

[별표9]

일상점검의 기준

	점 검 개 소	점 검 내 용
1.조향장치	조 향 행 들	①심한 유동이나 흔들림이 없어야 한다. ②이상하게 흔들리거나 잡히거나 또는 무겁지 않아야 한다.
2.제동장치	조 향 장 치 의 연 동 부 조 향 호 오 크 제 동 페 달 및 제 동 레 바	이완 흔들리거나 또는 심한 손상이 없어야 한다. 균열, 굴곡이 없고 차륜에 심한 경사가 없어야 한다. ①유압, 제동, 배관중의 공기의 투입이 없어야 한다. ②페달유격이 적당하고 페달을 밟았을 때 페달과 상판과의 간격이 충분하며 제동작용이 양호하여야 한다. ③수동제동기 라켓트의 치압이 좋고 제동작용이 양호하여야 한다.
3.주행장치	제 동 파 이 프 제 동 롯 드 연 동 부 공기탱크 및 공기압력계	기름 누설이 없고 고정이 확실하여야 한다. 이완이나 심한 손상이 없어야 한다. 탱크내에 응결수가 없고 공기압력이 항상 적당히 유지되어 있어야 한다.
4.완충장치	차 륜 (휠)	①크릴볼트, 하부볼트 및 너트의 조임이 충분하고 손상이 없어야 한다. ②차륜(휠)과 타이야에 심한 마모와 손상이 없고 타이야의 공기압이 적당하여야 한다.
5.기관	샤 시 스 프 링 기 관	샤시스프링이나 취부부에 균열, 손상 또는 이완이 없어야 한다. ①시동이 쉽게 되고 연료류, 윤활유 또는 냉각수의 누설 개소가 없어야 한다. ②에아·크리나의 작용이 완전하여야 한다. ③배기색이 깨끗하고 유독가스 매연의 발산이 없어야 한다.
6.동력전달장치	변 속 기 추 진 축 및 후 차 축 차 실	①크랫치 페달 유격이 적당하고 페달을 밟았을 때 상판과의 간격이 충분하여 동력의 전달이 양호하여야 한다. ②변속기의 조작이 용이하고 기름누설이 없어야 한다. 추진축에 심한 진동이나 차축하우싱에서 기름누설이 없어야 한다. ①차실이 깨끗하고 좌석이나 기타 장치에 파손 개소가 없어야 한다. ②승강구문과 비상구문의 작용이 완전하여야 한다. ③차실내, 누수개소가 없어야 한다.
	전조등, 번호등, 후퇴등, 차폭등, 미 등, 제 동 등 후부반사기, 경음기 방향지시기, 후사경 유리닦기	①점열작용이 확실하고 파손됨이 없어야 하며 취부위치가 정확하여야 한다 작용이 완전하여야 한다.
	속도계 및 각종계기 전일 운행시 이상하였던 개소	작용이 완전하여야 한다. 해당 개소가 정상이어야 한다. 기타 장치가 보안기준에 적합하여야 한다.