

[별표9]

일상점검의 기준(제76조제1항 관련)

| 점 검 구 분   | 점 검 내 용                            |                                                                                                                           |
|-----------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. 원동기    | 기 관                                | (1)시동이 쉽게 되고 연료·윤활유 및 냉각수가 충분하여야 하며, 새는 곳 없어야 한다.<br>(2)팬벨트의 장력이 적당하고 손상된 곳이 없어야 한다.<br>(3)배기색이 깨끗하고 유독가스·매연의 발산이 없어야 한다. |
| 2. 동력전달장치 | 가. 변속기                             | (1)크랏치페달의 유격이 적당하고 페달을 밟았을 때 상판과의 간격이 충분하여 동력의 전달이 양호하여야 한다.<br>(2)변속기의 조작이 쉽고 기름이 새는 곳이 없어야 한다.                          |
|           | 나. 추진축 및 후차축                       | 추진축에 심한 진동이나 차축하우싱에서 기름이 새지 아니하여야 한다.                                                                                     |
| 3. 조향장치   | 스티어링 휠                             | (1)심한 유동이나 흔들림이 없어야 한다.<br>(2)이상하게 잡히거나 무겁지 아니하여야 한다.                                                                     |
| 4. 제동장치   | 가. 제동페달 및 제동레바                     | (1)페달유격이 적당하고 페달을 밟았을 때 페달과 상판과의 간격이 충분하며, 제동작용이 양호하여야 한다.<br>(2)주차제동 레바의 당겨짐 양이 적당하여야 한다.                                |
|           | 나. 유압제동장치<br>공기제동장치                | 기름의 양이 충분하고, 새는 곳이 없어야 한다. 공기압력의 상승상태가 적당하고, 새는 곳이 없어야 한다.                                                                |
| 5. 완충장치   | 스프링                                | 스프링이나 연결 또는 접촉부분에 균열, 손상이 없어야 한다.                                                                                         |
| 6. 주행장치   | 차륜(휠)                              | (1)타이어의 공기압이 적당하여야 한다.<br>(2)이상마모되거나 균열 또는 손상이 없어야 한다.<br>(3)휠너트의 조임이 충분하고, 손상이 없어야 한다.                                   |
| 7. 기 타    | 가. 등화장치 및 방향                       | 점멸작용이 확실하고 파손됨이 없어야 한다.                                                                                                   |
|           | 나. 후사경 및 반사경                       | 비침상태가 양호하여야 한다.                                                                                                           |
|           | 다. 경음기 및 유리닢이                      | (1)작용이 완전하여야 한다.<br>(2)앞유리의 세척액양이 충분하여야 한다.                                                                               |
|           | 라. 속도계등 각종계기                       | 작용이 완전하여야 한다.                                                                                                             |
|           | 마. 등록번호표<br>바. 전일 운행시 이상<br>하였던 부분 | 손상되거나 더럽지 아니하여야 한다.<br>해당 부분이 정상이어야 한다.                                                                                   |