

[別表 1]

주 의 표 시			
종 류	제 식	일련 번호	설 치 장 소
네거리표시판	[그림 생략]	101	교차 지점 앞쪽 30미터 내지 120미터의 지점 오른쪽 가쪽에
우짜길표시판	[그림 생략]	102	위와 같음
세거리표시판	[그림 생략]	103	위와 같음
아(나)짜 길 표 시 판	[그림 생략]	104	위와 같음
우(좌)로굽은 길 표 시 판	[그림 생략]		굽기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터의 지점 오른편 가쪽에
우(좌)로꺾인 길 표 시 판	[그림 생략]	100	꺾인길 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터의 지 점 오른편 가쪽에
우(좌)로굽어 나간길표시판	[그림 생략]	107	첫번 굽기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터의 지점 오른편 가쪽에
우(좌)로꺾여 나간길표시판	[그림 생략]	108	첫번 꺾이기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터 의 지점 오른편 가쪽에
구불구불길 표 시 판	[그림 생략]	109	첫번 굽거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터의 지점 오른편 가쪽에
철길건널목 표 시 판	[그림 생략]	110	철길 건널목 앞쪽 50미터 내지 120미터의 오른 편 가쪽에
학 교 앞 길 표 시 판	[그림 생략]	111	학교·유치원·보육원등이 있어 교통상 필요하 다 고 인정되는 지점의 앞쪽 50미터 내지 120미터 의 오른편 가쪽에
위험표시판	[그림 생략]	112	차·마·소·궤도차등의 운행으로 위험이 인 인정되 는 곳의 앞쪽 30미터 내지 120미터의 오른편 가쪽에
조심표시판	[그림 생략]	113	차·마·소·궤도차등의 운행으로 특히 조심해야 할 곳의 앞쪽 30미터 내지 120미터의 오편 가쪽
가풀막표시판	[그림 생략]	114	가풀막 지점 앞쪽 10미터 내지 100미터의 오른 편 가쪽에

공사표시판	[그림 생략]	115	도로공사를 실시하고 있는 구역의 양쪽 머리에
금 지 표 시			
통행금지표시판	[그림 생략]	116	사람·차·마·소들의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길 복판에
차 못 다님표시판	[그림 생략]	117	모든 차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길 복판 또는 오른편 가쪽에
자동차못다님표시판	[그림 생략]	118	두바퀴차 이외의 자동차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
큰자동차못다님표시판	[그림 생략]	119	큰자동차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길 복판 또는 오른편 가쪽에
자동차·원동기 자전거못다님 표시판	[그림 생략]	120	자동차와 원동기 자전거의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
우마차못다님 표시판	[그림 생략]	121	우마차 및 손수레의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽에
자전거못다님 표시판	[그림 생략]	122	자전거의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
걸어못다님 표시판	[그림 생략]	123	보행자의 다님을 금지 할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
우(좌)로못꺾음 표시판	[그림 생략]	124	자동차의 우나 좌로 꺾음을 금지할곳의 앞쪽 오른편 가쪽에
차못들어감 표시판	[그림 생략]	125	모든 차의 바로들어감을 금지할곳의 앞쪽 오른편 가쪽에
차 못 꺾 음 표시판	[그림 생략]	126	자동차의 우나 좌로 꺾음을 금지할곳 앞쪽 오른편 가쪽에
차 못 건 넘 표시판	[그림 생략]	127	모든 차의 건너감을 금지할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
차 못 돌 림 표시판	[그림 생략]	128	모든 차의 돌림을 금지 할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
뒷걸음못함 표시판	[그림 생략]	129	자동차의 뒷걸음을 금지할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
차못뚫표시판	[그림 생략]	130	모든 차의 세워뚫을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에

차못섬표시판	[그림 생략]	131	모든 차의 세움과 세워둠을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
앞지름못합 표 시 판	[그림 생략]	132	모든 차의 앞지름을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
속 도 제 한 표 시 판	[그림 생략]	133	모든 차의 속도를 제한할 구역의 양편 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
속도제한해제 표 시 판	[그림 생략]	134	모든 차의 속도 제한구역의 양쪽지점 오른편 가쪽에
제 한 표 시			
무 게 제 한 표 시 판	[그림 생략]	135	지정된 무게를 넘는 모든 차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽에
짐높이제한 표 시 판	[그림 생략]	136	지정된 높이를 넘는 모든 차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽에
소 리 제 한 표 시 판	[그림 생략]	137	모든 차의 운행을 조용히 하여야 할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에
지 시 표 시			
외 길 통 행 표 시 판	[그림 생략]	138	모든 차의 외길통행을 필요로 하는 구역의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 오른편 가쪽에
천 천 히 표 시 판	[그림 생략]	139	모든 차의 천천히 감을 필요로 하는 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
고 동 울 립 표 시 판	[그림 생략]	140	자동차를 왼쪽으로 다니게 할 구역의 앞쪽 및 그 구역 안의 필요한 지점의 가쪽
왼쪽다니기 표 시 판	[그림 생략]	141	자동차를 왼쪽으로 다니게 할 구역의 앞쪽 및 그 구역안의 필요한 지점의 가쪽
차철길다녀도 좋음표시판	[그림 생략]	142	보통 타는 자동차가 철길위를 다닐수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
차서도좋음 표시판	[그림 생략]	143	모든 차가 설 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가쪽에
차두어도좋음 표 시 판	[그림 생략]	144	모든 차를 세워둘 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 가쪽
차서도뒤도 좋음표시판	[그림 생략]	145	모든 차를 세우거나 세워두거나 할 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가쪽

			에
차 둘 자 리 표 시 판	[그림 생략]	146	인도와 차길의 구별없는 길의 오른쪽 가에서 안 으로 0.5미터되는 금에 따라 모든 차를 세워두 게 될 수 있는 곳의 앞쪽 및 그안의 필요한 지 점 오른편 가쪽
차가로둘금 표 시 판	[그림 생략]	147	길 (인도와 차길이 구별이 있는 길에서는 차길) 의 가쪽에 모든 차를 세워두게 할 수 있는 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 가쪽에
차모로둘금 표 시 판	[그림 생략]	148	길의 가쪽에 모든 차를 모로 세워두게할 수 있 는 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 가쪽에
차 설 금 표 시 판	[그림 생략]	149	모든 차 멈춤금의 오른편 가쪽에
	[그림 생략]	150	걸어서 건너는 건널목 앞쪽의 오른편 가쪽에
차 둘 구 역 표 시 판	[그림 생략]	151	모든 차의 두는 곳으로 지정한 구역의 양쪽 오 른편 가쪽 또는 차 두는 곳을 표시할 필요한 곳 에
안 전 지 대 표 시 판	[그림 생략]	152	안전지대를 (섬몰시설이 있는 곳은 제외)설정한 곳의 양편에
우 선 멈 춤 표 시 판	[그림 생략]	153	모든 차를 우선 멈추게 할 필요가 있는 곳의 앞 쪽 오른쪽 가쪽 또는 길 복판에
차 례 양 보 표 시 판	[그림 생략]	154	법에 의한 통행우선 순위에 따라 모든 차를 니 게할 필요가 있는 구역의 양쪽 오른편 가쪽 차 길의 복판에

비 고

1. 치수

가. 주의 표시, 금지표시, 지시표시 및 그의 보조판과 기둥의 치수는 다음과 같다.
(단위 센치미터. 이하 같다)

주의표시 및 기둥	금지, 제한, 지시표시 및 기둥	보 조 판
[그림 생략]	[그림 생략]	[그림 생략]

나. 주의 표시와 제한표시중에 우선멈춤 표시판은 길의 形狀 交通上의 形便에 따
라 필요한 때에는 指定된 치수의 1.3배 내지 1.6배로 할 수 있다.

다. 표시판에 표시하는 내용의 치수는 다음과 같다.

표시판의 종류(번호)	표시하는 내용	넓이	가로	세로
제101호 내지 제109호	화 살	6		
제124호 제126호	화 살	4		
제128호 제132호				
제141호				
제125호 제129호	화 살	10		
제110호	기 차		22	33.7
제111호	사 램		21.5	18
제123호	사 램		23	10
제114호	자 동 차		12	30
제118호	자 동 차		11	18.5
제119호	자 동 차		8.5	22.5
제120호	자 동 차		4	12.9
제132호	자 동 차		13.2	5.5
제138호	자 동 차		14	9.2
제142호	자 동 차		9	13
제146호 내지 제148호	자 동 차	8 17.5	(기리)	
제117호	바 퀴 큰 것 작 은 것	(직경) 20.3 11		
제121호	바 퀴	(직경) 12.3		
제120호	자 전 거		9.6	14
제122호	자 전 거		14.5	23
제146호 내지 제148호	한일자기호	4	(기리)27	
제149호 내지 제150호	한일자기호	10	(기리)24	
제112호 제113호	한글글자		10	
제115호 제131호 제134호				
제130호 제137호	한글글자		20	

제139호 제143호 내지 제145호 제151호 제153호	(중앙부 또는 주된 글자)			
제154호	양 보		15	
제133호 제135호	숫 자		20	
제136호				

라. 指定하지 아니한 치수는 그 너비에 따라 適宜한 크기로 한다.

2. 빛 갈

가. 주의 표시와 지시표시중의 차례, 양보표시판의 원바닥 및 뒷면은 누른 빛으로 한다.

나. 지시 표시중의 우선멈춤표시판의 원 바닥과 제한표시중의 속도제한표시판, 무게제한표시판, 짐높이제한표시판, 속도제한표시판 및 금지표시의 중앙부 가장자리금 또는 대각선은 붉은 빛으로 한다.

다. 주의 표시와 기호, 글자 가장자리금 및 지시표시중의 차례, 양보표시판의 가장자리금 및 글자는 검은 빛으로 한다.

라. 금지표시, 제한표시 및 지시표시(천천히표시판, 차돌구역표시판의 중앙부의 글자는 제외한다)의 글자와 금지표시의 기호 (앞지름못함표시판의 화살표시는 제외한다)는 푸른 빛으로 한다.

마. 금지표시, 제한표시 및 지시표시 (우선멈춤표시판 및 차례양보표시판은 제외한다)의 원바닥 및 뒷면과 지시표시중의 천천히표시판, 고동울림표시판, 왼쪽다니기표시판, 차설금표시판, 차돌자리표시판, 건널목표시판, 차가로돌금표시판, 차모로돌금표시판, 차설금표시판, 차돌구역표시판, 안전지대표시판의 중앙부의 글자 또는 기호와 우선 멈춤표시판의 글자는 흰 빛으로 한다.

바. 지시표시중의 외길 통행표시판, 차철길다녀도 좋음표시판, 차서도 좋음표시판, 차두어도좋음표시판, 차서도 뒤도 좋음표시판의 중앙부가 장자리금과 천천히표시판, 고동울림표시판, 왼쪽다니기표시판, 차돌자리표시판, 차가로돌금표시판, 차모로돌금표시판, 차설금표시판, 건널목표시판, 차돌구역표시판, 안전지대표시판의 중앙부는 초록빛으로 한다.

3. 기 타

가. 글자는 고딕체로 한다.

나. 표시판에는 필요에 따라 되비침칠을 쓸 수 있고 또는 되비침 장치, 야간 조명장치를 할 수 있다.

다. 지시표시중 안전지대표시판의 뒷면에는 교통안전에 관한 지시 및 표어를 표시할 수 있다.

[別表]

구 획 표 시				
종 류	제 식 (단위 : 미터)			
	(1)	(2)	(3)	(4)
찾길복판 표 시 금	[그림 생략]	[그림 생략]	[그림 생략]	[그림 생략]
	빛 갈	흰 빛		흰 빛
201	찾길 (철길 부분은 제외)의 너비 5.5미터 이상되는 구역안의 복판을 표시할 필요가 있는 경우는 그 복판			
찾길살피 표 시 금	(1)	(2)	(3)	
	[그림 생략]	[그림 생략]	[그림 생략]	
	빛 갈	흰 빛		
202	네차줄 이상되는 찾길에 차줄의 살빚금을 표시할 필요가 있는 경우는 그 살피게			
찾 길 갓 표 시 금	(1)	(2)		
	[그림 생략]	[그림 생략]		
	빛 갈	흰 빛		
203	찾길의 가장자리를 표시할 필요가 있는 구역의 찾길쪽에			
길 넓 이 달 라 짐 표 시	[그림 생략]			
	빛 갈	흰 빛		
204	찾길의 너비가 달라짐을 표시할 필요가 있는 경우는 그 갈라진 부분 가쪽			
거 침 새 표 시 금	[그림 생략]			
205	찾길에 거침새가 있음을 표시할 필요가 있는곳			
차 둘 곳 표 시 금	[그림 생략]			
206	길 거리차둘구역의 가장 자리에(인도에			

	빛 갈 흰 빛		닿는곳은 제외)
--	---------	--	----------

비 고

가. 표시금이 두가지 이상인 때에는 어느것으로 표시하여도 무방하다.

나. 필요에 따라 되비침칠을 쓸 수 있고 되비침장치를 하여도 무방하다.

[別表 3]

한 정 표 시				
종 류	제 식(단위m)	일련번호	빛 갈	표 시 장 소
차못다님 표 시 금	[그림 생략]	301	누른빛	모든 차(전차 기동차 제외)의 다님을 금지할 구역의 앞쪽에
우(좌)로 못 꺾 음 표 시 금	[그림 생략]	302	누른빛	자동차의 우(좌)로 꺾음을 금지할 지점의 앞쪽에
차 못 들 어 감 표 시 금	[그림 생략]	303	누른빛	모든 차의 바로들어감을 금지할 지점의 앞쪽에
못 꺾 음 표 시 금	[그림 생략]	304	누른빛	자동차의 우나 좌로 꺾음을 금지할 지점의 앞쪽에
걸 어 못 건 넘 표 시 금	[그림 생략]	305	누른빛	걸어서 건너감을 금지할 구역의 인도에
차못돌림 표 시 금	[그림 생략]	306	누른빛	모든 차의 돌림을 금지할 구역의 앞쪽 또는 그 안의 필요한 지점에
앞 지 름 못 함 표 시 금	[그림 생략]	307	누른빛	모든 차의 앞 지름을 금지할 곳에
차 못 둌 표 시 금	[그림 생략]	308	누른빛	모든 차 세워뒀을 금지할 곳의 오른편 인도 가장자리에
차 서도 두도못함 표 시 금	[그림 생략]	309	누른빛	모든 차의 세움 및 세워뒀을 금지할 곳의 오른편 인도 가장자리의 윗면과 옆면에
속도제한 표 시 금	[그림 생략]	310	누른빛	모든 차의 속도를 제한할 구역의 양끝앞쪽에

외길통행 표 시 금	[그림 생략]	311	흰 빛	모든 차의 외길통행을 필요로 하는 구역의 앞쪽에
왼 쪽 다 니 기 표 시 금	[그림 생략]	312	흰 빛	자동차를 왼쪽으로 다니게 할 구역 양끝에
천 천 히 표 시 금	[그림 생략]	313	흰 빛	모든 차를 천천히 다니게 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 곳에
차 서도 종 음 표 시 금	[그림 생략]	314	흰 빛	모든 차를 세워도 종음을 지정한 곳의 인도 옆면에
차 두어 도 종음 표 시 금	[그림 생략]	315	흰 빛	모든 차를 세워두어도 종음을 지정한 곳의 인도 가장자리 윗면에
차들자리 표 시 금	[그림 생략]	316	흰 빛	인도와 찻길의 구별이 없는 길의 오른쪽가에서 안으로 0.5미터되는 금에 따라 모든 차를 세워두게 하는 곳에
차가로둠 표 시 금	[그림 생략]	317	흰 빛	길(인도와 찻길의 구별이 있는 데에서는 찻길)의 가쪽에 가로 모든 차를 세워두게 할 곳에
차모로둠 표 시 금	[그림 생략]	318	흰 빛	길의 갓쪽에 모로 모든 차를 세워두게 할 곳에
우선멈춤 표 시 금	[그림 생략]	319	흰 빛	모든 차를 우선 멈추게 할 갈랫길 앞쪽에
속 도 제 한 해 제 표 시 금	[그림 생략]	320	흰 빛 (위) 누른빛 (아래)	모든 차의 속도제한 구역의 양 끝에
안전지대 표 시 금	[그림 생략]	321	누른빛 (바깥) 테 흰 빛 (안테)	안전지대(섬꼴시설이 있는 곳은 제외)를 설정한 곳에
시 간 제	[그림 생략]	322	누른빛	시간제로 모든차의 세워둠을 금

차 표 시 금				지할 곳 또는 차 세워두는 시간 을 제한할 곳의 오른편 인도에
시 간 제 차 섬 표 시 금	[그림 생략]	323	누른빛	시간제로 모든차의 섬을 금지할 곳의 오른편 인도에

한 정 표 시	건 널 목 표 시 금	[그림 생략]			3 2 4	누 른 빛	결 어 서 건 너 가 는 건 널 목 을 설 정 할 곳 에
------------------	----------------------------	---------	--	--	-------------	-------------	--

비 고

가. 건널목 표시금은 신호대가 있는 건널목에 있어서는 신호대
가 없는 건널목에 표시하는 것으로 표시 할 수 있다. 다만
이때에는 신호대 바로앞이 아닌곳에 하여야 한다.

나. 치수는 길의 現狀 또는 交通上의 形便에 따라서 適宜 늘릴
수 있다.

다. 글자의 모양 및 치수는 지정한 것을 제외하고는 適宜 形狀
에 알맞게 할 수 있다.

라. 화살표의 모양은 다음과 같은 기준으로 한다.

[그림 생략]

마. 필요에 따라 피뢰침을 쓸 수 있고 피뢰침장치를 하여도 무
방하다.

바. 시간제차덤표시금 또는 시간제차섬표시금을 표시하는 경우
에는 차세워두지 못할 시간 차세워둘 시간 또는 차서지못할
시간을 표시하는 표시판을 아울러 설치하여야 한다.