

[別表 1]

주 의 표 시			
종 류	제 식	일련 번호	설 치 장 소
네거리표시판	[그림 생략]	101	교차 지점 앞쪽 30미터 내지 120미터의 지점 오른쪽 가쪽에
우짜길표시판	[그림 생략]	102	위와 같음
세거리표시판	[그림 생략]	103	위와 같음
아(나)짜 길 표 시 판	[그림 생략]	104	위와 같음
우(좌)로굽은 길 표 시 판	[그림 생략]		굽기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터 의 지점 오른쪽 가쪽에
우(좌)로꺾인 길 표 시 판	[그림 생략]	100	꺾인길 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미 터의 지점 오른쪽 가쪽에
우(좌)로굽어 나간길표시판	[그림 생략]	107	첫번 굽기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100 미터의 지점 오른쪽 가쪽에
우(좌)로꺾여 나간길표시판	[그림 생략]	108	첫번 꺾이기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터의 지점 오른쪽 가쪽에
구불구불길 표 시 판	[그림 생략]	109	첫번 굽거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30미터 내지 100미터의 지점 오른쪽 가쪽에
철길건널목 표 시 판	[그림 생략]	110	철길 건널목 앞쪽 50미터 내지 120미터 의오른편 가쪽에
학 교 앞 길 표 시 판	[그림 생략]	111	학교·유치원·보육원등이 있어 교통상 필요 하다고 인정되는 지점의 앞쪽 50미터 내 지 120미터의 오른편 가쪽에
위험표시판	[그림 생략]	112	차·마·소·궤도차등의 운행으로 위험이 인 인정되는 곳의 앞쪽 30미터 내지 120미 터의 오른편 가쪽에
조심표시판	[그림 생략]	113	차·마·소·궤도차등의 운행으로 특히 조심 해야 할 곳의 앞쪽 30미터 내지 120미터 의 오편 가쪽
가풀막표시판	[그림 생략]	114	가풀막 지점 앞쪽 10미터 내지 100미터 의 오른편 가쪽에
공사표시판	[그림 생략]	115	도로공사를 실시하고 있는 구역의 양쪽

			머리에
금 지 표 시			
통 행 금 지 표 시 판	[그림 생략]	116	사람·차·마·소들의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길 복판에
차 못 다 님 표 시 판	[그림 생략]	117	모든 차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
자동차못다님 표 시 판	[그림 생략]	118	두바퀴차 이외의 자동차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
큰자동차못다 님 표 시 판	[그림 생략]	119	큰자동차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
자동차·원동기 자전거못다님 표시판	[그림 생략]	120	자동차와 원동기 자전거의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에
우마차못다님 표 시 판	[그림 생략]	121	우마차 및 손수레의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽에
자전거못다님 표 시 판	[그림 생략]	122	자전거의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
걸 어 못 다 님 표 시 판	[그림 생략]	123	보행자의 다님을 금지 할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에
우(좌)로못꺾 음 표 시 판	[그림 생략]	124	자동차의 우나 좌로 꺾음을 금지할곳의 앞쪽 오른편 가쪽에
차 못 들 어 감 표 시 판	[그림 생략]	125	모든 차의 바로들어감을 금지할곳의 앞쪽 오른편 가쪽에
차 못 꺾 음 표 시 판	[그림 생략]	126	자동차의 우나 좌로 꺾음을 금지할곳 앞쪽 오른편 가쪽에
차 못 건 넘 표 시 판	[그림 생략]	127	모든 차의 건너감을 금지할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
차 못 돌 림 표 시 판	[그림 생략]	128	모든 차의 돌림을 금지 할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
뒷 걸 음 못 함 표 시 판	[그림 생략]	129	자동차의 뒷걸음을 금지할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
차못뒹표시판	[그림 생략]	130	모든 차의 세워뒹을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
차못섬표시판	[그림 생략]	131	모든 차의 세움과 세워뒹을 금지할 곳의

			앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
앞 지 림 못 함 표 시 판	[그림 생략]	132	모든 차의 앞지름을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에
속 도 제 한 표 시 판	[그림 생략]	133	모든 차의 속도를 제한할 구역의 양편 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
속도제한해제 표 시 판	[그림 생략]	134	모든 차의 속도 제한구역의 양쪽지점 오른편 가쪽에
제 한 표 시			
무 게 제 한 표 시 판	[그림 생략]	135	지정된 무게를 넘는 모든 차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽에
짐 높 이 제 한 표 시 판	[그림 생략]	136	지정된 높이를 넘는 모든 차의 다님을 금지할 구역의 양편 앞쪽 오른편 가쪽에
소 리 제 한 표 시 판	[그림 생략]	137	모든 차의 운행을 조용히 하여야 할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에
지 시 표 시			
외 길 통 행 표 시 판	[그림 생략]	138	모든 차의 외길통행을 필요로 하는 구역의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 오른편 가쪽에
천 천 히 표 시 판	[그림 생략]	139	모든 차의 천천히 감을 필요로 하는 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
고 동 율 름 표 시 판	[그림 생략]	140	자동차를 왼쪽으로 다니게 할 구역의 앞쪽 및 그 구역 안의 필요한 지점의 가쪽
왼 쪽 다 니 기 표 시 판	[그림 생략]	141	자동차를 왼쪽으로 다니게 할 구역의 앞쪽 및 그 구역안의 필요한 지점의 가쪽
차철길다녀도 좋음표시판	[그림 생략]	142	보통 타는 자동차가 철길위를 다닐수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 오른편 가쪽에
차 서 도 좋 음 표 시 판	[그림 생략]	143	모든 차가 설 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가쪽에
차두어도좋음 표 시 판	[그림 생략]	144	모든 차를 세워둘 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 가쪽
차 서 도 뒀 도	[그림 생략]	145	모든 차를 세우거나 세워두거나 할 수 있

중 음 표 시 판			음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가쪽에
차 둘 자 리 표 시 판	[그림 생략]	146	인도와 차길의 구별없는 길의 오른쪽 가에서 안으로 0.5미터되는 금에 따라 모든 차를 세워두게 될 수 있는 곳의 앞쪽 및 그안의 필요한 지점 오른쪽 가쪽
차 가 로 둘 금 표 시 판	[그림 생략]	147	길 (인도와 차길이 구별이 있는 길에서는 찾길)의 가쪽에 모든 차를 세워두게 할 수 있는 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 가쪽에
차 모 로 둘 금 표 시 판	[그림 생략]	148	길의 가쪽에 모든 차를 모로 세워두게할 수 있는 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점의 가쪽에
차 설 금 표 시 판	[그림 생략]	149	모든 차 멈춤금의 오른쪽 가쪽에
	[그림 생략]	150	걸어서 건너는 건널목 앞쪽의 오른쪽 가쪽에
차 둘 구 역 표 시 판	[그림 생략]	151	모든 차의 두는 곳으로 지정한 구역의 양쪽 오른쪽 가쪽 또는 차 두는 곳을 표시할 필요한 곳에
안 전 지 대 표 시 판	[그림 생략]	152	안전지대를 (섬꼴시설이 있는 곳은 제외) 설정한 곳의 양편에
우 선 멈 춤 표 시 판	[그림 생략]	153	모든 차를 우선 멈추게 할 필요가 있는 곳의 앞쪽 오른쪽 가쪽 또는 길 복판에
차 례 양 보 표 시 판	[그림 생략]	154	법에 의한 통행우선 순위에 따라 모든 차를 니게할 필요가 있는 구역의 양쪽 오른쪽 가쪽 찾길의 복판에

비 고

1. 치수

가. 주의 표시, 금지표시, 지시표시 및 그의 보조판과 기둥의 치수는 다음과 같다.
(단위 센치미터. 이하 같다)

주의표시 및 기둥	금지, 제한, 지시표시 및 기둥	보 조 판
[그림 생략]	[그림 생략]	[그림 생략]

나. 주의 표시와 제한표시중에 우선멈춤 표시판은 길의 形狀 交通上의 形便에 따라 필요한 때에는 指定된 치수의 1.3배 내지 1.6배로 할 수 있다.

다. 표시판에 표시하는 내용의 치수는 다음과 같다.

표시판의 종류(번호)	표시하는 내용	넓이	가로	세로
제101호 내지 제109호	화 살	6		
제124호 제126호	화 살	4		
제128호 제132호				
제141호				
제125호 제129호	화 살	10		
제110호	기 차		22	33.7
제111호	사 램		21.5	18
제123호	사 램		23	10
제114호	자 동 차		12	30
제118호	자 동 차		11	18.5
제119호	자 동 차		8.5	22.5
제120호	자 동 차		4	12.9
제132호	자 동 차		13.2	5.5
제138호	자 동 차		14.0	9.2
제142호	자 동 차		9	13
제146호 내지 제148호	자 동 차	8	(거리) 17.5	
제117호	바 큰 작은 퀴 것 것	(직경) 20.3 11.0		
제121호	바 퀴	(직경) 12.3		
제120호	자 전 거		9.6	14.0
제122호	자 전 거		14.5	23
제146호 내지 제148호	한일자기호	4	(거리)27	
제149호 내지 제150호	한일자기호	10	(거리)24	
제112호 제113호	한글글자		10	
제115호 제131호 제134호				
제130호 제137호	한글글자		20	
제139호 제143호 내지 제145호 제151호	(중앙부 또는 주된 글자			

제153호				
제154호	양	보	15	
제133호 제135호	숫	자	20	
제136호				

라. 指定하지 아니한 치수는 그 너비에 따라 適宜한 크기로 한다.

2. 빛 갈

가. 주의 표시와 지시표시중의 차례, 양보표시판의 원바닥 및 뒷면은 누른 빛으로 한다.

나. 지시 표시중의 우선멈춤표시판의 원 바닥과 제한표시중의 속도제한 표시판, 무게제한표시판, 짐높이제한표시판, 속도제한표시판 및 금지표시의 중앙부 가장자리금 또는 대각선은 붉은 빛으로 한다.

다. 주의 표시와 기호, 글자 가장자리금 및 지시표시중의 차례, 양보표시판의 가장자리금 및 글자는 검은 빛으로 한다.

라. 금지표시, 제한표시 및 지시표시(천천히표시판, 차돌구역표시판의 중앙부의 글자는 제외한다)의 글자와 금지표시의 기호 (앞지름못함표시판의 화살표시는 제외한다)는 푸른 빛으로 한다.

마. 금지표시, 제한표시 및 지시표시 (우선멈춤표시판 및 차례양보표시판은 제외한다)의 원바닥 및 뒷면과 지시표시중의 천천히표시판, 고동울림표시판, 왼쪽다니기표시판, 차설금표시판, 차돌자리표시판, 건널목표시판, 차가로돌금표시판, 차모로돌금표시판, 차설금표시판, 차돌구역표시판, 안전지대표시판의 중앙부의 글자 또는 기호와 우선 멈춤표시판의 글자는 흰 빛으로 한다.

바. 지시표시중의 외길 통행표시판, 차철길다녀도 좋음표시판, 차서도 좋음표시판, 차두어도좋음표시판, 차서도 뒤도 좋음표시판의 중앙부가장 자리금과 천천히표시판, 고동울림표시판, 왼쪽다니기표시판, 차돌자리표시판, 차가로돌금표시판, 차모로돌금표시판, 차설금표시판, 건널목표시판, 차돌구역표시판, 안전지대표시판의 중앙부는 초록빛으로 한다.

3. 기 타

가. 글자는 고딕체로 한다.

나. 표시판에는 필요에 따라 되비침칠을 쓸 수 있고 또는 되비침 장치, 야간 조명장치를 할 수 있다.

다. 지시표시중 안전지대표시판의 뒷면에는 교통안전에 관한 지시 및 표어를 표시할 수 있다.

[別表]

구 획 표 시				
종 류	제 식 (단위 : 미터)	일련번호	표 시 장 소	

찾길복판 표 시 금	[그림 생략]	201	찾길 (철길 부분은 제외)의 너비 5.5미터 이상되는 구역안의 복판을 표시할 필요가 있는 경우는 그 복판
찾길살피 표 시 금	[그림 생략]	202	네차줄 이상되는 찾길에 차줄의 살뿔금을 표시할 필요가 있는 경우는 그 살뿔게
찾 길 갓 표 시 금	[그림 생략]	203	찾길의 가장자리를 표시할 필요가 있는 구역의 찾길쪽에
길 넓 이 달 라 짐 표 시	[그림 생략]	204	찾길의 너비가 달라짐을 표시할 필요가 있는 경우는 그 갈라진 부분 가쪽
거 침 새 표 시 금	[그림 생략]	205	찾길에 거침새가 있음을 표시할 필요가 있는곳
차 둘 곳 표 시 금	[그림 생략]	206	길거리 차둘구역의 가장자리에(인도에 닿는곳은 제외)

비 고

가. 표시금이 두가지 이상인 때에는 어느것으로 표시하여도 무방하다.

나. 필요에 따라 되비침칠을 쓸 수 있고 되비침장치를 하여도 무방하다.

[別表 3]

한 정 표 시				
종 류	제 식 (단위m)	일련번호	빛 갈	표 시 장 소
차뭇다님 표 시 금	[그림 생략]	301	누른빛	모든 차(전차 기동차 제외)의 다님을 금지할 구역의 앞쪽에
우(좌)로 뭇 꺾 음 표 시 금	[그림 생략]	302	누른빛	자동차의 우(좌)로 꺾음을 금지할 지점의 앞쪽에
차 뭇 들	[그림 생략]	303	누른빛	모든 차의 바로들어감

어 감 표 시 금				을 금지할 지점의 앞쪽 에
못 꺾 음 표 시 금	[그림 생략]	304	누른빛	자동차의 우나 좌로 꺾 음을 금지할 지점의 앞 쪽에
걸 어 못 건 넘 표 시 금	[그림 생략]	305	누른빛	걸어서 건너감을 금지 할 구역의 인도에
차못돌림 표 시 금	[그림 생략]	306	누른빛	모든 차의 돌림을 금지 할 구역의 앞쪽 또는 그 안의 필요한 지점에
앞 지 름 못 함 표 시 금	[그림 생략]	307	누른빛	모든 차의 앞 지름을 금지할 곳에
차 못 둌 표 시 금	[그림 생략]	308	누른빛	모든 차 세워둠을 금지 할 곳의 오른편 인도 가장자리에
차 서도 두도못함 표 시 금	[그림 생략]	309	누른빛	모든 차의 세움 및 세 워둠을 금지할 곳의 오 른편 인도 가장자리의 윗면과 옆면에
속도제한 표 시 금	[그림 생략]	310	누른빛	모든 차의 속도를 제한 할 구역의 양끝앞쪽에
외길통행 표 시 금	[그림 생략]	311	흰 빛	모든 차의 외길통행을 필요로하는 구역의 앞 쪽에
왼 쪽 다 니 기 표 시 금	[그림 생략]	312	흰 빛	자동차를 왼쪽으로 다 니게할 구역 양 끝에
천 천 히 표 시 금	[그림 생략]	313	흰 빛	모든 차를 천천히 다니 게 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 곳에
차 서도 종 음 표 시 금	[그림 생략]	314	흰 빛	모든 차를 세워도 종음 을 지정한 곳의 인도 옆면에
차 두어	[그림 생략]	315	흰 빛	모든 차를 세워두어도

도	종음				종음을 지정한 곳의 인도 가장자리 윗면에
	표시금				
차돌자리		[그림 생략]	316	흰 빛	인도와 차길의 구별이 없는 길의 오른쪽가에서 안으로 0.5미터되는 금에 따라 모든 차를 세워두게 하는 곳에
표시금					
차가로둑		[그림 생략]	317	흰 빛	길(인도와 차길의 구별이 있는데에서는 차길)의 가쪽에 가로 모든 차를 세워두게 할 곳에
표시금					
차모로둑		[그림 생략]	318	흰 빛	길의 갓쪽에 모로 모든 차를 세워두게 할곳에
표시금					
우선멈춤		[그림 생략]	319	흰 빛	모든 차를 우선 멈추게 할 갈랫길 앞쪽에
표시금					
속도제한		[그림 생략]	320	흰 빛 (위) 누른빛 (아래)	모든 차의 속도제한 구역의 양 끝에
표시금					
안전지대		[그림 생략]	321	누른빛 (바깥) 테 흰 빛 (안테)	안전지대(섬꼴시설이 있는 곳은 제외)를 설정한 곳에
표시금					
시간제한		[그림 생략]	322	누른빛	시간제로 모든차의 세워둑을 금지할 곳 또는 차 세워두는 시간을 제한할 곳의 오른쪽 인도에
차둑					
표시금					
시간제한		[그림 생략]	323	누른빛	시간제로 모든차의 섬을 금지할 곳의 오른쪽 인도에
차섬					
표시금					
한정	건널목		324	누른 빛	걸어서 건
표시	표시금				

					너 가 는 건 널 목 을 설 정 할 곳 에
--	--	--	--	--	--

비 고

가. 건널목 표시금은 신호대가 있는 건널목에 있어서도 신호대가 없는 건널목에 표시하는 것으로 표시 할 수 있다. 다만 이때에는 신호대 바로앞이 아닌곳에 하여야 한다.

나. 치수는 길의 現狀 또는 交通上의 形便에 따라서 適宜 늘릴수 있다.

다. 글자의 모양 및 치수는 지정한 것을 제외하고는 適宜 形狀에 알맞게 할 수 있다.

라. 화살표의 모양은 다음과 같은 기준으로 한다.

[그림 생략]

마. 필요에 따라 피뢰침을 쓸 수 있고 피뢰침장치를 하여도 무방하다.

바. 시간제차둑표시금 또는 시간제차섬표시금을 표시하는 경우에는 차세워두지 못할시간 차세워둘 시간 또는 차서지못할 시간을 표시하는 표시판을 아울러 설치하여야 한다.

[別表 1]

종형	일련번호	종 류	제 식	설 치 장 소	비 고
주 의	101	교차로 표지판	[그림 생략]	교차 지점 앞 쪽 30m 내지 120m 지점 오른쪽 가쪽에	채식중 치수에 단위는 mm 이 하 같다.
	102	우선 도로 표지판	[그림 생략]	우선 도로 아닌 도로가 우선 도로와 교차하는 교차지점 앞쪽	

표지주의 표지	(1)				30m 내지 120m의 지점 오른편 가쪽에	
		102-1	우선 도로 표지판	[그림 생략]	우선 도로 아닌 도로가 우선 도로에 진입하는 지점 앞쪽 30m 내지 120m의 지점 오른편가쪽에	
		103	우로 굽은길 표지판	[그림 생략]	굽기 시작하거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지점 오른편가쪽에	
	의 표지	103-1	좌로 굽은길 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
		104	우로 굽어 나가는 길 표지판	[그림 생략]	첫번 굽이기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지점 오른편 가쪽에	
		104-1	좌로 굽어 나가는 길 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	(2)	105	차단기 없는 철길 건널목 표지판	[그림 생략]	철길 건널목에서 50m 내지 120m 못미처 오른편 가쪽에	
		106	차단기 있는 철길 건널목 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
		107	차단기 없는 철길 건널목 예고 표지판	[그림 생략]	철길 건널목 못미처 필요한 지점에	
		107-1	차단기 있는 철길 건널목 예고 표지판	[그림 생략]	위와 같음	

의 표 지 (3) 주 의 표 지 (4)		널목 예고표지판			
	108	거리 표지판	[그림 생략]	거리를 표시할 필요가 있는 지점에	
	109	어린이 표지판	[그림 생략]	학교, 유치원, 보육원등이 있어 교통상 필요하다고 인정되는 지점으로부터 50m 내지 120m 못미처 오른편 가쪽에	
	110	횡단보도 앞 표지판	[그림 생략]	횡단 보도에서 50m 내지 120m 못미처 오른편 가쪽에	
	111	미끄러운 길 표지판	[그림 생략]	미끄러운 도로에 80m~150m 못미처 오른편 가쪽에	
	112	좁아지는 길 표지판	[그림 생략]	도로의 너비가 좁아지는 지점으로부터 50m~120m 못미처 오른편 가쪽에	
	113	양길 통행 표지판	[그림 생략]	외길 통행이던 도로가 양길 통행이 되는 지점 앞쪽 50m~120m 못미처 오른편 가쪽에	
	114	공사중 표지판	[그림 생략]	도로 공사를 시행하고 있는 구역의 양쪽 머리에	
	115	오로막길 표지판	[그림 생략]	오르막 지점 10m 내지	

주 의 표 지 (5) 주 의 표 지 (6)				100m 오른편 가 쪽에	
	115-1	내리막길 표지판	[그림 생략]	내리막 지점 10m 내지 100m 못미처 오른편 가 쪽에	
	116	울퉁불퉁길 표지판	[그림 생략]	도로가 울퉁불퉁 한 지점 10m 내 지 100m 못미 처 오른편 가쪽 에	
	117	로타리 앞길 표지판	[그림 생략]	로타리 50m 내 지 120m 못미 처 지점의 오른 편 가 쪽에	
	118	신호등 표지판	[그림 생략]	신호등 설치 지 점에 50m~ 120m못미처 오 른편 가 쪽에	
	119	위험 표지판	[그림 생략]	차, 말, 소, 궤도 차등의 운행으로 위험이 인정되는 곳에 30m 내지 120m 못미처 오른편 가 쪽에	
	120	돌 떨어지는 길 표지판	[그림 생략]	길 위에서 돌이 굴러 떨어지는 지점에 50m 내 지 120m 못미 처 오른편 가쪽 에	
	121	돌 또는 흙탕물 튀는 길 표지판	[그림 생략]	돌 또는 흙탕물 이 튀는 지점에 50m 내지 120m 못미처 오른편 가 쪽에	
	122	강가 길 표지판	[그림 생략]	강가 길, 바닷가	

주 의 표 (7)				길, 부두길등이 시작되는 지점에 50m 내지 120m 못미쳐 오른편 가쪽에	
	123	자전거 표지판	[그림 생략]	자전거 탄 사람 이 도로를 횡단 하거나 도로로 들어오는 지점에 80m 내지 150m 못미쳐 오른편 가쪽에	
	124	비행기 표지판	[그림 생략]	비행기 도로 위 를 알게 또는 지 점에 50m~ 120m 못미쳐 오른편 가쪽에	
	125	야생동물 표지판	[그림 생략]	야생동물이 길로 뛰어드는 구역의 양쪽 끝에	
	126	동물 표지판	[그림 생략]	가축, 또는 동물 이 뛰어드는 구 역의 양쪽 끝에	

종형	일련번호	종 류	제 식	설 치 장 소	비 고
규 제 표	201	통행금지 표지판	[그림 생략]	사람, 차, 말, 소 들의 통행을 금 지할 구역의 양 쪽길 복판에	
	202	차못다님 표지판	[그림 생략]	모든 차의 통행 을 금지할 구역 의 양쪽 길복판 또는 오른편 가 쪽에	
	203	자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	두 바퀴차 이외 의 자동차의 통	

지 (1)				행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편가 쪽에	
	204	큰 자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	큰 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편가 쪽에	
	205	대형 승용차 못다님 표지판	[그림 생략]	대형 승용차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편가 쪽에	
	206	두바퀴 자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	두바퀴 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편가 쪽에	
	207	자동차 원동기 못다님 표지판	[그림 생략]	자동차와 원동기장치 자전거의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편가 쪽에	
	207-1	우마차 못다님 표지판	[그림 생략]	우마차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편가 쪽 또는 인도의 복판에	
	208	손수레 못다님 표지판	[그림 생략]	손수레의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편가 쪽 또는 인도의 복판에	
	209	자전거 못다님 표지판	[그림 생략]	자전거의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른편가	

제 표 지 (2) 규 제 표 지 (3) 규				쪽 또는 인도의 복판에	
	210	차 못들어감 표지판	[그림 생략]	모든차의 바로 들어감을 금지할 곳의 오른쪽 가 쪽에	
	211	표시방향 못격음 표지판	[그림 생략]	자동차의 표지방 향으로 격음을 금지할 곳의 오 른편가쪽에	
	211 -1	표시방향 못격음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211 -2	표시방향 못격음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211 -3	표시방향 못격음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211 -4	표시방향 못격음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211 -5	표시방향 못격음 표지	[그림 생략]	위와 같음	
	211 -6	표지방향 못격음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211 -7	표시방향 못격음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211 -8	표시방향 못격음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	212	차못돌림 표지판	[그림 생략]	모든차의 돌림을 금지할 구역의 앞쪽 및 구역안 의 필요한 지점 오른편 가 쪽에	
	213	앞지르지 못함 표지음	[그림 생략]	모든차의 앞지름 을 금지할곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양 쪽 오른편 가쪽	

제 표 지 (4) 규 제 표 지 (5)				에	
	214	차 못섬 표지판	[그림 생략]	모든 차의 세움 과 세워뒀을 금 지할 곳의 앞쪽 및 그안의 필요 한 지점 양쪽 오 른편 가 쪽에	
	215	차 못뒀 표지판	[그림 생략]	모든 차의 세워 뒀을 금지할 곳 의 앞쪽 및 그안 의 필요한 지점 양쪽 오른편 가 쪽에	
	216	무게제한 표지판	[그림 생략]	지정된 무게를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역의 양편 앞 쪽 오른편 가 쪽 에	
	217	짐높이 제한 표지판	[그림 생략]	지정된 높이를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역 양쪽의, 오 른편 가쪽에	
	218	짐넓이 제한 표지판	[그림 생략]	지정된 너비를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역 양쪽의 오 른편 가쪽에	
	219	속도제한 표지판	[그림 생략]	모든 차의 속도 를 제한할 구역 의 양쪽 및 구역 안의 필요한 지 점 오른편 가 쪽 에	
	220	최저속도 제한 표지판	[그림 생략]	모든 차의 최저 속도를 제한할	

규 제 표 지 (6) 규 제 표 지 (7)				구역의 양쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
	221	소리제한 표지판	[그림 생략]	모든 차의 운행을 조용히 하여야 할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에	
	222	천천히, 앞에 우선도로 표지판	[그림 생략]	모든 차의 천천히 감을 필요로 하는 곳과 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
	223	우선 멈춤 표지판	[그림 생략]	모든 차를 우선 멈추게 할 필요가 있는 곳의 오른편 가쪽 또는 복판에	
	224	검문소표지판	[그림 생략]	모든 차를 검문할 필요가 있는 곳 오른편 가쪽 또는 복판에	
	225	걸어 못다님 표지판	[그림 생략]	보행자의 다님을 금지할 구역의 양쪽 못미쳐 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에	
	226	걸어 못건넌 표지판	[그림 생략]	보행자의 길을 걸어 건넌을 금지할 구역의 양쪽 끝에	

종형	일련번호	종 류	제 식	설 치 장 소	비 고
지	301	자동차길 표지판	[그림 생략]	보통 자동차 이	

시 표 지 (1) 지 시 표 지 (2)				외의 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길 복판 또 는 오른편 가 쪽 에	
	302	자전거길 표지판	[그림 생략]	자전거 이외의 모든 차의 통행 을 금지할 구역 의 양쪽 길 복판 또는 오른편 가 쪽에	
	303	걸어다니는 길 표지 판	[그림 생략]	걸어 다니는 사 람 이외의 모든 차의 다님을 금 지할 구역의 양 쪽길 복판 또는 오른편 가 쪽에	
	304	로타리 표지판	[그림 생략]	자동차를 표시방 향으로 다니게할 지점 오른편 가 쪽에	
	305	고동울림 표지판	[그림 생략]	모든 차의 고동 을 울리게 하여 야 할 구역의 양 쪽 오른편 가 쪽 에	
	306	외길통행 표지판	[그림 생략]	모든 차의 외길 통행을 필요로하 는 구역의 앞쪽 과 그안의 필요 한 지점의 오른 편 가 쪽에	
	307	차 철길 다녀도 좋 음 표지판	[그림 생략]	보통 자동차가 철길 위를 다닐 수 있음을 지정 한 곳의 앞쪽 및	

지 시 표 지 (3) 안 내 표 지				그안의 필요한 지점 오른편 가 쪽에	
	308	가두어도 좋음 차들 구역 표지판	[그림 생략]	모든 차를 세워 둘 수 있음을 지 정한 곳의 앞쪽 및 그안의 필요 한 지점의 가 쪽 에	
	309	우선도로 표지판	[그림 생략]	모든 차가 우선 통행할 수 있음 을지 정한곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가 쪽에	
	310	안전지대 표지판	[그림 생략]	안전지대를 설정 한 곳의 양쪽에	
	311	횡단보도 표지판	[그림 생략]	횡단보도 앞쪽의 오른편 가 쪽에	
	312	학교앞 횡단보도	[그림 생략]	학교, 유치원, 보육원등의 앞의 횡단보도 앞쪽 오른편가 쪽에	
	401	고속도로입구 방향 표지판	[그림 생략]	고속도로 입구의 앞쪽 및 그안의 필요한 지점에	
	401-1	고속도로 입구의 방 향예고 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	402	방면 및 거리 표지 판	[그림 생략]	고속도로에 있어 서 방향, 방면 및 거리를 알리 고자 하는 지점 에	
	403	방면 및 차선 표지 판	[그림 생략]	고속도로에 있어 서 방면 및 방향 을 알리고자 하	

(1)				는 지점에	
안 내 표 지 (2)	404	방면 및 차선 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	405	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어서 방향, 방면 및 거리를 알리 고자 하는 지점에	
	405-1	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	406	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	고속 도로에 있어서 방면 및 방향을 알리고자 하는 지점에	
	407	방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	고속 도로의 출구지점을 알리고자 하는 지점에	
	408	방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
안 내 표 지	409	돈받는곳 표지판	[그림 생략]	고속 도로의 요금정수소의 앞쪽에	
	410	휴게소 표지판	[그림 생략]	고속 도로의 휴게소의 앞 쪽에	
	411	비상전화 표지판	[그림 생략]	고속도로의 비상전화의 앞쪽에	
	412	대피소 표지판	[그림 생략]	고속도로의 대피소의 앞 쪽에	
	413	주차장 예고 표지판	[그림 생략]	고속도로에서 주차장의 양쪽 머리에 또는 차두는 곳을 미리 알릴 필요가 있는 곳에	
	413	주차장 표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어	

안 내 표 지 보 조 표 지 (1) 보 보				서 주차장의 앞 에	
	414	돌아가는길 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어 서 돌아가는 길 이 있음을 알릴 필요가 있는 지 점 앞쪽에	
	415	돌아가는 길 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어 서 도로가 공사 중이므로 돌아가 야 함을 알릴 필 요가 있는 지점 의 앞쪽에	
	415-1	돌아가는 길 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어 서 지정된 무개 를 넘는차는 돌 아가야함을 알릴 필요가 있는 지 점의 앞쪽에	
	501	거리, 구역 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함 계	
	501-1	거리구역 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	501-2	거리, 구역표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	502	날자, 시간, 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	502-1	시간 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	502-2	시간 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	503	시작지점 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함 께 그 시작 지점 의 앞쪽에	
	504	구간내 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함	

조 표 지 (2)				께 그 구역내의 필요한 지점에	
	505	구간끝 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함 께 그 끝나는 지 점에	
	506	해제 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함 께 그 해제되는 지점에	

보 조 표 지 (3)	507	앞에 우선 도로	[그림 생략]	본 표지판과 함 께 앞에 우선 도 로가 있는 지점 의 앞쪽	
	508	안전 속도	[그림 생략]	본 표지판과 함 께 안전 속도를 표지할 필요한 곳에	
	509	방향 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함 께 방향을 표지 할 필요한 곳에	

비 고

1. 치 수 :

가. 주의표지, 규제표지, 지시표지, 안내표지 및 그의 보조판과 기둥의 치수는 다
음과 같다.

(단위 mm 이하 같다)

구분	치	수	비	고
----	---	---	---	---

주 의 표 지	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준 표지판보다 크게하거나 작게 할수 있으나 작게 하는 경우에도 한번의 길이가 45cm보다 작아서는 아니된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는때에는 표지판의 내용을 알수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작할때는 녹이나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
규 제 표 지	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게 하거나 작게할수 있으나 작게하는 경우에는 직경이 40cm보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는때에는 표지판의 내용을 알수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹이 나지 않도록 방청 도료를 도장하여야 한다.
지 시 표	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준 표지판보다 크게 하거나 작게 할수 있으나 작게하는 경우에도 한번의 길이가 40cm보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다.

시		3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹이 나지 않도록 방청 도료를 도장하여야 한다.
안	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 적당한 크기로 한다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일수 있도록 전면에 반사장치를 하거나 부분적으로 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 경우에는 표지판의 내용을 알수 있는 정도의 반사장치가 되어 있어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹이나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
보 조 표 지	[그림 생략]	

나. 표지판에 표시하는 내용의 치수는 다음과 같다. (단위 : mm 이하 같다)

표지판의 종류(번호)	표시하는 내용	넓 이	가 로	세 로
제 101 호	급 표		400	400
제 102 호	도 로 폭		320	520
제 102 호의 1	”		360	520
제 103 호의	화 살 표		80	350
제 103 호의 1	화 살 표		80	350
제 104 호	화 살 표		280	470
제 104 호의 1	화 살 표		280	470
제 105 호	기 차		500	400
제 106 호	찾 길		450	380

제 107 호 제 107 호의1 제 108호 제 108 호	건 널 목 표		450	1500
제 109 호	어 린 이		400	350
제 110 호	사 람		600	500
제 111 호	자 동 차		300	230
제 112 호	도 로 폭		200	400
제 113 호	화 살 표		60	320
제 114 호	일 하 는 사 람		180	450
제 115 호 제 115 호의 1 제 108호	가 른 길		520	310
제 116 호	울 통 불 통 한 길		550	160
제 117 호	원 형 화 살 표		320	320
제 118 호	신 호 등		80	320
제 119 호	문 자		100	100
제 120 호	돌 떨 어 짐		300	380
제 121 호	자 동 차		240	300
제 122 호	강 가 길		200	250
제 123 호	자 전 거 탄 사 람		350	350
제 124 호	비 행 기		320	300
제 125 호	사 슴		320	400
제 126 호	소		360	250
제 201 호	굽 표			240
제 202 호	차 바 퀴		400	400
제 203 호	자 동 차		290	230
제 204 호	화 물 차		310	160
제 205 호	버 스		340	125
제 206 호	2 른 차		290	230
제 207 호	자 동 차 2 른 차		160 185	160 185
제 207 호의 1	마 차		320	250
제 208 호	손 수 레		290	230
제 209 호	자 전 거		375	210

제 210 호 제 211 호 제 211 호의 1 제 211 호의 2 제 211 호의 4	화 살 표		60	430
제 211 호의 3 제 211 호의 5	화 살 표		230	235
제 211 호의 6	화 살 표		340	235
제 211 호의 7 제 211 호의 8	화 살 표		200	430
제 212 호	화 살 표		210	305
제 213 호	자 동 차		140	130
제 214 호	글 자		100	100
제 215 호	글 자		150	150
제 216 호	글 자		247	240
제 217 호	글 자		240	200
제 218 호	글 자		255	200
제 219 호	글 자		324	240
제 220 호	글 자		334	240
제 221 호	나 팔		300	150
제 222 호	글 자		278	85
제 223 호	”		100	80
제 224 호	”		340	100
제 225 호 제 226 호	사 랑		245	470
제 301 호	자 동 차		380	300
제 302 호	자 전 거		375	210
제 303 호	사 랑		380	380
제 304 호	원 형 화 살 표		360	360
제 305 호	나 팔		350	150
제 306 호	화 살 표		500	206
제 307 호	자 동 차		300	285
제 308 호	글 자		225	225
제 309 호	도 로 폭		540	560
제 310 호	안 전 표		475	335
제 311 호	사 랑		245	380
제 312 호	”		290	370

제 401 호	한 글 글 자			100
제 401 호의 1	”			100
제 402 호	”			40
제 403 호	”			300
제 404 호	”			300
제 406 호	”			300
제 407 호	”			500
제 408 호	”			300
제 409 호	”			500
제 411 호	전 화 수 화 기			500
제 413 호	영 문 글 자			300
제 414 호	”			450
제 415 호	한 글 글 자			60
제 506 호	원 형			400

다. 지정하지 아니한 치수는 그 너비에 따라 적당한 크기로 한다.

2. 빛깔

가. 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 바탕과 뒷면은 백색으로 지시표지 및 안내표지의 바탕 및 뒷면은

청색으로 한다. 다만 안내표지중 고속도로에 적용되는 표지는 바탕 및 뒷면을 녹색으로 한다.

나. 주의표지와 가장자리 이중 세모꼴과 거리표지판의 사선은 홍색으로 한다.

다. 규제표지의 가장자리의 원과 사선, 걸어 못다님 표지 및 걸어못건넌표지의 가장자리 5각형과 그 중

앙의 봉장선(捧狀線) 및 우선 멈춤표지 중앙의 세모꼴은 홍색으로 한다.

라. 주의표지 중앙의 기호 또는 글자와 거리표지의 가장 자리의 금은 흑색으로 한다. 다만 오르막길 표

지 및 내리막길표지 중앙의 화살표는 백색으로, 신호등표지 중앙의 신호등기호는 적색 황색 녹색으로 한다

마. 규제표지 중앙의 기호 또는 글자는 흑색으로 한다. 다만 앞지르기 못함 표지의 기호중 왼쪽의 자동

차 모형은 홍색으로 차못섬 표지의 중앙원은 청색바탕에 백색 글자로 한다.

바. 주의표지, 규제표지 및 지시표지의 가장자리의 금과 지시표지의 기호 및 글자는 백색으로 한다.

사. 안내 표지의 가장자리의 금과 기호 및 글자는 백색으로 한다. 다만 방면 및 방향표지 중앙 오른쪽가

의 원과 돌아가는길 표지판 기호중의 세모꼴 및 원의 표지는 홍색으로 하고 비상전화표지 기호중 전화수화

아. 보조표지의 가장자리의 금과 기호 및 글자는 흑색으로 한다.

구분	빛 갈	기 준
주 의 표 지	흰 빛 붉 은 빛 검 은 빛 누 른 빛	N 9.3 허용차 N9 이상 7.5R 4/13.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$ N=1.5 허용차 N.2 이하 2.5Y8/12.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
규 제 표 지	붉 은 빛 검 은 빛 푸 른 빛 흰 빛	7.5R4/13.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$ N 1.5 허용차 N2 이하 7.5PB2.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$ N 9.3 허용차 N9 이상
지 시 표 지	푸 른 빛 흰 빛	7.5PB 2.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$ N 9.3 허용차 N9 이상

안 내 표 지	초 록 빛	5G 4/8 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
	푸 른 빛	7.5PB 2.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
	검 은 빛	N 1.5 허용차 N2 이하
	흰 빛	N 9.3 허용차 N9 이상
보 조 표 지	흰 빛	N 9.3 허용차 N9 이상
	검 은 빛	N 1.5 허용차 N2 이하

비고 본표 색도기준은 한국공업규격 색의 삼속성에 대한 표시방법(KSA 0062 상공부 고시제2163호)에 의한 것으로서 N은 무채색 R는 빨강색 PB는 청자색 G는 녹색 Y는 노랑색을 말하며 H는 색상 V는 명도 C는 채도를 말한다.

3. 기타

가. 글짜는 고딕체로 한다.

나. 표시판에는 되비침칠을 쓰고 또는 되비침 장치 야간 조명장치를 할 수 있다.