

[별표 14]<개정 1973.12.29>

지정자동차 교습소의 시설 및 설비기준

시 설 의 종 별	시 설 기 준
1. 기능교습용 시설	1. 기능교습을 위한 코오스는 제33조제1항에서 규정한 종류와 형상으로 설치한다. 2. 주위 코오스, 간선 코오스 및 경사로 코오스는 교습종별로 1개이상 설치하고 그중 경사로 코오스는 포장한다. 3. 굴절 코오스, 곡선 코오스 및 방향전환 코오스는 교습 구분별(특수반 제외)로 각각 2개이상 설치하고 포장한다. 4. 경사로 코오스는 주위 코오스 및 간선 코오스내에 너비 8미터 길이 10미터이상의 교량과 20미터이상의 요철부분 및 경사로를 설치한다. 5. 간선 코오스 및 주위 코오스의 교차점에는 신호등과 교습상 필요한 교통안전표지를 설치한다. 6. 제3호의 각 코오스 상호간의 거리는 기능교습상 지장이 없는 상당한 거리를 두어야 한다. 7. 기능교습용 자동차 1대당 코오스 부지의 면적은 다음과 같이 하여야 한다. 가. 승용자동차에 있어서는 300평방미터이상 나. 1톤이상의 화물자동차에 있어서는 500평방미터이상 다. 보통 승합자동차에 있어서는 1,200평방미터이상 라. 특수자동차와 소형자동차는 각각 도지사가 교습상 지장이 없다고 인정하여 지정하는 면적으로 한다. 8. 특수반은 교습용 특수자동차의 교습상 필요한 상당한 부지를 별도로 확보하여야 한다.
2. 교실기타의 건물	1. 교실의 넓이는 100평방미터이상으로서 교습구분별로 2개 이상 있어야 한다. 다만, 특수반과 소형반은 1개이상으로 한다. 2. 교실 1개의 수용 정원은 60인 이내로 한다. 3. 교실은 교습상 지장이 없는 채광, 환기 및 조명시설이 있어야 한다. 4. 기재실 및 차량정비장의 넓이는 100평방미터이상으로서 각각 1개이상 있어야 한다. 5. 영사실의 넓이는 100평방미터이상으로서 1개이상 있어야 한다. 6. 기능교습용 코오스의 부지와 교실, 기타의 건물은 동일부지내에 설치되어야 한다.

3. 급수 및 소방시설	1. 교습소에는 급수시설이 완비되고 그 수질은 위생상 유해하여서는 아니된다. 2. 소방법의 규정에 의한 방화 및 소화에 필요한 설비와 유류 저장고가 설치되어 있어야 한다.
--------------	--