

[별표 15]<개정 1995.7.1.>

기능시험코스의 종류·형상 및 구조(제39조관련)

1. 제1종대형면허·제1종보통면허 및 제2종보통면허

코스의 종류·형상	구 조	시 험 방 법																				
가. 굴절코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>제1종 대형면허</th> <th>제1종 . 제2종 보통면허</th> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>ㄱ</td> <td>4.7</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>모퉁이사이 길이</td> <td>ㄴ</td> <td>15.0</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td> <td>ㄷ</td> <td>6.0</td> <td>3.8</td> </tr> <tr> <td>모퉁이의 반경</td> <td>ㄹ</td> <td>1.5</td> <td>1.0</td> </tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중굽은도로표지(제107-1호) 또는 우좌로이중굽은도로표지(제107호)설치	구 분		제1종 대형면허	제1종 . 제2종 보통면허	폭	ㄱ	4.7	3.5	모퉁이사이 길이	ㄴ	15.0	11.5	출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	3.8	모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	1.0	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 · 지정시간 2분이내
구 분		제1종 대형면허	제1종 . 제2종 보통면허																			
폭	ㄱ	4.7	3.5																			
모퉁이사이 길이	ㄴ	15.0	11.5																			
출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	3.8																			
모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	1.0																			
나. 곡선코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>제1종 대형면허</th> <th>제1종 . 제2종 보통면허</th> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>ㄱ</td> <td>4.2</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>반 경</td> <td>ㄴ</td> <td>10.0</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>외측원주의 길이</td> <td>ㄷ</td> <td colspan="2">전원주의 3/8</td> </tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중굽은도로표지(제107-1호) 또는 우좌로이중굽은도로표지(제107호)설치	구 분		제1종 대형면허	제1종 . 제2종 보통면허	폭	ㄱ	4.2	3.5	반 경	ㄴ	10.0	7.3	외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8		· 전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 · 지정시간 2분이내				
구 분		제1종 대형면허	제1종 . 제2종 보통면허																			
폭	ㄱ	4.2	3.5																			
반 경	ㄴ	10.0	7.3																			
외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8																				
다. 방향전환코스	①규격	· 전진으로 진입하여																				

[그림 생략]	(단위 : 미터) <table><tr><td colspan="2">구 분</td><td>제1 종 대형 면허</td><td>제1종 · 제2종 보통 면허</td></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>5.2</td><td>3.5</td></tr><tr><td>차고의 길이</td><td>ㄴ</td><td>8.0</td><td>4.8</td></tr><tr><td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>8.0</td><td>4.8</td></tr><tr><td>모통이의 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr></table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③차고 후미부분에 겹테두리선으로부터 1m지점에 확인선 설치	구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허	폭	ㄱ	5.2	3.5	차고의 길이	ㄴ	8.0	4.8	출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	4.8	모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0	후진으로 차고의 확인선을 접촉한 후 전진으로 되돌아 나올 때까지 검지선 접촉없이 통과 · 지정시간 2분이내
구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허																			
폭	ㄱ	5.2	3.5																			
차고의 길이	ㄴ	8.0	4.8																			
출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	4.8																			
모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0																			
라. 평행주차코스	①규격 (단위 : 미터) <table><tr><td colspan="2">구 분</td><td>제1 종 대형 면허</td><td>제1종 · 제2종 보통 면허</td></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td><td>7.5</td></tr><tr><td>연석과의 간격</td><td>ㄷ</td><td>0.4</td><td>0.2</td></tr><tr><td>주차코스사이 간 격</td><td>ㄹ</td><td>3.0</td><td>2.0</td></tr></table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 주차장표지(제314호) 설치 ④안쪽 연석선으로부터 50센티미터 지점과 양옆 연석선으로부터 50센티미터 두 지점간을 너비 20센티미터 간격으로 확인선을 설치	구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허	폭	ㄱ	3.5	2.3	길이	ㄴ	15.0	7.5	연석과의 간격	ㄷ	0.4	0.2	주차코스사이 간 격	ㄹ	3.0	2.0	· 전·후진으로 진입하여 전·후진으로 주차표시 구간내에 설치된 전·후 확인선을 동시에 접촉한 후 안쪽연석과 나란히 주차하였다가 전진으로 검지선 접촉없이 출발 · 지정시간 2분이내
구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허																			
폭	ㄱ	3.5	2.3																			
길이	ㄴ	15.0	7.5																			
연석과의 간격	ㄷ	0.4	0.2																			
주차코스사이 간 격	ㄹ	3.0	2.0																			
마. 기어변속코스	①70미터의 대략 직선구간(곡선반경 150R)에 40미터로 설치 ②시작되는 지점전 10미터우측에 시속 20킬로미터 최저속도제한표지(제221호)와 종료되는 지점전 10미터우측에 시속 20킬로미터 최고속도제한표지(제	· 시작지점에는 제1종대형면허 및 제1종보통면허는 2단에서 3단으로, 제2종보통면허는 1단에서 2단으로 기어																				

	220호)설치	변속하고, 속도유지 종료지점에서는 제1종대형면허 및 제1종보통면허는 3단에서 2단으로, 제2종보통면허는 2단에서 1단으로 기어변속한후 통과
바. 교통신호가 있는 + 자형 교차로 코스 [그림 생략]	①교차로의 모퉁이 반경은 4미터 이상 ②교차로입구 4방향에는 4색 신호등을 3미터~4미터 높이로 설치 -신호등크기: 직경 300밀리미터이상 -지주의굵기: 직경 150밀리미터이상 ③신호순서는 적색, 녹색화살표, 황색, 녹색, 황색, 적색순으로 하되, 신호주기는 설치장소의 교통상황에 따른다. ④교차로 4방향에 2미터너비의 횡단보도를 설치하고 횡단보도에 이르기 전 2미터지점에 30센티미터너비의 정지선을 표시 ⑤정지선에 이르기 전 10미터 지점의 우측에 교차로표지(제101호)와 횡단보도예고 표시(제705호)설치	- 직진신호인 때 직진, 우회전신호인 때 우회전방향지시등을 작동 우회전, 정지신호인 때 정지, 좌회전신호인 때 좌회전방향지시등을 작동 좌회전하는 등 신호기의 신호에 따라 운전 3회이상 통과(직진, 좌회전, 우회전, 직진등)
사. 횡단보도 코스 [그림 생략]	①횡단보도의 너비는 4미터로 하고, 횡단보도 노면표시(제708호) 설치 ②횡단보도에 이르기 전 2미터 지점에 30센티미터너비의 정지선(제614호)을 표시하고, 정지선에 이르기 전 5미터지점에 횡단보도주의표지(제120호)·일시정지표지(제224호)와 횡단보도예고 노면표시(제705호)설치	횡단보도정지선 전방에 정지하였다가 출발
아. 철길건널목 코스 [그림 생략]	①14×24×230cm침목을 35센티미터 간격으로 세로로 놓고, 그 위에레일을 침목 양끝에서 40센티미터 되는 위치에 2개씩 가로로 설치 ②레일 양쪽에는 양쪽 침목을 레일에 나란히 붙여 연결	철길건널목정지선 전방에 일시정지하여 좌·우를 확인한 후 통과

	③남은 공간은 콘크리트나 아스콘으로 채우되, 레일로부터 2미터이상 되는 지점에서 침목높이에 맞게 경사를 두고 경사도가 6%이상 되게 설치 ④철길건널목에 이르기 전 2미터지점에 30센티미터너비의 일시정지선(제614호)을 표시하고 정지선에 이르기 전 10미터지점 우측에 철길건널목표지(제105호)와 일시정지 표지(제224호) 설치	
자. 경사로코스 [그림 생략]	①.0높이는 제1종보통면허·제2종보통면허는 1.0미터. 제1종대형면허는 1.5미터, 오르막경사도는 10-12.5% 내리막경사도는 6.5~9%로 하고, 정상부의 길이는 4미터 반경15~16미터 곡선으로 함 ②상부곡선부 전방 내리막 1미터 지점에 30센티미터너비의 정지선 표시(제614호)와 오르막 3미터 전방에 오르막표시(제109호) 및 내리막입구에 내리막표지(제109-1호) 설치 ③길가장자리선에서 바깥으로 50센티미터 이상 높이의 방호벽 설치	· 오르막 정지선에 3초이상 정지하였다가 50센티미터이상 후진하지 아니하고, 출발
차. 출발코스 [그림 생략]	①출발지점은 50센티미터너비의 백색선을 표시하고 1미터 전방에 "출발"이라고 노면에 표시 ②출발선을 지나 10미터지점에 최고속도 제한표지(제220호) 설치	· 출발시 전·후·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 출발하여 차도 중앙으로 진입 · 진입후에는 방향지시등을 소등
카. 종료코스 [그림 생략]	①종료지점은 50센티미터너비의 백색선으로 표시하고 종료지점에 이르기전 1미터지점에 "종료"라고노면에 표시 ②종료지점에 이르기 전 10미터지점 우측에 천천히표지(제223호) 설치	· 종료시 전·후·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 차를 도로 우측에 붙여 정지. · 정지후에는 방향지시등을 소등

(주) 1. 가목에서 카목까지 코스는 다음과 같은 연장거리 700미터이상의 도로에서

연결하여 실시한다.

가. 도로의 폭은 7미터로 하고 3미터너비의 2개차로를 설치

나. 10센티미터너비의 중앙선을 표시하고 중앙선으로부터 3미터되는 지점에 10센티미터너비의 길가장자리선을 설치

다. 길가장자리선부터 35센티미터 간격으로 15센티미터의 높이의 연석을 설치

2. 제1호의 도로를 운행중 다음 각목의 운전능력도 함께 측정한다.

가. 돌발사고 발생시 급정지능력

돌발등이 켜지면 1초이내에 급정지하고 3초이내 비상점멸등을 켜고 대기 후 운행

나. 지정속도 유지능력

매시 10~20킬로미터미만의 속도에 따라 운행하여 지정시간내에 통과

※ 지정시간 = $\frac{\text{코스 길이}}{\text{평균주행속도 (15킬로미터기준)}} + \text{횡단보도, 철길건널목,}$

경사로, 돌발사고구간 각 20초 (총 80초) + 굴절·곡선·방향전환·평행 주차코스 각 120초 (총 480초)

※ 신호 대기시간은 지정시간 계산에 산입하지 아니한다.

다. 시동상태 유지능력

시험이 종료될 때까지 시동을 꺼트리지 아니하고 4,000RPM이하로 운행

라. 좌석안전띠 착용상태

출발지점에서 종료지점까지(평행주차코스·방향전환코스 후진도 포함)

좌석안전띠를 정확하게 착용하고 종료지점까지 운행

2. 제2종소형면허 및 원동기장치자전거 면허

코스의 종류·형상	구 조	시 험 방 법												
가. 굴절코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이사이 길이</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.0</td></tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0	출입구쪽 길이	ㄷ	3.0	모퉁이 반경	ㄹ	1.0	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아 니하고 통과
폭	ㄱ	1.0												
모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0												
출입구쪽 길이	ㄷ	3.0												
모퉁이 반경	ㄹ	1.0												
나. 곡선코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>반 경</td><td>ㄴ</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>외측원주의 길이</td><td>ㄷ</td><td>3/8</td></tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	반 경	ㄴ	6.0	외측원주의 길이	ㄷ	3/8	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아 니하고 통과			
폭	ㄱ	1.0												
반 경	ㄴ	6.0												
외측원주의 길이	ㄷ	3/8												

다. 좁은길 코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>높이</td><td>ㄴ</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>길이</td><td>ㄷ</td><td>15.0</td></tr> <tr> <td>경사부의 길이</td><td>ㄹ</td><td>0.4</td></tr> </table> ②콘크리트 구조물로 설치	폭	ㄱ	0.4	높이	ㄴ	0.05	길이	ㄷ	15.0	경사부의 길이	ㄹ	0.4	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아 니하고 통과
폭	ㄱ	0.4												
높이	ㄴ	0.05												
길이	ㄷ	15.0												
경사부의 길이	ㄹ	0.4												
라. 연속진로전환 코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄴ</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>입체장애물 의 거리</td><td>ㄷ</td><td>4.5</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄹ</td><td>27.0</td></tr> </table> ②양쪽 끝은 10센티미터너비의 황색실선 으로 표시 ③입체장애물은 라바콘(높이 75센티미터) 으로 시설 ④입체장애물은 중심선상에 5개소 설치	폭	ㄱ	3.0		ㄴ	1.5	입체장애물 의 거리	ㄷ	4.5		ㄹ	27.0	· 화살표 방향으로 진입하여 진로를 변경하면서 검지선 접촉이나 발이 땅 에 닿거나 라바콘 을 접촉하지 아 니하고 통과
폭	ㄱ	3.0												
	ㄴ	1.5												
입체장애물 의 거리	ㄷ	4.5												
	ㄹ	27.0												

(주) 가목 내지 라목의 코스를 분리하여 각 코스별로 행한다.

3. 특수면허

코스의 종류·형상		구 조	시 험 방 법
레 이 카 면 허	가. 굴절코스 [그림 생략]	① 제1호 가목과 동일	· 견인차에 피견인차 를 5분이내에 연결 하고 굴절코스 와 곡선코스를 검지선 접촉없이 전진으로 통과한 후, 다시 피견인차를 5분이 내에 분리하여 방 향전환코스를 검지 선 접촉없이 통과. · 각 코스는 지정시 간 3분 이내 · 총 지정시간 19분 이내
	나. 곡선코스 [그림 생략]	② 제1호 나목과 동일	
	다. 방향전환코스 [그림 생략]	③ 제1호 다목과 동일	
추		①규격	· 견인차에 피견인차

레이카면허	[그림 생략]	(단위 : 미터)			를 5분이내에 연결하여 출발점에서 화살표 방향으로 전진하여 A지점의 확인선을 접촉하고, 후진으로 B지점의 확인선을 접촉한 후 다시 A지점으로 전진하였다가 후진으로 출발지점에 도착 · 출발지점에 도착한 후 피견인차를 5분이내 분리 · 총 지정시간 15분이내
		폭	ㄱ	10	
		높이	ㄴ	25	
		여유 폭	ㄷ	12	
		차고의길이	ㄹ	9.7	
		차 고 폭	ㅁ	3.6	
		②10센티미터너비의 황색실선으로 표시			
		③차고 후미부분에 걸테두리선으로부터 1미터지점에 확인선을 설치			

(주) 레이카면허의 가목 내지 다목 코스를 각각 분리하여 코스별로 행한다.