

[별표 15]<개정 1995.7.1, 1996.12.31, 1997.12.6>

기능시험코스의 종류·형상 및 구조(제39조관련)

1. 제1종대형면허·제1종보통면허 및 제2종보통면허

코스의 종류·형상	구 조	시 험 방 법																				
가. 굴절코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table> <tr> <td colspan="2">구 분</td> <td>제1종 대형 면허</td> <td>제1종 · 제2종 보통 면허</td> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>ㄱ</td> <td>4.7</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>모통이사이 길이</td> <td>ㄴ</td> <td>15.0</td> <td>11.5</td> </tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td> <td>ㄷ</td> <td>6.0</td> <td>3.8</td> </tr> <tr> <td>모통이의 반경</td> <td>ㄹ</td> <td>1.5</td> <td>1.0</td> </tr> </table> ②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중급은도로표지(제107-1호) 또는 우좌로이중급은도로표지(제107호)설치	구 분		제1종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허	폭	ㄱ	4.7	3.5	모통이사이 길이	ㄴ	15.0	11.5	출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	3.8	모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 · 지정시간 2분이내
구 분		제1종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허																			
폭	ㄱ	4.7	3.5																			
모통이사이 길이	ㄴ	15.0	11.5																			
출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	3.8																			
모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0																			
나. 곡선코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table> <tr> <td colspan="2">구 분</td> <td>제1종 대형 면허</td> <td>제1종 · 제2종 보통 면허</td> </tr> <tr> <td rowspan="2">폭 반 경</td> <td>ㄱ</td> <td>4.2</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>ㄴ</td> <td>10.0</td> <td>7.3</td> </tr> <tr> <td>외측원주의 길이</td> <td>ㄷ</td> <td colspan="2">전원주의 3/8</td> </tr> </table> ②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중급은도로표지(제107-1호) 또는 우좌로이중급은도로표지(제107호)설치	구 분		제1종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허	폭 반 경	ㄱ	4.2	3.5	ㄴ	10.0	7.3	외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8		· 전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 · 지정시간 2분이내					
구 분		제1종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허																			
폭 반 경	ㄱ	4.2	3.5																			
	ㄴ	10.0	7.3																			
외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8																				

다. 방향전환코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>제1 종 대형 면허</th> <th>제1종 · 제2종 보통 면허</th> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>ㄱ</td> <td>5.2</td> <td>3.5</td> </tr> <tr> <td>차고의 길이</td> <td>ㄴ</td> <td>8.0</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td> <td>ㄷ</td> <td>8.0</td> <td>4.8</td> </tr> <tr> <td>모퉁이의 반경</td> <td>ㄹ</td> <td>1.5</td> <td>1.0</td> </tr> </table> ②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③차고 후미부분에 겹테두리선으로부터 1m지점에 확인선 설치	구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허	폭	ㄱ	5.2	3.5	차고의 길이	ㄴ	8.0	4.8	출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	4.8	모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	1.0	· 전진으로 진입하여 후진으로 차고의 확인선을 접촉한 후 전진으로 되돌아 나올 때까지 검지선 접촉없이 통과 · 지정시간 2분 이내
구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허																			
폭	ㄱ	5.2	3.5																			
차고의 길이	ㄴ	8.0	4.8																			
출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	4.8																			
모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	1.0																			
라. 평행주차코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>제1 종 대형 면허</th> <th>제1종 · 제2종 보통 면허</th> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>ㄱ</td> <td>3.5</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>길이</td> <td>ㄴ</td> <td>15.0</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>연석과의 간격</td> <td>ㄷ</td> <td>0.4</td> <td>0.2</td> </tr> <tr> <td>주차코스사이 간격</td> <td>ㄹ</td> <td>이상 3.0</td> <td>이상 2.0</td> </tr> </table> ②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 주차장표지(제314호) 설치 ④안쪽 연석선으로부터 50센티미터 지점과 양옆 연석선으로부터 50센티미터 두 지점간을 너비 20센티미터 간격으로 확인선을 설치	구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허	폭	ㄱ	3.5	2.3	길이	ㄴ	15.0	7.5	연석과의 간격	ㄷ	0.4	0.2	주차코스사이 간격	ㄹ	이상 3.0	이상 2.0	· 전·후진으로 진입하여 전·후진으로 주차표시 구간내에 설치된 전·후 확인선을 동시에 접촉한 후 안쪽연석과 나란히 주차하였다가 전진으로 검지선 접촉없이 출발 · 지정시간 2분 이내
구 분		제1 종 대형 면허	제1종 · 제2종 보통 면허																			
폭	ㄱ	3.5	2.3																			
길이	ㄴ	15.0	7.5																			
연석과의 간격	ㄷ	0.4	0.2																			
주차코스사이 간격	ㄹ	이상 3.0	이상 2.0																			
마. 기어변속코스	①70미터의 대략 직선구간(곡선반경 150R)에 40미터로 설치	· 시작지점에는 제1종대형면허 및 제1																				

[그림 생략]	②시작되는 지점전 10미터우측에 시속 20킬로미터 최저속도제한표지(제221호)와 종료되는 지점전 10미터우측에 시속 20킬로미터 최고속도제한표지(제220호)설치	중보통면허는 2단에서 3단으로, 제2중보통면허는 1단에서 2단으로 기어변속하고, 속도유지 · 종료지점에서는 제1종대형면허 및 제1중보통면허는 3단에서 2단으로, 제2중보통면허는 2단에서 1단으로 기어변속한후 통과
바. 교통신호가 있는 십자형 교차로 코스 [그림 생략]	①교차로의 모퉁이 반경은 1·2종·보통의 경우 4미터이상, 1종대형의 경우 6미터이상 ②교차로입구 4방향에는 4색 신호등을 3미터~4미터 높이로 설치 -신호등크기: 직경 300밀리미터이상 -지주의굵기: 직경 150밀리미터이상 ③신호순서는 적색, 녹색화살표, 황색, 녹색, 황색, 적색순으로 하되, 신호주기는 설치장소의 교통상황에 따른다. ④교차로 4방향에 2미터너비의 횡단보도를 설치하고 횡단보도에 이르기 전2미터지점에 30센티미터너비의 정지선을 표시 ⑤정지선에 이르기 전 1미터이상 10미터 이내 지점의 우측에 교차로표지(제101호)와 횡단보도예고표지(제705호)설치	· 직진신호인 때 직진, 우회전할 때 우회전방향지시등을 작동 우회전, 정지신호인 때 정지, 좌회전신호인 때 좌회전방향지시등을 작동, 좌회전하는 등 신호기의 신호에 따라 운전 · 3회이상 통과(직진, 좌회전, 우회전 등)
사. 횡단보도코스 [그림 생략]	①횡단보도의 너비는 4미터로 하고, 횡단보도 노면표시(제708호) 설치 ②횡단보도에 이르기 전 2미터 지점에 30센티미터너비의 정지선(제614호)을 표시하고, 정지선에 이르기 전 1미터이상 5미터이내 지점에 횡단보도주의표지(제120호)·일시정지표지(제224호)와 횡단	· 횡단보도정지선 전방에 정지하였다가 출발

	보도예고노면표시(제705호) 설치	
아. 철길건널목코스 [그림 생략]	①14×24×230cm침목을 35센티미터 간격으로 세로로 놓고, 그 위에 레일을 침목 양끝에서 40센티미터 되는 위치에 2개씩 가로로 설치 ②레일 양쪽에는 양쪽 침목을 레일에 나란히 붙여 연결 ③남은 공간은 콘크리트나 아스콘으로 채우되, 레일로부터 2미터이상 되는 지점에서 침목높이에 맞게 경사를 두고 경사도가 6%이상 되게 설치 ④철길건널목에 이르기 전 2미터지점에 30센티미터너비의 일시정지선(제614호)을 표시하고 정지선에 이르기 전 1미터이상 5미터이내 지점 우측에 철길건널목표지(제105호)와 일시정지 표지(제224호) 설치	· 철길건널목정지선 전방에 일시정지하여 좌·우를 확인한 후 통과
자. 경사로코스 [그림 생략]	①높이는 제1종보통면허·제2종보통면허는 1.0미터이상, 제1종대형면허는 1.5미터이상, 오르막경사도는 10~12.5% 내리막경사도는 6.5~9%로 하고, 정상부의 길이는 4미터 반경 15~16미터 곡선으로 함 ②경사시작점으로부터 1미터 지난 지점에 상부곡선부 시작점 1미터 못 미친 지점에 30센티미터너비의 경사구획선을 표시하고, 오르막 3미터전방에 오르막표시(제109호) 및 내리막표지(제109호-1호)를 설치 ③길가장자리선에서 바깥으로 50센티미터 이상, 높이의 방호벽 설치	○ 오르막정지선에 3초이상 정지하였다가 50센티미터이상 후진하지 아니하고 출발 ○ 정지구간은 오르막시작점 1미터지점에서부터 상부곡선부 시작점 1미터 못미친 지점의 30센티미터 폭까지로 하고 정지구간 이탈범위는 자동차의 앞범퍼를 기준으로 한다.
차. 출발코스 [그림 생략]	①출발지점은 50센티미터너비의 백색선을 표시하고 1미터 전방에 "출발"이라고 노면에 표시 ②출발선을 지나 2미터이상 10미터 이내 지점에 최고속도 제한표지(제220호) 설치	· 출발시 전·후·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 출발하여 차로 중앙으로 진입

		· 진입후에는 방향지시등을 소등
카. 종료코스 [그림 생략]	①종료지점은 50센티미터너비의 백색선으로 표시하고 종료지점에 이르기전 1미터지점에 "종료"라고 노면에 표시 ②종료지점에 이르기 전 5미터이상 10미터이내 우측에 천천히표지(제223호) 설치	· 종료시 전·후·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 차를 도로 우측에 붙여 정지.

(주)

- 가목에서 카목까지 코스는 다음과 같은 연장거리 700미터이상의 도로에서 연결하여 실시한다.
 - 가. 도로의 폭은 7미터이상으로 하고 3미터(제1종대형 운전면허시험코스를 병행할 경우에는 3미터 내지 3.5미터)너비의 2개 차로이상을 설치
 - 나. 10~15센티미터너비의 중앙선을 표시하고 중앙선으로부터 3미터되는 지점에 10~15센티미터너비의 길가장자리선을 설치
 - 다. 연석은 길가장자리선으로부터 25센티미터이상 간격으로 높이 10센티미터 이상, 너비 10센티미터이상으로 설치
- 전문학원의 기능교육장은 부지의 형상에 따라 굴절·곡선·방향전환 코스 등의 순서에 관계없이 설치할 수 있다.
- 영 제49조의2제2항제1호 단서의 규정에 의하여 2층으로 교습장을 설치하는 경우에는 기어변속코스, 교통신호가 있는 십자형 교차로 코스, 출발·종료코스는 반드시 1층에 위치하여야 하며, 다음 각호의 기준에 적합한 안전시설이 갖추어져 있어야 한다.
 - 가. 2층 연결도로의 폭은 7미터이상으로 하고 3미터이상 너비의 2개차로이상을 확보하여야 하며, 제1호 나목의 규정에 의한 규격의 중앙선과 길가장자리선을 표시하는 동시에 경사각도는 12.5%미만으로 설치될 것
 - 나. 연결도로의 양옆 길가장자리선 외측 및 2층 고가 기능교육장의 외측에는 두께 20센티미터이상, 높이 110센티미터이상의 철근콘크리트조 방호울타리를 설치하여 차량의 추락을 방지하도록 하여야 하며, 이때 방호울타리의 설계하중은 벽의 상단에서 횡방향으로 측정하여 직선구간은 1t/m, 곡선구간은 2t/m이상으로 유지되어야 한다.
- 제1호의 도로를 운행중 다음 각목의 운전능력도 함께 측정한다.
 - 가. 돌발사고 발생시 급정지능력
돌발등이 켜지면 2초이내에 급정지하고 3초이내 비상점멸등을 켜고 대기 후 운행
 - 나. 지정속도 유지능력
매시 10~20킬로미터미만의 속도에 따라 운행하여 지정시간내에 통과

※ 지정시간 = $\frac{\text{코스 길이}}{\text{평균주행속도(15킬로미터기준)}} + \text{횡단보도, 철길건널목, 경사로, 돌발사고구간 각 20초 (총 80초)} + \text{굴절·곡선·방향전환·평행주차코스 각 120초 (총 480초)}$

※ 신호 대기시간은 지정시간 계산에 산입하지 아니한다.

다. 시동상태 유지능력

시험이 종료될 때까지 시동을 꺼트리지 아니하고 4,000RPM이하로 운행

라. 좌석안전띠 착용상태

출발지점에서 종료지점까지(평행주차코스·방향전환코스 후진도 포함)

좌석안전띠를 정확하게 착용하고 종료지점까지 운행

2. 제2종소형면허 및 원동기장치자전거 면허

코스의 종류·형상	구 조	시 험 방 법												
가. 굴절코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이사이 길이</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.0</td></tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0	출입구쪽 길이	ㄷ	3.0	모퉁이 반경	ㄹ	1.0	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아 니하고 통과
폭	ㄱ	1.0												
모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0												
출입구쪽 길이	ㄷ	3.0												
모퉁이 반경	ㄹ	1.0												
나. 곡선코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>반 경</td><td>ㄴ</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>외측원주의 길이</td><td>ㄷ</td><td>3/8</td></tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	반 경	ㄴ	6.0	외측원주의 길이	ㄷ	3/8	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아 니하고 통과			
폭	ㄱ	1.0												
반 경	ㄴ	6.0												
외측원주의 길이	ㄷ	3/8												
다. 좁은길 코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>높 이</td><td>ㄴ</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>길 이</td><td>ㄷ</td><td>15.0</td></tr> <tr> <td>경사부의 길이</td><td>ㄹ</td><td>0.4</td></tr> </table> ②콘크리트 구조물로 설치	폭	ㄱ	0.4	높 이	ㄴ	0.05	길 이	ㄷ	15.0	경사부의 길이	ㄹ	0.4	· 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아 니하고 통과
폭	ㄱ	0.4												
높 이	ㄴ	0.05												
길 이	ㄷ	15.0												
경사부의 길이	ㄹ	0.4												
라. 연속진로전환 코스 [그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄴ</td><td>1.5</td></tr> </table>	폭	ㄱ	3.0		ㄴ	1.5	· 화살표 방향으로 진입하여 진로를 변경하면서 검지선 접촉이나 발이 땅						
폭	ㄱ	3.0												
	ㄴ	1.5												

	입체장애물 의 거리	ㄷ ㄹ	4.5 27.0	에 닿거나 라바콘 을을 접촉하지 아 니하고 통과
	②양쪽 끝은 10센티미터너비의 황색실선 으로 표시			
	③입체장애물은 라바콘(높이 75센티미터) 으로 시설			
	④입체장애물은 중심선상에 5개소 설치			

(주) 가목 내지 라목의 코스를 분리하여 각 코스별로 행한다.

3. 특수면허

코스의 종류·형상		구 조	시 험 방 법																					
레이카면허	가. 굴절코스 [그림 생략]	① 제1호 가목의 제1종대형면허 규격과 동일	· 견인차에 피견인차를 5분이내에 연결하고 굴절코스와 곡선코스를 검지선 접촉없이 전진으로 통과한 후, 다시 피견인차를 5분이내에 분리하여 방향전환코스를 검지선 접촉없이 통과. · 각 코스는 지정시간 3분 이내 · 총 지정시간 19분 이내																					
	나. 곡선코스 [그림 생략]	② 제1호 나목의 제1종대형면허 규격과 동일																						
	다. 방향전환코스 [그림 생략]	③ 제1호 다목의 제1종대형면허 규격과 동일																						
추레이면허	[그림 생략]	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>10</td></tr><tr><td>높이</td><td>ㄴ</td><td>25</td></tr><tr><td>여유 폭</td><td>ㄷ</td><td>12</td></tr><tr><td>차 고 의 길 이</td><td>ㄹ</td><td>9.7</td></tr><tr><td>차 고 폭</td><td>ㅁ</td><td>3.6</td></tr><tr><td>입구쪽의 길이</td><td>ㅂ</td><td>17.4</td></tr><tr><td>전·후진차로 길이</td><td>ㅅ</td><td>46</td></tr></table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③차고 후미부분에 걸테두리선으로부	폭	ㄱ	10	높이	ㄴ	25	여유 폭	ㄷ	12	차 고 의 길 이	ㄹ	9.7	차 고 폭	ㅁ	3.6	입구쪽의 길이	ㅂ	17.4	전·후진차로 길이	ㅅ	46	· 견인차에 피견인차를 5분이내에 연결하여 출발점에서 화살표 방향으로 전진하여 A지점의 확인선을 접촉하고, 후진으로 B지점의 확인선을 접촉한 후 다시 A지점으로 전진하였다가 후진으로 출발지점에 도착
폭	ㄱ	10																						
높이	ㄴ	25																						
여유 폭	ㄷ	12																						
차 고 의 길 이	ㄹ	9.7																						
차 고 폭	ㅁ	3.6																						
입구쪽의 길이	ㅂ	17.4																						
전·후진차로 길이	ㅅ	46																						

		터 1미터지점에 확인선을 설치	· 출발지점에 도착한 후 피견인차를 5분 이내 분리 · 총 지정시간 15분 이내
--	--	------------------	---

(주) 레이카면허의 가목 내지 다목 코스를 각각 분리하여 코스별로 행한다.