










[별표 15] <개정 2001.12.15>



기능시험코스의 종류?형상 및 구조(제39조관련)

1. 제1종대형면허?제1종보통면허 및 제2종보통면허

코스의 종류?형상	구조	시험방법																				
가. 굴절코스 	①규격 (단위 : 미터) <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>제1종 대형면허</th><th>제1종? 제2종 보통면허</th></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.7</td><td>3.5</td></tr><tr><td>모통이사이길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td><td>11.5</td></tr><tr><td>출입구쪽길이</td><td>ㄷ</td><td>6.0</td><td>3.8</td></tr><tr><td>모통이의반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr></table> ②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중굽은도로표지(제107-1호) 또는 우좌로이중굽은도로표지(제107호)설치	구분		제1종 대형면허	제1종? 제2종 보통면허	폭	ㄱ	4.7	3.5	모통이사이길이	ㄴ	15.0	11.5	출입구쪽길이	ㄷ	6.0	3.8	모통이의반경	ㄹ	1.5	1.0	○전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 ○지정시간 2분이내
구분		제1종 대형면허	제1종? 제2종 보통면허																			
폭	ㄱ	4.7	3.5																			
모통이사이길이	ㄴ	15.0	11.5																			
출입구쪽길이	ㄷ	6.0	3.8																			
모통이의반경	ㄹ	1.5	1.0																			
나. 곡선코스 	①규격 (단위 : 미터) <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>제1종 대형면허</th><th>제1종? 제2종 보통면허</th></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.2</td><td>3.5</td></tr><tr><td>반경</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td><td>7.3</td></tr><tr><td>외측원주의 길이</td><td>ㄷ</td><td colspan="2">전원주의 3/8</td></tr></table> ②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중굽은도로표지(제107-1호) 또는 우좌로이중굽은도로표지(제107호)설치	구분		제1종 대형면허	제1종? 제2종 보통면허	폭	ㄱ	4.2	3.5	반경	ㄴ	10.0	7.3	외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8		○전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 ○지정시간 2분이내				
구분		제1종 대형면허	제1종? 제2종 보통면허																			
폭	ㄱ	4.2	3.5																			
반경	ㄴ	10.0	7.3																			
외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8																				
다. 방향전환코스 	①규격 (단위 : 미터) <table><tr><th colspan="2">구분</th><th>제1종 대형면허</th><th>제1종? 제2종 보통면허</th></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>5.2</td><td>3.5</td></tr><tr><td>차고의 길이</td><td>ㄴ</td><td>8.0</td><td>4.8</td></tr><tr><td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>8.0</td><td>4.8</td></tr><tr><td>모통이의 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr></table>	구분		제1종 대형면허	제1종? 제2종 보통면허	폭	ㄱ	5.2	3.5	차고의 길이	ㄴ	8.0	4.8	출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	4.8	모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0	○전진으로 진입하여 후진으로 차고의 확인선을 뒷바퀴가 접촉한 후 전진으로 되돌아 나올 때까지 검지선 접촉 없이 통과 ○지정시간 2분이내
구분		제1종 대형면허	제1종? 제2종 보통면허																			
폭	ㄱ	5.2	3.5																			
차고의 길이	ㄴ	8.0	4.8																			
출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	4.8																			
모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0																			

	②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③차고 후미부분에 겹테두리선으로부터 1미터 지점에 10~20센티미터너비의 확인선 설치																					
라. 평행주차코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"><thead><tr><th colspan="2">구분</th><th>제1종 대형면 허</th><th>제1종? 제2종 보통면허</th></tr></thead><tbody><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.5</td><td>2.3</td></tr><tr><td>길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td><td>7.5</td></tr><tr><td>연석과의 간격</td><td>ㄷ</td><td>0.4이상</td><td>0.2이상</td></tr><tr><td>주차코스사이간격</td><td>ㄹ</td><td>3.0</td><td>2.0</td></tr></tbody></table> ②10~15센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 주차장표지(제314호) 설치 ④안쪽 연석선으로부터 50센티미터지점과 양 옆 연석선으로부터 50센티미터 두지점간을 너비 20센티미터 간격으로 확인선을 설치	구분		제1종 대형면 허	제1종? 제2종 보통면허	폭	ㄱ	3.5	2.3	길이	ㄴ	15.0	7.5	연석과의 간격	ㄷ	0.4이상	0.2이상	주차코스사이간격	ㄹ	3.0	2.0	○후진으로 진입하여 전?후진으로 주차코스구간내에 설치된 확인선을 앞·뒤바뀌로 동시에 접촉하여 안쪽연석과 나란히 주차하였다가 전진으로 검지선 접촉없이 출발 ○지정시간 2분 이내
구분		제1종 대형면 허	제1종? 제2종 보통면허																			
폭	ㄱ	3.5	2.3																			
길이	ㄴ	15.0	7.5																			
연석과의 간격	ㄷ	0.4이상	0.2이상																			
주차코스사이간격	ㄹ	3.0	2.0																			
마. 기어변속코스 	①70미터의 대략 직선구간(곡선반경 150R)에 40미터로 설치 ②시작되는 지점전 10미터우측에 시속 20킬로미터 최저속도제한표지(제221호)와 종료되는 지점전 10미터 우측에 시속 20킬로미터 최고속도제한표지(제220호)설치	○시작지점에는 제1종대형면허 및 제1종보통면허는 2단에서 3단으로, 제2종보통면허는 1단에서 2단으로 기어변속하고, 속도유지 ○종료지점에서는 제1종대형면허 및 제1종보통면허는 3단에서 2단으로, 제2종보통면허는 2단에서 1단으로 기어변속한후 통과																				
바. 교통신호가 있는 십자형교차로 코스	①교차로의 모퉁이 반경은 1?2종?보통의 경우 4미터이상, 1종대형의 경우 6미터이상 ②교차로입구 4방향에는 4색 신호등을 3미터~4미터 높이로 설치 -신호등 크기 : 직경 300밀리미터이상 -지주의 굵기 : 직경 150밀리미터이상 ③신호순서는 적색, 녹색화살표, 황색, 녹색,	○직진신호인 때 직진, 우회전할 때 우회전방향지시등을 작동 우회전, 정지신호인 때 정지, 좌회전신호인 때 좌회전방향지시등을 작동																				

	황색, 적색순으로 하되, 신호주기는 설치장소의 교통상황에 따른다. ④교차로 4방향에 2미터너비의 횡단보도를 설치하고 횡단보도에 이르기 전 2미터지점에 30센티미터너비의 정지선을 표시 ⑤정지선에 이르기 전 1미터이상 10미터이내 지점의 우측에 교차로표지(제101호)와 횡단보도예고표시(제705호)설치	좌회전하는등 신호기의 신호에 따라 운전 ○3회이상 통과(직진, 좌회전, 우회전 등)
사. 횡단보도코스 	①횡단보도의 너비는 4미터로 하고, 횡단보도 노면표시(제708호) 설치 ②횡단보도에 이르기 전 2미터지점에 30센티미터너비의 정지선(제614호)을 표시하고, 정지선에 이르기 전 1미터이상 5미터이내 지점에 횡단보도주의표지(제120호)?일시정지표지(제224호)와 횡단보도예고 노면표시(제705호) 설치	○횡단보도정지선 전방에 정지 하였다가 출발
아. 철길건널목코스 	①14×24×230cm침목을 35센티미터간격으로 세로로 놓고, 그 위에 레일을 침목 양끝에서 40센티미터 되는 위치에 2개씩 가로로 설치 ②레일 양쪽에는 양쪽 침목을 레일에 나란히 붙여 연결 ③남은 공간은 콘크리트나 아스콘으로 채우되, 레일로부터 2미터이상되는 지점에서 침목높이에 맞게 경사를 두고 경사도가 6%이상 되게 설치 ④철길건널목에 이르기 전 2미터지점에 30센티미터너비의 일시정지선(제614호)을 표시하고 정지선에 이르기 전 5미터이상 10미터이내 지점 우측에 철길건널목표지(제105호)와 일시정지 표지(제224호) 설치	○철길건널목정지선 전방에 일시정지하여 좌우를 확인한 후 통과
자. 경사로코스 	①높이는 제1종보통면허?제2종보통면허는 1.0미터이상, 제1종대형면허는 1.5미터이상, 오르막경사도는 10~12.5% 내리막경사도는 6.5~9%로 하고, 정상부의 길이는 4미터 반경 15~16미터 곡선으로 함 ②경사시작점으로부터 1미터 지난 지점에 상부곡선부 시작점 1미터 못미친 지점에 30센티미터너비의 경사구획선을 표시하고, 오르막 3미터전방에 오르막표지(제109호) 및 내리막표지	○오르막정지선에 3초이상 정지하였다가 50센티미터이상 후진하지 아니하고 출발 ○정지구간은 오르막시작점 1미터지점에서부터 상부곡선부 시작점 1미터 못

	(제109-1호)를 설치 ③길가장자리선에서 바깥으로 50센티미터이상 높이의 방호벽 설치	미친 지점의 30센티 미터 폭까지로 하고 정지구간 이탈범위 는 자동차의 앞범퍼 를 기준으로 한다.
차. 출발코스 	①출발지점은 50센티미터너비의 백색선을 표 시하고 1미터 전방에 "출발"이라고 노면에 표 시 ②출발선을 지나 2미터이상 10미터이내 지점 에 최고속도 제한표지(제220호) 설치	○출발시 전?후?좌? 우의 교통상황을 확 인하고, 방향지시등 을 작동하면서 출발 하여 차로 중앙으로 진입 ○진입후에는 방향 지시등을 소등
카. 종료코스 	①종료지점은 50센티미터너비의 백색선으로 표시하고 종료지점에 이르기 전 1미터지점에 " 종료"라고 노면에 표시 ②종료지점에 이르기 전 5미터이상 10미터이 내 우측에 천천히표지(제223호) 설치	○종료시 전?후?좌? 우의 교통상황을 확 인하고, 방향지시등 을 작동하면서 차를 도로 우측에 붙여 정지.

(주)

1. 가목에서 카목까지 코스는 다음과 같은 연장거리 700미터이상의 콘크리트 등으로 포장된 도로에서 연결하여 실시한다.

가. 도로의 폭은 7미터이상으로 하고 3미터(제1종대형운전면허시험코스를 병행할 경우에는 3미터 내지 3.5미터)너비의 2개차로이상을 설치

나. 10~15센티미터너비의 중앙선을 표시하고 중앙선으로부터 3미터되는 지점에 10~15센티미터너비의 길가장 자리선을 설치

다. 연석은 길가장자리선으로부터 25센티미터이상 간격으로 높이 10센티미터이 상, 너비 10센티미터이상으로 설치

2. 전문학원의 기능교육장은 부지의 형상에 따라 굴절?곡선?방향전환코스 등의 순서 에 관계없이 설치할 수 있다.

2의2. 기능교육을 위하여 필요한 경우에는 굴절?곡선?방향전환 및 트레일러 코스(폭 3미터이상, 길이 15미터이상) 등이 분리된 코스(이하 이 표에서 "개별코스"라 한다) 를 별도로 설치할 수 있다.

3. 영 제49조의2제2항제1호 단서의 규정에 의하여 2층으로 교습장을 설치하는 경우 에는 기어변속코스, 교통신호가 있는 십자형 교차로코스, 출발?종료코스는 반드시 1 층에 위치하여야 하며, 다음 각호의 기준에 적합한 안전시설이 갖추어져 있어야 한 다.

가. 2층 연결도로의 폭은 7미터이상으로 하고 3미터이상 너비의 2개차로이상을 확보하여야 하며, 제1호 나목의 규정에 의한 규격의 중앙선과 길가장자리선을 표시하는 동시에 경사각도는 12.5%미만으로 설치될 것

나. 연결도로의 양옆 길가장자리선 외측 및 2층 고가 기능교육장의 외측에는 두께 20센티미터이상, 높이 110센티미터이상의 철근콘크리트조 방호울타리를 설치하여 차량의 추락을 방지하도록 하여야 하며, 이때 방호울타리의 설계하중은 벽의 상단에서 횡방향으로 측정하여 직선구간은 1t/m, 곡선구간은 2t/m이상으로 유지되어야 한다.

3의2. 운전면허 기능시험의 응시생(교육생을 포함한다)의 안전을 위하여 대기장소에는 다음의 기준에 적합한 가드레일 또는 철근콘크리트 방호울타리를 설치하여야 한다.

가. 가드레일

- (1) 보(폭 350mm, 코르게이션 75mm, 두께 4.0mm, 단면적 18.7cm²)
- (2) 지주(바깥지름 139.8mm, 두께 4.5mm, 매입깊이 165cm²)
- (3) 연결쇠(폭 70mm, 코르게이션 31mm, 두께 4.5mm)
- (4) 보 중심높이 60cm 이상
- (5) 최대 지주간격 4.0m

나. 철근콘크리트 방호울타리

- (1) 두께 20cm
- (2) 높이 60cm 이상

(3) 방호울타리의 설계하중은 벽의 상단에서 횡방향으로 측정, 직선구간 1t/m, 곡선구간은 2t/m 이상

4. 제1호의 도로를 운행중 다음 각목의 운전능력도 함께 측정한다.

가. 돌발사고 발생시 급정지능력

돌발등이 켜지면 2초이내에 급정지하고 3초이내 비상점멸등을 켜고 대기후 운행

나. 지정속도 유지능력

매시 10~20킬로미터미만의 속도에 따라 운행하여 지정시간내에 통과

※지정시간 = $\frac{\text{코스길이}}{\text{평균주행속도(15킬로미터기준)}} + \text{횡단보도, 철길건널목, 경사로, 돌발사고구간 각 20초(총80초)} + \text{굴절?곡선?방향전환?평행주차코스 각 120초(총480초)}$

※ 신호대기시간은 지정시간 계산에 산입하지 아니한다.





다. 시동상태 유지능력

시험이 종료될 때까지 시동을 꺼트리지 아니하고 4,000RPM이하로 운행

라. 좌석안전띠 착용상태





출발지점에서 종료지점까지(평행주차코스?방향전환코스 후진도 포함) 좌석안전띠를 정확하게 착용하고 종료지점까지 운행

2. 제2종소형면허 및 원동기장치자전거 면허

코스의 종류?형상	구조	시험방법												
가. 굴절코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>모통이사이길이</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽길이</td><td>ㄷ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>모통이반경</td><td>ㄹ</td><td>1.0</td></tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	모통이사이길이	ㄴ	10.0	출입구쪽길이	ㄷ	3.0	모통이반경	ㄹ	1.0	○전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	1.0												
모통이사이길이	ㄴ	10.0												
출입구쪽길이	ㄷ	3.0												
모통이반경	ㄹ	1.0												
나. 곡선코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>반경</td><td>ㄴ</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>외측원주의 길이</td><td>ㄷ</td><td>3/8</td></tr> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	반경	ㄴ	6.0	외측원주의 길이	ㄷ	3/8	○전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과			
폭	ㄱ	1.0												
반경	ㄴ	6.0												
외측원주의 길이	ㄷ	3/8												
다. 좁은길코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>높이</td><td>ㄴ</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>길이</td><td>ㄷ</td><td>15.0</td></tr> <tr> <td>경사부의 길이</td><td>ㄹ</td><td>0.4</td></tr> </table> ②콘크리트 구조물로 설치	폭	ㄱ	0.4	높이	ㄴ	0.05	길이	ㄷ	15.0	경사부의 길이	ㄹ	0.4	○전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	0.4												
높이	ㄴ	0.05												
길이	ㄷ	15.0												
경사부의 길이	ㄹ	0.4												
라. 연속진로전환코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄴ</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>입체장애물의 거리</td><td>ㄷ</td><td>4.5</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄹ</td><td>27.0</td></tr> </table> ②양쪽 끝은 10센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③입체장애물은 라바콘(높이 75센티미터)으로 시설 ④입체장애물은 중심선상에 5개소 설치	폭	ㄱ	3.0		ㄴ	1.5	입체장애물의 거리	ㄷ	4.5		ㄹ	27.0	○화살표 방향으로 진입하여 진로를 변경하면서 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿거나 라바콘을 접촉하지 아니하고 통과
폭	ㄱ	3.0												
	ㄴ	1.5												
입체장애물의 거리	ㄷ	4.5												
	ㄹ	27.0												

(주) 가목 내지 라목의 코스를 분리하여 각 코스별로 행한다.

3. 특수면허

코스의 종류?형상	구조	시험방법																					
레커면허 가. 굴절코스  나. 곡선코스  다. 방향전환코스 	① 제1호 가목의 제1종 대형면허 규격과 동일 ② 제1호 나목의 제1종 대형면허 규격과 동일 ③ 제1호 다목의 제1종 대형면허 규격과 동일	○견인차에 피견인차를 5분 이내에 연결하고 굴절코스과 곡선코스를 검지선 접촉없이 전진으로 통과한 후, 다시 피견인차를 5분 이내에 분리하여 방향전환코스를 검지선 접촉없이 통과. ○각 코스는 지정시간 3분 이내 ○총 지정시간 19분 이내																					
트레이러면허 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1" data-bbox="491 1243 970 1601"> <tbody> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>10</td></tr> <tr> <td>높이</td><td>ㄴ</td><td>25</td></tr> <tr> <td>여유폭</td><td>ㄷ</td><td>12</td></tr> <tr> <td>차고의길이</td><td>ㄹ</td><td>9.7</td></tr> <tr> <td>차고폭</td><td>ㅁ</td><td>3.6</td></tr> <tr> <td>입구쪽의길이</td><td>ㅂ</td><td>17.4</td></tr> <tr> <td>전?후진차로길이</td><td>ㅅ</td><td>46</td></tr> </tbody> </table> ②10센티미터너비의 황색실선으로 표시 ③차고 후미부분에 겹테두리선으로부터 1미터지점에 확인선을 설치	폭	ㄱ	10	높이	ㄴ	25	여유폭	ㄷ	12	차고의길이	ㄹ	9.7	차고폭	ㅁ	3.6	입구쪽의길이	ㅂ	17.4	전?후진차로길이	ㅅ	46	○견인차에 피견인차를 5분 이내에 연결하여 출발점에서 화살표 방향으로 전진하여 A지점의 확인선을 접촉하고, 후진으로 B지점의 확인선을 접촉한 후 다시 A지점으로 전진하였다가 후진으로 출발지점에 도착한 후 피견인차를 5분 이내 분리 ○총 지정시간 15분 이내
폭	ㄱ	10																					
높이	ㄴ	25																					
여유폭	ㄷ	12																					
차고의길이	ㄹ	9.7																					
차고폭	ㅁ	3.6																					
입구쪽의길이	ㅂ	17.4																					
전?후진차로길이	ㅅ	46																					

(주) 레커면허의 가목 내지 다목 코스를 각각 분리하여 코스별로 행한다.