

[별표 18]<개정 1991.9.4>

(제66조제3항)

무사고운전자등에 대한 표시

1. 교통삼색장

단위 : 밀리미터

전 면

후 면

[그림 생략]

[그림 생략]

(주)

가. 두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 곤색 칠보로 한다.

나. 만드는 방식

- 1) 전체를 금색으로 도금하되, 전면중앙의 운전대모양의 왼쪽은 적색칠보, 오른쪽은 황색칠보, 아랫쪽은 녹색칠보를 입히고 중앙에 "무궁화꽃"을 부착시킨다.
- 2) "무사고" 글자는 양각하고 곤색칠보를 입힌다.
- 3) 뒷면의 글씨는 양각한다.

2. 교통질서장

단위 : 밀리미터

전 면

후 면

[그림 생략]

[그림 생략]

(주)

가. 지 질

두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 곤색칠보로 한다.

나. 만드는 방식

- 1) 전체를 니켈 도금하되, 전면중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색칠보, 오른쪽은 황색칠보, 아랫쪽은 녹색칠보를 입히고, 중앙에 "20"을 음각하여 곤색칠보를 입힌다.
- 2) "무사고" 글자는 양각하고 곤색칠보를 입힌다.
- 3) 뒷면의 글씨는 양각한다.

3. 교통발전장

단위 : 밀리미터

전 면

후 면

[그림 생략]

[그림 생략]

(주)

가. 지 질

두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 곤색칠보로 한다.

나. 만드는 방식

- 1) 전체를 니켈 도금하되, 전면중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색칠보, 오른쪽은 황색칠보, 아랫쪽은 녹색칠보를 입히고, 중앙에 "15"를 음각하여 곤색칠보를 입힌다.
- 2) "무사고" 글자는 양각하고 곤색칠보를 입힌다.
- 3) 뒷면의 글씨는 양각한다.

4. 교통성실장

단위 : 밀리미터

전 면

후 면

[그림 생략]

[그림 생략]

(주)

가. 지 질

두께 2밀리미터의 동판과 적색·황색·녹색 및 곤색칠보로 한다.

나. 만드는 방식

- 1) 전체를 니켈 도금하되, 전면중앙의 운전대 모양의 왼쪽은 적색칠보, 오른쪽은 황색칠보, 아랫쪽은 녹색칠보를 입히고, 중앙에 "10"을 음각하여 곤색칠보를 입힌다.
- 2) "무사고" 글자는 양각하고 곤색칠보를 입힌다.
- 3) 뒷면의 글씨는 양각한다.

5. 유공운전자표시장

단위 : 밀리미터

[그림 생략]

(주)

가. 중앙 9밀리미터 부분은 황색으로 직조하고 그 위에 백색금속 운전대 모양을 붙이며, 운전대모양의 공간은 곤색칠보를 입힌다.

나. 양쪽은 위로부터 적색·황색·녹색순으로 9줄이 되도록 직조한다.