

[별표 1]

비고 : 목제 또는 철제, 판제 백색지 흑색문자 중간기호는 적색					
종 형	일련번호	종 류	제 식	설 치 장 치	비고
주의표지	101	교차로표지판	[그림 생략]	교차지점 앞 쪽 30m 내지 120m의 지점 오른편 가쪽에	제 식 중 치 수의 단 위는 mm이하 같다.
	102	우선도로표지판	[그림 생략]	우선도로 아닌 도로가 우선도로와 교차하는 교차지점 앞쪽 30m 내지 120m에 지점 오른편 가쪽에	
	102-1	우선도로표지판	[그림 생략]	우선도로 아닌 도로가 우선도로에 진입하는 지점 앞쪽 30m 내지 120m지점 오른편가쪽에	
	103	우로굽은길표지판	[그림 생략]	굽기 시작 하거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지점 오른쪽 편 가쪽에	
	103-1	좌로굽은길표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	104	우로굽어나가는길표지판	[그림 생략]	첫번 굽이기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지점 오른편 가쪽에	
	104-1	좌로굽어나가는길표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	105	차단기없는철길건널목표지	[그림 생략]	철길 건널목에서 50m 내지 120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	

		관			
106	차단기 있는 철길 건널목 표지 관	[그림 생략]	철길 건널목에서 50m 내지 120m 못 미쳐 오른편 가쪽에		
107	차단기 없는 철길 건널목 예고 표지관	[그림 생략]	철길 건널목 못 미쳐 필요한 지점에		
107-1	차단기 있는 철길 건널목 예고 표지관	[그림 생략]	위와 같음		
108	거리표지관	[그림 생략]	거리를 표시할 필요가 있는 지점에		
109	어린이표지 관	[그림 생략]	학교, 유치원, 보육원 등이 있어 교통상 필 요하다고 인정되는 지 점으로부터 50m내지 120m 못미쳐 오른편 가쪽에		
110	횡단보도앞 표지관	[그림 생략]	횡단 보도에서 50m 내지 120m 못 미쳐 오른편 가쪽에		
111	미끄러운길 표지관	[그림 생략]	미끄러운 도로에 80m-150m 못 미쳐 오른편 가쪽에		
112	좁아지는 길 표지관	[그림 생략]	도로의 너비가 좁아지 는 지점으로부터 50m-120m 못 미쳐 오른편 가쪽에		
113	양길통행표 지관	[그림 생략]	외길 통행이던 도로가 양통행길이 되는 지점 앞쪽 50m-120m못 미쳐 오른편 가쪽에		

114	공사중표지판	[그림 생략]	도로공사를 시행하고 있는 구역의 양쪽머리에	
115	오르막길표지판	[그림 생략]	오르막지점 10m 내지 100m오른편 가쪽에	
115-1	내리막길표지판	[그림 생략]	내리막지점 10m 내지 100m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
116	울퉁불퉁길표지판	[그림 생략]	도로가 울퉁 불퉁 한 지점 10m 내지 100m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
117	로타리앞길표지판	[그림 생략]	로타리 50m 내지 120m 못 미쳐 지점의 오른편 가쪽에	
118	신호등표지판	[그림 생략]	신호등 설치지점에 50m~120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
119	위험표지판	[그림 생략]	차·말·소·궤도차등의 운행으로 위험이 인정되는 곳에 30m 내지 120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
120	돌떨어지는길표지판	[그림 생략]	길 위에서 돌이 굴러떨어지는 지점에 50m 내지 120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
121	돌또는 흙탕물 튀는길표지판	[그림 생략]	돌 또는 흙탕물 튀는 지점에 50m 내지 120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
122	강가길표지판	[그림 생략]	강가 길, 바닷가길, 부두길등이 시작되는	

				지점에 50m 내지 120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
	123	자전거표지판	[그림 생략]	자전거 탄 사람이 도로를 횡단 하거나 도로를 들어오는 지점에 80m 내지 150m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
	124	비행기표지판	[그림 생략]	비행기가 도로 위를 얇게 뜨는 지점에 50m~120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
	125	야생동물표지판	[그림 생략]	야생동물이 길로 뛰어 드는 구역의 양쪽끝에	
	126	동물표지판	[그림 생략]	가축 또는 동물이 뛰어 드는 구역의 양쪽 끝에	
	201	통행금지 표지판	[그림 생략]	사람, 차, 말, 소들의 통행을 금지 할 구역의 양쪽길 복판에	
	202	차못다님표지판	[그림 생략]	모든 차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길 복판 또는 오른편 가쪽에	
규제표지	203	자동차못다님표지판	[그림 생략]	두 바퀴차 이외의 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길 복판 또는 오른편 가쪽에	
	204	큰자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	큰 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길 복판 또는 오른편 가쪽에	

205	대형승용차 못다님 표지 판	[그림 생략]	대형승용차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길 복판 또는 오른편 가쪽에	
206	두바퀴 자동 차 못다님 표지판	[그림 생략]	두바퀴 자동차의 통행 을 금지할 구역의 양 쪽길 복판 또는 오른 편 가쪽에	
207	자동차 원동 기 못다님 표지판	[그림 생략]	자동차와 원동기장치 자전거의 통행을 금지 할 구역의 양쪽 오른 편 가쪽에	
207-1	우마차 못다 님 표지판	[그림 생략]	우마차의 통행을 금지 할 구역의 양쪽 오른 편 가쪽 또는 인도의 복판에	
208	손수레 못다 님 표지판	[그림 생략]	손수레의 통행을 금지 할 구역의 양쪽 오른 편 가쪽 또는 인도의 복판에	
209	자전거 못다 님 표지판	[그림 생략]	자전거의 통행을 금지 할 구역의 양쪽 오른 편 가쪽 또는 인도의 복판에	
210	차 못들어감 표지판	[그림 생략]	모든 차의 바로들어감 을 금지할 곳의 오른 편 가쪽에	
211	표시방향 못	[그림 생략]	자동차의 표시방향으	

		꺾음 표지판		로 꺾음을 금지할 곳 의 오른쪽 가쪽에	
	211-1	표시 방향 못꺾음 표지 판	[그림 생략]	자동차의 표지방향으 로 꺾음을 금지할 곳 의 오른쪽 가쪽에	
	211-2	표시방향 못 꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211-3	표지방향 못 꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211-4	표시방향 못 꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211-5	표시방향 못 꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211-6	표시방향 못 꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211-7	표시방향 못 꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	211-8	표시방향 못 꺾음 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	212	차 못돌림표 지판	[그림 생략]	모든 차의 돌림을 금 지할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
	213	앞지르지 못 함 표지판	[그림 생략]	모든 차의 앞지름을 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 등쪽에	

	214	차 못 섬 표지 판	[그림 생략]	모든 차의 세움과 세 워둠의 금지할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요 한 지점 양쪽 오른편 가쪽에	
	215	차 못 둠 표지 판	[그림 생략]	모든 차의 세워둠을 금지 할 곳의 양쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에	
	216	무게제한 표 지판	[그림 생략]	지정된 무게를 넘는 모든 차의 통행을 금 지할 구역의 양편 앞 쪽 오른편 가쪽에	
	217	짐높이 제한 표지판	[그림 생략]	지정된 높이를 넘는 모든 차의 통행을 금 지할 구역 양쪽의 오 른편 가쪽에	
	218	짐 넓이 제한 표지판	[그림 생략]	지정된 너비를 넘는 모든 차의 통행을 금 지할 구역 양쪽의 오 른편 가쪽에	
	219	속도제한 표 지판	[그림 생략]	모든 차의 속도를 제 한할 구역의 양쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
	220	최저속도 제 한 표지판	[그림 생략]	모든 차의 최저속도를 제한할 구역의 양쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
	221	소리제한 표 지판	[그림 생략]	모든 차의 운행을 조 용히 하여야 할 구역	

				의 양쪽 오른편 가쪽	
	222	천천히 앞에 우선도로 표 지판	[그림 생략]	모든 차의 천천히 감 을 필요로 하는 곳과 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
	223	우선멈춤 표 지판	[그림 생략]	모든 차를 우선 멈추 게 할 필요가 있는 곳 의 오른편 가쪽 또는 복판에	
	224	검문소 표지 판	[그림 생략]	모든 차를 검문할 필 요가 있는 곳 오른편 가쪽 또는 복판에	
	225	걸어 못 다님 표지판	[그림 생략]	보행자의 다님을 금지 할 구역의 양쪽 못 미 쳐 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에	
	226	걸어 못 건넌 표지판	[그림 생략]	보행자의 길을 걸어 건넌을 금지할 구역의 양쪽끝에	
지시표지	301	자동차길 표 지판	[그림 생략]	보통 자동차 이외의 자동차의 통행을 금지 할 구역의 양쪽 길복 판 또는 오른편 가쪽 에	
	302	자전거길 표 지판	[그림 생략]	자전거 이외의 모든 차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른편 가쪽에	
	303	걸어 다니는	[그림 생략]	걸어 다니는 사람 이	

		길 표지판		외의 모든 차의 다닐 을 금지할 구역의 양 쪽길 복판 또는 오른 편 가쪽에	
	304	로타리 표지 판	[그림 생략]	자동차를 표시방향으 로 다니게 할 지점 오 른편 가쪽에	
	305	고동울림 표 지판	[그림 생략]	모든차의 고동을 울리 게 하여야 할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에	
	306	외길통행 표 지판	[그림 생략]	모든 차의 외길통행을 필요로 하는 구역의 앞쪽과 그 안의 필요 한 지점의 오른편 가 쪽에	
	307	차 철길 다 녀도 좋음 표지판	[그림 생략]	보통자동차가 철길 위 를 다닐수 있음을 지 정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 오 른편 가쪽에	
	308	차두어도 좋 음 차들 구 역 표지판	[그림 생략]	모든 차를 세워둘 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요 한 지점의 가쪽에	
	309	우선도로 표 지판	[그림 생략]	모든차가 우선 통행할 수 있음을 지정한 곳 의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가쪽에	
	310	안전지대 표 지판	[그림 생략]	안전지대를 설정한 곳 의 양쪽에	

(1)	안내표지				
	311	평단보도 표 지판	[그림 생략]	횡단보도 앞쪽의 오른 편 가쪽에	
	312	학교앞 횡단 보도	[그림 생략]	학교, 유치원 보육원 등의 앞의 횡단보도 앞쪽 오른편 가쪽에	
	401	고속도로 입 구 방향 표 지판	[그림 생략]	고속도로 입구의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지 점에	
	401-1	고속도로 입 구의 방향예 고 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	402	방면 및 거 리표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방 향 방면 및 거리를 알 리고자하는 지점에	
	403	방면 및 차 선표지	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방 면 및 방향을 알리고 자 하는 지점에	
	404	방면 및 차 선표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	405	방향 방면 및 거리 표 지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반 도로에 있어서 방향, 방면 및 거리를 알리 고자 하는 지점에	
	405-1	방향, 방면 및 거리 표 지판	[그림 생략]	위와같음	
	406	방향, 방 면, 및 거리 표지 판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방 면 및 방향을 알리고 자 하는 지점에	

407	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	고속도로의 출구지점을 알리고자 하는 지점에	
408	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	고속도로의 출구지점을 알리고자 하는 지점에	
409	돈 받는곳 표지판	[그림 생략]	고속도로의 요금징수소에 양쪽에	
410	휴게소 표지판	[그림 생략]	고속도로의 휴게소의 앞쪽에	
411	비상전화 표지판	[그림 생략]	고속도로의 비상전화의 앞쪽에	
412	대피소 표지판	[그림 생략]	고속도로의 대피소의 앞쪽에	
413	주차장 예고 표지판	[그림 생략]	고속도로에서 주차장의 양쪽머리에 또는 차두는 곳을 미리알릴 필요가 있는 곳에	
413-1	주차장 표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 주차장의 앞에	
414	돌아가는 길 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어서 돌아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는 지점 앞쪽에	
415	돌아가는 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어서 도로가 공사중이므로 돌아가야 함을 알릴 필요가 있는 지점의 앞쪽에	

보조표지	415-1	돌아가는 표 지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반 도로에 있어서 지정된 무게를 넘는 차는 돌 아가야함을 알릴 필요 가 있는 지점의 앞쪽 에	
	501	거리 구역 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께	
	501-1	거리 구역 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	501-2	거리 구역 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	502	날자 시간표 지판	[그림 생략]	위와 같음	
	502-1	시간표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	502-2	시간표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	503	시작지점 표 지판	[그림 생략]	본표지판과 함께 그 시작지점의 앞쪽에	
	504	구간내표지 판	[그림 생략]	본표지판과 함께 그 구역내의 필요한 지점 에	
	505	구간끝표지 판	[그림 생략]	본표지판과 함께 그 끝나는 지점에	
	506	해제표지판	[그림 생략]	본표지판과 함께 그 해제되는 지점에	
	507	앞에 우선도 로	[그림 생략]	본 표지판과 앞에 우 선도로가 있는 지점의 앞쪽에	

	508	안전속도	[그림 생략]	본표지판과 함께 안전속도를 표시할 필요한 곳에	
	509	방향 표지판	[그림 생략]	본표지판과 함께 방향을 표시할 필요한 곳에	

비고

1. 치수

가. 주의표지, 규제표지, 지시표지 및 그의 보조판과 기둥의 치수는 다음과 같다.
(구분 : mm이하 같다)

구 분	치 수	비 고
주의표지	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게 하거나 작게할 수 있으나 작게하는 경우에도 한 변의 길이가 45cm보다 작아서는 아니된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작할 때는 녹이나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
규제표지	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준지판보다 크게 하거나 작게 할 수 있으나 작게하는 경우에는 직경이 40cm보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알수 있도록 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹이나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
지시표지	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준 표지판보다 크게 하거나 작게 할 수 있으

		나 작게하는 경우에도 한 변의 길이가 40cm보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹이나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.		
안내표지	[그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 적당한 크기로 한다. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하거나 부분적으로 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 경우에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어 있어야 한다. 2. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹이나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.		
보조표지	[그림 생략]			
나. 표지판에 표시하는 내용의 치수는 다음과 같다. (단위 : mm이하 같다)				
표지판의 종류(번 호)	표 시 하 는 내 용	넓 이	가 로	세 로
제 101호	굽 표		400	400
제 102호	도 로 표		320	520
제 102호의1	”		360	520
제 103호	화 살 표		80	350
제 103호의1	”		80	350
제 104호	”		280	470
제 104호의1	”		280	470
제 105호	기 차		500	400
제 106호	찾 길		450	380
제 107호제107호의1제108호	건 널 목 표		450	1,500

제 109호	어 린 이	400	350
제 110호	사 람	600	500
제 111호	자 동 차	300	230
제 112호	도 로 폭	200	400
제 113호	화 살 표	60	320
제 114호	일 하 는 사 람	180	450
제 115호 제115호의1	가 는 길	520	310
제 116호	울 통 불 통 한 길	550	160
제 117호	원 형 화 살 표	320	320
제 118호	신 호 등	80	320
제 119호	문 자	100	100
제 120호	돌 떨 어 짐	300	380
제 121호	자 동 차	240	300
제 122호	강 가 길	200	250
제 123호	자 전 거 탄 사 람	350	350
제 124호	비 행 기	320	300
제 125호	사 슴	320	400
제 126호	소	360	250
제 201호	곱 표		240
제 202호	차 바 퀴	400	400
제 203호	자 동 차	290	230
제 204호	화 물 차	310	160
제 205호	버 스	340	125
제 206호	2 른 차	290	230
제 207호	자 동 차	185	160
	2 른 차	185	160
제 207호의1	마 차	320	250
제 208호	손 수 레	290	230
제 209호	자 전 거	375	210
제 210호 제 211호			
제 211호의1		60	430
제 211호의2 제211호의 4	화 살 표		

제 211호의3 제211호의5	자	동	차	230	235
제 211호의6	글		자	340	235
제 211호의7 제211호의8				200	430
제 212호				210	305
제 213호	자	동	차	140	130
제 214호	글		자	100	100
제 215호				150	150
제 216호				247	240
제 217호				240	200
제 218호				255	200
제 219호				324	240
제 220호				334	240
제 221호	나		팔	300	150
제 222호	글		자	278	85
제 223호				100	80
제 224호				340	100
제 225호 제226호	사		람	245	470
제 301호	자	동	차	380	300
제 302호	자	전	거	375	210
제 303호	사		람	380	380
제 304호	원	형	화 살 표	360	360
제 305호	나		팔	350	150
제 306호	화	살	표	500	206
제 307호	자	동	차	300	285
제 308호	글		자	225	225
제 309호	도	로	쪽	540	560
제 310호	안	전	표	475	335
제 311호	사		람	245	380
제 312호				290	370
제 401호	한	글	글 자		100
제 401호의1					100
제 402호					40

제 403호	”		300
제 404호	”		300
제 406호	”		300
제 407호	”		500
제 408호	”		300
제 409호	”		500
제 411호	전 화 수 화 기		500
제 413호	영 문 글 자		300
제 414호	”		450
제 415호	한 글 글 자		60
제 506호	원 형		400

다. 지정하지 아니한 치수는 그 너비에 따라 적당한 크기로 한다.

2. 빛깔

가. 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 바탕과 뒷면은 백색으로 지시표지 및 안내표지의 바탕 및 뒷면은 청색으로 한다.

다만, 안내표지중 고속도로에 적용되는 표지는 바탕 및 뒷면을 녹색으로 한다.

나. 주의표지의 가장자리 세모꼴과 거리지판의 사선은 홍색으로 한다.

다. 규제표지의 가장자리의 원과 사선, 걸어 못다넘 표지의 걸어못선넘표지의 가장자리 5각형과 그 중앙의 봉장선(봉장선) 및 우선 멈춤표지 중앙의 세모꼴은 홍색으로 한다.

라. 주의표지 중앙의 기호 또는 글자와 거리표지의 가장자리의 금은 흑색으로 한다. 다만 오르막길 표지 및 내리막길표지 중앙의 화살표는 백색으로, 신호등 표지 중앙의 신호등기호는 적색 황색 녹색으로 한다.

마. 규제표지 중앙의 기호 또는 글자는 흑색으로 한다. 다만, 앞지르지 못함 표지의 기호중 왼쪽의 자동차 모형은 홍색으로 차못섬 표지의 중앙원은 청색 바탕에 백색 글자로 한다.

바. 주의표지, 규제표지 및 지시표지의 가장자리의 금과 지시표지의 기호 및 글자는 백색으로 한다.

사. 안내 표지의 가장자리의 군과 기호 및 글자는 백색으로 한다. 다만, 방면 및 방향표시 중앙 오른쪽가의 원과 돌아가는길 표지판 기호중의 세모꼴 및 원의 표지는 홍색으로 하고 비상전화표지기호중 전화 수화기의 모형은 흑색으로 한다.

아. 보호표지의 가장자리의 금과 기호 및 글자는 흑색으로 한다.

가. 주의표지, 규제표지, 지시표지, 안내표지 및 그의 보조판의 빛깔의 색도기준은 다음과 같다.

구 분	빛	갈	기	준
주의표지	흰	빛	N 9.3 허용차 N 9이상	
	붉	은 빛	7.5R 4/13.5 허용차 H=±2 V=±0.3 C=±1	
	검	은 빛	N=1.5 허용차 N.2이하	
	누	른 빛	2.5Y8/12.5 허용차 H=±2 V=±0.3 C=±1	
규제표지	붉	은 빛	7.5R4/13.5/7.5 허용차 H=±2 V=±0.3 C=±1	
	검	은 빛	N1.5 허용차 N2이하	
	푸	른 빛	7.5PB2.5/7.5 허용차 H=±2 V=±0.3 C=±1	
	흰	빛	N 9.3 허용차 N9이상	
지시표지	푸	른 빛	7.5BP2.5/7.5 H=±2 V=±0.3 C=±1	
	흰	빛	N9.3 허용차 N9이상	
안내표지	초	록 빛	5G4/8 허용차 H=±2 V=±0.3 C=±1	
	푸	른 빛	7.5PB2.5/7.5 허용차 H=±12 V=±0.3 C=±1	
	검	은 빛	N1.5 N2 허용차 N2이하	
	흰	빛	N9.3 허용차 N 9이상	
보조표지	흰	빛	N9.3 허용차 N 9 상허	
	검	은 빛	N1.5 허용차 N2이하	
비고 : 본표 색도기준은 한국공업규격색의 삼속성에 대한 표지방법(KS A 0062 상 공부고시 제2,163호)에 의한 것으로서 N은 무채색 R는 빨강색 PB는 청자색 G는 녹색 Y는 노랑색을 말하며 H는 색상 V는 명도 C는 채도를 말한다. 3. 기타 가. 글자는 고딕체로 한다. 나. 표시판에는 되비침칠을 쓰고 또는 되비침장치 야간 조명장치를 할 수 있다.				