

[별표 1] 안전표지(표지판)의 종류·제식 및 설치장소

종형	일련 번호	종류	제식(단위 : 밀리미터)	설치장소	비고
주의표지	101	교차로표지판	[그림 생략]	교차지점앞쪽 30m 내지 120m의 지 점 오른쪽 가 쪽에	제식중 치 수의 단위 는mm로 하 고 규격은 부표와 같 이 한다 이하 같다
	102	우선도로표지판	[그림 생략]	우선도로 아 닌 도로가 우 선도로와 교 차하는 교차 지점 앞쪽 30m 내지 120m 의 지 점 오른쪽 가 쪽에	
	102-1	우선도로표지판	[그림 생략]	우선도로 아 닌 도로가 우 선도로에 진 입하는 지점 앞 쪽 30m~120m 의 지점 오른 편 가쪽에	
	103	우로 굽은길 표지판	[그림 생략]	굽기 시작하 거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지 점 오른쪽 가 쪽에	
	103-1	좌로 굽은길 표지판	[그림 생략]	굽기 시작하 거나 꺾이기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지 점 오른쪽 가 쪽에	
	104	우로 굽어 나가는 길 표지판	[그림 생략]	첫번 굽히기 시작한 앞쪽 30m 내지 100m의 지 점 오른쪽 가 쪽에	
	104-1	좌로 굽어 나가는 길 표지판	[그림 생략] (104호의 반대)	위와 같음	

105	차단기 없는 철길 건널목 표지판	[그림 생략]	철길 건널목 에서 50m 내지 120m 못미쳐 오른 편 가쪽에		
106	차단이 있는 철길 건널목 표지판	[그림 생략]	철길 건널목 에서 50m 내지 120m 못미쳐 오른 편 가쪽에		
107	차단기 없는 철길 건널목 예고 표지판	[그림 생략]	철길 건널목 못미쳐 필요 한 지점에		
107-1	차단기 있는 철길	[그림 생략]	위와 같음		
108	거리표지판	[그림 생략]	거리를 표시 할 필요가 있 는 지점에		
109	어린이표지판	[그림 생략]	학교, 유치 원, 보육원등 이 있어 교통 상 필요하다 고 인정되는 지점으로부터 50m 내지 120m 못미 쳐 오른편 가 쪽에		
110	횡단보도앞표지판	[그림 생략]	횡단보도에서 50m 내지 120m 못미 쳐 오른편 가 쪽에		
111	미끄러운길표지판	[그림 생략]	미끄러운 도 로에 80m~ 150m 못미 쳐 오른편 가 쪽에		
112	좁아지는길표지판	[그림 생략]	도로의 너비 가 좁아지는 지점으로부터 50m~120m 못미쳐 오른 편 가쪽에		
113	양길통행표지판	[그림 생략]	외길 통행이 던 도로가 양 길 통행이 되 는 지점앞쪽 50 ~120m		

				못미쳐 오른 편 가쪽에	
114	공사중표지판	[그림 생략]		도 로 공 사 를 시행하고 있 는 구역의 양 쪽머리에	
115	오르막길표지판	[그림 생략]		오르막 지점 10m 내지 100m 오른 편 가쪽에	
115-1	내리막길표지판	[그림 생략]		내리막 지점 10m 내지 100m 못미 쳐 오른편 가 쪽에	
116	울퉁불퉁길표지판	[그림 생략]		도로가 울퉁 불퉁한 지점 10m 내지 100m 못미 쳐 오른편 가 쪽에	
117	로타리앞길표지판	[그림 생략]		로타리 50m 내지 120m 못미쳐 지점 의 오른편 가 쪽에	
118	신호등표지판	[그림 생략]		신호등 설치 지점에 50m ~120m 못 미쳐 오른편 가쪽에	
119	위험표지판	[그림 생략]		차, 말, 소, 궤도 차등의 운행으로 위 험이 인정되 는 곳에 30m~120m 못미쳐 오른 편 가쪽에	
120	돌떨어지는 길 표지판	[그림 생략]		길위에서 돌 이 굴러떨어 지는 지점에 5 0 m ~ 120m못미쳐 오른편 가쪽 에	
121	돌 또는 흙탕물튀는 길 표지판	[그림 생략]		돌 또는 흙탕 물이 튀는 지	

				점에 50m ~ 120m 못미쳐 오른편 가쪽에	
	122	강가길표지판	[그림 생략]	강가길 바닷가길 부두길 등이 시작되는 지점에 50m ~ 120m 못미쳐 오른편 가쪽에	
	123	자전거표지판	[그림 생략]	자전거 탄 사람이 도로를 횡단하거나 도로로 들어오는 지점에 80m ~ 150m 못미쳐 오른편 가쪽에	
	124	비행기표지판	[그림 생략]	비행기가 도로위를 날게 뜨는 지점에 50m ~ 120m 못미쳐 오른편 가쪽에	
	125	야생동물표지판	[그림 생략]	야생동물이 길로 뛰어드는 구역의 양쪽끝에	
	126	동물표지판	[그림 생략]	가축 또는 동물이 뛰어드는 구역의 양쪽끝에	
	127	옆바람표지판	[그림 생략]	옆바람이 심하게 부는 구역의 양쪽 끝에	
	128	위험물지점표지판	[그림 생략]	위험물이 있는 지점에 10m ~ 100m 못미쳐 오른 쪽 가쪽에	
규제표지	201	통행금지 표지판	[그림 생략]	사람, 차, 말, 소들의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판에	규격등에 관하여는 부표에 의할 것

	202	차못다님 표지판	[그림 생략]	모든 차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에	
	203	자동차못다님표지판	[그림 생략]	두바퀴 차 이외의 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에	
	204	큰자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	큰 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에	
	205	대형승용차 못다님 표지판	[그림 생략]	대형승용차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에	
	206	두 바퀴 자동차 못다님 표지판	[그림 생략]	두 바퀴 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에	
	207	자동차 원동기 못다님 표지판	[그림 생략]	자동차와 원동기 장치자전거의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른쪽 가쪽에	
	207-1	우마차 못다님 표지판	[그림 생략]	우마차의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른쪽 가쪽 또는 인도의 복판에	
	208	손수레 못다님 표지판	[그림 생략]	손수레의 통행을 금지할 구역의 양쪽 오른쪽 가쪽 또는 인도의	

				복판에	
209	자전거 못다님 표지판	[그림 생략]		자전거의 통 행을 금지할 구역의 양쪽 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에	
210	차못들어감 표지판	[그림 생략]		모든 차의 바 로들 어감을 금지할 곳의 오른편 가쪽 에	
211	표시 방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		자동차의 표 지 방향으로 꺾음을 금지 할 곳의 오른 편 가쪽에	
211-1	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		자동차의 표 지 방향으로 꺾음을 금지 할 곳의 오른 편 가쪽에	
211-2	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		위와 같음	
211-3	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		위와 같음	
211-4	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략] 211-2의 반대		자동차의 표 지 방향으로 꺾음을 금지 할 곳의 오른 편 가쪽에	
211-5	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		위와 같음	
211-6	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		위와 같음	
211-7	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		위와 같음	
211-8	표시방향 못꺾음 표지판	[그림 생략]		자동차의 표 지 방향으로 꺾음을 금지 할 곳의 오른 편 가쪽에	
212	차못돌림 표지판	[그림 생략]		모든 차의 돌 림을 금지할 구역의 앞쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽 에	

	213	앞지르지 못함 표지판	[그림 생략]	모든 차의 앞 지름을 금지 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에	
	214	협소도로부분 우선통행 표지판	[그림 생략]	모든 차의 협 소도로 부분 우선통행 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요 한 지점 양쪽 오른편 가쪽 에	
	215	차 서지도 두지도 못함 표지판	[그림 생략]	모든 차의 세 움과 세워둠 을 금지할 곳 의 앞쪽 및 그 안의 필요 한 지점 양쪽 오른편 가쪽 에	
	216	차못둠표지판	[그림 생략]	모든 차의 세 워둠을 금지 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 양쪽 오른편 가쪽에	
	217	한쪽에 차못둠 표지판	[그림 생략]	모든 차의 길 한쪽의 세워 두는 것을 금 지하는 장소 의 오른편 가 에	
	218	양쪽에 차못둠 표지판	[그림 생략]	모든 차의 길 양쪽에 세워 두는 것을 금지하는 장 소의 앞 또는 오른편 가에	
	219	무게제한 표지판	[그림 생략]	지정된 무게 를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역 의 양편 앞쪽 오른편 가쪽	

				에	
220	짐높이제한 표지판	[그림 생략]		지정된 높이를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역 양쪽의 오른편 가쪽에	
221	짐넓이표지판	[그림 생략]		지정된 너비를 넘는 모든 차의 통행을 금지할 구역 양쪽의 오른편 가쪽에	
222	속도제한 표지판	[그림 생략]		모든 차의 속도를 제한할 구역의 양쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
223	최저속도제한표시판	[그림 생략]		모든 차의 최저속도를 제한할 구역의 양쪽 및 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
224	소리제한표지판	[그림 생략]		모든 차의 운행을 조용히 하여야 할 구역의 양쪽 오른편 가쪽에	
225	천천히 앞에 우선도로표지판	[그림 생략]		모든 차의 천천히 감을 필요로 하는 곳과 구역안의 필요한 지점 오른편 가쪽에	
226	우선멈춤표지판	[그림 생략]		모든 차를 우선 멈추게 할 필요가 있는 곳의 오른편 가쪽 또는 복판에	
227	검문소표지판	[그림 생략]		모든 차를 검문할 필요가 있는 곳으로	

				오른쪽 가쪽 또는 복판에	
	228	못걸어다님표지판	[그림 생략]	보행자의 다님을 금지할 구역의 양쪽 못미처 오른편 가쪽 또는 인도의 복판에	
	229	걸어못건넌표지판	[그림 생략] (225호와 같음)	보행자의 길을 걸어 건넌을 금지할 구역의 양쪽 끝에	
	230	양보표지판	[그림 생략]	모든 차의 양보를 필요로 하는 지점의 오른편 가쪽에	
	231	정면교차로표지판	[그림 생략]	평면 교차로 지점 양쪽 30m 내지 120m 지점의 오른편 가쪽에	
지시표지	301	자동차길표지판	[그림 생략]	보통 자동차 이외의 자동차의 통행을 금지할 구역의 양쪽길 복판 또는 오른편 가쪽에	규격등에 관하여는 부표에 의할 것
	302	자전거길표지판	[그림 생략]	자전거 이외의 모든 차의 통행을 금지할 구역의 양쪽길 복판 또는 오른편 가쪽에	
	303	걸어다니는길표지판	[그림 생략]	걸어다니는 사람 이외의 모든 차의 다님을 금지할 구역의 양쪽길 복판에 또는 오른쪽 가쪽	
	304	로타리표지판	[그림 생략]	자동차를 표	

				시 방향으로 다니게 할 지 점 오른쪽 가 쪽에	
	305	고동울림표지판	[그림 생략]	모든 차의 고 동을 울리게 하여야 할 구 역의 양쪽 오 른편 가쪽에	
	306	스노우타이어또는 체인표지판	[그림 생략]	미끄러운 도 로 구역의 양 쪽 오른쪽 가 쪽에	
	307	속도지시표지판	[그림 생략]	강제적 최저 속도를 지정 하고자 하는 도로 구간의 앞쪽 오른쪽 가쪽에	
	308	측면통과표지판	[그림 생략]	모든 차의 측 면통행을 필 요로 하는 구 역의 양쪽복 판 또는 오른 쪽 가쪽에	
	309	방향지시표지판	[그림 생략]	자동차를 표 시 방향으로 다니게 할 지 점양쪽 길복 판 또는 오른 쪽 가쪽에	
	309-1	방향지시표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	309-2	방향지시표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	309-3	방향지시표지판	[그림 생략]	자동차를 표 지향으로 다 니게 할 지점 양쪽 길복판 또는 오른쪽 가쪽에	
	310	외길통행표지판	[그림 생략]	모든 차의 외 길통행을 필 요로 하는 구역의 앞쪽 과 그 안에 필요한 지점 의 오른쪽 가	

				쪽에	
	311	차철길다녀도 좋음 표지판		보통 자동차 철길 위를 다 닐 수 있음을 지정한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 오른쪽 가쪽에	
	312	차두어도 좋음 차들 구역표지판	[그림 생략]	모든 차를 세 워둘 수 있음 을 지정한 곳 의 앞쪽 및 그 안의 필요 한 시점의 가 쪽에	
	313	우선도로표지판	[그림 생략]	모든 차가 우 선 통행할 수 있음을 지정 한 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점 가쪽에	
	314	안전지대표지판	[그림 생략]	안전지대를 설정한 곳의 양쪽에	
	315	횡단보도표지판	[그림 생략]	횡단보도 앞 쪽의 오른쪽 가쪽에	
	316	학교앞횡단보도	[그림 생략]	학교, 유치 원, 보육원등 의 앞의 횡단 보도 앞쪽 오 른편 가쪽에	
안내표지	401	고속도로입구방향 표지판	[그림 생략]	고속도로 입 구의 앞쪽 및 그 안의 필요 한 지점에	규격등에 관하여 부표에 의할 것
	401-1	고속도로입구의 방향예고표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	402	고속도로입구표지판	[그림 생략]	고속도로 입 구의 앞쪽 및 그 안의 필요 한 지점에	

	402-1	고속도로출구표지판	[그림 생략]	고속도로로부터 나가는 도로의 앞쪽 및 그 안의 필요한 지점에	
	403	자동차 길 표지판	[그림 생략]	자동차 도로의 시작 되는 도로의 앞쪽 오른편 가쪽에	
	403-1	자동차길 해제 표지판	[그림 생략]	자동차 길이 끝나는 도로의 앞쪽 오른편 가에	
	404	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방향 방면 및 거리를 알리고자 하는 지점에	
	405	방면 및 차선표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방면 및 방향을 알리고자 하는 지점에	
	406	방면 및 차선표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방면 및 방향을 알리고자 하는 지점에	
	407	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	고속도로 또는 일반도로에 있어서 방향, 방면 및 거리를 알리고자 하는 지점에	
	407-1	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	408	방향, 방면 및 거리 표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 방면 및 방향을 알리고자 하는 지점에	
	409	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	고속도로의 출구 지점을 알리고자 하는 지점에	
	410	방면 및 거리표지판	[그림 생략]	위와 같음	
	411	돈받는곳 표지판	[그림 생략]	고속도로의	

				요금징수소의 앞쪽에	
	412	휴게소 표지판	[그림 생략]	고속도로의 휴게소의 앞 쪽에	
	413	비상전화 표지판	[그림 생략]	고속도로의 비상전화의 앞쪽에	
	414	대피소표지판	[그림 생략]	고속도로의 대피소의 앞 쪽에	
	415	주차장예고표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	고속도로에서 주차장의 양 쪽 머리에 또 는 차두는 곳 을 미리 알릴 필요가 있는 곳에	
	416	주차장표지판	[그림 생략]	고속도로에 있어서 주차 장의 앞에	
	417	돌아가는길표지판	[그림 생략]	고속도로 또 는 일반도로 에 있어서 돌 아가는 길이 있음을 알릴 필요가 있는 지점 앞쪽에	
	418	돌아가는길표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	고속도로 또 는 일반도로 에 있어서 도 로가 공사중 이므로 돌아 가야함을 알 릴 필요가 있 는 지점의 앞 쪽에	
	419	돌아가는길표지판	위와 같음	고속도로 또 는 일반도로 에 있어서 지 정된 무게를 넘는 차는 돌 아가야 함을 알릴 필요가 있는 지점의 앞쪽 에	
보조표지	501	거리, 구역표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을	본 표지판과 함께	규격등에 관하여는

			정한다		부표에 의할 것
501-1	거리구역 표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	본 표지판과 함께		
501-2	거리구역 표지판	[그림 생략]	위와 같음		
502	날자, 시간표지판	[그림 생략]	위와 같음		
502-1	시간표지판	[그림 생략]	위와 같음		
502-2	시간표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께		
503	시각지점 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께 그 시작 지점의 앞쪽 에		
504	구간내표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께그 구역 내의 필요한 지점에		
505	구간끝표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께 그 끝나 는 지점에		
506	금지 및 제한해제 표지판	[그림 생략]	본 표지판과 함께 금지 또 는 제한해제 되는 지점에		
507	앞에 우선 도로	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	본 표지판과 함께 앞에 우 선 도로가 있 는 지점의 앞 쪽에		
508	안전속도	[그림 생략]	본 표지판과 함께 안전속 도를 표지 할 필요한 곳에		
509	방향표지판	[그림 생략] 설치장소에 따라 규격을 정한다	본 표지판과 함께 방향을 표시할 필요 한 곳에		

[부표]

1. 규격

가. 주의표지, 규제표지, 지시표지, 안내표지 및 그의 보조판과 기둥의 규격은 다음과 같다.

구분	치 수	비고
주의표지	단위 : mm [그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게하거나 작게 할 수 있으나 작게하는 경우에도 한번의 길이가 45cm보다 작아서는 아니 된다.

		2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 다만, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작할 때에는 녹아나지 않도록 방청도료를 도장 하여야 한다.
규제표지	단위 : mm [그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게 하거나 작게 할 수 있으나 작게하는 경우에는 직경이 40cm보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 다만, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹아나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
지시표지	단위 : mm [그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 표준표지판보다 크게 하거나 작게 할 수 있으나 작게하는 경우에도 한변의 길이가 40cm보다 작아서는 안된다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 때에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹아나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
안내표지	단위 : mm [그림 생략]	1. 표지판의 크기는 필요에 따라 적당한 크기로 한다. 2. 표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 전면에 반사장치를 하거나 부분적으로 반사장치를 하여야 한다. 단, 부분적인 반사장치를 하는 경우에는 표지판의 내용을 알 수 있는 정도의 반사장치가 되어 있어야 한다. 3. 표지판을 철판으로 제작하는 경우에는 녹아나지 않도록 방청도료를 도장하여야 한다.
보조표지	단위 : mm [그림 생략]	

나. 표지판에 표시하는 내용의 규격은 다음과 같다.(단위 : mm 이하 같다.)

표지판의 종류(번호)	표 시 하 는 내 용	넓 이	가 로	세 로
제101호	굽표		400	400
제102호	도 로 폭		320	520
제102호의 1	도 로 폭		360	520
제103호	화 살 표		80	350
제103호의 1	화 살 표		80	350
제104호	화 살 표		280	470
제104호의 1	화 살 표		280	470
제105호	기차		500	400
제106호	찾길		450	380
제107호 제107호의 1 제108호	건널목표		450	1,500
제109호	어 린 이		400	350
제110호	사 람		600	500
제111호	자 동 차		300	230
제112호	도 로 폭		200	400
제113호	화 살 표		60	320
제114호	일하는사람		180	450
제115호 제115호의 1	가 른 길		520	310

제116호	울퉁불퉁한길		550	160
제117호	원형 화살 표		320	320
제118호	신 호 등		80	320
제119호	문자		100	100
제120호	돌떨어짐		300	380
제121호	자 동 차		240	300
제122호	강 가 길		200	250
제123호	자 전 거 탄 사 람		350	350
제124호	비 행 기		320	300
제125호	사슴		320	400
제126호	소		360	250
제127호	풍 향 기		360	300
제128호	느낌표		80	400
제201호	굽표			240
제202호	차 바 퀴		400	400
제203호	자 동 차		290	230
제204호	화 물 차		310	160
제205호	버스		340	125
제206호	2 른 차		290	230
제207호	자 동 차		185	160
	2 른 차		185	160
제207호의 1	마차		320	250
제208호	손 수 레		290	230
제209호	자 전 거		375	210
제210호	화 살 표		60	430
제211호				
제211호의 1				
제211호의 2				
제211호의 4				
제211호의 3	화 살 표		230	235
제211호의 5				
제211호의 6	화 살 표		340	235
제211호의 7	화 살 표		200	430
제211호의 8				
제212호	화 살 표		210	305
제213호	자 동 차		140	130
제214호	화 살 표(흑색, 홍색)		60	430
제215호	굽표			240
제216호	원형			400
제217호	도로		60	430
제218호	이선도로		60	430
제219호	글자		247	240
제220호	글자		240	200
제221호	글자		255	200
제222호	글자		324	240
제223호	글자		324	240
제224호	나팔		300	150
제225호	글자		278	85
제226호	글자		100	80
제227호	글자		340	100
제228호	사람		245	470
제229호				
제230호	삼각형			800
제231호	굽표		900	600
제301호	자 동 차		380	300
제302호	자 전 거		375	210

제303호	사람		380	380
제304호	원형화살표		360	360
제305호	나팔		350	150
제306호	스 노 우 타 이 어		250	300
제307호	문자		300	300
제308호	화 살 표		300	300
제309호	화 살 표		430	80
제309호의 1	화 살 표		80	430
제309호의 1	화 살 표		230	235
제309호의 3	화 살 표		200	430
제310호	화 살 표		500	206
제311호	자 동 차		300	285
제312호	글자		225	225
제313호	도 로 폭		540	560
제314호	안 전 표		475	335
제315호	사람		245	380
제316호	사람		290	370
제401호	글자		400	100
제401호의 1	글자		400	100
제402호	고속도로		400	600
제402호의 1				
제403호	자 동 차		400	300
제403호의 1				
제404호	글자			40
제405호	글자			300
제406호	글자			300
제407호	글자			
제407호의 1				
제408호	글자			300
제409호	글자			500
제410호	글자			300
제411호	글자			500
제412호	그림		300	450
제413호	전화수화기			500
제414호	대 피 소		200	400
제415호	영문글자			300
제416호	영문글자			450
제417호	글자			60
제418호	글자			
제419호	글자			
제501호				
제501호의 1				
제501호의 2				
제502호	글자			
제502호의 1				
제502호의 2				
제503호				
제504호	화 살 표			
제505호				
제506호	원형			400
제507호	글자			
제508호	문자		200	200
제509호	화 살 표			

다. 지정하지 아니한 치수는 그 너비에 따라 정당한 크기로 한다.

2. 빗갈

- 가. 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 바탕과 뒷면은 백색으로 지시표지 및 안내표지의 바탕 및 뒷면은 청색으로 한다. 다만, 안내표지중 고속도로에 적용되는 표지는 바탕 및 뒷면을 녹색으로 한다.
- 나. 주의표지의 가장자리 이중세모꼴로 거리표지판의 사선을 홍색으로 한다.
- 다. 규제표지의 가장자리의 원과 사선, 걸어못다님표지 및 걸어못건넌표지의 가장자리 5각형과 그 중앙의 봉장선(봉상선) 및 우선멈춤 표지 중앙의 세모꼴은 홍색으로 한다.
- 라. 주의표지 중앙의 기호 또는 글자와 거리표지의 가장자리의 금은 흑색으로 한다. 다만, 오르막길 표지 및 내리막길표지 중앙의 화살표는 백색으로, 신호등표지 중앙의 신호등 기호는 적색, 황색, 녹색으로 한다.
- 마. 규제표지 중앙의 기호 또는 글자는 흑색으로 한다. 다만, 앞지르지 못함 표지의 기호중 왼쪽의 자동차모형은 홍색으로 차뚫음표지의 중앙원은 청색바탕에 백색글자로 한다.
- 바. 주의표지, 규제표지 및 지시표지의 가장리의 금과 지시표지의 기호 및 글자는 백색으로 한다.
- 사. 안내표지의 가장자리의 금과 기호 및 글자는 백색으로 한다. 다만, 방면 및 방향표지 중앙 오른쪽가의 원과 돌아가는 길 표지판의 기호중 세모꼴 및 원의 표지는 홍색으로 하고 비상전화표지 기호중 전화수화기의 모형은 흑색으로 한다.
- 아. 보조표지의 가장자리의 금과 기호 및 글자는 흑색으로 한다.자. 주의표지, 규제표지, 지시표지, 안내표지 및 그의 보조판의 빛깔의 색도 기준은 다음과 같다.

구분	빛갈	기 준
주의표지	흰빛	N9.3 허용차 N9이상
	붉 은 빛	7.5R 4/13.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
	검 은 빛	N=1.5 허용차 N,2이하
	누 른 빛	2.5Y 8/12.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
규제표지	붉 은 빛	7.5R 4/13.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
	검 은 빛	N1.5 허용차 N2이하
	푸 른 빛	7.5P B2.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
	흰빛	N9.3 허용차 N9이상
지시표지	푸 른 빛	7.5P B2.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
	흰빛	N9.3 허용차 N9이상
	초 록 빛	5G 4/8 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
	푸 른 빛	7.5P B2.5/7.5 허용차 $H=\pm 2$ $V=\pm 0.3$ $C=\pm 1$
안내표지	검 은 빛	N1.5 허용차 N2이하
	흰빛	N9.3 허용차 N9이상
	흰빛	N9.3 허용차 N9이상
	검 은 빛	N1.5 허용차 N2이하

비고 : 본표 색도기준은 한국공업규격 색의 삼속상에 대한 표시방법(KS A 0062 상공부고시 제2,163호)에 의한 것으로서 N은 무채색, R은 빨강색, P B는 청자색, G는 녹색, Y는 노랑색을 말하며 H는 색상, V는 명도, C는 채도를 말한다.

3. 기타

가. 글씨는 꼬직체로 한다.

나. 표지판에는 되비침칠을 쓰고 또는 되비침 장치 야간 조명장치를 할 수 있다.