

[별표 1]<개정 1982.6.21>

안전표지의 종류·제식·표시하는 뜻·설치기준 및 설치장소

1. 주의표지

가. 공통기준

제 식 (단 위 : 밀 리 미 터)	기 둥 의 규 격 (단 위 : 밀 리 미 터)
[그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	제식(단위 : 밀리미터)	표 시 하 는 뜻	설 치 기 준 및 장 소
101	+자형교 차로표지	[그림 생략]	·+자형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 가시거리가 다음표보다 작은 교차로 에 설치 설계속도 (km/ H) 20 30 40 50 60 가시거리 20 40 60 80 110 (미터이하) ·교차로전 30미터 내지 120미 터도 로우측에 설치
101-1	T자형교 차로표지	[그림 생략]	·T자형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 가시거리가 다음표보다 작은 교차로 에 설치 설계속도 (km/ H) 20 30 40 50 60 가시거리 20 40 60 80 110 (미터이하) ·교차로전 30미터 내지 120미터도로 우측에 설치
101-2	Y자형교 차로표지	[그림 생략]	·Y자형 교차로가 있 음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 가시거리가 다음표보다 작은 교차로 에 설치 설계속도 (km/ H) 20 30 40 50 60 가시거리 20 40 60 80 110 (미터이하) ·교차로전 30미터 내지 120미터도로 우측에 설치
101-3	┐자형교 차로표지	[그림 생략]	·┐자형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 가시거리가 다음표보다 작은 교차로 에 설치

				설계속도 (km/ H) 20 30 40 50 60 가시거리 20 40 60 80 110 (미터이하) ·교차로전 30미터 내지 120미터도로 우측에 설치
101-4	·자형교차로표지	[그림 생략]	·자형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 가시거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치 설계속도 (km/ H) 20 30 40 50 60 가시거리 20 40 60 80 110 (미터이하) ·교차로전 30미터 내지 120미터도로 우측에 설치
102	우선도로표지	[그림 생략]	·우선도로에서 우선도로가 아닌 도로와 교차함을 알리는 것	·우선 도로가 우선도로 아닌 도로와 교차하는 지점에 설치 ·교차로전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
103	우합류도로표지	[그림 생략]	·우합류 도로가 있음을 알리는 것	·합류 도로가 있는 지점에 설치 ·합류 도로전 50미터 내지 20미터의 도로 우측에 설치
103-1	좌합류도로표지	[그림 생략]	·좌합류 도로가 있음을 알리는 것	·합류 도로가 있는 지점에 설치 ·합류 도로전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
104	회전형교차로표지	[그림 생략]	·회전형교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에 가시거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치 설계속도 (km/ H) 20 30 40 50 60 가시거리 20 40 60 80 110 (미터이하) ·교차로전 30미터 내지 120미터도로 우측에 설치
105	철도건널목표지	[그림 생략]	·철도건널목이 있음을 알리는 것	·철도건널목에 설치 ·주행속도가 높은 구간에는 적당할 간격으로 중복 설치 ·철도건널목전 50미터 내지 120미터의 도로 우측에 설치
106	우로굽은도로표지	[그림 생략]	·우로굽은 도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치

				설계속도 곡선반경 도로교각 (km/ H) (미터이하) (도이상) 60 150 45 50 100 40 60 ·굽기 시작하는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
106-1	좌로굽은 도로표지	[그림 생략]	·좌로굽은 도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로교각이 다음표와 같 을 때 설치 설계속도 곡선반경 도로교각 (km/ H) (미터이하) (도이상) 60 150 45 50 100 40 60 ·굽기 시작하는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
107	우로이중 굽은도로 표지	[그림 생략]	·우로 이중이상 굽 은 도로가 있음을 알리는 것	·우로 이중이상 굽은 도로가 있을 때 설치 ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다 음 표와 같을 때 설치 설계속도 굽은 도로상호간의 (km/H) 직선거리(미터이하) 60 100 50 80 40 60 ·굽기 시작하는 지점전 30미 터 내지 200미터의 도로 우측 에 설치
107-1	좌로이중 굽은도로 표지	[그림 생략]	·좌로 이중이상 굽 은 도로가 있음을 알리는 것	·좌로 이중이상 굽은 도로가 있을 때 설치 ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다 음 표와 같을 때 설치 설계속도 굽은 도로상호간의 (km/H) 직선거리(미터이하) 60 100 50 80 40 60 ·굽기 시작하는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
108	2방향통 행표지	[그림 생략]	·2방향통행이 실시 됨을 알리는 것	·일방통행 도로와 2방향통행도로가 접속될 때 설치 ·2방향통행이 시작되는 지점전 50미 터 내지 200미터의 도로 우측에 설

				치
109	오르막경사표지	[그림 생략]	·오르막경사가 있음을 알리는 것 <u>설계속도(km/H)</u> 종단구배(%)	·도로의 종단 구배가 다음 표와 같을 때 설치 <u>100 80 60 50 40 30 20 20이하</u> 3 4 5 6 7 8 9 10 ·오르막 경사가 시작되는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치 ·경사가 길 때에는 중간지점 도로 우측에 설치
109-1	내리막경사표지	[그림 생략]	·내리막경사가 있음을 알리는 것 <u>설계속도(km/H)</u> 종단구배(%)	·도로의 종단구배가 다음표와같을 때 설치 <u>100 80 60 50 40 30 20 20이하</u> 3 4 5 6 7 8 9 10 ·내리막 경사가 시작되는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치 ·경사가 길 때에는 중간지점 도로 우측에 설치
110	노폭감소표지	[그림 생략]	·도로의 폭이 감소되어 있음을 알리는 것	·차선 구분이 없는 도로나, 3차선이 하의 도로에서 폭이 감소되는 경우에 설치 ·노폭이 감소되는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
110-1	우차선감소표지	[그림 생략]	·우측차선이 감소되는 도로가 있음을 알리는 것	·편도 2차선이상의 도로에서 차선이 감소되는 경우에 설치 ·주행속도가 높을 경우에는 중복하여 설치 ·차선감소지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
110-2	좌차선감소표지	[그림 생략]	·좌측차선이 감소되는 도로가 있음을 알리는 것	·편도 2차선이상의 도로에서 차선이 감소되는 경우에 설치 ·주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 ·차선감소 지점전 50미터 내지 200미터 도로 우측에 설치
111	우측방통행표지	[그림 생략]	·도로의 우측방으로 통행하여야 할 지점이 있음을 알리는 것	·도로중앙에 장애물이 있는 경우에 설치 ·장애물이 있는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
112	양측방통행표지	[그림 생략]	·동일방향 통행도로에서 양측방으로 통행하여야 할지 점	·편도 2차선이상의 도로에서 차선중앙에 장애물이 있는 경우에 설치 ·장애물이 있는 지점전 50미터 내지

			있음을 알리는 것	200미터 도로 우측에 설치
113	분리도로 시작표지	[그림 생략]	·2방향 통행으로 도로가 분리됨을 알리는 것	·중앙분리대가 시작되는 지점에 설치 ·분리대가 시작되는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
113-1	분리도로 끝표지	[그림 생략]	·2방향 통행으로 분리되었던 도로가 끝나는 것을 알리는 것	·중앙분리대가 끝나는 지점에 설치 ·분리대가 끝나는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
114	신호기표지	[그림 생략]	·신호기가 있음을 알리는 것	·시야장애로 신호기의 위치를 사전에 고할 필요가 있는 경우에 설치 ·신호기가 있는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
115	미끄러운 도로표지	[그림 생략]	·노면이 미끄러지기 쉬운 장소임을 알리는 것	·속도를 내기 쉽고 미끄러지기 쉬운 구간 시작지점에 설치 ·핸들 및 브레이크 조작이 빈번한 지점에 설치 ·기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지점에 설치 ·미끄러지기 쉬운 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
116	강변도로 표지	[그림 생략]	·도로의 일면이 강변, 해변등 임을 알리는 것	·도로의 일변이 강변, 해변인 지점에 설치 ·강변, 해변시작전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
117	노면요철 표지	[그림 생략]	·노면이 요철로 되어있음을 알리는 것	·노면의 요철이 시작하는 지점에 설치 ·요철된 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
118	낙석도로 표지	[그림 생략]	·낙석의 우려가 있는 장소가 있음을 알리는 것	·낙석의 우려가 있는 지점에 설치 ·낙석 우려지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
119	돌, 흙탕 물튀는도 로표지	[그림 생략]	·노면의 돌 또는 흙탕물이 튀는 장소가 있음을 알리는 것	·노면에 돌 또는 흙탕물이 있고 보행자에게 불편을 주는 지점에 설치 ·돌 또는 흙탕물이 있는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
120	횡단보도 표지	[그림 생략]	·횡단보도가 있음을 알리는 것	·횡단보도가 있는 도로로서 다음의 경우에 설치 ○포장도로의 교차로에 신호기가 없을 때 ○포장도로의 단일로에 신호기가 없을 때 ○비포장도로의 교차로 또는 단일로

				(신호기 유무에 관계없이) ·횡단보도전 50미터 내지 120미터의 도로 우측에 설치
121	아동보호 표지	[그림 생략]	·아동 또는 유아의 통행로나 횡단보도가 있음을 알리는 것 ·학교, 유치원등의 통학, 통원로 및 어린이놀이터 부근 등이 있음을 알리는 것	·아동 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 경우에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터이내의 구역에 설치 ·아동보호지점 또는 구역전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
122	자전거표지	[그림 생략]	·자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것	·자전거 통행이 빈번한 경우에 설치 ·자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
123	도로공사 중표지	[그림 생략]	·도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하고 있음을 알리는 것	·도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치 ·도로공사중일때에는 칸막이, 라바콘 등 필요한 안전시설과 같이 설치 ·도로공사중인 지점 또는 구간전 50미터 내지 1킬로미터의 도로 우측에 설치 ·200미터 내지 킬로미터의 구간내에 설치할 경우에는 보조표지를 붙인다.
124	비행기표지	[그림 생략]	·비행기가 이착륙하는 지점이 있음을 알리는 것	·비행장의 비행기 이착륙방향에 근접한 도로에 설치 ·비행기 이착륙 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
125	횡풍표지	[그림 생략]	·강한 횡풍의 우려가 있는 지점이 있음을 알리는 것	·횡풍의 우려가 있는 경우에 설치 ·횡풍의 우려가 있는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
126	터널표지	[그림 생략]	·터널이 있음을 알리는 것	·터널이 있는 경우에 설치 ·터널입구전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
127	야생동물 보호표지	[그림 생략]	·야생동물의 보호지역임을 알리는 것	·야생동물의 보호지역에 설치 ·보호지역의 시작 및 끝난지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로 우측에 설치
128	위험표지	[그림 생략]	·도로교통상 각종 위험이 있음을 알리는 것	·위험지역에 설치 ·위험지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치

2. 규제표지

가. 공통기준

제 식 (단 위 : 밀 리 미 터)	기 동 의 규 격 (단 위 : 밀 리 미 터)
[그림 생략] [그림 생략] [그림 생략] [그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	제식(단위 : 밀리미터)	표 시 하 는 뜻	설 치 기 준 및 장 소
201	통행금지 표지	[그림 생략]	·보행자 또는 차마 등의 통행을 금지하 는 것	·보행자 또는 차마등의 통행을 금지 하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시 한 보조표지를 부착·설치
202	승용자동 차통행금 지표지	[그림 생략]	·승용자동차의 통행 을 금지하는 것	·승용자동차의 통행을 금지하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이 나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시 한 보조표지를 부착·설치
203	화물자동 차통행금 지표지	[그림 생략]	·화물자동차(차량 총중량 8톤이상의 대형 특수 자동차와 승용자동차이외의 차체길이 8미터 이 상의 자동차)의 통 행을 금지하는 것	·화물자동차의 통행을 금지하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이 나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시 한 보조표지를 부착·설치
204	승합자동 차통행금 지표지	[그림 생략]	·승합자동차(승차정 원 30명이상인 것) 의 통행을 금지하는 것	·승합자동차의 통행을 금지하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이 나 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시 한 보조표지를 부착·설치
205	2톤자동 차통행금 지표지	[그림 생략]	·2톤자동차의 통행 을 금지하는 것	·2톤자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시 한 보조표지를 부착·설치
206	승용자동 차·2톤자 동차통행 금지표지	[그림 생략]	·승용자동차 및 2톤 자동차의 통행을 금 지하는 것 ·2개차종의 통행을 금지할 때는 해당차 종을 표시한다.	·승용자동차 및 2톤자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장 소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우 측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시 한 보조표지를 부착·설치
207	우마차통	[그림 생략]	·우마차의 통행을	·우마차의 통행을 금지하는 구역, 도

	행금지표지		금지하는 것	로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
208	손수레통행금지표지	[그림 생략]	·손수레의 통행을 금지하는 것	·손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
209	자전거통행금지표지	[그림 생략]	·자전거의 통행을 금지하는 것	·자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
210	진입금지표지	[그림 생략]	·자동차의 진입을 금지하는 것	·자동차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·진입금지 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
211	우회전금지표지	[그림 생략]	·자동차가 우회전하는 것을 금지하는 것	·자동차가 우로 방향전환을 금지하는 지점의 도로 우측에 설치
211-1	좌회전금지표지	[그림 생략]	·자동차가 좌회전하는 것을 금지하는 것	·자동차가 좌로 방향전환을 금지하는 지점의 도로 우측에 설치
212	횡단회전금지표지	[그림 생략]	·자동차의 횡단 회전을 금지하는 것	·자동차의 횡단 회전을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치
213	앞지르기금지표지	[그림 생략]	·자동차의 앞 지르기를 금지하는 것	·자동차의 앞 지르기를 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치
214	주정차금지표지	[그림 생략]	·자동차의 주차 및 정차를 금지하는 것	·자동차의 주차 및 정차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도

				로는 500미터 간격으로 중복 설치
215	주차금지 표지	[그림 생략]	·자동차의 주차를 금지하는 것	·자동차의 주차를 금지하는 구역, 도 로의 구간이나 장소의 전면 또는 필 요한 지점의 도로 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보 조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도 로는 500미터 간격으로 중복 설치
216	중량제한 표지	[그림 생략]	·표지판에 표시한 중량을 초과하는 자 동차의 통행을 제한 하는 것	·표지판에 표시된 중량을 초과하는 자동차 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 장소의 우측에 설치
217	높이제한 표지	[그림 생략]	·표지판에 표시한 높이를 초과하는 자 동차(적재한 화물의 높이를 포함)의 통 행을 제한하는 것	·표지판에 표시된 높이를 초과하는 자동차 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치 ·높이 제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.5미터미만에 구조물이 있는 경우에 설치
218	폭제한표 지	[그림 생략]	·표지판에 표시한 폭이 초과된 자동차 (적재한 화물의 폭 을 포함)의 통행을 제한하는 것	·표지판에 표시된 폭을 초과하는 자 동차 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치
219	차간거리 제한표지	[그림 생략]	·표지판에 표시된 차간거리이상 확보 할 것을 지정하는 것	·표지판에 표시된 차간거리 이상을 확보하여야 할 도로의 구간 또는 필 요한 지점의 우측에 설치 ·자동차 전용도로에 설치
220	최고속도 제한표지	[그림 생략]	·표지판에 표시한 속도로 자동차의 최 고 속도를 지정하는 것	·자동차의 최고 속도를 제한하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소내의 필요 한 지점 우측에 설치 ·구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부 착·설치 ·구역내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차 전용도 로는 800미터 간격으로 중복 설치
221	최저속도 제한표지	[그림 생략]	·표지판에 표시한 속도로 자동차의 최 저 속도를 지정하는 것	·자동차의 최저 속도를 제한하는 도 로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 ·구역의 시작 및 끝은 보조표지를 부 착·설치 ·구역내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차 전용도

				로는 800미터 간격으로 중복 설치
222	경음기사 용금지표 지	[그림 생략]	·자동차 경음기의 사용을 금지하는 것	·자동차 경음기 사용을 금지 하는 도로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부 착·설치
223	서행표지	[그림 생략]	·자동차가 서행하여 야 할 장소임을 지 정하는 곳	·자동차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측 에 설치 ·서행 구간이 30미터이상일 때는 시 작과 끝지점에 보조표지를 설치 ·서행 구간이 100미터이상일 때는 100미터 간격으로 구간내 표지를 중 복 설치
224	일시정지 표지	[그림 생략]	·자동차가 일시 정 지하여야 할 장소임 을 지정하는 것	·자동차가 일시 정지하여야 하는 교 차로 기타 필요한 지점의 우측에 설 치
225	양보표지	[그림 생략]	·자동차가 도로를 양보할 장소임을 지 정하는 것	·자동차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구간 기타 필요한 지점의 우 측에 설치
226	보행자횡 단금지표 지	[그림 생략]	·보행자의 횡단을 금지하는 것	·보행자의 횡단을 금지하는 도로의 구간 및 장소내의 필요한 지점 양측 에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부 착·설치
227	위험물적 재차량통 행금지표 지	[그림 생략]	·위험물등의 적재차 량 통행을 금지하는 것	·위험물을 적재한 자동차의 통행을 금지하는 도로의 구간 우측에 설치

3. 지시표지

가. 공통기준

제 식 (단 위 : 밀 리 미 터)	기 등 의 규 격 (단 위 : 밀 리 미 터)
[그림 생략] [그림 생략] [그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	제식(단위 : 밀리미터)	표 시 하 는 뜻	설 치 기 준 및 장 소
301	자동차전 용도로표 지	[그림 생략]	·자동차 전용도로 또는 전용구역임을 지시하는 것	·자동차 전용도로의 입구, 기타 필요 한 구간의 도로 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부 착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경

				우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치
302	자전거전용도로표지	[그림 생략]	·자전거 전용도로 또는 전용구간임을 지시하는 것	·자전거 전용도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치
303	회전교차로표지	[그림 생략]	·표지판의 화살표 방향으로 자동차가 회전 진행 할 것을 지시하는 것	·화살표 방향으로 회전 진행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치
304	직행표지	[그림 생략]	·자동차가 직행할 것을 지시하는 것	·자동차가 직행할 지점의 도로 우측에 설치
305	우회전표지	[그림 생략]	·자동차가 우회전할 것을 지시하는 것	·자동차가 우로 방향 전환할 지점의 도로 우측에 설치
305-1	좌회전표지	[그림 생략]	·자동차가 좌회전할 것을 지시하는 것	·자동차가 좌로 방향 전환할 지점의 도로 우측에 설치
306	직행 및 우회전표지	[그림 생략]	·자동차가 직행 또는 우회전할 것을 지시하는 것	·자동차가 직행 또는 우회전할 지점의 도로 우측에 설치
306-1	직행 및 좌회전표지	[그림 생략]	·자동차가 직행 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	·자동차가 직행 또는 좌회전할 지점의 도로 우측에 설치
307	좌우회전표지	[그림 생략]	·자동차가 우회전 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	·자동차가 좌·우로 회전할 지점의 도로 우측에 설치
308	횡단회전표지	[그림 생략]	·자동차가 횡단 회전할 것을 지시하는 것	·자동차가 횡단 회전할 지점의 도로 우측 또는 중앙에 설치
309	양측방통행표지	[그림 생략]	·자동차가 양측방향으로 통행할 것을 지시하는 것	·자동차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점의 도로 우측 또는 중앙에 설치
310	우측면통행표지	[그림 생략]	·자동차가 우측면으로 통행할 것을 지시하는 것	·자동차가 우측면으로 통행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치
310-1	좌측면통행표지	[그림 생략]	·자동차가 좌측면으로 통행할 것을 지시하는 것	·자동차가 좌측면으로 통행하여야 할 지점의 도로 좌측 또는 중앙에 설치
311	경음기사용표지	[그림 생략]	·자동차의 경음기 사용을 지시하는 것	·자동차가 경음기를 사용하여야 할 지점의 도로 우측에 설치
312	스노우타	[그림 생략]	·자동차에 스노우타	·자동차가 스노우타이어 또는 체인을

	이어 또는 체인 사용표지		이어 또는 체인을 사용할 것을 지시하는 것	사용하여야 할 지점 또는 구간의 도로 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치
313	안전지대 표지	[그림 생략]	·안전지대에서의 통행 금지를 지시하는 것	·안전지대를 설치한 지점에 설치
314	주차허용 표지	[그림 생략]	·자동차가 주차할 수 있음을 허용하는 것	·자동차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치
315	보행자 전용도로 표지	[그림 생략]	·보행자 전용도로임을 지시하는 것	·보행자 전용도로의 입구, 기타 필요한 구간의 도로 우측 또는 중앙에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에 교차로 부근의 도로 우측 또는 중앙에 설치
316	횡단보도 표지	[그림 생략]	·보행자가 횡단보도로 통행할 것을 지시하는 것	·횡단보도를 설치할 장소의 필요한 지점의 도로 양측에 설치
317	아동보호 표지	[그림 생략]	·아동 또는 유아의 보호를 지시하는 것	·아동 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 지점에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터이내의 구역에 설치 ·아동보호의 지점 또는 구역의 도로 양측에 설치
318	자전거횡단도표지	[그림 생략]	·자전거의 횡단도임을 지시하는 것	·자전거 횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로 양측에 설치
319	일방통행 표지	[그림 생략]	·우측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내의 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
319-1	일방통행 표지	[그림 생략]	·좌측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치

				·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
319-2	일방통행 표지	[그림 생략]	·전방으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
4. 보조표지				
가. 공통기준				
제 식 (단 위 : 밀 리 미 터)			기 등 의 규 격 (단 위 : 밀 리 미 터)	
[그림 생략] [그림 생략]			[그림 생략]	
나. 개별기준				
일련 번호	종 류	제식(단위 : 밀리미터)	표 시 하 는 뜻	설 치 기 준 및 장 소
501	거리표지	[그림 생략]	·주의표지·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
501-1	거리표지	[그림 생략]	·주의표지·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
502	구역표지	[그림 생략]	·주의표지·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 내용의 구간 또는 구역	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
503	일자표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 일자	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
504	시간표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
505	시간표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
506	전방우선	[그림 생략]	·당해도로와 교차하	·규제표지에 부착·설치

	도로표지		는 전방의 도로가 우선도로임을 표시 하는 것	
507	안전속도 표지	[그림 생략]	·주의표지가 표시하 는 뜻을 보충하기 위하여 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
508	기상상태 표지	[그림 생략]	·기상상태로 인하여 도로 교통상 주의가 필요한 사항을 표시 하는 것	·주의표지에 부착·설치
509	노면상태 표지	[그림 생략]	·노면상태가 도로교 통상 주의를 필요로 함을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
510	교통규제 표지	[그림 생략]	·주의표지가 표시하 는 뜻을 보충하여 도로교통상의 규제 내용을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
511	통행규제 표지	[그림 생략]	·규제표지가 표시하 는 뜻을 보충하여 도로교통상의 통행 규제 내용을 표시하 는 것	·규제표지에 부착·설치
512	통행주의 표지	[그림 생략]	·주의표지가 표시하 는 뜻을 보충하기 위하여 필요한 주의 사항을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
513	표지설명 표지	[그림 생략]	·주의표지·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 시설 또는 장소에 대하여 보충 할 사항을 표시하는 것	·주의표지·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514	구간시작 표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지 시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 시작을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
514-1	구간내표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지 시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간임 을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지 부착·설치
514-2	구간끝표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지	·규제표지 또는 지시표지 부착·설치

			시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 끝을 표시하는 것	
515	우방향표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지 시표지가 표시하는 노선·시설 또는 장 소가 우측방향임을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지 부착·설치
515-1	좌방향표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지 시표지가 표시하는 노선·시설 또는 장 소가 좌측방향임을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
515-2	전방표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지 시표지가 표시하는 노선·시설 또는 장 소가 전방임을 표시 하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
516	중량표지	[그림 생략]	·주의표지·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 뜻중 중량에 대한 보충사항을 표 시하는 것	·주의표지·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
517	노폭표지	[그림 생략]	·주의표지·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 뜻중 노폭에 대한 보충사항을 표 시하는 것	·주의표지·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
518	거리표지	[그림 생략]	·주의표지·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 의미중 거리 에 대한 보충사항을 표시하는 것	·주의표지·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
519	해제표지	[그림 생략]	·규제표지 또는 지 시표지가 표시하는 교통의 규제, 지시 가 해제됨을 표시하 는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치

(주)

1. 안전표지의 바탕·테·문자와 기호의 색채는 도시에 의한 것외에 주의표지·규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로, 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로 한다.

가. 규제표지중 주정차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.

나. 지시표지중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.

다. 보조표지중 구간시작표지·구간내표지 및 구간끝표지의 기호는 적색으로 한다.

2. 주의표지의 신호기표지의 기호는 필요에 따라 횡으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색·황색·녹색의 순으로 한다.

3. 고속도로에 설치하는 안전표지에 대하여서는 주행속도 80킬로미터이상 100킬로미터미만일 때에는 도시 크기의 1.6배까지, 주행속도 100킬로미터이상일 때에는 도시 크기의 2.5배까지 각각 확대할 수 있다.

4. 색채기준

색채의 기준은 다음과 같다.

가. 광택에나멜(가열건조형 포함)

색	종	류	색번호	비	고
적		색	11105	허	용
황		색	13538	△E=1	이내
녹		색	14110		
청		색	15044		
백		색	17875		
흑		색	17038		

☆한국공업규격(KS) M5701 (KS M 5703) 색의 기준임.

나. 무광택에나멜

색	종	류	색번호	비	고
적		색	31136	허	용
황		색	33538	△E=1	이내
녹		색	34108		
청		색	35044		
백		색	37875		
흑		색	37038		

☆한국공업규격(KS) M 5704색의 기준임.

5. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한글

위험, 통행금지, 천천히, 정지, 양보, 횡단금지, 주차, 일방통행, 시내전역, 일요일, 공휴일, 제외, 시간, 차돌수 있음, 우선도로, 안전속도, 안개지역, 눈비, 주의, 차선엄수

나. 영문자 및 숫자

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z a b c d e f g h i j
k l m n o p q r s t u v w x y z % 1234567890

6. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착 설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는 다음 표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

차 량 의 종 류	약	칭
보통자동차	보	통

소형자동차	소형
특수자동차	특수
승합자동차	버스, 노선버스, 마이크로 버스
화물자동차	화물
승용자동차	택시, 승용
승용겸 화물 자동차	승용겸 화물
경화물자동차	경화물
경승용자동차	경승용
3륜화물자동차	3륜화물
3륜승용자동차	3륜승용
2륜자동차	2륜
경2륜자동차	경2륜
원동기장치자전거	원장
대형작업용 자동차	대형작업
대형건인자동차	대형건인
대형특수자동차	대형특수
소형특수작업용 자동차	소형특수
소형건인자동차	소형건인

7. 부착방법

가. 동일장소에 2종류이상의 표지를 설치할 수 있다.

나. 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주, 기타 공작물에 부착할 수가 있다.

다. 보조표지는 본표지와 같이 부착·설치한다.

8. 반사재료

표지판에는 야간에도 보일 수 있도록 반사재료를 사용하거나 또는 반사장치, 야간조명장치를 하여야 한다.

9. 재질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

5. 노면표지

일련 번호	종류	제식(단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
601	중앙선 표시	[그림 생략]	·법 제11조의2에 따라 도로의 중앙선 을 표시하는 것 ·황색실선은 자동차 가 통과할 수 없음 을 표시하는 것 ·황색파선은 반대방 향의 교통에 주의하 면서 도로양측으로 통과할 수 있음을	·노폭 6미터이상인 도로 및 편도 1차 선이상인 도로의 중앙에 실선 또는 파선의 황색단선이나 실선과 파선의 황색복선을 설치 ·중앙분리대가 없는 편도 2차선이상 인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치

			표시하는 것 ·황색실선과 파선의 복선은 자동차가 파선이 있는 측에서는 반대방향의 교통에 주의하면서 통과하였다가 복귀할 수가 있으나 실선이 있는 측에서는 통과 할 수가 없다.	
602	차선경계선 표시	[그림 생략]	·법 제11조의2에 따라 도로 구간내의 차선의 경계를 표시하는 것	·편도 2차선이상의 차도구간 내에 차선경계를 표시할 필요가 있을 경우에 설치 ·차선 경계선은 실선 또는 파선의 백색선을 설치
603	노측선표시	[그림 생략]	·법 제2조제3의2호에 따라 차도와 보도를 구획하는 노측대를 표시하는 것	·차도와 보도의 구분이 없는 도로에 있어서 노측대를 설치하기 위하여 도로의 외측에 설치
604	진로변경제한선표시	[그림 생략]	·법 제11조의2에 따라 통행하고 있는 자동차의 진로변경을 제한하는 것	·교차로 또는 횡단보도등 자동차의 진로변경을 금지하는 도로 구간에 백색실선을 설치
605	노상장애물표시	[그림 생략]	·노상에 장애물이 있음을 표시하는 것	·도로상에 장애물이 있는 지점에 설치 ·도로 중앙에 장애물이 있어 장애물을 중심으로 양방교통을 이룰 때에는 황색으로 설치 ·동일방향으로 진행하는 도로에 있어서는 백색으로 설치
606	우회전금지표시	[그림 생략]	·자동차가 우회전하는 것을 금지하는 것	·교차로 기타 우회전을 금지하는 지점에 설치
607	직행금지표시	[그림 생략]	·자동차가 직행하는 것을 금지하는 것	·자동차가 교차로등에서 직행을 금지할 필요가 있는 지점에 설치
608	좌우회전금지표시	[그림 생략]	·자동차가 좌우회전하는 것을 금지하는 것	·자동차가 교차로등에서 좌우회전하는 것을 금지할 필요가 있는 지점에 설치
609	횡단회전금지표시	[그림 생략]	·자동차의 횡단회전을 금지하는 것	·자동차의 횡단회전을 금지하는 도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치
610	주차금지표시	[그림 생략]	·자동차의 주차금지를 표시하는 것	·자동차의 주차를 금지하는 도로의 구간 또는 장소의 노측선에 설치

				·노측선에 주차금지 표시를 할 때는 별도로 노측선을 표시할 필요가 없다.
611	주정차금지표시	[그림 생략]	·주차 및 정차금지를 표시하는 것	·주차 또는 정차를 금지하는 도로의 구간 또는 장소의 노측선에 설치 ·노측선에 주차 또는 정차금지 표시를 할 때는 별도로 노측선을 표시할 필요가 없다.
612	속도제한 표시	[그림 생략]	·최고 속도를 표시하는 것	·최고 속도를 지정한 구역내 또는 도로구간내의 필요한 지점에 설치
613	서행표시	[그림 생략]	·자동차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것	·자동차가 서행하여야 할 지점 또는 장소에 설치
614	일시정지 표시	[그림 생략]	·자동차가 일시 정지하여야 할 것을 표시하는 것	·교차로 횡단보도등 자동차가 일시정지하여야 할 장소의 2미터 내지 3미터 지점에 설치
701	평행주차 표시	[그림 생략]	·도로측단과 평행하여 주차하여야 할 장소임을 표시하는 것	·도로측단에 연하여 평행으로 주차하도록 지정된 장소에 설치
701-1	직각주차 표시	[그림 생략]	·도로측단과 직각으로 주차하여야 할 장소임을 표시하는 것	·도로측단에 대하여 직각으로 주차하도록 지정된 장소에 설치
701-2	경사주차 표시	[그림 생략]	·도로측단에 대하여 경사로 주차하여야 할 장소임을 표시	·도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치
702	정차금지 지대표시	[그림 생략]	·광장이나 교차로 중앙지점등에 설치된 구획부분에 자동차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것	·광장이나 교차로 중앙지점등에 자동차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 설치
703	유도선표시	[그림 생략]	·교차로에서 직행 및 회전시 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것	·교차로에서 직행 및 회전시 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치
704	유도표시	[그림 생략]	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표가 필요한 지점에 설치
704-1	유도표시	[그림 생략]	·교차로에서 회전시 통행하여야 할	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표가 필요한 지점에 설치

			방향을 표시하는 것	
704-2	유도표시	[그림 생략]	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표가 필요한 지점에 설치
705	횡단보도 예고표시	[그림 생략]	·전방에 횡단보도가 있음을 알리는 표시	·횡단보도전 50미터 내지 60미터노 상에 설치 ·추가설치가 필요한 경우에는 10미터 내지 20미터를 더한 거리에 설치한 다. ·편도 2차선이상의 도로에 있어서는 각 차선마다 설치
706	정지선표시	[그림 생략]	·제차가 정지하여야 할 곳을 표시한 것	·일시정지하여야 할 지점에 설치
707	안전지대 표시	[그림 생략]	·안전지대로서 이 지대에 들어가지 못 함을 표시하는 것	·광장, 교차로지점, 노퍽이 넓은 도로 의 중앙지대등 안전지대를 설치할 필 요가 있는 장소에 설치
708	횡단보도 표시	[그림 생략]	·횡단보도임을 표시 하는 것	·보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도 를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치
709	자전거횡 단도표시	[그림 생략]	·자전거의 횡단도임 을 표시하는 것	·도로에 자전거 횡단이 필요한 지점 에 설치 ·횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단 보도측면에 설치
710	아동보호 구역표시	[그림 생략]	·아동 또는 유아의 보호구역임을 표시 하는 것	·아동 또는 유아의 보호가 필요한 통 행로에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터 이내의 구 역에 설치
711	진행방향 별통행구 분표시	[그림 생략]	·차선이 설치된 도 로에 있어서의 교차 로 진행방향에 관한 통행구분을 표시하 는 것	·좌회전 또는 우회전하는 차량이 많 은 교차로에서 차선별 진행방향을 표 시할 필요가 있는 장소에 설치
712	진행방향 표시	[그림 생략]	·진행방향을 표시하 는 것	·횡단회전 또는 회전하는 차량이 많 아 진행방향을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
713	진행방향 및 방면 표시	[그림 생략]	·진행할 방향과 방 면을 표시하는 것	·교차로 기타 필요한 지점에 진행방 향과 방면을 표시할 필요가 있는 장 소에 설치
713-1	진행방향 및 방면 표시	[그림 생략]	·진행할 방향과 방 면을 표시하는 것	·교차로 기타 필요한 지점에 진행방 향과 방면을 표시할 필요가 있는 장 소에 설치

1. 표시

가. 노면표시는 페인트 기타 용착성도료나 표지병으로 한다. 다만, 비포장도로에서는 돌·블록등 당해도로에 적합한 재질의 것으로 할 수 있다.

나. 자전거횡단도 표시를 횡단보도 표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

2. 중앙선표시, 노상장애물중 도로중앙 장애물표시, 주차금지표시, 주정차금지표시 및 안전지대표시는 황색, 그외의 표시는 백색으로 하되 색채의 기준은 다음과 같다.

색	종 류	색번호	비 고
백	색	37875	허 용 치
황	색	33538	$\Delta E=1$ 이내

☆한국공업규격(KS) M 5322 도료의 기준임.

3. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한글

천천히 학교앞 종로 영등포 서대문 성산대교 김포공항 고속도 남대문 시청 노량진

나. 숫자

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

4. 노면표지는 필요에 따라 반사재료를 사용하거나 반사장치를 한다.