

[별표 1]<개정 1986.5.1, 1986.12.11, 1987.11.23, 41988.9.6>

안전표지의 종류, 만드는 방식, 표시하는 뜻, 설치기준(제32조제2항·제10조제1항)

1. 주의 표지

가. 공통기준

만드는 방식(단위: 밀리미터)	기둥의 규격(단위: 밀리미터)
[그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위: 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
101	+자형교차 로표지	[그림 생략]	·+자형교차 로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있 거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에 서 볼 수 있는 거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치 설계속도 20 30 40 50 60 (km/H) 볼수있는거리 (미터이하) 20 40 60 80 110 ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로 우측에 설치
101 -1	T자형교차 로 표지	[그림 생략]	J자형교차로 가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있 거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에 서 볼 수 있는 거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치 설계속도 20 30 40 50 60 (km/H) 볼수있는거리 (미터이하) 20 40 60 80 110 ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로 우측에 설치
101 -2	Y자형교차 로 표지	[그림 생략]	Y 자 형 교 차 로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있 거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에 서 볼 수 있는 거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치 설계속도 20 30 40 50 60 (km/H) 볼수있는거리 (미터이하) 20 40 60 80 110 ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로 우측에 설치
101	┐자형교	[그림 생략]	┐ 자 형 교 차	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있

-3	차로표지		로가 있음을 알리는 것	거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에 서 볼 수 있는 거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치					
				설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				·교차로 전 30미터 내지 120 미터의 도로 우측에 설치					
101 -4	T자형교 차로표지	[그림 생략]	T자형 교차 로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있 거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에 서 볼 수 있는 거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치					
				설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로 우측에 설치					
102	우선도로 표지	[그림 생략]	·우선도로에 서 우선도로 가 아닌 도 로와 교차함 을 알리는 것	·우선도로가 우선도로 아닌 도로와 교차하는 지점에 설치 ·교차로 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치					
103	우합류 도 로 표지	[그림 생략]	·우합류 도 로가 있음을 알리는 것	·합류도로가 있는 지점에 설치 ·합류도로 전 50미터 내지 200미터 의 도로 우측에 설치					
103 -1	좌합류 도 로 표지	[그림 생략]	·좌합류 도 로가 있음을 알리는 것	·합류도로가 있는 지점에 설치 ·합류도로 전 50미터 내지 200미터 의 도로 우측에 설치					
104	회전형 교 차로표지	[그림 생략]	·회전형 교 로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있 거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에 서 볼 수 있는 거리가 다음표보다 작은 교차로에 설치					
				설계속도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				·교차로 전 30미터 내지 120					

				미터의 도로 우측에 설치		
105	철길건널목 표지	[그림 생략]	·철길건널목이 있음을 알리는 것	·철길건널목이 있는 지점에 설치 ·주행속도가 높은 구간에는 적당한 간격으로 중복설치 ·철길건널목 전 50미터 내지 120미터의 도로 우측에 설치		
106	우로 굽은 도로 표지	[그림 생략]	·우로 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로교각이 다음 표와 같을 때 설치		
				설계속도 (km/H)	곡선반경(미터 이하)	도로교각 (도 이상)
				60 50 40	150 100 60	45
				·굽기시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치		
106-1	좌로 굽은 도로 표지	[그림 생략]	·좌로 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로교각이 다음 표와 같을 때 설치		
				설계속도 (km/H)	곡선반경(미터 이하)	도로교각 (도 이상)
				60 50 40	150 100 60	45
				·굽기시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치		
107	우좌로 이중 굽은 도로 표지	[그림 생략]	·우좌로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·좌우로 이중굽은 도로가 있을 때 설치 ·굽은도로 상호간의 직선거리가 다음표와 같을 때 설치		

				설계속도 (km/H)	급은 도로 상호간의 직선거리(미터 이하)	
				60 50 40	100 80 60	
				·급기시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치		
107-1	좌우로 이중 급은 도로 표지	[그림 생략]	·좌우로 이중 이상급은 도로가 있음을 알리는 것	·우좌로 이중 이상 급은 도로가 있을 때 설치 ·급은도로 상호간의 직선거리가 다음표와 같을 때 설치	설계속도 (km/H)	급은 도로 상호간의 직선거리(미터 이하)
				60 50 40	100 80 60	
				·급기시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치		
108	2방향통행 표지	[그림 생략]	·2 방 향 통 행 이 실시됨을 알리는 것	·일방통행도로와 2방향 통행도로가 이어지는 지점에 설치 ·2방향 통행이 시작되는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치		
109	오르막 경사 표지	[그림 생략]	·오르막 경사가 있음을 알리는 것	·도로의 오르막경사도가 다음 표와 같을 때 설치		
				설계속도 (km/	100 80 60 50 40 30 20 20 이하	

[illegible]

				·차선이 없어진 지점부터 50미터 내지 200미터 도로 우측에 설치
111	우측방 통행 표지	[그림 생략]	·도로의 우측방으로 통행하여야 할 지점이 있음을 알리는 것	·도로중앙에 장애물이 있는 경우에 설치 ·장애물이 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
112	양측방 통행 표지	[그림 생략]	·동 일 방 향 통행 도로에서 양측방으로 통행하여야 할 지점이 있음을 알리는 것	·편도2차선이상의 도로에서 차선중간에 장애물이 있는 경우에 설치 ·장애물이 있는 지점 전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치
113	중앙분리대 시작 표지	[그림 생략]	·중앙분리대가 시작됨을 알리는 것	·중앙분리대가 시작되는 지점에 설치 ·분리대가 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치
113-1	중앙분리대 끝남 표지	[그림 생략]	·중앙분리대가 끝남을 알리는 것	·중앙분리대가 끝나는 지점에 설치 ·분리대가 끝나는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치
114	신 호 기 표지	[그림 생략]	·신 호 기 가 있음을 알리는 것	·시야장애로 신호기의 위치를 사전 예고할 필요가 있는 경우에 설치 ·신호기가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
115	미끄러운 도로표지	[그림 생략]	·자동차등이 미끄러지기 쉬운 곳임을 알리는 것	·속도를 내기쉽고 미끄러지기 쉬운 구간 시작지점에 설치 ·핸들 및 브레이크 조작이 빈번한 지점에 설치 ·기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지점에 설치 ·미끄러지기 쉬운 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
116	강변도로	[그림 생략]	·도로의 일	·도로의 일변이 강변, 해변인 지점

	표지		변이 강변, 해변등임을 알리는 것	에 설치 ·강변, 해변시작 전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
117	노면고르지 못함 표지	[그림 생략]	·노면이 고 르지 못함을 알리는 것	·고르지못한 노면이 시작하는 지점 에 설치 ·고르지 못한 노면이 시작되는 지 점 전 30미터 내지 200미터의 도 로 우측에 설치
118	낙석도로 표지	[그림 생략]	·낙석의 우 려가 있는 장소가 있음 을 알리는 것	·낙석의 우려가 있는 지점에 설치 ·낙석우려지점 전 30미터 내지 200 미터의 도로우측에 설치
119	고인물뒸 표지	[그림 생략]	·노면에 고 인물이 뒸는 장소가 있음 을 알리는 것	·노면에 고인물을 뒸게 하여 보행 자에게 불편을 주는 지점에 설치 ·고인물이 있는 지점 전 30미터 내 지 200미터의 도로우측에 설치
120	횡단보도 표지	[그림 생략]	·횡단보도가 있음을 알리 는 것	·횡단보도가 있는 도로로서 다음의 경우에 설치 ○포장도로의 교차로에 신호기가 없을 때 ○포장도로의 단일로에 신호기가 없을 때 ○비포장도로의 교차로 또는 단 일로(신호기 유무에 관계없이) ○횡단보도 전 50미터 내지 120 미터의 도로 우측에 설치
121	아동보호 표지	[그림 생략]	·아동 또는 유아의 통행 로나 횡단보 도가 있음을 알리는 것 ·학교, 유치 원등의 통 학, 통원로 및 어린이놀 이터 부근 등이 있음을	·아동 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있 는 경우에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교 의 출입구로부터 1킬로미터 이내의 구역에 설치 ·아동보호지점 또는 구역 전 50미 터 내지 200미터의 도로 우측에 설 치

			알리는 것	
122	자전거표지	[그림 생략]	·자전거통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것	·자전거 통행이 빈번한 경우에 설치 ·자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
123	도로공사중 표지	[그림 생략]	·도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하고 있음을 알리는 것	·도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치 ·도로공사중일 때에는 칸막이, 라바콘 등 필요한 안전시설과 같이 설치 ·도로공사중인 지점 또는 구간전 50미터 내지 1로미터의 도로 우측에 설치 ·200미터 내지 1킬로미터의 구간내에 설치할 경우에는 보조표지를 붙인다.
124	비행기표지	[그림 생략]	·비행기가 이착륙하는 지점이 있음을 알리는 것	·비행장의 비행기 이착륙방향에 근접한 도로에 설치 ·비행기 이착륙 지점전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
125	횡풍표지	[그림 생략]	·강한 횡풍의 우려가 있는 지점이 있음을 알리는 것	·횡풍의 우려가 있는 경우에 설치 ·횡풍의 우려가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
126	터널표지	[그림 생략]	·터널이 있음을 알리는 것	·터널이 있는 경우에 설치 ·터널입구 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
127	야생동물보호표지	[그림 생략]	·야생동물의 보호지역임을 알리는 것	·야생동물의 보호지역에 설치 ·보호지역의 시작 및 끝난 지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로 우측에 설치
128	위험표지	[그림 생략]	·도로교통상 각종 위험을 알리는 것	·위험지역에 설치 ·위험지점 전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치

2.규제표지

가. 공통기준

만드는 방식(단위:밀리미터)	기둥의 규격(단위:밀리미터)
[그림 생략]	[그림 생략]
[그림 생략]	[그림 생략]
[그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위:밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
201	통행금지 표지	[그림 생략]	·보행자 및 차마등의 통 행을 금지하 는 것	·보행자 및 차마등의 통행을 금지 하는 구역, 도로의 구간 또는 장소 의 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조표지를 부착·설치
202	승용자동 차 통행 금 지 표지	[그림 생략]	·승용자동차 의 통행을 금지하는 것	·승용자동차의 통행을 금지하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소의 전면 이나 도로의 중앙 또는 우측에 설 치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조표지를 부착·설치
203	화물자동차 통행 금지 표지	[그림 생략]	·화물자동차 (차량총중량 8톤 이상 의 대형특수자 동차와 승용 자동차이외 의 차체길이 8 미 터 이 상 의 자동차) 의 통행을 금지하는 것	·화물자동차의 통행을 금지하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소의 전면 이나 도로의 중앙 또는 우측에 설 치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조 표지를 부착·설치
204	승합자동차 통행금지 표지	[그림 생략]	·승합자동차 (승 차 정 원 30명 이상 인 것)의 통 행을 금지하 는 것	·승합자동차의 통행을 금지하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소의 전면 이나 우측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시 한 보조표지를 부착·설치
205	이륜자동차 및 원동기	[그림 생략]	·이륜자동차 및 원동 기	·이륜자동차 및 원동기장치자전거 의 통행을 금지하는 구역, 도로의

	장치자전거 통행금지 표지		장 치 자 전 거 의 통 행 을 금 지 하 는 것	구 간 또는 장 소의 전 면 이 나 도 로의 중 앙 또는 우 측 에 설 치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조표지를 부착·설치
206	승용자동차 ·이륜자동 차 및 원동기장 치자전거 통행금지 표지	[그림 생략]	· 승 용 자 동 차·이륜자동 차 및 원동 기 장치 자 전 거의 통 행 을 금 지 하 는 것 · 2 개 차 종 의 통 행 을 금 지 할 때는 해 당 차 종 을 표 시 한다.	·승용자동차·이륜자동차 및 원동기 장치자전거의 통행을 금지하는 구 역, 도로의 구간 또는 장소의 전면 이나 도로의 중앙 또는 우측에 설 치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조표지를 부착·설치
207	우마차통 행금지표 지	[그림 생략]	· 우 마 차 의 통 행 을 금 지 하 는 것	·우마차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조표지를 부착·설치
208	손수레통 행금지표 지	[그림 생략]	· 손 수 레 의 통 행 을 금 지 하 는 것	·손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조표지를 부착·설치
209	자전거 통행금지 표지	[그림 생략]	· 자 전 거 의 통 행 을 금 지 하 는 것	·자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명 시한 보조표지를 부착·설치
210	진입금지 표지	[그림 생략]	· 자 동 차 의 진 입 을 금 지 하 는 것	·자동차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·진입금지기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
210 -1	직진금지 표지	[그림 생략]	· 자 동 차 의 직 진 을 금 지 합	·자동차의 직진을 금지해야할 지점 의 도로우측에 설치
211	우회전금 지 표지	[그림 생략]	· 자 동 차 가 우 회 전 하 는	·자동차가 우로 방향전환을 금지하 는 지점의 도로 우측에 설치

			것을 금지하는 것	
211-1	좌회전금지 표지	[그림 생략]	· 자동차가 좌회전하는 것을 금지하는 것	·자동차가 좌로 방향전환을 금지하는 지점의 도로 우측에 설치
212	횡단금지 표지	[그림 생략]	· 자동차의 횡단을 금지하는 것	·자동차의 횡단을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치
212-1	회전금지 표지	[그림 생략]	· 자동차의 회전을 금지하는 것	·자동차의 회전을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치
213	앞지르기 금지표지	[그림 생략]	· 자동차의 앞지르기를 금지하는 것	·자동차의 앞지르기를 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치 할 수 있다.
214	정차·주차금지표지	[그림 생략]	· 자동차의 정차 및 주차를 금지하는 것	·자동차의 정차 및 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치·구간내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차전용도로는 500미터 간격으로 중복설치
215	주차금지 표지	[그림 생략]	· 자동차의 주차를 금지하는 것	·자동차의 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터간격으로 중복

				설치
216	차중량제한 표지	[그림 생략]	· 표 지 판 에 표시한 중량을 초과하는 자동차의 통행을 제한하는 것	·표지판에 표시된 중량을 초과하는 자동차 통행을 금지하는 장소의 우측에 설치
217	차높이제한 표지	[그림 생략]	· 표 지 판 에 표시한 높이를 초과하는 자동차(적재한 화물의 높이를 포함)의 통행을 제한하는 것	·표지판에 표시된 높이를 초과하는 자동차 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치 ·높이 제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.5미터 미만에 구조물이 있는 경우에 설치
218	차폭제한 표지	[그림 생략]	· 표 지 판 에 표시한 폭이 초과된 자동차 (적 재 한 화물의 폭을 포함)의 통행을 제한하는 것	·표지판에 표시된 폭을 초과하는 자동차 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치
219	차간거리 확보 표 지	[그림 생략]	· 표 지 판 에 표시된 차간거리 이상 확보할 것을 지시하는 것	·표지판에 표시된 차간거리 이상을 확보하여야 할 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치 ·자동차 전용도로에 설치
220	최고속도 제한표지	[그림 생략]	· 표 지 판 에 표시한 속도로 자동차의 최고속도를 지정하는 것	·자동차의 최고속도를 제한하는 구역, 도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점 우측에 설치 ·구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구역내표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차전용도로는 800미터 간격으로 중복설치 할 수 있다.
221	최저속도	[그림 생략]	· 표 지 판 에	·자동차의 최저속도를 제한하는 도

	제한표지		표시한 속도로 자동차의 최저속도를 지정하는 것	로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 ·구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구역내표지는 시가도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차전용도로는 800미터 간격으로 중복설치 할 수 있다.
222	경음기사용 금지표지	[그림 생략]	·자동차 경음기의 사용을 금지하는 것	·자동차 경음기 사용을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조 표지를 부착·실시
223	서행표지	[그림 생략]	·자동차가 서행하여야 할 장소임을 지정하는 것	·자동차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치 ·서행구간이 30미터이상 일때는 시작과 끝지점에 보조표지를 설치 ·서행구간이 100미터이상일 때는 100미터 간격으로 구간내 표지를 중복 설치
224	일시정지 표지	[그림 생략]	·자동차가 일시 정지하여야 할 장소임을 지정하는 것	·자동차가 일시 정지하여야 하는 교차로, 기타 필요한 지점의 우측에 설치
225	양보표지	[그림 생략]	·자동차가 도로를 양보할 장소임을 지정하는 것	·자동차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구간, 기타 필요한 지점의 우측에 설치
226	보행자 횡단금지 표지	[그림 생략]	·보행자의 횡단을 금지하는 것	·보행자의 횡단을 금지하는 도로의 구간 및 장소내의 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치
226-1	보행자 보행금지 표지	[그림 생략]	·보행자의 보행을 금지하는 것	·보행자의 보행을 금지하는 도로의 구간 및 장소내에 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를

				부착·설치
227	위험물적재차량통행금지표지	[그림 생략]	·위험물등의 적재차량통행을 금지하는 것	·위험물을 적재한 자동차의 통행을 금지하는 도로의 구간 우측에 설치

3. 지시표지

가. 공통기준

만드는 방식(드단위:밀리미터)	기둥의 규격(단드위:밀리미터)
[그림 생략] [그림 생략] [그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위:밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
301	자동차전용도로표지	[그림 생략]	·자동차전용도로 또는 전용구역임을 지시하는 것	·자동차 전용도로의 입구 기타 필요한 구간의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치
302	자전거전용도로표지	[그림 생략]	·자전거전용도로 또는 전용구간임을 지시하는 것	·자전거 전용도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로우측에 설치
303	회전교차로표지	[그림 생략]	·표지판의 화살표 방향으로 자동차가 회전진행할 것을 지시하는 것	·화살표 방향으로 회전진행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치
304	직행표지	[그림 생략]	·자동차가 직행할 것을 지시하는 것	·자동차가 직행할 지점의 도로 우측에 설치
305	우회전표지	[그림 생략]	·자동차가 우회전할 것을 지시하는 것	·자동차가 우로 방향 전환할 지점의 도로 우측에 설치

			것	
305-1	좌회전 표지	[그림 생략]	· 자동차가 좌회전할 것을 지시하는 것	· 자동차가 좌로 방향 전환할 지점의 도로 우측에 설치
306	직행 및 우회전 표지	[그림 생략]	· 자동차가直行 또는 우회전할 것을 지시하는 것	· 자동차가直行 또는 우회전할 지점의 도로 우측에 설치
306-1	직행 및 좌회전 표지	[그림 생략]	· 자동차가直行 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	· 자동차가直行 또는 좌회전할 지점의 도로 우측에 설치
307	좌우회전 표지	[그림 생략]	· 자동차가 우회전 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	· 자동차가 좌·우로 회전할지점의 도로 우측에 설치
308	회전표지	[그림 생략]	· 자동차가 회전할 것을 지시하는 것	· 자동차가 회전할 지점의 도로 우측 또는 중앙에 설치
309	양측방 통행표지	[그림 생략]	· 자동차가 양측방향으로 통행할 것을 지시하는 것	· 자동차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점의 도로 우측 또는 중앙에 설치
310	우측면 통행표지	[그림 생략]	· 자동차가 우측면으로 통행할 것을 지시하는 것	· 자동차가 우측면으로 통행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치
310-1	좌측면 통행표지	[그림 생략]	· 자동차가 좌측면으로 통행할 것을 지시하는 것	· 자동차가 좌측면으로 통행하여야 할 지점의 도로 좌측 또는 중앙에 설치
311	경음기사용 표지	[그림 생략]	· 자동차의 경음기 사용을 지시하는	· 자동차가 경음기를 사용하여야 할 지점의 도로 우측에 설치

			것	
312	스노우타이어 또는 체인사용 표지	[그림 생략]	· 자동차에 스노우타이어 또는 체인을 사용할 것을 지시하는 것	· 자동차가 스노우타이어 또는 체인을 사용하여야 할 지점 또는 구간의 도로 우측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치
313	안전지대 표지	[그림 생략]	· 안전지대의 통행금지를 표시하는 것	· 안전지대를 설치한 지점에 설치
314	주차장 표지	[그림 생략]	· 자동차 주차장이 있음을 알리는 것	· 자동차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로 우측에 설치 · 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치
315	보행자전용도로표지	[그림 생략]	· 보행자전용도로임을 지시하는 것	· 보행자전용도로의 입구 기타 필요한 구간의 도로 우측 또는 중앙에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 · 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에 교차로부근의 도로 우측 또는 중앙에 설치
316	횡단보도 표지	[그림 생략]	· 보행자가 횡단보도로 통행할 것을 지시하는 것	· 횡단보도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로 양측에 설치
317	아동보호 표지	[그림 생략]	· 아동 또는 유아의 보호를 지시하는 것	· 아동 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 지점에 설치 · 학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터 이내의 구역에 설치 · 아동보호의 지점 또는 구역의 도로 양측에 설치
318	자전거 횡단도 표지	[그림 생략]	· 자전거의 횡단도임을 지시하는 것	· 자전거횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로 양측에 설치

319	일방통행 표지	[그림 생략]	·우측방향으 로만 진행할 수 있는 일 방 통 행 임 을 지시하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내 의 필요한 지점의 도로 양측에 설 치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 양측 에 설치
319 -1	일방통행 표지	[그림 생략]	·좌측방향으 로만 진행할 수 있는 일 방 통 행 임 을 지시하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내 의 필요한 지점의 도로 양측에 설 치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 양측 에 설치
319 -2	일방통행 표지	[그림 생략]	·전방으로만 진행할 수 있는 일방통 행임을 지시 하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내 의 필요한 지점의 도로 양측에 설 치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 양측 에 설치
320	비보호 좌회전 표지	[그림 생략]	·진행신호시 반대방면에 서 오는 차 량에 방해가 되지 아니하 도록 좌회전 을 조심스럽 게 할 수 있 다는 것	·비보호좌회전을 허용할 필요가 있 다고 인정되는 장소에 설치
321	버스전용 차선표지	[그림 생략]	·노선버스만 통행할 수 있음을 알리 는 것	·노선버스만 통행할 수 있도록 지 정된 도로우측에 설치 ·구간·일자·시간등의 보조표지를 부 착·설치

4. 보조표지

가. 공통기준

만드는 방식(단위:밀리미터)	기둥의 규격(단위:밀리미터)
[그림 생략] [그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위:밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
501	거리표지	[그림 생략]	· 주 의 표 지 규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	·주의표지, 규제표지, 또는 지시표 지에 부착·설치
501 -1	거리표지	[그림 생략]	· 주 의 표 지 규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	·주의 표지, 규제표지 또는 지시표 지에 부착·설치
502	구역표지	[그림 생략]	· 주 의 표 지 규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 내용의 구간 또는 구역	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지 에 부착·설치
503	일자표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표 지가 표시하 는 교통규제 또는 지시의 일자	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
504	시간표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표 지가 표시하 는 교통규제 또는 지시의 시간	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
505	시간표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설

			또는 지시표 지가 표시하 는 교통규제 또는 지시의 시간	치
506	전방우선 도로표지	[그림 생략]	·그 도로와 교차하는 전 방의 도로가 우선도로임 을 표시하는 것	·규제표지에 부착·설치
507	안전속도 표지	[그림 생략]	·주의표지가 표시하는 뜻 을 보충하기 위하여 표시 하는 것	·주의표지에 부착·설치
508	기상상태 표지	[그림 생략]	·기상상태로 인하여 도로 교통상 주의 가 필요한 사항을 표시 하는 것	·주의표지에 부착·설치
509	노면상태 표지	[그림 생략]	·노면상태가 도로교통상 주의를 필요 로 함을 표시 하는 것	·주의표지에 부착·설치
510	교통규제 표지	[그림 생략]	·주의표지가 표시하는 뜻 을 보충하여 도로교통상 의 규제내용 을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
511	통행규제 표지	[그림 생략]	·규제표지가 표시하는 뜻 을 보충하여 도로교통상 의 통행규제	·규제표지에 부착·설치

			내용을 표시하는 것	
512	통행주의 표지	[그림 생략]	·주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 필요한 주의사항을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
513	표지설명 표지	[그림 생략]	· 주 의 표 지 · 규 제 표 지 또는 지시표지가 표시하는 시설 또는 장소에 대하여 보충할 사항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514	구간시작 표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 시작을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514-1	구간내 표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제, 지시가 행하여지는 구간임을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514-2	구간끝 표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표지가 표시하는 교통의	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

			규 제 지 시 가 행 하 여 지 는 구 간 의 끝 을 표 시 하 는 것	
515	우방향 표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표 지가 표시하 는 노선, 시 설 또는 장 소가 우측 방향임을 표 시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
515 -1	좌방향 표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표 지가 표시하 는 노선, 시 설 또는 장 소가 좌측 방향임을 표 시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
515 -2	전방표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표 지가 표시하 는 노선, 시 설 또는 장 소가 전방임 을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
516	중량표지	[그림 생략]	· 주 의 표 지 규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 뜻 중 중량 에 대한 보 충사항을 표 시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지 에 부착·설치
517	노폭표지	[그림 생략]	· 주 의 표 지 규제표지 또 는 지시표지	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지 에 부착·설치

			가 표시하는 뜻 중 노퍽 에 대한 보 충사항을 표 시하는 것	
518	거리표지	[그림 생략]	· 주 의 표 지 규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 의미중거리 에 대한 보 충사항을 표 시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지 에 부착·설치
519	해제표지	[그림 생략]	· 규 제 표 지 또는 지시표 지가 표시하 는 교통의 규제, 지시 가 해제됨을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설 치
520	견인지역 표지	[그림 생략]	주차금지 장 소에 주차한 자동차를 견 인하는 지역 임을 표시하 는 것	주차금지표지에 부착·설치

(주)

- 안전표지의 바탕·테·문자와 기호의 색채는 그림에 의한 것 외에 주의표지 규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로, 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로 한다.
 - 규제표지중 주정차주차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.
 - 지시표지중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.
 - 보조표지중 구간시작표지, 구간내표지 및 구간끝표지의 기호는 적색으로 한다.

2. 주의표지의 신호기표지의 기호는 필요에 따라 횡으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색·황색·녹색의 순으로 한다.
3. 안전표지의 크기는 교통상황에 따라 도로종별로 다음과 같이 기본 규격보다 확대할 수 있다.

도 로 종 별	확 대 비 율
고속도로(자동차 전용도로 포함)	1.5배, 2배, 2.5배
일반도로	1.3배, 1.6배, 2배

4. 색채의 기준

색채의 기준은 다음과 같다.

(자연건조형 알키드수지 에나멜색기준)

색 종 류	광 택	무 광 택
적 색	11105	31136
황 색	13538	33538
녹 색	14110	34108
청 색	15044	35044
백 색	17875	37875
흑 색	17038	37038

※ 한국공업규격(KS) 5701 색기준임

(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

5. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한글

위험, 통행금지, 천천히, 정지, 양보, 횡단금지, 주차, 일방통행, 시내전역, 일요일, 공휴일, 제외, 시간, 차들수 있음

우선도로, 안전속도, 안개지역, 눈비, 주의, 차선엄수

나. 영문 및 숫자

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz %

1234567890

6. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착·설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는 다음표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

차량의 종류	약 칭
승 용 자 동 차	택시·승용
승 합 자 동 차	버스·노선버스
화 물 자 동 차	화 물

특 수 자 동 차	특 수
이 룬 자 동 차	이 룬
원동기장치자전거	원동기

7. 붙이는 방법

가. 동일장소에 2종류이상의 표지를 설치할 수 있다.

나. 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주, 기타 공작물에 부착할 수가 있다.

다. 보조표지는 본표지와 같이 부착·설치한다.

8. 반사재료

표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여야 한다.

9. 재질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

6. 노면표지

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위:밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
601	중앙선 표시	[그림 생략]	·법 제13조에 따라 도로의 중앙선을 표시하는 것 ·황 색 실 선 은 자동차가 넘어갈 수 없음을 표시하는 것 ·황 색 점 선 은 반대방향의 교통에 주의하면서 도로양측으로 넘어갈 수 있음을 표시하는 것 ·황 색 실 선 과 점 선의 복선은 자동차가 점선이 있는	·노폭 6미터이상인 도로에 설치하며 편도1차선도로의 경우에는 황색 실선 또는 점선으로 표시하거나 황색실선과 점선을 복선으로 ·중앙분리대가 없는 편도2차선 이상인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치
		[그림 생략]		

			측에서는 반 대방향의 교 통에 주의하 면서 넘어 갔 다가 다시 돌 아올수 있으 나 실선이 있 는 쪽에서는 넘어갈 수 없 음을 표시하 는 것	
602	차선경계 선 표시	[그림 생략]	·법 제13조에 따라 도로구 간내의 차선 의 경계를 표 시하는 것	·편도2차선이상의 차도 구간내에 차선경계를 표시할 필요가있을 경 우에 설치 ·차선 경계선은 백색점선으로 설치
603	길가장자 리 구역 선표시	[그림 생략]	·법 제2조제7 호에 따라 차 도의 보도를 구획하는 길 가장자리 구 역을 표시하 는 것	·차도와 보도의 구분이 없는 도로 에 있어서 길 가장자리 구역을 설 치하기 위하여 도로의 외측에 설치 ·주차와 정차를 동시에 금지할곳에 서는 황색 실선을 설치 ·주차만을 금지할 곳에서는 황색 점선을 설치
604	진로변경 제한선 표시	[그림 생략]	·법 제13조제 3항에 따라 통행하고 있 는 자동차의 진로변경을 제한하는 것	·교차로 또는 횡단보도등 자동차의 진로변경을 금지하는 도로구간에 백색실선을 설치
605	노상장애 물표시	[그림 생략]	·노상에 장애 물이 있음을 표시하는 것	·도로상에 장애물이 있는 지점에 설치 ·도로중앙에 장애물이 있어 장애물 을 중심으로 양방교통을 이룰 때에 는 황색으로 설치 ·동일방향으로 진행하는 도로에 있 어서는 백색으로 설치
606	우회전 금지표시	[그림 생략]	·자동차가 우 회전하는 것	·교차로 기타 우회전을 금지하는 지점에 설치

			을 금지하는 것	
607	직행금지 표시	[그림 생략]	·자동차가 직행하는 것을 금지하는 것	·자동차가 교차로등에서 직행을 금지할 필요가 있는 지점에 설치
608	좌우회전 금지표시	[그림 생략]	·자동차가 좌우회전하는 것을 금지하는 것	·자동차가 교차로등에서 좌우회전하는 것을 금지할 필요가 있는 지점에 설치
609	회전금지 표시	[그림 생략]	·자동차의 회전을 금지하는 것	·자동차의 회전을 금지하는 도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치
610	주차금지 표시	[그림 생략]	·자동차의 주차금지를 표시하는 것	·자동차의 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리에 설치한다. ·길가장자리선에 주차금지표시를 할 때에는 별도로 길가장자리선표시를 할 필요가 없다.
611	정차·주차금지 표시	[그림 생략]	·정차 및 주차금지를 표시하는 것	·정차 또는 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리에 설치한다. ·길 가장자리선에 정차 또는 주차금지표시를 한 때에는 별도로 길가장자리선 표시를 할 필요가 없다.
612	속도제한 표시	[그림 생략]	·최고속도를 표시하는 것	·최고속도를 지정한 구역내 또는 도로구간내의 필요한 지점에 설치
613	서행표시	[그림 생략]	·자동차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것	·자동차가 서행하여야 할 지점 또는 장소에 설치
614	일시정지 표시	[그림 생략]	·자동차가 일시정지하여야 할 것을 표시하는 것	·교차로 횡단보도등 자동차가 일시정지하여야 할 장소의 2미터 내지 3미터 지점에 설치
701	평행주차 표시	[그림 생략]	·도로측단과 평행하여 주차하여야 할 장소임을 표시하는 것	·도로측단에 연하여 평행으로 주차하도록 지정된 장소에 설치
701	직각주차	[그림 생략]	·도로측단과	·도로측단에 대하여 직각으로 주차

-1	표시		직각으로 주차하여야 할 장소임을 표시하는 것	하도록 지정된 장소에 설치
701-2	경사주차 표시	[그림 생략]	·도로측단에 대하여 경사로 주차하여야 할 장소임을 표시	·도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치
702	정차금지 지대표시	[그림 생략]	·광장이나 교차로 중앙지점등에 설치된 구획부분에 자동차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것	·광장이나 교차로 중앙지점등 자동차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 설치
703	유도선 표시	[그림 생략]	·교차로에서 직행 및 회전시 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것	·교차로에서 직행 및 회전시 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치
704	유도표시	[그림 생략]	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행 유도표가 필요한 지점에 설치
704-1	유도표시	[그림 생략]	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표가 필요한 지점에 설치
704-2	유도표시	[그림 생략]	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표가 필요한 지점에 설치

			을 표시하는 것	
705	횡단보도 예고표시	[그림 생략]	·전방에 횡단보도가 있음을 알리는 표시	·횡단보도 전 50미터 내지 60미터 노상에 설치 ·추가설치가 필요한 경우에는 10미터 내지 20미터를 더한 거리에 설치한다. ·편도 2차선이상의 도로에 있어서는 각 차선마다 설치
706	정지선 표시	[그림 생략]	·운행중 정지를 해야할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것	·정지해야할 필요가 있는 경우 정지해야할 지점에 설치
707	안전지대 표시	[그림 생략]	·안전지대로서 이 지대에 들어가지 못함을 표시하는 것	·광장·교차로지점·노퍽이 넓은 도로의 중앙지대등 안전지대를 설치할 필요가 있는 장소에 설치
708	횡단보도 표시	[그림 생략]	·횡단보도임을 표시하는 것	·보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치
708-1	횡단보도 표시	[그림 생략]	·보행자가 교차로를 대각선으로 횡단할 수 있음을 표시하는 것	·보행자가 대각선으로 횡단할 수 있도록 할 필요가 있는 교차로에 설치
709	자전거 횡단도 표시	[그림 생략]	·자전거의 횡단도임을 표시하는 것	·도로에 자전거 횡단이 필요한 지점에 설치 ·횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단보도 측면에 설치
710	아동보호 구역표시	[그림 생략]	·아동 또는 유아의 보호구역임을 표시하는 것	·아동 또는 유아의 보호가 필요한 통행로에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터 이내의 구역에 설치
711	진행방향 별 통행 구분표시	[그림 생략]	·차선이 설치된 도로에 있어서의 교차	·좌회전 또는 우회전하는 차량이 많은 교차로에서 차선별 진행방향을 표시할 필요가 있는 장소에 설

			로 진행방향에 관한 통행구분을 표시하는 것	치
712	진행방향 표시	[그림 생략]	·진행방향을 표시하는 것	·회전시키려고 하는 장소에 설치 ·직진 및 우회전시키려고 하는 장소에 설치
712-1	진행방향 표시	[그림 생략]	·진행방향을 표시하는 것	·회전과 좌회전을 시키려고 하는 장소에 설치 ·직진 및 좌회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치
713	진행방향 및 방면 표시	[그림 생략]	·진행할 방향과 방면을 표시하는 것	·교차로 기타 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
713-1	진행방향 및 방면 표시	[그림 생략]	·진행할 방향과 방면을 표시하는 것	·교차로 기타 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
713-2	비보호 좌회전 표시	[그림 생략]	·진행신호에 반대방면에서 오는 교통에 방해가 되지 않게 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다는 표시	·비보호좌회전을 허용하고자 하는 때 필요하다고 판단되는 장소에 설치

(주)

1. 표시

가. 노면표시는 페인트 기타 용착성 도료나 표지병으로 한다. 다만, 비포장도로에서는 돌, 블록등 그 도로에 적합한 재질의 것으로 할 수 있다.

나. 자전거횡단도 표시를 횡단보도 표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

2. 중앙선표시, 노상장애물중 도로중앙 장애물표시, 주차금지표시, 정차주차금지표시 및 안전지대표시는 황색, 버스전용차선표시는 청색, 그 외의 표시는 백색으로 하되, 색체의 기준은 다음과 같다.

색종류	색번호	비고
백색	37875	허용치 $\Delta E=1$ 이내
황색	아스팔트 33538 콘크리트 PA 26709	
청색	35044	

※한국공업규격(KS) M5322도로의 기준임.

3. 문자의형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한글

[글자 생략]

나. 숫자

[글자 생략]

4. 노면표지는 필요에 따라 반사재료를 사용하거나 반사장치를 한다.