

[별표 1] <개정 1999.12.31, 2003.6.2, 2003.10.18>

안전표지의 종류, 만드는 방식, 표시하는 뜻, 설치기준
(제3조제2항·제10조제1항)

1. 주의표지

가. 공통기준

만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)
[그림생략]	[그림생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소					
101	+자형 교차로 표지	[그림생략]	● +자형 교차로 가 있 음을 알리는 것	● 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전 망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치					
				설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				● 교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우 측에 설치					
101-1	J자형 교차로 표지	[그림생략]	● J자형 교차로 가 있 음을 알리는 것	● 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전 망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치					
				설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				● 교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우 측에 설치					
101-2	Y 자형 교차로 표지	[그림생략]	● Y자형 교차로 가 있 음을 알리는 것	● 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전 망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치					
				설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				● 교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우 측에 설치					
101-3	┐자형 교차로		● ┐자형 교차로	● 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전 망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는					

	표지	[그림생략]	가 있음 을 알리는 것	거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치					
				설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				● 교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우 측에 설치					
101-4	T자형 교차로 표지	[그림생략]	● T자형 교차로 가 있음 을 알리는 것	● 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전 망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치					
				설 계 속 도 (km/H)	20	30	40	50	60
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				● 교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우 측에 설치					
102	우선도 로표지	[그림생략]	● 우선도 로에서 우 선도로 가 아 닌 도 로와 교차함 을 알 리는 것	● 우선도로가 우선도로 아닌 도로와 교차하 는 경우에 설치 ● 교차로전 50미터 내지 200미터의 우선도 로우측에 설치					
103	우합류 도로표 지	[그림생략]	● 우합류 도로가 있음을 알리는 것	● 합류도로가 있는 지점에 설치 ● 합류도로전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치					
103-1	좌합류 도로표 지	[그림생략]	● 좌합류 도로가 있음을 알리는 것	● 합류도로가 있는 지점에 설치 ● 합류도로전 50미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치					
104	회전형 교차로 표지	[그림생략]	● 회전형 교차로 가 있음 을	● 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전 망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 작은 교차로에 설치					
				설 계 속 도	20	30	40	50	60

			알리는 것	(km/H)					
				볼수있는거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				● 교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우 측에 설치					
105	철길건 널목표 지	[그림생략]	● 철길건 널목이 있음을 알리는 것	● 철길건널목이 있는 지점에 설치 ● 주행속도가 높은 구간에는 적당한 간격으 로 중복설치 ● 철길 건널목전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치					
106	우로굽 은도로 표지	[그림생략]	● 우로굽 은 도로가 있음을 알리는 것	● 곡선반경과 도로교각이 다음 표와 같을 때 설치					
				설 계 속 도 (km/H)		곡선반경 (미터이하)		도로교각 (도이상)	
				60		150		45	
				50		100			
				40		60			
				● 굽기시작하는 지점전 30미터 내지 200미 터의 도로우측에 설치					
106-1	좌로굽 은도로 표지	[그림생략]	● 좌로굽 은 도 로가 있음을 알리는 것	● 곡선반경과 도로교각이 다음 표와 같을 때 설치					
				설 계 속 도 (km/H)		곡선반경 (미터이하)		도로교각 (도이상)	
				60		150		45	
				50		100			
				40		60			
				● 굽기시작하는 지점전 30미터 내지 200미 터의 도로우측에 설치					
107	우좌로 이중굽 은 도 로표지	[그림생략]	● 우좌로 이중굽 은 도 로가 있음을 알리는 것	● 우좌로 이중굽은 도로가 있을 때 설치 ● 굽은도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치					
				설 계 속 도 (km/H)		굽은도로 상호간의 직선거리(미터이하)			
				60		100			
				50		80			
				40		60			
				● 굽기시작하는 지점전 30미터 내지 200미 터의 도로우측에 설치					
107-1	좌우로 이중굽		● 좌우로 이중굽	● 좌우로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치 ● 굽은도로 상호간의 직선거리가 다음 표와					

	은 도로표지	[그림 생략]	은 도로가 있음을 알리는 것	같은 때 설치	
				설 계 속 도 (km/H)	급은도로 상호간의 직선거리(미터이하)
				60	100
				50	80
				40	60
				● 급기시작하는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	
108	2방향 통행 표지	[그림 생략]	● 2방향 통행이 실시됨 을 알 리는 것	● 일방통행도로와 2방향 통행도로가 이어지는 지점에 설치 ● 2방향 통행이 시작되는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	
109	오르막 경사표 지	[그림 생략]	● 오르막 경사가 있음을 알리는 것	● 도로의 오르막경사도가 다음 표와 같을 때 설치	
				설계속도 (km/H)	100 80 60 50 40 30 20 20 이하
				오르막경 사도(%)	3 4 5 6 7 8 9 10
				● 오르막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	
				● 경사가 길 때에는 중간지점 도로우측 중복설치	
109-1	내리막 경사표 지	[그림 생략]	● 내리막 경사가 있음을 알리는 것	● 도로의 내리막경사도가 다음 표와 같을 때	
				설계속도 (km/H)	100 80 60 50 40 30 20 20 이하
				오르막경 사도(%)	3 4 5 6 7 8 9 10
				● 내리막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	
				● 경사가 길 때에는 중간지점 도로우측 중복설치	

110	도로폭이 좁아짐표지	[그림 생략]	● 도로의 폭이 좁아짐을 알리는 것	● 차로구분이 없는 도로나 3차로이하의 도로에서 폭이 좁아질 경우에 설치 ● 도로폭이 좁아지는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
110-1	우측차로없어짐표지	[그림 생략]	● 우측차로의 없어짐을 알리는 것	● 편도 2차로이상의 도로에서 우측차로가 없어질 때 설치 ● 주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 ● 차로가 없어진 지점전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
110-2	좌측차로없어짐표지	[그림 생략]	● 좌측차로 없어짐을 알리는 것	● 편도 2차로이상의 도로에서 좌측 차로가 없어질 때에 설치 ● 주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 ● 차로가 없어진 지점전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치
111	우측방통행표지	[그림 생략]	● 도로의 우측방으로 통행하여야 할 지점이 있음을 알리는 것	● 도로중앙에 장애물이 있는 경우에 설치 ● 장애물이 있는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
112	양측방통행표지	[그림 생략]	● 동일방향통행 도로에서 양측방향로 통행하여야 할 지점이 있음을 알리는 것	● 편도 2차로이상의 도로에서 차로 중간에 장애물이 있는 경우에 설치 ● 장애물이 있는 지점전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치

113	중앙분리대시작표지	[그림 생략]	● 중앙분리대가 시작됨을 알리는 것	● 중앙분리대가 시작되는 지점에 설치 ● 분리대가 시작되는 지점전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치
113-1	중앙분리대끝남표지	[그림 생략]	● 중앙분리대가 끝남을 알리는 것	● 중앙분리대가 끝나는 지점에 설치 ● 분리대가 끝나는 지점전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치
114	신호기표지	[그림 생략]	● 신호기가 있음을 알리는 것	● 시야장애로 신호기의 위치를 사전예고할 필요가 있는 경우에 설치 ● 신호기가 있는 지점전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
115	미끄러운 도로표지	[그림 생략]	● 자동차 등이 미끄러지기 쉬운 곳임을 알리는 것	● 속도를 내기 쉽고 미끄러지기 쉬운 구간시작지점에 설치 ● 핸들 및 브레이크 조작이 빈번한 지점에 설치 ● 기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지점에 설치 ● 미끄러지기 쉬운 지점전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
116	강변도로표지	[그림 생략]	● 도로의 일변이 강변·해변·계곡등 추락위험지점임을 알리는 것	● 도로의 일변이 강변·해변·계곡 등 추락위험지점인 경우에 설치 ● 강변·해변·계곡등 추락위험지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
117	노면고르지못함표지	[그림 생략]	● 노면이 고르지 못함을 알리는 것	● 고르지 못한 노면이 시작하는 지점에 설치 ● 고르지 못한 노면이 시작되는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치

117-1	과속방지턱표지	[그림생략]	● 과속방지턱이 있음을 알리는 것	● 과속방지턱이 있는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
118	낙석도로표지	[그림생략]	● 낙석의 우려가 있는 장소가 있음을 알리는 것	● 낙석의 우려가 있는 지점에 설치 ● 낙석 우려지점전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
119	고인물뒀표지	[그림생략]	● 노면에 고인물이 튀는 장소가 있음을 알리는 것	● 노면에 고인물을 튀게하여 보행자에게 불편을 주는 지점에 설치 ● 고인물이 있는 지점전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
120	횡단보도표지	[그림생략]	● 횡단보도가 있음을 알리는 것	● 횡단보도가 있는 도로로서 다음의 경우에 설치 ○ 포장도로의 교차로에 신호기가 없을 때 ○ 포장도로의 단일로에 신호기가 없을 때 ○ 비포장도로의 교차로 또는 단일로(신호기 유무에 관계없이) ○ 횡단보도전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치
121	어린이보호표지	[그림생략]	● 어린이 또는 유아의 통행로나 횡단보도가 있음을 알리는 것 ● 학교,	● 어린이 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 경우에 설치 ● 학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터이내의 구역에 설치 ● 어린이보호지점 또는 구역전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치

			유치원 등의 통학, 통원로 및 어 린이놀 이터 부근등 이 있 음을 알리는 것	
122	자전거 표지	[그림 생략]	● 자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것	● 자전거 통행이 빈번한 경우에 설치 ● 자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역전 50 미터 내지 200미터의 도로 우측에 설치
123	도로공 사중표 지	[그림 생략]	● 도로상 이나 도로연 변에서 공사나 작업을 하고 있음을 알리는 것	● 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치 ● 도로공사중일 때에는 칸막이, 라바콘등 필 요한 안전시설과 같이 설치 ● 도로공사중인 지점 또는 구간 전 50미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치 ● 200미터 내지 1킬로미터의 구간내에 설 치할 경우에는 보조표지를 붙인다.
124	비행기 표지	[그림 생략]	● 비행기 가 이 착륙하 는 지 점이 있음을 알리는 것	● 비행장의 비행기 이착륙방향에 근접한 도 로에 설치 ● 비행기 이착륙 지점전 50미터 내지 200 미터의 도로우측에 설치
125	횡풍표 지		● 강한 횡풍의	● 횡풍의 우려가 있는 경우에 설치 ● 횡풍의 우려가 있는 지점전 50미터 내지

		[그림생략]	우려가 있는 지점이 있음을 알리는 것	200미터의 도로우측에 설치
126	터널표지	[그림생략]	● 터널이 있음을 알리는 것	● 터널이 있는 경우에 설치 ● 터널입구전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
127	야생동물보호표지	[그림생략]	● 야생동물의 보호지역임을 알리는 것	● 야생동물의 보호지역에 설치 ● 보호지역의 시작 및 끝난 지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치
128	위험표지	[그림생략]	● 도로교통상 각종 위험이 있음을 알리는 것	● 위험지역에 설치 ● 위험지점전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치

2. 규제표지

가. 공통기준

만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)
[그림생략] [그림생략] [그림생략]	[그림생략] [그림생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
201	통행금지표지	[그림생략]	● 보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 것	● 보행자 및 차마등의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치

202	승용자동차통행금지표지	[그림 생략]	● 승용자동차의 통행을 금지하는 것	● 승용자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
203	화물자동차통행금지표지	[그림 생략]	● 화물자동차 (차량 총중량 8이상의 화물자동차와 승용자동차 이외의 차체길이 8미터이상의 자동차)의 통행을 금지하는 것	● 화물자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
204	승합자동차통행금지표지	[그림 생략]	● 승합자동차 (승차 정원 30명이상인 것)의 통행을 금지하는 것	● 승합자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
205	이륜자동차 및 원동기장	[그림 생략]	● 이륜자동차 및 원동기장	● 이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치

	치자전 거통행 금지표지		치자전 거의 통행을 금지하 는 것	● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
206	승용자 동차· 이륜자 동차 및 원동기 장치자 전거통 행금지 표지	[그림 생략]	● 승용자 동차·이륜자 동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것 ● 2개 차종의 통행을 금지할 때는 해당 차종을 표시한다.	● 승용자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
206-1	트랙터 및 경운기 통행금 지표지	[그림 생략]	● 트랙터 및 경운기의 통행을 금지하는 것	● 트랙터 및 경운기의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간, 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
207	우마차 통행금 지표지	[그림 생략]	● 우마차의 통행을 금지하는 것	● 우마차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
208	손수레 통행금		● 손수레의 통	● 손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙

	지표지	[그림생략]	행을 금지하 는 것	또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보 조표지를 부착·설치
209	자전거 통행금 지표지	[그림생략]	● 자전거 의 통 행을 금지하 는 것	● 자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보 조표지를 부착·설치
210	진입금 지표지	[그림생략]	● 차의 진입을 금지하 는 것	● 차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중 앙 또는 우측에 설치 ● 진입금지기간 및 이유를 명시한 보조표지 를 부착·설치
210-1	직진금 지표지	[그림생략]	● 차의 직진을 금지함	● 차의 직진을 금지해야 할 지점의 도로우 측에 설치
211	우회전 금지표 지	[그림생략]	● 차가 우회전 하는 것을 금지하 는 것	● 차의 우회전을 금지하는 지점의 도로우측 에 설치
211-1	좌회전 금지표 지	[그림생략]	● 차가 좌회전 하는 것을 금지하 는 것	● 차의 좌회전을 금지하는 지점의 도로우측 에 설치
212	횡단금 지표지	[그림생략]	● 차마의 횡단을 금지하 는 것	● 차마의 횡단을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우 측에 설치
212-1	유턴금 지표지	[그림생략]	● 차마의 유턴을 금지하 는 것	● 차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우 측에 설치
213	앞지르 기금지 표지	[그림생략]	● 차의 앞지르 기를 금지하	● 차의 앞지르기를 금지하는 도로의 구간이 나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로 우측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설

			는 것	치 ● 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 차 전용도로는 500미터 간격으로 중복설치할 수 있다.
214	정차·주차금지표지	[그림생략]	● 차의 정차 및 주차를 금지하는 것	● 차의 정차 및 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로 우측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치
215	주차금지표지	[그림생략]	● 차의 주차를 금지하는 것	● 차의 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치
216	차중량제한표지	[그림생략]	● 표지판에 표시한 중량을 초과하는 차의 통행을 제한하는 것	● 표지판에 표시된 중량을 초과하는 차의 통행을 금지하는 장소의 우측에 설치
217	차높이제한표지	[그림생략]	● 표지판에 표시한 높이를 초과하는 차(적재한 화물의	● 표지판에 표시된 높이를 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치 ● 높이제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.7미터미만에 구조물이 있는 경우에 설치하되, 당해 구조물 높이에 20센티미터를 뺀 수치를 표시하여 설치

			높이를 포함)의 통행을 제한하는 것	
218	차폭제한표지	[그림 생략]	● 표지판에 표시한 폭이 초과된 차(적재한 화물의 폭을 포함)의 통행을 제한하는 것	● 표지판에 표시된 폭을 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치
219	차간거리확보표지	[그림 생략]	● 표지판에 표시된 차간거리이상 확보할 것을 지시하는 것	● 표지판에 표시된 차간거리이상을 확보하여야 할 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치 ● 자동차 전용도로에 설치
220	최고속도제한표지	[그림 생략]	● 표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최고속도를 지정하는 것	● 자동차등의 최고속도를 제한하는 구역, 도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점 우측에 설치 ● 구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ● 구역내표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차등 전용도로는 800미터간격으로 중복 설치할 수 있다.

221	최저속 도제한 표지	[그림생략]	●표지판 에 표시 한 속도 로 자동 차등의 최저속 도를 지 정하는 것	● 자동차등의 최저속도를 제한하는 도로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 ● 구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설 치 ● 구역내표지는 시가지도로는 200미터, 지 방도로는 400미터, 자동차등 전용도로는 800미터간격으로 중복 설치할 수 있다.
222	<삭제>			
223	서행표 지	[그림생략]	● 차가 서행하 여야 할 장 소임을 지정하 는 것	● 차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치 ● 서행구간이 30미터이상일 때는 시작과 끝 지점에 보조표지를 설치 ● 서행구간이 100미터이상일 때는 100미터 간격으로 구간내 표지를 중복 설치
224	일시정 지표지	[그림생략]	● 차가 일시정 지하여 야 할 장소임 을지정 하는 것	● 차가 일시 정지하여야 하는 교차로 기타 필요한 지점의 우측에 설치
225	양보표 지	[그림생략]	● 차가 도로를 양보할 장소임 을 지 정하는 것	● 차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구 간 기타 필요한 지점의 우측에 설치
226	보행자 횡단금 지표지	[그림생략]	● 보행자 의 횡 단을 금지하 는 것	● 보행자의 횡단을 금지하는 도로의 구간 및 장소내의 필요한 지점 양측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설 치
226-1	보행자		● 보행자	● 보행자의 보행을 금지하는 도로의 구간

	보행금지표지	[그림생략]	의 보행을 금지하는 것	및 장소내의 필요한 지점 양측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치
227	위험물 적재차량통행금지표지	[그림생략]	● 위험물 적재차량[별표 8(주) 제6호 각목의 1에 해당하는 위험물 등을 운반하는 자동차를 말한다]의 통행을 금지하는 것	● 위험물을 적재한 차의 통행을 금지하는 도로의 구간우측에 설치

3. 지시표지

가. 공통기준

만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)
[그림생략] [그림생략] [그림생략]	[그림생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
301	자동차 전용도로표지	[그림생략]	● 자동차전용도로 또는 전용구역임을 지시하는 것	● 자동차 전용도로의 입구 기타 필요한 구간의 도로우측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로우측에 설치

302	자전거 전용도 로표지	[그림 생략]	● 자전거전용도로 또는 전용구역임을 지시하는 것	● 자전거 전용도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점 양측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로우측에 설치
302-1	자전거 및 보행자 겸용도 로표지	[그림 생략]	● 자전거 및 보행자 겸용도로임을 지시하는 것	● 자전거 및 보행자 겸용도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점 양측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지 부착 설치 ● 구간내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로우측에 설치
303	회전교 차로표 지	[그림 생략]	● 표지판의 화살표 방향으로 차가 회전 진행할 것을 지시하는 것	● 화살표 방향으로 회전진행 하여야 할 지점의 도로우측에 설치
304	직진표 지	[그림 생략]	● 차가 직진할 것을 지시하는 것	● 차가 직진할 지점의 도로우측에 설치
305	우회전 표지	[그림 생략]	● 차가 우회전할 것을 지시하는 것	● 차가 우회전할 지점의 도로우측에 설치
305-1	좌회전 표지	[그림 생략]	● 차가 좌회전할 것을 지시하는 것	● 차가 좌회전할 지점의 도로우측에 설치
306	직진 및 우 회전표 지	[그림 생략]	● 차가 직진 또는 우회전할 것을 지	● 차가 직진 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치

			시하는 것	
306-1	직진 및 좌 회전표 지	[그림 생략]	● 차가 직 진 또는 좌회전할 것을 지 시하는 것	● 차가 직진 또는 좌회전할 지점의 도로 우측에 설치
307	좌우회 전표지	[그림 생략]	● 차가 우 회전 또 는 좌회 전할 것 을 지시 하는 것	● 차가 좌회전 또는 우회전할 지점의 도 로우측에 설치
308	유턴표 지	[그림 생략]	● 차마가 유턴할 것을 지 시하는 것	● 차마가 유턴할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치
309	양측방 통행표 지	[그림 생략]	● 차가 양 측방향으 로 통행 할 것을 지시하는 것	● 차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점 의 도로우측 또는 중앙에 설치
310	우측면 통행표 지	[그림 생략]	● 차가 우 측면으로 통행할 것을 지 시하는 것	● 차가 우측면으로 통행하여야 할 지점의 도로우측에 설치
310-1	좌측면 통행표 지	[그림 생략]	● 차가 좌 측면으로 통행할 것을 지 시하는 것	● 차가 좌측면으로 통행하여야 할 지점의 도로좌측 또는 중앙에 설치
310-2	진행방 향별	[그림 생략]	● 차가 좌 회전·직진	● 차가 좌회전·직진 또는 우회전할 지점 의 도로우측에 설치

	통행구 분표지		또는 우 회전할 것을 지 시하는 것	
310-3	우회로 표 지	[그림생략]	● 차의 좌 회전이 금지된 지역에서 우회도로 로 통행 할 것을 지시하는 것	● 차가 우회도로로 통행하여야 할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치
311	<삭제>			
312	스노우 타이어 또는 체인 사용 표지	[그림생략]	● 자동차에 스노우타 이어 또 는 체인 을 사용 할 것을 지시하는 것	● 자동차가 스노우타이어 또는 체인을 사 용하여야 할 지점 또는 구간의 도로우 측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착· 설치
313	안전지 대표지	[그림생략]	● 안전지대 에의 통 행금지를 표시하는 것	● 안전지대를 설치한 지점에 설치
314	주차장 표지	[그림생략]	● 차 주차 장이 있 음을 알 리는 것	● 차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로 우측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표 지를 부착·설치
314-1	자전거 주차장 표 지	[그림생략]	● 자전거 주차장이 있음을 알리는 것	● 자전거가 주차할 수 있는 장소 및 필요 한 지점 또는 구간의 도로 우측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표 지를 부착 설치
315	보행자 전용도	[그림생략]	● 보행자 전용도로	● 보행자전용도로의 입구 기타 필요한 구 간의 도로우측 또는 중앙에 설치

	로표지		임을 지시하는 것	● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에 교차로 부근의 도로우측 또는 중앙에 설치
316	횡단보도표지	[그림 생략]	● 보행자가 횡단보도로 통행할 것을 지시하는 것	● 횡단보도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
317	어린이보호표지	[그림 생략]	● 어린이 또는 유아의 보호를 지시하는 것	● 어린이 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 횡단보도지점에 설치
317-1	어린이보호표지(어린이보호구역안)	[그림 생략]	● 어린이보호구역안에서 어린이 또는 유아의 보호를 지시하는 것	● 어린이보호구역이 시작되는 지점에 설치 ● 어린이보호구역의 도로양측에 설치
318	자전거횡단도표지	[그림 생략]	● 자전거의 횡단도임을 지시하는 것	● 자전거횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
319	일방통행표지	[그림 생략]	● 우측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것	● 일방통행 도로의 입구 및 구간 내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 양측에 설치
319-1	일방통행표지	[그림 생략]	● 좌측방향으로만	● 일방통행 도로의 입구 및 구간 내의 필요한 지점의 도로양측에 설치

			진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것	● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
319-2	일방통행표지	[그림 생략]	● 전방으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지시하는 것	● 일방통행 도로의 입구 및 구간 내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ● 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ● 구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
320	비보호좌회전표지	[그림 생략]	● 진행신호시 반대방면에서 오는 차량에 방해가 되지 아니하도록 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다는 것	● 비보호좌회전을 허용할 필요가 있다고 인정되는 장소에 설치
321	버스전용차로표지	[그림 생략]	● 버스전용차로 통행차만 통행할 수 있음을 알리는 것	● 버스전용차로 통행차만 통행할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 구간·일자·시간등의 보조표지를 부착·설치하되, 버스전용차로를 예고하는 보조표지는 일반도로의 경우에는 50미터 내지 100미터앞에, 고속도로 및 자동차전용도로의 경우에는 200미터 앞에 설치
322	다인승차량전용차로표지	[그림 생략]	● 다인승차량(3인이상)이 승차한 승	● 다인승차량만 통행할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ● 구간·일자·시간등의 보조표지를 부착·설치하되, 다인승차량 전용차로를 예고하

			합자동차· 승용자동 차를 말 한다)만 이 통행 할 수 있 음을 표 시하는 것	는 보조표지는 200미터앞에 설치
323	통행우 선표지	[그림 생략]	● 백색 화 살표 방 향으로 진행하는 차량이 우선 통 행할 수 있도록 표시하는 것 시하는 것	● 도로 폭이 좁아 차가 한대씩 교대로 통 행하는 도로구간에 설치 ● 도로 폭이 좁아지는 지점의 도로 우측 에 설치

4. 보조표지

가. 공통기준

만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)
[그림 생략] [그림 생략]	[그림 생략]

나. 개별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
501	거리표지	[그림 생략]	● 주의표지, 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 시 설물 또는 장소까지 의 거리	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
501-1	거리표지		● 주의표지,	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에

		[그림 생략]	규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 시 설물 또는 장소까지 의 거리	부착·설치
502	구역표지	[그림 생략]	● 주의표지, 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 내 용의 구간 또는 구역	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
503	일자표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통규제 또 는 지시의 일자	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
504	시간표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통규제 또 는 지시의 시간	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
505	시간표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통규제 또 는 지시의 시간	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
505-1	신호등화 상태표지	[그림 생략]	● 지시표지 가 표시하 는 지시를 따라야 하	● 지시표지에 부착·설치

			는 신호등 화상태를 표시하는 것 시간	
506	전방우선 도로표지	[그림 생략]	● 그 도로와 교차하는 전방의 도 로가 우선 도로임을 표시하는 것	● 규제표지에 부착·설치
507	안전속도 표지	[그림 생략]	● 주의표지 가 표시하 는 뜻을 보충하기 위하여 표 시하는 것	● 주의표지에 부착·설치
508	기상상태 표지	[그림 생략]	● 기상상태 로 인하여 도로 교통 상 주의가 필요한 사 항을 표시 하는 것	● 주의표지에 부착·설치
509	노면상태 표지	[그림 생략]	● 노면상태 가 도로교 통상 주의 를 필요로 함을 표시 하는 것	● 주의표지에 부착·설치
510	교통규제 표지	[그림 생략]	● 주의표지 가 표시하 는 뜻을 보충하여 도로 교통 상의 규제 내용을 표 시하는 것	● 주의표지에 부착·설치

511	통행규제 표지	[그림 생략]	● 규제표지 가 표시하 는 뜻을 보충하여 도로 교통 상의 통행 규제 내용 을 표시하 는 것	● 규제표지에 부착·설치
511-1	차량한정 표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통규제 또 는 지시를 따라야 할 차의 종류 를 한정하 는 것	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
512	통행주의 표지	[그림 생략]	● 주의표지 가 표시하 는 뜻을 보충하기 위하여 필 요한 주의 사항을 표 시하는 것	● 주의표지에 부착·설치
513	표지설명 표지	[그림 생략]	● 주의표지, 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 시 설 또는 장소에 대 하여 보충 할 사항을 표시하는	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

			것	
514	구간시작 표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통의 규 제·지시가 행하여지 는 구간의 시작을 표 시하는 것	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514-1	구간내표 지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통의 규 제·지시가 행하여지 는 구간임 을 표시하 는 것	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
514-2	구간끝표 지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통의 규제 지시가 행 하여지는 구간의 끝 을 표시하 는 것	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
515	우방향표 지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 노 선, 시설 또는 장소 가 우측방 향임을 표	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

			시하는 것	
515-1	좌방향표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 좌측방향임을 표시하는 것	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
515-2	전방표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 전방임을 표시하는 것	● 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
516	중량표지	[그림 생략]	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 뜻 중 중량에 대한 보충사항을 표시하는 것	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
517	노폭표지	[그림 생략]	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 뜻 중 노폭에 대한 보충사항을 표시하는 것	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
518	거리표지	[그림 생략]	● 주의표지, 규제표지	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

			또는 지시 표지가 표 시하는 의 미중 거리 에 대한 보충사항 을 표시하 는 것	
519	해제표지	[그림 생략]	● 규제표지 또는 지시 표지가 표 시하는 교 통의 규 제, 지시 가 해제됨 을 표시하 는 것	● 주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
519-1	해제표지	[그림 생략]	● 교통규제 또는 지시 가 해제됨 을 표시하 는 것 것	● 규제표지 또는 지시표지의 규제 또는 지시내용 바탕에 사선을 겹치게 하여 제작·설치 ● 해제되는 규제 또는 지시모양은 사선 보다 얇게 할 것
520	견인지역 표 지	[그림 생략]	● 주차금지 장소에 주 차한 차를 견인하는 지역임을 표시하는 것	● 주차금지표지에 부착·설치
521	어 린 이 보호구역 표 지	[그림 생략]	● 주의·규제 또는 지시 표지가 어 린이 보호 구역 내에 설치되어 있음을 표 시하는 것	● 어린이보호구역내에 위치한 주의·규 제 또는 지시표시에 부착·설치

(주)

1. 안전표지의 바탕·테·문자와 기호의 색채는 그림에 의한 것외에 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로, 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로 한다.
 - 가. 규제표지중 정차·주차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.
 - 나. 지시표지중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.
 - 다. 보조표지중 구간시작표지, 구간내표지 및 구간끝표지의 기호는 적색으로 하고, 어린이보호구역 표지의 바탕은 황색으로 한다.
2. 주의표지의 신호기표지의 기호는 필요에 따라 횡으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색·황색·녹색의 순으로 한다.
3. 안전표지의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 확대 또는 축소할 수 있다.

가. 확대

도 로 종 별	확 대 비 율
고속도로(자동차전용도로 포함)	1.5배, 2배, 2.5배
일반도로	1.3배, 1.6배, 2배

나. 축소

표 지 종 별	축 소 비 율
규제표지·지시표지	0.5배 또는 0.8배

4. 색채의 기준

색채의 기준은 다음과 같다.

(자연건조형 알키드수지 에나멜색기준)

색	종 류	광택	무 광택
적	색	11105	31136
황	색	13538	33538
녹	색	14110	34108
청	색	15044	35044
백	색	17875	37875
흑	색	17038	37038

※ 한국산업규격(KS) 5701색기준임(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

5. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한글

[그림생략]

나. 영문 및 숫자

[그림생략]

6. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착·설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는 다음 표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

차 량 의 종 류	약 칭
승 용 자 동 차	택시·승용
승 합 자 동 차	버스·노선버스
화 물 자 동 차	화 물
특 수 자 동 차	특 수
이 룬 자 동 차	이 룬
원 동 기 장 치 자 전 거	원동기

7. 붙이는 방법

- 가. 동일장소에 2종류이상의 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 4각형 백색 기판에 2종류이상의 표지도안을 함께 표시하여 설치할 수 있다.
- 나. 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주 기타 공작물에 부착할 수가 있다.
- 다. 보조표지는 본표지에 부착하여 설치하며, 본표지의 의미를 보충하거나 추가적으로 설명하는 내용으로서 도로의 구체적 상황을 고려하여 총 10자 이내의 문자로 제작한다.

8. 반사재료

표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여야 한다.

9. 재질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

10. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 210-1 내지 212-1 및 304 내지 310-2의 경우에 화살표선단이 가리키는 방향, 차로별·방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.

6. 노면표지

일련 번호	종 류	만 드 는 방 식 (단위 : 센티미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
601	중앙선표 시	[그림생략][그림생략] [그림생략][그림생략] $L1 = L2 = 300$	● 법 제13조에 따라 도로의 중앙선을 표시하는 것 ● 황색실선은 차마가 넘어갈 수 없음을 표시하는 것 ● 황색점선은 반대방	● 노폭 6미터이상인 도로에 설치하며, 편도 1차로 도로의 경우에는 황색실선 또는 점선으로 표시 하거나 황색복선 또는 황색실선과 점선을 복선으로 설치 ● 중앙분리대가 없는 편도 2차로이상인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치 ● 중앙분리대가 없는 고속도로의 중앙에 실선만을 표

			향의 교통에 주의하면서 일시적으로 반대편 차로로 넘어갈 수 있으나 진행방향 차로로 다시 돌아와야 함을 표시하는 것 ● 황색실선과 점선의 복선은 차마가 점선이 있는 측에서는 반대 방향의 교통에 주의하면서 넘어갔다가 다시 돌아올 수 있으나 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	시할 때에는 황색복선으로 설치
601-1	유턴구역 선표시	[그림 생략]	● 유턴을 허용하는 안전표지가 있는 곳에서 차마가 유턴하는 구역임을 표시하는	● 편도 3차로이상의 도로에서 차마의 유턴이 허용된 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치

			것	
602	차선표시	[그림 생략]	● 법 제13조에 따라 도로 구간 내의 차로 경계를 표시하는 것	● 편도 2차로이상의 차도구간내에 차로 경계를 표시할 필요가 있을 경우에 설치 ● 차로 경계선은 백색점선으로 설치
602-1	버스전용차로표시	[그림 생략]	● 법 제13조의2의 규정에 의하여 버스전용차로의 경계를 표시하는 것. 다만, 버스전용차로제가 시행되지 아니하는 시간에는 이를 차선표시로 본다. ● 청색실선은 차마가 넘어가서는 아니되는 것임을 표시하는 것 ● 청색점선은 전용차로를 통행할 수 있는 차마는 넘어갈 수 있으나, 전용차로를 통행할 수	● 편도 3차로이상의 도로에 설치 ● 출·퇴근시간에만 운영하는 구간은 단선으로, 그 외의 시간까지 운영하는 구간은 복선으로 설치

			없는 차마는 전용차로 외의 도로 등으로 진출·진입하거나 전용차로의 최초 시작지점에서 전용차로가 아닌 차로로 진입하기 위하여 넘어갈 수 있음을 표시하는 것 ● 청색점선과 실선의 복선은 차마가 점선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	
603	길가장자리구역선 표시	[그림 생략]	● 법 제2조 제7호에 따라 차도와 보도를 구획하는 길가장자리 구역을 표시하는 것	● 차도와 보도의 구분이 없는 도로에 있어서 길가장자리 구역을 설치하기 위하여 도로의 외측에 설치 ● 주차와 정차를 동시에 금지할 곳에서는 황색 실선을 설치 ● 주차만을 금지할 곳에서는 황색 점선을 설치

604	진로변경 제한선표 시	[그림 생략]	● 법 제13조 제4항에 따라 통행하고 있는 차의 진로변경을 제한하는 것	● 교차로 또는 횡단보도 등 차의 진로변경을 금지하는 도로 구간에 백색실선을 설치
604-1	진로변경 제한선표 시	[그림 생략]	● 차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 진로변경을 제한하는 것	● 도로가 분리 또는 합류되는 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치
604-2	진로변경 제한 선표 시	[그림 생략]	● 차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서 진로변경을 제한하는 것	● 고속도로 및 자동차전용도로에서 차도의 폭등을 고려, 특별히 필요하다고 인정되는 경우 도로가 분리 또는 합류되는 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치
605	노상장애 물표시	[그림 생략]	● 노상에 장애물이 있음을 표시하는 것	● 도로상에 장애물이 있는 지점에 설치 ● 도로중앙에 장애물이 있어 장애물을 중심으로 양방교통을 이룰 때에는 황색으로 설치 ● 동일방향으로 진행하는 도로에 있어서는 백색으로 설치
606	우회전금	[그림 생략]	● 차가 우회	● 교차로 기타 우회전을 금

	지표시		전하는 것 을 금지하 는 것	지하는 지점에 설치
606-1	좌회전금 지표시	[그림생략]	● 차가 좌회 전하는 것 을 금지하 는 것	● 교차로 기타 좌회전을 금 지하는 경우에 설치
607	직진금지 표시	[그림생략]	● 차가 직진 하는 것을 금지하는 것	● 차가 교차로등에서 직진을 금지할 필요가 있는 지점 에 설치
608	좌우회전 금지표시	[그림생략]	● 차가 좌우 회전하는 것을 금지 하는 것	● 차가 교차로등에서 좌우회 전하는 것을 금지할 필요 가 있는 지점에 설치
609	유턴금지 표시	[그림생략]	● 차마의 유 턴을 금지 하는 것	● 차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간 또는 장소내 의 필요한 지점에 설치
610	주차금지 표시	[그림생략]	● 차의 주차 금지를 표 시하는 것	● 차의 주차를 금지하는 도 로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치한다. ● 길가장자리에 주차금지 표 시를 한 때에는 별도로 길 가장자리구역선표시를 할 필요가 없다.
611	정차·주 차금지표 시	[그림생략]	● 정차 및 주차금지 를 표시하 는 것	● 정차 또는 주차를 금지하 는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치한다. ● 길가장자리에 정차 또는 주차금지표시를 한 때에는 별도로 길가장자리구역선 표시를 할 필요가 없다.
612	속도제한 표시	[그림생략]	● 최고속도 를 표시하 는 것	● 최고속도를 지정한 구역내 또는 도로구간내의 필요한 지점에 설치
612-1	속도제한 표시(어 린이보호 구역안)	[그림생략]	어린이보호구 역안에서 최 고속도를 표 시하는 것	● 어린이보호구역안에 설치
613	서행표시	[그림생략]	● 차가 서행	● 차가 서행하여야 할 지점

			하여야 할 것을 표시 하는 것	또는 장소에 설치
614	일시정지 표시	[그림 생략]	● 차가 일시 정지하여 야 할 것 을 표시하 는 것	● 교차로 횡단보도, 철길건널 목 등 차가 일시정지하여 야 할 장소의 2미터 내지 3미터지점에 설치
615	양보표시	[그림 생략]	● 차가 양보 하여야 할 장소임을 표시하는 것	● 교차로나 합류도로 등에서 차가 양보하여야 하는 지 점에 설치
701	평행주차 표시	[그림 생략]	● 도로측단 과 평행하 여 주차하 여야할 장 소임을 표 시하는 것	● 도로측단에 연하여 평행으 로 주차하도록 지정된 장 소에 설치
701-1	직각주차 표시	[그림 생략]	● 도로측단 과 직각으 로 주차하 여야 할 장소임을 표시하는 것	● 도로측단에 대하여 직각으 로 주차하도록 지정된 장 소에 설치
701-2	경사주차 표시	[그림 생략]	● 도로측단 에 대하여 경사로 주 차 하여야 할 장소임 을 표시	● 도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치
702	정차금지 지대표시	[그림 생략]	● 광장이나 교차로 중 앙지점등 에 설치된 구획 부분 에 차가 들어가 정	● 광장이나 교차로 중앙지점 등 차가 정차하는 것을 금 지하도록 지정된 장소에 설치

			차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것	
703	유도선표시	[그림 생략]	● 교차로에서 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것	● 교차로에서 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치
704	유도표시	[그림 생략]	● 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	● 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행 유도표시가 필요한 지점에 설치
704-1	유도표시	[그림 생략]	● 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	● 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행 유도표시가 필요한 지점에 설치
704-2	유도표시	[그림 생략]	● 교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	● 교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행 유도표시가 필요한 지점에 설치
705	횡단보도 예고표시	[그림 생략]	● 전방에 횡단보도가 있음을 알리는 표시	● 횡단보도전 50미터 내지 60미터 노상에 설치 ● 추가설치가 필요할 경우에는 10미터 내지 20미터를 더한거리에 설치한다. ● 편도 2차로이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설치
705-1	횡단보도	[그림 생략]	어린이보호구	● 어린이보호구역안 횡단보

	예고표시 (어린이 보호구역 안)		역안 전방에 횡단보도가 있음을 표시 하는 것	도 정지선부터 50미터 내 지 60미터 전 노상까지 설 치 ● 편도 2차로 이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설 치
706	정지선표 시	[그림 생략]	● 운행중 정 지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것	● 정지해야 할 필요가 있는 경우 정지해야 할 지점에 설치
707	안전지대 표시	[그림 생략]	● 안전지대 로서 이 지대에 들 어가지 못 함을 표시 하는 것	● 광장·교차로지점·노퍽이 넓 은 도로의 중앙지대등 안 전지대를 설치할 필요가 있는 장소에 설치
708	횡단보도 표시	[그림 생략]	● 횡단보도 임을 표시 하는 것	● 보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치
708-1	횡단보도 표시	[그림 생략]	● 보행자가 교차로를 대각선으 로 횡단할 수 있음을 표시하는 것	● 보행자가 대각선으로 횡단 할 수 있도록 할 필요가 있는 교차로에 설치
708-2	횡단보도 표시(어 린이보호 구역안)	[그림 생략]	어린이보호구 역안에서 보 행자가 도로 의 중간까지 횡단한 후 시 차를 두고 나 머지부분을 횡단하도록 표시하는 것	● 어린이보호구역 안에서 등·하교시간 외에는 보행 자 통행이 적고, 횡단보도 안에 신호기를 설치하기 곤란하며, 보행섬을 둘 수 있을 정도로 도로 폭이 넓 은 지점에 설치
709	자전거횡	[그림 생략]	● 자전거의	● 도로에 자전거 횡단이 필

	단도표시		횡단도임을 표시하는 것	요한 지점에 설치 ● 횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단보도 측면에 설치
709-1	자전거전용도로표시	[그림생략]	● 자전거 전용도로 또는 전용구간임을 표시하는 것	● 자전거 전용도로 또는 전용구간내 필요한 지점에 설치
710	어린이보호구역표시	[그림생략]	● 어린이 또는 유아의 보호구역을 표시하는 것	● 어린이 또는 유아의 보호가 필요한 통행로에 설치 ● 학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 반경 300미터이내의 구역에 설치
711	진행방향표시	[그림생략]	● 진행방향을 표시하는 것	● 좌회전 시키려고 하는 장소에 설치 ● 직진을 시키려고 하는 장소에 설치 ● 우회전을 시키려고 하는 장소에 설치
712	진행방향표시	[그림생략]	● 진행방향을 표시하는 것	● 직진 및 좌회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치 ● 직진 및 우회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치
712-1	진행방향표시	[그림생략]	● 진행방향을 표시하는 것	● 유턴시키려고 하는 장소에 설치 ● 좌회전과 유턴을 동시에 시키려고하는 장소에 설치
713	진행방향 및 방면표시	[그림생략]	● 진행할 방향과 방면을 표시하는 것	● 교차로 기타 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
713-1	진행방향 및 방면표시	[그림생략]	● 진행할 방향과 방면을 표시하는 것	● 교차로 기타 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치

713-2	비보호좌회전표시	[그림생략]	● 진행신호에 반대방면에서 오는 교통에 방해가 되지 않게 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다는 표시	● 비보호좌회전을 허용하고자 하는 때 필요하다고 판단되는 장소에 설치
714	차로변경표시	[그림생략]	차로변경을 표시하는 것	● 전방에 차로 수 감소 또는 좌회전이 허용되는 교차로 등 차로변경을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
715	오르막경사면표시	[그림생략]	전방 과속방지턱 또는 교차로에 오르막경사면이 있음을 표시하는 것 시	● 횡단보도와 결합된 과속방지턱에 오르막 경사면이 있는 경우 경사진 부분에 설치 ● 교차로 전체를 도로 보다 높게 조성하여 교차로입구에 오르막 경사면이 생긴 경우 경사진 부분에 설치

(주)

1. 표 시

가. 노면표지는 도로표시용 도료나 반사테이프로 하고, 노면표지병으로 이를 보완할 수 있다.

나. 자전거횡단표시를 횡단보도표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

2. 중앙선표시·노상장애물 가운데 도로중앙 장애물표시, 주차금지표시, 정차·주차금지표시 및 안전지대표시는 황색으로, 버스전용차선표시 및 다인승차량전용차선표시는 청색으로, 어린이보호구역 또는 주거지역 안에 설치하는 속도제한표시의 테두리선은 적색으로, 그외의 표시는 백색으로 하되, 색채의 기준은 다음과 같다.

색	종 류	색	번 호	비 고
백	색		37875	허용치 $\Delta E = 1$ 이내
황	색	아스팔트	33538	
		콘크리트	PA26709	

청	색	35250	
적	색	31136	

※ 한국산업규격(KS M5322, KS M5333, KS M5336) 도료의 기준임

3. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한 글

[그림생략]

나. 숫 자

[그림생략]

4. 노면표지는 필요에 따라 반사재료를 사용하거나 반사장치를 한다.

5. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 606 내지 609 및 711 내지 713-1의 경우 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별·방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.