







[별표 23] <개정 2010.12.31>




기능시험코스의 종류·형상 및 구조 (제65조관련)



1. 제1종 대형면허, 제1종 보통연습면허 및 제2종 보통연습면허

코스의 종류·형상	구 조	시험방법																				
가. 굴절코스 	①규격 (단위: 미터) <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>제1종대형 면허</th><th>제1종·제2종 보통연습면허</th></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.7</td><td>3.5</td></tr><tr><td>모통이사이길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td><td>11.5</td></tr><tr><td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>6.0</td><td>3.8</td></tr><tr><td>모통이의 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr></table> ②10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중굽은도로표지(제114호)또는 우좌로이중굽은도로표지(제113호)설치	구 분		제1종대형 면허	제1종·제2종 보통연습면허	폭	ㄱ	4.7	3.5	모통이사이길이	ㄴ	15.0	11.5	출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	3.8	모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0	○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 ○ 지정시간 2분 이내
구 분		제1종대형 면허	제1종·제2종 보통연습면허																			
폭	ㄱ	4.7	3.5																			
모통이사이길이	ㄴ	15.0	11.5																			
출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	3.8																			
모통이의 반경	ㄹ	1.5	1.0																			
나. 곡선코스 	①규격 (단위 : 미터) <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>제1종대형 면허</th><th>제1종·제2종 보통연습면허</th></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.2</td><td>3.5</td></tr><tr><td>반경</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td><td>7.3</td></tr><tr><td>외측원주의길이</td><td>ㄷ</td><td colspan="2">전원주의 3/8</td></tr></table> ②10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③입구에 좌우로이중굽은도로표지(제114호) 또는 우좌로이중굽은도로표지(제113호)설치	구 분		제1종대형 면허	제1종·제2종 보통연습면허	폭	ㄱ	4.2	3.5	반경	ㄴ	10.0	7.3	외측원주의길이	ㄷ	전원주의 3/8		○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉없이 통과 ○ 지정시간 2분 이내				
구 분		제1종대형 면허	제1종·제2종 보통연습면허																			
폭	ㄱ	4.2	3.5																			
반경	ㄴ	10.0	7.3																			
외측원주의길이	ㄷ	전원주의 3/8																				
다. 방향전환코스 	①규격 (단위 : 미터) <table><tr><th colspan="2">구 분</th><th>제1종대형 면허</th><th>제1종·제2종 보통연습면허</th></tr><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>5.2</td><td>3.5</td></tr><tr><td>차고의길이</td><td>ㄴ</td><td>8.0</td><td>4.8</td></tr><tr><td>출입구쪽길이</td><td>ㄷ</td><td>8.0</td><td>4.8</td></tr><tr><td>모통이의반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td><td>1.0</td></tr></table>	구 분		제1종대형 면허	제1종·제2종 보통연습면허	폭	ㄱ	5.2	3.5	차고의길이	ㄴ	8.0	4.8	출입구쪽길이	ㄷ	8.0	4.8	모통이의반경	ㄹ	1.5	1.0	○ 전진으로 진입하여 후진으로 차고의 확인선을 뒷바퀴가 접촉한 후 전진으로 되돌아 나
구 분		제1종대형 면허	제1종·제2종 보통연습면허																			
폭	ㄱ	5.2	3.5																			
차고의길이	ㄴ	8.0	4.8																			
출입구쪽길이	ㄷ	8.0	4.8																			
모통이의반경	ㄹ	1.5	1.0																			

	②10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③차고 후미부분에 겹테두리선으로부터 1미터 지점에 10~20센티미터 너비의 확인선 설치	올 때까지 검지선 접촉없이 통과 ○ 지정시간 2분 이내																				
라. 평행주차코스 	①규격 (단위: 미터) <table border="1"> <tr> <th colspan="2">구 분</th> <th>제1종대형면허</th> <th>제1종·제2종보통연습면허</th> </tr> <tr> <td>폭</td> <td>ㄱ</td> <td>3.5</td> <td>2.3</td> </tr> <tr> <td>길이</td> <td>ㄴ</td> <td>15.0</td> <td>7.5</td> </tr> <tr> <td>연석과의 간격</td> <td>ㄷ</td> <td>0.4 이상</td> <td>0.2 이상</td> </tr> <tr> <td>주차코스사이간격</td> <td>ㄹ</td> <td>3.0</td> <td>2.0</td> </tr> </table> ② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③ 입구에 주차장표지(제319호)설치 ④ 확인선은 황색실선 바깥쪽으로부터 30센티미터 위치에 너비 20센티미터 간격으로 설치	구 분		제1종대형면허	제1종·제2종보통연습면허	폭	ㄱ	3.5	2.3	길이	ㄴ	15.0	7.5	연석과의 간격	ㄷ	0.4 이상	0.2 이상	주차코스사이간격	ㄹ	3.0	2.0	○ 후진으로 진입하여 전진·후진으로 주차코스 구간 내에 설치된 확인선을 앞·뒷바퀴로 동시에 접촉하여 안쪽 연석선과 나란히 주차하였다가 전진으로 검지선 접촉 없이 출발 ○ 지정시간 2분 이내
구 분		제1종대형면허	제1종·제2종보통연습면허																			
폭	ㄱ	3.5	2.3																			
길이	ㄴ	15.0	7.5																			
연석과의 간격	ㄷ	0.4 이상	0.2 이상																			
주차코스사이간격	ㄹ	3.0	2.0																			
마. 기어변속코스 	①70미터의 대략 직선구간(곡선반경 150R)에 40미터로 설치 ②시작되는 지점 전 10미터 우측에 시속 20킬로미터 최저속도제한표지(제225호)와 종료되는 지점 전 10미터 우측에 시속 20킬로미터 최고속도제한표지(제224호)설치	○ 시작지점에서는 제1종대형면허 및 제1종보통연습면허는 2단에서 3단으로, 제2종보통연습면허는 1단에서 2단으로																				

		기어 변속 하 고, 속도유지 ○ 종료지점 에서는 제1종 대형면허 및 제1종 보통 연습면허는 3단에서 2단 으로, 제2종 보통 연습면 허는 2단에 서 1단으로 기어 변속 한 후 통과
바. 교통신호가 있는 십자형교차로 코 스 	① 교차로의 모퉁이 반경은 제1종·제2종 보 통연습면허의 경우 4미터 이상, 제1종 대형면허의 경우 6미터 이상 ② 교차로 입구 4방향에는 4색 신호등을 3 미터~4미터 높이로 설치 － 신호등 크기 : 직경 300밀리미터 이상 － 지주의 굵기 : 직경 150밀리미터 이상 ③ 신호순서는 별표 5의 신호등의 신호순 서에 따른다 ④ 교차로 4방향에 2미터 너비의 횡단보도 를 설치하고 횡단보도에 이르기 전 2미 터 지점에 30센티미터 너비의 정지선을 표시 ⑤ 정지선에 이르기 전 1미터 이상 10미터 이내 지점의 우측에 +자형 교차로표지(제 101호)와 횡단보도예고표시(제529호)설치	○ 직진 신호인 때 직진, 우 회전할 때 우 회전방향지시 등을 작동 우 회전, 정지신 호인 때 정 지, 좌회전신 호인 때 좌회 전 방향지시 등을 작동 좌 회전하는 등 신호기의 신 호에 따라 운 전 ○ 3회 이상 통과(직진, 좌회전, 우회 전등)

사. 횡단보도코스 	① 횡단보도의 너비는 4미터로 하고, 횡단보도 표시(제532호)설치 ② 횡단보도에 이르기 전 2미터지점에 30센티미터 너비의 정지선(제530호)을 표시하고, 정지선에 이르기 전 1미터이상 5미터이내 지점에 횡단보도표지(제132호)·일시정지표지(제227호)와 횡단보도예고표시(제529호)설치	○ 횡단보도 정지선 전방에 정지하였다가 출발
아. 철길건널목코스 	① 14×24×230cm 침목을 35센티미터간격으로 세로로 놓고, 그 위에 레일을 침목 양끝에서 40센티미터 되는 위치에 2개씩 가로로 설치 ② 레일 양쪽에는 양쪽 침목을 레일에 나란히 붙여 연결 ③ 남은 공간은 콘크리트나 아스콘으로 채우되, 레일로부터 2미터 이상되는 지점에서 침목높이에 맞게 경사를 두고 경사도가 6퍼센트이상 되게 설치 ④ 철길건널목 이르기 전 2미터지점에 30센티미터 너비의 일시정지표시(제521호)을 표시하고 정지선에 이르기 전 5미터 이상 10미터 이내 지점 우측에 철길건널목표지(제110호)와 일시정지표지(제227호)설치	○ 철길건널목 정지선 전방에 일시 정지하여 좌우를 확인한 후 통과
자. 경사로코스 	① 높이는 제1종 보통연습면허·제2종 보통연습면허는 1.0미터 이상, 제1종대형면허는 1.5미터 이상, 오르막경사도는 10~12.5퍼센트 내리막경사도는 6.5~9퍼센트로 하고, 정상부의 길이는 4미터 반경 15~16미터 곡선으로 함 ② 경사시작점으로부터 1미터 지난 지점과 상부곡선부 시작점 1미터 못미친 지점에 30센티미터 너비의 경사구획선을 표시	○ 오르막정지선에 3초이상 정지하였다가 50센티미터이상 후진하지 아니하고 출발 ○ 정지구간은 오르막 시작점 1미터지점에서

	하고, 오르막 3미터 전방에 오르막경사표지(제116호) 및 내리막경사표지(제117호)를 설치 ③길가장자리선에서 바깥으로 50센티미터 이상 높이의 방호벽 설치	부터 상부곡선부 시작점 1미터 못미친 지점의 30센티미터폭까지로 하고 정지구간 이탈범위는 자동차의 앞범퍼를 기준으로 한다.
차. 출발코스 	①출발지점은 50센티미터 너비의 백색선으로 표시하고 1미터 전방에 "출발"이라고 노면에 표시 ②출발선을 지나 2미터이상 10미터이내 지점에 최고속도제한표지(제224호)설치	○ 출발시 전·후·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 출발하여 차로 중앙으로 진입 ○ 진입 후에는 방향지시등을 소등
카. 종료코스 	①종료지점은 50센티미터 너비의 백색선으로 표시하고 종료지점에 이르기 전 1미터지점에 "종료"라고 노면에 표시 ②종료지점에 이르기 전 5미터 이상 10미터 이내 지점 우측에 서행 표지(제226호)설치	○ 종료시 전·후·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 차를 도로 우측에 붙여 정지

(주)

1. 가목에서 카목까지의 코스는 다음과 같은 연장거리 700미터 이상의 콘크리트 등으로 포장된 도로에서 연결하여 실시한다.

- 가. 도로의 폭은 7미터 이상으로 하고 3미터(제1종 대형면허 시험코스를 병행할 경우에는 3미터 내지 3.5미터) 너비의 2개 차로 이상을 설치
- 나. 10~15센티미터 너비의 중앙선을 표시하고 중앙선으로부터 3미터 되는 지점에 10~15센티미터 너비의 길가장자리선을 설치
- 다. 연석은 길가장자리선으로부터 25센티미터 이상 간격으로 높이 10센티미터 이상, 너비 10센티미터 이상으로 설치
2. 전문학원의 기능교육장은 부지의 형상에 따라 굴절·곡선·방향전환코스 등의 순서에 관계없이 설치 할 수 있다.
3. 기능교육을 위하여 필요한 경우에는 굴절·곡선·방향전환 및 트레일러 코스(폭 3미터 이상, 길이 15미터 이상) 등이 분리된 코스(이하 이 표에서 "개별코스"라 한다)를 별도로 설치할 수 있다.
4. 영 별표 5 제7호 가목 단서의 규정에 의하여 2층으로 교습장을 설치하는 경우에는 기어변속코스, 교통신호가 있는 십자형 교차로코스, 출발·종료코스는 반드시 1층에 위치하여야 하며, 다음 각호의 기준에 적합한 안전시설이 갖추어져 있어야 한다.
- 가. 2층 연결도로의 폭은 7미터 이상으로 하고 3미터 이상 너비의 2개차로 이상을 확보하여야 하며, 제1호 나목에 따른 규격의 중앙선과 길가장자리선을 표시하는 동시에 경사각도는 12.5퍼센트 미만으로 설치될 것
- 나. 연결도로의 양옆 길가장자리선 외측 및 2층 고가기능교육장의 외측에는 두께 20센티미터 이상, 높이 110센티미터 이상의 철근콘크리트 방호울타리를 설치하여 차량의 추락을 방지하도록 하여야 하며, 이때 방호울타리의 설계하중은 벽의 상단에서 횡방향으로 측정하여 직선구간은 1t/m, 곡선구간은 2t/m 이상으로 유지되어야 한다.
5. 운전면허 기능시험의 응시생(교육생을 포함한다)의 안전을 위하여 대기장소에는 다음의 기준에 적합한 가드레일 또는 철근콘크리트 방호울타리를 설치하여야 한다.
- 가. 가드레일
- (1) 보(폭 350밀리미터, 코르게이션 75밀리미터, 두께 4.0밀리미터, 단면적 18.7제곱센티미터)
 - (2) 지주(바깥지름 139.8밀리미터, 두께 4.5밀리미터, 매입깊이 165센티미터)
 - (3) 연결쇠(폭 70밀리미터, 코루게이션 31밀리미터, 두께 4.5밀리미터)
 - (4) 보 중심높이 60센티미터 이상
 - (5) 최대 지주간격 4.0미터
- 나. 철근콘크리트 방호울타리
- (1) 두께 20센티미터
 - (2) 높이 60센티미터 이상

(3) 방호울타리의 설계하중은 벽의 상단에서 횡방향으로 측정, 직선구간 1t/m, 곡선구간은 2t/m 이상

6. 제1호의 도로를 운행중 다음 각목의 운전능력도 함께 측정한다.

가. 돌발사고 발생시 급정지능력

돌발등이 켜지면 2초 이내에 급정지하고 3초 이내에 비상점멸등을 켜고 대기후 운행

나. 지정속도 유지능력

매시 10~20킬로미터 미만의 속도에 따라 운행하여 지정시간 내에 통과 코스 길이

※ 지정시간 = $\frac{\text{코스 길이}}{\text{평균주행속도(15킬로미터 기준)}}$ + 경사로, 돌발사고 구간

각 20초(총 40초) + 굴절·곡선·방향전환·평행주차코스 각 120초(총 480초)

※ 신호대기시간은 지정시간 계산에 산입하지 아니한다.

다. 시동상태 유지능력

시험이 종료될 때까지 시동을 꺼트리지 아니하고 4천RPM 이하로 운행

라. 좌석안전띠 착용상태


출발지점에서 종료지점까지(평행주차코스·방향전환코스 후진도 포함) 좌석 안전띠를 정확하게 착용하고 종료지점까지 운행



7. 제1종 보통연습면허와 제2종 보통연습면허의 경우 사목·아목·차목·카목의 코스에 대해서는 시험을 실시하지 아니하고, 다목의 방향전환코스의 시험방법은 다음 각 목과 같다.

가. 차고로 진입하여 확인선을 앞바퀴로 접촉한 후 후진으로 되돌아 나올 때까지 검지선 접촉 없이 통과

나. 지정시간 2분 이내

2. 제2종 소형면허 및 원동기장치자전거면허

코스의 종류·형상	구 조	시험방법												
가. 굴절코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이사이 길이</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이의 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.0</td></tr> </table> ②10센티미터 너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0	출입구쪽 길이	ㄷ	3.0	모퉁이의 반경	ㄹ	1.0	○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	1.0												
모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0												
출입구쪽 길이	ㄷ	3.0												
모퉁이의 반경	ㄹ	1.0												
나. 곡선코스	①규격 (단위 : 미터)	○ 전진으로 진입												

	<table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>진입구 반경</td><td>ㄴ</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>외측원주의 길이</td><td>ㄷ</td><td>3/8</td></tr> <tr> <td>출구 반경</td><td>ㄹ</td><td>6.0</td></tr> </table> ②10센티미터 너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	진입구 반경	ㄴ	6.0	외측원주의 길이	ㄷ	3/8	출구 반경	ㄹ	6.0	하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	1.0												
진입구 반경	ㄴ	6.0												
외측원주의 길이	ㄷ	3/8												
출구 반경	ㄹ	6.0												
다. 좁은길코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>높이</td><td>ㄴ</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>길이</td><td>ㄷ</td><td>15.0</td></tr> <tr> <td>경사부의 길이</td><td>ㄹ</td><td>0.4</td></tr> </table> ②콘크리트 구조물로 설치	폭	ㄱ	0.4	높이	ㄴ	0.05	길이	ㄷ	15.0	경사부의 길이	ㄹ	0.4	○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	0.4												
높이	ㄴ	0.05												
길이	ㄷ	15.0												
경사부의 길이	ㄹ	0.4												
라. 연속진로전환코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>높이</td><td>ㄴ</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>입체장애물의 거리</td><td>ㄷ</td><td>4.5</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄹ</td><td>27.0</td></tr> </table> ②양쪽 끝은 10센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③입체장애물은 라바콘(높이 50센티미터 이상)으로 시설 ④입체장애물은 중심선상에 5개소 설치	폭	ㄱ	3.0	높이	ㄴ	1.5	입체장애물의 거리	ㄷ	4.5		ㄹ	27.0	○ 화살표 방향으로 진입하여 진로를 변경하면서 검지선 접촉이나 발이 닿거나 라바콘을 접촉하지 아니하고 통과
폭	ㄱ	3.0												
높이	ㄴ	1.5												
입체장애물의 거리	ㄷ	4.5												
	ㄹ	27.0												

(주)

1. 가목부터 라목까지의 코스는 분리하여 코스별로 실시한다.
2. 다륜형 원동기장치자전거만을 운전하는 것을 조건으로 하는 원동기장치자전거면허의 경우에는 가목과 나목의 코스만을 실시하며, 이 경우 각 코스의 규격은 가목 및 나목의 규정에도 불구하고 다음과 같이 한다.


굴절코스			곡선코스		
폭 모퉁이사이 길이 출입구쪽 길이 모퉁이의 반경	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ	2.0미터 10.0미터 3.0미터 1.0미터	폭 진입구 반경 외측원주의 길이 출구 반경	ㄱ ㄴ ㄷ ㄹ	2.0미터 7.0미터 3/8미터 6.0미터

3. 특수면허

코스의 종류·형상	구 조	시험방법
-----------	-----	------

레
커
면
허

가. 굴절코스



① 규격

(단위: 미터)

구분		시험용자동차의 종류	
		A	B
폭	ㄱ	4.7	4.3
모퉁이사이길이	ㄴ	15.0	15.0
출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	6.0
모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	1.5

* A : 각 820×240×450센티미터 이상 (각각 차량길이, 너비, 축간거리)의 레커. 이하 같다

* B : 각 643×219×379센티미터 이상 (각각 차량길이, 너비, 축간거리)의 레커. 이하 같다

② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시


③ 입구에 좌우로 이중굽은도로표지(제114호) 또는 우좌로 이중굽은도로표지(제113호) 설치

○견인차에 피견인차를 5분 이내에 연결하고 굴절코스와 곡선코스를 검지선 접촉 없이 전진으로 통과한 후, 다시 피견인차를 5분 이내에 분리하여 방향전환 코스를 검지선 접촉 없이 통과

○각 코스는 지정시간 3분 이내

○총 지정시간 19분 이내

나. 곡선코스



① 규격


(단위: 미터)

구분		시험용자동차의 종류	
		A	B
폭	ㄱ	4.2	3.8
반경	ㄴ	10.0	10.0
외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8	

② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시

③ 입구에 좌우로 이중굽은도로표지(제114호) 또는 우좌로 이중굽은도로표지(제113호) 설치

다. 방향전환코스




① 규격

(단위: 미터)

구분		시험용자동차의 종류	
		A	B
폭	ㄱ	5.2	4.4
차고의 길이	ㄴ	8.0	8.0
출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	8.0
모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	1.5

② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시

③ 차고 후미부분에 결테두리선으로부터 1미터 지점에

		10~20센티미터 너비의 확인선 설치																						
트 레 일 러 면 허		① 규격 (단위 : 미터) <table><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>10</td></tr><tr><td>높이</td><td>ㄴ</td><td>25</td></tr><tr><td>여유폭</td><td>ㄷ</td><td>12</td></tr><tr><td>차고의 길이</td><td>ㄹ</td><td>9.7</td></tr><tr><td>차고폭</td><td>ㅁ</td><td>3.6</td></tr><tr><td>입구쪽의 길이</td><td>ㅂ</td><td>17.4</td></tr><tr><td>전·후진 차로 길이</td><td>ㅅ</td><td>46</td></tr></table> ② 10센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③ 차고 후미부분에 겹 테두리선으로부터 1미터 지점에 확인선 설치	폭	ㄱ	10	높이	ㄴ	25	여유폭	ㄷ	12	차고의 길이	ㄹ	9.7	차고폭	ㅁ	3.6	입구쪽의 길이	ㅂ	17.4	전·후진 차로 길이	ㅅ	46	○ 견인차에 피견인차를 5분 이내에 연결하여 출발점에서 화살표 방향으로 전진하여 A지점의 확인선을 접촉하고, 후진으로 B지점의 확인선을 접촉한 후 다시 A지점으로 전진하였다가 후진으로 출발지점에 도착 ○ 출발지점에 도착한 후 피견인차를 5분 이내 분리 ○ 총 지정시간 15분 이내
폭	ㄱ	10																						
높이	ㄴ	25																						
여유폭	ㄷ	12																						
차고의 길이	ㄹ	9.7																						
차고폭	ㅁ	3.6																						
입구쪽의 길이	ㅂ	17.4																						
전·후진 차로 길이	ㅅ	46																						

(주) 레커면허의 가목 내지 다목 코스를 각각 분리하여 코스별로 행한다.