









[별표 23] <개정 2016. 7. 28.>



기능시험코스의 종류·형상 및 구조 (제65조관련)


1. 제1종 대형면허

코스의 종류·형상	구조	시험방법												
가. 출발코스 	① 출발지점은 50센티미터 너비의 백색선으로 표시하고 1미터 전방에 “출발”이라고 노면에 표시 ② 출발선을 지나 2미터 이상 10미터 이내 지점에 최고속도제한표지(제224호)설치	- 출발시 전·후 ·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 출발하여 차로 중앙으로 진입 - 진입 후 방향지시등 소등												
나. 굴절코스 	① 규격(단위: 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.7</td></tr> <tr> <td>모퉁이사이길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이의 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td></tr> </table> ② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③ 입구에 좌우로이중굽은도로표지(제114호) 또는 우좌로이중굽은도로표지(제113호) 설치	폭	ㄱ	4.7	모퉁이사이길이	ㄴ	15.0	출입구쪽 길이	ㄷ	6.0	모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	- 전진으로 진입하여 검지선 접촉 없이 통과 - 지정시간 2분 이내
폭	ㄱ	4.7												
모퉁이사이길이	ㄴ	15.0												
출입구쪽 길이	ㄷ	6.0												
모퉁이의 반경	ㄹ	1.5												
다. 곡선코스 	① 규격(단위: 미터) <table border="1"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.2</td></tr> <tr> <td>반경</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>외측원주의길이</td><td>ㄷ</td><td>전원주의3/8</td></tr> </table> ② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③ 입구에 좌우로이중굽은도로표지(제114호) 또는 우좌로이중굽은도로표지(제113호) 설치	폭	ㄱ	4.2	반경	ㄴ	10.0	외측원주의길이	ㄷ	전원주의3/8	- 전진으로 진입하여 검지선 접촉 없이 통과 - 지정시간 2분 이내			
폭	ㄱ	4.2												
반경	ㄴ	10.0												
외측원주의길이	ㄷ	전원주의3/8												
라. 방향전환코스	① 규격(단위: 미터)	전진으로 진입하여 후진으로												

	<table border="1" data-bbox="579 224 1066 385"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ^</td><td>5.2</td></tr> <tr> <td>차고의길이</td><td>ㄴ</td><td>8.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽길이</td><td>ㄷ^</td><td>8.0</td></tr> <tr> <td>모통이의반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td></tr> </table> ② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③ 차고 후미부분에 겹테두리선으로 부터 1미터 지점에 10 ~ 20센티미터 너비의 확인선 설치	폭	ㄱ^	5.2	차고의길이	ㄴ	8.0	출입구쪽길이	ㄷ^	8.0	모통이의반경	ㄹ	1.5	차고의 확인선을 뒷바퀴가 접촉한 후 전진으로 되돌아 나올 때까지 검지선 접촉 없이 통과 지정시간 2분 이내
폭	ㄱ^	5.2												
차고의길이	ㄴ	8.0												
출입구쪽길이	ㄷ^	8.0												
모통이의반경	ㄹ	1.5												
마. 평행주차코스 	①규격(단위: 미터) <table border="1" data-bbox="579 840 1066 1001"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.5</td></tr> <tr> <td>길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td></tr> <tr> <td>연석과의간격</td><td>ㄷ</td><td>0.4 이상</td></tr> <tr> <td>주차코스사이간격</td><td>ㄹ</td><td>3.0</td></tr> </table> ② 10~15센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③ 입구에 주차장표지(제319호)설치 ④ 확인선은 황색실선 바깥쪽으로 부터 30센티미터 위치에 너비 20센티미터 간격으로 설치	폭	ㄱ	3.5	길이	ㄴ	15.0	연석과의간격	ㄷ	0.4 이상	주차코스사이간격	ㄹ	3.0	- 후진으로 진입하여 전진·후진으로 주차코스 구간 내에 설치된 확인선을 앞·뒷바퀴로 동시에 접촉하여 안쪽 연석선과 나란히 주차하였다가 전진으로 검지선 접촉 없이 출발 - 지정시간 2분 이내
폭	ㄱ	3.5												
길이	ㄴ	15.0												
연석과의간격	ㄷ	0.4 이상												
주차코스사이간격	ㄹ	3.0												
바. 기어변속코스 	① 70미터의 대략 직선구간(곡선 반경 150R)에 40미터로 설치 ② 시작되는 지점 전 10미터 우측에 시속 20킬로미터 최저속도제한표지(제225호)와 종료되는 지점 전 10미터 우측에 시속 20킬로미터 최고속도제한표지(제224호)설치	- 시작지점에서는 2단에서 3단으로 기어변속하고 속도유지 - 종료지점에서는 3단에서 2단으로 기어변속한 후 통과												

사. 교통신호가 있는 십자형교차로 코스 	① 교차로의 모퉁이 반경은 6미터 이상 ② 교차로 입구 4방향에는 4색 신호등을 3미터~4미터 높이로 설치 - 신호등 크기: 직경 300밀리미터 이상 - 지주의 굵기: 직경 150밀리미터 이상 ③ 신호순서는 별표 5의 신호등의 신호순서에 따른다. ④ 교차로 4방향에 2미터 너비의 횡단보도를 설치하고 횡단보도에 이르기 전 2미터 지점에 30센티미터 너비의 정지선을 표시 ⑤ 정지선에 이르기 전 1미터 이상 10미터 이내 지점의 우측에 +자형 교차로표지(제101호)와 횡단보도예고표시(제529호)설치	• 직진신호일 때 직진, 우회전할 때 우회전방향 지시등을 작동 우회전, 정지신호일 때 정지, 좌회전신호일 때 좌회전 방향지시등을 작동 좌회전하는 등 신호기의 신호에 따라 운전 • 3회 이상 통과 (직진, 좌회전, 우회전 등)
아. 횡단보도코스 	① 횡단보도의 너비는 4미터로 하고, 횡단보도 표시(제532호)설치 ② 횡단보도에 이르기 전 2미터 지점에 30센티미터 너비의 정지선(제530호)을 표시하고, 정지선에 이르기 전 1미터 이상 5미터 이내 지점에 횡단보도표지(제132호)·일시정지표지(제227호)와 횡단보도예고표시(제529호)설치	• 횡단보도 정지선 전방에 정지하였다가 출발

자. 철길건널목코스 	① 14×24×230센티미터 받침목을 35센티미터 간격으로 세로로 놓고, 그 위에 레일을 받침목 양끝에서 40센티미터 되는 위치에 2개씩 가로로 설치 ② 레일 양쪽에는 양쪽 받침목을 레일에 나란히 붙여 연결 ③ 남은 공간은 콘크리트나 아스콘으로 채우되, 레일로부터 2미터 이상되는 지점에서 받침목높이에 맞게 경사를 두고 경사도가 6퍼센트 이상 되게 설치 ④ 철길건널목 이르기 전 2미터 지점에 30센티미터 너비의 일시정지표시(제521호)을 표시하고 정지선에 이르기 전 5미터 이상 10미터 이내 지점 우측에 철길건널목표지(제110호)와 일시정지표지(제227호)설치	• 철길건널목 정지선 전방에 일시 정지하여 좌우를 확인한 후 통과
차. 경사로코스 	① 높이는 1.5미터 이상, 오르막 경사도는 10~12.5퍼센트, 내리막경사도는 6.5 ~9퍼센트로 하고, 정상부의 길이는 4미터 반경 15~16미터 곡선으로 함 ② 경사시작점으로부터 1미터 지난 지점과 상부곡선부 시작점 1미터 못미친 지점에 30센티미터 너비의 경사구획선을 표시하고, 오르막 3미터 전방에 오르막경사표지(제116호) 및 내리막경사표지(제117호)를 설치 ③ 길가장자리선에서 바깥으로 50센티미터 이상 높이의 방호	• 오르막정지선에 3초 이상 정지하였다가 50센티미터 이상 후진하지 아니하고 출발 • 정지구간은 오르막 시작점 1미터 지점에서부터 상부 곡선부 시작점 1미터 못미친 지점의 30센티미터 폭까지로 하고 정지구간

	벽 설치	이탈범위는 자동차의 앞범퍼를 기준으로 한다.
카. 종료코스 	① 종료지점은 50센티미터 너비의 백색선으로 표시하고 종료지점에 이르기 전 1미터지점에 “종료”라고 노면에 표시 ② 종료지점에 이르기 전 5미터 이상 10미터 이내 지점 우측에 서행 표지(제226호)설치	• 종료시 전·후·좌·우의 교통상황을 확인하고, 방향지시등을 작동하면서 차를 도로 우측에 붙여 정지

(주)

1. 가목에서 카목까지의 코스는 다음과 같은 연장거리 700미터 이상의 콘크리트 등으로 포장된 도로에서 연결하여 실시한다.

가. 도로의 폭은 7미터 이상으로 하고 3미터부터 3.5미터까지 너비의 2개 차로 이상을 설치

나. 10~15센티미터 너비의 중앙선을 표시하고 중앙선으로부터 3미터 되는 지점에 10~15센티미터 너비의 길가장자리선을 설치

다. 연석은 길가장자리선으로부터 25센티미터 이상 간격으로 높이 10센티미터 이상, 너비 10센티미터 이상으로 설치

2. 전문학원의 기능교육장은 부지의 형상에 따라 굴절·곡선·방향전환코스 등의 순서에 관계없이 설치 할 수 있다.

3. 기능교육을 위하여 필요한 경우에는 폭 3미터 이상, 길이 15미터 이상의 굴절·곡선·방향전환 코스 또는 대형견인차 코스 등을 각각 분리하여 설치할 수 있다.

4. 영 별표 5 제7호 가목 단서의 규정에 의하여 2층으로 교습장을 설치하는 경우에는 기어변속코스, 교통신호가 있는 십자형 교차로코스, 출발·종료코스는 반드시 1층에 위치하여야 하며, 다음 각호의 기준에 적합한 안전시설이 갖추어져 있어야 한다.

가. 2층 연결도로의 폭은 7미터 이상으로 하고 3미터 이상 너비의 2개차로 이상을 확보하여야 하며, 제1호 나목에 따른 규격의 중앙선과 길가장자리선을 표시하는 동시에 경사각도는 12.5퍼센트 미만으로 설치될 것

나. 연결도로의 양옆 길가장자리선 외측 및 2층 고가기능교육장의 외측에는 두께 20센티미터 이상, 높이 110센티미터 이상의 철근콘크리트 방호울타리를 설치하여 차량의 추락을 방지하도록 하여야 하며, 이때 방호울타리의

설계하중은 벽의 상단에서 횡방향으로 측정하여 직선구간은 1t/m, 곡선구간은 2t/m 이상으로 유지되어야 한다.

5. 운전면허 기능시험의 응시생(교육생을 포함한다)의 안전을 위하여 대기장소에는 다음의 기준에 적합한 가드레일 또는 철근콘크리트 방호울타리를 설치하여야 한다.

가. 가드레일

- (1) 보(폭 350밀리미터, 코르게이션 75밀리미터, 두께 4.0밀리미터, 단면적 18.7제곱센티미터)
- (2) 지주(바깥지름 139.8밀리미터, 두께 4.5밀리미터, 매입깊이 165센티미터)
- (3) 연결쇠(폭 70밀리미터, 코르게이션 31밀리미터, 두께 4.5밀리미터)
- (4) 보 중심높이 60센티미터 이상
- (5) 최대 지주간격 4.0미터

나. 철근콘크리트 방호울타리

- (1) 두께 20센티미터
- (2) 높이 60센티미터 이상
- (3) 방호울타리의 설계하중은 벽의 상단에서 횡방향으로 측정, 직선구간 1t/m, 곡선구간은 2t/m 이상

6. 제1호의 도로를 운행중 다음 각목의 운전능력도 함께 측정한다.

가. 돌발사고 발생시 급정지능력

돌발등이 켜지면 2초 이내에 급정지하고 3초 이내에 비상점멸등을 켜고 대기후 운행

나. 지정속도 유지능력

매시 10~20킬로미터 미만의 속도에 따라 운행하여 지정시간 내에 통과
코 스 길 이

※ 지정시간 = $\frac{\text{지정속도}}{\text{평균주행속도(15킬로미터 기준)}}$ + 경사로, 돌발사고 구간
각 20초(총 40초) + 굴절·곡선·방향전환·평행주차코스 각
120초(총 480초)

※ 신호대기시간은 지정시간 계산에 산입하지 아니한다.

다. 시동상태 유지능력

시험이 종료될 때까지 시동을 꺼트리지 아니하고 4천RPM 이하로 운행

라. 좌석안전띠 착용상태

출발지점에서 종료지점까지(평행주차코스·방향전환코스 후진도 포함) 좌석
안전띠를 정확하게 착용하고 종료지점까지 운행

7. 삭제 <2011.4.30>

1의2. 제1종 보통연습면허 및 제2종 보통연습면허

가. 기능시험코스의 형상 및 구조

- 1) 연장거리 50미터 이상의 콘크리트 등으로 포장된 직선 또는 90도 이상으로 한번 좌 또는 우로 굽은선으로 된 도로로서, 제1호(주)제1호 각 목의 기준에 따른 시설을 설치한다.
- 2) 출발지점과 종료지점의 표시는 제1호가목 및 카목의 구조를 준용한다.
- 3) 제1호(주)제5호의 기준에 따른 가드레일 또는 철근콘크리트 방호울타리를 설치하여야 한다.

나. 기능시험의 방법

1) 운전장치의 조작

출발지점에서 출발하기 전에 별표 25 제2호가목1)의 시험항목 순서대로 시험관의 지시에 따라 운전장치를 조작할 수 있는지 점검한다.

2) 차로준수·급정지

시속 20킬로미터 미만의 속도로 운행하게 하면서 점검하되, 점검이 시작될 때부터 종료될 때까지 차 바퀴 중 어느 하나라도 중앙선, 차선 또는 길가장자리구역선을 접촉하는지 여부와 돌발등이 켜지면 2초 이내에 급정지하고, 정지 후 3초 이내에 비상점멸등을 켜고 대기 후 운행하는지 여부를 점검한다.





3) 좌석안전띠 착용

차가 출발할 때부터 멈출 때까지 좌석안전띠를 정확하게 착용하고 운행하는지 점검한다.

(주) 시험관은 응시자에게 점검의 “시작”과 “종료”를 알려주어야 한다.

2. 제2종 소형면허 및 원동기장치자전거면허

코스의 종류·형상	구 조	시험방법
-----------	-----	------

가. 굴절코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1" data-bbox="579 320 1098 483"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이사이 길이</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td>모퉁이의 반경</td><td>ㄷ</td><td>1.0</td></tr> </table> ②10센티미터 너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0	출입구쪽 길이	ㄷ	3.0	모퉁이의 반경	ㄷ	1.0	○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	1.0												
모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0												
출입구쪽 길이	ㄷ	3.0												
모퉁이의 반경	ㄷ	1.0												
나. 곡선코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1" data-bbox="579 656 1082 808"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>1.0</td></tr> <tr> <td>진입구 반경</td><td>ㄴ</td><td>6.0</td></tr> <tr> <td>외측원주의 길이</td><td>ㄷ</td><td>3/8</td></tr> <tr> <td>출구 반경</td><td>ㄷ</td><td>6.0</td></tr> </table> ②10센티미터 너비의 황색실선으로 표시	폭	ㄱ	1.0	진입구 반경	ㄴ	6.0	외측원주의 길이	ㄷ	3/8	출구 반경	ㄷ	6.0	○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	1.0												
진입구 반경	ㄴ	6.0												
외측원주의 길이	ㄷ	3/8												
출구 반경	ㄷ	6.0												
다. 좁은길코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1" data-bbox="579 1055 1098 1218"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>0.4</td></tr> <tr> <td>높이</td><td>ㄴ</td><td>0.05</td></tr> <tr> <td>길이</td><td>ㄷ</td><td>15.0</td></tr> <tr> <td>경사부의 길이</td><td>ㄷ</td><td>0.4</td></tr> </table> ②콘크리트 구조물로 설치	폭	ㄱ	0.4	높이	ㄴ	0.05	길이	ㄷ	15.0	경사부의 길이	ㄷ	0.4	○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉이나 발이 땅에 닿지 아니하고 통과
폭	ㄱ	0.4												
높이	ㄴ	0.05												
길이	ㄷ	15.0												
경사부의 길이	ㄷ	0.4												
라. 연속진로전환코스 	①규격 (단위 : 미터) <table border="1" data-bbox="579 1395 1098 1559"> <tr> <td>폭</td><td>ㄱ</td><td>3.0</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄴ</td><td>1.5</td></tr> <tr> <td>입체장애물의 거리</td><td>ㄷ</td><td>4.5</td></tr> <tr> <td></td><td>ㄷ</td><td>27.0</td></tr> </table> ②양쪽 끝은 10센티미터 너비의 황색실선으로 표시 ③입체장애물은 라바콘(높이 50센티미터 이상)으로 시설 ④입체장애물은 중심선상에 5개소 설치	폭	ㄱ	3.0		ㄴ	1.5	입체장애물의 거리	ㄷ	4.5		ㄷ	27.0	○ 화살표 방향으로 진입하여 진로를 변경하면서 검지선 접촉이나 발이 닿거나 라바콘을 접촉하지 아니하고 통과
폭	ㄱ	3.0												
	ㄴ	1.5												
입체장애물의 거리	ㄷ	4.5												
	ㄷ	27.0												

(주)



1. 가목부터 라목까지의 코스는 분리하여 코스별로 실시한다.

2. 다륜형 원동기장치자전거만을 운전하는 것을 조건으로 하는 원동기장치자전거면허의 경우에는
는 가목과 나목의 코스만을 실시하며, 이 경우 각 코스의 규격은 가목 및 나목의 규정에도 불
구하고 다음과 같이 한다.

굴절코스			곡선코스		
폭	ㄱ	2.0미터	폭	ㄱ	2.0미터
모퉁이사이 길이	ㄴ	10.0미터	진입구 반경	ㄴ	7.0미터
출입구쪽 길이	ㄷ	3.0미터	외측원주의 길이	ㄷ	3/8미터
모퉁이의 반경	ㄹ	1.0미터	출구 반경	ㄹ	6.0미터

3. 특수면허

코스의 종류 · 형상		구조		시험방법																					
대형 견인차 면허		① 규격 (단위 : 미터)	<table><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>10</td></tr><tr><td>높이</td><td>ㄴ</td><td>25</td></tr><tr><td>여유 폭</td><td>ㄷ</td><td>12</td></tr><tr><td>차고의 길이</td><td>ㄹ</td><td>9.7</td></tr><tr><td>차고 폭</td><td>ㅁ</td><td>3.6</td></tr><tr><td>입구 쪽의 길이</td><td>ㅂ</td><td>17.4</td></tr><tr><td>전 · 후진 차로 길이</td><td>ㅅ</td><td>46</td></tr></table>	폭	ㄱ	10	높이	ㄴ	25	여유 폭	ㄷ	12	차고의 길이	ㄹ	9.7	차고 폭	ㅁ	3.6	입구 쪽의 길이	ㅂ	17.4	전 · 후진 차로 길이	ㅅ	46	○ 견인차에 피견인차를 5분 이내에 연결하여 출발점에서 화살표 방향으로 전진하여 A지점의 확인선을 접촉하고, 후진으로 B지점의 확인선을 접촉한 후 다시 A지점으로 전진하였다가 후진으로 출발지점에 도착 ○ 출발지점에 도착한 후 피견인차를 5분 이내 분리 ○ 총 지정시간 15분 이내
폭	ㄱ	10																							
높이	ㄴ	25																							
여유 폭	ㄷ	12																							
차고의 길이	ㄹ	9.7																							
차고 폭	ㅁ	3.6																							
입구 쪽의 길이	ㅂ	17.4																							
전 · 후진 차로 길이	ㅅ	46																							
소형 견인차 면허	가. 굴절코스 	① 규격 (단위 : 미터)	<table><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.7</td></tr><tr><td>모퉁이 사이 길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td></tr><tr><td>출입구 쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>6.0</td></tr><tr><td>모퉁이의 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td></tr></table>	폭	ㄱ	4.7	모퉁이 사이 길이	ㄴ	15.0	출입구 쪽 길이	ㄷ	6.0	모퉁이의 반경	ㄹ	1.5	○ 전진으로 진입하여 검지선 접촉 없이 통과 ○ 지정시간 3분 이내									
폭	ㄱ	4.7																							
모퉁이 사이 길이	ㄴ	15.0																							
출입구 쪽 길이	ㄷ	6.0																							
모퉁이의 반경	ㄹ	1.5																							

		③ 입구에 좌우로 이중굽은 도로 표지(제114호) 또는 우좌로 이중 굽은 도로표지(제113호) 설치																							
나. 곡선코스		① 규격 (단위 : 미터) <table border="1"><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.2</td></tr><tr><td>반경</td><td>ㄴ</td><td>10.0</td></tr><tr><td>외측원주의 길이</td><td>ㄷ</td><td>전원주의 3/8</td></tr></table> ② 10 ~ 15센티미터 너비의 황색 실선으로 표시 ③ 입구에 좌우로 이중굽은 도로 표지(제114호) 또는 우좌로 이중 굽은 도로표지(제113호) 설치	폭	ㄱ	4.2	반경	ㄴ	10.0	외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8	○ 전진으로 진입하 여 검지선 접촉 없 이 통과 ○ 지정시간 3분 이 내													
폭	ㄱ	4.2																							
반경	ㄴ	10.0																							
외측원주의 길이	ㄷ	전원주의 3/8																							
다. 방향전환 코스		① 규격 (단위 : 미터) <table border="1"><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>5.2</td></tr><tr><td>차고의 길이</td><td>ㄴ</td><td>8.0</td></tr><tr><td>출입구 쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>8.0</td></tr><tr><td>모통이의 반경</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td></tr></table> ② 10 ~ 15센티미터 너비의 황색 실선으로 표시 ③ 차고 후미부분에 겹테두리선으 로부터 1미터 지점에 10 ~ 20센 티미터 너비의 확인선 설치	폭	ㄱ	5.2	차고의 길이	ㄴ	8.0	출입구 쪽 길이	ㄷ	8.0	모통이의 반경	ㄹ	1.5	○ 전진으로 진입하 여 후진으로 차고 의 확인선을 뒷바 퀴가 접촉한 후 전 진으로 되돌아 나 올 때까지 검지선 접촉 없이 통과 ○ 지정시간 3분 이 내										
폭	ㄱ	5.2																							
차고의 길이	ㄴ	8.0																							
출입구 쪽 길이	ㄷ	8.0																							
모통이의 반경	ㄹ	1.5																							
구 난 차 면 허	가. 굴절코스	① 규격 (단위: 미터) <table border="1"><thead><tr><th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="2">시험용자동차 의 종류</th></tr><tr><th>A</th><th>B</th></tr></thead><tbody><tr><td>폭</td><td>ㄱ</td><td>4.7</td><td>4.3</td></tr><tr><td>모통이 사이 길이</td><td>ㄴ</td><td>15.0</td><td>15.0</td></tr><tr><td>출입구 쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>6.0</td><td>6.0</td></tr><tr><td>출입구 쪽 길이</td><td>ㄹ</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr></tbody></table>	구분		시험용자동차 의 종류		A	B	폭	ㄱ	4.7	4.3	모통이 사이 길이	ㄴ	15.0	15.0	출입구 쪽 길이	ㄷ	6.0	6.0	출입구 쪽 길이	ㄹ	1.5	1.5	○ 견인차에 피견인 차를 5분 이내에 연결하고 굴절코 스와 곡선코스를 검지선 접촉 없이 전진으로 통과한 후, 다시 피견인차 를 5분 이내에 분 리하여 방향전환 코스를 검지선 접
구분		시험용자동차 의 종류																							
		A	B																						
폭	ㄱ	4.7	4.3																						
모통이 사이 길이	ㄴ	15.0	15.0																						
출입구 쪽 길이	ㄷ	6.0	6.0																						
출입구 쪽 길이	ㄹ	1.5	1.5																						

		모통이의 반경 * A: 각 820×240×450센티미터 이상(각각 차량길이, 너비, 축간거리)의 구난차. 이하 같다. * B: 각 643×219×379센티미터 이상(각각 차량길이, 너비, 축간거리)의 구난차. 이하 같다. ② 10 ~ 15센티미터 너비의 황색 실선으로 표시 ③ 입구에 좌우로 이중굽은 도로 표지(제114호) 또는 우좌로 이중굽은 도로표지(제113호) 설치	축 없이 통과 ○ 각 코스는 지정시간 3분 이내 ○ 총 지정시간 19분 이내																						
	나. 곡선코스	① 규격 (단위: 미터) <table> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="2">시험용자동차의 종류</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th></tr> <tr> <td rowspan="3">폭 반경 외측원주의 길이</td><td>┐</td><td>4.2</td><td>3.8</td></tr> <tr> <td>└</td><td>10.0</td><td>10.0</td></tr> <tr> <td>ㄷ</td><td colspan="2">전원주의 3/8</td></tr> </table> ② 10 ~ 15센티미터 너비의 황색 실선으로 표시 ③ 입구에 좌우로 이중굽은 도로 표지(제114호) 또는 우좌로 이중굽은 도로표지(제113호) 설치	구분		시험용자동차의 종류		A	B	폭 반경 외측원주의 길이	┐	4.2	3.8	└	10.0	10.0	ㄷ	전원주의 3/8								
구분		시험용자동차의 종류																							
		A	B																						
폭 반경 외측원주의 길이	┐	4.2	3.8																						
	└	10.0	10.0																						
	ㄷ	전원주의 3/8																							
	다. 방향전환 코스	① 규격 (단위: 미터) <table> <tr> <th colspan="2" rowspan="2">구분</th><th colspan="2">시험용자동차의 종류</th></tr> <tr> <th>A</th><th>B</th></tr> <tr> <td>폭</td><td>┐</td><td>5.2</td><td>4.4</td></tr> <tr> <td>차고의 길이</td><td>└</td><td>8.0</td><td>8.0</td></tr> <tr> <td>출입구쪽 길이</td><td>ㄷ</td><td>8.0</td><td>8.0</td></tr> <tr> <td>모통이의 반경</td><td>ㄴ</td><td>1.5</td><td>1.5</td></tr> </table>	구분		시험용자동차의 종류		A	B	폭	┐	5.2	4.4	차고의 길이	└	8.0	8.0	출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	8.0	모통이의 반경	ㄴ	1.5	1.5	
구분		시험용자동차의 종류																							
		A	B																						
폭	┐	5.2	4.4																						
차고의 길이	└	8.0	8.0																						
출입구쪽 길이	ㄷ	8.0	8.0																						
모통이의 반경	ㄴ	1.5	1.5																						

		② 10 ~ 15센티미터 너비의 황색 실선으로 표시 ③ 차고 후미부분에 걸테두리선부 터 1미터 지점에 10 ~ 20센티미 터 너비의 확인선 설치
--	--	--

비고

1. 구난차면허 시험은 각 코스를 분리하여 실시한다.
2. 소형견인차면허 시험은 견인차와 피견인차를 연결한 상태에서 각 코스를 분리하여 실시한다.
3. 소형견인차면허 시험은 제1종 대형면허시험 기능시험장과 구난차면허 기능시험장에서 실시할 수 있다. 이 경우 각 코스를 분리하여 실시한다.