

[별표 3]<개정 1973.12.29>

안정표지(한정표지)의 종류·제식 및 설치장소

(단위 : m)

종 형	일련 번호	종 류	제 식 (단위 : 미터)	빛 갈	표 시 장 소	비고
한정표지	701	차 못다님 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든차(전차 기 동차 제외)의 다님을 금지할 구역의 앞쪽에	
	702	우(좌)로못 꺾음표시금	[그림 생략]	누른빛	자동차의 우 (좌)로 꺾음을 금지할 지점의 앞쪽에	
	703	차못들어감 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든차의 바로 들어감을 금지 할 지점의 앞쪽 에	
	704	못 꺾 음 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	자동차의 우나 좌로 꺾음을 금 지할 지점의 앞 쪽에	
	705	차 못돌림 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든차의 돌림 을 금지할 구역 의 앞쪽 또는 그 안의 필요한 지점에	
	706	걸어못건넘 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	걸어서 건너감 을 금지할 구역 의 인도에	
	707	앞지름 또는 넘지못함 표시금	[그림 생략]	누른빛	모든 차의 앞지 름을 금지할 곳 에	
	708	차 못 둌 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든 차 세워둬 을 금지할 곳의 오른편 인도 가 장자리에	

	709	차서도두도 못함표시금	[그림 생략]	누른빛	모든 차의 세움 및 세워둠을 금 지할 곳의 오른 편 인도 가장자 리의 윗면과 옆 면에	
	710	속도제한표 시 금	[그림 생략]	누른빛	모든 차의 속도 를 제한할 구역 의 양끝 앞쪽에	
	711	외길 통행 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차의 외길 통행을 필요로 하는 구역의 앞 쪽에	
	712	왼쪽다니기 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	자동차를 왼쪽 으로 다니게 할 구역 양 끝에	
	713	천 천 히 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 천천 히 다니게 할 곳의 앞쪽 및 그 안의 필요한 곳에	
	714	차서도좋음 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 세워 도 좋음을 지정 한 곳의 인도옆 면에	
	715	차두어도좋 음 표시금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 세워 두어도 좋음을 지정한 곳의 인 도 가장자리 윗 면에	
	716	차 둘 자리 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	인도와 차길의 구별이 없는 길 의 오른쪽 가에 서 안으로 0.5 미터되는 금에 따라 모든 차를 세워두게 하는	

					곳에	
	717	차 가로둠 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	길(인도와 차길의 구별이 있는데에서는 차길)의 가쪽에 가로 모든 차를 세워 두게 할 곳에	
	718	차 모로둠 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	길의 갓쪽에 모로 모든 차를 세워두게 할 곳에	
	719	우선 멈춤 표 시 금	[그림 생략]	흰 빛	모든 차를 우선 멈추게 할 갈래길 앞쪽에	
	720	속도제한해 제 표시금	[그림 생략]	흰 빛 (위) 누른빛 (아래)	모든 차의 속도 제한 구역의 양 끝에	
	721	안전 지대 표 시 금	[그림 생략]	누른빛 (바깥) 흰 빛 (안)	안전 지대(성꽃 시설이 있는 곳은 제외)를 설정할 곳에	
	722	시간제차둠 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	시간제로 모든 차의 세워둠을 금지할 곳 또는 차 세워두는 시간을 제한할 곳의 오른쪽 인도에	
	723	시간제차섬 표 시 금	[그림 생략]	누른빛	시간제로 모든 차의 섬을 금지할 곳의 오른쪽 인도에	
	724	건 널 목 표 시 금	[그림 생략]	흰빛	걸어서 건너가는 건널목을 설정할 곳에	

비고 : 가. 건널목 표시금은 신호대가 있는 건널목에 있어서도 신호대가 없는 건널

목에 표시하는 것으로 표시할 수 있다. 다만, 이때에는 신호대 바로 앞이 아닌 곳에 하여야 한다.

나. 차수는 길의 현상 또는 교통상의 형편에 따라서 적의 늘릴 수 있다.

다. 글자의 모양 및 치수는 지정한 곳을 제외하고는 적의하고는 적의 형상에 알맞게 할 수 있다.

라. 화살표의 모양은 다음과 같은 기준으로 한다.

[그림 생략]

마. 필요에 따라 피뢰침을 쓸 수 있고 피뢰침장치를 하여도 무방하다.

바. 시간제 차돛 표시금 또는 시간제차섬 표시금을 표시하는 경우에는 차세워두지 못할 시간 차세워둘 시간 또는 차서지 못할 시간을 표시하는 표시판을 아울러 설치하여야 한다.