

[별표 4]<개정 1986.5.1, 1988.9.6, 1995.7.1>

신호등의 종류, 만드는 방식 및 설치기준(제6조제1항)

구 분	종 류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	설 치 기 준
차 량 등	횡형이색등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 주 도로의 자동차 통행량이 시간당 600대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 200대이상인 교차로에 설치
	횡형삼색등	[그림 생략]	·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 시간당 자동차 교통량이 600대(양방향 합계)이상이고 시간당 횡단보행자가 150명이상인 경우에 설치
	횡형사색등	[그림 생략]	·신호등의 설치간격이 300미터이상으로 인접 신호등과의 연동효과를 기대할 수 없을 때 중간지점에 설치
	종형이색등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 주도로의 자동차 통행량이 시간당 900대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 100대이상인 교차로로서 교차로 통과 대기시간이 너무 긴 경우에 설치
	종형삼색등	[그림 생략]	·교통사고가 연간 5회이상 발생한 장소로 교통신호등의 설치로 사고를 방지할 수 있다고 인정되는 경우에 설치
	종형사색등	[그림 생략]	·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치 ·어린이보호구역내 국민학교 또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡단보도
	가 변 형 가 변 등	[그림 생략]	·일자 또는 시간에 따라 교통량

			의 변동이 많은 간선도로중 가변차로로 지정된 도로구간의 입구, 중간 및 출구에 설치
	경 보 형 경 보 등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고, 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치 ·다른 신호기가 설치되지 아니하고 차량통행이 빈번한 횡단보도에 설치 ·차량통행이 빈번한 철도 건널목
차 량 보 조 등	종형 이색등	[그림 생략]	교차로 횡단보도의 보행등측면에 설치
	종형 삼색등	[그림 생략]	단일 횡단보도의 보행등 측면에 설치
보 행 등	보 행 등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·차량신호기가 설치된 교차로의 횡단보도로서 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간내의 시간당 횡단보행자가 150명을 넘는 곳에 설치 ·번화가의 교차로, 역전등의 횡단보도로서 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치 ·차량신호만으로는 보행자에게 언제 통행권이 있는지 분별하기 어려울 경우에 설치 ·차도의 폭이 16미터이상인 교차로 또는 횡단보도에서 차량신호가 변하더라도 보행자가 차도내에 남을 때가 많을 경우에 설치 ·어린이보호구역내 국민학교 또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡단보도

*신호등의 외함의 규격은 가로 및 세로의 길이가 각각 355±5밀리미터로 한다.