

[별표 4]<개정 1986.5.1, 1988.9.6, 1995.7.1, 1997.12.6>

신호등의 종류·만드는 방식 및 설치기준(제6조제1항)

| 구 분         | 종 류            | 만드는 방식<br>(단위 : 밀리미터)      | 설 치 기 준                                                                                                                 |
|-------------|----------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 차<br>량<br>등 | 횡형이색등          | [그림 생략]<br>렌즈 300mm $\Psi$ | ·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 주 도로의 자동차 통행량이 시간당 600대(양방향의 합계) 이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 200대이상인 교차로에 설치                      |
|             | 횡형삼색등          | [그림 생략]                    | ·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 시간당 자동차 교통량이 600대(양방향 합계)이상이고 시간당 횡단보행자가 150명이상인 경우에 설치                                         |
|             | 횡형사색등          | [그림 생략]                    | ·신호등의 설치간격이 300미터이상으로 인접 신호등과의 연동효과를 기대할 수 없을 때 중간지점에 설치                                                                |
|             | 종형이색등          | [그림 생략]<br>렌즈 300mm $\Psi$ | ·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 주도로의 자동차 통행량이 시간당 900대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 100대이상인 교차로로서 교차로 통과 대기시간이 너무 긴 경우에 설치 |
|             | 종형삼색등          | [그림 생략]                    | ·교통사고가 연간 5회이상 발생한 장소로 교통신호등의 설치로 사고를 방지할 수 있다고 인정되는 경우에 설치                                                             |
|             | 종형사색등          | [그림 생략]                    | ·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치<br>·어린이보호구역내 국민학교 또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡당보도              |
|             | 가 변 형<br>가 변 등 | [그림 생략]                    | ·일자 또는 시간에 따라 교통량의 변동이 많은 간선도로중 가변차로로 지정된 도로구간의 입구, 중간                                                                  |

|                       |                |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------|----------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       |                |                            | 및 출구에 설치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                       | 경 보 형<br>경 보 등 | [그림 생략]<br>렌즈 300mm $\Psi$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고, 통학시간의 자동차 통행 시간 간격이 1분이내인 경우에 설치</li> <li>·다른 신호기가 설치되지 아니하고 차량통행이 빈번한 횡단보도에 설치</li> <li>·차량통행이 빈번한 철도 건널목</li> </ul>                                                                                                                                                                                      |
| 차<br>량<br>보<br>조<br>등 | 종형 이색등         | [그림 생략]                    | 교차로 횡단보도의 보행등측면에 설치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                       | 종형 삼색등         | [그림 생략]                    | 단일 횡단보도의 보행등 측면에 설치                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 보<br>행<br>등           | 보 행 등          | [그림 생략]<br>렌즈 300mm $\Psi$ | <ul style="list-style-type: none"> <li>·차량신호기가 설치된 교차로의 횡단보도로서 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간내의 시간당 횡단보행자가 150명을 넘는 곳에 설치</li> <li>·번화가의 교차로, 역전등의 횡단보도로서 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치</li> <li>·차량신호만으로는 보행자에게 언제 통행권이 있는지 분별하기 어려울 경우에 설치</li> <li>·차도의 폭이 16미터이상인 교차로 또는 횡단보도에서 차량신호가 변하더라도 보행자가 차도내에 남을 때가 많을 경우에 설치</li> <li>·어린이보호구역내 국민학교 또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡단보도</li> </ul> |

\*신호등의 외함의 규격은 가로 및 세로의 길이가 각각 355±5밀리미터로 한다.