

[별표 4]<개정 1986.5.1, 1988.9.6, 1995.7.1, 1997.12.6>

신호등의 종류·만드는 방식 및 설치기준(제6조제1항)

구 분	종 류	만드는 방식 (단위 : 밀리미터)	설 치 기 준
차 량 등	횡형이색등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 주 도로의 자동차 통행량이 시간당 600대(양방향의 합계) 이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 200대이상인 교차로에 설치
	횡형삼색등	[그림 생략]	·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 시간당 자동차 교통량이 600대(양방향 합계)이상이고 시간당 횡단보행자가 150명이상인 경우에 설치
	횡형사색등	[그림 생략]	·신호등의 설치간격이 300미터이상으로 인접 신호등과의 연동효과를 기대할 수 없을 때 중간지점에 설치
	종형이색등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·1일중 교통이 가장 빈번한 8시간 동안의 주도로의 자동차 통행량이 시간당 900대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 100대이상인 교차로로서 교차로 통과 대기시간이 너무 긴 경우에 설치
	종형삼색등	[그림 생략]	·교통사고가 연간 5회이상 발생한 장소로 교통신호등의 설치로 사고를 방지할 수 있다고 인정되는 경우에 설치
	종형사색등	[그림 생략]	·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치 ·어린이보호구역내 국민학교 또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡당보도
	가 변 형 가 변 등	[그림 생략]	·일자 또는 시간에 따라 교통량의 변동이 많은 간선도로중 가변차로로 지정된 도로구간의 입구, 중간

			및 출구에 설치
	경 보 형 경 보 등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·학교앞 300미터이내에 신호등이 없고, 통학시간의 자동차 통행 시 간 간격이 1분이내인 경우에 설치 ·다른 신호기가 설치되지 아니하고 차량통행이 빈번한 횡단보도에 설 치 ·차량통행이 빈번한 철도 건널목
차 량 보 조 등	종형 이색등	[그림 생략]	교차로 횡단보도의 보행등측면에 설치
	종형 삼색등	[그림 생략]	단일 횡단보도의 보행등 측면에 설치
보 행 등	보 행 등	[그림 생략] 렌즈 300mm Ψ	·차량신호기가 설치된 교차로의 횡 단보도로서 1일중 교통이 가장 빈 번한 8시간내의 시간당 횡단보행 자가 150명을 넘는 곳에 설치 ·번화가의 교차로, 역전등의 횡단 보도로서 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치 ·차량신호만으로는 보행자에게 언 제 통행권이 있는지 분별하기 어 려울 경우에 설치 ·차도의 폭이 16미터이상인 교차 로 또는 횡단보도에서 차량신호가 변하더라도 보행자가 차도내에 남 을 때가 많을 경우에 설치 ·어린이보호구역내 국민학교 또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까 운 거리에 위치한 횡단보도

*신호등의 외함의 규격은 가로 및 세로의 길이가 각각 355±5밀리미터로 한다.