

[별표 4] <개정 1997.12.6>

신호등의 종류, 만드는 방식 및 설치기준(제6조제1항)

구분	종류	만드는방식(단위 : 밀리미터)	설치기준
차량등	횡형 이색등	[그림생략]	● 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 주도로의 자동차 통행량이 시간당 600대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 200대이상인 교차로에 설치
	횡형 삼색등	[그림생략]	● 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 시간당 자동차 교통량이 600대(양방향 합계)이상이고 시간당 횡단보행자가 150명이상인 경우에 설치
	횡형 사색등	[그림생략]	● 신호등의 설치간격이 300미터이상으로 인접 신호등과의 연동효과를 기대할 수 없을 때 중간지점에 설치
	종형 이색등	[그림생략]	● 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간동안의 주도로의 자동차 통행량이 시간당 900대(양방향의 합계)이상이고, 부도로에서의 자동차 진입량이 시간당 100대이상인 교차로로서 교차로 통과대기시간이 너무 긴 경우에 설치
	종형 삼색등	[그림생략]	● 교통사고가 연간 5회이상 발생한 장소로 교통신호등의 설치로 사고를 방지할 수 있다고 인정되는 경우에 설치
	종형 사색등	[그림생략]	● 학교앞 300미터이내에 신호등이 없고 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치 ● 어린이보호구역내 국민학교또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡단보도
	가변형	[그림생략]	● 일자 또는 시간에 따라 교통

	가변등		량의 변동이 많은 간선도로중 가변차로로 지정된 도로구간의 입구, 중간 및 출구에 설치
	경보형 경보등	[그림생략]	● 학교앞 300미터이내에 신호등이 없고, 통학시간의 자동차 통행시간 간격이 1분이내인 경우에 설치 ● 다른 신호기가 설치되지 아니하고 차량통행이 빈번한 횡단보도에 설치 ● 차량통행이 빈번한 철길건널목
보행등	보행등	[그림생략]	● 차량신호기가 설치된 교차로의 횡단보도로서 1일중 교통이 가장 빈번한 8시간내의 시간당 횡단보행자가 150명을 넘는 곳에 설치 ● 번화가의 교차로, 역전등의 횡단보도로서 보행자의 통행이 빈번한 곳에 설치 ● 차량신호만으로는 보행자에게 언제 통행권이 있는지 분별하기 어려울 경우에 설치 ● 차도의 폭이 16미터이상인 교차로 또는 횡단보도에서 차량신호가 변하더라도 보행자가 차도내에 남을 때가 많은 경우에 설치 ● 어린이보호구역내 초등학교 또는 유치원의 주 출입문과 가장 가까운 거리에 위치한 횡단보도
차량보조등	종형 이색등	[그림생략]	● 교차로 횡단보도의 보행등 측면에 설치
	종형 삼색등	[그림생략]	● 단일 횡단보도의 보행등 측면에 설치

※ 신호등의 외함의 규격은 가로 및 세로의 길이가 각각 355±5밀리미터로 한다.