

[별표 5]

신호기의 제식

형	종		
	현 수 식	측 주 식	중 양 주 식
[그림 생략]	[그림 생략]	[그림 생략]	[그림 생략]

도로의 상황에 따라 필요하다고 인정할 때 주로 보행자만을 위하여 설치할 때 또는 이동식 신호기를 설치할 때에 높이는 250cm부터 450cm사이에서 렌즈는 15cm부터 30cm사이에서 적의 할 수 있다.

점	별	형	형	종	형
화	살	형	적색, 녹색의 두 가지만을 장치할 때 [그림 생략]	적색, 녹색의 두 가지만을 장치할 때 [그림 생략]	적색, 황색, 녹색의 세 가지를 장치할 때 [그림 생략]
			적색, 황색, 녹색의 세 가지를 장치할 때		
			※화살표는 진행 또는 회전할 수 있는 방향으로 향하게 한다.		

비고 1. 배면판을 장치할 때에는 폭 10cm의 녹색과 백색 또는 흑색과 황색의 줄을 칠하여야 한다.

2. 도로의 상황에 따라 필요하다고 인정할 때에는 횡형에 있어서는 녹색등화기 밑 또는 옆, 종형에 있어서는 적색등화기의 옆 또는 녹색등화기 밑에 화살형등화기를 부설할 수 있다.