

[별표 6] <개정 2009.11.27>

안전표지의 종류, 만드는 방식, 설치하는 장소·기준 및 표시하는 뜻




(제8조제2항 및 제11조제1호관련)







1. 주의표지





가. 공통기준

만드는 방식(단위 :밀리미터)	기둥의 규격(단위 :밀리미터)







나. 개별기준



일련 번호	종류	만드는 방식(단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소					
101	+ 자형 교차로 표지		· + 자형 교 차로가있 음을 알 리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나 쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치					
				설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60
				볼 수 있는 거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
				·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치					
102	T자형 교차로 표지		· T 자 형 교 차 로 가 있 음 을 알 리 는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나 쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치					
				설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60
				볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
				·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치					
103	Y자형 교차로 표지		· Y 자 형 교 차 로 가 있 음 을 알 리 는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나 쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치					
				설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60
				볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110



				·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치												
104	ㅓ자형 교차로 표지		· ㅓ 자 형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60											
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110											
105	ㅕ자형 교차로 표지		· ㅕ 자 형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60											
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110											
106	우선도로 표지		·우선도로에서 우선도로가 아닌 도로와 교차함을 알리는 것	·우선도로가 우선도로 아닌 도로와 교차하는 경우에 설치 ·교차로 전 50미터 내지 200미터의 우선도로 우측에 설치												
107	우합류도로 표지		·우합류도로가 있음을 알리는 것	·합류도로가 있는 지점에 설치 ·합류도로 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												
108	좌합류도로 표지		·좌합류도로가 있음을 알리는 것	·합류도로가 있는 지점에 설치 ·합류도로 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												
109	회전형 교차로 표지		· 회 전 형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60											
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110											

				치												
110	철길건널목표지		·철길건널목이 있음을 알리는 것	·철길건널목이 있는 지점에 설치 ·주행속도가 높은 구간에는 적당한 간격으로 중복 설치 ·철길건널목 전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치												
111	우로 굽은 도로 표지		·우로 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>곡선반경 (미터이하)</td><td>도로교각 (도이상)</td></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)	60	150	45	50	100		40	60	
설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)														
60	150	45														
50	100															
40	60															
112	좌로 굽은 도로 표지		·좌로 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>곡선반경 (미터이하)</td><td>도로교각 (도이상)</td></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)	60	150	45	50	100		40	60	
설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)														
60	150	45														
50	100															
40	60															
113	우좌로 이중굽은 도로 표지		·우좌로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·우좌로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치 ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)</td></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)	60	100	50	80	40	60				
설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)															
60	100															
50	80															
40	60															
114	좌우로 이중굽은 도로 표지		·좌우로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·좌우로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치 ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하))</td></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하))	60	100	50	80	40	60				
설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하))															
60	100															
50	80															
40	60															
115	2방향 통행표지		·2방향 통행이 실시됨을 알리는 것	·일방통행도로와 2방향 통행도로가 이어지는 지점에 설치 ·2방향통행이 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												

			것																			
116	오르막 경사표지		·오르막 경사가 있음을 알리는 것	·도로의 오르막경사도가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20 이하</td></tr><tr><td>오르막 경사도 (%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> ·오르막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치 ·경사가 길 때에는 중간지점 도로우측에 중복설치	설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하	오르막 경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10
설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하														
오르막 경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10														
117	내리막 경사표지		·내리막 경사가 있음을 알리는 것	·도로의 내리막경사도가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20 이하</td></tr><tr><td>오르막 경사도 (%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> ·내리막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치 ·경사가 길 때에는 중간지점 도로우측에 중복설치	설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하	오르막 경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10
설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하														
오르막 경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10														
118	도로폭이 좁아짐표지		·도로의 폭이 좁아짐을 알리는 것	·차로구분이 없는 도로나 3차로 이하의 도로에서 폭이 좁아질 경우에 설치 ·도로 폭이 좁아지는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치																		
119	우측차로없어짐표지		·우측차로의 없어짐을 알리는 것	·편도 2차로 이상의 도로에서 우측차로가 없어질 때 설치 ·주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 ·차로가 없어진 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치																		
120	좌측차로없어짐표지		·좌측차로없어짐을 알리는 것	·편도 2차로 이상의 도로에서 좌측차로가 없어질 때 설치 ·주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 ·차로가 없어진 지점 전 50미터 내지 200미터 도로우측에 설치																		
121	우측방향통행표지		·도로의 우측방향으로 통행하여야	·도로중앙에 장애물이 있는 경우에 설치 ·장애물이 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치																		


			할 지점 이 있음 을 알리 는 것	
122	양측방 통행표 지		·동일방 향 통행도로 에 서양 측방으로 통행하여 야할 지 점이 있 음을 알 리는 것	·편도 2차로 이상의 도로에서 차로 중간에 장애 물이 있는 경우에 설치 ·장애물이 있는 지점 전 50미터 내지 200미터 도 로우측에 설치
123	중앙분 리대시 작표지		·중앙분리 대가 시 작 됨 을 알 리 는 것	·중앙분리대가 시작되는 지점에 설치 ·중앙분리대가 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치
124	중앙분 리대끝 남표지		·중앙분리 대가 끝 남을 알 리는 것	·중앙분리대가 끝나는 지점에 설치 ·분리대가 끝나는 지점 전 50미터 내지 200미터 의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치
125	신호기 표지		·신호기가 있 음 을 알 리 는 것	·시야장애로 신호기의 위치를 사전예고할 필요가 있는 경우에 설치 ·신호기가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
126	미끄러 운 도로 표지		·자 동 차 등이 미 끄러지기 쉬운 곳 임을 알 리는 것	·속도를 내기 쉽고 미끄러지기 쉬운 구간 시작지 점에 설치 ·핸들 및 브레이크 조작이 빈번한 지점에 설치 ·기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지점에 설치 ·미끄러지기 쉬운 지점 전 30미터 내지 200미터 의 도로우측에 설치
127	강변도 로표지		·도 로 의 일 변 이 강변, 해변, 계 곡등 추락 위험 지점 임을 알리 는 것	·도로의 일변이 강변, 해변, 계곡 등 추락위험지 점인 경우에 설치 ·강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점전 30미터 내 지 200미터의 도로우측에 설치
128	노면고 르지 못 함표지		·노 면 이 고르지 못 함을 알	·고르지 못한 노면이 시작되는 지점에 설치 ·고르지 못한 노면이 시작되는 지점전 30미터 내 지 200미터의 도로우측에 설치

			리는 것	
129	과속방지턱표지		·과속방지턱이 있음을 알리는 것	·과속방지턱이 있는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
130	낙석도로표지		·낙석의 우려가 있는 장소가 있음을 알리는 것	·낙석의 우려가 있는 지점에 설치 ·낙석 우려지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
131	삭제 <2007.9.28>			
132	횡단보도표지		·횡단보도가 있음을 알리는 것	·횡단보도가 있는 도로로서 다음의 경우에 설치 ○포장도로의 교차로에 신호기가 없을 때 ○포장도로의 단일로에 신호기가 없을 때 ○비포장도로의 교차로 또는 단일로(신호기 유무에 관계없이 설치한다) ○횡단보도 전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치
133	어린이보호표지		·어린이 또는 유아의 통행로나 횡단보도가 있음을 알리는 것 ·학교, 유치원등의 통학, 통원로 및 어린이놀이터가 부근에 있음을 알리는 것	·어린이 또는 유아의보호가 특별히요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 경우에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터 이내의 구역에 설치 ·어린이 보호지점 또는 구역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치

134	자전거 표지		· 자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것	· 자전거 통행이 빈번한 경우에 설치 · 자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역 전 50미터 ~ 200미터 사이의 도로우측에 설치
135	도로공사중표지		· 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하고 있음을 알리는 것	· 도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치 · 도로공사중일 때에는 칸막이, 라바콘 등 필요한 안전시설과 같이 설치 · 도로공사중인 지점 또는 구간 전 50미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치 · 200미터 내지 1킬로미터의 구간내에 설치할 경우에는 보조표지를 붙인다.
136	비행기 표지		· 비행기가 이착륙하는 지점이 있음을 알리는 것	· 비행장의 비행기 이착륙방향에 근접한 도로에 설치 · 비행기 이착륙 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
137	횡풍 표지		· 강한 횡풍의 우려가 있는 지점이 있음을 알리는 것	· 횡풍의 우려가 있는 경우에 설치 · 횡풍의 우려가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
138	터널표지		· 터널이 있음을 알리는 것	· 터널이 있는 경우에 설치 · 터널입구 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
139	야생동물보호 표지		· 야생동물의 보호지역임을 알리는 것	· 야생동물의 보호지역에 설치 · 보호지역의 시작전 및 끝난후· 지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치
140	위험 표지		· 도로교통상 각종 위험이 있음을 알리는 것	· 위험지역에 설치 · 위험지역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치





2.규제표지
가. 공통기준





만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)
-------------------	-------------------








나. 개별기준

일련 번호	종류	만드는 방식(단위: 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
201	통행금지표지		·보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 것	·보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
202	자동차통행금지표지		·자동차의 통행을 금지하는 것	·자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치

				
203	화물자동차통행금지표지		· 화물자동차(차량중량 8톤 이상의 화물자동차와 승용자동차 이외의 차체길이 8미터 이상의 자동차)의 통행을 금지하는 것	· 화물자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
204	승합자동차통행금지표지		· 승합자동차(승차정원 30명이상인 것)의 통행을 금지하는 것	· 승합자동차의 통행을 금지하는 구역·도로의 구간 또는 장소의 전면이나 우측에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
205	이륜자동차 및 원동기장치자전거통행금지표지		· 이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것	· 이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
206	자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거통행금지표지		· 자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것 · 2개 차종의 통행을 금지할 때	· 자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치

			에는 해당 차종을 표시한다.	
207	경운기 · 트랙터 및 손수레 통행금지표지		· 경운기 · 트랙터 및 손수레의 통행을 금지하는 것	· 경운기 · 트랙터 및 손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 통행금지 구간, 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착설치
208	삭제 <2007.9.28>			
209	삭제 <2007.9.28>			
210	자전거 통행금지표지		· 자전거의 통행을 금지하는 것	· 자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 통행금지구간 · 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 · 설치
211	진입금지표지		· 차의 진입을 금지하는 것	· 차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중앙 또는 우측에 설치 · 진입금지기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
212	직진금지표지		· 차의 직진을 금지함	· 차의 직진을 금지해야 할 지점의 도로우측에 설치
213	우회전금지표지		· 차가 우회전하는 것을 금지하는 것	· 차의 우회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치
214	좌회전금지표지		· 차가 좌회전하는 것	· 차의 좌회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치

	지		을 금지하는 것	
215	삭제 <2007.9.28>			
216	유턴금지표지		·차마의 유턴을 금지하는 것	·차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치
217	앞지르기금지표지		·차의 앞지르기를 금지하는 것	·차의 앞지르기를 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복설치할 수 있다.
218	정차·주차금지표지		·차의 정차 및 주차를 금지하는 것	·차의정차 및 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또는 시간의보조표지를 부착·설치 ·구간내표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치
219	주차금지표지		·차의 주차를 금지하는 것	·차의 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작·끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 용도로는 500미터 간격으로 중복설치
220	차중량제한표지		·표지판에 표시한 중량을 초과	·표지판에 표시된 중량을 초과하는 차의 통행을 금지하는 장소의 우측에 설치

			하는 차의 통행을 제한하는 것	
221	차높이 제한표지		· 표지판에 표시한 높이를 초과하는 차(적재한 화물의 높이를 포함)의 통행을 제한하는 것	· 표지판에 표시된 높이를 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치 · 높이제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.7미터 미만의 구조물이 있는 경우에 설치하되, 당해 구조물 높이에 20센티미터를 뺀 수치를 표시하여 설치
222	차폭제한표지		· 표지판에 표시한 폭이 초과된 차(적재한 화물의 폭을 포함)의 통행을 제한하는 것	· 표지판에 표시된 폭을 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치
223	차간거리확보표지		· 표지판에 표시된 차간거리 이상 확보할 것을 지시하는 것	· 표지판에 표시된 차간거리 이상을 확보하여야 할 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치 · 자동차 전용도로에 설치
224	최고속도제한표지		· 표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최고속도를 지정하는 것	· 자동차 등의 최고속도를 제한하는 구역, 도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 우측에 설치 · 구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 · 구역 내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차 전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.
225	최저속도제한표지		· 표지판에 표시한 속도로 자동차	· 자동차 등의 최저속도를 제한하는 도로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 · 구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·

			차 등의 최저속도를 지정하는 것	설치 ·구역 내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.
226	서행표지		·차가 서행 하여야 할 장소임을 지정하는 것	·차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치 ·서행구간이 30미터 이상일 때는 시작과 끝지점에 보조표지를 설치 ·서행구간이 100미터 이상일 때는 100미 터 간격으로 구간 내 표지를 중복 설치
227	일시정지표지		·차가 일시 정지하여 할 장소 임을 지 정하는 것	·차가 일시 정지하여야 하는 교차로 기타 필요한 지점의 우측에 설치
228	양보표지		·차가 도로 를 양보할 장소임을 지정하는 것	·차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구 간 기타 필요한 지점의 우측에 설치
229	삭제 <2007.9.28>			
230	보행자 보행금지 표지		·보행자의 보행을 금 지하는 것	·보행자의 보행을 금지하는 도로의 구간 및 장소내에 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착· 설치
231	위험물 적재차량 통행금지 표지		·위험물 적 재차량[별 표 9(주) 제6호 각 목의 어느 하나에 해	·위험물을 적재한 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 우측에 설치

			당하는 위험물등을운반하는자동차를말한다]의통행을금지하는것	
--	--	--	---------------------------------------	--






3. 지시표지






가. 공통기준





만드는 방식(단위: 밀리미터)	기둥의 규격(단위: 밀리미터)






나. 개별기준



일련번호	종류	만드는 방식(단위: 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
301	자동차전용도로표지		·자동차 전용도로 또는 전용구역임을 지시하는 것	·자동차 전용도로의 입구 그 밖에 필요한 구간의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝에 보조표지를 부착·설치 ·구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에

				는 교차로 부근의 도로 우측에 설치
302	자전거 전용도로표지		• 자전거 전용도로 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치 • 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 • 구간 내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치	
303	자전거 및 보행자 겸용도로표지		• 자전거 및 보행자 겸용도로임을 지시하는 것	• 자전거 및 보행자 겸용도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치 • 구간의 시작 및 끝의 보조표지 부착·설치 • 구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로 우측에 설치
304	회전교차로표지		• 표지판이 화살표 방향으로 자동차가 회전 진행할 것을 지시하는 것	• 화살표 방향으로 회전진행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치
305	직진표지		• 차가 직진할 것을 지시하는 것	• 차가 직진할 지점의 도로우측에 설치
306	우회전		• 차가 우회	• 차가 우회전할 지점의 도로우측에 설치


	표지		전 할 것 을 지시하 는 것	
307	좌회전 표지		·차가 좌회 전 할 것 을 지시하 는 것	·차가 좌회전할 지점의 도로우측에 설치
308	직진 및 우회전 표지		·차가 직진 또는 우회 전할 것을 지시하는 것	·차가 직진 또는 우회전할 지점의 도로우 측에 설치
309	직진 및 좌회전 표지		·차가 직진 또는 좌회 전할 것을 지시하는 것	·차가 직진 또는 좌회전할 지점의 도로우 측에 설치
310	좌우회 전표지		·차가 우회 전 또는 좌회전할 것을 지시 하는 것	·차가 좌회전 또는 우회전 할 지점의 도 로 우측에 설치
311	유턴표 지		·차마가 유 턴할 것을 지시하는 것	·차마가 유턴할 지점의 도로우측 또는 중 앙에 설치

				
312	양측방 통행표 지		·차가 양측 방 향 으 로 통 행 할 것 을 지시하 는 것	·차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점 의 도로우측 또는 중앙에 설치
313	우측면 통행표 지		·차가 우측 면으로 통 행 할 것 을 지시하 는 것	·차가 우측면으로 통행하여야 할 지점의 도로 우측에 설치
314	좌측면 통행표 지		·차가 좌측 면으로 통 행 할 것 을 지시하 는 것	·차가 좌측면으로 통행하여야 할 지점의 도로 좌측 또는 중앙에 설치
315	진행방 향별통 행구분 표지		·차가 좌회 전 · 직 진 또는 우회 전할 것 을 지시하 는 것	·차가 좌회전·직진 또는 우회전할 지점의 도로 우측에 설치
316	우회로 표지		·차의 좌회 전이 금지 된 지역 에서 우회 도로로 통 행	·차가 우회도로로 통행하여야 할 지점의 도로 우측 또는 중앙에 설치

			할 것을 지시하는 것	
317	자전거 및 보행자 통행구분 도로표지		자전거 및 보행자 겸용 도로에서 자전거와 보행자를 구분하여 통행하도록 지시하는 것	- 자전거 및 보행자 겸용도로에서 자전거와 보행자의 통행을 구분할 필요가 있고, 노면에 자전거와 보행자의 통행로가 안전표지, 경계석, 그 밖에 이와 유사한 시설 등으로 구분된 도로에 설치 - 자전거와 보행자의 통행구분방법에 따라 자전거 및 보행자 도안의 위치를 변경하여 설치
318	자전거 전용차로 표지		자전거만 통행하도록 지시하는 것	- 자전거만 통행할 수 있도록 지정된 차로의 위에 설치 - 자전거전용차로를 예고하는 보조표지를 50미터~100미터 앞에 설치할 수 있다
319	주차장 표지		주차장이 있음을 알리는 것	- 차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치 - 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치
320	자전거 주차장 표지		자전거 주차장이 있음을 알리고 자전거 주차장에 주차하도록 지시하는 것	- 자전거가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우측에 설치 - 구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치
321	보행자 전용도로 표지		보행자 전용도로임을 지시하는 것	- 보행자전용도로의 입구 기타 필요한 구간의 도로우측 또는 중앙에 설치 - 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치


			는 것	·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에 교차로부근의 도로우측 또는 중앙에 설치
322	횡단보도표지		·보행자가 횡단보도로 통행할 것을 지시하는 것	·횡단보도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
323	노인보호표지(노인보호구역안)		·노인보호구역 안에서 노인의 보호를 지시하는 것	·인보호구역이 시작되는 지점에 설치 ·노인보호구역의 도로 양측에 설치
324	어린이보호표지(어린이보호구역안)		·어린이보호구역 안에서 어린이 또는 유아의 보호를 지시하는 것	·어린이보호구역이 시작되는 지점에 설치 ·어린이보호구역의 도로 양측에 설치
325	자전거횡단도표지		·자전거의 횡단도임을 지시하는 것	·자전거횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
326	일방통행표지		·우측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행임을 지	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치

			시 하 는 것	
327	일방통행표지		·좌측방 향 으 로 만 진 행 할 수 있 는 일방통행 임을 지 시 하 는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요 한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설 치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우 에 는 교차로 부근의 도로양측에 설치
328	일방통행표지		·전 방 으 로 만 진 행 할 수 있 는 일방 통 행 임을 지 시 하 는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요 한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설 치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우 에 는 교차로 부근의 도로양측에 설치
329	비보호 좌회전 표지		·진 행 신 호 시 반 대 방 면 에 서 오 는 차 량에 방 해가 되 지 아니 하 도 록 좌 회 전 을 조 심 스 럽 게 할 수 있 다 는 것	·비보호좌회전을 허용할 필요가 있다고 인정되는 장소에 설치
330	버스전용차로 표지		·버 스 전 용 차 로 통 행 차 만 통 행 할 수 있 음 을 알 리 는 것	·버 스 전 용 차 로 통 행 차 만 통 행 할 수 있 도 록 지 정 된 도 로의 중 앙 또 는 우 측 에 설 치 ·구 간·일 자·시 간 등 의 보 조 표 지 를 부 착·설 치 하 되, 버 스 전 용 차 로 를 예 고 하 는 보 조 표 지 는 일 반 도 로의 경 우 에 는 50 미 터 내 지 100 미 터 앞 에, 고 속 도 로 및 자 동 차 전 용 도 로의 경 우 에 는 200 미 터 앞 에 설 치

				
331	다인승 차량 전용차로 표지		·다인승 차량 (3 인 이 상 이 승 차 한 승합자동차·승용자동차 를 말 한 다) 만 이 통 행 할 수 있 음 을 표 시 하 는 것	·다인승차량만 통행할 수 있도록 지정된 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·구간·일자·시간 등의 보조표지를 부착·설치하되, 다인승차량 전용차로를 예고하는 보조표지는 200미터 앞에 설치
332	통행우선표지		·백색 화살표 방향으로 진행하는 차량이 우선 통행할 수 있도록 표시하는 것	·도로 폭이 좁아 차가 한 대씩 교대로 통행하는 도로구간에 설치 ·도로 폭이 좁아지는 지점의 도로 우측에 설치

4. 보조표지
가. 공통기준

만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)




나. 개별기준

일련번호	종류	만드는 방식(단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
401	거리표지		·주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
402	거리표지		·주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설물 또는 장소까지의 거리	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
403	구역표지		·주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 내용 구간 또는	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

			구역	
404	일자표지		·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 일자	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
405	시간표지		·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
406	시간표지		·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시의 시간	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
407	신호등화상태표지		·지시표지가 표시하는 지시를 따라야 하는 신호등화상태를 표시하는 것	·지시표지에 부착·설치
408	전방우선도로표지		·그 도로와 교차하는 전방의 도로가 우선도로임을 표시하는 것	·규제표지에 부착·설치
409	안전속도표지		·주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
410	기상상태표지		·기상상태로 인하여 도로교통상주의가 필요한 사항을 표시하는 것	·주의 표지에 부착·설치
411	노면상태표지		·노면상태가 도로교통상주의를 필요로 함을 표시	·주의표지에 부착·설치

			하는 것	
412	교통규 제표지		·주의표지가 표시하는 뜻 을 보충하여 도로교통상의 규제내용을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
413	통행규 제표지		·규제표지가 표시하는 뜻 을 보충하여 도로교통상의 통행규제내용 을 표시하는 것	·규제표지에 부착·설치
414	차량한 정표지		·규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 교통규제 또 는 지시를 따 라야 할 차의 종류를 한정 하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
415	통행주 의표지		·주의표지가 표시하는 뜻 을 보충하기 위하여 필요 한 주의사항 을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
416	표지설 명표지		·주의표지, 규 제표지 또는 지시표지가 표시하는 시 설 또는 장소 에 대하여 보 충할 사항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
417	구간시 작표지		·규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 교통의 규제· 지시가 행하	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치

			여지는 구간 의 시작을 표 시하는 것	
418	구간내 표지		·규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 교통의 규제· 지시가 행하 여지는 구간 임을 표시하 는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
419	구간끝 표지		·규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 교통의 규제 지시가 행하 여지는 구간 의 끝을 표시 하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
420	우방향 표지		·규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 우측방향임을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
421	좌방향 표지		·규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 좌측방향임을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
422	전방표 지		·규제표지 또 는 지시표지 가 표시하는 노선, 시설 또는 장소가 전방임을 표 시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
423	중량표		·주의표지, 규	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에

	지		제표지 또는 지시표지가 표시하는 뜻 중 중량에 대한 보충사항을 표시하는 것	부착·설치
424	노폭표지		·주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 뜻 중 노폭에 대한 보충사항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
425	거리표지		·주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 뜻 중 거리에 대한 보충사항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
426	삭제 <2007.9.28>			
427	해제표지		·교통규제 또는 지시가 해제됨을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지의 규제 또는 지시내용 바탕에 사선을 겹치게 하여 제작·설치 ·해제되는 규제 또는 지시모양은 사선보다 얇게 할 것
428	견인지역표지		·주차금지장소에 주차한 자동차를 견인하는 지역임을 표시하는 것	·주차금지표지에 부착·설치
429	어린이보호구역표지		·주의·규제 또는 지시표지가 어린이보호구역 내에 설치되어있음을 표시하는 것	·어린이보호구역 내에 위치한 주의·규제 또는 지시표시에 부착·설치

(주)

- 안전표지의 바탕·테·문자와 기호의 색채는 그림에 의한 것 외에 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로, 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로

한다.

가. 규제표지 중 정차·주차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.

나. 지시표지 중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.

다. 보조표지 중 구간시작 표지, 구간내 표지 및 구간끝 표지의 기호는 적색으로 하고, 어린이보호구역표지의 바탕은 황색으로 한다.

2. 주의표지 중 신호기표지의 기호는 필요에 따라 횡으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색·황색·녹색의 순으로 한다.

3. 안전표지의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 확대 또는 축소할 수 있다.
가. 확대

도로종별	확대비율
고속도로(자동차전용도로 포함)	1.5배, 2배, 2.5배
일반도로	1.3배 1.6배, 2배

나. 축소

표지종별	축소비율
규제표지·지시표지	0.5배 또는 0.8배

4. 색채의 기준

색채의 기준은 다음과 같다.(자연건조형 알키드수지 에나멜색 기준)

색종류	광택	무광택
적색	11105	31136
황색	13538	33538
녹색	14110	34108
청색	15044	35044
백색	17875	37875
흑색	17038	37038

※ 한국산업규격(KS) 5701 색 기준임(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

5. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한글

위험, 통행금지, 천천히, 정지, 양보, 횡단금지, 주차,
일방통행, 시내전역, 일요일, 공휴일, 제외, 시간, 차돌수 있음,
우선도로, 안전속도, 안개지역, 눈비, 주의, 차로엄수

나. 영문 및 숫자

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

6. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착·설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는 다음 표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

차량의 종류	약칭
승용자동차	택시·승용

승합자동차	버스·노선버스
화물자동차	화물
특수자동차	특수
이륜자동차	이륜
원동기장치자전거	원동기

7. 붙이는 방법

- 가. 동일 장소에 2종류 이상의 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 4각형 백색기판에 2종류 이상의 표지도안을 함께 표시하여 설치할 수 있다.
- 나. 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주 기타 공작물에 부착할 수가 있다.
- 다. 보조표지는 본표지에 부착하여 설치하며, 본표지의 의미를 보충하거나 추가적으로 설명하는 내용으로서 도로의 구체적 상황을 고려하여 총 10자 이내의 문자로 제작한다.

8. 반사재료

표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여야 한다.

9. 재질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

10. 화살표가 있는 표지의 설치




일련번호 212 내지 216 및 305 내지 315의 경우에 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.



11. 발광형 안전표지의 설치



안개 잦은 곳, 야간교통사고가 많이 발생하거나 발생가능성이 높은 곳, 도로의 구조로 인하여 가시거리가 충분히 확보되지 않은 곳 등에는 표지판 자체에서 빛을 발하는 발광형 안전표지를 설치할 수 있다. 이 경우 발광형 안전표지의 바탕색은 무광흑색으로, 주의표지의 문자와 기호는 황색으로, 규제 및 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 변경할 수 있다.





5. 노면표시

일련 번호	종류	만드는 방식 (단위 : 센티미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
501	중앙선 표시		·법 제14조에 따라 도로의 중앙선을 표시하는 것 ·황색실선은 차마가 넘어갈수 없음을 표시하는 것 ·황색점선은 반대방향의 교통에 주의하면서 일시적으로 반대편 차로로 넘어갈 수 있으나 진행방향 차로로 다시 돌아와야 함을 표시하는 것 ·황색실선과 점선의 복선은	·차도 폭 6미터 이상인 도로에 설치하며, 편도 1차로도로의 경우에는 황색실선 또는 점선으로 표시하거나 황색복선 또는 황색실선과 점선을 복선으로 설치 ·중앙분리대가 없는 편도 2차로 이상인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치 ·중앙분리대가 없는 고속도로의 중앙에 실선만을 표시할 때에는 황색복선으로 설치




			자동차가 점선이 있는 측에서는 반대방향의 교통에 주의하면서 넘어갔다가 다시 돌아올 수 있으나 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	
502	유턴구역선표시		·유턴을 허용하는 안전표지가 있는 곳에서 차마가 유턴하는 구역임을 표시하는 것	·편도 3차로 이상의 도로에서 차마의 유턴이 허용된 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치
503	차선표시		·법 제14조에 따라 도로구간내의 차로의 경계를 표시하는 것	·편도 2차로 이상의 차도구간내의 차로 경계를 표시할 필요가 있을 경우에 설치 ·차로 경계선은 백색점선으로 설치
504	버스전용차로 표시		·법 제15조에 따라 버스전용차로의 경계를 표시하는 것. 다만, 버스전용차로제가 시행되지 아니하는 시간에는 이를 차선표시로 본다. ·청색실선은 차마가 넘어가서는 아니되는 것임을 표시하는 것 ·청색점선은 전용차로를 통행할 수 있는 차	·편도 3차로 이상의 도로에 설치 ·출·퇴근시간에만 운영하는 구간은 단선으로, 그 외의 시간까지 운영하는 구간은 복선으로 설치

			마는 넘어갈 수 있으나, 전용차로를 통행할 수 없는 차마는 전용차로 외의 도로 등으로 진출·진입하거나 전용차로의 최초 시작지점에서 전용차로가 아닌 차로로 진입하기 위하여 넘어갈 수 있음을 표시하는 것 ·청색점선과 실선의 복선은 차마가 점선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	
505	길가장자리구역선표시		·법 제2조제10호에 따라 차도와 보도를 구획하는 길가장자리구역을 표시하는 것	·차도와 보도의 구분이 없는 도로에 있어서 길가장자리 구역을 설치하기 위하여 도로의 외측에 설치
506	진로변경제한선표시		·법 제14조제4항에 따라 통행하고 있는 차의 진로변경을 제한하는 것	·교차로 또는 횡단보도 등 차의 진로변경을 금지하는 도로구간에 백색실선을 설치
507	진로변경제한선표시		·차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽	·도로가 분리·합류되는 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설치





			에서는 진로변경을 제한하는 것	
508	진로변경제한선표시		·차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 진로변경을 제한하는 것	·고속도로 및 자동차 전용도로에서 차도의 폭등을 고려, 특별히 필요하다고 인정되는 경우 도로가 분리 또는 합류되는 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설치
509	노상장애물표시		·노상에 장애물이 있음을 표시하는 것	·도로상에 장애물이 있는 지점에 설치 ·도로중앙에 장애물이 있어 장애물을 중심으로 양방교통을 이룰 때에는 황색으로 설치 ·동일방향으로 진행하는 도로에 있어서는 백색으로 설치
510	우회전금지표시		·차가 우회전하는 것을 금지하는 것	·교차로 기타 우회전을 금지하는 지점에 설치
511	좌회전금지표시		·차가 좌회전하는 것을 금지하는 것	·교차로 기타 좌회전을 금지하는 지점에 설치
512	직진금지표시		·차가 직진하는 것을 금지하는 것	·차가 교차로 등에서 직진을 금지할 필요가 있는 지점에 설치
513	좌우회전금지표시		·차가 좌우회전하는 것을 금지하는 것	·차가 교차로 등에서 좌우회전하는 것을 금지할 필요가 있는 지점에 설치





				
514	유턴금지표시		·차마의 유턴을 금지하는 것	·차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치
515	주차금지표시		·주차금지를 표시하는 것	·주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석 측면에 설치한다. ·길가장자리에 주차금지표시를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략한다.
516	정차·주차금지표시		·정차 및 주차금지를 표시하는 것	·정차 또는 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치한다. ·길가장자리구역에 또는 주차금지 표시를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략한다.
517	속도제한표시		·최고속도를 표시하는 것	·최고속도를 지정한 구역내 또는 도로구간내의 필요한 지점에 설치
518	속도제한표시 (어린이보호구역안)		·어린이보호구역 안에서 최고속도를 표시하는 것	·어린이보호구역 안에 설치
519	서행표시		·차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것	·차가 서행하여야 할 지점 또는 장소에 설치
520	서행표시		·차가 서행하여	·어린이보호구역 등 차가 서행하여

	시		야 할 것을 표시하는 것	야 할 장소에서 보행자를 보호하기 위해 길가장자리 구역선이나 정차·주차금지선을 지그재그 형태로 설치
521	일시정지표시		·차가 일시정지하여야 할 것을 표시하는 것	·교차로, 횡단보도, 철길건널목 등 차가 일시정지하여야 할 장소의 2미터 내지 3미터 지점에 설치
522	양보표시		·차가 양보하여야 할 장소임을 표시하는 것	·교차로나 합류도로등에서 차가 양보하여야하는 지점에 설치
523	주차표시		·주차할수 있는 장소임을 표시하는 것	·도로측단에 연하여 평행으로 주차하도록 지정된 장소에 설치 ·도로측단에 대하여 직각으로 주차하도록 지정된 장소에 설치 ·도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치
524	정차금지대표시		·광장이나 교차로 중앙지점등에 설치된 구역부분에 차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것	·광장이나 교차로 중앙지점 등 차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 설치
525	유도선표시		·교차로에서 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것	·교차로에서 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치
526	유도표시		·교차로에서 회전시 통행하여야 할	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치

			방향을 표시하는 것	
527	유도표시		·교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치
528	유도표시		·교차로에서 회전시 통행하여야 할 방향을 표시하는 것	·교차로에서 회전시 통행하여야 할 통행유도표시가 필요한 지점에 설치
529	횡단보도예고표시		·전방에 횡단보도가 있음을 알리는 것	·횡단보도전 50미터 내지 60미터 노상에 설치 ·추가설치가 필요할 경우에는 10미터 내지 20미터를 더한 거리에 설치한다. ·편도 2차로 이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설치
530	정지선표시		·운행중정지를 해야할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것	·정지해야 할 필요가 있는 경우 정지해야 할 지점에 설치
531	안전지대표시		·안전지대로서 이 지대에 들어가지 못함을 표시하는 것	·광장·교차로지점·노퍽이 넓은 도로의 중앙지대 등 안전지대를 설치할 필요가 있는 장소에 설치
532	횡단보도표시		·횡단보도임을 표시하는 것	·보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치 ·4m 미만의 도로에는 좌우 통행방

		$l_1 = 45 \sim 50$ $l_2 = 1.5 \times l_1$ $l_3 = 90 \sim 100$		향을 구분하지 않고 설치 가능 ·교차로에서는 대각선으로 설치 가능 ·중간에 보행섬을 두고 설치 가능
533	고원식 횡단보도표시		·제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도를 노면보다 높게하여 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 지점에 설치 ·횡단보도의 형태 및 높이는 ‘블록 사다리꼴 과속방지턱’형태로 하며 높이는 10cm로 한다.	
534	자전거 횡단도 표시		·자전거의 횡단도임을 표시하는 것	·도로에 자전거 횡단이 필요한 지점에 설치 ·횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단보도 측면에 설치
535	자전거 전용도로표시		·자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간임을 표시하는 것	·자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간 내 필요한 지점에 설치
536	어린이 보호구역 표시		·어린이 또는 유아의 보호구역임을 표시하는 것	·어린이 또는 유아의 보호가 필요한 통행로에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 반경 300미터이내의 구역에 설치

				
537	진행방 향표시		·진행방향을 표 시하는 것	·좌회전을 시키려고 하는 장소에 설치 ·직진을 시키려고하는 장소에 설치 ·우회전을 시키려고 하는 장소에 설치
538	진행방 향표시		·진행방향을 표 시하는 것	·직진 및 좌회전을 동시에 시키려 고 하는 장소에 설치 ·직진 및 우회전을 동시에 시키려 고 하는 장소에 설치
539	진행방 향표시		·진행방향을 표 시하는 것	·유턴을 시키려고 하는 장소에 설 치 ·좌회전과 유턴을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치
540	진행방 향및방 면표시		·진행할 방향과 방면을 표시하 는 것	·교차로 그 밖에 필요한 지점에 진 행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
541	진행방 향및방 면표시		·진행할 방향과 방면을 표시하 는 것	·교차로 그 밖에 필요한 지점에 진 행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치

				
542	비보호 좌회전 표시		·진행신호에 반대방 면에서 오는 교통에 방해가 되지 않게 좌 회전을 조심스 럽게 할 수 있 다는 표시	·비보호좌회전을 허용하고자 하는 때 필요하다고 판단되는 장소에 설치
543	차로변경표시		·차로변경을 표 시하는 것	·전방에 차로수 감소 또는 좌회전 이 허용되는 교차로 등 차로변경 을 표시할 필요가 있는 장소에 설 치
544	오르막 경사면 표시		·전방과 속방지 터 또는 교차 로에 오르막경 사면이 있음을 표시하는 것	·횡단보도와 결합된 과속방지턱에 오르막 경사면이 있는 경우 경사 진 부분에 설치 ·교차로 전체를 도로보다 높게 조 성하여 교차로 입구에 오르막 경 사면이 생긴 경우 경사진 부분에 설치

(주)

1. 표시

가. 노면표시는 도로표시용 도료나 반사테이프 또는 노면표시병으로 한다.

나. 자전거횡단표시를 횡단보도표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

2. 중앙선표시, 노상장애물 중 도로중앙장애물표시, 주차금지표시, 정차·주차금지 표시 및 안전지대표시는 황색으로, 버스전용차로표시 및 다인승차량 전용차선표시는 청색으로, 어린이보호구역 또는 주거지역 안에 설치하는 속도제한표시의 테두리선은 적색으로, 그 외의 표시는 백색으로 하되, 색채의 기준은 다음과 같다.

색종류	색번호	비고
백색	37875	
황색	아스팔트 33538	허용치 ΔE=1이내
청색	콘크리트 PA26709	


적색	35250 31136	
----	----------------	--

※ 한국산업규격(KS M5322, KS M5333, KS M5336) 도료의 기준임

3. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

가. 한글



나. 숫자



4. 노면표시는 필요에 따라 반사재료를 사용하거나 반사장치를 한다.

5. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 510 내지 514 및 537 내지 541의 경우 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.