

[별표 6] <개정 2013.12.30>

안전표지의 종류, 만드는 방식, 설치하는 장소·기준 및 표시하는 뜻

(제8조제2항 및 제11조제1호관련)

I. 일반기준

1. 주의표지·규제표지·지시표지·보조표지

가. 안전표지의 바탕·테·문자와 기호의 색채는 그림에 의한 것 외에 주의표지, 규제표지 및 보조표지의 문자와 기호는 흑색으로, 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 한다. 다만, 다음의 것은 예외로 한다.

- (1) 규제표지 중 정차·주차금지표지 및 주차금지표지의 바탕은 청색으로 하고, 진입금지표지 및 일시정지표지의 바탕은 적색으로, 문자 및 기호는 백색으로 한다.
- (2) 지시표지 중 일방통행표지의 기호부분은 청색바탕에 백색기호로, 문자부분은 백색바탕에 흑색문자로 한다.
- (3) 보조표지 중 구간시작 표지, 구간내 표지 및 구간끝 표지의 기호는 적색으로 하고, 어린이보호구역표지의 바탕은 황색으로 한다.

나. 주의표지 중 신호기표지의 기호는 필요에 따라 횡으로 할 수 있고, 위 또는 좌로부터 적색·황색·녹색의 순으로 한다.

다. 안전표지의 크기는 교통상황에 따라 다음과 같이 기본규격보다 확대 또는 축소할 수 있다.

(1) 확대

도 로 종 별	확 대 비 율
고속도로(자동차전용도로 포함)	1.5배, 2배, 2.5배
일반도로	1.3배 1.6배, 2배

(2) 축소

표 지 종 별	축 소 비 율
규제표지·지시표지	0.5배 또는 0.8배

라. 색채의 기준은 다음과 같다.

색 이 름	색 기 호
진 한 빨 강	7.5R 3/10
노 란 주 황	10YR 7/14
진 한 초 록	2.5G 3/6
검 은 남 색	7.5PB 2/2
하 양	N 9.25
검 정	N 1.5

※ 한국산업규격(KS A 0062, KS M 6020) 색 기준임(허용치 $\Delta E=1$ 이내)

마. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

(1) 한글

위험, 통행금지, 천천히, 정지, 양보, 횡단금지, 주차,
일방통행, 시내전역, 일요일, 공휴일, 제외, 시간, 차돌수 있음,
우선도로, 안전속도, 안개지역, 눈비, 주의, 차로엄수

(2) 영문 및 숫자

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

바. 차량종류의 약칭

규제표지에 부착·설치하는 보조표지에 있어서 차량의 종류를 기재할 때에는 다음 표와 같이 약칭을 사용할 수 있다.

차량의 종류	약칭
승용자동차	택시·승용
승합자동차	버스·노선버스
화물자동차	화물
특수자동차	특수
이륜자동차	이륜
원동기장치자전거	원동기

사. 붙이는 방법

- (1) 동일 장소에 2종류 이상의 표지를 설치할 수 있으며, 이 경우 1개의 4각형 백색기판에 2종류 이상의 표지도안을 함께 표시하여 설치할 수 있다.
- (2) 표지를 설치할 경우에 필요에 따라 표지판을 신호기, 전주 기타 공작물에 부착할 수가 있다.
- (3) 보조표지는 본표지에 부착하여 설치하며, 본표지의 의미를 보충하거나 추가적으로 설명하는 내용으로서 도로의 구체적 상황을 고려하여 총 10자 이내의

문자로 제작한다.

- (4) 도로여건상 운전자가 안전표지를 인식하기 어렵거나 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 경우에는 동일표지의 간격을 가깝게 하여 설치할 수 있다.

아. 반사재료

표지판에는 야간에도 잘 보일 수 있도록 성능이 우수한 반사재료를 사용하거나 야간조명을 장치하여야 한다.

자. 재질

표지판의 재질은 부식되지 않으며 반사재료에 영향을 미치지 아니하는 것으로 한다.

차. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 212 내지 216 및 305 내지 315의 경우에 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.

카. 발광형 안전표지의 설치

안개 잦은 곳, 야간교통사고가 많이 발생하거나 발생가능성이 높은 곳, 도로의 구조로 인하여 가시거리가 충분히 확보되지 않은 곳 등에는 표지판 자체에서 빛을 발하는 발광형 안전표지를 설치할 수 있다. 이 경우 발광형 안전표지의 바탕색은 무광흑색으로, 주의표지의 문자와 기호는 황색으로, 규제 및 지시표지의 문자와 기호는 백색으로 변경할 수 있다.

타. 가변형 속도제한표지

(1) 설치기준

비·안개·눈 등 악천후가 잦아 교통사고가 많이 발생하거나 발생 가능성이 높은 곳, 교통혼잡이 잦은 곳 등에 설치한다.

(2) 만드는 방식

Ⅱ. 개별기준의 제2호에 따른 규제표지 중 224번 최고속도 제한표지를 전광판이나 발광형 안전표지를 이용해 바탕색은 무광흑색으로, 테는 적색으로, 숫자는 백색으로 빛을 발해야 하고, 숫자는 10단위로 증감을 표시할 수 있어야 하며, 전산장치 또는 수동으로 최고속도를 조절할 수 있어야 하고, 구역 또는 구간의 시작과 끝을 나타내는 보조표지를 함께 부착해야 한다. 그 밖의 사항은 경찰청장이 정한다.

2. 노면표시

가. 표시

- (1) 노면표시는 도로표시용 도료나 반사테이프 또는 노면표시병으로 한다.
- (2) 자전거횡단표시를 횡단보도표시와 접하여 설치할 경우에는 접하는 측의 측선을 생략할 수 있다.

나. 중앙선표시, 노상장애물 중 도로중앙장애물표시, 주차금지표시, 정차·주차금지표시 및 안전지대표시는 황색으로, 버스전용차로표시 및 다인승차량 전용차선표시는 청색으로, 어린이보호구역 또는 주거지역 안에 설치하는 속도제한표시의 테두리선은 적색으로, 그 외의 표시는 백색으로 하되, 색채의 기준은 다음과 같다.

색 종 류	색 번 호	비 고
하 양	N 9.25	허용치 $\Delta E=1$ 이내
노 란 주 황	10YR 7/14	
밝 은 파 랑	10B 6/8	
진 한 빨 강	7.5R 3/10	

※ 한국산업규격(KS A 0062, KS M 6080) 색 도료의 기준임

다. 문자의 형

문자의 형은 다음의 예시를 기준으로 한다.

(1) 한글

천천히 학교앞 종로 영등포 서대문 성산대교
김포공항 고속도 남대문 시청 노량진

(2) 숫자

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

라. 노면표시는 필요에 따라 반사재료를 사용하거나 반사장치를 한다.

마. 화살표가 있는 표지의 설치

일련번호 510 내지 514 및 537 내지 541의 경우 화살표 선단이 가리키는 방향, 차로별, 방향별 화살표의 수 및 화살표의 폭은 예시를 나타내며, 도로의 구체적 상황에 맞게 조정할 수 있다.



II. 개별기준





1. 주의표지

가. 공통기준





만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)





나. 종류별 기준





일련 번호	종 류	만드는 방식(단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소						
101	+ 자 형 교 차로 표지		· + 자 형 교 차로가 있 음을 알 리는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있 거나 전망이 나쁜 도로의 교차로 에서 볼 수 있는 거리가 다음 표 보다 짧은 교차로에 설치						
				<table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr></table>	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60
				설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	
				<table><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터 이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table>	볼 수 있는 거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110
볼 수 있는 거리 (미터 이하)	20	40	60	80	110					
· 교차로 전 30미터 내지 120미터 의 도로우측에 설치										
102	T 자 형 교 차로 표지		· T 자 형 교 차로가 있 음을 알 리는 것	· 도로에서 비교적 속도를 낼 수 있 거나 전망이 나쁜 도로의 교차로 에서 볼 수 있는 거리가 다음 표 보다 짧은 교차로에 설치						
				<table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr></table>	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60
				설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	
				<table><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table>	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110					
· 교차로 전 30미터 내지 120미터 의 도로우측에 설치										

103	Y자형교차로 표지		•Y자형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60											
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110											
104	┐자형 교차로 표지		·┐자형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> ·교차로 전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60											
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110											
105	┌자형 교차로 표지		·┌자형 교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> ·교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60											
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110											
106	우선도로 표지		·우선도로에서 우선도로가 아닌 도로와 교차함을 알리는 것	·우선도로가 우선도로 아닌 도로와 교차하는 경우에 설치 ·교차로 전 50미터 내지 200미터의 우선도로 우측에 설치												





107	우합류도로표지		·우합류도로가 있음을 알리는 것	·합류도로가 있는 지점에 설치 ·합류도로 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												
108	좌합류도로표지		·좌합류도로가 있음을 알리는 것	·합류도로가 있는 지점에 설치 ·합류도로 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												
109	회전형교차로표지		●회전형교차로가 있음을 알리는 것	·도로에서 비교적 속도를 낼 수 있거나 전망이 나쁜 도로의 교차로에서 볼 수 있는 거리가 다음 표보다 짧은 교차로에 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>20</td><td>30</td><td>40</td><td>50</td><td>60</td></tr><tr><td>볼 수 있는 거리 (미터이하)</td><td>20</td><td>40</td><td>60</td><td>80</td><td>110</td></tr></table> ·교차로전 30미터 내지 120미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60	볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110
설계속도 (km/h)	20	30	40	50	60											
볼 수 있는 거리 (미터이하)	20	40	60	80	110											
110	철길건널목표지		·철길건널목이 있음을 알리는 것	·철길건널목이 있는 지점에 설치 ·주행속도가 높은 구간에는 적당한 간격으로 중복설치 ·철길건널목 전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치												
111	우로 굽은도로표지		·우로 굽은도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>곡선반경 (미터이하)</td><td>도로교각 (도이상)</td></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)	60	150	45	50	100		40	60	
설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)														
60	150	45														
50	100															
40	60															




112	좌로 굽은 도로표지		·좌로 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·곡선반경과 도로 교각이 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><th>곡선반경 (미터이하)</th><th>도로교각 (도이상)</th></tr><tr><td>60</td><td>150</td><td>45</td></tr><tr><td>50</td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td>60</td><td></td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)	60	150	45	50	100		40	60	
설계속도 (km/h)	곡선반경 (미터이하)	도로교각 (도이상)														
60	150	45														
50	100															
40	60															
113	우좌로 이중 굽은 도로표지		·우좌로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·우좌로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치 ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><th>굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)</th></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)	60	100	50	80	40	60				
설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하)															
60	100															
50	80															
40	60															
114	좌우로 이중 굽은 도로표지		·좌우로 이중 굽은 도로가 있음을 알리는 것	·좌우로 이중 굽은 도로가 있을 때 설치 ·굽은 도로 상호간의 직선거리가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><th>설계속도 (km/h)</th><th>굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하))</th></tr><tr><td>60</td><td>100</td></tr><tr><td>50</td><td>80</td></tr><tr><td>40</td><td>60</td></tr></table> ·굽기 시작하는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치	설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하))	60	100	50	80	40	60				
설계속도 (km/h)	굽은 도로 상호간의 직선거리 (미터이하))															
60	100															
50	80															
40	60															
115	2방향 통행표지		·2방향 통행이 실시됨을 알리는 것	·일방통행도로와 2방향 통행도로가 이어지는 지점에 설치 ·2방향통행이 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치												




116	오르막경사표지		·오르막경사가 있음을 알리는 것	·도로의 오르막경사도가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20 이하</td></tr><tr><td>오르막경사도 (%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> ·오르막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치 ·경사가 길 때에는 중간지점 도로우측에 중복설치	설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하	오르막경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10
설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하														
오르막경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10														
117	내리막경사표지		·내리막경사가 있음을 알리는 것	·도로의 내리막경사도가 다음 표와 같을 때 설치 <table><tr><td>설계속도 (km/h)</td><td>100</td><td>80</td><td>60</td><td>50</td><td>40</td><td>30</td><td>20</td><td>20 이하</td></tr><tr><td>오르막경사도 (%)</td><td>3</td><td>4</td><td>5</td><td>6</td><td>7</td><td>8</td><td>9</td><td>10</td></tr></table> ·내리막경사가 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치 ·경사가 길 때에는 중간지점 도로우측에 중복설치	설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하	오르막경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10
설계속도 (km/h)	100	80	60	50	40	30	20	20 이하														
오르막경사도 (%)	3	4	5	6	7	8	9	10														
118	도로폭이 좁아짐표지		·도로의 폭이 좁아짐을 알리는 것	·차로구분이 없는 도로나 3차로 이하의 도로에서 폭이 좁아질 경우에 설치 ·도로 폭이 좁아지는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치																		
119	우측차로 없어짐표지		·우측차로의 없어짐을 알리는 것	·편도 2차로 이상의 도로에서 우측차로가 없어질 때 설치 ·주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 ·차로가 없어진 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치																		

120	좌측차로 없어짐표 지		·좌측차로 없어짐을 알 리 는 것	·편도 2차로 이상의 도로에서 좌측 차로가 없어질 때 설치 ·주행속도가 높을 경우는 중복하여 설치 ·차로가 없어진 지점 전 50미터 내 지 200미터 도로우측에 설치
121	우측방통 행표지		·도로의 우 측방향으 로 통행하 여 야 할 지점 이 있 음 을 알 리 는 것	·도로중앙에 장애물이 있는 경우에 설치 ·장애물이 있는 지점 전 50미터 내 지 200미터의 도로우측에 설치
122	양측방통 행표지		·동 일 방 향 통행도 로 에 서 양 측 방으로 통행하여 야 할 지 점 이 있 음 을 알 리는 것	·편도 2차로 이상의 도로에서 차로 중간에 장애물이 있는 경우에 설 치 ·장애물이 있는 지점 전 50미터 내 지 200미터 도로우측에 설치
123	중앙분리 대시작표 지		·중 양 분 리 대 가 시 작 됨 을 알 리 는 것	·중앙분리대가 시작되는 지점에 설 치 ·중앙분리대가 시작되는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분 리대 또는 도로우측에 설치

124	중앙분리대끝남표지		·중앙분리대가 끝남을 알리는 것	·중앙분리대가 끝나는 지점에 설치 ·분리대가 끝나는 지점 전 50미터 내지 200미터의 중앙분리대 또는 도로우측에 설치
125	신호기표지		·신호기가 있음을 알리는 것	·시야장애로 신호기의 위치를 사전 예고할 필요가 있는 경우에 설치 ·신호기가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
126	미끄러운 도로표지		·자동차 등이 미끄러지기 쉬운 곳을 알리는 것	·속도를 내기 쉽고 미끄러지기 쉬운 구간 시작지점에 설치 ·핸들 및 브레이크 조작이 빈번한 지점에 설치 ·기상조건으로 미끄러지기 쉬운 지점에 설치 ·미끄러지기 쉬운 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
127	강변도로표지		·도로의 일변이 강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점임을 알리는 것	·도로의 일변이 강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점인 경우에 설치 ·강변, 해변, 계곡 등 추락위험지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치

128	노면고르지못함표지		·노면이 고르지 못함을 알리는 것	·고르지 못한 노면이 시작되는 지점에 설치 ·고르지 못한 노면이 시작되는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
129	과속방지턱표지		·과속방지턱이 있음을 알리는 것	·과속방지턱이 있는 지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
130	낙석도로표지		·낙석의 우려가 있는 장소가 있음을 알리는 것	·낙석의 우려가 있는 지점에 설치 ·낙석 우려지점 전 30미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
131	삭제 <2007.9.28>			
132	횡단보도표지		·횡단보도가 있음을 알리는 것	·횡단보도가 있는 도로로서 다음의 경우에 설치 ○포장도로의 교차로에 신호기가 없을 때 ○포장도로의 단일로에 신호기가 없을 때 ○비포장도로의 교차로 또는 단일로(신호기 유무에 관계없이 설치한다) ○횡단보도 전 50미터 내지 120미터의 도로우측에 설치

133	어린이보호표지		·어린이 또는 유아의 통행로나 횡단보도가 있음을 알리는 것 ·학교, 유치원 등의 통학, 통원로 및 어린이 놀이터가 부근에 있음을 알리는 것	·어린이 또는 유아의 보호가 특별히 요청되는 통행로나 횡단보도가 있는 경우에 설치 ·학교 및 통행로에 있어서는 학교의 출입구로부터 1킬로미터 이내의 구역에 설치 ·어린이 보호지점 또는 구역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
134	자전거표지		·자전거 통행이 많은 지점이 있음을 알리는 것	·자전거 통행이 빈번한 경우에 설치 ·자전거 통행이 빈번한 지점 및 구역 전 50미터~200미터 사이의 도로우측에 설치
135	도로공사중표지		·도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하고 있음을 알리는 것	·도로상이나 도로연변에서 공사나 작업을 하는 경우에 그 양측에 설치 ·도로공사중일 때에는 칸막이, 라바콘 등 필요한 안전시설과 같이 설치 ·도로공사중인 지점 또는 구간 전 50미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치 ·200미터 내지 1킬로미터의 구간 내에 설치할 경우에는 보조표지를 붙인다.

136	비행기표지		·비행기가 이착륙하는 지점이 있음을 알리는 것	·비행장의 비행기 이착륙방향에 근접한 도로에 설치 ·비행기 이착륙 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
137	횡풍표지		·강한 횡풍의 우려가 있는 지점이 있음을 알리는 것	·횡풍의 우려가 있는 경우에 설치 ·횡풍의 우려가 있는 지점 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
138	터널표지		·터널이 있음을 알리는 것	·터널이 있는 경우에 설치 ·터널입구 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치
139	야생동물보호표지		·야생동물의 보호지역임을 알리는 것	·야생동물의 보호지역에 설치 ·보호지역의 시작전 및 끝난후· 지점 100미터 내지 1킬로미터의 도로우측에 설치
140	위험표지		·도로교통상 각종 위험이 있음을 알리는 것	·위험지역에 설치 ·위험지역 전 50미터 내지 200미터의 도로우측에 설치






2. 규제표지





가. 공통기준

만드는 방식(단위 : 밀리미터)	기둥의 규격(단위 : 밀리미터)

나. 종류별 기준

일련 번호	종 류	만드는 방식(단위: 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
----------	-----	------------------	--------	-----------

201	통행금지표지		·보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 것	·보행자 및 차마 등의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
202	자동차통행금지표지		·자동차의 통행을 금지하는 것	·자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
203	화물자동차통행금지표지		·화물자동차(차량총중량 8톤 이상의 화물자동차와 승용자동차 이외의 차체길이 8미터 이상의 자동차)의 통행을 금지하는 것	·화물자동차의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
204	승합자동차통행금지표지		·승합자동차(승차정원 30명 이상인 것)의 통행을 금지하는 것	·승합자동차의 통행을 금지하는 구역·도로의 구간 또는 장소의 전면이나 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
205	이륜자동차및원동기장치자전거통행금지표지		·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 것	·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치



206	자 동 차 · 이 룬 자 동 차 및 원 동 기 장 치 자 전 거 통 행 금 지 표 지		·자동차·이륜자 동 차 및 원 동 기 장 치 자 전 거의 통 행 을 금 지 하 는 것 ·2개 차종의 통행을 금지 할 때에는 해당 차종을 표시한다.	·자동차·이륜자동차 및 원동기장치자전거의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착·설치
207	경 운 기 · 트 랙 터 및 손 수 레 통 행 금 지 표 지		·경운기·트랙터 및 손수레의 통행을 금지 하는 것	·경운기·트랙터 및 손수레의 통행을 금지하는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·통행금지 구간, 기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부착 설치
208	삭제 <2007.9.28>			
209	삭제 <2007.9.28>			
210	자 전 거 통 행 금 지 표 지		·자전거의 통행 을 금 지 하 는 것	·자전거의 통행을 금지하 는 구역, 도로의 구간 또는 장소의 전면이나 도로의 중앙 또는 우 측에 설치 ·통행금지구간·기간 및 이유를 명시한 보조표 지를 부착·설치
211	진 입 금 지 표 지		·차의 진입을 금 지 하 는 것	·차의 진입을 금지하는 구역 및 도로의 중앙 또는 우측에 설치 ·진입금지기간 및 이유를 명시한 보조표지를 부 착·설치

212	직진 금지표지		·차의 직진을 금지함	·차의 직진을 금지해야 할 지점의 도로우측에 설치
213	우회전 금지표지		·차가 우회전하는 것을 금지하는 것	·차의 우회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치
214	좌회전 금지표지		·차가 좌회전하는 것을 금지하는 것	·차의 좌회전을 금지하는 지점의 도로우측에 설치
215	삭제 <2007.9.28>			
216	유턴 금지표지		·차마의 유턴을 금지하는 것	·차마의 유턴을 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치

217	앞지르기금지표지		·차의 앞지르기를 금지하는 것 ·차의 앞지르기를 금지하는 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복설치할 수 있다.
218	정차·주차금지표지		·차의 정차 및 주차를 금지하는 것 ·차의 정차 및 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복 설치
219	주차금지표지		·차의 주차를 금지하는 것 ·차의 주차를 금지하는 구역, 도로의 구간이나 장소의 전면 또는 필요한 지점의 도로우측에 설치 ·구간의 시작·끝 또는 시간의 보조표지를 부착·설치 ·구간내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 300미터, 자동차 전용도로는 500미터 간격으로 중복설치
220	차중량제한표지		·표지판에 표시한 중량을 초과하는 차의 통행을 제한하는 것 ·표지판에 표시된 중량을 초과하는 차의 통행을 금지하는 장소의 우측에 설치



221	차높이 제한표 지		·표지판에 표시한 높이를 초과하는 차(적재한 화물의 높이를 포함)의 통행을 제한하는 것 ·표지판에 표시된 높이를 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 우측 또는 구조물의 전면에 설치 ·높이제한은 차도의 노면으로부터 높이 4.7미터 미만의 구조물이 있는 경우에 설치하되, 당해 구조물 높이에 20센티미터를 뺀 수치를 표시하여 설치
222	차폭제 한표지		·표지판에 표시한 폭이 초과된 차(적재한 화물의 폭을 포함)의 통행을 제한하는 것 ·표지판에 표시된 폭을 초과하는 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치
223	차간거 리확보 표지		·표지판에 표시된 차간거리 이상 확보할 것을 지시하는 것 ·표지판에 표시된 차간거리 이상을 확보하여야 할 도로의 구간 또는 필요한 지점의 우측에 설치 ·자동차 전용도로에 설치
224	최고속 도제한 표지		·표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최고속도를 지정하는 것 ·자동차 등의 최고속도를 제한하는 구역, 도로의 구간 또는 장소 내의 필요한 지점 우측에 설치 ·구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구역 내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차 전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.

225	최저속 도제한 표지		·표지판에 표시한 속도로 자동차 등의 최저속도를 지정하는 것	·자동차 등의 최저속도를 제한하는 도로의 구간 또는 필요한 지점 우측에 설치 ·구역의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구역 내 표지는 시가지도로는 200미터, 지방도로는 400미터, 자동차전용도로는 800미터 간격으로 중복 설치할 수 있다.
226	서행표 지		·차가 서행하여야 할 장소임을 지정하는 것	·차가 서행하여야 하는 도로의 구간 또는 장소의 필요한 지점 우측에 설치 ·서행구간이 30미터 이상일 때는 시작과 끝 지점에 보조표지를 설치 ·서행구간이 100미터 이상일 때는 100미터 간격으로 구간 내 표지를 중복 설치
227	일시정 지표지		·차가 일시 정지하여야 할 장소임을 지정하는 것	·차가 일시 정지하여야 하는 교차로 기타 필요한 지점의 우측에 설치
228	양보표 지		·차가 도로를 양보할 장소임을 지정하는 것	·차가 도로를 양보하여야 하는 도로의 구간 기타 필요한 지점의 우측에 설치
229	삭제 <2007.9.28>			

230	보행자 보행금지표지		·보행자의 보행을 금지하는 것	·보행자의 보행을 금지하는 도로의 구간 및 장소내에 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치
231	위험물 적재차량통행금지표지		·위험물 적재차량[별표 9 (주) 제6호 각 목의 어느 하나에 해당하는 위험물 등을 운반하는 자동차를 말한다]의 통행을 금지하는 것	·위험물을 적재한 차의 통행을 금지하는 도로의 구간 우측에 설치



4. 보조표지

가. 공통기준




만드는 방식(단위: 밀리미터)	기둥의 규격(단위: 밀리미터)
	

3. 지시표지

가. 공통기준





만드는 방식(단위: 밀리미터)	기둥의 규격(단위: 밀리미터)
 테: 백색 바탕: 청색 600 10 600 600 10 R = 50 테: 백색 바탕: 청색 800 200 600 10 R = 20	 1,000 이상





나. 종류별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식(단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
301	자 동 차 전 용 도 로표지		·자동차 전용 도로 또는 전 용구역을 지시하는 것	·자동차 전용도로의 입 구 그 밖에 필요한 구 간의 도로 우측에 설 치 ·구간의 시작 및 끝에 보 조표지를 부착·설치 ·구간 내에 교차하는 도 로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치
302	자 전 거 전 용 도 로표지		·자전거 전용 도로 또는 전용구역을 지시하 는 것	·자전거 전용도로의 구 간 또는 장소 내의 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설 치 ·구간 내에 교차하는 도 로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 우측에 설치
303	자 전 거 및 보 행 자 겸 용 도 로 표 지		·자전거 및 보 행자 겸용 도로임을 지시하 는 것	·자전거 및 보행자 겸용 도로의 구간 또는 장 소 내의 필요한 지점 양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지 부착·설치 ·구간 내에 교차하는 도 로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로 우측에 설치
304	회 전 교 차로 표 지		·표지판이 화 살표 방향으 로 자동차가 회전 진행할 것을 지시하 는 것	·화살표 방향으로 회전 진행하여야 할 지점 의 도로 우측에 설치

305	직진표지		·차가 직진할 것을 지시하는 것	·차가 직진할 지점의 도로우측에 설치
306	우회전표지		·차가 우회전할 것을 지시하는 것	·차가 우회전할 지점의 도로우측에 설치
307	좌회전표지		·차가 좌회전할 것을 지시하는 것	·차가 좌회전할 지점의 도로우측에 설치
308	직진 및 우회전표지		·차가 직진 또는 우회전할 것을 지시하는 것	·차가 직진 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치
309	직진 및 좌회전표지		·차가 직진 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	·차가 직진 또는 좌회전할 지점의 도로우측에 설치

310	좌우회전표지		·차가 우회전 또는 좌회전할 것을 지시하는 것	·차가 좌회전 또는 우회전할 지점의 도로우측에 설치
311	유턴표지		·차마가 유턴할 것을 지시하는 것	·차마가 유턴할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치
312	양측방통행표지		·차가 양측 방향으로 통행할 것을 지시하는 것	·차가 양측방향으로 통행하여야 할 지점의 도로우측 또는 중앙에 설치
313	우측면통행표지		·차가 우측면으로 통행할 것을 지시하는 것	·차가 우측면으로 통행하여야 할 지점의 도로우측에 설치
314	좌측면통행표지		·차가 좌측면으로 통행할 것을 지시하는 것	·차가 좌측면으로 통행하여야 할 지점의 도로좌측 또는 중앙에 설치

315	진행방 향별통 행구분 표지		·차가 좌회전· 직진 또는 우회전할 것 을 지시하는 것	·차가 좌회전·직진 또는 우회전할 지점의 도 로우측에 설치
316	우 회 로 표지		·차의 좌회전 이 금지된 지역에서 우 회도로로 통 행할 것을 지시하는 것	·차가 우회도로로 통행 하여야 할 지점의 도 로우측 또는 중앙에 설치
317	자 전 거 및 보 행 자 통 행 구 분 도 로표지		·자전거 및 보 행자 겸용 도 로 에 서 자 전 거 와 보 행 자 를 구 분 하 여 통행하도록 지시하는 것	·자전거 및 보행자 겸용 도로에서 자전거와 보행자의 통행을 구 분할 필요가 있고, 노면에 자전거와 보 행자의 통행로가 안 전표지, 경계석, 그 밖에 이와 유사한 시 설 등으로 구분된 도 로에 설치 ·자전거와 보행자의 통 행구분방법에 따라 자전거 및 보행자 도 안의 위치를 변경하 여 설치
318	자 전 거 전 용 차 로표지		·자전거만 통 행 하 도 록 지시 하는 것	·자전거만 통행할 수 있 도록 지정된 차로의 위에 설치 ·자전거전용차로를 예고 하는 보조표지를 50 미터~100미터 앞에 설치할 수 있다

319	주차장 표지		·주차장이 있 음을 알리는 것	·차가 주차할 수 있는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도로우 측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또 는 시간의 보조표지 를 부착·설치
320	자전거 주차장 표지		·자전거주차장 이 있음을 알리고 자 전거주차장 에 주차하 도록 지시 하는 것	·자전거가 주차할 수 있 는 장소 및 필요한 지점 또는 구간의 도 로우측에 설치 ·구간의 시작 및 끝 또 는 시간의 보조표지 를 부착 설치
321	보행자 전용도 로표지		·보행자 전용 도로임을 지 시하는 것	·보행자전용도로의 입구 기타 필요한 구간의 도로우측 또는 중앙 에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도 로가 있을 경우에 교 차로부근의 도로우측 또는 중앙에 설치
322	횡단보 도표지		·보행자가 횡 단보도로 통 행할 것을 지시하는 것	·횡단보도를 설치한 장 소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
323	노인보 호표지 (노인보 호구역 안)		·노인보호구역 안에서 노인 의 보호를 지시하는 것	·노인보호구역이 시작되 는 지점에 설치 ·노인보호구역의 도로 양측에 설치

324	어린이 보호표지(어린이 보호 구역안)		·어린이보호구역 안에서 어린이 또는 유아의 보호를 지시하는 것	·어린이보호구역이 시작되는 지점에 설치 ·어린이보호구역의 도로양측에 설치
324의2	장애인 보호표지(장애인 보호 구역안)		·장애인보호구역 안에서 장애인의 보호를 지시하는 것	·장애인보호구역이 시작되는 지점에 설치 ·장애인보호구역의 도로양측에 설치
325	자전거 횡단도 표시		·자전거의 횡단도임을 지시하는 것	·자전거횡단도를 설치한 장소의 필요한 지점의 도로양측에 설치
326	일방통행표지		·우측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행을 지시하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치
327	일방통행표지		·좌측방향으로만 진행할 수 있는 일방통행을 지시하는 것	·일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 ·구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간내에 교차하는 도로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로양측에 설치

328	일 방 통 행표지		· 전 방 으 로 만 진행할 수 있는 일방통 행임을 지시 하는 것	· 일방통행 도로의 입구 및 구간내의 필요한 지점의 도로양측에 설치 · 구간의 시작 및 끝의 보조표지를 부착·설치 · 구간내에 교차하는 도 로가 있을 경우에는 교차로 부근의 도로 양측에 설치
329	비 보 호 좌 회 전 표지		· 진 행 신 호 시 반 대 방 면 에 서 오는 차 량에 방해가 되지 아니하 도록 좌회전 을 조심스럽 게 할 수 있 다는 것	· 비보호좌회전을 허용할 필요가 있다고 인정 되는 장소에 설치
330	버 스 전 용 차 로 표지		· 버 스 전 용 차 로 통행차만 통 행할 수 있 음을 알리는 것	· 버 스 전 용 차 로 통행차만 통행할 수 있도록 지 정된 도로의 중앙 또 는 우측에 설치 · 구간·일자·시간 등의 보조표지를 부착·설치 하되, 버 스 전 용 차 로 를 예고하는 보조표지는 일반도로의 경우에는 50미터 내지 100미터 앞에, 고속도로 및 자 동차 전용도로의 경 우에는 200미터 앞에 설치
331	다 인 승 차 량 전 용 차 로 표지		· 다 인 승 차 량 (3 인 이상이 승차한 승합 자동차·승용 자동차를 말 한 다) 만 이 통행할 수 있음을 표시 하는 것	· 다 인 승 차 량 만 통행할 수 있도록 지정된 도 로의 중앙 또는 우측 에 설치 · 구간·일자·시간 등의 보조표지를 부착·설치 하되, 다 인 승 차 량 전 용 차 로 를 예고하는 보조표지는 200미터 앞에 설치

332	통행 우선표지		·백색 화살표 방향으로 진행하는 차량이 우선 통행할 수 있도록 표시하는 것	·도로 폭이 좁아 차가 한 대씩 교대로 통행하는 도로구간에 설치 ·도로 폭이 좁아지는 지점의 도로 우측에 설치
333	자전거 나란히 통행 허용표지		·자전거도로에서 2대 이상 자전거의 나란히 통행을 허용하는 것	·자전거도로에서 2대 이상의 자전거가 나란히 통행할 수 있을 정도의 도로폭이 확보된 구간에 설치 ·구간의 시작, 시간 및 끝의 보조표지를 부착·설치 ·구간 내에 교차하는 도로가 있는 경우에는 교차로 부근 도로우측에 설치



나. 종류별기준

일련 번호	종 류	만드는 방식(단위 : 밀리미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
401	거리 표 지		·주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하는 시설물 또는 장 소까지의 거리	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부 착·설치
402	거리 표 지		·주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하는 시설물 또는 장 소까지의 거리	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부 착·설치
403	구역 표 지		·주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하 는 내용 구간 또는 구역	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부 착·설치
404	일 자 표 지		·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 교통규 제 또는 지시의 일자	·규제표지 또는 지시표 지에 부착·설치
405	시 간 표 지		·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 교통규 제 또는 지시의 시간	·규제표지 또는 지시표 지에 부착·설치
406	시 간 표 지		·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 교통규 제 또는 지시의 시간	·규제표지 또는 지시표 지에 부착·설치
407	신 호 등 화 상태 표지		·지시표지가 표시 하는 지시를 따 라야 하는 신호 등화상태를 표 시하는 것	·지시표시에 부착·설치



408	전방우선도로표지		·그 도로와 교차하는 전방의 도로가 우선도로임을 표시하는 것	·규제표지에 부착·설치
409	안전속도표지		·주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
410	기상상태표지		·기상상태로 인하여 도로교통상 주의가 필요한 사항을 표시하는 것	·주의 표지에 부착·설치
411	노면상태표지		·노면상태가 도로교통상 주의를 필요로 함을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
412	교통규제표지		·주의표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 규제내용을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
413	통행규제표지		·규제표지가 표시하는 뜻을 보충하여 도로교통상의 통행규제내용을 표시하는 것	·규제표지에 부착·설치



414	차량 한정표지		·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통규제 또는 지시를 따라야 할 차의 종류를 한정하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
415	통행주의표지		·주의표지가 표시하는 뜻을 보충하기 위하여 필요한 주의사항을 표시하는 것	·주의표지에 부착·설치
416	표지 설명표지		·주의표지, 규제표지 또는 지시표지가 표시하는 시설 또는 장소에 대하여 보충할 사항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
417	구간 시작표지		·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 시작을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
418	구간 내표지		·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간임을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치
419	구간 끝표지		·규제표지 또는 지시표지가 표시하는 교통의 규제·지시가 행하여지는 구간의 끝을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지에 부착·설치





420	우 방 향 표지		·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 노선, 시설 또는 장소 가 우측방향임 을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표 지에 부착·설치
421	좌 방 향 표지		·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 노선, 시설 또는 장소 가 좌측방향임 을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표 지에 부착·설치
422	전 방 표 지		·규제표지 또는 지시표지가 표 시하는 노선, 시설 또는 장소 가 전방임을 표 시하는 것	·규제표지 또는 지시표 지에 부착·설치
423	중 량 표 지		·주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하 는 뜻 중 중량 에 대한 보충사 항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부 착·설치
424	노 폭 표 지		·주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하 는 뜻 중 노폭 에 대한 보충사 항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부 착·설치
425	거 리 표 지		·주의표지, 규제 표지 또는 지시 표지가 표시하 는 뜻 중 거리 에 대한 보충사 항을 표시하는 것	·주의표지, 규제표지 또는 지시표지에 부 착·설치
426	삭제 <2007.9.28>			






427	해 제 표 지		·교통규제 또는 지시가 해제됨을 표시하는 것	·규제표지 또는 지시표지의 규제 또는 지시 내용 바탕에 사선을 겹치게 하여 제작·설치 ·해제되는 규제 또는 지시모양은 사선보다 넓게 할 것
428	견인 지역 표지		·주차금지 장소에 주차한 자동차를 견인하는 지역임을 표시하는 것	·주차금지표지에 부착·설치
429	삭제 <2011.1.21>			

5. 노면표시







일련 번호	종 류	만드는 방식 (단위 : 센티미터)	표시하는 뜻	설치기준 및 장소
501	중앙선 표시	 $l_1 = l_2 = 300$	· 법 제14조에 따라 도로의 중앙선을 표시하는 것 · 황색실선은 차마가 넘어갈 수 없음을 표시하는 것 · 황색점선은 반대방향의 교통에 주의하면서 일시적으로 반대편 차로로 넘어갈 수 있으나 진행방향 차로로 다시 돌아와야 함을 표시하는 것 · 황색실선과 점선의 복선은 자동차가 점선이 있는 측에서는 반대방향의 교통에 주의하면서 넘어갔다가 다시 돌아올 수 있으나 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	· 차도 폭 6미터 이상인 도로에 설치하며, 편도 1차로도로의 경우에는 황색실선 또는 점선으로 표시하거나 황색복선 또는 황색실선과 점선을 복선으로 설치 · 중앙분리대가 없는 편도 2차로 이상인 도로의 중앙에 실선의 황색복선을 설치 · 중앙분리대가 없는 고속도로의 중앙에 실선만을 표시할 때에는 황색복선으로 설치
502	유턴구 역선표 시	 $l_1 = l_2 = 50$	· 유턴을 허용하는 안전표지가 있는 곳에서 차마가 유턴하는 구역임을 표시하는 것	· 편도 3차로 이상의 도로에서 차마의 유턴이 허용된 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치





503	차선표시	 $l_1 = 300 \sim 1,000$ $l_2 = (1.0 \sim 2.0)l_1$	· 법 제14조에 따라 도로구간 내의 차로 경계를 표시하는 것	· 편도 2차로 이상의 차도구간 내의 차로 경계를 표시할 필요가 있을 경우에 설치 · 차로 경계선은 백색점선으로 설치
504	버스전용차로 표시	 $l_1 = l_2 = 300$ $l_2 = l_1$	· 법 제15조에 따라 버스전용차로의 경계를 표시하는 것. 다만, 버스전용차로제가 시행되지 아니하는 시간에는 이를 차선표시로 본다. · 청색실선은 차마가 넘어가서는 아니되는 것임을 표시하는 것 · 청색점선은 전용차로를 통행할 수 있는 차마는 넘어갈 수 있으나, 전용차로를 통행할 수 없는 차마는 전용차로외의 도로 등으로 진출·진입하거나 전용차로의 최초 시작지점에서 전용차로가 아닌 차로로 진입하기 위하여 넘어갈 수 있음을 표시하는 것 · 청색점선과 실선의 복선은 차마가 점선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 넘어갈 수 없음을 표시하는 것	· 편도 3차로 이상의 도로에 설치 · 출·퇴근시간에만 운영하는 구간은 단선으로, 그 외의 시간까지 운영하는 구간은 복선으로 설치







505	길가장자리구역선표시		· 법 제2조제10호에 따라 차도와 보도를 구획하는 길가장자리구역을 표시하는 것	· 차도와 보도의 구분이 없는 도로에 있어서 길가장자리구역을 설치하기 위하여 도로의 외측에 설치
506	진로변경제한선표시		· 법 제14조제4항에 따라 통행하고 있는 차의 진로변경을 제한하는 것	· 교차로 또는 횡단보도 등 차의 진로변경을 금지하는 도로구간에 백색실선을 설치
507	진로변경제한선표시		· 차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 진로변경을 제한하는 것	· 도로가 분리·합류되는 구간 또는 장소 내의 필요한 지점에 설치
508	진로변경제한선표시		· 차가 점선이 있는 쪽에서는 진로를 변경할 수 있으나, 실선이 있는 쪽에서는 진로변경을 제한하는 것	· 고속도로 및 자동차 전용도로에서 차도의 폭 등을 고려, 특별히 필요하다고 인정되는 경우 도로가 분리 또는 합류되는 구간 또는 장소내의 필요한 지점에 설치
509	노상장애물표시		· 노상에 장애물이 있음을 표시하는 것	· 도로상에 장애물이 있는 지점에 설치 · 도로중앙에 장애물이 있어 장애물을 중심으로 양방교통을 이룰 때에는 황색으로 설치 · 동일방향으로 진행하는 도로에 있어서는 백색으로 설치

				역·시간·방법 및 차의 종류를 정하여 정차 및 주차를 허용한 곳은 보조표지 설치
516 의2	정차· 주차 금지 표지		• 법 제32조에 따라 정차 및 주차금지를 표시하는 것	• 정차 및 주차를 금지하는 도로구간 길가장자리 또는 연석측면에 설치 • 길가장자리구역에 정차·주차금지표지를 한 때에는 길가장자리구역선 표시를 생략
517	속도제한표지		• 최고속도를 표시하는 것	• 최고속도를 지정한 구역내 또는 도로구간내의 필요한 지점에 설치
518	속도제한표지 (어린이보호구역안)		• 어린이보호구역 안에서 최고속도를 표시하는 것	• 어린이보호구역 안에 설치
519	서행표지		• 차가 서행하여야 할 것을 표시하는 것	• 차가 서행하여야 할 지점 또는 장소에 설치
520	서행표지		• 차가 서행하여야 할 곳을 표시하는 것	• 어린이보호구역 등 차가 서행하여야 할 장소에서 보행자를 보호하기 위해 길가장자리 구역선이나 정차·주차 금지선을 지그재그형태로 설치 • 편도 2차로 이상 도로의 길가장자리 구역선, 정차·주차 금지선 및 차선을 지그재그형태로 설치할 경우에는 횡단보도 앞뒤 20m 이내의 구간에 설치할 수 있음



521	일시 정지표시		· 차가 일시정지하여야 할 것을 표시하는 것	· 교차로, 횡단보도, 철길건널목 등 차가 일시정지하여야 할 장소의 2미터 내지 3미터 지점에 설치
522	양보 표시		· 차가 양보하여야 할 장소임을 표시하는 것	· 교차로나 합류도로등에서 차가 양보하여야 하는 지점에 설치
523	주차 표시		· 주차할수 있는 장소임을 표시하는 것	· 도로측단에 연하여 평행으로 주차하도록 지정된 장소에 설치 · 도로측단에 대하여 직각으로 주차하도록 지정된 장소에 설치 · 도로측단에 대하여 경사로 주차하도록 지정된 장소에 설치
524	정차금지대 표시		· 광장이나 교차로 중앙지점 등에 설치된 구획부분에 차가 들어가 정차하는 것을 금지하는 것을 표시하는 것	· 광장이나 교차로 중앙지점 등 차가 정차하는 것을 금지하도록 지정된 장소에 설치
525	유도선 표시		· 교차로에서 통행하여야 할 방향을 유도하는 선을 표시하는 것	· 교차로에서 통행하여야 할 통행유도선이 필요한 지점에 설치

525 의2	좌회전 유도 차로 표시		교차로에서 좌회전하려는 차량이 다른 교통에 방해가 되지 않도록 녹색등화 동안 교차로 안에서 대기하는 지점을 표시하는 것	교차로 안에서 좌회전하기 위해 대기하는 차량이 다른 교통을 방해하지 않는 지점에 설치
526	유도 표 시		교차로에서 회전시通行하여야 할 방향을 표시하는 것	교차로에서 회전시通行하여야 할通行유도표시가 필요한 지점에 설치
526 의2	회 전 교차로 양보선 표시		회전교차로에 진입하려는 차량이 양보해야할 지점을 표시하는 것	- 회전교차로에 진입할 경우 양보해야할 지점에 설치 - 양보표지(일련번호 228)를 회전교차로에 진입하는 지점 우측에 함께 설치
527	유도 표 시		교차로에서 회전시通行하여야 할 방향을 표시하는 것	교차로에서 회전시通行하여야 할通行유도표시가 필요한 지점에 설치
528	유도 표 시		교차로에서 회전시通行하여야 할 방향을 표시하는 것	교차로에서 회전시通行하여야 할通行유도표시가 필요한 지점에 설치
529	횡단보 도예고 표시		전방에 횡단보도가 있음을 알리는 것	- 횡단보도전 50미터 내지 60미터 노상에 설치 - 추가설치가 필요할 경우에는 10미터 내지 20미터를 더한 거리에 설치한다. - 편도 2차로 이상의 도로에 있어서는 각 차로마다 설치

530	정지선 표시		· 운행중 정지를 해야 할 경우 정지해야 할 지점을 표시하는 것	· 정지해야 할 필요가 있는 경우 정지해야 할 지점에 설치
531	안전지대 표시		· 안전지대로서 이 지대에 들어가지 못함을 표시하는 것	· 광장 · 교차로지점 · 노퍽이 넓은 도로의 중앙지대 등 안전지대를 설치할 필요가 있는 장소에 설치
532	횡단보도 표시	 $l_1 = 45 \sim 50$ $l_2 = 1.5 \times l_1$ $l_3 = 90 \sim 100$	· 횡단보도임을 표시하는 것	· 보행자의 통행이 빈번하여 횡단보도를 설치할 필요가 있는 포장도로에 설치 · 4m 미만의 도로에는 좌우통행방향을 구분하지 않고 설치 가능 · 교차로에서는 대각선으로 설치 가능 · 중간에 보행섬을 두고 설치 가능
533	고원식 횡단보도 표시		· 제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도임을 표시하는 것	· 제한속도를 30km/h 이하로 제한할 필요가 있는 도로에서 횡단보도를 노면보다 높게하여 운전자의 주의를 환기시킬 필요가 있는 지점에 설치 · 횡단보도의 형태 및 높이는 ‘불록사다리꼴 과속방지턱’ 형태로 하며 높이는 10cm로 한다.

534	자전거 횡단도 표시		· 자전거의 횡단도임을 표시하는 것	· 도로에 자전거 횡단이 필요한 지점에 설치 · 횡단보도가 있는 교차로에서는 횡단보도 측면에 설치
535	자전거 전용도로 표시		· 자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간임을 표시하는 것	· 자전거 전용도로, 차로 또는 전용구간 내 필요한 지점에 설치
536	어린이 보호구역 표시		· 어린이 또는 유아의 보호구역임을 표시하는 것	· 어린이 또는 유아의 보호가 필요한 통행로로서, 어린이 보호구역으로 지정된 구역에 설치
536	노인 보호구역 표시		· 노인보호구역임을 표시하는 것	· 노인의 보호가 필요한 통행로로서, 노인보호구역으로 지정된 구역에 설치
536	장애인 보호구역 표시		· 장애인보호구역임을 표시하는 것	· 장애인의 보호가 필요한 통행로로서, 장애인보호구역으로 지정된 구역에 설치
537	진행방향표시		· 진행방향을 표시하는 것	· 좌회전을 시키려고 하는 장소에 설치 · 직진을 시키려고 하는 장소에 설치 · 우회전을 시키려고 하는 장소에 설치

538	진행방향표시		· 진행방향을 표시하는 것	· 직진 및 좌회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치 · 직진 및 우회전을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치
539	진행방향표시		· 진행방향을 표시하는 것	· 유턴을 시키려고 하는 장소에 설치 · 좌회전과 유턴을 동시에 시키려고 하는 장소에 설치
540	진행방향및방면표시		· 진행할 방향과 방면을 표시하는 것	· 교차로 그 밖에 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
541	진행방향및방면표시		· 진행할 방향과 방면을 표시하는 것	· 교차로 그 밖에 필요한 지점에 진행방향과 방면을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
542	비보호좌회전표시		· 진행신호에 반대방면에서 오는 교통에 방해가 되지 않게 좌회전을 조심스럽게 할 수 있다는 표시	· 비보호좌회전을 허용하고자 하는 때 필요하다고 판단되는 장소에 설치

543	차로 변경 표시		· 차로변경을 표시하는 것	· 전방에 차로수 감소 또는 좌회전이 허용되는 교차로 등 차로변경을 표시할 필요가 있는 장소에 설치
544	오르막 경사면 표시		· 전방 과속방지턱 또는 교차로에 오르막경사면이 있음을 표시하는 것	· 횡단보도와 결합된 과속방지턱에 오르막 경사면이 있는 경우 경사진 부분에 설치 · 교차로 전체를 도로보다 높게 조성하여 교차로입구에 오르막 경사면이 생긴 경우 경사진 부분에 설치