

Navegação do questionário

3

Terminar revisão

Iniciado em

sexta-feira, 20 set. 2024, 15:49

Estado

Finalizada

Concluída em

sexta-feira, 20 set. 2024, 16:08

Tempo

19 minutos 23 segundos empregado

Correto

Vale 1,00 ponto(s).

Que tipo de ataque NÃO pode ser realizado por meio de um XSS?

Escolha uma opção:

- O a. Adulteração da página da aplicação vulnerável.
- ⑥ b. Modificação diretamente na base de dados. ✓
- O C. Varredura de redes privadas.
- Od. Quebra de token anti-CSRF.
- O e. Descoberta de histórico de navegação.



Sua resposta está correta.

A modificação direta na base de dados só pode ser realizada por ataques de injeção SQL.

A resposta correta é: Modificação diretamente na base de dados.

Correto

Vale 1,00 ponto(s).

Qual dos itens abaixo não é um possível ponto de injeção do código submetido por meio de um ataque XSS?

Escolha uma opção:

- O a. Corpo da página.
- Ob. Dentro de um script.
- O c. Dentro de um marcador HTML.
- O d. Dentro de um arquivo de imagem.
 ✓
- O e. No título da página.



Sua resposta está correta.

Não é possível implementar ataques de XSS a partir do conteúdo de uma imagem pois neste tipo de mídia o navegador apenas mostra o conteúdo, sem processar nenhuma informação que eventualmente seja inserida dentro da imagem.

A resposta correta é: Dentro de um arquivo de imagem.

1

Correto

Vale 1,00 ponto(s).

Quais as contramedidas mais eficazes contra um XSS?

Escolha uma opção:

- O a. Utilização de HTTPS para proteção das informações trocadas entre navegador e aplicação.
- Ob. Remoção não recursiva de caracteres perigosos e palavras reservadas de HTML para toda entrada obtida de fontes não confiáveis.
- O C. Desabilitar javascript nos navegadores web.
- O d. Validação de entrada por meio de listas brancas.
- e. Validação de entrada por meio de listas brancas e aplicação de codificação HTML aos caracteres reservados presentes na página gerada.



Sua resposta está correta.

Utilização de HTTPs irá apenas garantir o sigilo do ataque durante o trânsito dos dados entre cliente e servidor.

Uma remoção não recursiva de caracteres não confiáveis deixaria de lado variáveis internas e tags HTML que não estejam associadas diretamente a página principal (document.*)

Desabilitar javascript no navegador faz com que nenhuma validação funcione.

A validação de entrada por meio de listas brancas apenas poderia permitir a execução de scripts se o atacante conseguir descobrir quais são as regras implementadas pela lista branca.

A resposta correta é: Validação de entrada por meio de listas brancas e aplicação de codificação HTML aos caracteres reservados presentes na página gerada.



Correto

Vale 1,00 ponto(s).

O vetor abaixo pode ser utilizado para implementar que tipo de ataque XSS?

http://victim.site/welcome.php?name=
h4><script>alert('XSS'); </ script>

Escolha uma opção:

- Ob. XSS persistente
- O C. XSS baseado em DOM
- Od. XCS



Sua resposta está correta.

O vetor apresentado refere-se a um link que o usuário precisaria clicar para ser direcionado a página victim.site que não realiza qualquer tipo de validação para o campo "name". Este é um exemplo de XSS refletido.

A resposta correta é: XSS refletido

Incorreto

Vale 1,00 ponto(s).

Que ferramenta pode ser utilizada para controlar máquinas remotamente?

Escolha uma opção:

- a. netcat X
- Ob. Nessus
- O_C. nmap
- Od. BeeF
- O e. Wireshark



Sua resposta está incorreta.

O BeEF é uma ferramenta desenvolvida em Ruby que suporta diversas plataformas diferentes. A arquitetura geral é composta por um único servidor, que realiza a interface com o usuário e controla os navegadores web escravizados.

netcat é utilizado para testes de conexão pois permite abrir portas em um servidor.

Nessus é um scanner de vulnerabilidades

nmap um scanner de rede

wireshark um capturador e analisador de pacotes (sniffer)

A resposta correta é: BeeF



Conteúdo do Módulo ►

◄ Tarefa 5



Questionário de Fixação 5: Revisão da tentativa | AVA



 \uparrow

9 of 9