



Instituto Infnet

Aluno: Everton da Rocha Silva

CI/CD

Link do Repo: <https://github.com/evertonrocha2/at-cicd>

Diferença entre runners hospedados pelo GitHub e runners auto-hospedados

Os runners hospedados pelo GitHub são máquinas virtuais gerenciadas pela própria plataforma para executar workflows do GitHub Actions. Entre suas principais vantagens estão a ausência de manutenção por parte do usuário, a disponibilização de um ambiente limpo a cada execução e o suporte a diferentes sistemas operacionais, como Ubuntu, Windows e macOS. Por outro lado, possuem algumas limitações, como tempo máximo de execução de 6 horas, uso de hardware padrão sem possibilidade de personalização e falta de acesso direto a redes privadas. Já os runners auto-hospedados (self-hosted) são máquinas configuradas e mantidas pelo próprio usuário. Nesse modelo, as vantagens incluem a possibilidade de utilizar hardware customizado, acesso a recursos internos e redes privadas, ausência do limite de tempo imposto pelo GitHub e disponibilidade de ferramentas previamente instaladas no ambiente. Em contrapartida, exigem maior responsabilidade com manutenção, segurança e custos de infraestrutura, além do risco de contaminação do ambiente entre execuções caso não exista um processo adequado de limpeza e isolamento.