

	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DBPFI 003
		ANO DA EMISSÃO 2014
	ILUMINAÇÃO	DATA DA REVISÃO 03/2025
		Nº REVISÃO 11
		PÁGINA 1

GQAC 03

ILUMINAÇÃO

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

CÓPIA CONTROLADA

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	3
2	OBJETIVOS.....	3
3	RESPONSABILIDADES	3
4	TERMO DE COMPROMISSO	3
5	HISTÓRICO DE REVISÃO	3
6	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	3
7	DEFINIÇÕES	4
8	DESCRIÇÃO	4
8.1	CONSIDERAÇÕES GERAIS	4
8.2	RISCOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO EM RELAÇÃO A SEGURANÇA DE ALIMENTOS	4
8.3	RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO.....	5
8.4	FREQUÊNCIA DE REGISTRO	5
8.5	AÇÃO CORRETIVA.....	6
8.6	REGISTRO	6

1 INTRODUÇÃO

Para a manutenção das condições sanitárias o estabelecimento possui uma iluminação de boa qualidade e intensidade suficiente nas áreas de processamento, manipulação, armazenamento e inspeção de matéria prima e produtos.

2 OBJETIVOS

Este procedimento tem como objetivo descrever a forma de monitoramento da iluminação para que ela seja de boa qualidade e com intensidade suficiente nas áreas de processamento, para garantir condições adequadas para inspeção e manipulação dos produtos.

3 RESPONSABILIDADES

Este procedimento se aplica a todas as etapas dos processos.

4 TERMO DE COMPROMISSO

A Alta Direção do Frizelo Frigoríficos LTDA. se compromete quanto ao fornecimento de recursos humanos e financeiros para realização do Procedimento para Iluminação. Tanto no desenvolvimento de programas capazes de garantir a qualidade de seus produtos e processos, quanto na qualidade técnica e capacitação de seus profissionais.

5 HISTÓRICO DE REVISÃO

DATA	REVISÃO	O QUÊ	JUSTIFICATIVA
Abril/ 2025	11	Revisão anual do documento	Melhoria contínua
Janeiro/ 2024	10	Revisão anual do documento	Melhoria contínua

* O histórico das revisões anteriores não foram registradas.

6 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Norma Interna DIPOA/SDA Nº01, de 08 de março de 2017.
- RIISPOA;
- Inspeção Bovinos: https://wikisda.agricultura.gov.br/pt-br/Inspe%C3%A7%C3%A3o-Animal/manual_bovinos
-

CÓPIA CONTROLADA

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

7 DEFINIÇÕES

- **BPF:** Boas Práticas de Fabricação;
- **Iluminação:** é a ação e o efeito de iluminar;
- **Lux:** unidade de medida de luminosidade do Sistema Internacional;
- **Luxímetro:** é um medidor de intensidade de luz em um ambiente e a sua medida é dada pela unidade lux;
- **Intensidade Luminosa:** é a concentração de luz numa dada direção específica;
- **Luz Natural:** é aquela proveniente do sol, direta ou dispersa pelas nuvens;
- **Luz Artificial:** designa toda e qualquer fonte de luz produzida pelo homem, como os refletores de luz, etc.

8 DESCRIÇÃO

8.1 CONSIDERAÇÕES GERAIS

As dependências industriais dispõem de iluminação natural e/ou artificial que possibilitam a realização das tarefas e não comprometem a higiene dos alimentos e não altera as cores. As fontes de luz artificial que estão suspensas e que se encontram sobre a área de manipulação de alimentos, em qualquer das fases são do tipo inócuo e estão protegidas contra rompimentos.

As instalações elétricas são embutidas ou aparentes e, nesse caso, estando perfeitamente recobertas por canos isolantes e apoiadas nas paredes e tetos, não se permitindo cabos pendurados sobre as áreas de manipulação de alimentos. As áreas externas são devidamente iluminadas, preferivelmente, com lâmpadas instaladas afastadas das portas para reduzir a atração de insetos noturnos.

8.2 RISCOS ENVOLVIDOS NA OPERAÇÃO EM RELAÇÃO A SEGURANÇA DE ALIMENTOS

Para manutenção das condições sanitárias é necessária uma iluminação de boa qualidade e intensidade suficiente nas áreas de processamento, manipulação, armazenamento e inspeção de matérias primas e produtos. Estas mesmas condições de iluminação são necessárias na verificação dos procedimentos de limpeza de equipamentos e utensílios, bem como nas barreiras sanitárias, vestiários e sanitários para avaliação da eficiência dos procedimentos de higienização;

Deve-se atentar para a qualidade e intensidade da iluminação também nos pontos de inspeção oficial, de

CÓPIA CONTROLADA

matérias primas e reinspeção de produtos de forma a permitir a visualização de eventuais contaminações presentes nos mesmos;

Mesmo durante o dia com a existência de luz natural não é dispensado o uso da luz artificial;

As lâmpadas utilizadas são fluorescentes e não permitem distorções de cor nos produtos e nem a existência de áreas de sombreamento. As luminárias possuem protetor acrílico, caso ocorra quebra de lâmpadas e /ou protetores, ou queima durante as atividades, são tomadas as ações corretivas necessárias pela equipe de manutenção, acompanhada pelo controle de qualidade que tomará medidas cabíveis de acordo com a gravidade e o grau de comprometimento dos produtos;

A intensidade luminosa nas câmaras deverá ser avaliada em vários pontos no interior da mesma e o valor a ser registrado será o menor valor encontrado;

Os requisitos de luminosidade nos diferentes setores, a intensidade da iluminação deve ser:

- No mínimo **110 lux**, quando medida a uma distância de 75 cm acima do piso nas unidades de refrigeração e estocagem de alimentos e em outras áreas ou salas durante os períodos de limpeza, câmara de resfriamento de miúdos, câmara de resfriamento de bucho, câmara de resfriamento de carcaças, túneis e lavanderia.
- No mínimo **220 lux** nas salas de manipulação e nos currais para a realização do exame ante mortem e PCC 1F, uma vez que a avaliação da contaminação por metais se trata de detecção pelo equipamento.
- No mínimo **540 lux** nos pontos de inspeção da empresa e oficial, locais onde os cuidados com a segurança são indispensáveis, como na manipulação de serras e nos pontos críticos de controle (PCC).

8.3 RESPONSABILIDADE PELO MONITORAMENTO

A responsabilidade do monitoramento quinzenal é do colaborador da garantia da qualidade, registrando em planilha específica de Iluminação.

A correta manutenção da iluminação conforme descrito no procedimento acima é de responsabilidade do supervisor do setor e/ ou da manutenção elétrica.

8.4 FREQUÊNCIA DE REGISTRO

Quinzenal: durante a produção, registrando a intensidade luminosa obtida em planilha específica utilizando

CÓPIA CONTROLADA

de luxímetro devidamente calibrado.

A planilha destinada para o relato das não conformidades somente será impressa e utilizada, caso haja algum desvio a ser relatado, visando reduzir gastos desnecessários de papéis e impressões.

8.5 AÇÃO CORRETIVA

Pontos que não atendem a intensidade luminosa necessária serão corrigidos, trocando lâmpadas, colocando mais pontos de iluminação, reposicionando luminárias, rebaixando as luminárias etc.

Realizar a troca da lâmpada imediatamente, se possível, ou no final da produção; reposicionar luminárias; rebaixar luminárias; instalar novos pontos de iluminação;

Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais de funcionamento;

8.6 REGISTRO

- RBPFI 003-001 – Controle de Iluminação;
- RBPFI 003-002 – Relato de Não Conformidades.