



	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DPSO 010
		ANO DA EMISSÃO 2014
	PROCEDIMENTO SANITÁRIO DAS OPERAÇÕES - PSO	DATA DA REVISÃO 08/2025
		Nº REVISÃO 15
		PÁGINA 1

PROCEDIMENTO SANITÁRIO OPERACIONAL PSO

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

*Documento Confidencial Frizelo Frigoríficos LTDA. não podendo ser copiado ou distribuído, ou ter qualquer coisa descrita sem o consentimento da Garantia da Qualidade.

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	5
2. OBJETIVOS.....	5
3. RESPONSABILIDADES	6
4. REVISÃO / ALTERAÇÃO DOCUMENTO	6
5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	6
6. PROCEDIMENTOS PARA ABATE.....	7
6.1 ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS NO BOX DO ATORDOAMENTO	7
6.2 INSENSIBILIZAÇÃO	7
6.3 LAVAGEM DA REGIÃO PERIANAL / IÇAR ANIMAL A NÓREA	9
6.4 SANGRIA	9
6.5 TAMPONAMENTO DO ORIFÍCIO DE ATORDOAMENTO.....	11
6.6 ESFOLA E TRANSPASSE DO TRASEIRO	12
6.7 RETIRADA DA GLÂNDULA MAMÁRIA	14
6.8 RETIRADA DO VERGALHO	15
6.9 ESFOLA DAS PATAS	16
6.10 ESFOLA DO MATAMBRE E DIANTEIRO.....	17
6.11 CORTE DOS CHIFRES.....	18
6.12 ESFOLA DA CABEÇA.....	20
6.13 OCLUSÃO DO RETO, LIBERAÇÃO E ESFOLA DO RABO / RIATA	21
6.14 REMOÇÃO MECÂNICA DA PELE E DESARTICULAÇÃO DO RABO	23
6.15 DESARTICULAÇÃO DA CABEÇA	24
6.16 LIBERAÇÃO DO CUPIM	25
6.17 OCLUSÃO DO ESÔFAGO	26
6.18 SERRAGEM DO PEITO.....	27
6.19 LAVAGEM DA CABEÇA	28

DPSO 010 – PROCEDIMENTO SANITÁRIO OPERACIONAL	3
6.19 PREPARAÇÃO DA CABEÇA	29
6.20 PRÉ-EVISCERAÇÃO	31
6.21 EVISCERAÇÃO	32
6.22 SERRAGEM DAS CARCAÇAS	33
6.23 TOALETE DIANTEIRO E TRASEIRO	34
6.24 REINSPEÇÃO DE CARCAÇAS	36
6.25 REMOÇÃO DA MEDULA	37
6.18 CARIMBAGEM DE CARCAÇAS	38
6.19 LAVAGEM DAS ½ CARCAÇAS	39
6.20 CONDUÇÃO DAS CARCAÇAS AS CÂMARAS	39
6.21 TROCA DE FACAS NO SETOR DE ABATE	40
6.22 PARADA DE LINHA DO ABATE - FALHA DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA QUENTE	41
6.23 VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS UTENSÍLIOS	42
7. PROCEDIMENTOS PARA MIÚDOS, BUCHARIA E TRIPARIA	43
7.1 DESOSSA DA CABEÇA	43
7.2 TOALETE E CENTRIFUGAÇÃO MIÚDOS	44
7.3 ABERTURA, SEPARAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS ESTÔMAGOS NA BUCHARIA SUJA	46
7.4 TOALETE E CENTRIFUGAÇÃO DOS ESTÔMAGOS NA BUCHARIA LIMPA	48
7.5 COZIMENTO E RESFRIAMENTO DE ESTÔMAGOS NO SETOR DE BUCHARIA LIMPA	48
7.6 COZIMENTO E RESFRIAMENTO DE AORTAS NO SETOR DE BUCHARIA LIMPA	50
7.7 BRANQUEAMENTO	51
7.8 RESFRIAMENTO MIÚDOS	52
7.9 EMBALAGEM MIÚDOS E ESTÔMAGOS	53
7.10 Procedimento de aproveitamento do Rabo das carcaças de TF	54
7.11 LIMPEZA E TOALETE TRIPAS	54
7.12 EMBALAGEM TRIPAS	55
8. PROCEDIMENTOS PARA FRIGORIFICAÇÃO (QUARTEIO E EXPEDIÇÃO CARNE COM OSSO)	56
8.1 ABERTURA CÂMARAS	56
8.2 QUARTEIO DAS PEÇAS	57

8.3	EMBARQUE E REINSPEÇÃO DOS QUARTOS	59
8.4	AVALIAÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR	60
9.	PROCEDIMENTOS PARA ESTOCAGEM E EXPEDIÇÃO SACARIA / CAIXARIA	61
9.1	ESTOCAGEM DE PRODUTOS.....	61
9.2	EXPEDIÇÃO PRODUTOS.....	62
9.3	HIGIENIZAÇÃO DE FURADEIRA	64
10.	TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO ENTRE ESTOCAGEM.....	65
11.	PROCEDIMENTOS PARA A DESOSSA	66
10.1	REINSPEÇÃO DESOSSA	66
10.2	DESOSSA DOS QUARTOS OU GRANDES CORTES	67
10.3	REFILE DAS PEÇAS	68
10.4	ROTULAGEM E EMBALAGEM DAS PEÇAS	69
10.5	PASSAGEM NA MÁQUINA DE VÁCUO E TÚNEL DE ENCOLHIMENTO	69
10.6	REPROCESSO DE EMBALAGENS.....	70
10.8	ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS EM CAIXAS.....	71
10.9	PESAGEM, ROTULAGEM E FITAGEM DAS CAIXAS.....	72
10.10	CORTES QUE CAEM NO PISO	73
10.9	REMOÇÃO DOS CORTES DAS SALAS NO INTERVALO DE ALMOÇO	73
10.10	DESOSSA DE CARÇAÇA TF.....	74
10.11	DESOSSA DE CARÇAÇA CONSERVA	75
12.	RECEBIMENTO / MANIPULAÇÃO DE MÚDOS	76
12.	DESCARTE DE RESÍDUOS E PRODUTOS	76
13.	VERIFICAÇÕES.....	78

1. INTRODUÇÃO

Atualmente, os riscos associados à segurança dos alimentos diferem significativamente daqueles enfrentados no passado, quando a produção, o preparo e o consumo ocorriam em um contexto mais restrito e local, permitindo o reconhecimento imediato de falhas e impactos limitados. Com a globalização e o aumento da complexidade da cadeia produtiva, os alimentos passaram a percorrer maiores distâncias e a atravessar múltiplas etapas, o que eleva a probabilidade de contaminação, desenvolvimento de patógenos e introdução de novos perigos.

Nesse cenário, os riscos alimentares deixaram de ser localizados e imediatos, tornando-se difusos e de impacto potencialmente amplo, com consequências severas à saúde pública. Em especial, os perigos microbiológicos têm sido responsáveis por incidentes de alta gravidade, exigindo das indústrias de alimentos maior responsabilidade e controle sobre seus processos.

Diante dessa realidade, a implementação de sistemas preventivos que assegurem a inocuidade dos alimentos tornou-se um requisito essencial para a produção e comercialização, e não apenas um diferencial competitivo. Entre esses sistemas, destacam-se os Programas de Segurança Operacional (PSO), estruturados com base em princípios técnicos e boas práticas de fabricação, estabelecendo critérios rigorosos para o controle higiênico-sanitário em todas as etapas do processo produtivo.

A adoção do PSO reflete o compromisso da indústria com a produção segura de alimentos, promovendo a integridade do produto e a proteção à saúde do consumidor. Com isso, a Direção Industrial, ciente de sua responsabilidade e comprometida com o atendimento às exigências legais e sanitárias, declara seu apoio irrestrito à implementação e ao cumprimento das diretrizes aqui estabelecidas, formalizando este documento em conjunto com os responsáveis técnicos pelas operações.

2. OBJETIVOS

Estabelecer métodos eficazes de controle de processo, baseados no monitoramento contínuo e sistemático de todos os fatores que possam impactar a qualidade higiênico-sanitária dos produtos destinados ao consumo humano.

Promover a disseminação, entre os colaboradores, dos procedimentos e normas internas relacionadas aos Procedimentos Operacionais Padronizados (POP), PSO e Procedimentos Higiênico-Sanitários, garantindo sua correta aplicação em todas as etapas do processo produtivo.

Assegurar que os produtos fabricados atendam aos requisitos de qualidade e inocuidade, de modo a garantir sua conformidade legal e o fornecimento de alimentos seguros e livres de qualquer forma de contaminação aos clientes e consumidores finais.

3. RESPONSABILIDADES

SETOR	RESPONSÁVEL		
	Monitoramento	Verificação	Tomada de Ações Corretivas
Abate	Inspetor de Qualidade	Supervisor da Qualidade ou quem ele determinar	Supervisor ou Líder do Setor envolvido no desvio
Miúdos			
Bucharia suja / Bucharia limpa			
Tripária			
Quarteio/ Expedição Carne com Osso			
Embalagem secundária de miúdos e expedição de miúdos			
Desossa/Embalagem primária e secundária/ Expedição de desossa			

4. REVISÃO / ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões/alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do formulário abaixo:

FORMULÁRIO DE ALTERAÇÃO DOCUMENTO	
Nome Manual:	PROCEDIMENTO SANITÁRIO DAS OPERAÇÕES - PSO
Data alteração:	26 de setembro de 2025
Nº Ordem:	15
Alteração:	Geral
Seção Alterada:	Geral
Página(s) Alteradas(s)	Geral
Motivo(s):	Revisão anual

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiânia editora UFG Vol

Portaria 368 de 04/9/1997 – MAPA;

Portaria CVS nº13 de 30/07/1998;

Portaria CVS nº06/99 de 10/03/1999;

Portaria CVS/MS 326 de 30/07/1997;

Resolução nº 357 de 17/03/2005 – CONAMA;

Decreto 290 de 25 de Maio de 2007;

RIISPOA

6. PROCEDIMENTOS PARA ABATE

6.1 ACOMODAÇÃO DOS ANIMAIS NO BOX DO ATORDOAMENTO

Execução:

6.1.1. Certificar-se de que há fluxo na praia de vômito e linha de produção para então iniciar o procedimento;

6.1.2. Abrir a porta do box de atordoamento e permitir a entrada de apenas um animal por vez;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; avaliar se o procedimento é executado apenas quando há fluxo na linha de produção, ou seja, quando o funcionário responsável pela operação está apto a executá-la imediatamente; certificar-se de que apenas um animal é acomodado por vez no box; certificar-se de que o tempo limite para a realização do procedimento está sendo respeitado (3 minutos);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Somente reiniciar a execução do procedimento após o restabelecimento do fluxo na praia de vômito e linha de produção; retornar o animal ao corredor, caso mais de um animal entre concomitantemente e/ou quando não seja possível realizar o procedimento de insensibilização em no máximo 3 minutos; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPAC 018 REG 002, RPSO 010 - 001

6.2 INSENSIBILIZAÇÃO

Execução:

6.2.1 Certificar-se de que o Atordoador Pneumático esteja regulado para operar com a pressão recomendada pelo fabricante dentro do intervalo (160 à 190 lbs ou 11,0 à 13,0 Bar);

6.2.2 Esperar que o animal pare com a cabeça na posição adequada;

- 6.2.3 Posicionar a Atordoador Pneumático sobre a região frontal da cabeça, entre os olhos e os processos cornais (ponto onde cruzam as linhas de um X imaginário, não permitindo a destruição do bulbo);
- 6.2.4 Efetuar o disparo, promovendo estado de inconsciência imediata;
- 6.2.5 Liberar o animal para a praia de vômito abrindo a porta de alçapão;
- 6.2.6 Executar o procedimento em no máximo 3 minutos; executar o procedimento entre a insensibilização e a sangria de no máximo 1 minuto.

Obs. 1: A avaliação de eficiência da insensibilização segue as normas descritas no Programa de Abate Humanitário;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que a Atordoador Pneumático esteja trabalhando com a pressão recomendada e sendo posicionada adequadamente na cabeça do animal; certificar-se de que o tempo limite entre a acomodação do animal no box de atordoamento e a insensibilização está sendo respeitado;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

A verificação da eficácia da insensibilização deve ser feita na praia de vômito. São sinais de uma boa insensibilização: ausência de reflexos oculares (olhos “vidrados”, sem piscar), ausência de movimentos na cabeça, cauda sem tônus, língua para fora, membros dianteiros relaxados e sem contrações. São sinais de insensibilização incorreta: vocalizações, reflexos ou movimentos oculares (o animal pisca os olhos), contração dos membros dianteiros, movimentos na cabeça (tentativa de recuperar a postura), movimentos de cauda. Caso sejam verificadas não conformidades na insensibilização, comunicar imediatamente ao Encarregado de abate, para que sejam tomadas as medidas cabíveis.

Ação Corretiva:

Suspender a acomodação e insensibilização dos animais e solicitar manutenção, correção da pressão ou substituição da pistola pneumática; Animal mal insensibilizado deverá ser reinsensibilizado no box do atordoamento e caso não seja possível, comunicar os operadores da praia de vômito para que efetuem o disparo com pistola reserva disponível no local; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPAC 018 - 002

6.3 LAVAGEM DA REGIÃO PERIANAL / IÇAR ANIMAL A NÓREA

Execução:

6.3.1 Efetuar a lavagem da região perianal do animal (quando apresentar-se com resíduos de fezes) ainda no chão e com água sem pressão;

6.3.2 Içar a pata traseira esquerda do animal acionando o guincho e encaixando o correntão a nórea;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que o jato d'água esteja incidindo apenas a região perianal e que ele não esteja sendo utilizado sobre pressão; certificar-se de que a lavagem da região perianal é executada com o animal ainda em decúbito na praia de vômito;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Repetir a lavagem do reto se o animal ainda estiver na praia de vômito, caso contrário solicitar aos magarefes maior atenção na condução da esfola; Parar o abate e solicitar manutenção e/ou ajustes necessário na mangueira, se possível; Rapidamente retornar o animal a praia de vômito, para adequação da operação; Parar o abate e solicitar manutenção ou adequações necessárias no guincho, se possível; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente). Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.4 SANGRIA

Execução:

6.4.1 Com a cabeça do animal posicionada adequadamente, o operador risca o couro da barbel do animal, com uma faca limpa e esterilizada alternando entre branca e amarela, apontada para frente, de cima para baixo e com o fio da faca voltado para baixo;

6.4.2 Após este procedimento, o operador lava as mãos e a faca colocando a no esterilizador, pegando uma segunda faca (alternando as facas de cabo branco e cabo amarelo) já esterilizada;

6.4.3 Divulsiona então a pele do animal para realizar a sangria, onde fará a secção da veia aorta anterior e veia cava profunda, no início das artérias carótidas e final das jugulares;

6.4.4 Após, procede-se novamente a higienização das mãos e esterilização da faca em esterilizadores, também se lava o avental, se necessário;

6.4.5 Realizar o procedimento em no máximo 1 minuto após a insensibilização do animal, a fim de que seja completa e eficiente;

6.4.6 O animal deverá permanecer em sangria por no mínimo 3 minutos, sendo que este tempo é ajustado ao comprimento da canaleta e permite o extravasamento do sangue durante o curso normal da nórea transportadora;

Obs.: No abate HALAL, a degola é uma das principais etapas do processo e deve ser realizada de forma correta e eficiente conforme descrito no PAC 32 e substitui o processo de sangria, ou seja, no abate HALAL realiza degola de todos os animais e não é realizado nenhum outro método que acelere a morte do animal.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Avaliar se a secção dos vasos sanguíneos está sendo respeitada e se a mesma está sendo eficiente; Certificar-se de que o tempo limite entre a insensibilização do animal e a sangria está sendo respeitado; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a abertura da barbeta é adequada, sem riscos de contaminação da ferida da sangria por contato com a canaleta de sangria; Cronometrar o tempo de permanência do animal em sangria após a secção do arco aórtico e certificar-se que o tempo mínimo está sendo cumprido; Certificar-se de que o sangue expelido do animal esteja sendo colhido pelo lado adequado da canaleta de sangria; Certificar-se de que o animal corre paralelamente a canaleta de sangria, sendo posicionado de forma a permanecer com a cabeça voltada para canaleta de vômito e a região cervical voltada para canaleta de sangria; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário;

Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para a realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Suspender a acomodação e insensibilização de animais e solicitar o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o

desvio sobre maior frequência; Efetuar a sangria do animal imediatamente e restabelecer o fluxo contínuo na praia de vômito e linha de produção; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.5 TAMPONAMENTO DO ORIFÍCIO DE ATORDOAMENTO**Execução:**

- 6.5.1 Após o animal ser sangrado deve-se posicionar a cabeça do mesmo de frente para o operador;
- 6.5.2 Pegar o tampão e encaixar na rolha de tamponamento;
- 6.5.3 Inserir a rolha de tamponamento no orifício de atordoamento; utilizar a parte traseira da rolha para fincar o tampão e se certificar que o orifício foi totalmente vedado.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que não haja extravasamento de cérebro na superfície da cabeça do animal; monitorar se o operador realiza o procedimento corretamente e em todos os animais (dentro da amostragem de monitoramento);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; solicitar que o operador retire as porções de cérebro extravasadas; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente) Encaminhar o funcionário para

treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente

Registro: RPSO 010 - 001

6.6 ESFOLA E TRANSPASSE DO TRASEIRO

Execução:

6.6.1 A partir do terço médio distal do abdômen, riscar a pele com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para cima, no sentido da linha Alba (corte horizontal), cuidando para não incidir o vergalho e testículos ou glândula mamária, até circundar a região perianal do primeiro traseiro. Com a mesma faca riscar a pele do traseiro a partir da região do jarrete até o perianal, e deste ponto até a unha do animal;

6.6.2 Desarticular o segundo pé com o auxílio de faca, deixando-o preso na pele;

6.6.3 Retirar os pelos da vassoura da cauda satisfatoriamente encaminhando-a pelo chute a bandeja de subprodutos;

6.6.4 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.6.5 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para baixo, esfolar a região da virilha até o terço médio distal (Umbigo);

6.6.6 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.6.7 Esfolar a pata separando a canela da pele através do uso de faca, evitando quaisquer tipos de contaminações durante a divulsão da pele e assim expondo os tendões e ligamentos para serem retirados;

6.6.8 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.6.9 Divulsionar a pele da musculatura com o auxílio da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo), expondo todo o 1º traseiro e parte do abdômen evitando que a parte externa da pele toque na musculatura;

6.6.10 Cobrir o rabo com a pele já esfolada e com o auxílio de carretilha e guincho, suspender o traseiro esfolado pelo garrão, liberando a corrente (peia) (Transpasse do 1º traseiro);

6.6.11 Lavar as mãos a cada operação;

6.6.12 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para cima, riscar a pele do traseiro a partir da região do jarrete até a perianal, e deste ponto até a unha do animal; esfolar a pata separando a canela da pele através do uso de faca, evitando quaisquer tipos de contaminações durante a divulsão da pele e assim expondo os tendões e ligamentos para serem retirados;

6.6.13 Encaminhar as patas através do chute para a mesa de inspeção, após examinadas são enviadas a sala de subproduto. No momento da inspeção se encontrada alguma anomalia as patas são encaminhadas ao DIF na caixa vermelha com o auxílio de um carrinho.

6.6.14 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.6.15 Divulsionar a pele da musculatura com o auxílio da faca (alternado entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo), expondo todo o 2º traseiro e parte do abdômen evitando que a parte externa da pele toque na musculatura;

6.6.16 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.6.17 Com o auxílio da carretilha, suspender o traseiro esfolado pelo garrão (Transpasse do 2º traseiro);

6.6.18 Lavar as mãos a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5°C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que a vassoura da cauda esteja sendo retirada de tal maneira que não provoque contaminações futuras em regiões já esfoladas; Certificar-se de que os operadores responsáveis pelo transpasse estejam pegando e segurando a carretilha sempre pela mesma mão; Certificar-se de que o vergalho ou testículos não estejam lacerados durante a execução da esfolagem da pele; Certificar-se de que durante os transpasses o rabo não entre em contato com regiões já esfoladas ou seja sendo coberto pelo funcionário; Certificar-se de que não haja contaminações de regiões já esfoladas por manipulação indevida da pele do animal pelo operador;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para a realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Efetuar a sangria do animal imediatamente e restabelecer o fluxo contínuo na praia de vômito e linha de produção; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente) Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão

ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.7 RETIRADA DA GLÂNDULA MAMÁRIA

Execução:

6.7.1 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para cima deve-se circundar toda a glândula mamária a retirá-la intacta, ou seja, sem atingir os tetos (esfíncteres) e o tecido glandular, evitando desta forma quaisquer tipos de contaminações;

6.7.2 Após ser retirado, encaminhar a glândula mamária pelo chute para serem inspecionadas e liberadas pelo SIF local, sendo posteriormente encaminhada a seção de subprodutos; no momento da inspeção se houver alguma anomalia na glândula mamaria ela deve ser encaminhada ao DIF na caixa vermelha com auxílio de um carrinho.

6.7.3 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que a glândula mamária seja retirada de tal forma que não haja incisão dos tetos e tecido glandular por consequência a contaminação de carcaça; Certificar-se de que a glândula mamária só é encaminhada à seção de subprodutos após a inspeção pelo SIF; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Parar a linha do abate, e comunicar imediatamente o supervisor ou líder sobre o desvio afim de que reorientem o funcionário; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis superiores a 82,5°C; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente) encaminhar o funcionário para treinamento e reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001 e RPSO 010 - 007

6.8 RETIRADA DO VERGALHO**Execução:**

6.8.1 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para cima deve-se circundar o vergalho (machos) de maneira a evitar qualquer injúria do mesmo, que cause contaminação na carcaça por urina ou sêmen; e ainda evitar quaisquer tipos de contaminações durante a operação de tal forma que o produto não entre em contato com a parte não esfolada;

6.8.2 Posterior a retirada o vergalho é encaminhado pelo chute até a bandeja, posteriormente encaminhado a seção de miúdos;

6.8.3 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que o vergalho esteja sendo ensacado de tal forma que não haja incisão e/ou laceração do mesmo e por consequência contaminação da carcaça;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a

82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente) encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.9 ESFOLA DAS PATAS**Execução:**

6.9.1 Esfolar as patas separando a canela da pele através do uso de faca, evitando quaisquer tipos de contaminações durante a divulsão da pele;

6.9.2 Deixar as patas e canelas presas a pele de tal forma que não entrem em contato com plataformas etc.;

6.9.3 Lavar as mãos e facas e esterilizar a mesma a cada operação

Obs 1: As patas dianteiras e traseiras permanecem presas a pele, sendo posteriormente retiradas com auxílio de faca (alternado entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo), encaminhadas e inspecionadas pelo SIF local. Se houver algum desvio na inspeção das patas as mesmas devem ser encaminhadas ao DIF em uma caixa vermelha com auxílio de um carrinho para serem examinadas junto com as vísceras e carcaça. Após feito isso, as mesmas serão encaminhadas à seção de subprodutos;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que após a separação da pele, as patas não entrem em contato com superfícies adversas (plataformas, etc.); Certificar-se de que as patas permaneçam presas a pele para posterior retirada e envio a mesa de inspeção do SIF;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação afim de que os padrões higiênicos/sanitários exigidos para a realização do procedimento sejam respeitados; Encaminhar a pata até a mesa de inspeção caso tenha se desprendido, e comunicar imediatamente o supervisor e/ou líder do setor para que promovam os ajustes necessários junto ao funcionário responsável, afim de que o fato não mais volte a ocorrer; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.10 ESFOLA DO MATAMBRE E DIANTEIRO**Execução:**

6.10.1 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para baixo, esfolar a região do matambre, iniciando-a no início do esterno até a ponta do peito;

6.10.2 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.10.3 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para baixo, riscar a pele indo do peito até as canelas;

6.10.4 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.10.5 Divulsionar a pele da musculatura com o auxílio de faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo), evitando que a parte externa da pele toque na musculatura;

6.10.6 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que não haja contaminações de regiões já esfoladas por manipulação indevida da pele do animal pelo operador;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis superiores a 82,5°C; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.11 CORTE DOS CHIFRES

Execução:

6.11.1 Posicionar a serra na base do chifre;

6.11.2 Acionar o equipamento deixando os chifres presos pela base na pele;

6.11.3 Retirar o chifre e as orelhas com auxílio de faca e encaminhar a bandeja vermelha e posteriormente ao chute de subprodutos;

6.11.4 Lavar as mãos e a faca, posteriormente deixando a faca no esterilizador;

6.11.5 Esterilizar a serra ao final do procedimento;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que a guilhotina/serra estejam posicionados adequadamente e com vazão suficiente para promover uma esterilização satisfatória; Certificar-se de que os lábios e focinhos só são encaminhados à seção de subprodutos após a inspeção pelo SIF;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Caso os chifres se desprendam e caiam no chão, solicitar que sejam recolhidos por funcionário da higienização e destinados ao setor de subprodutos; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Encaminhar o focinho ou lábio até a mesa de inspeção caso tenha se desprendido, e comunicar imediatamente o supervisor e/ou líder do setor para que promovam os ajustes necessários junto ao funcionário responsável, afim de que o fato não volte mais a ocorrer; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente) Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão

ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.12 ESFOLA DA CABEÇA

Execução:

6.12.1 A esfola da cabeça é realizada antes da tração mecânica da pele do animal, e executada de tal forma que não haja presença de fragmentos de pele, pelos, lábios e pavilhão auricular e/ou contato da parte externa da pele com a cabeça já esfolada;

6.12.2 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para baixo, divulsionar a pele da musculatura a partir da abertura da barbel em direção ao músculo masseter devendo estar atento para que não haja contato da cabeça esfolada com a parte externa da pele;

6.12.3 Após a liberação da pele nas laterais, com a lâmina da faca voltada para baixo divulsionar a pele a partir da inserção das orelhas em direção a região frontal;

6.12.4 A cada operação lavar as mãos e a faca, em seguida chairear e coloca a faca no esterilizador e pegar a outra faca para a realização de uma nova operação e assim sucessivamente; deixando após a faca no esterilizador;

6.12.5 Os lábios e focinhos, após serem retirados devem ser encaminhados para serem inspecionados e liberadas pelo SIF local, sendo posteriormente encaminhada a seção de subprodutos;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que não haja contaminações na cabeça já esfolada por manipulação indevida da pele do animal ou por falha operacional; Certificar-se de que as patas só são encaminhadas à seção de subprodutos após a inspeção pelo SIF;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Medidas Corretivas:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais e solicitar a esfola da cabeça antes da tração mecânica da pele do animal; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a

82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

6.13 OCLUSÃO DO RETO, LIBERAÇÃO E ESFOLA DO RABO / RIATA**Execução:**

- 6.13.1 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para cima, riscar a pele na região perianal, de modo a contemplar lateralmente o ânus, permanecendo o esfíncter intacto;
- 6.13.2 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;
- 6.13.3 Calçar o saco plástico na mão;
- 6.13.4 Tracionar a parte externa do reto;
- 6.13.5 Envolver o reto com o saco plástico e atar a extremidade do saco, de modo a evitar que haja extravasamento de conteúdo;
- 6.13.6 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;
- 6.13.7 Com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para cima, incidir e riscar a pele da cauda até a sua base;
- 6.13.8 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;
- 6.13.9 Divulsionar a pele da cauda o máximo possível, a fim de facilitar posteriormente a retirada mecânica;
- 6.13.10 Com a lâmina da faca (alternado entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para baixo, divulsionar a região da riata desprendendo a pele da musculatura desde a região sacrococcígea até a altura do início das costelas;
- 6.13.11 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca e o gancho, deixa a faca no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas e também a esterilização do gancho; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantido igual ou superior a 82,5°C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador

esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que não haja contaminações de regiões já esfoladas por manipulação indevida da pele do animal pelo operador; Certificar-se de que os sacos plásticos a serem utilizados estão dispostos em local apropriado que não permita contaminação dos mesmos; Certificar-se de que a amarração do saco plástico é executada satisfatoriamente ao ponto de não permitir extravasamento de conteúdo intestinal; Certificar-se na mesa de vísceras que o saco plástico não foi perfurado ou rompido em operações posteriores a oclusão do reto; Certificar-se de que o saco plástico utilizado apresenta dimensões compatíveis e necessárias ao fim que se destina; Certificar-se de que o esfíncter do ânus não está sendo incidido durante a execução da operação; Certificar-se de que a parte interna do saco já calçado na mão do operador não esteja entrando em contato com a pele ou ânus do animal; Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais e solicitar a locação de sacos plásticos apropriados junto ao operador; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais e solicitar a esfolagem da cauda e/ou riata antes da tração mecânica da pele do animal; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente) Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.14 REMOÇÃO MECÂNICA DA PELE E DESARTICULAÇÃO DO RABO**Execução:**

6.14.1 Amarrar as duas pontas da pele;

6.14.2 Transpassar a corrente do rolete de maneira a ficar presa no nó da pele;

6.14.3 Acionar o guincho manualmente observando se a pele está no centro do rolete;

6.14.4 Direcionar a pele ao óculo;

Obs. 1: Cuidar para que a pele do animal não encoste na carcaça;

6.14.5 Desarticulação do rabo;

6.14.6 Esterilizar o desarticulador ao final do procedimento;

6.14.7 Arremate com a faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo);

6.14.8 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador a cada operação.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que não haja contaminações de regiões já esfoladas por manipulação indevida da pele do animal pelo operador; Certificar-se de que após a retirada, a pele é encaminhada adequadamente ao chute, evitando assim acúmulo da mesma no local; Certificar-se de que a retirada mecânica da pele é uniforme e satisfatória, identificando e comunicando o supervisor e/ou líder do setor sobre áreas mal esfoladas em operações anteriores, para que promovam os ajustes necessários junto ao funcionário responsável pela operação;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização dos animais, até que se restabeleça as condições necessárias para a execução do procedimento; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.15 DESARTICULAÇÃO DA CABEÇA

Execução:

6.15.1 Faz-se um corte no sentido horizontal, mantendo o fio da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) para a carcaça, e cortam-se os músculos da nuca, até encontrar o côndilo occipital, através do qual, a cabeça é desarticulada, portanto utiliza-se a faca de cabo verde para realizar este procedimento.

6.15.2 Posterior a desarticulação da cabeça, a mesma permanece presa a carcaça e é marcada com um número sobre o côndilo occipital, assim como nos ossos distais, para que haja correspondência entre as partes.

6.15.3 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.15.4 Posteriormente a identificação da cabeça, realiza-se a desarticulação da língua, à qual permanece presa a cabeça através do freio lingual.

Obs. 1: Durante a operação da desarticulação da cabeça é realizada a marcação da numeração do côndilo para correta identificação da cabeça e carcaça nas linhas subsequentes, em caso de necessidade de separação das mesmas pela Inspeção Federal.

Obs. 2: Durante a desarticulação realiza-se a avaliação da cabeça e caso identificada contaminação por ingesta, são separadas para ser inspecionada, porém será realizada posteriormente a retirada do MER e para então ser enviada a Graxaria;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que após a desarticulação, a cabeça não entra em contato com superfícies adversas (plataformas, paredes);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal;
Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio;
Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.16 LIBERAÇÃO DO CUPIM

Execução:

6.16.1 Com a faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para baixo, incidir verticalmente o cupim, de maneira a rebater sua musculatura deixando-o preso à carcaça literalmente;

6.16.2 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal;
Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio;

Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente) Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.17 OCLUSÃO DO ESÔFAGO

Execução:

6.17.1 Após, iniciar com corte longitudinal do pescoço para ter acesso ao esôfago, onde o mesmo é liberado dos seus ligamentos e da traqueia. Na porção torácica, a continuidade da libertação do esôfago será feita com auxílio de uma sonda metálica terminada em espiral (“saca rolha”). Propicia-se, desta forma, sua retirada juntamente com os estômagos e intestinos, no momento da evisceração;

6.17.2 O “saca rolha” é então higienizado em duas etapas, na primeira etapa, é colocado em recipiente contendo água fria, que tem a finalidade de retirar resíduos de sangue, e após é transferido para o esterilizador que contém água a temperatura mínima de 82,5°C.

6.17.3 Esta operação evita que o conteúdo ruminal contamine a superfície externa da cabeça já esfolada, o trajeto das carcaças até a mesa de evisceração e por fim, as próprias carcaças;

6.17.4 O esôfago será amarrado com barbante, na sua extremidade cranial, com um nó cirúrgico de amarrilho forte, que lhe garanta a perfeita oclusão antes da separação da cabeça;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que após a desarticulação, a cabeça não entra em contato com superfícies adversas (plataformas, paredes);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a

82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.18 SERRAGEM DO PEITO**Execução:**

6.18.1 Com o auxílio de faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) perfurar a gordura do peito e em seguida com serra própria proceder a serragem do esterno (osso do peito) de tal forma que os estômagos e/ou intestino não sejam perfurados;

6.18.2 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.18.3 Esterilizar a serra em esterilizador próprio ao final do procedimento;

Obs. 1: Trocar o avental do operador, caso haja contaminação do mesmo por conteúdo gastrintestinal, abscesso etc.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a serra utilizada na operação não apresenta falhas pontiagudas em sua lâmina que possam vir a facilitar a perfuração dos estômagos e/ou intestino; Certificar-se de que a serra utilizada é esterilizada adequadamente a cada operação; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que a operação é executada de tal forma que não haja perfuração de estômagos e/ou intestinos e por consequência contaminação de carcaça;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nérea e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.19 LAVAGEM DA CABEÇA**Execução:**

6.18.1 Colocando a cabeça presa ao gancho do lavador de cabeças, estando as narinas voltadas para cima, proceder então a lavagem da cabeça direcionando o jato primeiramente a cavidade nasal, posteriormente a cavidade oral, finalizando pela região externa da cabeça (bochechas);

6.18.2 Após, colocando-a em gancho preso a trilhagem aérea que será utilizado para encaminhá-la ao setor de miúdo.

6.18.3 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se que o saca rolhas utilizado na operação não apresenta falhas pontiagudas que possam vir a facilitar a perfuração do esôfago; Certificar-se de que o processo de esterilização do saca rolhas está sendo respeitado; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que as cabeças com contaminação evidente estejam sendo devidamente marcada pelos operadores responsáveis; Certificar-se de que a operação é executada de tal forma que não haja injúria no esôfago e outras estruturas;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.19 PREPARAÇÃO DA CABEÇA

Execução:

6.19.1 Com o auxílio de faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) e gancho, deslocar a língua e preparar a cabeça para inspeção do SIF; após içada a trilhagem aérea que será utilizado para encaminhá-la ao setor de miúdo.

6.19.2 Realizar com o auxílio de faca e gancho, retirar contaminações visíveis que possam estar presentes na cabeça como couro, graxa, pelos, pó de trilho/carretilha etc.;

6.19.3 Deve-se inserir a faca e o gancho na parte limpa, de maneira a circundar e retirar a porção contaminada sem tocá-la tampouco permitindo o contato desta com a parte limpa;

6.19.4 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.19.5 A cabeça após inspecionada e liberada pelo SIF, ainda na nórea aérea é realizada a remoção da língua da cavidade oral e em seguida é encaminhada através de chutes de aço inox à seção de miúdos.

Obs. 1: A operação de retirada das amígdalas e globo ocular seguem orientações descritas no Programa Material Especificado de Risco;

Obs. 2: Cabeça identificada com contaminação por ingesta não será reinspecionada, sendo marcada com um X no frontal para ser inspecionada pelo SIF, porém será realizada posteriormente a retirada do MER, para não ser enviada à Graxaria;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que o operador responsável está atento quanto a presença de contaminações, tomando as medidas necessárias mediante a sua presença; Certificar-se de que o operador executa a operação de tal forma a não promover a contaminação de partes contaminadas com partes não contaminadas;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nórea e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

6.20 PRÉ-EVISCERAÇÃO

Execução:

6.20.1 Incidir a região pélvica com a lâmina da faca (alternando entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) voltada para cima na linha alba e em seguida com a ponta da faca voltada para o lado contrário à região ventral da carcaça, seccionar a região ventral, abdominal e torácica da carcaça cuidando para não perfurar o tubo gastrintestinal;

6.20.2 Deslocar o reto, cuidando para não perfurar o mesmo;

6.20.3 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Obs. 1: Durante o abate de fêmeas, caso haja a presença de fetos, estes serão encaminhados através de chute específico à sala de subproduto;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que a operação é executada de tal forma que não haja perfuração de estômagos e/ou intestinos e por consequência contaminação de carcaça;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação afim de que os padrões higiênicos/sanitários exigidos para a realização do procedimento sejam respeitados; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio;

Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.21 EVISCERAÇÃO

Execução:

- 6.21.1 Cortar o omento desprendendo o tubo gastrointestinal de uma só vez, cuidando para não o perfurar;
- 6.21.2 Desprender o fígado cuidadosamente para que não haja extravasamento do líquido biliar.
- 6.21.3 Os pulmões, o coração e as demais vísceras depositá-las sobre a mesa para que sejam inspecionados pelo SIF, e uma vez liberadas são encaminhadas através de calha de aço inox à seção de miúdos.
- 6.21.4 Assim como os rins são retirados da carcaça, e são inspecionados pelo SIF na mesa rolante de miúdos e em seguida são encaminhados através de chutes de aço inox à seção de miúdos;
- 6.21.5 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;
- 6.21.6 Trocar o avental se houver contaminação do operador por conteúdo gastrointestinal, abscesso etc.
- 6.21.7 Na mesa rolante de evisceração realizar as oclusões da porção caudal do esôfago junto ao piloro e duodeno, atando duas partes, onde entre elas é feita a secção (ao meio), ou seja, a separação dos intestinos;
- 6.21.8 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;
- 6.21.9 Os estômagos e o intestino são enviados através de chutes distintos para a secção de bucharia e triparia, respectivamente após a inspeção do mesentério pelo SIF;

Obs. 1: A evisceração deve ser cuidadosa para evitar a perfuração do tubo gastrointestinal e manter a integridade dos órgãos, evitando assim a contaminação da carcaça;

Obs. 2: Os intestinos condenados pelo SIF serão aparados em bandeja específica de cor diferenciada (MER) ou identificados para que sejam encaminhados para evisceração;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; Certificar-se de que a operação é executada de tal forma que não haja perfuração de vísceras e por consequência contaminação de carcaça; Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001 e RPSO 010 - 007

6.22 SERRAGEM DAS CARCAÇAS**Execução:**

6.22.1 As carcaças são serradas ao longo da coluna vertebral com serra específica postada em plataforma própria, de tal forma que somente a fita laminar entre em contato com a carcaça, dando origem a duas meias-carcaças;

6.22.2 Esterilizar a serra a cada operação, sendo que no equipamento a água é constantemente drenada;

6.22.3 Em situações que a serra entrar em contato com carcaças contaminadas com conteúdo gastrointestinal, abscessos, ou suspeitas de doenças, o processo de esterilização deve ser prolongado, evitando assim contaminar a carcaça subsequente;

Obs. 1: Os resíduos gerados pela serra são destinados ao tanque em aço inox dotado de peneira. Os resíduos escolhidos são então removidos quando há intervalo ou falha na linha e colocados em bandeja ou saco de cor diferenciada (MER) para serem retirados da seção junto com os demais MER's.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada operação; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que os jatos do esterilizador estejam posicionados adequadamente e com vazão suficiente para promover uma esterilização satisfatória; Certificar-se de que as carcaças estejam sendo serradas e por consequências

divididas satisfatoriamente, sem prejudicar a retirada do MER's. Certificar-se de que apenas a fita serra esteja entrando em contato com a carcaça;

Certificar-se de que as mangueiras coletoras de resíduos do esterilizador da serra não estejam encostando nas carcaças, sem furos e que também estejam dispostas dentro da calha de aço inox;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha estejam dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 001

6.23 TOALETE DIANTEIRO E TRASEIRO

Execução:

6.23.1 Realizar a retirada com faca (alternado entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo) dos músculos do pescoço, do ligamento cervical e do diafragma, posteriormente estes são encaminhados as respectivas bandejas e enviados a seção de miúdos;

6.23.2 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a cada 10 animais;

6.23.3 Retirar a gordura da entrada do peito, gorduras excedentes, gordura inguinal e pélvica, gordura perineal, limpeza de contusões superficiais, hematomas, aponeuroses, gânglios linfáticos, e encaminhá-los através de chutes de aço inox à Graxaria;

6.23.4 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a cada 10 animais;

6.23.5 Retirar o rabo encaminhá-los através de bandeja branca à seção de miúdos; também são retirados os testículos quando presentes e encaminhados através de chutes de aço inox até a bandeja e subsequentemente à seção de miúdos;

6.23.6 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada 10 animais;

6.23.7 Um funcionário específico, segura o braço da carcaça com intuito de bombear o sangue remanescente;

Obs. 1: Anteriormente à toailete, há a remoção do nervo cervical e sangria

Obs. 2: Posteriormente à toailete, há a retirada de dura-máter e medula por funcionário específico, devidamente uniformizado e portando utensílios diferenciados, sendo estes resíduos encaminhados para processamento no setor de miúdos em mesa específica quando aproveitados comercialmente ou destinados a bandejas ou embalagens plásticas (sacos) identificados para posterior incineração conforme prevê o Programa de Material Especificado de Risco. A medula que será comercializada será retirada manualmente com o auxílio de gancho específico para função e posteriormente será passado o extrator no canal medular para retirar quaisquer resquícios. A medula de animais adultos que será descartada será removida pelo extrator onde cairá no depósito do equipamento e será posteriormente depositada em embalagem plástica para incineração.

O monitoramento da eficiência da retirada de medula e dura-máter, conforme normas descritas no Programa Material Especificado Risco, é garantida por outro funcionário situado após a retirada destes.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador lava as mãos e a faca a cada 10 carcaças; Certificar-se de que o operador após lavar a faca, deixa-a no esterilizador e realiza adequadamente a troca de facas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo; certificar o correto funcionamento do equipamento extrator.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Parar a nória e suspender a acomodação e insensibilização de animais, até que restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Realizar manutenção do equipamento extrator. Após o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador envolvido, certificar-se de que a água de outros esterilizadores ligados a mesma linha esteja dentro dos padrões exigidos e acompanhar o que apresentou o desvio sobre maior frequência; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001 e RPSO 010 - 007

6.24 REINSPEÇÃO DE CARCAÇAS**Execução:**

6.24.1 Com o auxílio de faca e gancho, revisar 10 traseiros e 10 dianteiros/ PA antes a toalete, buscando identificar e retirar contaminações visíveis que possam estar presentes na carcaça como couro, graxa, pelo, resíduos gastrintestinais, leite, bÍlis, pó de trilho e carretilha, vacina, abscesso, medula e dura-máter etc.;

6.24.2 Deve-se inserir a faca e o gancho na parte limpa, de maneira a circundar (margem de segurança de 5cm em torno do local afetado) e retirar a porção contaminada sem tocá-la tampouco permitindo o contato desta com a parte limpa;

6.24.3 Contabilizar a contaminação encontrada;

6.24.4 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação envolvida; avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação de água no mesmo;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001 e RPSO 010 - 007

6.25 REMOÇÃO DA MEDULA

Execução:

6.25.1 A operação será executada manualmente ou sobre auxílio de utensílio identificado (faca/ espátula/ cureta/ gancho) quando a medula for para comercialização, e removida com o auxílio do equipamento de extração de medula quando for incinerada;

6.25.2 Encaminhar os resíduos de medula e dura-máter, que ficarão depositados no reservatório do equipamento, à sacos de polietileno com coloração diferenciada (verde), especialmente direcionada para segregação de MER;

6.25.3 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

6.25.4 Certificar-se de que o procedimento foi executado corretamente proporcionando a remoção total da medula e dura-máter;

6.25.5 Quando destinada a comercialização, encaminhar ao setor de Miúdos através de chute específico, para manipulação em mesa própria

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento em 10 ½ carcaças a cada verificação; Certificar-se de que os resíduos coletados são corretamente destinados a bandejas e/ou sacos identificados; Certificar-se de que o operador, os utensílios e os recipientes utilizados na operação estão devidamente identificados; Certificar-se de que não haja acúmulo de resíduos no local;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Adotar ações precisas que restabeleçam a segurança e qualidade do processo; Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário; Constatada a presença de resíduos de medula e dura-máter e/ou canal medular interrompido (Missplit) que impossibilite a retirada dos mesmos, deve-se parar a nória quando necessário e solicitar remoção dos resíduos e/ou correção na serragem com auxílio de serra dentada e/ou machadinha de maneira a evidenciar o canal medular; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico-sanitários

exigidos para a realização do procedimento; Outras medidas poderão ser tomadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer as condições ideais do funcionamento;

Medida Preventiva:

Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: MER - REG 001, 003 e 004.

6.18 CARIMBAGEM DE CARÇAÇAS**Execução:**

6.18.1 Aplicar o carimbo do SIF modelo 1, com tinta aprovada de acordo com o RIISPOA, que deve ser nítida, sem deixar escorrer, pois identifica o estabelecimento de origem e a sanidade das carnes;

6.18.2 O carimbo deve ser aplicado na altura do Coxão, Ponta de Agulha, Lombo e Paleta;

Obs. 1: Poderão ser aplicados outros tipos de carimbos (inclusive rastreabilidade, animais jovens) mediante necessidade;

Obs. 2: Antes de iniciar as operações e nos intervalos deve-se lavar o carimbo com água e sabão e esterilizá-lo;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que a carimbagem segue os locais preconizados e de que a massa proporciona nitidez adequada; certificar-se de que o carimbo utilizado e a esponja contendo a tinta não ofereçam riscos de contaminação cruzada a carcaça;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais)

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

6.19 LAVAGEM DAS ½ CARCAÇAS

Execução:

6.19.1 Lavar as carcaças através de jatos de água tratada e sob pressão mínima de 3 atm de cima para baixo em 3 etapas: região do traseiro, costelas e dianteiro, removendo coágulos sanguíneos, fragmentos da serragem dos ossos etc.;

6.19.2 Direcionar os jatos de água da área limpa para área suja (carcaças ainda não lavadas) e não permitir que o jato de água incida sobre a plataforma, evitando assim que as ½ carcaças sejam contaminadas acidentalmente;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que a lavagem está sendo realizada satisfatoriamente, abrangendo toda a carcaça; certificar-se de que o jato de água esteja sendo incidido apenas sobre a carcaça, evitando que haja contaminação da mesma durante a lavagem (gotículas de graxa, nórea etc.);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Caso haja problemas na bomba que promove a pressão da água utilizada na lavagem das carcaças, promover manualmente relativa pressão na água e preconizar a lavagem da coluna vertebral, solicitando as adequações técnicas necessárias à manutenção ao final das atividades; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

6.20 CONDUÇÃO DAS CARCAÇAS AS CÂMARAS

Execução:

6.20.1 Conduzir a carcaça (banda A e banda B) até a câmara de resfriamento disponível, de tal forma que estas não entrem em contato com superfícies adversas (piso, parede, portas etc.);

6.20.2 Acomodar as ½ carcaças na trilhagem com espaçamento adequado que facilite a circulação de frio entre elas;

Obs. 1: As carcaças permanecem no resfriamento, até que sua temperatura se estabeleça em 7°C a 5 cm de profundidade (na região do Traseiro – Aranha ou Alcatra, na região do Dianteiro – Acém ou Miolo e na região da PA);

Obs. 2: As carcaças de animais orgânicos devem ser alocadas em trilhos separados, segregadas de carcaças não orgânicas.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o operador execute a operação de tal forma que não permita que a carcaça entre em contato com superfícies adversas (piso, parede, portas, etc.); Certificar-se de que não haja pontos de condensação na câmara de resfriamento no momento de seu abastecimento; Certificar-se de que as carcaças estão sendo dispostas na trilhagem de tal forma que permita a circulação do frio entre as mesmas;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

6.21 TROCA DE FACAS NO SETOR DE ABATE

Execução:

6.21.1 As facas deverão ser enxaguadas imediatamente após o uso e acondicionadas no esterilizador. Caso necessário, a faca deve ser afiada após o enxágue e antes da esterilização.

6.21.2 Funcionários que realizam mais de uma operação por animal (ex: riscagem e esfolagem da mesma carcaça) devem utilizar a faca de cabo amarelo para a riscagem da pele e a faca de cabo branco para a esfolagem.

6.21.3 Funcionários que realizam apenas uma operação por animal (riscagem ou esfolagem) devem realizar a troca de facas (cabo amarelo e cabo branco) a cada animal.

6.21.4 Funcionários da linha de toalete de carcaças devem realizar a troca de facas (cabo amarelo e cabo branco) a cada 10 meias-carcaças (equivalente a 5 animais), ou imediatamente em caso de contaminação (por reação vacinal, abscesso, contaminação gastrointestinal etc.).

6.21.5 Funcionários da sala de cabeça devem realizar a troca de facas (cabo amarelo e cabo branco) a cada 2 horas, ou imediatamente em caso de contaminação (por contaminação gastrointestinal etc.).

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que a esterilização e troca dos utensílios segue o intervalo preconizado; certificar-se de que a higienização, esterilização e troca dos utensílios esteja sendo realizada satisfatoriamente e seguindo o intervalo preconizado;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais)

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

6.22 PARADA DE LINHA DO ABATE - FALHA DE MANUTENÇÃO DA ÁGUA QUENTE

Execução:

6.22.1 Caso haja a queda na temperatura da água quente, deve-se interromper imediatamente a produção até reestabelecimento desta;

6.22.2 Nos casos em que não houver possibilidade de retorno da temperatura, realizar a sanitização dos utensílios, com a disponibilização de bandejas contendo ácido peracético a 0,2 % ou biguanida a 4% (Uso recomendado do A-720 ou similar), para fins de sanitização dos utensílios na ausência de água quente nos esterilizadores;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; certificar-se de que a higienização, esterilização e troca dos utensílios esteja sendo realizada satisfatoriamente e seguindo o intervalo preconizado;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais)

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

6.23 VERIFICAÇÃO DA INTEGRIDADE DOS UTENSÍLIOS

6.23.1 Realizar a contagem dos utensílios disponíveis no setor.

6.23.2 Verificar as condições físicas de todos os utensílios.

Obs. 1: Em caso de quebra de utensílios metálicos ou desprendimento de partes de luvas, aventais ou demais utensílios, recolher todas as partes soltas, entregá-las ao responsável e comunicar imediatamente o supervisor do setor.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se da integridade dos equipamentos e das quantidades necessárias para a realização das operações; certificar-se de que a higienização, esterilização e troca dos utensílios esteja sendo realizada satisfatoriamente;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais)

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 001

7. PROCEDIMENTOS PARA MIÚDOS, BUCHARIA E TRIPARIA

7.1 DESOSSA DA CABEÇA

Execução:

- 7.1.1 Remover a língua da cavidade oral ainda com a cabeça inerte em nórea, encaminhando-a a mesa específica. Após retirar a cabeça da nórea e encaminhá-la a mesa de aço inox;
- 7.1.2 Incisar o masseter, encaixando posteriormente a região do focinho em suporte específico para que proceda a desarticulação da mandíbula;
- 7.1.3 Remover os músculos masseter e pterigoides e encaminhá-los através de bandejas à centrifugação e posteriormente a câmara de resfriamento;
- 7.1.4 Remover as papilas e encaminhá-las através de bandeja a centrifuga e posteriormente a câmara de resfriamento;
- 7.1.5 Encaminhar os ossos da cabeça à Graxaria com encéfalo já retirado na seção de miúdos (conforme descrito Programa Material Especificado Risco) através de chute de aço inox;
- 7.1.6 A cada 2 (duas) horas, lavar as mãos e as facas (alternado entre faca de cabo branco e faca de cabo amarelo), deixando as facas em esterilizador mantido a temperatura mínima de 82,5°C e pegando outra faca devidamente esterilizada;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que a higienização de mãos e esterilização e troca dos utensílios segue o intervalo preconizado; certificar-se de que a higienização, esterilização e troca dos utensílios esteja sendo realizada satisfatoriamente e seguindo o intervalo preconizado;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; realizar

a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis superiores a 82,5°C;

Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002

7.2 TOALETE E CENTRIFUGAÇÃO MIÚDOS

Execução:

7.2.1 Os miúdos chegam até a seção através de bandejas, chutes e/ou nórea aérea em aço inox, sendo encaminhadas às mesas onde procederá o toalete das peças conforme os padrões estabelecidos para cada cliente;

7.2.2 O toalete é feito em mesas próprias de acordo com cada peça. Deve-se entender o padrão de qualidade de cada miúdo, removendo os restos de epiplon, porções gordurosas, nódulos linfáticos, glândulas, vasos etc., os quais são transferidos para bandejas vermelhas, para serem destinados então à seção de subprodutos;

7.2.3 Após o toalete, o Coração, Rim, Fígado e Testículo (quando presente) são lavados em água corrente com temperatura ambiente, procedendo-se para a câmara de gotejamento, onde serão acondicionados em caixas, prateleiras ou gancheiras. Após a drenagem do excesso de água, os produtos serão embalados e encaminhados ao túnel de congelamento, onde permanecerão por um período entre 48 e 72 horas, antes de serem direcionados à câmara de estocagem, onde permanecerão até a sua comercialização.

7.2.4 O Pulmão e o Baço, quando aproveitados para comercialização são processados e embalados em sacos de polietileno termo soldável;

7.2.5 Os Timos, após chegarem no miúdo são destinados a mesa de toalete a qual é realizado o processamento e em seguida são destinados a câmara de resfriamento e futuramente a seção de embalagem.

7.2.6 Os tendões, são centrifugados para então serem encaminhadas para a mesa de toalete, sofrem toalete. Enfim então são encaminhados para a câmara de resfriamento, onde permanecem até serem encaminhados a seção de embalagem;

7.2.7 Diafragma chega no setor de miúdo em bandejas brancas através da esteira e é direcionado a mesa de toalete. Nesta o diafragma é separado, ou seja, origina-se Recorte do Diafragma Lombinho, Recorte do Diafragma Fraldinha e Membrana do Diafragma, sofrem toalete no qual são retirados tecidos epiteliais, resquícios de epitélios e glândulas os quais são transferidos para bandejas vermelhas e subsequentemente a seção de subprodutos. Após toalete a

Membrana do Diafragma é centrifugada; posteriormente os produtos são destinados para a câmara de resfriamento, onde permanecem até serem encaminhados a seção de embalagem;

7.2.8 Vergalhos, quando presente chegam em bandejas brancas são direcionados a mesa de toalete, onde é realizada a remoção da capa (quando comercializadas são transferidas para bandejas amarelas, quando não comercializada são transferidas para bandejas vermelhas e conseqüentemente direcionadas a seção de subprodutos), e em seguida os vergalhos são centrifugados e enfim são encaminhados para a câmara de resfriamento, onde permanece até serem levados a seção de embalagem.

7.2.9 A Capa do Vergalho, quando aproveitada para comercialização é processada e embalada em saco de polietileno termo soldável;

7.2.10 Ligamento cervical é centrifugado passa pelo procedimento de toalete onde removem-se recortes de músculos os quais são destinados a bandeja branca, que sucessivamente são encaminhados para a mesa de carne industrial. Após este procedimento o Ligamento cervical quando comercializado é encaminhado para a câmara de resfriamento, onde permanece até ser direcionado a seção de embalagem;

7.2.11 A sangria chega ao setor de miúdo em bandeja branca e então é encaminhada a centrifugação. Após a centrifugação, é realizado o refile das peças que então são destinadas a câmara de resfriamento onde permanecem até serem destinadas a seção de embalagem;

7.2.12 A carne de cabeça, recorte de musculo (carne) do ligamento cervical e recorte de musculo (carne) oriundo da língua são refilados, colocados em bandejas brancas e então encaminhada a câmara de resfriamento, onde permanece até o momento de sua embalagem;

7.2.13 O rabo é encaminhado a seção de embalagem após sofrer toalete, refile e desarticulação na 6ª e 10ª vertebra;

7.2.14 As línguas são centrifugadas por até 5 minutos, para então serem encaminhadas para a mesa de toalete onde removem-se recortes de músculos os quais são destinados a bandeja branca, que sucessivamente são encaminhados para a mesa de carne industrial; removem-se ainda a glote (a qual é destinada a bandeja amarela e posteriormente embalada em saco polietileno termo soldável), por último retira o tecido epitelial, resquícios de epitélio e glândulas salivares os quais são transferidos para bandejas vermelhas, para serem destinados então à seção de subprodutos. Enfim após estes procedimentos as línguas são lavadas em água corrente com temperatura ambiente, para então serem encaminhadas a câmara de resfriamento e em seguida encaminhada a seção de embalagem;

7.2.15 A glote é refilada, colocada em caixa amarela para escorrer o excesso de água. Em seguida são embaladas em saco de polietileno termo soldável;

7.2.16 Após refile, a Traqueia é encaminhada para centrifuga, sendo colocada em bandeja amarela para escorrer o excesso de água. Em seguida embalada em saco de polietileno termo soldável.

7.2.17 A medula é recebida em bandeja identificada e direcionada a mesa exclusiva, onde um funcionário diferenciado pelo uniforme (MER) efetua o toalete e encaminha os resíduos para saco de polietileno ou bandeja identificada (verde). Em seguida já na embalagem, embala-se o produto em sacos de polietileno transparente em porções de aproximadamente 1kg sendo posteriormente encaminhada para embalagem secundária;

7.2.18 O esôfago após processado é embalado em saco de polietileno termo soldável e posteriormente enviado ao congelamento;

7.2.19 A cada 2 (duas) horas, lavar as mãos e as facas, deixando as facas em esterilizador mantido a temperatura mínima de 82,5°C e pegando outra faca devidamente esterilizada;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que os miúdos estejam sendo refileados adequadamente, de tal forma que não apresentem contaminações e também que atendam ao padrão de qualidade estabelecido; Certificar-se de que o vergalho, traqueia, glote e língua estejam sendo centrifugados em centrífuga específica, ou seja, separadamente a centrifugação dos demais miúdos; Certificar-se de que a higienização, esterilização e troca dos utensílios esteja sendo realizada satisfatoriamente e seguindo o intervalo preconizado; Certificar-se de que o fluxo de processamento no setor de miúdos é contínuo, evitando desta forma o acúmulo de produtos nas mesas; Certificar-se de que os miúdos estejam sendo pré-resfriados ou então encaminhados imediatamente ao congelamento após o processamento;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002

7.3 ABERTURA, SEPARAÇÃO E SEPARAÇÃO DOS ESTÔMAGOS NA BUCHARIA SUJA

Execução:

7.3.1 Após a liberação na mesa de evisceração do abate pela IF, os estômagos e os pré-estômagos são conduzidos através de chutes de aço inoxidável até o setor de Bucharia suja;

7.3.2 Na bucharia suja, o estômago e os pré-estômagos são separados de acordo com sua comercialização. O epiplon é destinado a seção de subprodutos.

7.3.3 O Rúmen e o reticulo não são separados e ainda na mesa de aço inox, sofrem o processo de toalete, posteriormente faz-se uma incisão no rúmen, ou seja, sendo aberto com uma faca, para que o conteúdo gástrico seja retirado com o auxílio de água corrente sob pressão, sofrendo uma pré-lavagem;

7.3.4 O rúmen e reticulo aberto tem a porção interna exposta e é colocado em armação de aço inox para efetuar a limpeza em ducha com água à temperatura ambiente; e em seguida amarra com barbante para posteriormente ser encaminhado a centrifugação.

7.3.5 Depois de lavados, são encaminhados às centrífugas especiais onde sofreram a raspagem mecânica e lavagem com água quente (temperatura de aproximadamente 72°C); enfim realiza refile e direciona para a máquina de pré-cozimento a qual permanece na temperatura de aproximadamente 90°C; posteriormente encaminhado ao setor de Bucharía Limpa.

7.3.6 O Omaso quando separado dos demais pré- estômagos é direcionado a serra, onde é serrado ao meio, em seguida são encaminhados à centrífuga onde sofrer a primeira raspagem mecânica e lavagem, com água à temperatura ambiente. Posteriormente direcionados a outra centrífuga especial onde sofrem raspagem mecânica e lavagem, com água quente (temperatura de aproximadamente 72°C); enfim direciona para a máquina de pré-cozimento a qual permanece na temperatura de aproximadamente 100°C; posteriormente encaminhado ao setor de Bucharía Limpa.

7.3.7 O abomaso, quando aproveitado para comestível, após separado dos pré-estômagos é lavado e enviado ao setor de Bucharía Limpa.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que os estômagos estejam sendo esvaziados satisfatoriamente e encaminhados a centrifugação;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão

ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002

7.4 TOALETE E CENTRIFUGAÇÃO DOS ESTÔMAGOS NA BUCHARIA LIMPA

Execução:

7.4.1 Efetuar toailete retirando os componentes indesejáveis.

7.4.2 O rúmen (bucha) e o retículo são conduzidos à centrífuga, para limpeza completa por até 10 minutos; e posteriormente direcionado ao cozimento.

7.4.3 O omaso é conduzido a centrífuga, onde permanece por aproximadamente 5 minutos, até serem transferidos para outra centrífuga para limpeza completa, onde permanece também por aproximadamente 5 minutos;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que o tempo de centrifugação dos estômagos esteja sendo suficiente para produzir um resultado satisfatório ao final do processo;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002

7.5 COZIMENTO E RESFRIAMENTO DE ESTÔMAGOS NO SETOR DE BUCHARIA LIMPA

Execução:

7.5.1 Encaminhar no máximo 50 peças rúmen/retículo (dependendo do tamanho das mesmas) para cozimento, onde permanecem por no mínimo 30 minutos a temperatura da água mantida $\geq 90^{\circ}\text{C}$;

7.5.2 Antes de iniciar o processo de cozimento o operador deve registrar o número do tanque que será utilizado para fazer o cozimento dos produtos;

7.5.3 Após o cozimento, realizar o segundo toalete do rúmen/retículo na mesa de aço inox.

7.5.4 Posteriormente, encaminhar as peças a câmara de resfriamento de miúdos brancos, onde permanecem em gancheira até o momento da embalagem;

7.5.5 Omaso, transferi-lo para a centrífuga e centrifugar por aproximadamente 5 minutos;

7.5.6 Encaminhar no máximo 120 peças de omaso (dependendo do tamanho dos mesmos) para o cozimento, onde permanecem por no mínimo 30 minutos a temperatura da água mantida $\geq 90^{\circ}\text{C}$;

7.5.7 Após o cozimento, realizar o toalete do omaso na mesa de aço inox, ou seja, retirar os componentes indesejáveis. Encaminhar as peças a câmara de resfriamento de miúdos brancos, onde permanecem até o momento da embalagem;

7.5.8 Encaminhar os abomasos (100 peças) para o cozimento, onde permanecem por no mínimo 30 minutos a temperatura da água mantida $\geq 90^{\circ}\text{C}$; Encaminhar as peças a câmara de resfriamento de miúdos brancos, onde permanecem até o momento da embalagem;

Obs. 1: O operador deverá cronometrar o tempo de cozimento a partir da colocação da última peça no tanque no início do cozimento;

Obs. 2: Os produtos durante o resfriamento ficam disposto em gancheiras de aço inox;

Obs. 3: Lembrando que o tempo de cozimento para rúmen natural é de 30 minutos a uma temperatura $\geq 90^{\circ}\text{C}$ e para os rúmen branqueado utiliza-se 20 minutos a uma temperatura $\geq 90^{\circ}\text{C}$ (conforme PAC 10 REG 006).

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o padrão de refile da peça esteja sendo cumprido; Certificar-se de que o tempo de cozimento preconizado para cada peça esteja sendo respeitado; Certificar-se de que os dados gerados pelo processo estão sendo registrados pelo operador a cada procedimento; Certificar-se de que a temperatura da água do tanque está e se mantém acima do preconizado durante o processo; Certificar-se de que a temperatura da câmara de resfriamento esteja dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que a disposição dos produtos no interior das câmaras não ofereça riscos de contaminação (condensação, etc.);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Repetir o procedimento até que os padrões estabelecidos para o processo sejam cumpridos; Ajustar a temperatura da câmara de resfriamento dentro do padrão aceitável; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002 e RPSO 010 – 006

7.6 COZIMENTO E RESFRIAMENTO DE AORTAS NO SETOR DE BUCHARIA LIMPA

7.6.1 Após separadas do coração as aortas são refiladas retirados os coágulos e encaminhadas as centrifugas dos miúdos;

7.6.2 As aortas são centrifugadas por mais ou menos 1 minuto com água fria em pressão abundante, após isso são colocadas em monoblocos brancos e encaminhadas a sala de bucharia limpa;

7.6.3 Em tanque específico (não utilizado para o cozimento de estômagos) a caixa contendo aortas é depositada no tanque até ficar submersa, as aortas são cozidas por no mínimo 30 minutos a temperatura da água mantida $\geq 90^{\circ}\text{C}$;

7.6.4 Após isso as aortas são dispostas na câmara de resfriamento de miúdos em bandejas vazadas de inox na câmara de resfriamento de estômagos.

7.6.5 Na sala de embalagem de bucharia limpa as aortas são refiladas, retirando partes escuras e divididas em aorta e cachimbo, a manipulação é feita em mesas separadas dos buchos omasos e retículos. Em seguida seguem para a embalagem.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que o padrão de refile da peça esteja sendo cumprido; Certificar-se de que o tempo de cozimento preconizado para cada peça esteja sendo respeitado; Certificar-se de que os dados gerados pelo processo estão sendo registrados pelo operador a cada procedimento; Certificar-se de que a temperatura da água do tanque está e se mantém acima do preconizado durante o processo; Certificar-se de que a temperatura da câmara de resfriamento esteja dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que a disposição dos produtos no interior das câmaras não ofereça riscos de contaminação (condensação, etc.);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; Repetir o procedimento até que os padrões estabelecidos para o processo sejam cumpridos; Ajustar a temperatura da câmara

de resfriamento dentro do padrão aceitável; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002 e RPSO 010 – 006

7.7 BRANQUEAMENTO

Execução:

7.7.1 Adicionar 3% de peróxido de hidrogênio na água do tanque de cozimento. Em seguida adicionar as peças destinadas à comercialização no mercado interno;

7.7.2 Outros tipos de processamentos poderão ser utilizados de acordo com as exigências do cliente e mediante autorização da IF local;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que peças destinadas ao mercado interno estejam sendo alvejadas e que após este processo o produto esteja dentro do padrão estabelecido; certificar-se de que está sendo adicionada a quantidade estabelecida de peróxido de hidrogênio; certificar-se de que o tempo de cozimento preconizado para cada peça esteja sendo respeitado; certificar-se de que alterações no processo sejam exigências de clientes;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; repetir o procedimento até que a peça selecionada apresente o padrão estabelecido; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir

por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002 e RPSO 010 – 006

7.8 RESFRIAMENTO MIÚDOS

Execução:

7.8.1 Os produtos são encaminhados à câmara de resfriamento (mantida a temperatura de até 5 °C), onde permanecem até o momento da embalagem;

7.8.2 Os produtos ficam dispostos em caixa branca vazada em prateleira, ou então, em mesa de aço inox telada;

7.8.3 As peças são retiradas aos poucos e bandeja branca para serem conduzidas até a sala de embalagem, onde são embaladas conforme o estabelecido nos registros de rótulos aprovados, sendo posteriormente encaminhados aos túneis de congelamento onde permanecem até atingir temperatura mínima de -12°C ou -18°C (de acordo com a comercialização);

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que a temperatura da câmara de resfriamento esteja dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que a disposição dos produtos no interior das câmaras não ofereça riscos de contaminação (condensação), inclusive de contaminação cruzada; Certificar-se de que a disposição dos produtos no interior da câmara não ofereça riscos de contaminação cruzada entre produtos comestíveis e não comestíveis;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação; Ajustar a temperatura da câmara de resfriamento dentro do padrão aceitável, ou quando não for possível, encaminhar imediatamente os produtos ao congelamento após embalagem; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou

contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002 e RPSO 010 – 004

7.9 EMBALAGEM MIÚDOS E ESTÔMAGOS

Execução:

7.9.1 As embalagens primárias e secundárias são acomodadas em salas e/ou depósito próprios e levados à produção conforme a necessidade de uso;

7.9.2 Os produtos são embalados em salas específicas (embalagem primária e embalagem secundária);

7.9.3 A embalagem dos produtos segue os padrões estabelecidos nos registros de rótulos e podem sofrer ajustes conforme solicitações do cliente, mediante autorização da IF local;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que as embalagens primárias utilizadas estejam sendo armazenadas e protegidas adequadamente, evitando possíveis riscos de contaminação das mesmas, e que as mesmas só são encaminhadas para a produção mediante necessidade de uso; Certificar-se de que a embalagem e as etiquetas utilizadas, seguem o preconizado no registro de rótulo aprovado para o produto; Certificar-se de que as etiquetas estejam sendo dispostas de tal forma que permita a fácil visualização das informações necessárias, conforme especificado no registro de rótulo aprovado para o produto; Certificar-se de que o produto esteja sendo embalado adequadamente, de tal forma que minimize o risco de exposição do mesmo a embalagem secundária;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar embalagem imediata dos produtos; Substituir embalagem e/ou etiquetas com defeito; Adequar procedimentos de embalagem e/ou colocação de etiquetas; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

7.10 Procedimento de aproveitamento do Rabo das carcaças de TF

Execução

7.10.1 Após o término do abate os rabos das carcaças destinadas a TF (tratamento pelo frio) que ficaram na câmara sequestro são encaminhadas ao setor de miúdos embalado separadamente com um código diferente, os mesmos ficam bloqueado durante 12 dias. Assim que decorrido os 12 dias estão liberados para carregamento.

7.11 LIMPEZA E TOALETE TRIPAS

Execução:

7.11.1 Após a liberação na mesa de evisceração do abate pela IF, os intestinos são conduzidos através de chutes de aço inox até a seção da triparia, caindo em tanque inox específico;

7.11.2 Jejuno – Tripa fina é retirada inteira:

7.11.3 Tripa fina é separada e encaminhada para a máquina de escorrer; em seguida é virada no tanque de inox apropriado.

7.11.4 Logo após é encaminhada para uma máquina específica, a qual a mesma é raspada para a retirada da mucosa.

7.11.5 Por último é classificada e destinada ao setor de salga, onde é deixado por 15 minutos no ácido acético, depois salgado e permanece em descanso até o dia seguinte e as tiras (maços) são armazenadas em bombonas, onde permanecem até serem expedidas.

7.11.6 Colo – Tripa grossa é retirada inteira:

7.11.7 Tripa grossa é separada do fundo e da culatra e lavada na mesa de aço inox;

7.11.8 Encaminhada para a mesa para assim ser feito o toalete; em seguida é virada e raspada para a retirada da mucosa.

7.11.9 Por último é destinada ao setor de salga, onde é deixado por 15 minutos no ácido acético, depois salgado e permanece em descanso até o dia seguinte e as tiras (maços) são armazenadas em bombonas, onde permanecem até serem expedidas.

7.11.10 Ceco – Fundo Bovino é retirada inteira:

7.11.11 É separada, lavado e virado na mesa de aço inox; logo após destinado a mesa para assim ser feito o toalete; enfim encaminhado para centrifuga.

7.11.12 Posteriormente é destinado ao setor de salga, onde é deixado por 15 minutos no ácido acético, depois salgado e permanece em descanso até o dia seguinte e as tiras (maços) são armazenadas em bombonas, onde permanecem até serem expedidas.

7.11.13 Culatra Bovino é retirada inteira:

7.11.14 É separada, lavado e virado na mesa de aço inox;

7.11.15 Após é destinada ao setor de Bucharía Limpa para o cozimento, onde permanecem por no mínimo 30 minutos a temperatura da água mantida $\geq 90^{\circ}\text{C}$; Encaminhar as peças a câmara de resfriamento de miúdos brancos, onde permanecem até o momento da embalagem;

7.11.16 Bexiga Bovina:

7.11.17 É separada, lavado e virado na mesa de aço inox; posteriormente realizado o toalete;

7.11.18 Depois de processada é embalado em saco de polietileno termo soldável, e por último é encaminhado ao congelamento, caso não comercializado é enviado para seção de subprodutos;

7.11.19 Mucosa bovina

7.11.20 A tripa é raspada em máquina específica, a qual retira a mucosa, esta mucosa é encaminhada para bombona onde contém 4 litros de conservante, ou seja, metabissulfito de sódio.

7.11.21 Ocorre, portanto, a homogeneização da mucosa com o metabissulfito e posteriormente é encaminhado para a caixa de armazenamento. Após este procedimento a mucosa permanece até ser expedida.

Obs. 1: Retirada 70 cm porção distal íleo – MER, sendo posteriormente acomodado no local corretamente identificado.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que os intestinos estejam sendo esvaziados e refilados satisfatoriamente;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002 e RPSO 010 – 006

7.12 EMBALAGEM TRIPAS**Execução:**

7.12.1 São armazenadas em bombonas, após as mesmas são fechadas e rotuladas e encaminhadas para expedição.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que as tripas estejam passando por toalete adequado, de tal forma que não apresentem contaminações e também que atendam ao padrão de qualidade e

classificação estabelecidas; Certificar-se de que o operador responsável pela salga das tripas, esteja manipulando os produtos com luvas, evitando possíveis contaminações do sal durante o processamento; Certificar-se de que o fluxo de processamento no setor é contínuo, evitando desta forma o acúmulo de produtos nas mesas;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e a cada duas horas de produção (tolerância de 15 minutos para mais ou para menos);

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 002 e RPSO 010 – 008

8. PROCEDIMENTOS PARA FRIGORIFICAÇÃO (QUARTEIO E EXPEDIÇÃO CARNE COM OSSO)

8.1 ABERTURA CÂMARAS

Execução:

8.1.1 Após o processo de resfriamento e liberação da câmara de resfriamento, aferir 7 peças no início, 7 no meio e 7 no fim da câmara de resfriamento, inserindo o termômetro a 5 cm de profundidade na região das axilas (dianteiro), sendo que a câmara será liberada para corte e carregamento se as peças selecionadas aleatoriamente apresentarem temperatura $\leq 7^{\circ}\text{C}$;

8.1.2 Após o período de resfriamento, aferir 7 peças no início, 7 no meio e 7 no fim da câmara de resfriamento, inserindo o termômetro a 5cm de profundidade na região das axilas (dianteiro), quando não atingir temperatura de $<7^{\circ}\text{C}$ na câmara de resfriamento, será liberada para corte e reforço de frio nas câmaras pulmões e posteriormente será realizado da mesma maneira o controle de temperatura na câmara pulmão.

O procedimento descrito neste item será realizado devido fluxo de produção e liberação das câmaras de $\frac{1}{2}$ carcaças as mesmas são cortadas e feito reforço de frio na pulmão. E só liberada para carregamento ou desossa após liberação da câmara pulmão (após controle de temperatura)

Monitoramento:

O quê? Liberar a câmara para corte apenas após a verificação da temperatura das 21 peças selecionadas aleatoriamente, estando as mesmas dentro do padrão estabelecido.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Providenciar carta gráfica para avaliação da maturação sanitária e liberação da câmara de resfriamento pela IF local; Caso seja evidenciada alguma peça com temperatura fora do padrão estabelecido, durante a verificação deste parâmetro na amostragem de 21 ½ carcaças a cada câmara, dever-se-á realizar a checagem de temperatura em 100% das ½ carcaças, sendo liberadas apenas aquelas que apresentarem temperatura dentro dos padrões estabelecidos. As que apresentam temperatura elevada deverão permanecer em resfriamento, sendo liberadas apenas quando estiverem dentro dos padrões vigentes. Caso evidenciada alguma elevação de temperatura ambiente acima de 10°C durante o período de resfriamento, as ½ carcaças que apresentam temperatura > 7°C deverão ser identificadas e sequestradas para posterior análise microbiológica;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPAC 012 - 003 e 005, RPSO 010 - 003

8.2 QUARTEIO DAS PEÇAS

Execução:

8.2.1 Após o processo de aferição de temperatura das peças são encaminhadas ao corte sendo primeiro feita a serragem do dianteiro entre a 5° e 6° costela;

8.2.2 Prender a carretilha na mão e colocar no trilho e então soltar o dianteiro com auxílio de faca;

8.2.3 Serrar a P.A.;

8.2.4 A P.A. é recolhida por um funcionário que coloca a mesma em gancheira específica para PA;

8.2.5 Encaminhar o traseiro serrote por trilho para o carregamento, ou câmara pulmão de acordo com a solicitação da produção;

8.2.6 Atentar para que a temperatura dos quartos não ultrapasse 7°C no interior de massas musculares profundas (Traseiro – Aranha ou Alcatra, Dianteiro – Acém ou Miolo e PA), enquanto permanecer no setor;

8.2.7 A sala de quarteio permanece sob temperatura máxima de 12°C com desvio de até + 2°C por até uma hora, desde que a sala de máquinas seja comunicada a respeito do desvio para providências imediatas, e a temperatura dos quartos seja verificada a cada 15 minutos e garantida até 7°C no interior de massas musculares profundas (Traseiro – Aranha ou Alcatra, Dianteiro – Acém ou Miolo e PA);

8.2.8 A temperatura ambiente da câmara pulmão não deve ultrapassar os 7°C;

8.2.9 As demais peças são conduzidas por trilhos por funcionários com as mãos enluvasadas;

Monitoramento:

Avaliar a execução do procedimento; Certificar-se de que as facas e ganchos estejam sendo esterilizados dentro do intervalo preconizado; Certificar-se que a serra fita das serras de dianteiro e ponta de agulha estão sendo trocadas a cada 2 horas; Certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5°C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador das facas esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e também a circulação e renovação da água no vazão suficiente para promover uma esterilização satisfatória; Certificar-se de que a temperatura das peças que estejam dispostas na trilhagem aérea do setor estejam dentro dos padrões estabelecidos e de que sua permanência na sala de manipulação seja o menor tempo; Certificar-se de que a temperatura da sala de manipulação e da câmara pulmão estejam dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que as peças durante ou após a serragem não entram em contato com superfícies adversas (pisos, paredes, plataformas, etc.);

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, no início e em intervalos não superior a duas horas de produção

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para a realização do procedimento; Parar o quarteio de peças até que se restabeleça a temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; Em caso de queda da peça no piso, identificar a peça com fita de reinspeção, separá-la em trilhagem ou ensacá-la para evitar o contato com outras peças e então encaminhar para reinspeção e minucioso toalete; Encaminhar as peças imediatamente para câmara pulmão; Caso a temperatura da sala ultrapasse o limite de 12°C (tolerado +2°C por até 1 hora) por 15 minutos consecutivos, deve-se imediatamente comunicar a sala de máquinas para que as providências cabíveis sejam devidamente adotadas para restauração da condição ideal. O fluxo de produção deve ser satisfatório afim de evitar acúmulo de quartos na sala, sendo que, afim de garantir a temperatura dos produtos dentro dos padrões (até 7°C) realizar-se-á o monitoramento da temperatura dos quartos que estão sendo serrados; Caso a temperatura da sala ultrapasse o limite operacional (14°C) deve-se imediatamente parar o quarteio das ½ carcaças e/ou carregamento, até que se restabeleça a temperatura da sala; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionários envolvidos(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir

verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPAC 012 - 003 e 005, RPSO 010 - 003

8.3 EMBARQUE E REINSPEÇÃO DOS QUARTOS

Execução:

8.3.1 Após a pesagem e antes o carregamento, as peças amostradas (conforme NBR 5426 – Nível Inspeção I) tem sua temperatura verificada bem como são submetidas a reinspeção e toalete (conforme padrões de qualidade), onde se avalia características de toalete do abate para entender as solicitações dos clientes, retirando e contabilizando em planilha própria a presença de hematomas, coágulos e possíveis contaminações (pó de trilho, pelo, graxa, vacina, etc.);

8.3.2 Verificar as informações inerentes ao embarque como cliente, destino, pedido, nome do motorista, transportadora, placa de carreta, nº lacre, nº termoregistrador, condições higiênicas e temperatura do baú, presença de teste frio e início e término do carregamento. Também serão anotadas aquelas informações que correspondem ao produto como data de produção e data de validade, bem como a temperatura mínima e máxima encontrada na amostragem determinada (conforme NBR 5426/1985 – Nível Inspeção I), incluindo as médias entre as duas;

8.3.3 A temperatura deverá ser verificada nos seguintes locais: Traseiro (Aranha ou Alcatra), Dianteiro (Acém ou Miolo ou Paleta) e PA e a mesma não deve ultrapassar os 7°C;

8.3.4 O embarque/carregamento deve ser realizado o mais rápido possível, sendo as peças acomodadas de tal forma que não fiquem “coladas” umas às outras a fim de não impedir a circulação de ar entre as peças e assim interromper a cadeia de frio;

Obs. 1: Todas as peças são identificadas por etiquetas no garrão, contendo informações como identificação do produto, número do SIF, estabelecimento de origem, data de produção, prazo de validade, sexo e após são acondicionadas individualmente em sacos plásticos (conforme especificação do cliente);

Monitoramento:

O quê? Verificar se as peças estão devidamente identificadas com o carimbo do SIF e etiqueta garrão; Atentar-se para a presença de contaminações visíveis e atendimento dos padrões de qualidade; Atentar-se para a presença de hematomas, coágulos e vacinas; Aferir a temperatura das ½ carcaças, e embarcar apenas aquelas que apresentam temperatura dentro dos padrões estabelecidos; certificar-se de que não haja um fluxo contínuo durante o embarque das peças e que a disposição das mesmas no interior do caminhão baú é realizada de tal forma que permita a circulação de frio entre as mesmas;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? A cada carregamento;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Retirar porções contaminadas respeitando margem de segurança 5cm em torno local afetado; Realizar a verificação de 100% das peças a serem embarcadas, desviando as peças que apresentarem desvio para a câmara pulmão para reforço de frio; Encaminhar imediatamente para a câmara pulmão, as peças que apresentarem temperatura fora dos padrões estabelecidos ou que não possam ser prontamente embarcadas em caminhão baú; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RRPSO 010 - 003

8.4 AVALIAÇÃO DO VEÍCULO TRANSPORTADOR**Execução:**

8.4.1 Vistoriar o veículo transportador previamente ao embarque, a fim de verificar suas condições higiênico-sanitárias, de conservação e vedação, e eficiência e pleno funcionamento do equipamento de frio. Este deverá se apresentar seco e livre de sujidades;

8.4.2 O baú frigorífico é forrado internamente com película plástica nas paredes laterais, nas barras de ferro, ganchos, e no piso (evitando que os operadores pisem sobre o forro);

8.4.3 Ao final do embarque, o motorista recebe a orientação sobre a temperatura ambiente do baú a ser mantida durante o transporte (0°C);

Monitoramento:

O quê? Certificar-se de que o baú apresenta condições higiênicas satisfatórias para o embarque de peças; certificar-se de que o baú apresenta temperatura adequada no ato do carregamento; certificar-se de que o equipamento de frio do baú esteja em pleno funcionamento; certificar-se de que o baú esteja forrado adequadamente;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? A cada carregamento;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar as adequações possíveis (adequação de temperatura, forração, etc.) e/ou novo veículo transportador; Inserir termoregistrador de temperatura no interior do caminhão baú; Solicitar nova higienização do veículo; Comunicar o supervisor do transporte sobre adequações necessárias no caminhão baú para embarque de produtos; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 005 e RPSO 010 - 011

9. PROCEDIMENTOS PARA ESTOCAGEM E EXPEDIÇÃO SACARIA / CAIXARIA

9.1 ESTOCAGEM DE PRODUTOS

Execução:

9.1.1 Os produtos são pesados e separados na área de embalagem secundária, sendo direcionado para os túneis de congelamento;

9.1.2 Os produtos congelados são levados aos túneis de congelamento (mantidos a temperatura $\leq -18^{\circ}\text{C}$), e após são transferidos para a câmara de estocagem de congelados (mantida a temperatura $\leq -18^{\circ}\text{C}$) onde permanecem até sua expedição.

9.1.3 Os produtos expedidos devem apresentar temperatura $\leq -12^{\circ}\text{C}$ para mercado interno e $\leq -18^{\circ}\text{C}$ para exportação);

Obs. 1: Os produtos são conduzidos com auxílio de um paleteira;

Obs. 2: A temperatura ambiente de túneis e estocagens poderá ser influenciada momentaneamente por manobras na sala de máquinas (degelos etc.) ou por abertura e fechamento de portas durante abastecimento e descarga de produtos, respectivamente;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que os produtos estejam sendo conduzidos aos túneis de congelamento e às câmaras de estocagem de tal forma que não prejudiquem a integridade de suas embalagens e por consequência sua exposição; Certificar-se de que a temperatura dos túneis de congelamento e câmaras de estocagem estão sendo mantidos dentro dos padrões estabelecidos; Avaliar a manutenção da vedação das portas (integridade de borrachas, etc.); Certificar-se de que os produtos estejam sendo acondicionados de tal forma que se evite ou minimize eventuais contaminações físicas; Certificar-se de que não há acúmulo de gelo em

evaporadores, portas de túneis e formação de neve sobre as caixas de papelão; Certificar-se de que a abertura de portas dos túneis de congelamento e câmaras de estocagem só é realizada quando necessário;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? No início e a cada duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Solicitar condução imediata dos produtos ao congelamento ou estocagem; Solicitar ação imediata dos operadores da sala de máquinas afim de que restabeleçam a temperatura ambiente dentro dos padrões estabelecidos; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 005

9.2 EXPEDIÇÃO PRODUTOS

Execução:

9.2.1 No momento da expedição os produtos são retirados das câmaras de estocagem, e levados às expedições onde serão embarcados;

9.2.2 A temperatura da sala de expedição permanece até 12°C considerando desvio de até +2°C por no máximo uma hora desde que a temperatura das peças que estão sendo expedidas seja mantida dentro dos padrões estabelecidos e de que haja fluxo contínuo de produção evitando acúmulo de produtos no local ou espera indevida para carregamento;

9.2.3 Verificar as informações inerentes ao embarque como cliente, destino, pedido, nome do motorista, transportadora, placa da carreta, nº lacre, nº termoregistrador, condições higiênicas e temperatura do baú, presença de teste frio e início e término do carregamento. Também serão anotadas àquelas informações que correspondem ao produto como data de produção e data de validade, bem como a temperatura mínima e máxima encontrada na amostragem determinada (conforme NBR 5426/1985 – Nível Inspeção I), incluindo as médias entre as duas;

9.2.4 Os produtos resfriados são expedidos com temperaturas abaixo de 5°C e para produtos congelados são consideradas temperaturas inferiores -12°C para produtos destinados ao mercado interno e -18°C para produtos destinados à exportação;

9.2.5 Avaliar a qualidade da embalagem primária e secundária, etiquetas, posição das peças etc.;

9.2.6 O embarque/carregamento deve ser realizado o mais rápido possível, a fim de não interromper a cadeia de frio;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que a temperatura das peças estejam dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que a temperatura da sala de expedição esteja dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que a embalagem e as etiquetas utilizadas, seguem o preconizado no registro do rótulo aprovado para o produto; Certificar-se de que o fluxo de produção é contínuo, evitando desta forma o acúmulo de caixas no setor; Certificar-se de que não haja produtos diferentes embalados na mesma caixa;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? A cada embarque/ carregamento;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; caso a temperatura da sala ultrapasse o limite de 12°C (tolerado +2°C por até uma hora) por 15 minutos consecutivos, deve-se imediatamente comunicar a sala de máquinas para que as providências cabíveis sejam devidamente adotadas para restauração da condição ideal. O fluxo de produção deve ser satisfatório com o objetivo de evitar acúmulo de caixas na sala, sendo que, garanta a temperatura dos produtos dentro dos padrões. Realizar-se-á o monitoramento da temperatura das peças que estão sendo expedidas; Caso a temperatura da sala ultrapasse o limite operacional (12°C) deve-se imediatamente parar a expedição dos produtos, retornando os mesmos as câmaras de estocagem até que restabeleça a temperatura da sala; Retornar a caixa que contenha peças fora do padrão para as câmaras de estocagem, aumentando a verificação da temperatura daquele produto durante o embarque; Encaminhar peças com embalagem danificada (sem vácuo) à sala de embalagem ou desossa para substituição de embalagem em mesa específica; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 005, RPSO 010 – 011 e RPAC 12 – 004 e 005

9.3 HIGIENIZAÇÃO DE FURADEIRA

Execução:

9.3.1 A broca da furadeira utilizada para perfuração de produtos congelados e aferição da temperatura deve ser de uso exclusivo para esta atividade. Após cada caixa amostrada, realizar a limpeza com papel toalha e a sanitização com álcool 70%.

9.3.1 Manter a broca envolvida em papel toalha até o momento da aferição de temperatura dos produtos destinados à expedição.

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênico/sanitários exigidos para a realização do procedimento; Se durante o intervalo de produção o equipamento estiver apresentando condições higiênicas não adequadas, o usuário deve promover a higienização de imediato, antes do novo uso; Outras medidas poderão ser adotadas conforme julgamento da garantia da qualidade, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? A cada embarque/ carregamento;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; Realizar-se-á o monitoramento da temperatura das peças que estão sendo expedidas; Caso a temperatura da sala ultrapasse o limite operacional (12°C) deve-se imediatamente parar a expedição dos produtos, retornando os mesmos as câmaras de estocagem até que restabeleça a temperatura da sala; Retornar a caixa que contenha peças fora do padrão para as câmaras de estocagem, aumentando a verificação da temperatura daquele produto durante o embarque; Encaminhar peças com embalagem danificada (sem vácuo) à sala de embalagem ou desossa para substituição de embalagem em mesa específica; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 005, RPSO 010 – 011 e RPAC 12 – 004 e 005

10. TRANSFERÊNCIA DE PRODUTO ENTRE ESTOCAGEM

Execução:

10.1.1. No momento da transferência os produtos são retirados das câmaras de estocagem, e levados às expedições onde serão embarcados;

10.1.2. A temperatura da sala de expedição permanece até 12°C considerando desvio de até +2°C por no máximo uma hora desde que a temperatura dos produtos que estão sendo transferidas seja mantida dentro dos padrões estabelecidos e de que haja fluxo contínuo de produção evitando acúmulo de produtos no local ou espera indevida para carregamento;

10.1.3. Verificar as informações inerentes a transferência como estocagem de destino, pedido a ser transferido, caminhão da empresa atendendo as condições higiênicas e temperatura do baú, motorista e após o término do carregamento a porta é lacrada com cadeado ate encostar na doca de descarregamento. Também serão anotadas àquelas informações que correspondem ao produto;

10.1.4. Os produtos congelados são considerados temperaturas inferiores -12°C para produtos destinados ao mercado interno e -18°C para produtos destinados à exportação;

10.1.5. O embarque/carregamento deve ser realizado o mais rápido possível, assim como o desembarque/estocagem a fim de não interromper a cadeia de frio;

Monitoramento:

O quê? Avaliar a execução e eficiência do procedimento; Certificar-se de que a temperatura dos produtos estejam dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que a temperatura da sala de expedição esteja dentro dos padrões estabelecidos; Certificar-se de que a embalagem e as etiquetas utilizadas, seguem o preconizado no registro do rótulo aprovado para o produto; Certificar-se de que o fluxo de produção é contínuo, evitando desta forma o acúmulo de caixas no setor; Certificar-se de que não haja produtos diferentes embalados na mesma caixa;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? A cada embarque/ carregamento;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação, repetindo-a quando necessário e possível; caso a temperatura da sala ultrapasse o limite de 12°C (tolerado +2°C por até uma hora) por 15 minutos consecutivos, deve-se imediatamente comunicar a sala de máquinas para que as providências cabíveis sejam devidamente adotadas para restauração da condição ideal. O fluxo de produção deve ser satisfatório com o objetivo de evitar acúmulo de caixas na sala, sendo que, garanta a temperatura dos produtos dentro dos padrões. Realizar-se-á o monitoramento da temperatura das peças que estão sendo expedidas; Caso a temperatura da sala ultrapasse o limite operacional (12°C) deve-se imediatamente parar a expedição dos produtos, retornando os mesmos as câmaras de estocagem até que restabeleça a temperatura da sala; Retornar a caixa que contenha peças fora do padrão para as câmaras de estocagem, aumentando a verificação da temperatura daquele produto durante o embarque; Outras medidas poderão ser

adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 005, RPSO 010 – 011 e RPAC 12 – 004 e 005

11.PROCEDIMENTOS PARA A DESOSSA

10.1 REINSPEÇÃO DESOSSA

Execução:

10.1.1 Com o auxílio de faca e gancho, revisar 100% dos traseiros, dianteiros e PA que entrarem no setor, buscando identificar e retirar contaminações visíveis que possam estar presentes na carcaça como couro, graxa, pelo pó de trilho e carretilha.

10.1.2 Deve-se inserir a faca e o gancho na parte limpa, de maneira a circundar (margem de segurança de 5cm em torno do local afetado) e retirar a porção contaminada sem tocá-la tampouco permitindo o contato desta com a parte limpa;

10.1.3 Contabilizar a contaminação encontrada;

10.1.4 Lavar as mãos e a faca, colocando-a no esterilizador e trocando a mesma a cada operação;

Monitoramento:

O quê? Retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação envolvida; avaliar a execução e eficiência do procedimento; certificar-se de que a temperatura da água do esterilizador esteja sendo mantida igual ou superior a 82,5 °C; Certificar-se de que a vazão de água no esterilizador esteja sendo mantida adequadamente, promovendo o contato da água com a junção cabo/lâmina e a circulação e renovação de água no mesmo;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 1 hora registrando na planilha.

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; realizar a esterilização de facas em outro esterilizador próximo que esteja conforme, até o restabelecimento da temperatura da água do esterilizador a níveis iguais ou superiores a 82,5°C; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de restabelecer o padrão sanitário necessário para a execução do procedimento;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 015

10.2 DESOSSA DOS QUARTOS OU GRANDES CORTES

Execução:

10.2.1 Após reinspecionados, os grandes cortes são movidos pela nórea para a sala de desossa, uma parte dos quartos podem ser desossadas e outra serrada, dependendo do pedido e cliente.

10.2.2 Com auxílio de gancho e faca limpos e esterilizados realizam em sequência a desossa separando todas as massas musculares das estruturas ósseas dos quartos e depositando nas respectivas mesas.

10.2.3 um colaborador específico utiliza a serra fita para separação dos cortes com osso.

10.2.4 A cada 2 (duas) horas, lavar as mãos e as facas, deixando as facas em esterilizador mantido a temperatura mínima de 82,5°C e pegando outra faca devidamente esterilizada;

Monitoramento:

O quê? Certificar-se que os quartos estão sendo desossados de maneira correta seguindo o Regulamento Técnico de qualidade e identidade dos cortes; certificar-se que as peças após desossadas não acumulam nas mesas nem caírem no piso; monitorar a troca de faca e o uso de luvas, mangotes e aventais pelos colaboradores.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva:

Solicitar adequação imediata na execução da operação; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 015

10.3 REFILE DAS PEÇAS**Execução:**

10.3.1 Com auxílio de faca e gancho fazem o refile dos cortes, removendo as gorduras excedentes, aponeuroses, gânglios, esquirolas e coágulos sanguíneos;

10.3.2 Depositar os recortes gerados nos suportes de embalagem;

10.3.3 Depositar os nervos, gânglios, linfonodos e outras estruturas não comestíveis em caixas vermelhas.

10.3.4 A cada 2 (duas) horas, lavar as mãos e as facas, deixando as facas em esterilizador mantido a temperatura mínima de 82,5°C e pegando outra faca devidamente esterilizada;

Monitoramento:

O quê? Certificar-se que os cortes estão sendo refileados de maneira a retirar estruturas não comestíveis; certificar-se que as peças não acumulem nas mesas ou caiam no piso; monitorar a troca de faca e o uso de luvas, mangotes e aventais pelos colaboradores.

Como? Inspeção visual; aferição das peças com termômetro.

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa a fim de desacumular as peças; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; retirar porções contaminadas e solicitar imediatamente a adequação da operação;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 – 010 e RPSO 010 - 015

10.4 ROTULAGEM E EMBALAGEM DAS PEÇAS

Execução:

10.4.1 Rotular as peças com etiqueta rótulo conferida e liberada pelo Controle de Qualidade;

10.4.2 Segurar a embalagem e esgaçar a abertura;

10.4.3 Remangar a embalagem dobrando a boca do saco, essa etapa deve ser seguida para evitar o excesso de resíduos e gordura na embalagem que dificultam a solda da mesma na máquina de vácuo.

10.4.4 Embalar as peças com plástico filme atóxico termoencolhível ou não, depositar as peças embaladas na esteira.

Monitoramento:

O quê? Certificar-se que as peças estão sendo embaladas de maneira correta; certificar que as etiquetas estão corretas conforme rótulo de numeração aprovado pelo SIPOA; certificar que as peças estão sendo embaladas nos sacos de tamanho específico; certificar-se que as peças não acumulem nas mesas ou caírem no piso; monitorar a troca de faca e o uso de luvas, mangotes e aventais pelos colaboradores.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa a fim de desacumular as peças; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes.

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 010

10.5 PASSAGEM NA MÁQUINA DE VÁCUO E TÚNEL DE ENCOLHIMENTO

Execução:

10.5.1 Retirar as peças da esteira e posicioná-las na máquina de vácuo;

10.5.2 Colocar o corte na máquina de vácuo cuidando para que as bordas da embalagem não fiquem enrugadas ou dobradas, para não prejudicar o fechamento e o vácuo;

10.5.3 Cuidar a disposição das etiquetas para que elas não fiquem dobradas impossibilitando a leitura das informações;

10.5.3 As peças saem da máquina de vácuo e caem na esteira em direção ao túnel de encolhimento, o túnel deve estar com temperatura de 84 a 88°C, de acordo com a especificação do fabricante das embalagens, e seguem através da esteira na Sala de Embalagem Secundária.

Monitoramento:

O quê? Certificar que as peças estão sendo dispostas na máquina de vácuo corretamente; certifica-se a eficiência do vácuo nas peças e a solda das embalagens; verifica-se o posicionamento das etiquetas; certificar-se que as peças não acumulem nas mesas ou caiam no piso; verificar a temperatura do túnel de encolhimento.

Como? Inspeção visual; Aferição da temperatura com o termômetro.

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa a fim de desacumular as peças; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes; solicitar manutenção na máquina de vácuo e solicitar manutenção no túnel de encolhimento.

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente; Realizar manutenção preventivas nas máquinas de vácuo e túnel de encolhimento.

Registro: RPSO 010 - 010

10.6 REPROCESSO DE EMBALAGENS

10.6.1 As peças que porventura não estejam dentro do padrão de qualidade, após a passagem do vácuo e túnel de encolhimento, são recolhidas na embalagem secundária e encaminhadas a embalagem primária através do óculo de reprocesso;

10.6.2 Na embalagem primeira, com auxílio de gancho limpo e esterilizado as embalagens são abertas e as peças depositadas em caixas brancas e encaminhadas à mesa de refile com auxílio de um carrinho;

10.6.3 na mesa de refile as peças passam pelo reprocesso e encaminhadas de volta a linha de produção.

10.6.4 as peças que precisa ser serrada após o congelamento são retiradas do túnel de congelamento e retorna da embalagem secundária para a primária pelo óculo de reprocesso. Na embalagem primária, são depositadas em caixa branca e levado até serra. Portanto com o auxílio da serra fita são cortadas conforme o padrão e encaminhada a mesa de refile e posteriormente embalagem e volta para a secundária após ter passado na máquina de vácuo para ser pesadas e armazenada em caixa.

Monitoramento:

O quê? Certificar que as peças não conformes estão sendo segregadas conforme o padrão de qualidade; certificar-se que as peças não acumulem nas mesas ou caiam no piso, seguindo o fluxo de produção sem perda de temperatura ou exsudação; verificar se as peças estão sendo encaminhadas corretamente com o carrinho até a mesa.

Como? Inspeção visual; Aferição da temperatura com o termômetro.

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa a fim de evitar peças não conformes sejam encaminhadas ao vácuo; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes; solicitar treinamento com embaladores e operadores de vácuo; solicitar manutenção na máquina de vácuo e solicitar manutenção no túnel de encolhimento.

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente; Realizar manutenção preventivas nas máquinas de vácuo e túnel de encolhimento.

Registro: RPSO 010 - 010

10.8 ACONDICIONAMENTO DAS PEÇAS EM CAIXAS

Execução:

10.8.1 Separar a caixa de papelão na mesa de trabalho e verificar o padrão de qualidade do produto a fim de checar se a caixa irá forrada ou com separadores;

10.8.2 Acondicionar as peças nas caixas verificando o padrão de qualidade (vácuo e refile) e a rotulagem delas.

10.8.3 Fechar a caixa e posicioná-la na esteira;

Monitoramento:

O quê? Certificar que as peças estão sendo dispostas de maneira correta na caixa; certificar as peças embaladas estão de acordo com o padrão de qualidade (vácuo e refile); certificar que não há acúmulo de peças para serem encaixotadas gerando ganho de temperatura nas mesmas.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa a fim de desacumular as peças; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 010

10.9 PESAGEM, ROTULAGEM E FITAGEM DAS CAIXAS**Execução:**

10.9.1 As caixas chegam até a balança onde o balanceiro faz a conferência do número de peças dentro da caixa e o corte disposto na caixa;

10.9.2 O balanceiro emite a etiqueta testeira, faz a conferência das informações contidas na etiqueta como peso, corte, lote, data de produção e validade; após conferência cola a etiqueta na caixa;

10.9.3 A caixa passa pela fitadeira automática e recebe a cinta lacre em 2 pontos

Monitoramento:

O quê? Certificar que as informações da etiqueta testeira estão legíveis; certificar que está sendo feita a conferência da etiqueta testeira com a etiqueta interna; certificar que não há acúmulo de caixas para serem pesadas.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa a fim de desacumular as peças; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão

ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 010

10.10 CORTES QUE CAEM NO PISO

Execução:

10.10.1 Com o auxílio de um gancho recolher o corte do piso e depositar na mesa de reinspeção.

10.10.2 Com a faca o colaborador deve remover completamente a parte do corte que entrou em contato com o piso e após limpo devolvê-lo para a mesa de embalagem;

10.10.3 Lavar as mãos, gancho e a faca, colocando-a no esterilizador;

10.10.4 Peças antes da máquina do vácuo: substituir a embalagem na mesa de reavaliação. Colocar a embalagem suja no lixo e lavar as mãos.

10.10.5 Peças a depois da máquina do vácuo: recolher a peça e imediatamente passar no túnel de encolhimento com água na temperatura entre +84° e +88°C.

Monitoramento:

O quê? Certificar que não há presença de contaminações após a toalete, o mesmo deve paralisar o procedimento; certificar que não há acúmulo de peças na desossa para evitar que peças caiam no piso;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente, a cada 2 horas registrando na planilha.

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa a fim de desacumular as peças; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

10.9 REMOÇÃO DOS CORTES DAS SALAS NO INTERVALO DE ALMOÇO

Execução:

10.9.1 Ao sair para intervalo os produtos “sobra”, ou seja, aqueles que não são suficientes para montar 1 caixa completa devem ser postos em monoblocos brancos;

10.9.2 identificar as caixas e deixar em área específica na estocagem de resfriados;

10.9.3 Ao voltar do intervalo coletar as peças e incorporar na produção;

Ação Corretiva:

Monitor do controle de qualidade avalia nos intervalos se há presença de cortes ou outro produto dentro dos setores de manipulação e se os produtos que foram enviados para câmara estão dentro de caixas brancas cobertos com plásticos e sobre suportes.

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

10.10 DESOSSA DE CARÇAÇA TF**Execução:**

10.10.1 As carcaças TF são enviadas a quarteio através da nórea do boi quente e atravessam a câmara de resfriamento vazia (ou com no mínimo 2 trilhos vazios para movimentação). No quarteio deve-se deixar uma falha de 4 animais antes e depois da carcaça TF, os grandes cortes são dispostos em trilho específico no pulmão 1 ou 2; O local é identificado com sinalização.

10.10.2 Ao entrar na desossa, deve-se dispor o animal completo na balança de pesagem: 2 dianteiros e 2 traseiros, pesar a carcaça por completo e seguir com a desossa das peças. Deve-se dar o espaço de 3 ganchos na nórea entre os animais de lotes/datas de abate diferentes.

10.10.3 Após isso seguem o fluxo normal de produção, embalados em embalagem primária e secundária, a caixa recebe as informações de rotulagem de TF e é encaminhada para local específico e identificado na estocagem de congelados.

10.10.3 Toda movimentação/corte/posicionamento de carcaças TF deve ser acompanhado por monitor do Controle de Qualidade.

10.10.4 As datas de produção da TF deve ser a data de abate.

10.10.5 Tratamento pelo frio, em temperatura não superior a -10°C (dez graus Celsius negativos) por dez dias;

10.10.6 Os resíduos, ou seja, os ossos e gorduras são destinados para graxaria conforme as demais resíduos e condenações.

Monitoramento:

O quê? Certificar que a movimentação da carcaça, entre câmara sequestro e desossa, está sendo feita de acordo com descrito no procedimento; certificar a rastreabilidade dos animais desossados; certificar que os procedimentos de desossa e quarteio seguem o descrito no plano.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Sempre que houver desossa de TF

Ação Corretiva:

Solicitar adequação da velocidade de desossa; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

Registro: RPSO 010 - 013

11.11 DESOSSA DE CARÇA CONSERVA

11.10.1 As carcasas Conserve são resfriadas na câmara sequestro do DIF;

11.10.2 Após atingirem a temperatura de +7°C são desossadas na desossa sequestro e acomodadas em sacos branco leitoso com rotulagem específica;

11.10.3 Os sacos são encaminhados em local específico e identificado na estocagem de congelados;

11.10.4 Os resíduos, ou seja, os ossos e gorduras são destinados para graxaria conforme as demais resíduos e condenações.

Monitoramento:

O quê? certificar-se que os produtos estão sendo refilados e dispostos nos sacos corretamente;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Sempre que houver desossa de carça conserva.

Ação Corretiva:

Solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar a troca de embalagens e/ou etiquetas; sequestrar e reprocessar os produtos não conformes;

Medida Preventiva:

Comunicar o(s) supervisor(es) envolvido(s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o(s) funcionário(s) envolvido(s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja recorrente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário(s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão

ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente;

12. RECEBIMENTO / MANIPULAÇÃO DE MÚDOS

Execução:

1. Os produtos são de outros estabelecimentos sob SIF acompanhados de CSN;
2. Após recebidos é conferida a temperatura dos mesmos, condições higiênico-sanitária das embalagens;
3. Produtos provenientes de outros estabelecimentos serão manipulados para adequação dos padrões;
4. Produtos que passarão por manipulação serão retirados da estocagem, retirada a embalagem e enviados aos tanques para o descongelamento. Produtos que necessitam passar por cocção são enviados aos tanques e iniciado o processo. Após esse processo serão retirados e encaminhados às centrifugas (polideiras) com vapor e em seguida ao toalete, posteriormente à câmara de resfriamento, e por fim à embalagem e estocagem;
5. Produtos brancos passarão pelas centrifugas raiadas com água fria, posteriormente à embalagem e estocagem.

Monitoramento:

O quê? Avaliar as características sensoriais dos produtos; Certificar-se que os produtos estejam dentro dos padrões estabelecidos; avaliar o processo.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? A cada desembarque e diariamente na manipulação;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Solicitar adequação imediata na execução das operações; Destinar os produtos para Mercado Interno.

Medida Preventiva: Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente; Comunicar as filiais quanto aos desvios encontrados;

Registro: RPSO 010 - 009

12.DESCARTE DE RESÍDUOS E PRODUTOS

Execução:

1. Durante as operações nos setores produtivos os resíduos, gorduras, sebos, tecidos não aproveitáveis, coágulos entre outros são dispostos em caixas vermelhas e/ou enviados em chutes de calhas de inox identificadas com fita vermelha;
2. Os produtos condenados pela IF, controle de qualidade ou perdas de produção durante o processo também são contidos em caixas vermelhas, chutes e calhas de resíduos identificadas com fita vermelha;

3. Em caso de produtos acabados, embalados e rotulados, que serão descartados devido a falta de mercado comercial ou próximo de vencimento, o setor de PCP gera um pedido com peso, datas e códigos de produtos a serem descartados. Os produtos do pedido de descarte são separados, conferidos de acordo com o pedido, retirado de suas embalagens originais e encaminhados por calhas e chutes até a graxaria. As embalagens são descartadas em lixeiras e as etiquetas rótulo queimadas na caldeira.

4. As calhas e chutes encaminham os resíduos até a graxaria no setor do subsolo, onde são triturados mecanicamente no triturador de resíduos e após isso encaminhados ao caminhão de coleta de resíduos;

5. O caminhão, com o contentor limpo e fechado, fica embaixo da do término da calha de graxaria e coleta os resíduos da produção. Após completo encaminha o despojo até graxaria credenciada.

Monitoramento:

O quê? Avaliar o procedimento de contenção de resíduos em caixas vermelhas, chutes e calhas está sendo feito corretamente na produção. Avaliar se as calhas e chutes não estão danificadas ou obstruídas, se as caixas não estão quebradas ou furadas. Avaliar se as calhas e chutes de resíduos estão identificadas corretamente com fitas vermelhas. Avaliar o procedimento de trituração dos resíduos no subsolo e o embarque no caminhão de resíduos.

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? No início e a cada duas horas de produção;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Solicitar adequação imediata na execução das operações; solicitar imediatamente o cumprimento dos padrões higiênicos/sanitários exigidos para realização do procedimento; solicitar manutenção do triturador de resíduos/calhas/chutes e troca de caixas; solicitar limpeza dos contentores dos veículos.

Medida Preventiva: Comunicar o (s) supervisor (es) envolvido (s) e investigar a origem do desvio a fim de determinar a sua causa principal; Conversar com o (s) funcionário (s) envolvido (s), buscando identificar fatos que levaram a ocorrência do desvio; Advertir verbalmente o funcionário envolvido (caso constatado que foi a primeira vez que o mesmo falhou); Advertir por escrito o funcionário envolvido (caso constatado que o desvio seja reincidente); Encaminhar o funcionário para treinamento de reciclagem; Padronizar e treinar os colaboradores, sempre que houver mudança de função ou contratação; Orientar, treinar ou substituir funcionário (s) que estejam envolvidos no desvio; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente; Comunicar as filiais quanto aos desvios encontrados;

Registro: RPSO 010 – 015 ao 010. DCPOA de resíduos.

Obs 1: O lançamento diário de condenações feito no PGA – SIGSIF contém a pesagem dos descartes de perdas de processo, resíduos de processo e condenações de produtos feito pela IF e controle de qualidade;

Obs 2: Os produtos descartados já embalados, como os descritos no item 3 da execução, devem ser lançados com seus pesos especificados na condenação do PGA – SIGSIF.

13. VERIFICAÇÕES

VERIFICAÇÕES			
	NÃO CONFORMIDADE	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Os monitoramentos serão verificados com a realização dos procedimentos para comparação dos resultados. Serão avaliados, os procedimentos executados, as medidas aplicadas e sua eficiência na adequação dos desvios.	A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	Sempre que houver não conformidade.	Semanalmente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor GQ	Supervisor/ Analista GQ / Funcionário designado por ele	Gerente/ Supervisor GQ / Funcionário designado por ele
REGISTRO	RPSO 010 – 001 a 015	Registro de monitoramento	Registro de monitoramento