

			GESTÃO DA QUALIDADE						RPAC 012 - 005	
			PROGRAMA DE AUTOCONTROLE						REVISÃO 05	
			CONTROLE DE TEMPERATURA						Data: __/__/__	
Nº Câmara	Hora Abertura	Lotação Câmara	Temperatura das ½ Carcaças em °C.							
1			ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
2			ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
3			ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
4			ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
5			ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
6			ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
P1		Traseiro	ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
		Dianteiro	ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
P2		Traseiro	ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							
		Dianteiro	ÍNICIO							
			MEIO							
			FIM							

Legenda: (Nº Câm.) Número da Câmara de Resfriamento Avaliada; (VZ) Câmara Vazia; (MF) Câmara Mantida Fechada; (ID) Câmara Interditada / Manutenção;
Frequência: Diariamente, a cada abertura de câmara, monitorar a temperatura superficial (5 cm de profundidade na região das axilas) de 07 (sete) ½ carcaças no início, 07 (sete) no meio e 07 (sete) no fim; **Padrão:** As ½ carcaças amostradas devem apresentar temperatura ≤ 7 °C para que então seja liberada para o corte. Caso seja evidenciada alguma ½ carcaça com temperatura fora do padrão estabelecido, a temperatura de todas as ½ carcaças contidas na câmara de resfriamento deverão ser mensuradas, sendo que as que apresentarem o desvio deverão ser mantidas em resfriamento até que atinjam o padrão vigente. Neste caso. Deve-se avaliar também a temperatura ambiente mantida na câmara durante o período de resfriamento, a qual não deve ser ultrapassado os 10 °C. Locais onde serão aferidas as temperaturas:- Dianteiro: Miolo. Acém ou Paleta: - Traseiro: Aranha: - P.A.

Responsável pelo Monitoramento

Responsável pelo Setor

Garantia da Qualidade