




	GESTÃO DA QUALIDADE	DSGQ 027
		ANO DA EMISSÃO 2022
	CONTROLE DE MATERIAIS ESTRANHOS	DATA DA REVISÃO 10/2025
		Nº REVISÃO 06
		PÁGINA 1

CONTROLE DE MATERIAIS ESTRANHOS

		
Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor

ORIGINAL

SUMÁRIO

1	OBJETIVO.....	3
2	RESPONSABILIDADES	3
3	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	3
4	GESTÃO DE MATERIAIS ESTRANHOS NA INDÚSTRIA.....	3
4.1	LÂMPADAS E VIDROS/ACRÍLICOS.....	4
4.1.1	Troca de Lâmpadas Queimadas	4
4.1.2	Registro da integridade dos vidros/acrílicos.....	4
4.2	PLÁSTICOS	4
4.2.1	Registro da integridade dos plásticos	5
4.3	METAIS	5
4.3.1	Registro da integridade dos metais	6
4.4	CERÂMICAS	6
4.4.1	Registro da integridade das cerâmicas	6
4.5	PEDRAS DE AMOLAR FACA	7
4.6	PALETES DE MADEIRA	7
4.6.1	Registro da integridade dos paletes madeiras	7
4.7	BORRACHAS	7
4.7.1	Registro da integridade das borrachas	7
5	GESTÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS	8
6	AÇÕES CORRETIVAS E PREVENTIVAS	8
6.1	Ação corretiva	8
6.2	Ação Preventiva	9
7	REGISTROS	9
8	HISTÓRICO DE REVISÃO	9

ORIGINAL

1 OBJETIVO

Evitar presença de materiais estranhos na produção, prevenindo risco de contaminação física e química ao produto.

2 RESPONSABILIDADES

É responsabilidade da Garantia da Qualidade, Produção, Manutenção, Segurança do Trabalho e Almoxarifado a implantação e manutenção dos procedimentos para controle dos materiais estranhos. Cabe aos colaboradores cuidarem da integridade dos utensílios e verificar as condições dos mesmos.

3 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- IFS Foreign Body Management Guideline: Guidelines for an effective foreign body management from the perspective of IFS. **International Featured Standards – IFS**. Berlim, 2017.
- FDA - “Food and Drug Administration”: limite de contaminantes metálicos.
- RESOLUÇÃO DA DIRETORIA COLEGIADA - RDC Nº 623, DE 9 DE MARÇO DE 2022

4 GESTÃO DE MATERIAIS ESTRANHOS NA INDÚSTRIA

A gestão dos materiais estranhos na indústria é realizada por meio da planilha específica RPAC 27-001, na qual é efetuada a quantificação dos materiais considerados possíveis contaminantes: plásticos, vidros, acrílicos, cerâmicas, metais e borrachas.

Conforme estabelece a RDC nº 623 de 09/03/2022, considera-se matéria estranha: *“Qualquer material não constituinte do produto, associado a condições ou práticas inadequadas durante a produção, manipulação, armazenamento ou distribuição.”*

A quantificação contempla não apenas a área industrial, mas também áreas de apoio — como almoxarifado e estoques de insumos — devido ao potencial de transporte de contaminantes para o processo produtivo. Durante o recebimento e descarregamento de insumos, é realizada a verificação de qualidade e o devido registro no RPAC 011-001.

A lavanderia também é inspecionada, uma vez que uniformes podem carregar materiais estranhos. A integridade dos uniformes, incluindo botões de jalecos, é verificada no início de cada turno por meio dos registros RBPF 09 – REG 001 a 007. Adicionalmente, vestiários, sanitários e áreas de convivência são incluídos no levantamento, considerando seu potencial impacto na segurança do produto.

ORIGINAL

4.1 LÂMPADAS E VIDROS/ACRÍLICOS

O uso de vidro na área produtiva é permitido somente nos seguintes casos:

- Termômetros de bulbo com proteção plástica;
- Lâmpadas com proteção antiqueda;
- Termômetros analógicos;
- Portas e janelas;
- Ponta do eletrodo do pHmetro;
- Óculos de colaboradores;
- Vidros resistentes a impactos e que não se estilhaçam

Na área industrial existem 7 janelas de vidro, distribuídas da seguinte forma:

- 1 vidro na balança do abate
- 2 janelas na desossa e embalagem primária
- 1 janela entre a embalagem primária e secundária da desossa
- 1 janela na sala de montagem de caixas
- 2 janelas na área suja do abate

4.1.1 Troca de Lâmpadas Queimadas

A substituição de lâmpadas queimadas é realizada pela equipe de manutenção elétrica sempre que necessário e preferencialmente em horários sem produção. Nos casos de queima em linhas de inspeção, a produção deverá ser imediatamente paralisada para realização da troca.

A verificação de lâmpadas queimadas é realizada diariamente pelo Controle de Qualidade e registrada nos monitoramentos de manutenção, conforme registros nas planilhas de RPSO de cada setor.

4.1.2 Registro da integridade dos vidros/acrílicos

A integridade dos vidros é verificada semanalmente pelo Controle de Qualidade, por meio do registro RPAC 027-002. O monitoramento consiste em verificar se os vidros ou acrílicos apresentam trincas, quebras ou qualquer condição que possa comprometer a segurança do produto.

Caso seja identificada não conformidade durante a verificação, o responsável pelo setor e a manutenção devem ser imediatamente acionados para correção e isolamento da área.

4.2 PLÁSTICOS

O uso de plástico na área produtiva é permitido somente nos seguintes casos:

- Gabinetes dos computadores de controle;

ORIGINAL

- Embalagem do produto;
- Revestimento de luminárias e termômetros de bulbo;
- Materiais descartáveis (com aventais etc.) e EPI's;
- Bandejas e Monoblocos;
- Painéis de gestão;
- Placas de identificação de PVC, e plásticos de condutores elétricos;
- Cartões ponto dos colaboradores;
- Canetas inteiriças disponibilizadas pelo almoxarifado;
- Cronômetros, pHmetros, colorímetro, luxímetro e termômetros utilizados pelo CQ;
- Termógrafos que são acoplados nos veículos;
- Lacs de veículos;
- Botões de jalecos.

4.2.1 Registro da integridade dos plásticos

A integridade dos plásticos, incluindo bandejas e monoblocos, é monitorada semanalmente pelo Controle de Qualidade, por meio do registro RPAC 027-002. O monitoramento consiste em avaliar se os plásticos apresentam quebras, rachaduras ou outras condições que possam interferir na segurança do produto.

Quando identificada não conformidade, o responsável pelo setor deve ser imediatamente comunicado para a adoção das medidas corretivas. Quando necessário, poderá ser realizada a paralisação e/ou interdição da área até a correção do desvio.

Os aventais e sacarias dos produtos recorte e carne industrial utilizados na produção são pigmentados, facilitando a identificação de rasgos durante o uso ou caso ocorram contatos com produtos ou superfícies de trabalho.

4.3 METAIS

O uso de metais na área produtiva é permitido somente nos seguintes casos:

- Facas;
- Tesouras;
- Chairas;
- Aventais de aço;
- Mangotes de aço;
- Ganchos;
- Facas Pneumáticas;

ORIGINAL

- Luvas de aço;
- Lâminas de serras;
- Protetores de mãos, entre outros;
- Carimbos de carcaça;
- Placas de identificação de lote e operacional da IF;

4.3.1 Registro da integridade dos metais

Na sala de utensílios, o colaborador responsável realiza diariamente a avaliação da integridade de utensílios de contato direto com os produtos (facas, serras, luvas etc.) realizando os registros nas planilhas específicas - RPSO 010-016 A/B/C.

O monitoramento consiste em avaliar se os utensílios metálicos apresentam quebras, partes faltantes ou qualquer condição que possa interferir na segurança do produto, além de observar sua limpeza e esterilização.

As serras-fita são trocadas pelo próprio operador do equipamento, visto que não é possível o funcionamento sem que estejam em condição adequada. O colaborador é orientado a inspecionar a serra durante a operação.

Caso seja detectada uma não conformidade, o colaborador responsável pelo utensílio ou responsável por manipulá-los deve imediatamente informar ao gestor da produção e ao Monitor da Qualidade para adoção das ações corretivas necessárias. Os produtos envolvidos no incidente serão segregados e revisados pelo Controle de Qualidade, sendo destinados de acordo com os fragmentos encontrados.

4.4 CERÂMICAS

O uso de cerâmicas na área produtiva é permitido somente nos seguintes casos:

- Paredes da indústria e áreas adjacentes;
- Paredes de Muretas;
- Pisos;
- Pilares, entre outros.

4.4.1 Registro da integridade das cerâmicas

A integridade das cerâmicas é verificada semanalmente pelo Monitor da Qualidade do setor correspondente, por meio do registro RPAC 027-002. O monitoramento consiste em verificar se as cerâmicas apresentam trincas, lascas ou qualquer condição que possa interferir na segurança do produto.

ORIGINAL

Quando identificada não conformidade, como trinca, lasca ou quebra de cerâmica, o encarregado do setor deve ser imediatamente comunicado. Quando necessário, procede-se à interdição do local e ao acionamento da manutenção para realização da correção.

4.5 PEDRAS DE AMOLAR FACA

As pedras de amolar facas são utilizadas na área produtiva pelos magarefes, desossadores e faqueiros nos setores de abate, miúdos, desossa, bucharia e triparia.

Esses utensílios seguem os mesmos procedimentos de controle aplicados a facas e chairas, devendo ter sua integridade verificada pelos supervisores dos setores ou por colaboradores por eles designados.

4.6 PALETES DE MADEIRA

O uso de madeira exclusivamente na forma de paletes na área produtiva é permitido somente nos seguintes casos:

- Setores de Embalagem Secundária (área de paletização);
- Túneis e Estocagens congelados;
- Setores de Expedição.

No restante da indústria, a entrada de madeira é proibida.

4.6.1 Registro da integridade dos paletes madeiras

A integridade dos paletes de madeira é verificada pelo Monitor da Qualidade do setor correspondente por meio do registro RPSO 010-010.

4.7 BORRACHAS

O uso de borracha na área produtiva é permitido somente nos seguintes casos:

- Luvas nitrílica;
- Vedações de portas de câmaras e capelas de câmaras.
- Vedações das portas

4.7.1 Registro da integridade das borrachas

A integridade das luvas é verificada nos seguintes pontos:

Na sala de utensílios, o colaborador responsável realiza diariamente a avaliação da integridade de luvas realizando os registros nas planilhas específicas - RPSO 010-016 A/B/C.

O monitoramento consiste em verificar se as luvas apresentam rasgos, furos, partes faltantes ou qualquer condição que possa comprometer a segurança do produto. Durante suas atividades, os colaboradores devem inspecionar continuamente a integridade de seus EPIs.

As luvas de manipulação são pigmentadas, facilitando a visualização em caso de queda ou presença de partes no produto. Nos intervalos e ao final do expediente, devem ser armazenadas na sala de higienização de utensílios caso não sejam descartáveis.

5 GESTÃO DOS PRODUTOS QUÍMICOS

O uso e armazenamento de produtos químicos na área produtiva são de responsabilidade dos seguintes setores:

- Supervisor do Almoxarifado: deve manter a sala de produtos químicos organizada, com identificação dos produtos e fichas técnicas disponíveis.
- Supervisor da Manutenção: deve manter lubrificantes e graxas separados dos demais produtos químicos, em local trancado e com acesso restrito ao responsável do setor. Os lubrificantes e graxas utilizados na produção devem ser de grau alimentício e monitorados quanto à data de fabricação e validade.
- Supervisor das Utilidades (pátio, caldeira e sala de máquinas): deve armazenar os produtos químicos da caldeira em local trancado, com acesso restrito ao responsável do setor.
- Supervisor da Higienização Industrial: utiliza produtos químicos diariamente para higienização, sendo responsável também por verificar a validade desses produtos.
- Líder da Lavanderia e Limpeza: deve manter o estoque de produtos identificado e organizado, além de treinar os colaboradores quanto ao uso correto.

De modo geral, os produtos químicos devem permanecer armazenados em locais com acesso limitado aos demais funcionários. A chave de acesso à sala deve ficar sob responsabilidade do Supervisor do Almoxarifado, que deve manter registro do controle de disponibilização.

6 Ações corretivas e preventivas

6.1 Ação corretiva

A correção das não conformidades identificadas durante o monitoramento dependerá do local e da criticidade do ponto, podendo ser realizada de imediato, durante o intervalo, ao final da produção ou mediante prazo definido para cumprimento.

Quando a não conformidade ocorrer durante a produção, esta deverá ser paralisada, com interdição da área e acionamento do responsável do setor, manutenção e Controle de Qualidade. A situação será avaliada para definição das ações necessárias, podendo incluir: segregação do produto,

ORIGINAL

catação de fragmentos, higienização do local, troca de uniformes e inspeção de calçados, entre outras medidas aplicáveis.

Os produtos envolvidos no incidente deverão ser segregados e revisados pelo Controle de Qualidade, sendo destinados conforme o tipo de material e fragmentos encontrados.

No caso de canetas com defeito ou perda de integridade, estas devem ser substituídas imediatamente e devolvidas ao almoxarifado para descarte.

Em situações de perda de canetas, partes de óculos, fragmentos de lâminas, pedras de amolar ou qualquer outro tipo de corpo/material estranho, o colaborador deve comunicar imediatamente ao responsável do setor e ao Controle de Qualidade para adoção das medidas necessárias, como bloqueio da produção, acionamento da manutenção conforme gravidade, passagem das caixas pelo detector de metais ou inspeção interna das caixas, quando aplicável.

Após a correção, o Monitor da Qualidade deve realizar nova verificação do ponto afetado e liberar a área somente após confirmação da eliminação do risco.

Nos casos de reincidência ou quando houver impacto no produto, a causa da não conformidade deverá ser analisada para definição de ações adicionais que assegurem a eliminação do desvio.

6.2 Ação Preventiva

As causas das não conformidades registradas devem ser avaliadas pelo gestor do setor e pelo Controle de Qualidade, visando à implementação de medidas que evitem recorrência do desvio, podendo incluir: reforço de treinamentos, substituição por materiais mais resistentes, revisão de procedimentos ou alterações estruturais quando necessário.

7 REGISTROS

RSGQ 027 – 001 – Controle de Materiais Estranhos

RPSO 010 – 016 A – Controle de Utensílios – Setor de Abate

RPSO 010 – 016 B – Controle de Utensílios – Setor de Miúdos e Bucharía Limpa

RPSO 010 – 016 C – Controle de Utensílios – Setor de Desossa

8 HISTÓRICO DE REVISÃO

DATA	REVISÃO	O QUÊ	JUSTIFICATIVA
Outubro/ 2025	06	Atualização e melhoria contínua do documento.	Revisão anual.
Outubro/ 2024	05	Atualização e melhoria contínua do documento.	Revisão anual.

O histórico das revisões anteriores não foi registrado.

ORIGINAL