

	GESTÃO DA QUALIDADE	CÓDIGO DPPHO 008
		ANO DA EMISSÃO 2014
	PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL - PPHO	DATA DA REVISÃO 09/2025
		Nº REVISÃO 17
		PÁGINA 1

DPPHO 008

PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL

		
---	---	---

ORIGINAL

Elaborado por: Simone Carvalho Gerente da Garantia da Qualidade	Revisado por: Cezar Bandeira Coordenador Industrial	Aprovado por: Álvaro Ferrari Diretor
--	--	---

1.	INTRODUÇÃO	7
2.	OBJETIVOS.....	7
3.	RESPONSABILIDADES	8
4.	REVISÃO / ALTERAÇÃO DOCUMENTO	8
5.	REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	8
6.	DEFINIÇÕES.....	9
7.	ETAPAS GERAIS DO PROCESSO.....	9
8.	MATERIAIS / EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO	10
9.	SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DISPONÍVEIS AO PROCESSO.....	10
9.1	PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE PRÉ-OPERACIONAL.....	11
9.2	PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL	11
9.3	PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE EM INTERVALOS.....	12
10.	INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COMUNS.....	13
10.1	APARADOR BOTAS E LAVATÓRIO MÃOS.....	13
10.2	BEBEDOUROS.....	14
10.3	CORTINA DE AR	15
10.4	CORTINAS PLÁSTICAS	16
10.5	GABINETE COMPUTADOR.....	17
10.6	INTERRUPTOR, TOMADAS E BOTOEIRAS	17
10.7	JANELAS E PROTEÇÃO TELADA.....	18
10.8	LIXEIRAS	19
10.9	LUMINÁRIAS.....	20
10.10	MANGUEIRAS.....	21
10.11	PAREDES, AZULEJOS E CHAPAS PROTETORAS.....	22
10.12	PISOS, RALOS E GRELHAS.....	23
10.13	PORTAS DAS ENTRADAS SANITÁRIAS	24
10.14	PORTAS DE CÂMARAS, TÚNEIS, ESTOCAGENS E DOCAS	25
10.15	SABONETEIRAS, CUBA DE DETERGENTE E DISPENSER PAPEL E ÁLCOOL GEL	26
10.16	TETO	27
10.17	TUBULAÇÕES ALTAS	28
10.18	ARMADILHAS LUMINOSAS.....	28
11.	INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONTATO.....	29
11.1	BALANÇA.....	29

11.2	BANDEJAS E CAIXAS PLÁSTICAS.....	30
11.3	CANALETA DE SANGRIA	31
11.4	CARRETILHAS	32
11.5	CENTRÍFUGAS.....	33
11.6	CHUTES E ÓCULOS DE PASSAGEM	34
11.7	DESARTICULADOR MANDÍBULA.....	34
11.8	GANCHEIRAS, GANCHOS E GANCHOS DE NÓREA	35
11.9	GUILHOTINA DE CHIFRES.....	36
11.10	LAVADOR DE CABEÇA MANUAL	37
11.11	MÁQUINA DE RASPAR, DE ESCORRER E DE CORTE	38
11.12	MESA EVISCERAÇÃO E BANDEJAS INSPEÇÃO.....	39
11.13	MESA INOX E TELAS MOEDA.....	40
11.14	PLATAFORMA.....	41
11.15	SACA ROLHA (ESÔFAGO)	42
11.16	SERRAS DE CARÇAÇA E DE DIANTEIRO	43
11.17	SERRA FITA E FATIADORA.....	44
11.18	SERRA DE PEITO E DE CHIFRES.....	45
11.19	SERRA DE PONTA DE AGULHA	46
11.20	SERROTE INOX.....	47
11.21	SERRA DE MEDULA.....	47
11.22	SERRA COPO.....	48
11.23	SUGADOR DE MEDULA E SUGADOR DE CÉREBRO	49
11.24	TÁBUAS POLIPROPILENO	50
11.25	TANQUES	51
11.26	DESARTICULADOR DE RABO	52
11.27	ESTEIRAS DE TECNIL E ABAS DAS ESTEIRAS (DESOSSA E ANEXOS).....	53
11.28	MÁQUINAS DE VÁCUO	54
11.29	TUNEL DE ENCOLHIMENTO	55
11.30	TÚNEL DE IMERSÃO.....	56
11.31	MESA DE REINSPEÇÃO.....	57
12	INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE NÃO CONTATO.....	58
12.1	ÁBACOS.....	58
12.2	ARQUEADEIRA.....	59
12.3	BOMBONAS E GALÕES PLÁSTICOS	59

12.4 BLOW TANK.....	60
12.5 BOX ATORDOAMENTO.....	61
12.6 CALHAS TOALETE E CUBAS.....	62
12.7 CARRINHOS E SUPORTES GALVANIZADOS	63
12.8 CARRINHOS E SUPORTES INOX.....	64
12.9 CHUVEIROS	64
12.10 COIFAS	65
12.11 COLETOR DE BILE.....	66
12.12 CORRIMÃO E TUBULAÇÃO BAIXAS	67
12.13 ESCORREDOR MOCOTÓ	68
12.14 ESTEIRA DE ROLETES.....	69
12.15 ESTEIRA ROLANTE CONDUTORA	70
12.16 ESTRADOS	70
12.17 EVAPORADORES	71
12.18 EXAUSTORES E PROTEÇÃO TELADA.....	72
12.19 JACARÉ	73
12.20 PALLETS.....	74
12.21 PIAS E ESTERILIZADORES.....	74
12.22 PISTOLA PNEUMÁTICA.....	75
12.23 PLATAFORMAS GALVANIZADAS	76
12.24 PLATAFORMAS INOX.....	77
12.29 ROLETE COURO E CORRENTE INOX	82
12.30 SELADORA	82
12.31 MÁQUINA DE HIGIENIZAR CAIXAS.....	83
12.33 VENTILADORES	85
12.34 VIDRO DO BALANCEIRO	86
12.35 DETECTOR DE METAIS	87
12.36 MONTADORA DE CAIXA	87
13. INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES.....	89
13.2 CÂMARA RESFRIAMENTO CARÇA.....	90
13.3 TÚNEIS DE CONGELAMENTO E CÂMARAS DE ESTOCAGEM	91
14. INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS.....	92
14.2 FACAS, CHAIRAS, TESOURAS, GANCHOS E BAINHAS	93
14.3 LUVAS	94

14.4 TRIMMER DE RASPAGEM DE OSSO	95
15. COZINHA, REFEITÓRIOS, LAVANDERIA, VESTIÁRIOS E BANHEIROS	95
16. ALMOXARIFADO E DEPÓSITOS	97
17. PÁTIOS, SALAS DE DESCANSO E DE LAZER	98
18. PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE LAVAGEM DOS CAMINHÕES, DOS CAMINHÕES E RODOLÚVEL	99
19. PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DE COCHOS	101
20. PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DOS CURRAIS	101
21. CONSIDERAÇÃO.....	102
22. VERIFICAÇÃO GERAL.....	102

1. INTRODUÇÃO

Atualmente os riscos alimentares são significativamente diferentes dos do passado, onde os alimentos se produziam, preparavam e consumiam num círculo restrito e os riscos eram mais facilmente reconhecidos, imediatos e de consequências limitadas no espaço e no tempo.

A cadeia alimentar tornou-se mais complexa, pelo que a probabilidade da contaminação dos alimentos, do desenvolvimento de agentes patogênicos e da introdução de novos perigos ao longo das várias etapas também aumentou. Em razão desta larga disseminação dos contaminantes nos alimentos, sobretudo os perigos microbiológicos que têm originado incidentes de extrema gravidade e risco elevado para a saúde dos consumidores, passou-se a exigir a implementação de sistemas que visam garantir a segurança dos alimentos.

A tendência mundial deste novo foco e perfil dos consumidores, correlacionando preço à qualidade, fez com que a indústria de alimentos buscasse, de uma forma mais efetiva, a garantia da qualidade dos produtos que fabrica.

Assim, no competitivo mercado de produtos alimentícios, a qualidade dos produtos deixou de ser uma vantagem competitiva e se tornou requisito fundamental para a comercialização dos produtos.

A qualidade industrial de um produto, é fruto de ações muito bem planejadas, resultante de um esforço inteligentemente aplicado, que advém do completo conhecimento e controle das diferentes etapas de seu processamento.

Uma das formas para se atingir um alto padrão de qualidade é a implantação do Programa de Procedimento Padrão Higiene Pré Operacional - PPHOP. Este programa é composto por procedimentos descritos, desenvolvidos, implantados e monitorados, que visam estabelecer a forma rotineira pela qual o estabelecimento industrial evitará a contaminação direta ou cruzada e a adulteração do produto, preservando sua qualidade e integridade.

As normas, princípios e regras contidos no Procedimento Padrão Higiene Pré Operacional - PPHOP, envolvem requisitos fundamentais para a correta manipulação de alimentos, abrangendo os procedimentos, frequência e substâncias detergentes e sanitizantes, com suas respectivas concentrações, necessários a limpeza e sanitização das instalações, equipamentos e utensílios industriais, ao final das atividades de cada setor fabril. É sabido que a carga microbiana e sujidades deixadas nas superfícies de trabalho (utensílios e/ou equipamentos) estão diretamente ligadas ao nível de limpeza executado, já que em superfícies consideradas visualmente limpas, verifica-se uma diminuição da contagem microbiana, devido à ausência de nutrientes.

Face a este cenário, a empresa implanta o seu Programa de Procedimento Padrão Higiene Pré Operacional- PPHOP, no intuito de garantir a qualidade e integridade de seus produtos, bem como a saúde do consumidor final, em cumprimento com as legislações vigentes

Diante do exposto e no intuito de deixar claro o comprometimento e a consciência da Diretoria Industrial para o apoio ao cumprimento das normas aqui propostas, é que a direção e os envolvidos diretamente no processo.

2. OBJETIVOS

Estabelecer métodos de controle de processo, fundamentado no monitoramento contínuo e sistemático de todos os fatores que, de alguma forma, podem interferir na qualidade higiênico-sanitária dos produtos expostos ao consumo da população;

Divulgar entre os funcionários, os procedimentos e normas internas estabelecidas com relação ao Procedimento Padrão Higiene Pré Operacional, evitando a criação de condições ou situações não higiênicas;

Evitar a contaminação direta ou cruzada ou a adulteração dos produtos por meio das superfícies dos equipamentos, utensílios, instrumentos de processo e manipuladores de alimentos;

Garantir que detergentes, sanitizantes e outros agentes químicos usados no estabelecimento (graxas, lubrificantes) sejam

seguros e efetivos sob as condições ideais de uso, sendo usados, manuseados e armazenados de forma consciente e segura;

Determinar as ações corretivas e preventivas que abranjam a destinação de produtos eventualmente contaminados, a restauração das condições higiênicas necessárias e a prevenção da recorrência do desvio;

Assegurar que os produtos cheguem aos clientes e consumidores com a qualidade requerida e livre de qualquer tipo de contaminação;

3. RESPONSABILIDADES

SETOR	RESPONSÁVEL			
	Execução	Monitoramento	Verificação	Ação Corretiva e Medida Preventiva
Currais	Equipe do Curral	Inspetor de Qualidade	Supervisor da Qualidade ou quem ele determinar	Supervisor ou Líder do Setor envolvido no desvio
Abate	Equipe de Higienização Industrial	Inspetor de Qualidade	Supervisor da Qualidade ou quem ele determinar	Supervisor ou Líder do Setor envolvido no desvio
Miúdos				
Bucharias				
Tripária				
Quarteiro / Expedição Carne com Osso				
Desossa / embalagem secundária e expedição de desossa				
Expedição Caixaria / Sacaria				

4. REVISÃO / ALTERAÇÃO DOCUMENTO

Mediante a necessidade de pequenas revisões / alterações do plano, por modificações no processo ou sugestão de auditores, a revisão deve ser documentada através do preenchimento do formulário a seguir:

DATA	REVISÃO	O QUÊ	JUSTIFICATIVA
Setembro/2025	17	Atualização e melhoria contínua.	Atualização e melhoria contínua.
Setembro/ 2024	16	Inclusão de procedimento páginas 51 e 52.	Inclusão do procedimento de serra copo, sugador de cérebro e serra de medula, inclusão do procedimento de lavagem de cocho.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Ciência, Higiene e Tecnologia da Carne, Miguel Cione Pardi et al 2 ed. Goiania, editora UFG Vol I;
- Codex (CAC/RCP 1 – 1969, Ver. 4-2003);
- Codex (CAC/RCP 58/2005);
- Portaria 368 de 04/09/1997 – MAPA
- Portaria 40/1998 – MAPA
- Portaria 46/1998 – MAPA
- Portaria CVS nº 13 de 30/07/1998
- Portaria CVS nº 6/99 de 10/03/1999
- Portaria CVS/MS 326 DE 30/07/1997
- Portaria 1428/1993 – MS
- Ofício Circular 245/96 – MAPA

ORIGINAL

- Ofício Circular 560/01 – MAPA
- Ofício Circular 114/02 – MAPA
- Ofício Circular 260/03 – MAPA
- Ofício Circular 369/03 – MAPA
- Ofício Circular 463/04 – MAPA
- RIISPOA.

6. DEFINIÇÕES

- **Higienização Pré Operacional:** Conjunto de etapas realizadas, passo a passo, ao final das atividades do setor, visando proporcionar antes do início da produção subsequente, superfícies limpas, livres de resíduos orgânicos, produtos químicos e outras substâncias prejudiciais, que possam vir a contaminar os produtos manipulados;
- **Limpo:** Sem mancha; Asseado; Desembaraçado de imundícies; Ausência de sujidades ou resíduos nas superfícies dos equipamentos, utensílios e estruturas;
- **Sujo:** Falta de limpeza; cheio de sujidades; Emporcalhado; Imundo; Presença de sujidades ou resíduos nas superfícies dos equipamentos, utensílios e estruturas;
- **Contaminação:** Entende-se como a presença indevida de substâncias ou agentes estranhos de origem biológica, química ou física, nocivos ou não a saúde humana;
- **Contaminação Cruzada:** É a contaminação gerada pelo contato indevido com insumos, superfícies, ambiente pessoas ou produtos contaminados;
- **Detergente:** Substâncias químicas capazes de emulsificar gorduras e/ou matérias orgânicas;
- **Sanitizante:** Substâncias químicas capazes de reduzir, mas não necessariamente eliminar, micro-organismos do meio ambiente, estruturas e superfícies diversas;
- **Desinfecção:** É a redução, por intermédio de agentes químicos ou métodos físicos adequados, do número de micro-organismos nos prédios, instalações, maquinários e utensílios, a um nível que impeça a contaminação dos alimentos que se elabora;
- **Sanitização:** Destruição das formas vegetativas, mas não necessariamente das formas esporuladas, de micro-organismos patogênicos e deterioradores;

7. ETAPAS GERAIS DO PROCESSO

O Procedimento de higienização industrial, de um modo geral exige as seguintes fases:

ETAPA	FINALIDADE
Limpeza a seco (Vassouras, Rodos, Pás, Espátulas)	Coletar e/ou recolher os resíduos sólidos grosseiros, orgânicos (carne, sebo,
Pré-enxágue (Jatos de água potável)	Umedecer as superfícies a serem limpas, desprendendo partículas aderidas;
Limpeza química e mecânica (Geradores Espuma, Detergentes, Esponjas abrasivas, Escovas, Esfregões)	Remover os resíduos gerados durante a limpeza química e mecânica, inclusive do próprio detergente;
Enxágue (Jatos de água potável)	Eliminar empoçamentos, acúmulos de águas residuais, condensação ou umidade em excesso;
Secagem/ Raspagem (Rodos, panos descartáveis, etc.)	Remover empoçamentos, acúmulos de águas residuais, condensação ou umidade em excesso;
Sanitização (Aspersores, Bomba costal, etc.)	Aspergir substância química específica, apropriadamente diluída, sobre superfícies de contato com os alimentos, reduzindo o nível de micro-organismos presentes;
Lubrificação	Aplicar substâncias químicas específicas, com grau alimentício, em superfícies sólidas,

(Eponjas umedecidas, Bombas, Pincéis)	evitando seu desgaste ou oxidação;
---------------------------------------	------------------------------------

8. MATERIAIS / EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NO PROCESSO

MATERIAL / EQUIPAMENTOS	FINALIDADE
Água tratada	Quente ou fria, é utilizada para pré-enxague, enxague, diluição de produtos, etc.
Rodos	Em aço inox, com borracha na extremidade inferior, são utilizados para raspagem de resíduos soldados grosseiros e condução de líquidos e águas residuais aos ralos;
Espátulas	Em aço inox, sem borracha, utilizadas também na limpeza a seco, principalmente no desprendimento de incrustações;
Pás	Em aço inox, utilizadas para coleta e destinação de resíduos às bandejas vermelhas ou setores afins;
Geradores de Espuma	Em aço inox, utilizados para transformar a diluição detergente/água em espuma através de ar comprimido, aspergindo-a sobre as superfícies e equipamentos a serem limpos;
Eponjas abrasivas	Em material sintético, utilizadas durante a esfregação mecânica de superfícies e equipamentos que requerem ação física;
Vassouras	Com cerdas, plásticas, utilizadas para esfregação de pisos, paredes, plataformas, etc.;
Escovas	Com cerdas, plásticas utilizadas para esfregação de superfícies em geral, principalmente caixas vazadas;
Esfregões	Em alumínio, dotados de suporte para esponja sintética na ponta, utilizado geralmente para esfrega de paredes e tetos;
Mangueiras	Devidamente acopladas em pontos estratégicos da rede de água da indústria, servem para conduzir a água sob pressão onde se fizer necessário;
Bomba costal, Aspersores	Em material plástico, utilizados para aspersão de substância sanitizante nas instalações e equipamentos;
Baldes	Para condução de substâncias detergentes, materiais diversos, devem ser utilizados exclusivamente à higienização;
Bomba alta Pressão	Em material plástico, blindada à prova de água, é utilizada para remover sujidades através de água sob pressão em locais de difícil acesso;
Rodo absorvente	Em alumínio, dotado de espuma absorvente na extremidade, é utilizado para secagem de condensação nos tetos;

9. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DISPONÍVEIS AO PROCESSO

PRODUTO		FINALIDADE
DETERGENTES	Alcalinos (pH entre 7 e 14)	Removem resíduos orgânicos, entre eles hidróxido de sódio metassilicato de sódio, sesquissilicato de sódio, ortossilicato de sódio e, entre os detergentes alcalinos fracos, o carbonato, o bicarbonato de sódio e o sesquicarbonato;
	Ácidos (pH entre 0 e 7)	Removem incrustações de água dura, depósitos calcários ocasionados por álcalis, entre outras sujidades. Podem ser fracos (ácido cítrico levulínico, clucônico, sulfâmico e outros) ou fortes, podendo ocasionar a corrosão do equipamento;
	Neutros (pH igual a 7)	Removem sujidades leves, em limpezas de superfícies corroídas por álcalis;
SANITIZANTES	Compostos clorados (Hipocloritos, Gás cloro ou Cloraminas)	Sanitizante com alto poder germicida, é utilizado amplamente, em solução diluída, na indústria de alimentos;
	Quaternários de amônio	São bactericidas muito ativos contra bactérias Gram + mas não contra Gram -. Após seu uso forma-se uma camada bacteriostática sobre a superfícies que evita o crescimento de bactérias residuais. Recomendado para calhas e ralos;
	Biguanida	Ação biocida comprovada conta <i>Staphylococcus aureus</i> , <i>Escherichia coli</i> , <i>Pseudomonas</i>

		<i>Aeruginosa</i> e <i>Salmonella choleraesuis</i> . Utilizado em instalações, equipamentos e utensílios.
	Ácido Peracético (Peróxido hidrogênio + Ácido acético)	De amplo espectro e ação biocida, não espumante e não nocivo ao meio ambiente. Atua em ampla faixa de temperatura e pH (atua em pH até 7,5);
	Álcool Gel 70%	Gel alcoólico utilizado como antisséptico de mãos após a limpeza, com ampla ação biocida contra <i>Staphylococcus aureus</i> e <i>Salmonella choleraesuis</i> ;

Obs.: Os produtos químicos utilizados na limpeza das instalações devem ser biodegradáveis respeitando as condições da Certificação Boi Orgânico. Os produtos são provenientes do fornecedor ENERQUIMICA:

- PERACETYC EQ: sanitizante
- ENER F5 – ESPECIAL: sabão neutro
- ENER F3 -CL: sabão clorado

9.1 PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE PRÉ-OPERACIONAL

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos das superfícies; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luva, papel toalha etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; c) Utilizar jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; d) Esfregar as superfícies de contato sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebida em detergente. e) Realizar o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos;	Após o finalização das atividades industriais
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato); Quem? Inspetor qualidade/funcionário da limpeza; Quando? Em paradas prolongadas ou paradas para almoço.	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo	
Ação Corretiva:	
2. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3) Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4) Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

9.2 PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE OPERACIONAL

Execução:	Frequência:
3. Serão higienizadas as superfícies de contato direto com os produtos.	Em paradas

ORIGINAL

4. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luva, papel toalha etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; c) Utilizar jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; d) Esfregar as superfícies de contato sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebida em detergente neutro. e) Realizar o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos;	prolongadas ou paradas para almoço.
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato); Quem? Inspetor qualidade/funcionário da limpeza; Quando? Em paradas prolongadas ou paradas para almoço.	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo	
Ação Corretiva:	
5. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 3. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; e) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; f) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3) Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; g) a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; h) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4) Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
3. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; 4. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

9.3 PROCEDIMENTO PADRÃO DE HIGIENE EM INTERVALOS

Execução:	Frequência:
1. Serão limpas as superfícies de contato direto com os produtos. 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luva, papel toalha etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; c) Bater água para remoção de resíduos caso necessário.	Diariamente em intervalos menores durante a produção.
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato); Quem? Inspetor qualidade/funcionário da limpeza; Quando? Em intervalos menores durante a produção, como intervalos para café ou banheiro.	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo	
Ação Corretiva:	
2. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; e) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade;	

f) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 4. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; i) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; j) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3) Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; k) a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; l) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4) Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
3. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; 4. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

10. INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES COMUNS

10.1 APARADOR BOTAS E LAVATÓRIO MÃOS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhado à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luva, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxágue da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante; 4. Evitar secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfícies está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 8. Sanitizar com bomba costal conforme orientação do fabricante. 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao rolo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos, etc.; Obs. 2: No dia subsequente, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, a reposição e mantimento de papel toalha, detergente e Sanitizante em quantidades suficientes para o início das atividades e período de produção;	Diariamente
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato); Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente;	
Check do processo / Semanal	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido;	

Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário;

3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido;

Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;

Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;

4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

3. Troca no sanitizante a cada 6 meses

10.2 BEBEDOUROS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente Encaminhas à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de esponja sintética; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/ inadequada, repetir as etapas 04, 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos, etc.; Obs. 2: Mensalmente, esvaziar o bebedouro e realizar todo o procedimento em sua superfície interna; Obs 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, sanitizante (Anexo)) diluído a 1 %;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / Semanal	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;	

ORIGINAL

Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;

Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

b) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

1. Troca no sanitizante a cada 6 meses

10.3 CORTINA DE AR

Execução:	Frequência:
1. Desligar a cortina de ar da fonte de energia, abrindo as travas de segurança de acesso; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos (folhas, plásticos, etc.), encaminhando-as à lixeira; 3. Realizar o pré enxagua utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética embebida em detergente neutro diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04, 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por todos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos, etc.;	Mensalmente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / Semanal	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4) Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:	

ORIGINAL

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

10.4 CORTINAS PLÁSTICAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente;/ Mensalmente Check do processo / Semanal	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; • Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; • Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; • Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; • Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; • Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; • Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos; 2. Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; 3. Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

10.5 GABINETE COMPUTADOR

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem, ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Uma vez por semana, higienizar toda a superfície interna do gabinete, através de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebidos em álcool gel (Anexo);	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4) Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

10.6 INTERRUPTOR, TOMADAS E BOTOEIRAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos;	Semanalmente;

ORIGINAL

a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem, ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; b) Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 1. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4) Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

10.7 JANELAS E PROTEÇÃO TELADA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos;	Semanalmente;

ORIGINAL

4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; b) Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; c) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

10.8 LIXEIRAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; c) Recolher e retirar do local os sacos de lixo das lixeiras, atentando-se para que os sacos estejam devidamente fechados a fim de evitar extravasamento de conteúdo que ocasione mau cheiro e/ou aparecimento de pragas; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização;	Diariamente;

ORIGINAL

a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente mantendo a lixeira de “boca” para baixo, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d’água, respingos etc.;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

10.9 LUMINÁRIAS

Execução:	Frequência:
1. Desconectar a luminária das fontes de energia, desprendendo e retirando em seguida o protetor acrílico; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; b) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; 3. Realizar o pré enxague do protetor acrílico da luminária utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Esfregar todo o protetor acrílico sob auxílio de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebida em detergente neutro (Anexo 5) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Eliminar as sujidades presentes na superfície superior da luminária (pó, poeira, etc.), através de pano úmido; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 8. Secar o protetor com pano descartável (perflex), repondo-o em seguida na luminária; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies	Mensalmente

limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; a) Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

10.10 MANGUEIRAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente: àquelas usadas para lavagem cabeças, carcaças e estômagos; Quinzenalmente: àquelas usadas para fins de higienização;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	

Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente
Ação Corretiva:
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

10.11 PAREDES, AZULEJOS E CHAPAS PROTETORAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luvas, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através do uso de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo 7) diluído a 1%, em superfícies de contato acidental com o produto • Chapas protetoras de isopanel e azulejos na descida do corredor de acesso às câmaras de resfriamento no setor de abate; • Azulejos em torno às mesas de manipulação 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Mensalmente, realizar a higienização das superfícies com detergente ácido (Anexo) para remover incrustações; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	

ORIGINAL

Ação Corretiva:

1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública;
 - a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade;
 - b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados;
2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local;
 - a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido;
 - b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário;
 - a) Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;
 - b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:
 - a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;
 - b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo:
 - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

10.12 PISOS, RALOS E GRELHAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luvas, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2) Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), escovas e/ou esfregões por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo 5) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente, realizar a aplicação de Sanitizante (Anexo) nos ralos para evitar odores indesejáveis; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados;	

ORIGINAL

2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; c) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

10.13 PORTAS DAS ENTRADAS SANITÁRIAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luvas, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo longo alcance, quando necessário), embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; b) Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;	

4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

10.14 PORTAS DE CÂMARAS, TÚNEIS, ESTOCAGENS E DOCAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luvas, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo longo alcance, quando necessário), e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; c) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente, realizar a higienização das almofadas de proteção nas docas de carregamento; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se	

ORIGINAL

falhas;

b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

10.15 SABONETEIRAS, CUBA DE DETERGENTE E DISPENSER PAPEL E ÁLCOOL GEL

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luvas, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; d) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente;	
Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra	

ORIGINAL

novamente.

10.16 TETO

Execução:	Frequência:
1. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo longo alcance, quando necessário), embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 3. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 4. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 02, 03 e 04; 5. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; 6. Eliminar através de rodos absorventes a condensação formada no teto durante a higienização do setor, conduzindo os resíduos colhidos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente, realizar a etapa 6; Quinzenalmente, higienização completa;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

ORIGINAL

10.17 TUBULAÇÕES ALTAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luvas, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo longo alcance, quando necessário), embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente;	
Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

10.18 ARMADILHAS LUMINOSAS

Execução:	Frequência:
1. Desligar a armadilha da fonte de energia, retirar o acrílico e lavar com água e sabão neutro; 2. Na parte interior remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos com auxílio de pano embebido com sabão neutro; 3. Enxaguar com pano umedecido em água; 4. Esfregar toda a superfície exterior sob auxílio de pano ou esponja macia embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos;	Mensalmente;

ORIGINAL

5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; 7. Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04, 05 e 06; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por todos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos, etc.;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
4. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 5. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; c) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; d) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 6. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4) Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11. INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE CONTATO

11.1 BALANÇA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luvas, papel toalha, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo 3) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização;	Diariamente;

ORIGINAL

b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.2 BANDEJAS E CAIXAS PLÁSTICAS

Execução:	Frequência:
1. Esvaziar as bandejas / caixas e remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Colocar na máquina de lavar caixas, onde se iniciará com os jatos de detergente neutro, seguindo para o enxague e posteriormente a sanitização; 4. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; c) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir a higienização; 5. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Não misturar bandejas de diferentes colorações durante a lavagem e ao final do processo de higienização. Ou seja, bandejas verdes, vermelhas e amarelas deverão ser higienizadas e empilhadas separadamente das brancas; Obs. 3: No Dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das bandejas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 4: Semanalmente, se fizer necessário, as bandejas poderão ser branqueadas em água sob temperatura > 80°C e com solução de hipoclorito (Anexo 4), enxaguando-as em seguida e dando continuidade no processo;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:

ORIGINAL

O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; • Manutenção preventiva da máquina de lavar caixas; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.3 CANALETA DE SANGRIA

Execução:	Frequência:
1. Esvaziar as bandejas / caixas e remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo 3) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário) por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; d) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No Dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das bandejas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, as bandejas poderão ser branqueadas em água sob temperatura > 80°C e com solução de hipoclorito (Anexo 4), enxaguando-as em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Semanalmente, realizar a aplicação de Sanizante (Anexo) nos esgotos para evitar odores indesejáveis; Obs. 5: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:

ORIGINAL

O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.4 CARRETLHAS

Execução:	Frequência:
1. Habitualmente, o tratamento de higienização de carretilhas e correntões (peias) constitui-se das seguintes fases: a) Desenxague (Anexo); b) Enxágue; c) Desoxidação ou decapagem (Anexo); d) Enxágue; e) Passivação (Anexo); f) Lubrificação (Anexo); Obs. 1: As fases aplicadas, bem como o binômio tempo de contato X temperatura solução necessários, são seguidos conforme orientações técnicas do fabricante (Anexo 13);	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;	

ORIGINAL

4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

- a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;
- b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.5 CENTRÍFUGAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; e) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No Dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das bandejas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, as bandejas poderão ser branqueadas em água sob temperatura > 80°C e com solução de hipoclorito (Anexo 4), enxaguando-as em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 5: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:	

ORIGINAL

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.6 CHUTES E ÓCULOS DE PASSAGEM

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário) por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No Dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das bandejas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando-as em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.7 DESARTICULADOR MANDÍBULA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No Dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das bandejas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando-as em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.8 GANCHEIRAS, GANCHOS E GANCHOS DE NÓREA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda	Diariamente;

ORIGINAL

aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Exclui-se a etapa 07 dos ganchos que não entram em contato com o produto, como por exemplo àquelas utilizadas como suporte para aventais; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.9 GUILHOTINA DE CHIFRES

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06;	Diariamente;

ORIGINAL

7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, fica sob responsabilidades do colaborador responsável pelo manuseio da guilhotina, esterilizá-la com jatos d'água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar a guilhotina com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 5: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.10 LAVADOR DE CABEÇA MANUAL

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não	Diariamente;

limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	
Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades;	
Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo;	
Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.11 MÁQUINA DE RASPAR, DE ESCORRER E DE CORTE

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, fios nylon, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; c) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 05, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar a guilhotina com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade;	Diariamente;

ORIGINAL

Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.12 MESA EVISCERAÇÃO E BANDEJAS INSPEÇÃO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Eliminar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:

O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.13 MESA INOX E TELAS MOEDA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Eliminar através de rodo específico, acúmulos de águas residuais (empoçamentos) sobre a superfície; 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016

ORIGINAL

Verificação / Frequência:
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente
Ação Corretiva:
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.14 PLATAFORMA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	

ORIGINAL

1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.15 SACA ROLHA (ESÔFAGO)

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do utensílio pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador responsável pelo manuseio do saca rolha, esterilizá-lo em esterilizador com água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário;	

ORIGINAL

3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; c) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.16 SERRAS DE CARÇAÇA E DE DIANTEIRO

Execução:	Frequência:
1. Destruar e suspender as duas guias da lâmina da serra; 2. Desparafusar o torque e girar as borboletas de ambas as tampas, liberando-as; 3. Retirar a lâminas da serra, deixando livre as superfícies internas da serra; 4. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 5. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 6. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 7. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 8. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 9. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 07 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 08 e 09; 10. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 11. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do utensílio pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador responsável pelo manuseio do saca rolha, esterilizá-lo em esterilizador com água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 09, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchar (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar a serra com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 5: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3) Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido;	

ORIGINAL

a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;

b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;

3. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;

d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.17 SERRA FITA E FATIADEIRA

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia e cobrir as eventuais conexões e fios que ofereçam perigo; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo 3) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 06 e 07; 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação do equipamento em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 5: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	

ORIGINAL

Medida Preventiva:

- Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:
 - Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;
 - Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:
 - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
- Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.18 SERRA DE PEITO E DE CHIFRES**Execução:****Frequência:**

- Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos;
 - Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria;
 - Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira;
 - Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos;
 - Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto;
 - Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos;
 - Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas;
 - Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização;
 - Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06;
 - Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;
 - Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo;
- Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;
- Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades;
- Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo;
- Obs. 4: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação do equipamento em seguida e dando continuidade no processo;
- Obs. 5: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;

Diariamente;

Monitoramento:**Registro:**

O quê? A condição higiênico-sanitária do local;
 Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato)
 Quem? Inspetor qualidade;
 Quando? Antes do início das atividades no setor;

RPAC 008 - 001 a
016**Verificação / Frequência:**

Revisão de registros / Diariamente;
 Check do processo / quinzenalmente

Ação Corretiva:

- Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública;
 - Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade;
 - Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados;
- Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local;
 - Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido;
 - Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário;
- Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido;
 - Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;
 - Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;
- Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

- Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:
 - Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;
 - Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:

ORIGINAL

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.19 SERRA DE PONTA DE AGULHA

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia e cobrir as eventuais conexões e fios elétricos que ofereçam perigo; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 06 e 07; 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

ORIGINAL

11.20 SERROTE INOX

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia e cobrir as eventuais conexões e fios elétricos que ofereçam perigo; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; c) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; d) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 06 e 07; 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
5. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 6. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; c) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; d) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 7. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 8. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
3. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 4. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.21 SERRA DE MEDULA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria;	Diariamente;

ORIGINAL

b) Materiais inorgânicos devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 9. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 10. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 11. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do utensílio pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador responsável pelo manuseio do utensílio, esterilizá-lo em esterilizador com água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.22 SERRA COPO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; c) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; d) Materiais inorgânicos devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a	Diariamente;

ORIGINAL

esfrega mecânica e espumas; 12. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 13. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 14. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do utensílio pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador responsável pelo manuseio do utensílio, esterilizá-lo em esterilizador com água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; Obs. 5: Equipamento utilizado para produção china ou quando necessário	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
5. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 6. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; c) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; d) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 7. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 8. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
3. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 4. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.23 SUGADOR DE MEDULA E SUGADOR DE CÉREBRO

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia e cobrir as eventuais conexões e fios elétricos que ofereçam perigo; 2. Abrir o equipamento e remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; e) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; f) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização;	Diariamente;

ORIGINAL

c) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 06 e 07; 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
15. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; e) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; f) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 16. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; e) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; f) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 17. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; e) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; f) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 18. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
5. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: e) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; f) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 6. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.24 TÁBUAS POLIPROPILENO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfícies sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo 7) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente;

ORIGINAL

Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das tábuas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, as tábuas poderão ser branqueadas em água sob temperatura > 80°C e com solução de hipoclorito (Anexo), enxaguando-as em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.25 TANQUES

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfícies sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das tábuas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;

Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.26 DESARTICULADOR DE RABO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; c) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; d) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; d) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, fica sob responsabilidades do colaborador responsável pelo manuseio da guilhotina, esterilizá-la com jatos d'água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar a guilhotina com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo 11), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 5: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:

O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
5. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 6. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; c) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; d) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 7. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 8. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
3. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 4. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

11.27 ESTEIRAS DE TECNIL E ABAS DAS ESTEIRAS (DESOSSA E ANEXOS)

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; c) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; d) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Eliminar através de rodo específico, acúmulos de águas residuais (empoçamentos) sobre a superfície; 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016

Verificação / Frequência:
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente
Ação Corretiva:
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; c) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; d) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
3. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 4. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.28 MÁQUINAS DE VÁCUO

Execução:	Frequência:
1. Desconectar as máquinas das fontes de energia; 2. Proteger os painéis e partes ou conexões que não podem entrar em contato com a água; 3. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos nas lonas e barras; 4. Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; 5. Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 6. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex), embebida em detergente neutro, diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 7. Esfregar barras e superfície de trabalho com pano descartável (perflex), embebido em detergente neutro, diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 8. Utilizar o pano descartável (perflex) umedecido em água para retirar completamente o sabão; 9. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; 10. Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 06,07 e 08; 11. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 12. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; e) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade;	

ORIGINAL

f) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; e) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; f) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; e) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; f) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
5. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: e) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; f) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 6. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.29 TUNEL DE ENCOLHIMENTO

Execução:	Frequência:
1. Desconectar as máquinas das fontes de energia; 2. Proteger os painéis e partes ou conexões que não podem entrar em contato com a água; 3. Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; 4. Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 5. Realizar o pré enxague da superfície de contato (esteira de tecnil) utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 6. Aplicar na superfície de contato (esteira tecnil), detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 7. Esfregar toda a superfície (esteira de tecnil onde passam os produtos) sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 8. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 9. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex), embebida em detergente neutro, diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 10. Utilizar o pano descartável (perflex) umedecido em água para retirar completamente o sabão; 11. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; 12. Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 06 e 07,09 e 10; 13. Eliminar através de rodo específico, acúmulos de águas residuais (empoçamentos) sobre a superfície; 14. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 15. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; g) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; h) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; g) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido;	

h) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário;

3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido;

g) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;

h) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;

4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

g) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;

h) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.30 TÚNEL DE IMERSÃO

Execução:	Frequência:
1. Esvaziar o túnel; 2. Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; 3. Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 4. Se necessário realizar o pré-enxague da superfície interior; 5. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 6. Esfregar toda a superfície (inferior) sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 7. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 8. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex), embebida em detergente neutro, diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 9. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; 10. Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 11. Eliminar através de rodo específico, acúmulos de águas residuais (empoçamentos) sobre a superfície; 12. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 13. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; i) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; j) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; i) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; j) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; i) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;	

ORIGINAL

j) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;

4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

i) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;

j) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

11.31 MESA DE REINSPEÇÃO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; e) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; f) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; c) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Eliminar através de rodo específico, acúmulos de águas residuais (empoçamentos) sobre a superfície; 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxágue da superfície com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; k) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; l) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; k) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; l) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; k) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; l) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	

ORIGINAL

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:
 - k) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;
 - l) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:
 - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12 INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE SUPERFÍCIES DE NÃO CONTATO

12.1 ÁBACOS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague das superfícies utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfícies sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, após a avaliação e liberação do local pelo inspetor de qualidade, fica sob responsabilidade do colaborador da higienização do setor, o enxague das tábuas com água clorada sob pressão para início das atividades; Obs. 3: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 4: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;	

- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.2 ARQUEADEIRA

Execução:	Frequência:
1. Desconectar a arqueadeira das fontes de energia; 2. Proteger a película plástica partes ou conexões que não podem entrar em contato com a água; 3. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 4. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Remover os resíduos ainda aderidos no compartimento interno, através de jato de ar; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxague da superfície externa com pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, removendo satisfatoriamente os resíduos erados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04, 05 e 06; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade;	Diariamente, realizar as etapas 01, 02 e 03; Quinzenalmente, higienização completa;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.3 BOMBONAS E GALÕES PLÁSTICOS

Execução:	Frequência:
1. Esvaziar as bombonas / galões e remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria;	Diariamente;

b) Materiais inorgânicos (plásticos, barbantes, fios nylon, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, as bombonas e/ou baldes poderão ser branqueadas em água sob temperatura > 80°C e com solução de hipoclorito (Anexo), enxaguando-os em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.4 BLOW TANK

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05;	Diariamente;

6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo) ou alcalino (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.5 BOX ATORDOAMENTO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; b) Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 05, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016

Verificação / Frequência:
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente
Ação Corretiva:
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.6 CALHAS TOALETE E CUBAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante), 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local;	

ORIGINAL

a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.7 CARRINHOS E SUPORTES GALVANIZADOS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante), 05 e 06; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; 7. Aplicar através de esponja sintética, óleo lubrificante atóxico, inodoro e de grau comestível (Anexo) para acabamento final; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo) ou alcalino (Anexo) enxaguando em seguida e dando continuidade no processo;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:
 - a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;
 - b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:
 - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.8 CARRINHOS E SUPORTES INOX

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.9 CHUVEIROS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos;	Diariamente;

a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; b) Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.10 COIFAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário) por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06;	Diariamente;

7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo 6), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.11 COLETOR DE BILE

Execução:	Frequência:
1. Retirar a peneira coletora; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 06 e 07; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:

ORIGINAL

O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.12 CORRIMÃO E TUBULAÇÃO BAIXAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	

ORIGINAL

1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.13 ESCORREDOR MOCOTÓ

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo) ou alcalino (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente;	
Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	

Medida Preventiva:

- Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:
 - Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;
 - Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:
 - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
- Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.14 ESTEIRA DE ROLETES

Execução:	Frequência:
- Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; - Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; - Materiais inorgânicos (plásticos, papelão, fitas, etiquetas, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; - Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; - Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; - Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; - Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; - Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; - Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
- Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; - Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; - Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; - Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; - Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; - Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; - Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; - Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; - Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; - Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
- Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: - Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; - Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; - Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

ORIGINAL

12.15 ESTEIRA ROLANTE CONDUTORA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, papelão, fitas, etiquetas, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 05, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.16 ESTRADOS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos;	Após o uso;

ORIGINAL

4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.17 EVAPORADORES

Execução:	Frequência:
1. Agendar previamente a realização do processo com a sala de máquinas, a fim de que os motores sejam desligados e as grades das hélices removidas para facilitar a limpeza; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário) e/ou escovas embebidas em detergente alcalino (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Mensalmente, nas câmaras de resfriamento e pulmão; Semestralmente nos demais locais;
Monitoramento:	Registro:

O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.18 EXAUSTORES E PROTEÇÃO TELADA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário) e/ou escovas embebidas em detergente alcalino (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Mensalmente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local;	

a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.19 JACARÉ

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, papelão, fitas, etiquetas, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Semanalmente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;	

b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.20 PALLETS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de vassouras e/ou esfregões, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Pallets danificados deverão ser removidos do setor e encaminhados para reforma ou descarte;	Após o uso;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.21 PIAS E ESTERILIZADORES

Execução:	Frequência:
1. Desligar o registro de vapor dos esterilizadores; 2. Abrir o registro da tubulação de esgoto, e aguardar até que toda a água seja eliminada; 3. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos;	Diariamente;

ORIGINAL

a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 4. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 5. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 6. Esfregar toda a superfície (interna e externa) sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 7. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 8. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 06 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto) 07 e 08; 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 08, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.22 PISTOLA PNEUMÁTICA

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia e cobrir as eventuais conexões e fios elétricos que ofereçam perigo; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebida em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas;	Diariamente;

ORIGINAL

6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04, 05 e 06; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Quando se fizer necessário, fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.23 PLATAFORMAS GALVANIZADAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, escovas e/ou esfregões por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04, 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1% nas abas de proteção de botas; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; 9. Aplicar através de esponja sintética, óleo lubrificante atóxico, inodoro e de grau comestível (Anexo) para acabamento final; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente;

Obs. 2: Quinzenalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo) ou alcalino (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo;	
Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.24 PLATAFORMAS INOX

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, escovas e/ou esfregões por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto), 05 e 06; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1% nas abas de proteção de botas; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:

O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.25 POLIDORA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo) ou alcalino (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública;	

a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;
Medida Preventiva:
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.26 PUXADOR DE CHAVE

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;	

ORIGINAL

4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;

b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.27 QUEBRADOR CASQUINHO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo) ou alcalino (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;	

ORIGINAL

- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.28 ROLETE COURO E CORRENTE GALVANIZADOS

Execução:	Frequência:
1. Descer a corrente do rolete para higienização; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxágue da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto, 06 e 07; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; 9. Aplicar através de esponja sintética, óleo lubrificante atóxico, inodoro e de grau comestível (Anexo 12) para acabamento final; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 06, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente ácido (Anexo) ou alcalino (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
3. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 4. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.29 ROLETE COURO E CORRENTE INOX

Execução:	Frequência:
1. Descer a corrente do rolete para higienização; 2. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 3. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto; 8. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Semanalmente, se fizer necessário e após o cumprimento da etapa 07, acrescentar a esfrega de toda a superfície com esponja sintética embebida em detergente removedor de manchas (Anexo), enxaguando em seguida e dando continuidade no processo; Obs. 3: Mensalmente, aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%;	Diariamente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.30 SELADORA

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia; 2. Proteger com película plástica partes ou conexões que não podem entrar em contato com a água; 3. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira;	Diariamente, realizar as etapas 01, 02 e 03;

ORIGINAL

4. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebida em detergente neutro (Anexo 5) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície externa com pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 e 05; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quando, se fizer necessário fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade;	Semanalmente, higienização completa;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.31 MÁQUINA DE HIGIENIZAR CAIXAS

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia; 2. Proteger com película plástica partes ou conexões que não podem entrar em contato com a água; 3. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 4. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebida em detergente neutro (Anexo 5) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície externa com água, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 e 05; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quando, se fizer necessário fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível	Diariamente, higienização completa;

(Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.32 TRILHAGENS AÉREAS, NÓREAS, COROAS E ROSCAS

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à graxaria; 2. Realizar a raspagem da superfície utilizando espátulas apropriadas ou lixadeira, a fim de desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebida em detergente alcalino (Anexo) ou desincrustante (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com esponja sintética úmida, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 02, 03, 04 e 05; 6. Aplicar através de esponja sintética, óleo lubrificante atóxico, inodoro e de grau comestível (Anexo) para acabamento final; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Semanalmente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade;	

ORIGINAL

c) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados;

2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local;

a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido;

b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário;

3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido;

a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização;

b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor;

4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;

Medida Preventiva:

1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos:

a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas;

b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
- Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;

2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.33 VENTILADORES

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário) e/ou escovas, embebidas em detergente alcalino (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com esponja sintética úmida, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Mensalmente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; c) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo:	

ORIGINAL

- Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário;
 - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.;
2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.

12.34 VIDRO DO BALANCEIRO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Mensalmente;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; c) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.35 DETECTOR DE METAIS

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia; 2. Proteger com película plástica partes ou conexões que não podem entrar em contato com a água; 3. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 4. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebida em detergente neutro (Anexo 5) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície externa com pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 e 05; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quando, se fizer necessário fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade;	Diariamente
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; c) Notificando a ocorrência de não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; d) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência de não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

12.36 MONTADORA DE CAIXA

Execução:	Frequência:
1. Desconectar o equipamento das fontes de energia;	Diariamente

ORIGINAL

2. Proteger com película plástica partes ou conexões que não podem entrar em contato com a água; 3. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; Materiais inorgânicos (plásticos, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 4. Esfregar toda a superfície externa sob auxílio de pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, embebida em detergente neutro (Anexo 5) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 5. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície externa com pano descartável (perflex) ou esponja sintética macia, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 6. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; c) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 04 e 05; 7. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quando, se fizer necessário fica sob responsabilidade do mecânico do setor, lubrificar o equipamento com graxa atóxica, inodora e de grau comestível (Anexo), após a avaliação e liberação do equipamento pelo inspetor de qualidade;	
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
5. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; e) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; f) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 6. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; e) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; f) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 7. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; e) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; f) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 8. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
8. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: e) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; f) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 9. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

13. INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE AMBIENTES

13.1 CÂMARA PULMÃO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos nas paredes, portas, chapas protetoras e piso; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luva, etiquetas, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxágue da superfície (paredes, portas e piso) utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) nas paredes, portas e chapas protetoras, diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino (Anexo) no piso, diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar todas as superfícies (paredes, portas, chapas protetoras e piso) sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), escovas e/ou esfregões por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto); 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; enxaguar após 10 minutos. 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; 10. Eliminar através de rodos absorventes a condensação formado no teto durante a higienização do local conduzindo os resíduos colhidos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente, realizar a higienização das trilhagens aéreas e luminárias; Obs. 3: Mensalmente, realizar a higienização dos evaporadores e do teto;	Diariamente, realizar as etapas 01 e 02; Ver cronograma higienização completa;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016 RPAC 008 - 008
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente. 3. Troca do sanitizante a cada 6 meses.	

ORIGINAL

13.2 CÂMARA RESFRIAMENTO CARÇAÇA

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos nas paredes, portas, chapas protetoras e piso; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luva, etiquetas, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície (paredes, portas, chapas protetoras e piso) utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) nas paredes, portas e chapas protetoras, diluído conforme orientações do fabricante do produto; 4. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino (Anexo) no piso, diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Esfregar todas as superfícies (paredes, portas, chapas protetoras e piso) sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), escovas e/ou esfregões por mais ou menos 5 minutos; 6. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 7. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 05 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto); 8. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanizante (Anexo) diluído a 1%; enxaguar após 10 minutos. 9. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; 10. Eliminar através de rodos absorventes a condensação formado no teto durante a higienização do local conduzindo os resíduos colhidos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Quinzenalmente ou quando necessário, realizar a higienização das trilhagens aéreas e luminárias; Obs. 3: Mensalmente, realizar a higienização dos evaporadores e do teto;	Diariamente, após o esvaziamento, realizar as etapas 01 e 02; Diariamente, higienização completa se permanecer vazia; Ver cronograma em anexo, higienização completa;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016 RPAC 008 - 008
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente;	
Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente. 3. Troca do sanitizante a cada 6 meses.	

ORIGINAL

13.3 TÚNEIS DE CONGELAMENTO E CÂMARAS DE ESTOCAGEM

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos nas paredes, portas, chapas protetoras e piso; c) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; d) Materiais inorgânicos (plásticos, pedaços de luva, etiquetas, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Remover através de pás e rodos ou jato de água clorada sem pressão (localizado), eventuais acúmulos de gelo; 3. Realizar o pré enxague da superfície (paredes, portas, chapas protetoras e piso) utilizando jato de água clorada sob pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 4. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino clorado (Anexo) nas paredes, portas e chapas protetoras, diluído conforme orientações do fabricante do produto; 5. Aplicar através de equipamento gerador de espuma, detergente alcalino (Anexo) no piso, diluído conforme orientações do fabricante do produto; 6. Esfregar todas as superfícies (paredes, portas, chapas protetoras e piso) sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), escovas e/ou esfregões por mais ou menos 5 minutos; 7. Esfregar toda a superfície do teto sob auxílio de esponja sintética (acoplada em cabo de longo alcance, quando necessário), embebida em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 8. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sob pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 9. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; c) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 06 (com esponja sintética embebida em detergente neutro (Anexo 5) diluído conforme orientações do fabricante do produto); 10. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costal, Sanizante (Anexo) diluído a 1%; enxaguar após 10 minutos. 11. Deixar secar naturalmente, sendo o excesso de água gerado no piso conduzido por rodos ao ralo mais próximo; 12. Eliminar através de rodos absorventes a condensação formado no teto durante a higienização do local conduzindo os resíduos colhidos ao ralo mais próximo; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: Mensalmente, realizar a higienização dos evaporadores e luminárias;	Diariamente realizar as etapas 01, 02 e 12; Após esvaziamento ou semestralmente, higienização completa;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016 RPAC 008 - 008
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência da não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente. 3. Troca do sanitizante a cada 6 meses.	

ORIGINAL

14. INSTRUÇÕES PARA HIGIENIZAÇÃO DE UTENSÍLIOS**14.1 AVENTAIS E ROUPAS PLÁSTICAS**

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (fios nylon, barbantes, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, dispondo-os em ganchos específicas; 7. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, Sanitizante (Anexo) diluído a 1%; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente, ao final das atividades;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

ORIGINAL

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, fios nylon, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização (principalmente a junção cabo / lâmina); a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, dispondo os utensílios em bairns devidamente higienizadas acomodadas em armários individuais; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, fica sob responsabilidade do colaborador responsável pelo utensílio esterilizá-lo em esterilizador com água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades e na frequência estabelecida para cada setor durante a produção; Obs. 3: Nas chairas, após o processo de higienização, aplicar através de esponja sintética uma fina camada de óleo lubrificante atóxico, inodoro e de grau comestível (Anexo) para acabamento final;	Diariamente, ao final das atividades;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: - Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; - Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

14.3 LUVAS

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; a) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; b) Materiais inorgânicos (plásticos, fios nylon, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização; 6. Passar o sanitizante. a) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 7. Deixar secar naturalmente, dispondo os utensílios em bacias devidamente higienizadas acomodadas em armários individuais; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.;	Diariamente, ao final das atividades;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; a) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; b) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; a) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; b) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; a) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; b) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: a) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; b) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas à causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente. 3. Mudança do sanitizante a cada 6 meses conforme recomendação do fabricante.	

ORIGINAL

14.4 TRIMMER DE RASPAGEM DE OSSO

Execução:	Frequência:
1. Remover a seco os resíduos sólidos grosseiros aderidos; c) Materiais orgânicos (carnes, sebo, aparas, etc.) devem ser recolhidos em bandejas vermelhas e posteriormente encaminhados à graxaria; d) Materiais inorgânicos (plásticos, fios nylon, etc.) devem ser recolhidos e encaminhados à lixeira; 2. Realizar o pré enxague da superfície utilizando jato de água clorada sem pressão, a fim de umedecer o local e desprender partículas e resíduos ainda aderidos; 3. Esfregar toda a superfície sob auxílio de esponja sintética e/ou escovas, embebidas em detergente neutro (Anexo) diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos; 4. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada sem pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; 5. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada, atentando-se às áreas de difícil higienização (principalmente a junção cabo / lâmina); b) Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 03, 04 e 05; 6. Deixar secar naturalmente, dispondo os utensílios em bairns devidamente higienizadas acomodadas em armários individuais; Obs. 1: O processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos etc.; Obs. 2: No dia subsequente, fica sob responsabilidade do colaborador responsável pelo utensílio esterilizá-lo em esterilizador com água sob temperatura > 82,5°C antes do início das atividades e na frequência estabelecida para cada setor durante a produção; Obs. 3: Nos suportes, após o processo de higienização, aplicar através de esponja sintética uma fina camada de óleo lubrificante atóxico, inodoro e de grau comestível (Anexo) para acabamento final;	Diariamente, ao final das atividades;
Monitoramento:	Registro:
O quê? A condição higiênico-sanitária do local; Como? Inspeção organoléptica (visão, olfato e tato) Quem? Inspetor qualidade; Quando? Antes do início das atividades no setor;	RPAC 008 - 001 a 016
Verificação / Frequência:	
Revisão de registros / Diariamente; Check do processo / quinzenalmente	
Ação Corretiva:	
1. Assegurar que a ocorrência do desvio não ofereça riscos à saúde pública; c) Avaliando se a falha na higienização acometeu ou contaminou diretamente produtos manipulados no setor, comprometendo sua qualidade; d) Garantindo que produtos contaminados não sejam comercializados, relatando o destino final dado aos produtos adulterados; 2. Restaurar as condições higiênico-sanitárias do local; c) Notificando a ocorrência do não conformidade, ao supervisor do setor envolvido; d) Solicitando nova higienização do local acometido pelo desvio, repetindo as etapas do processo que julgar-se necessário; 3. Garantir que o desvio foi efetivamente corrigido; c) Reavaliando o local que apresentou o desvio, a fim de comprovar a eficácia da nova higienização; d) Liberando o local para uso e/ou início das atividades do setor; 4. Outras medidas não poderão ser adotadas mediante análise do desvio, no intuito de estabelecer as condições ideais de funcionamento;	
Medida Preventiva:	
1. Prevenir a recorrência do desvio, e a possibilidade de contaminação direta ou adulteração de produtos: c) Notificando a ocorrência da não conformidade ao supervisor ou líder da higienização, solicitando ao mesmo que intensifique as etapas do processo, que julgarem-se falhas; d) Requerendo ao supervisor ou líder da higienização, que investigue e promova ações direcionadas `causa do desvio, como por exemplo: • Julgando a capacidade do funcionário responsável em executar a tarefa, orientando-o, treinando-o ou substituindo-o, caso necessário; • Avaliando se houve influência de fatores adversos como: acabamento sanitário e integridade de equipamentos/utensílios, diluição e eficácia de produtos químicos, conservação de materiais utilizados durante a higienização, etc.; 2. Outras medidas poderão ser adotadas mediante análise do desvio e julgamento do inspetor de qualidade, no intuito de evitar que a não conformidade ocorra novamente.	

15. COZINHA, REFEITÓRIOS, LAVANDERIA, VESTIÁRIOS E BANHEIROS**Procedimentos:**

1.A empresa dispõe de refeitórios amplos, mantidos diariamente limpos, proporcionando aos funcionários um local agradável para suas refeições diárias;

ORIGINAL

2. Possui também depósito de matéria-prima (alimentos) com prateleiras, conservado arejado, limpo e livre de pragas além de uma cozinha com fogão com coifa, pias, prateleiras e mesas manipulação, necessários ao adequado preparo das refeições;

3. A lavanderia faz a lavagem dos uniformes utilizados diariamente pelos funcionários da produção, do SIF, Controle de Qualidade, supervisores e visitantes;

4. A empresa dispõe de vestiários amplos, mantidos diariamente limpos, proporcionando aos funcionários um local agradável;

5. Diariamente, após o intervalo de almoço, realiza-se a higienização da *cozinha e refeitórios*, onde deve-se:

- a) Realizar a limpeza a seco utilizando vassouras, recolhendo e depositando as sujidades em sacos de lixo apropriados;
- b) Recolher e retirar do local todo o lixo das lixeiras, atendendo-se para que os sacos estejam devidamente fechados a fim de evitar extravasamento de conteúdo que ocasione mau cheiro e/ou aparecimento de pragas;
- c) Higienizar o local com detergente e água (de cima para baixo), sobre auxílio de vassouras, esfregões e esponjas (exclusivas ao setor), iniciando pelas paredes, portas, pias vasos sanitários e mictórios, piso, ralos, etc.;
- d) Realizar o enxágue da sala, eliminando satisfatoriamente o acúmulo de águas residuais através de raspagem por rodos;
- e) Repor todo o material de higiene pertinente ao setor (papel toalha e higiênico, detergente, etc.);
- f) Colocar sacos de coleta de lixo nas lixeiras;

6. Diariamente, no final das atividades, realiza-se a higienização da lavanderia, onde deve-se:

- a) Realizar a limpeza a seco utilizando vassouras, recolhendo e depositando as sujidades em sacos de lixo apropriados;
- b) Recolher e retirar do local todo o lixo das lixeiras, atendendo-se para que os sacos estejam devidamente fechados a fim de evitar extravasamento de conteúdo que ocasione mau cheiro e/ou aparecimento de pragas;
- c) Higienizar o local com detergente e água (de cima para baixo), sobre auxílio de vassouras, esfregões e esponjas (exclusivas ao setor), iniciando pelas paredes, portas, pias vasos sanitários e mictórios, piso, ralos, etc.;
- d) Realizar o enxágue da sala, eliminando satisfatoriamente o acúmulo de águas residuais através de raspagem por rodos;
- e) Repor todo o material de higiene pertinente ao setor (papel toalha e higiênico, detergente, etc.);
- f) Colocar sacos de coleta de lixo nas lixeiras;

7. Diariamente, após a entrada dos colaboradores, realiza-se a higienização dos *vestiários e banheiros*, onde deve-se:

- a) Realizar a limpeza a seco utilizando vassouras, recolhendo e depositando as sujidades em sacos de lixo apropriados;
- b) Recolher e retirar do local todo o lixo das lixeiras, atendendo-se para que os sacos estejam devidamente fechados a fim de evitar extravasamento de conteúdo que ocasione mau cheiro e/ou aparecimento de pragas;
- c) Higienizar o local com detergente e água (de cima para baixo), sobre auxílio de vassouras, esfregões e esponjas (exclusivas ao setor), iniciando pelas paredes, portas, pias vasos sanitários e mictórios, piso, ralos, etc.;
- d) Realizar o enxágue da sala, eliminando satisfatoriamente o acúmulo de águas residuais através de raspagem por rodos;
- e) Repor todo o material de higiene pertinente ao setor (papel toalha e higiênico, detergente, etc.);
- f) Colocar sacos de coleta de lixo nas lixeiras;

Obs. 1: As janelas e luminárias são higienizadas quinzenalmente, ou sempre que julgar-se necessário;

Obs. 2: A retirada de teias de aranhas é realizada semanalmente, ou sempre que julgar-se necessário;

Obs. 3: Mensalmente ou sempre que julgar-se necessário, os armários são esvaziados, detetizados e lavados, impedindo a proliferação de pragas indesejadas;

Monitoramento:

O quê? A higiene de vestiários, sanitários e entradas sanitárias;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar medidas para restabelecer a conservação da higiene, organizando e manutenção do local;

Medida Preventiva: Reorientar o responsável pela área para evitar que a falha ocorra novamente;

Registro: RPAC 008 - 005

16. ALMOXARIFADO E DEPÓSITOS

Procedimentos:

1.Os responsáveis pelo recebimento, armazenamento e estocagem de embalagens, são orientados sobre as boas práticas de fabricação aplicadas a sua função;

2.Os edifícios e instalações utilizados a este fim são contemplados pelos critérios gerais de BPF e CIP, sendo as áreas de estocagem de embalagens primárias e etiquetas, de estocagem e embalagem secundária, de insumos e de produtos químicos separados individualmente.

3.As vias de passagem, como calçadas e paredes, devem ser mantidas livres e devidamente limpos a fim de evitar o desenvolvimento e a propagação de pragas, bem como a contaminação cruzada dos produtos destinados aos setores industriais;

4.Os interiores dos almoxarifados e depósitos devem apresentar superfícies lisas, sem rachaduras e sem desprendimento de pó, facilitando a limpeza e não permitindo a entrada de roedores, aves, insetos ou qualquer outro tipo de animal;

5.A presença de pessoas estranhas nestes ambientes, deve ser proibida;

6.A higienização do depósito de produtos químicos é realizada mensalmente, devendo-se:

- a) Retirar os produtos químicos dos estados/pallets, sendo ambos colocados para fora do setor;
- b) Esfregar os estados com escovas ou vassouras, utilizando-se também detergente e água corrente;
- c) Realizar a retirada de teias de aranha do teto, sobre auxílio de vassouras específicas;
- d) Higienizar a sala com detergente e água corrente, esfregando piso e paredes com auxílio de vassouras e esfregões;
- e) Realizar o enxague da sala eliminando satisfatoriamente o acúmulo de águas residuais através de raspagem por rodos;

7.A higienização dos depósitos de embalagem, etiquetas e insumo é realizada mensalmente, devendo-se:

- a) Retirar os produtos que estejam sobre estados/pallets e partes baixas das prateleiras, dispondo-os nas prateleiras altas;
- b) Retirar os estrados do setor, substituindo-os posteriormente por outros devidamente limpos, secos e revestidos por película plástica ao final da limpeza do local;
- c) Higienizar as prateleiras utilizando-se pano úmido;
- d) Realizar a retirada de teias de aranha do teto, sobre auxílio de vassouras específicas;
- e) Higienizar a sala com detergente e água corrente sem pressão, esfregando o piso com auxílio de esfregões;
- f) Realizar o enxágue da sala, eliminando satisfatoriamente o acúmulo de águas residuais através de raspagem por rodos;
- g) Repor e reorganizar as embalagens, etiquetas e insumos em seus devidos lugares;

8.A higienização do almoxarifado é realizada mensalmente, devendo-se:

- a) Retirar os produtos que estejam sobre estrados/pallets e partes baixas das prateleiras dispondo-os nas prateleiras altas;
- b) Retirar os estratos do setor, substituindo-os posteriormente por outros devidamente limpos, secos e revestidos por película plástica ao final da limpeza local;

- c) Higienizar prateleiras utilizando-se pano úmido;
- d) Realizar a retirada de teias de aranha do teto, sobre auxílio de vassouras específicas;
- e) Higienizar a sala com detergente e água corrente sem pressão, esfregando o piso com auxílio de esfregões;
- f) Realizar o enxágue da sala, eliminando satisfatoriamente o acúmulo de águas residuais através de raspagem por rodos;
- g) Repor e reorganizar os produtos em seus devidos lugares;

Obs. 1: A coleta de resíduos sólidos no almoxarifado e depósitos é realizada 2 vezes na semana, ou sempre que julgar-se necessário;

Obs. 2: As janelas e luminárias são higienizadas quinzenalmente, ou sempre que julgar-se necessário;

Obs. 3: A retirada de teias de aranhas do almoxarifado e depósitos é realizada semanalmente, ou sempre que julgar-se necessário. Além disso deve-se atentar-se para a presença de pragas nos porta isca-cola, comunicando o operador responsável pelo CIP imediatamente, caso constatado alguma não conformidade;

Obs. 4: O acúmulo de pallets em desuso nestes setores deve ser evitado, assim, após esvaziados devem ser removidos, higienizados e estocados em local adequado livre de umidade;

Obs. 5: Ao fracionar alguma embalagem, deve-se fechar / selar o fardo adequadamente evitando assim que as embalagens fiquem expostas;

Obs. 6: Precauções devem ser tomadas durante a higienização destes locais, a fim de que nenhum tipo de resíduo entre em contato com as embalagens e etiquetas;

Obs. 7: A higienização a seco através de vassouras deve ser proibida no almoxarifado e depósitos, a fim de evitar que as sujidades suspensas (pó, poeira, etc.) acabem incidindo sobre as embalagens e prateleiras;

Monitoramento:

O quê? A higiene de áreas em comum;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar medidas para restabelecer a conservação da higiene, organizando e manutenção do local;

Medida Preventiva: Reorientar o responsável pela área para evitar que a falha ocorra novamente;

Registro: RPAC 008 - 005

17. PÁTIOS, SALAS DE DESCANSO E DE LAZER

Procedimentos:

1.As vias de acesso em torno do perímetro industrial são mantidas concretadas, livres de poças d'água, resíduos de alimentos, entulhos/sucatas e com pátio urbanizado dispondo de grama constantemente aparada, a fim de impedir o abrigo e proliferação de pragas indesejáveis, formação de odores indesejáveis, poeira, fumaça, ou outros contaminantes;

2.As mangueiras de limpeza quando não estão em uso, são enroladas e guardadas em suportes fixados nas paredes;

3.Com relação ao lixo, a empresa possui recipientes exclusivos (lixeiras) convenientemente distribuídos, sendo os mesmos mantidos limpos, identificados e com sacos plásticos em seu interior. O esvaziamento deve ser efetuado diariamente em intervalos regulares, sendo o lixo recolhido levado para a central de coleta, a qual deve ser mantida limpa e inodora;

4.Diariamente, realiza-se a limpeza de pátios e vias de acesso, através da varredura de folhas e resíduos sólidos grosseiros. Além disso, duas vezes ao dia as lixeiras espalhadas pelo pátio são esvaziadas, sendo o material reciclável segregado e encaminhado à depósito próprio;

5.Semanalmente ou sempre que se fizer necessário, realiza-se a higiene através de água e detergente em locais estratégicos a fim de eliminar sujidades e pontos de formação de incrustações (lodo, etc.);

6.A empresa dispõe aos funcionários duas salas de descanso (feminina e masculina), dotadas de colchonetes e ar-condicionado. Além disso, há uma área de lazer climatizada, com cadeiras, televisão e atividades recreativas (jogos) à disposição dos colaboradores durante os intervalos de produção;

7.Diariamente, ao final das atividades, realiza-se a higienização das salas de descanso e lazer, onde deve-se:

- a) Recolher os colchonetes nas salas de descanso, dispondo-os sobre os suportes;
- b) Realizar a limpeza a seco utilizando vassouras, recolhendo e depositando as sujidades em sacos de lixo apropriados;
- c) Recolher e retirar do local todo lixo das lixeiras, atentando-se para que os sacos estejam devidamente fechados a fim de evitar extravasamento de conteúdo que ocasione mau cheiro e/ou aparecimento de pragas;
- d) Higienizar o local com detergente e água (de cima para baixo), sobre auxílio de vassouras e/ou esfregões, iniciando pelas paredes, portas e piso;
- e) Realizar o enxágue da sala, eliminando satisfatoriamente o acúmulo de águas residuais através de raspagem por rodos;
- f) Colocar sacos de coleta de lixo nas lixeiras;

Obs. 1: *As janelas e luminárias são higienizadas quinzenalmente, ou sempre que julgar-se necessário;*

Obs. 2: *A retirada de teias de aranhas é realizada semanalmente, ou sempre que julgar-se necessário;*

Obs. 3: *Mesas de jogos e televisão, são semanalmente higienizados através de pano úmido;*

Obs. 4: *Colchonetes e cadeiras, são mensalmente higienizados através de esponja e detergente;*

Monitoramento:

O quê? A higiene de áreas em comum;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar medidas para restabelecer a conservação da higiene, organizando e manutenção do local;

Medida Preventiva: Reorientar o responsável pela área para evitar que a falha ocorra novamente;

Registro: RPAC 008 - 005

18. PROCEDIMENTO DE HIGIENIZAÇÃO DO SETOR DE LAVAGEM DOS CAMINHÕES, DOS CAMINHÕES E RODOLÚVEL

18.1 Rodolúvio

Na entrada da planta industrial está disposto o rodolúvio para limpeza e desinfecção dos pneus dos caminhões boiadeiro.

O sistema consiste em um declive no piso, em formato de tanque, tanque este que atende as exigências mínimas para exportação.

O tanque contém sanitizante a base de iodo diluído conforme orientações do fabricante do produto e tem o intuito de impedir a proliferação de doença e sua disseminação, ou seja, controle sanitário.

18.2 Lavagem de Caminhões

Os caminhões boiadeiros, após o desembarque dos animais, são encaminhados ao lavador de caminhão. A empresa tem um responsável por essa higienização. Conforme procedimento descrito logo a seguir.

Os caminhões que estiver com maravalha são encaminhados para o lava jato para ser removido a maravalha e realizado a

limpeza. Portanto o motorista sai com o canhoto, o qual apresenta no lava jato e assim realizar a limpeza adequada.

No frigorífico é realizado a verificação amostral do procedimento de lavagem e ainda verifica condições sanitária dos caminhões.

Procedimento:

1. Os responsáveis pelo recebimento, higienização, são orientados sobre as boas práticas de fabricação aplicadas a sua função;
2. Os edifícios e instalações utilizados a este fim são contemplados pelos critérios gerais de BPF e CIP, sendo as áreas separados.
3. Os caminhões boiadeiros, ao entrar na planta passa pelo rodolúvio, o qual contem produto a base de iodo para desinfecção e após o desembarque dos animais segue para o lavador onde será higienizados.
4. O interior do lavador deve apresentar superfícies lisas, facilitando a limpeza;
5. Durante a higienização dos caminhões o processo de higienização deve seguir uma sequência lógica e consciente, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, através da incidência de jatos d'água, respingos, etc.
6. Com auxílio de uma mangueira com um jato de água com pressão iniciar a limpeza do caminhão.
7. Aplicar sabão com o gerador de espuma diluído conforme orientações do fabricante
8. Esfregar toda a superfície sob auxílio de vassoura sintética, embebidas em detergente diluído conforme orientações do fabricante do produto por mais ou menos 5 minutos;
9. Evitar a secagem do detergente, realizando o enxágue da superfície com jato de água clorada com pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas;
10. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada
11. Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir as etapas 08 e 09
12. Deixar secar naturalmente
13. Aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, sanitizante diluído conforme orientações do fabricante do produto.

Monitoramento:

O quê? A higiene do caminhão;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar medidas para restabelecer a conservação da higiene, organizando e manutenção do local;

Medida Preventiva: Reorientar o responsável pela área para evitar que a falha ocorra novamente;

Registro: RPAC 008 - 017

18.3 Lavagem do lavador de caminhão

O local de lavagem dos caminhões deve seguir uma sequência lógica, evitando que haja contaminação cruzada entre superfícies limpas e não limpas, após o término do período de desembarque.

Portanto é realizado o enxágue da superfície utilizando jato de água clorada com pressão, a fim de realizar a limpeza do local.

Uma vez na semana ou quando necessário é realizado a limpeza com auxílio de água clorada e sabão, ou seja, aplica sabão com o gerador de espuma diluído conforme orientações do fabricante; esfregar toda a superfície com auxílio de vassoura sintética, embebidas em detergente diluído conforme orientações do fabricante do produto; posteriormente realiza o enxágue da

superfície com jato de água clorada com pressão, removendo satisfatoriamente os resíduos gerados durante a esfrega mecânica e espumas; verifica se não houve falha no processo, ou seja, verificando se a superfície está adequadamente higienizada. Caso detectado superfícies em condições de higiene insatisfatória/inadequada, repetir o processo de esfrega com sabão; por último aplicar através de aspersores e/ou bomba costa, sanitizante diluído conforme orientações do fabricante do produto.

Monitoramento:

O quê? A higiene do local de lavagem;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diariamente;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar medidas para restabelecer a conservação da higiene, organizando e manutenção do local;

Medida Preventiva: Reorientar o responsável pela área para evitar que a falha ocorra novamente;

Registro: RPAC 008 - 005

19. PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DE COCHOS

Procedimentos:

1. Os responsáveis pela limpeza dos cochos e lavagem dos currais são orientados sobre as boas práticas de fabricação aplicadas a sua função;
2. Esgotar a água existente nos cochos e com auxílio de esponja ou vassoura sintética embebida em sabão clorado, realizar a esfrega de todo o interior do cocho.
3. Enxaguar todo o interior do cocho utilizando a mangueira com um jato de água com pressão.
4. Checar se não houve falha no processo, verificando se a superfície está adequadamente higienizada. Checar se a superfície está completamente enxaguada sem espumas ou resíduos de sabão.
5. Caso detectada não conformidade repetir as etapas 2 e 3.
6. Procedimento é feito semanalmente ou quando necessário (verificado alguma poluição da água ou contaminação cruzada da água durante a higienização do curral)

Monitoramento:

O quê? A higiene dos cochos dos currais;

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Semanal;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar medidas para restabelecer a conservação da higiene do cocho.

Medida Preventiva: Reorientar o responsável pela área para evitar que a falhas ou a não realização do procedimento.

Registro: RBEA 018-005

20. PROCEDIMENTO DE LAVAGEM DOS CURRAIS

Procedimentos:

1. Os responsáveis pela lavagem dos currais são orientados sobre as boas práticas de fabricação aplicadas a sua função;
2. Após a saída dos animais do curral iniciar a higienização do piso e grades dos currais.

3. Com auxílio de uma mangueira com um jato de água com pressão iniciar o enxague dos currais pelas grades mais altas até as mais baixas e o piso, tomando cuidado para não jatear os animais dos currais ao lado.
4. Após enxaguada as grades jatear o piso do curral com a mangueira, seguir o sentido de dentro para fora do curral, evitando respingos do piso nos cochos e paredes.
5. Checar se não houve falha no processo, verificando visualmente se o piso e as grades contêm resíduos.
6. Caso detectada não conformidade repetir as etapas 3 e 4.
7. A limpeza é feita diariamente após a saída de cada lote.

Monitoramento:

O quê? Limpeza do curral

Como? Inspeção visual;

Quem? Inspetor de qualidade;

Quando? Diário;

Verificação / Frequência: Revisão de registros / Diariamente;

Ação Corretiva: Adotar medidas para que a lavagem do curral seja feita na frequência e de acordo com o descrito no PAC.

Medida Preventiva: Reorientar o responsável pela área para evitar que a falhas ou a não realização do procedimento.

Registro: RBEA 018 - 005

21. CONSIDERAÇÃO

Os equipamentos devem ser fabricados e mantidos em condições adequadas e assim evitar contaminação (química, física e biológica), assim como facilitar o processo de limpeza e desinfecção. A fabricação e instalação de materiais devem ser feitos sempre que possível com material liso, não absorvente e inerte aos alimentos, aos detergentes e aos desinfetantes em condições de operação. Devem ainda ser construídos com materiais não tóxicos e inertes de acordo com o uso pretendido e as condições normais de operação

22. VERIFICAÇÃO GERAL

VERIFICAÇÕES			
	Não Conformidade	IN LOCO	DOCUMENTAL
PROCEDIMENTO	Durante a verificação o CQ irá avaliar se as ações foram aplicadas e se foram suficientes para adequar as condições não conformes.	Serão verificados os resultados dos testes e a frequência em que estão sendo realizados (através dos protocolos de envio e relatório de resultados), assim como os procedimentos de coleta, se os cronogramas são seguidos, as medidas corretivas são tomadas quando há ocorrência de desvios e se elas restabelecem as condições ideais para o processo. Além disso, será realizado o acompanhamento das atividades da equipe de higienização <i>in loco</i> considerando também a avaliação de uma estrutura/ equipamento. Registros RPPHO 008-013 E RPPHO 00/-014.	Todos os registros de monitoramentos serão verificados diariamente pelo Coordenador do Controle de Qualidade, estes serão carimbados e arquivados. A verificação diária visa identificar falhas nos registros dos monitoramentos e corrigi-las em tempo hábil. As informações devem ser baseadas nos programas descritos.
FREQUENCIA	A verificação das medidas corretivas se fará todas as vezes que estas forem aplicadas.	Semanalmente	Diariamente
RESPONSÁVEL	Monitor CQ	Gestor do CQ / Analista CQ	Gestor do CQ / Funcionário designado por ele