

QUICKSTART & DAILY BRIEFING SKILL · 单文件接入

Jev Radar 接入指南

一个文件接入全网最全的 Jev 生态监控：
220+ 实证案例、108 条置信度分级数据、
每 3 小时自动扫描。内含可安装的每日简报
Skill 与免 agent 纯脚本。

everyinfra/jev-radar · 2026-09-19 · v1.0.0

THE MOST COMPLETE · 全网最全

一、一分钟了解 Jev Radar

Jev 是 TypeSafe AI 于 2026-09-15 发布的首个 System One 决策模型:不生成文本,只输出 Noul(是非概率)、Choice(选项分布)、Score(量规打分)三类带校准概率的判断,端到端 70-500 毫秒,输入 \$0.042/百万 token、输出免费。

Jev Radar 是全网最全的 Jev 生态独立白皮书与实时监控:发布 4 天即追踪到约 500 个仓库、21,600+ 星,本指南所附带的仓库收录 220+ 实证案例与 108 条置信度分级数据,每 3 小时自动扫描更新。

220+	108	3h
实证案例(全部带原始出处)	置信度分级注册条目(38A· 70B)	自动扫描周期(GitHub· X· 目录站)

二、仓库资源地图

你想要	去哪里
看全部案例(14 章节 + 扫描日志)	CASEBOOK.md
机器可读注册表(含置信度字段)	data/projects.json
Jev API 申请攻略(免排队通道)	docs/jev-api-access-guide.zh.md
置信度规则 A/B/C 判据	README.md 的 Verification 一节

表 1 · 仓库资源地图(主址:github.com/everyinfra/jev-radar)

三、三种接入方式

方式 A · 装成 agent skill(推荐)——任何支持 SKILL.md 约定的 agent(Claude Code、Codex 等)都适用:

```
bash · 安装
mkdir -p ~/.claude/skills/jev-radar-briefing
# 把本指南对应的 SKILL.md 保存为:
# ~/.claude/skills/jev-radar-briefing/SKILL.md
```

装好后对 agent 说一句:"每天早上 9 点拉取 jev-radar 更新,给我一份简报。"

方式 B · 系统定时提醒——把下面一行加进 crontab,每天 09:00 提醒 agent 执行:

```
crontab -e
0 9 * * * echo "运行 jev-radar-briefing skill:拉取 everyinfra/jev-radar 更新并生成今日简报"
```

方式 C · 纯脚本——不开 agent,用第五节的 pull-and-brief.sh 配合 cron,每天自动产出日报文件。

四、Skill 工作流(Agent 指令摘要)

1. 同步仓库——已 clone 则 git fetch + 对比 HEAD..origin/main;未 clone 则走 GitHub API 拉最近提交。
2. 提取增量——对比 data/projects.json 的 projects 数组(以 name 为键),新条目即今日新增,读取 verification/stars/metrics 字段。
3. 生成简报——按固定模板输出 briefings/YYYY-MM-DD.md:今日新增表格、值得注意、一句话总结。
4. 调度——宿支持定时则建议每日 09:00 触发;无变化时如实写"无新增",不编造。

红线:链接一律取自 projects.json 的 url/tweet 字段,不编 URL;排除 Journal of Extracellular Vesicles 期刊与 JEV 股票同名干扰;OpenJev/Semlf 等克隆注明"非官方"。

五、无 Agent 纯脚本

bash · pull-and-brief.sh(依赖 git + curl + python3)

```
#!/usr/bin/env bash
set -euo pipefail
DIR="${1:-$HOME/jev-radar}"
OUT="$DIR/briefings/$(date +%F).md"
FIRST=0

if [ ! -d "$DIR/.git" ]; then
FIRST=1
git clone -q https://github.com/everyinfra/jev-radar.git "$DIR"
fi
mkdir -p "$DIR/briefings"
cd "$DIR" && git fetch -q origin main

BEFORE=$(git rev-parse HEAD)
git merge -q --ff-only origin/main
AFTER=$(git rev-parse HEAD)

{
echo "# Jev 生态日报 · $(date +%F)"
echo
if [ "$BEFORE" = "$AFTER" ] && [ "$FIRST" = "1" ]; then
```

```

echo "首次接入成功:基线已建立,从明天起开始报告每日增量。"
elif [ "$BEFORE" = "$AFTER" ]; then
echo "过去 24h 无新增(仓库每 3 小时自动扫描,无变化即静默)。"
else
echo "## 新提交"; git log --oneline "$BEFORE".."$AFTER"
echo; echo "## 新增项目"
git diff "$BEFORE".."$AFTER" -- data/projects.json | grep -E '^+\s+\{"name"' || echo
"(见提交差异)"
fi
echo; echo "数据源: github.com/everyinfra/jev-radar"
} > "$OUT"
echo "简报已生成: $OUT"

```

定时执行:crontab 加入 0 9 * * * /bin/bash /path/to/pull-and-brief.sh。首次运行会自动 clone 仓库并建立基线。

六、简报输出模板

markdown · briefings/YYYY-MM-DD.md

Jev 生态日报 · YYYY-MM-DD

今日新增(N 个)

项目	作者	一句话	置信度	地址
---	---	---	---	---

(来自 projects.json 新条目;A/B/C 分级照抄)

值得注意

(星数异动、新场景类别、平台采用、翻车/打假记录,各 1-2 条,注明出处链接)

一句话总结

(今日生态一句话)

数据源:github.com/everyinfra/jev-radar(每 3 小时自动扫描)

七、出处与许可

数据与内容来自 github.com/everyinfra/jev-radar,内容 CC BY 4.0、数据 CC0;独立社区研究,与 TypeSafe AI 无关联。本指南对应的 SKILL.md 可自由分发,请保留仓库链接。

相关阅读:仓库 README(中英双语)、CASEBOOK.md(完整案例集)、docs/jev-api-access-guide.zh.md(API 申请攻略)。