

Каждая претензия — ЭТО тикет

🛠 АВТОМАТИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ



Чат-бот клиента
Прием обращения 24/7



Авто-тикет в CRM
Фиксация инцидента



Назначение - технологу по химии

Тикет автоматически закрепляется за ответственным сотрудником с нормативом проверки.

Выполнила: технолог по химии Денисенко Ю.А.

📋 ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ ДАННЫХ В ТИКЕТЕ

Чек-лист входных данных

Полный набор параметров тикета на рассмотрение:



Дата и время мойки



Фото авто (от 3 шт.)



Видеозапись с камер



Режим



Расход эмульсии



Ротаметр подачи

🎯 ПРИНЦИП ОБЪЕКТИВНОСТИ

Факты против субъективных оценок

Наличие объективных данных исключает спорные моменты и защищает репутацию мойки перед клиентом.

Тест концентратом — объективный арбитр

🔍 АЛГОРИТМ ПРОВЕРКИ ПРИ КЛИЕНТЕ



Экспресс-тест на ЛКП (3 шага)

1. Наносим чистый неразбавленный концентрат той же химии на чистый участок кузова.
2. Выдерживаем ровно 1 минуту.
3. Тщательно смываем водой и вытираем микрофиброй насухо.

🕒 минута выдержки

💧 Чистый концентрат



Обязательная видеофиксация

Весь процесс теста снимается на видео одним дублем без склеек и моментально прикрепляется к тикету.

📎 Вложение в тикет

📺 Демонстрация клиенту

🗨 ТРАКТОВКА РЕЗУЛЬТАТОВ



Пятен и следов нет

Если 100% концентрат не повредил лак за 1 минуту, рабочая эмульсия 1–3% физически не могла вызвать дефект.

Повреждение возникло до визита на мойку.

✓ Химия безопасна

🔍 Ранее полученный скол/ожог

👉 ВЕЖЛИВАЯ АРГУМЕНТАЦИЯ

Научный подход снимает конфликт

Наглядный тест исключает эмоции: клиент лично видит стойкость заводского ЛКП к нашему составу.

Чаще всего это не дефект, а соли жёсткости

⚙ ПРИРОДА НАЛЕТА И ДИАГНОСТИКА



Соли кальция (Ca²)

Белесый контур капль после высыхания — это минеральный остаток технической воды, а не смытая химия.

💧 Поверхностный налет



Алгоритм проверки на посту

1. Сверяем фото до заезда — были ли полосы изначально?
2. Протираем сухой микрофиброй — стирается легко?
3. Проверяем датчики системы водоподготовки.

Тест микрофиброй

🔍 Контроль умягчения

🔧 РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ И СЕРВИС



Если налет легко стирается

Химия полностью сработала. Причина в неполной продувке/сушке либо временном сбое узла умягчения воды.

✓Химия смыта штатно

✖Коррекция сушки

📺 КЛИЕНТСКИЙ СЕРВИС

Домойка с осмосом


Предлагаем клиенту повторное ополаскивание деминерализованной осмотической водой — разводы исчезают мгновенно без следа.

Повреждение пластика — вопрос качества деталей

🛡️ СТАНДАРТЫ БЕЗОПАСНОСТИ АВТОХИМИИ

Безопасный коридор pH: 3.5 – 12.5

Вся применяемая автохимия строго укладывается в нормативные допуски ведущих автоконцернов (VDA/OEM).



● Допуск OEM

● Кратковременный контакт

⚠️ ИСТИННЫЕ ПРИЧИНЫ ДЕФЕКТОВ МОЛДИНГОВ



Реальные факторы разрушения:

- **УФ-деградация:** выгорание и старение полимера на солнце.
- **Микротрещины:** механический износ и сколы от гравия.
- **Неоригинальные детали:** дешевый аналоговый пластик без защитного лака.



РАЗВЕНЧАНИЕ МИФА

«Щелочная пена сжигает пластик»

Заводской автомобильный пластик химически стоек. При соблюдении регламента выдержки пена не может его повредить.

● ПРАВОВАЯ ПОЗИЦИЯ

Готовность к независимой экспертизе

При несогласии клиента предлагаем осмотр с сертифицированным экспертом — химический состав подтверждает безопасность.