

# Hotkey qutebrowser

## Содержание

HOTKEY	2
Перемещение по странице	2
Поиск	3
Масштабирование на странице	3
Режимы браузера	3
Управление вкладками	3
Управление браузером	4
Копирование, вставка (copy/paste)	4
Навигация по истории	5
Поиск и открытие веб-страниц	5
Macros	6
Закладки	6
Командный режим (раскладка клавиатуры должна быть ENG)	6

qutebrowser (произносится как «милый браузер» [kju:tbraʊzər]) — веб-браузер для операционных систем Linux, Windows и macOS с привязками клавиш в стиле Vim.

Как и в Vim и vi, в браузере есть командный режим и режим вставки. В командном режиме для выполнения функций можно использовать сочетания клавиш, например: 'G' для перехода в нижнюю часть страницы, а 'gg' - в верхнюю. Определенные команды также могут быть привязаны пользователем к клавишам или последовательностям клавиш.

[Установить сам Python!!! Home page](#)

[Установить qutebrowser: Home page](#)

qutebrowser написан и сконфигурирован на Python. С помощью конфигурационного файла можно добавить пользовательские функции, включая пользовательские привязки клавиш, настройки для каждого сайта и произвольный код Python, который может взаимодействовать с вашим браузером или системой

Начиная с версии 2.0.0, qutebrowser поддерживает блокировку рекламы с помощью библиотеки python adblock.

Установить adblock Python: (команду запускать в терминале)

- `pip install adblock`

or

- `pip3 install adblock`

Для пользователей, у которых не установлена библиотека adblock или которые используют более старую версию qutebrowser, можно использовать и изменять более простой встроенный блокировщик рекламы с помощью файла blocked-hosts, который поставляется с qutebrowser.

[Настройки браузера - взято с Archlinux:](#)

## **NOTKEY**

*(к регистру букв не чувствительно)*

### **Перемещение по странице**

- J - Прокрутите текущую страницу на одну строку вниз
- K - Прокрутите текущую страницу на одну строку вверх
- H - Прокрутите влево
- L - Прокрутите вправо
- Shift + G - Прокрутите страницу в самый вниз
- GG - Прокрутите страницу в самый вверх
- ' - Поставить метку в документе
- ' - Перейдите к предыдущей метке
- Ctrl + F - На один экран вниз
- Ctrl + B - На один экран вверх
- Ctrl + D - На пол-экрана вниз
- Ctrl + U - На пол-экрана вверх

## Поиск

- / - Начать поиск
- Shift + Backslash [bæk'slæʃ] Обратная косая черта (\) - Обратный поиск

## Масштабирование на странице

- Shift + Equal['i:kwəl]равно (=) - Увеличить масштаб текущей страницы
- – Уменьшить масштаб текущей страницы
- = Масштаб по умолчанию

## Режимы браузера

- I - Режим ввода текста
- V - Режим выделения текста
- Esc - Вернуться в командный режим

## Управление вкладками

- GO - Откройте адресную строку Qutebrowser и отредактируйте текущую ссылку
- G, затем Shift + O - Открыть адресную строку и ввести текущую ссылку в новой вкладке
- X, затем Shift + O - Открыть адресную и ввести текущую ссылку на фоновую вкладку
- XO - Откройте пустую адресную строку и загрузите страницу на фоновую вкладку
- WO - Откройте пустую адресную строку и загрузите страницу в новом окне
- GU - Введите адрес родительского каталога текущего URL-адреса
- G, затем Shift + U - Введите адрес родительского каталога в новой вкладке
- GT - Перейти на другую вкладку
- G, затем Shift + J - Переместить текущую вкладку влево
- G, затем Shift + K - Переместить текущую вкладку вправо
- G, затем Shift + C - Сделать дубликат текущей вкладки

- G, затем Shift + D - Переместить текущую вкладку в новое окно
- Alt + 1 - Перейти на первую вкладку в Qutebrowser
- Ctrl + Tab - Перейти на предыдущую вкладку
- CO - Заккрыть все фоновые вкладки

### **Управление браузером**

- Ctrl + H - Открыть домашнюю страницу
- Ctrl + S - Остановить загрузку веб-страницы
- Ctrl + Alt + P - Открыть диалоговое меню для печати
- GD - Сохранить веб-страницу целиком в файл
- AD - Отменить текущую загрузку
- CD - Очистить список загрузок
- GF - Загрузить исходный код веб-страницы
- WI - Открыть инструменты разработчика
- Shift + S, затем S - Открыть страницу настроек Qutebrowser
- SF - Сохранить текущую конфигурацию в файл
- SK - Создать новую привязку клавиш
- Ctrl + V - Включить сквозной режим
- Ctrl + Q - Выйти из Qutebrowser

### **Копирование, вставка (copy/paste)**

- YY - Копировать URL-адрес текущей веб-страницы в буфер обмена
- YT - Скопируйте заголовок текущей веб-страницы в буфер обмена
- Y, затем Shift + Y - Скопируйте URL-адрес текущей веб-страницы в выбранный буфер
- Y, затем Shift + T - Скопируйте заголовок текущей веб-страницы в выбранный буфер
- PP - Вставить URL-адрес из буфере обмена

- P, затем Shift + P - Загрузите адрес страницы, который находится в вашем буфере обмена
- Shift + P, затем P - Загрузить адрес страницы, который находится в вашем буфере обмена, в новой вкладке
- Shift + P, затем Shift + P - Загрузить адрес страницы, который находится в вашем буфере выбора, в новой вкладке
- WP - Загрузить адрес страницы, которая находится в вашем буфере обмена, в новое окно
- W, затем Shift + P - Загрузите страницу в новом окне, адрес которой находится в буфере выбора

### Навигация по истории

- Shift + H - Вернуться к предыдущей веб-странице в истории
- Shift + L - Перейти к следующей веб-странице в истории
- TH - Вернуться на предыдущую веб-страницу и открыть ее на новой вкладке
- TL - Перейти к следующей веб-странице и откройте ее на новой вкладке
- WH - Вернуться на предыдущую веб-страницу и открыть ее в новом окне
- WL - Перейти к следующей веб-странице и открыть ее в новом окне

### Поиск и открытие веб-страниц

- F - Отобразить подсказку на каждой ссылке на веб-странице и откройте ее
- Shift + F - Отобразить подсказку на каждой ссылке на веб-странице и откройте ее в новой вкладке
- ;B - Отобразить подсказку на каждой ссылке и открыть ее в фоновой вкладке
- ;I - Отобразить подсказку на каждом изображении на веб-странице и открыть ее
- ;T - Отобразить подсказку при каждом вводе в форму на веб-странице и выбрать ее
- ;O - Вставить текущую подсказку в адресную строку Qutebrowser
- Semicolon **semi'kəʊlən** (;), затем Shift + O - Вставить текущую подсказку в адресную строку и открыть ее на новой вкладке
- ;Y - Скопировать текущую подсказку в буфер обмена

- Semicolon **semi'kəʊləŋ** (;), затем Shift + Y - Скопировать текущую подсказку в буфер
- ;R - Включить режим быстрой подсказки
- Semicolon **semi'kəʊləŋ**(;), затем Shift + R - Включить режим быстрой подсказки и открыть его в новом окне

## Macros

- Q + 1 - Создать макрос и назначьте его клавише 1
- Shift + 2, затем 1 - Запустить макрос, назначенный клавише 1
- Q + 1, затем Q - Удалить макрос, назначенный клавише 1

## Закладки

- M - Сохранить текущую ссылку в качестве быстрой метки (quickmark)
- Shift + M - Сохранить текущую ссылку в качестве закладки
- B - Открыть ссылку с быстрой меткой (quickmark)
- Shift + B - Открыть ссылку на закладку
- WB - Открыть ссылку quickmark в новом окне
- W, затем Shift + B - Открыть ссылку на закладку в новом окне

## Командный режим (раскладка клавиатуры должна быть ENG)

- Shift + Semicolon **semi'kəʊləŋ** (;) - Включите командный режим и откройте приглашение с префиксом “:”
- :adblock-update - Обновить список фильтров для Adblock
- :clear-keychain - Отменить текущую привязку клавиш
- :config-clear - Сброс настроек до значений по умолчанию
- :config-diff - Посмотреть все измененные настройки
- :download-retry - Загрузить заново
- :history - Показать историю
- :history-clear - Очистить историю

- :messages - Показать все сообщения
- :process - Показать все запущенные процессы
- :repeat-command - Повторить предыдущую команду
- :report - Сообщить об ошибке в Qutebrowser
- :restart - Перезагрузить Qutebrowser, сохранив текущие вкладки
- :screenshot - Сделай снимок экрана текущей веб-страницы
- :save-session - Сохранить текущую сессию в файл
- :load-session - Загрузить сессию из файла
- :window-only - Закрыть все фоновые окна
- :version - Отобразить текущую версию Qutebrowser