רשימה מוכלת ותת רשימה

תרגילים

תרגיל 1

רשימה lst1 **תת-רשימה - SubList** של רשימה lst2 אם מתקיימים שלושה תנאים:

- כל איבר x ב- lst1 קיים גם ברשימה lst2
- איברי lst1 נמצאים ברצף ב- lst2
- סדר האיברים בשתי הרשימות זהה.

לדוגמה: lst1[3, 12, 5, 32, 1] מוכלת ב- lst2 [6, 3, 12, 34, 3, **3, 12, 5, 32, 1**, 4]

כתבו פעולה סטטית (חיצונית) IsSubList(lst1, lst2) המקבלת כפרמטר את שתי הרשימות ומחזירה אמת אם lst1 היא תת-רשימה של lst2 ושקר אחרת.

תרגיל 2

רשימה lst1 **מוכלת - contains** ברשימה lst3 אם מתקיימים שני תנאים:

- כל איבר x ב- lst1 קיים גם ברשימה lst3
- סדר האיברים בשתי הרשימות זהה.

לדוגמה: lst1[3, 12, 5, 32, 1] מוכלת ב- lst3 [6, **3**, 9, 34, **12**, 8, **5**, **32**, 6, 4, **1**, 12]

כתבו פעולה סטטית (חיצונית) IsContains(lst1, lst3) המקבלת כפרמטר את שתי הרשימות ומחזירה אמת אם lst1 מוכלת ב- lst3 ושקר אחרת.

תרגיל 3

רשימה lst1 **נמצאת בתוך - InList** ברשימה lst4 אם מתקיימים שני תנאים:

- כל איבר x ב- lst1 קיים גם ברשימה lst4
- סדר האיברים בשתי הרשימות אינו חייב להיות זהה.

לדוגמה: lst1 [3, 12, 5, 32, 1] נמצאת בתוך lst4 [6, 9, **5**, 34, **12**, 8, **32**, 6, **3**, 4, **1**, 12]

כתבו פעולה סטטית (חיצונית) IsInList (lst1, lst3) המקבלת כפרמטר את שתי הרשימות ומחזירה אמת אם lst1 נמצאת בתוך ב- lst4 ושקר אחרת.

עבודה מחכימה :o)