


JSHC JavaScript Haskell Compiler

Vad är det?

En kompilator, som kompilerar



Vad är det?

En kompilator, som kompilerar

Skriven i JavaScript

Klientbaserade webbapplikationer belastar servern mindre

JavaScript är de facto standard för klientbaserad skriptning

Den genererade koden kan köras på klientsidan

Den genererade koden kan köras på klientsidan

Koden kan genereras på klientsidan

Imperativt

Imperativt

Objektorienterat

Imperativt

Objektorienterat

Dynamiskt typat

Imperativt

Objektorienterat

Dynamiskt typat

Första klassens funktioner

Ett exempel på JavaScript-kod ur verkliga livet: Autocomplete i ett textfält

```
var suggestions = new Array("Boris", "Bäcker", "Peter", "Test", "Bums");
var oldins:
var posi = -1:
var words = new Array();
var input;
function setVisible(visi){
          var x = document.getElementById("shadow");
var t = document.getElementsByName("text")[0];
           x.style.position = 'absolute';
          x.style.top = (findPosY(t)+3)+"px"
x.style.left = (findPosX(t)+2)+"px"
          x.style.visibility = visi;
function init(){
          outp = document.getElementById("output");
window.setInterval("lookAt()", 100);
          setVisible("hidden");
          document.onkeydown = keygetter; //needed for Opera...
document.onkeyup = keyHandler;
function findPosY(obj)
          if (obj.offsetParent) {
                    curtop += obj.offsetHeight;
while (obj.offsetParent) {
    curtop += obj.offsetTop;
                               obi = obi.offsetParent;
           else if (obj.y){
                    curtop += obj.y;
curtop += obj.height;
          return curtop;
          oldins = this.firstChild.nodeValue:
          var ins = document.qetElementsByName("text")[0].value;
          if (oldins == ins) return:
          else if (posi > -1);
else if (ins.length > 0){
                    words = getWord(ins)
                               for (var i=0;i < words.length; ++i) addWord (words[i]);
                               setVisible("visible");
                               input = document.qetElementsByName("text")[0].value;
                    else{
                               setVisible("hidden");
                    setVisible("hidden");
          oldins = ins:
```

```
function findPosX(obi)
          if (obj.offsetParent) {
                     while (chi offeetParent) (
                                curleft += obj.offsetLeft;
obj = obj.offsetParent;
          else if (obj.x)
         curleft += obj.x;
return curleft;
          var sp = document.createElement("div");
           sp.appendChild(document.createTextNode(word))
          sp.onmouseover = mouseHandler;
sp.onmouseout = mouseHandlerOut;
           sp.onclick = mouseClick:
            outp.appendChild(sp);
function clearOutput(){
          while (outp.hasChildNodes()) {
    noten=outp.firstChild
                     outp.removeChild(noten);
function getWord(beginning) {
          var words = new Array();
for (var i=0;i < suggestions.length; ++i){</pre>
                      var correct = 1;
                     while (correct == 1 && ++j < beginning.length)(
    if (suggestions[i].charAt(j) != beginning.charAt(j)) correct = 0;</pre>
                     if (correct == 1) words[words.length] = suggestions[i];
function setColor (_posi, _color, _forg) {
    outp.childNodes[_posi].style.background = _color;
    outp.childNodes[_posi].style.color = _forg;
function keygetter (event) {
           if (!event && window.event) event = window.event;
          if (event) key = event.keyCode;
else key = event.which;
```

```
function kevHandler(event) {
          if (document.getElementById("shadow").style.visibility = "visible")(
var textfield = document.getElementByName("text")[0];
if (key = 40)( //Rey down
                      //alert (words);
                    if (words.length > 0 && posi words.length-1) {
    if (posi >=0) setColor(posi, "#fff", "black");
    else input = textfield.value;
                                setColor(++posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
          setColor(posi, "#ffff", "black");
                                          setColor(--posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
                                           setColor(posi, "#ffff", "black");
                                           textfield.value = textfield.focus();
           else if (key == 27) { // Esc
                      textfield.value = input
                     posi = -1;
oldins = input;
          else if (key == 8) { // Backspace
posi = -1;
oldins=-1;
war mouseHandler=function()/
                     setColor (i, "white", "black")
           this.style.background = "blue"
war mouseHandlerOut=function()(
           this.style.background =
          this.style.color= "black";
          document.getElementsByName("text")[0].value = this.firstChild.nodeValue; setVisible("hidden");
          Posi = -1;
oldins = this.firstChild.nodeValue;
```



```
var suggestions = new Array("Boris", "Bäcker", "Peter", "Test", "Bums"); var outp; var oldins;
var posi = -1;
var words = new Array();
var input;
 function setVisible(visi){
               n setVisible(Visi){
var x = document.getElementById("shadow");
var t = document.getElementByName("text")[0];
vstyle.position = 'absolute';
x.style.top = (findPosY(t)+3)+"px";
x.style.left = (findPosX(t)+2)+"px";
x.style.visibility = visi;
 function init(){
                outp = document.getElementById("output");
window.setInterval("lookAt()", 100);
                setVisible("hidden");
document.onkeydown = keygetter; //needed for Opera...
document.onkeyup = keyHandler;
 function findPosY(obj)
                var curtop = 0;
if (obj.offsetParent){
                               .offsetParent) {
  curtop += obj.offsetHeight;
  while (obj.offsetParent) {
     curtop += obj.offsetTop;
     obj = obj.offsetParent;
}
                else if (obj.y){
                               curtop += obj.y;
curtop += obj.height;
                return curtop:
                oldins = this.firstChild.nodeValue;
 function lookAt(){
               n lookht(){
var ins = document.getElementsByName("text")[0].value;
if (oldins == ins) return;
else if (posi > -1);
else if (ins.length > 0){
                               cms.zemgur >01
words = getWord(ins);
if (words.length > 0) {
    clearOutput();
    for (var i=0;i < words.length; ++i) addWord (words[i]);</pre>
                                               setVisible("visible");
input = document.getElementsByName("text")[0].value;
                               else{
                                               setVisible("hidden");
                                               posi = -1;
                elsef
                               setVisible("hidden");
```

oldins = ins:

```
function findPosX(obi)
               var curleft = 0;
               if (obj.offsetParent) {
                            while (obj.offsetParent) {
    curleft += obj.offsetLeft;
    obj = obj.offsetParent;
              else if (obj.x)

curleft += obj.x;

return curleft;
 function addWord(word){
             n addWord(word){
var sp = document.oreateElement("div");
sp.appendChild(document.oreateEvtNode(word));
sp.omnouseover = mouseEandler;
sp.omnouseout = mouseEandlerOut;
sp.omouseout = mouseEandlerOut;
outp.appendChild(sp);
function clearOutput() {
               while (outp.hasChildNodes()) {
    noten=outp.firstChild;
    outp.removeChild(noten);
              posi = -1;
function getWord(beginning) {
              var words = new Array();
for (var i=0;i < suggestions.length; ++i){</pre>
                             var j = -1;
var correct = 1;
                             while (correct == 1 && ++j < beginning.length)(
    if (suggestions[i].charAt(j) != beginning.charAt(j)) correct = 0;</pre>
                             if (correct == 1) words[words.length] = suggestions[i]:
              return words;
function setColor (_posi, _color, _forg){
   outp.childNodes[_posi].style.background = _color;
   outp.childNodes[_posi].style.color = _forg;
function keygetter(event) {
              if (!event && window.event) event = window.event;
if (event) key = event.keyCode;
else key = event.which;
```

```
function kevHandler(event){
            //alert (words);
if (words.length > 0 && posi words.length-1){
    if (posi >=0) setColor(posi, "#ffff", "black");
    else input = textfield.value;
                                       setColor(++posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
            relse if (key == 38) { //Key up
   if (words.length > 0 && posi >= 0) {
      if (posi >=1) {
            setColor(posi, "#ffff", "black");
}
                                                    setColor(posi, "#11', black",
setColor(--posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
                                       else{
                                                    setColor(posi, "#ffff", "black");
textfield.value = input;
textfield.focus();
                                                    posi--;
                                      }
            else if (key == 27) { // Esc
    textfield.value = input;
    setVisible("hidden");
                          posi = -1;
oldins = input;
             else if (key == 8) { // Backspace
posi = -1;
oldins=-1;
var mouseHandler=function(){
             for (var i=0; i < words.length; ++i)
setColor (i, "white", "black");
            this.style.background = "blue";
this.style.color= "white";
var mouseHandlerOut=function() {
    this.style.background = "white";
    this.style.color= "black";
var mouseClick=function() {
            document.getElementsByName("text")[0].value = this.firstChild.nodeValue; setVisible("hidden");
             Posi = -1;
oldins = this.firstChild.nodeValue;
```

Hitta typfelet!

```
var suggestions = new Array("Boris", "Bäcker", "Peter", "Test", "Bums");
var suggest
var outp;
var oldins;
var posi = -1:
var words = new Array();
var input;
function setVisible(visi){
            var x = document.getElementById("shadow");
var t = document.getElementByName("text")[0];
x.style.position = 'absolute';
            x.style.top = (findPosY(t)+3)+"px";
x.style.left = (findPosX(t)+2)+"px";
x.style.visibility = visi;
function init(){
            outp = document.getElementById("output");
window.setInterval("lookAt()", 100);
            setVisible("hidden");
            document.onkeydown = keygetter; //needed for Opera...
document.onkeyup = keyHandler;
function findPosY(obj)
            var curtop = 0;
if (obj.offsetParent){
                       curtop += obj.offsetHeight;
while (obj.offsetParent) {
    curtop += obj.offsetTop;
                                   obi = obi.offsetParent;
            else if (obj.y){
                       curtop += obj.y;
curtop += obj.height;
            return curtop;
            oldins = this.firstChild.nodeValue:
            var ins = document.getElementsByName("text")[0].value;
if (oldins == ins) return;
            else if (posi > -1);
else if (ins.length > 0){
                        words = getWord(ins);
if (words.length > 0) {
                                   clearOutput();
for (var i=0;i < words.length; ++i) addWord (words[i]);
                                    setVisible("visible");
                                    input = document.getElementsByName("text")[0].value;
                        else{
                                   setVisible("hidden");
            elsef
                        setVisible("hidden");
            oldins = ins:
```

```
function findPosX(obi)
           if (obj.offsetParent) {
                       while (obj.offsetParent) {
                                   curleft += obj.offsetLeft;
obj = obj.offsetParent;
           else if (obj.x)
          curleft += obj.x;
return curleft;
           var sp = document.createElement("div");
           sp.appendChild(document.createTextNode(word));
sp.onmouseover = mouseHandler;
sp.onmouseout = mouseHandlerOut;
            sp.onclick = mouseClick:
             outp.appendChild(sp);
function clearOutput(){
           while (outp.hasChildNodes()) {
    noten=outp.firstChild
                       outp.removeChild(noten);
function getWord(beginning) {
           var words = new Array();
for (var i=0;i < suggestions.length; ++i){</pre>
                        var correct = "1";
                       while (correct == 1 && ++j < beginning.length)(
    if (suggestions[i].charAt(j) != beginning.charAt(j)) correct = 0;</pre>
                       if (correct == 1) words[words.length] = suggestions[i];
function setColor (_posi, _color, _forg) {
    outp.childNodes[_posi].style.background = _color;
    outp.childNodes[_posi].style.color = _forg;
function keygetter (event) {
           if (!event && window.event) event = window.event;
if (event) key = event.keyCode;
else key = event.which;
```

```
function kevHandler(event) {
          if (document.getElementById("shadow").style.visibility = "visible")(
var textfield = document.getElementByName("text")[0];
if (key = 40)( //Rey down
                     //alert (words);
                     if (words.length > 0 && posi words.length-1) {
    if (posi >=0) setColor(posi, "#fff", "black");
    else input = textfield.value;
                                setColor(++posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
          setColor(posi, "#ffff", "black");
                                           setColor(--posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
                                           setColor(posi, "#fff", "black");
                                           textfield.value = input;
textfield.focus();
          else if (key == 27) { // Esc
                      textfield value = input
                     posi = -1;
oldins = input;
          else if (key == 8) { // Backspace
posi = -1;
oldins=-1;
war mouseHandler=function() (
                     setColor (i, "white", "black")
          this.style.background = "blue";
this.style.color= "white";
var mouseHandlerOut=function(){
           this.style.background = "white".
          this.style.color= "black";
          document.getElementsByName("text")[0].value = this.firstChild.nodeValue;
setVisible("hidden");
          Posi = -1;
oldins = this.firstChild.nodeValue;
```

Klipp och klistra

```
var suggestions = new Array("Boris", "Bäcker", "Peter", "Test", "Bums");
var oldins:
var posi = -1:
var words = new Array();
var input;
function setVisible(visi){
           var x = document.getElementById("shadow");
var t = document.getElementByName("text")[0];
x.style.position = 'absolute';
           x.style.top = (findPosY(t)+3)+"px";
x.style.left = (findPosX(t)+2)+"px";
x.style.visibility = visi;
function init(){
            outp = document.getElementById("output");
window.setInterval("lookAt()", 100);
            setVisible("hidden");
            document.onkeydown = keygetter; //needed for Opera...
document.onkeyup = keyHandler;
function findPosY(obj)
           var curtop = 0;
if (obj.offsetParent){
                       curtop += obj.offsetHeight;
while (obj.offsetParent) {
    curtop += obj.offsetTop;
                                   obi = obi.offsetParent;
            else if (obj.y){
                       curtop += obj.y;
curtop += obj.height;
            return curtop;
            oldins = this.firstChild.nodeValue:
           var ins = document.getElementsByName("text")[0].value;
if (oldins == ins) return;
           else if (posi > -1);
else if (ins.length > 0){
                       words = getWord(ins);
if (words.length > 0) {
                                   clearOutput();
for (var i=0;i < words.length; ++i) addWord (words[i]);
                                   setVisible("visible");
                                   input = document.getElementsByName("text")[0].value;
                       else{
                                   setVisible("hidden");
                       setVisible("hidden");
            oldins = ins:
```

```
function findPosX(obi)
           if (obj.offsetParent) {
                       while (obj.offsetParent) {
                                   curleft += obj.offsetLeft;
obj = obj.offsetParent;
           else if (obj.x)
          curleft += obj.x;
return curleft;
           var sp = document.createElement("div");
           sp.appendChild(document.createTextNode(word));
sp.onmouseover = mouseHandler;
sp.onmouseout = mouseHandlerOut;
            sp.onclick = mouseClick:
             outp.appendChild(sp);
function clearOutput(){
           while (outp.hasChildNodes()) {
    noten=outp.firstChild
                       outp.removeChild(noten);
function getWord(beginning) {
           var words = new Array();
for (var i=0;i < suggestions.length; ++i){</pre>
                        var correct = 1;
                       while (correct == 1 && ++j < beginning.length)(
    if (suggestions[i].charAt(j) != beginning.charAt(j)) correct = 0;</pre>
                       if (correct == 1) words[words.length] = suggestions[i];
function setColor (_posi, _color, _forg) {
    outp.childNodes[_posi].style.background = _color;
    outp.childNodes[_posi].style.color = _forg;
function keygetter (event) {
           if (!event && window.event) event = window.event;
if (event) key = event.keyCode;
else key = event.which;
```

```
function kevHandler(event) {
          if (document.getElementById("shadow").style.visibility = "visible")(
var textfield = document.getElementByName("text")[0];
if (key = 40)( //Rey down
                     //alert (words);
                     if (words.length > 0 && posi words.length-1) {
    if (posi >=0) setColor(posi, "#fff", "black");
    else input = textfield.value;
                                setColor(++posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
          setColor(posi, "#ffff", "black");
                                           setColor(--posi, "blue", "white");
textfield.value = outp.childNodes[posi].firstChild.nodeValue;
                                           setColor(posi, "#fff", "black");
                                           textfield.value = input;
textfield.focus();
          else if (key == 27) { // Esc
                      textfield value = input
                     posi = -1;
oldins = input;
          else if (key == 8) { // Backspace
posi = -1;
oldins=-1;
war mouseHandler=function() (
                     setColor (i, "white", "black")
          this.style.background = "blue";
this.style.color= "white";
var mouseHandlerOut=function(){
           this.style.background = "white"
          this.style.color= "black";
          document.getElementsByName("text")[0].value = this.firstChild.nodeValue;
setVisible("hidden");
          Posi = -1;
oldins = this.firstChild.nodeValue;
```

En lösning: Bibliotek

En lösning: Bibliotek

Abstraktion genom funktioner

En lösning: Bibliotek

Abstraktion genom funktioner

Osäkert gränssnitt

En annan lösning:

Översätt!

- Vi är Haskellprogrammerare!
 - -Använda redan existerande kod

- Vi är Haskellprogrammerare!
 - -Använda redan existerande kod
- Stark statisk typning

- Vi är Haskellprogrammerare!
 - -Använda redan existerande kod
- Stark statisk typning
- Modulsystem

- Vi är Haskellprogrammerare!
 - -Använda redan existerande kod
- Stark statisk typning
- Modulsystem
- Lat evaluering
 ones = 1:ones

Möjligheter att använda Haskell för webprogrammering finns redan

Möjligheter att använda Haskell för webprogrammering finns redan

Serverramverk

- Happstack
- -Yesod

Möjligheter att använda Haskell för webprogrammering finns redan

Serverramverk

- Happstack
- -Yesod

Kompilatorer till JavaScript

- -GHCjs
- -UHC



Nu är det dags för demon!

Tre steg

Tre steg

Abstrakt representation


Tre steg

- Abstrakt representation
- -Kontroll av representation

Tre steg


- Abstrakt representation
- -Kontroll av representation
- Generering av målrepresentation

Hur fungerar JSHC?




Hur fungerar JSHC?


Kommando skickas




Kommando tolkas




Moduler laddas




Dependency checking




Dependency checking




Kontroll av exporter



Namnkontroll




Operatorprecedens




Operatorprecedens

```
infixl 7 *
infixl 6 +
x + y = ...
x * y = ...
2 * 10 + 3
```

Operatorprecedens



Typkontroll



Typkontroll


```
even n = if n==0
  then True else odd (n-1)

odd = if n==0
  then False else even (n-1)
```

Typkontroll

```
map :: (a \rightarrow b) \rightarrow [a] \rightarrow [b]
data Maybe a = Nothing | Just a
Maybe :: * \rightarrow *
Just :: a \rightarrow Maybe a
Maybe Int [Int]
Maybe Maybe [[]]
```


Mellanrepresentation




Mellanrepresentation

```
if a < b then a else b case (<) a b of True \rightarrow a False \rightarrow b
```


Generera JavaScript



Exekvera JavaScript



Kommando tolkas



Projektets storlek

Projektets storlek

-Haskells storlek och komplexitet

Projektets storlek

- -Haskells storlek och komplexitet
- Dynamisk typning

Projektets storlek

- -Haskells storlek och komplexitet
- Dynamisk typning

Sinsemellan rekursiva moduler



I framtiden Typklasser



Fylla ut syntaxen

Typklasser

Foreign function interface



Typklasser



Sinsemellan rekursiva moduler



Typklasser



Sinsemellan rekursiva moduler

Mindre utökningar av syntaxen



Typklasser

Foreign function interface

Sinsemellan rekursiva moduler

Mindre utökningar av syntaxen

Standardbibliotek



