

D1260 Teclado LCD

Código de Modelo	Código de Pedido	Descripción
D1260	4 998 800 193	Teclado LCD beige, diseño clásico
D1260R	4 998 143 660	Teclado LCD rojo, diseño clásico
D1260W	4 998 143 661	Teclado LCD blanco, diseño clásico
D1260BLK	4 998 143 657	Teclado LCD blanco, diseño clásico
D1260B	4 998 151 558	Teclado LCD gris, diseño moderno



Cada modelo de teclado de la serie D1260 es un dispositivo compatible con SDI bus que opera con los paneles de la Serie G de Bosch. Cada modelo tiene teclado iluminado, un display de cristal líquido de 4 líneas luminosas en Inglés de 20 caracteres (LCD), y un sounder que emite 8 tonos de aviso.

■ Características

- Compatible con los paneles Serie G de Bosch.
- Programa Windows® de Ayuda al usuario para simplificar la operación.
- Display de 4 líneas iluminado.

■ Funciones

Display LCD

Cada modelo de teclado de la serie D1260 utiliza palabras, números, y símbolos para indicar el estado del sistema de seguridad.

Cuando se producen varios eventos, cada modelo los muestra en orden de prioridad.

Teclas

Cada modelo de teclado de la Serie D1260 tiene 10 teclas numéricas, 2 teclas de función, y 8 teclas soft.

Utilice la tecla [COMMAND] en combinación con teclas numéricas para llevar a cabo una función.

Utilice la tecla [ENTER] para ingresar su contraseña.

Use las 8 teclas soft para seleccionar un menú y las funciones asociadas.

Tonos audibles

El sounder emite ocho tonos de aviso diferentes. Es posible ajustar el volumen. También se puede utilizar una contraseña para silenciar el tono.

Los tonos incluyen:

• Señal de robo:

Continuo de alta penetración durante la alarma.

• Señal de incendio:

Pulsante de alta penetración durante la alarma de incendio.

• Aviso de entrada:

Pitidos intermitentes durante los períodos de demora en la entrada.

• Aviso de salida:

Tonos breves intermitentes durante el tiempo de salida.

• Tono de tecla:

Cada tecla emite un tono breve cuando es presionada.

• Tono de codificación del teclado:

No se emitirá sonido al presionar las teclas.

• Aviso de falla:

Sonido de dos tonos durante un evento de falla.

• Aviso de vigilancia:

Tono intermitente cuando se perturba algún punto de vigilancia.

■ Certificaciones

UL1610 y UL1635, Unidades de Alarma contra Robo para Centrales de Monitoreo

UL609, Unidades de Alarma Local

UL1076, Unidades de Alarma Propietario (D1255 solamente)

UL1023, Unidades de Sistema de Alarma contra Robo para uso Doméstico

UL985, Unidades de Control y Accesorios de Sistema para Uso Doméstico

UL864, Unidad de Control y Accesorios de Sistema

CSFM

■ Consideraciones Especiales

Montaje

- No monte ningún teclado de la serie D1260 en ubicaciones expuestas a la luz directa del sol.

La luz directa del sol puede interferir con la visibilidad de la pantalla y dañar componentes internos.

- No monte ningún teclado de la serie D1260 en lugares húmedos.

Alimentación

Un panel Bosch compatible cumple con los requisitos de energía e información de un modelo de teclado de la serie D1260 a través de una simple conexión de cuatro hilos. Para determinar si es necesaria una fuente de energía adicional, utilice el manual de operación e instalación para el panel específico de Bosch y vea el cuadro de rating de corriente para cálculos de batería de resguardo.

Cableado

Utilice cable 18 AWG (1.2 mm) ó 22 AWG (0.8 mm).

La resistencia no debe exceder 14 Omhs.

Cada modelo de teclado de la Serie D1260 incluye cables de 4 colores codificados con un conector hembra de 4 pines.

■ Especificaciones Técnicas

Alimentación	12 VCC nominal, provista desde la fuente de energía auxiliar del panel.
Corriente	Máximo: 208 mA. En resguardo: 135 mA.
Conexiones	Conector precableado de 4 hilos para datos y energía.
Display	Backlit LCD de 4 líneas x 20 caracteres
Indicadores	Teclas iluminadas. Tonos de aviso e indicaciones.
Compatibilidad	D9412G, D7412G, D7212G, D9412, D7412, D7212, y D9112 con versiones 6.40 o superior.
Peso	439 g.
Temperatura de Operación y Almacenamiento	De 0°C a 49°C.
Dimensiones (Al x An x F)	D1260, 1260R, D1260W y D1260BLK: 10,9 cm x 20 cm x 2,6 cm (4,3 pulg x 7,9 pulg x 1 pulg). D1260B: 12,6 cm x 20,9 cm x 3,2 cm (5 pulg x 8,2 pulg x 1,3 pulg).
Humedad Relativa	En servicio: De 5% a 85% a +30°C sin condensación.

■ Accesorios Opcionales

Accesorios para Montaje

Código de Modelo	Código de Pedido	Descripción
D54B	4 998 155 060	Kit de montaje para superficies de metal
D54C	4 998 155 061	Kit de montaje de acero inoxidable