

# Tugas Praktikum 1: Scraping & Eksplorasi Data (EDA)

| NRP        | Nama            |
|------------|-----------------|
| 5054251013 | Evina Fitriyani |

## 1. Scraping Dataset

### 1.1 Sumber Data

Dataset pada praktikum ini diperoleh melalui proses web scraping dari Florida Plant Atlas.

Website: <https://florida.plantatlas.usf.edu/>

Data diambil menggunakan library Requests dan BeautifulSoup. Data hasil scraping disimpan terlebih dahulu dalam format .csv sebagai data mentah sebelum dilakukan proses pembersihan dan analisis lebih lanjut.

### 1.2 Import Library

```
In [ ]: import requests
from bs4 import BeautifulSoup
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn as sns
from concurrent.futures import ThreadPoolExecutor
```

### 1.3 Mengakses Halaman Website

```
In [ ]: # Mengakses halaman utama (daftar semua spesies)
url = "https://florida.plantatlas.usf.edu/browse/scientific"
res = requests.get(url)
soup = BeautifulSoup(res.text, "html.parser")

# untuk mengambil semua link menuju halaman detail tiap spesies
links = soup.select("a[href='/plant/species/']")
print("Jumlah link spesies ditemukan:", len(links))
```

Jumlah link spesies ditemukan: 4920

```
In [4]: # gabungin link relatif jadi link lengkap (https://florida.plantatlas.usf.edu/...)
base_url = "https://florida.plantatlas.usf.edu"

species_list = []
for a in links:
    nama = a.text.strip()
    link = a['href']
    if link.startswith("/"):
        link = base_url + link
    species_list.append([nama, link])

print(species_list[0])
```

['Abdra brachycarpa', 'https://florida.plantatlas.usf.edu/plant/species/3936']

### 1.4 Ekstraksi Data

```
In [5]: # fungsi buat ambil detail dari 1 halaman spesies
def ambil_detail(url):
    r = requests.get(url, timeout=10)
    s = BeautifulSoup(r.text, "html.parser")
    teks = s.get_text("\n")
    baris = [b.strip() for b in teks.split("\n") if b.strip() != ""]

    # cari posisi kata "Characteristics" sebagai patokan awal info yang mau diambil
    try:
        start = baris.index("Characteristics")
    except ValueError:
        start = 0
    bagian = baris[start:start+40]

    label_target = ["Family", "Genus", "Common Name", "Growth Habit", "Status"]
    hasil = {}
    for label in label_target:
        hasil[label] = None
        for i in range(len(bagian) - 1):
            if bagian[i] == label:
                hasil[label] = bagian[i+1]
                break
    return hasil
```

```
In [ ]: # mengambil Lebih dari 1500 karena beberapa halaman takut gagal diakses
# jadi dilebihin ke 1650 biar tetep aman di atas 1500 baris setelah ada yang gagal
jumlah = 1650
target = species_list[:jumlah]

def proses(item):
    nama, link = item
    try:
        detail = ambil_detail(link)
        return [nama, detail["Family"], detail["Genus"], detail["Common Name"],
                detail["Growth Habit"], detail["Status"], link]
    except:
        return None
data = []
with ThreadPoolExecutor(max_workers=15) as executor:
    hasil_semua = executor.map(proses, target)
    for i, hasil in enumerate(hasil_semua):
        if hasil is not None:
            data.append(hasil)
        if i % 100 == 0:
            print(i, "sudah diproses")

print("Total data berhasil diambil:", len(data))
```

```

0 sudah diproses
100 sudah diproses
200 sudah diproses
300 sudah diproses
400 sudah diproses
500 sudah diproses
600 sudah diproses
700 sudah diproses
800 sudah diproses
900 sudah diproses
1000 sudah diproses
1100 sudah diproses
1200 sudah diproses
1300 sudah diproses
1400 sudah diproses
1500 sudah diproses
1600 sudah diproses
Total data berhasil diambil: 1642

```

### 1.5 Menyimpan Data Mentah

```

In [7]: # 1.5 Menyimpan data mentah ke csv sebelum diproses lebih lanjut
df_mentah = pd.DataFrame(data, columns=["scientific_name", "family", "genus",
                                         "common_name", "growth_habit", "status", "url"])
df_mentah.to_csv("plant_atlas_raw.csv", index=False)
print(df_mentah.shape)
df_mentah.head()

```

(1642, 7)

```

Out[7]:

```

|   | scientific_name        | family         | genus        | common_name                 | growth_habit | status     | url  |
|---|------------------------|----------------|--------------|-----------------------------|--------------|------------|------|
| 0 | Abdra brachycarpa      | BRASSICACEAE   | Abdra        | SHORTPOD WHITLOWGRASS       | **           | Native     | http |
| 1 | Abelia x grandiflora   | CAPRIFOLIACEAE | Abelia       | LARGEFLOWER ABELIA          | **           | Not Native | http |
| 2 | Abelmoschus esculentus | MALVACEAE      | Abelmoschus  | OKRA                        | **           | Not Native | http |
| 3 | Abildgaardia ovata     | CYPERACEAE     | Abildgaardia | FLATSPIKE SEDGE             | **           | Native     | http |
| 4 | Abrus precatorius      | FABACEAE       | Abrus        | ROSARY PEA; BLACKEYED SUSAN | **           | Not Native | http |

## 2. Import dan Pemahaman Dataset

### 2.1 Import Dataset

```

In [ ]: df = pd.read_csv("plant_atlas_raw.csv")

# tambah 2 fitur turunan numerik, karena data mentah dari situs ini
# semua kolomnya berupa teks/kategorikal jadi butuh fitur numerik
df["panjang_nama_ilmiah"] = df["scientific_name"].astype(str).apply(len)
df["jumlah_kata_common_name"] = df["common_name"].apply(
    lambda x: len(str(x).split()) if pd.notna(x) else 0
)

```

```
# 2.2 Lihat 5 data pertama
df.head()
```

Out[ ]:

|   | scientific_name           | family         | genus        | common_name                       | growth_habit | status        | http |
|---|---------------------------|----------------|--------------|-----------------------------------|--------------|---------------|------|
| 0 | Abdra<br>brachycarpa      | BRASSICACEAE   | Abdra        | SHORTPOD<br>WHITLOWGRASS          | **           | Native        | http |
| 1 | Abelia x<br>grandiflora   | CAPRIFOLIACEAE | Abelia       | LARGEFLOWER<br>ABELIA             | **           | Not<br>Native | http |
| 2 | Abelmoschus<br>esculentus | MALVACEAE      | Abelmoschus  | OKRA                              | **           | Not<br>Native | http |
| 3 | Abildgaardia<br>ovata     | CYPERACEAE     | Abildgaardia | FLATSPIKE<br>SEDGE                | **           | Native        | http |
| 4 | Abrus<br>precatorius      | FABACEAE       | Abrus        | ROSARY PEA;<br>BLACKEYED<br>SUSAN | **           | Not<br>Native | http |

```
In [10]: df.info()

<class 'pandas.DataFrame'>
RangeIndex: 1642 entries, 0 to 1641
Data columns (total 9 columns):
#   Column                                Non-Null Count  Dtype
---  -
0   scientific_name                       1642 non-null   str
1   family                               890 non-null    str
2   genus                                890 non-null    str
3   common_name                           890 non-null    str
4   growth_habit                          890 non-null    str
5   status                                890 non-null    str
6   url                                   1642 non-null   str
7   panjang_nama_ilmiah                   1642 non-null   int64
8   jumlah_kata_common_name               1642 non-null   int64
dtypes: int64(2), str(7)
memory usage: 115.6 KB
```

```
In [11]: df.shape
```

```
Out[11]: (1642, 9)
```

```
In [12]: df.dtypes
```

```
Out[12]: scientific_name      str
family                      str
genus                      str
common_name                 str
growth_habit                str
status                      str
url                         str
panjang_nama_ilmiah         int64
jumlah_kata_common_name     int64
dtype: object
```

```
In [ ]: # Identifikasi Tipe Atribut
print("""
scientific_name      : Nominal
family               : Nominal
genus                : Nominal
```

```
common_name      : Nominal
status           : Ordinal
url              : Nominal
panjang_nama_ilmiah : Numerik diskrit
jumlah_kata_common_name : Numerik diskrit
""")
```

```
scientific_name  : Nominal
family           : Nominal
genus            : Nominal
common_name      : Nominal
status           : Ordinal
url              : Nominal
panjang_nama_ilmiah : Numerik diskrit
jumlah_kata_common_name : Numerik diskrit
```

## 3. Analisis Statistik dan Kualitas Data

### 3.1 Statistik Deskriptif Atribut Numerik

Analisis statistik deskriptif dilakukan untuk mengetahui karakteristik atribut numerik pada dataset.

Statistik yang dihitung meliputi:

- Mean
- Median
- Modus
- Standar deviasi
- Nilai minimum
- Nilai maksimum

```
In [14]: # Statistik deskriptif atribut numerik
df[["panjang_nama_ilmiah", "jumlah_kata_common_name"]].describe()
```

```
Out[14]:
```

|              | panjang_nama_ilmiah | jumlah_kata_common_name |
|--------------|---------------------|-------------------------|
| <b>count</b> | 1642.000000         | 1642.000000             |
| <b>mean</b>  | 19.982339           | 1.175396                |
| <b>std</b>   | 5.294524            | 1.317275                |
| <b>min</b>   | 9.000000            | 0.000000                |
| <b>25%</b>   | 17.000000           | 0.000000                |
| <b>50%</b>   | 19.000000           | 1.000000                |
| <b>75%</b>   | 22.000000           | 2.000000                |
| <b>max</b>   | 45.000000           | 8.000000                |

```
In [15]: # modus masing-masing atribut numerik
print("Modus panjang_nama_ilmiah:", df["panjang_nama_ilmiah"].mode()[0])
print("Modus jumlah_kata_common_name:", df["jumlah_kata_common_name"].mode()[0])
```

```
Modus panjang_nama_ilmiah: 19
Modus jumlah_kata_common_name: 0
```

### 3.2 Frekuensi Atribut Kategorikal

Analisis frekuensi dilakukan untuk mengetahui distribusi data pada atribut kategorikal.

```
In [ ]: # Frekuensi atribut kategorikal
print(df["family"].value_counts())
print(df["genus"].value_counts())
print(df["growth_habit"].value_counts())
print(df["status"].value_counts())
```

```
family
POACEAE          140
CYPERACEAE        84
ASTERACEAE        84
FABACEAE          37
LEJEUNEACEAE      27
...
DUMORTIERACEAE     1
VERBENACEAE        1
ALISMACEAE         1
STREPTOPHYLLACEAE  1
FUNARIACEAE        1
Name: count, Length: 124, dtype: int64
genus
Cyperus          59
Eragrostis       29
Carex            23
Aristida         22
Digitaria        20
..
Epigaea          1
Epiphyllum       1
Eranthemum       1
Erechtites       1
Eremochloa       1
Name: count, Length: 334, dtype: int64
growth_habit
**      890
Name: count, dtype: int64
status
Native          545
Not Native      344
**              1
Name: count, dtype: int64
```

### 3.3 Missing Values

Pengecekan missing values dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat data yang kosong atau tidak tersedia pada setiap atribut.

```
In [17]: # bersihin nilai placeholder "***" jadi missing value beneran
df = df.replace("***", pd.NA)

# growth_habit banyak kosong/tidak konsisten di situs sumbernya, jadi didrop
df = df.drop(columns=["growth_habit"])

# 3.3 Cek missing values di tiap kolom
df.isnull().sum()
```

```
Out[17]: scientific_name      0
        family              752
        genus              753
        common_name        857
        status             753
        url                 0
        panjang_nama_ilmiah  0
        jumlah_kata_common_name  0
        dtype: int64
```


```
In [18]: # 3.4 Deteksi outlier pakai metode IQR
def cek_outlier(kolom):
    Q1 = df[kolom].quantile(0.25)
    Q3 = df[kolom].quantile(0.75)
    IQR = Q3 - Q1
    batas_bawah = Q1 - 1.5 * IQR
    batas_atas = Q3 + 1.5 * IQR
    return df[(df[kolom] < batas_bawah) | (df[kolom] > batas_atas)]

outlier_panjang = cek_outlier("panjang_nama_ilmiah")
outlier_kata = cek_outlier("jumlah_kata_common_name")
print("Jumlah outlier panjang_nama_ilmiah:", len(outlier_panjang))
print("Jumlah outlier jumlah_kata_common_name:", len(outlier_kata))
```

```
Jumlah outlier panjang_nama_ilmiah: 104
Jumlah outlier jumlah_kata_common_name: 11
```


## 4. Visualisasi Data

```
In [ ]: # 4.1 Univariat - distribusi panjang nama ilmiah
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.histplot(df["panjang_nama_ilmiah"], bins=20)
plt.title("Distribusi Panjang Nama Ilmiah")
plt.xlabel("Jumlah Karakter")
plt.show()
```




Insight: sebagian besar nama ilmiah punya panjang karakter di kisaran tertentu (lihat puncak histogram), dengan sedikit spesies yang nama ilmiahnya jauh lebih panjang/pendek dari rata-rata ini yang kedeteksi sebagai outlier


```
In [20]: # 4.2 Univariat - distribusi jumlah kata common name
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.histplot(df["jumlah_kata_common_name"], bins=10)
plt.title("Distribusi Jumlah Kata Common Name")
plt.xlabel("Jumlah Kata")
plt.show()
```




```
In [21]: # 4.3 Kategorikal - 10 family terbanyak
top_family = df["family"].value_counts().head(10)
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.barplot(x=top_family.values, y=top_family.index)
plt.title("10 Family Terbanyak")
plt.xlabel("Jumlah Spesies")
plt.show()
```




```
In [22]: # 4.4 Bivariat - scatter plot 2 atribut numerik
plt.figure(figsize=(8,5))
sns.scatterplot(data=df, x="panjang_nama_ilmiah", y="jumlah_kata_common_name")
plt.title("Panjang Nama Ilmiah vs Jumlah Kata Common Name")
plt.show()
```



```
In [23]: # 4.5 Correlation heatmap
plt.figure(figsize=(6,5))
sns.heatmap(df[["panjang_nama_ilmiah", "jumlah_kata_common_name"]].corr(),
            annot=True, cmap="coolwarm")
plt.title("Correlation Heatmap")
plt.show()
```




```
In [24]: # 4.6 Distribusi status (kategorikal)
plt.figure(figsize=(8,5))
df["status"].value_counts().head(10).plot(kind="bar")
plt.title("Distribusi Status")
plt.xticks(rotation=45, ha="right")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



Insight: status tertentu jauh lebih dominan dibanding status lain, menunjukkan sebagian besar spesies di database ini punya klasifikasi status yang sama.

```
In [25]: # 4.7 Boxplot per kategori (top 5 family)
top5_family = df["family"].value_counts().head(5).index
data_top5 = df[df["family"].isin(top5_family)]

plt.figure(figsize=(10,6))
sns.boxplot(data=data_top5, x="family", y="panjang_nama_ilmiah")
plt.xticks(rotation=45, ha="right")
plt.title("Panjang Nama Ilmiah per Family (Top 5)")
plt.tight_layout()
plt.show()
```



## 5. Laporan Analisis

### Deskripsi Dataset

Dataset ini didapat dari scraping situs Florida Plant Atlas ([florida.plantatlas.usf.edu](http://florida.plantatlas.usf.edu)) pakai requests dan BeautifulSoup. Total ada 1642 baris data spesies tumbuhan, dengan 9 kolom: scientific\_name, family, genus, common\_name, growth\_habit, status, url, dan dua kolom tambahan yang aku buat sendiri yaitu panjang\_nama\_ilmiah sama jumlah\_kata\_common\_name. Kolom-kolom kayak scientific\_name, family, genus, common\_name, dan url sifatnya nominal karena cuma nama/kategori tanpa urutan. Status (Native/Not Native) aku kategorii ordinal karena ada makna tingkatan status konservasinya. Dua kolom tambahan yang aku bikin itu numerik diskrit, soalnya data mentah dari situs sumbernya sendiri emang nggak ada atribut angka sama sekali.

### Statistik Deskriptif

Rata-rata panjang nama ilmiah 19,98 karakter, dengan median dan modus yang deket-deket aja di angka 19, jadi datanya lumayan simetris di bagian tengah. Standar deviasinya 5,29, rentangnya dari 9 sampe 45 karakter. Buat jumlah kata di common name, rata-ratanya cuma 1,18 kata, tapi modusnya 0 karena banyak banget common\_name yang kosong. Dari sisi kategorikal, family paling banyak itu POACEAE dengan 140 spesies, disusul CYPERACEAE dan ASTERACEAE yang masing-masing 84 spesies, dari total 124 family yang beda-beda. Genus

paling banyak muncul itu Cyperus (59 spesies). Buat status, Native lebih dominan (545 spesies) dibanding Not Native (344 spesies).

### Penanganan Data

Ada nilai \*\* di beberapa kolom yang aku ganti jadi missing value, soalnya itu placeholder doang dari situs sumbernya, bukan data beneran. Kolom growth\_habit akhirnya aku drop total karena isinya hampir semua \*\*, jadi nggak kepake buat analisis. Sisanya, kolom family, genus, common\_name, dan status masih ada missing value sekitar 752-857 dari 1642 baris (kurang lebih 46-52%). Ini kejadian karena struktur halaman detail tiap spesies di situsnya nggak seragam, jadi pas scraping ada beberapa halaman yang gagal ketemu label yang dicari. Missing value ini nggak aku hapus barisnya, soalnya scientific\_name-nya sendiri tetep lengkap dan masih bisa dipake buat analisis atribut lain. Buat outlier, aku pake metode IQR dan ketemu 104 outlier di panjang\_nama\_ilmiah sama 11 outlier di jumlah\_kata\_common\_name — nggak aku buang, cuma dicatet aja karena emang wajar ada beberapa nama ilmiah yang jauh lebih panjang dari biasanya.

### Visualisasi & Interpretasi

Dari histogram panjang nama ilmiah, kelihatan kebanyakan nama ilmiah itu panjangnya 18-22 karakter, terus abis itu jumlahnya turun cukup drastis buat yang lebih panjang dari itu, jadi datanya agak skew ke kanan. Histogram jumlah kata common name nunjukkin mayoritas malah 0 kata, ini karena banyak yang common\_name-nya kosong dari awal.

Bar chart 10 family terbanyak nunjukkin POACEAE jauh di atas yang lain dengan hampir 140 spesies, wajar sih karena POACEAE emang family rumput-rumputan yang emang gede dan nyebar di mana-mana.

Scatter plot antara panjang nama ilmiah sama jumlah kata common name nyebar acak tanpa pola yang jelas, dan ini diperkuat sama correlation heatmap yang nilainya cuma -0,012 (nyaris 0). Jadi kesimpulannya dua atribut ini nggak ada hubungannya sama sekali.

Bar chart status nunjukkin spesies Native lebih banyak (545) dibanding Not Native (344), artinya mayoritas tanaman yang kedata di sini emang tanaman asli Florida.

Terakhir, boxplot panjang nama ilmiah per family (top 5) nunjukkin LEJEUNEACEAE punya median paling tinggi (sekitar 24), sedangkan CYPERACEAE paling rendah (sekitar 18). CYPERACEAE dan POACEAE juga kelihatan ada beberapa outlier di atas boxnya, jadi walau mediannya biasa aja, tetep ada beberapa spesies yang namanya jauh lebih panjang dari family-nya sendiri.