Tel. +39.02.6124951 20092 - Cinisello B. (MI) Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le **DESMET BALLESTRA S.P.A**

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE C DI CONFORMITA' Declaration C Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE - Allegato II parte A According to Directive 2006/42/EC - Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti accessori sono conformi alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following accessories complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Quantità / Quantity:	20
Codice / Code:	AGRLUNI16
Denominazione / Description:	GRILLI UNI-1947 A - Shackle UNI-1947 A
Misura / Measure:	16 mm
Portata / WLL:	1t
Carico Di Prova / Proof Load:	24,53 kN
Carico di rottura minimo garantito / M.B.L.:	39,24 kN
Coefficiente di Sicurezza / Safety factor:	4
Acciaio impiegato / Utilized steel:	Fe 410 B
Norme Armonizzate Applicate /Harmonized Standard Applied:	Directive 2006/42/CE - UNI EN 12100 parts 1-2
Note	

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera



Via dei Lavoratori 118/120 20092 - Cinisello B. (MI)

Tel. +39.02.6124951 Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.

Spett.le
DESMET BALLESTRA S.P.A

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' Declaration of Conformity

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti accessori sono conformi alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following devices complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Quantità / Quantity:	5
Codice / Code:	ATENOC16
Denominazione / Description:	TENDITORI OCCHIO-OCCHIO - Eye-eye turnbuckles
Misura / Measure:	M16
Portata / WLL:	1,29 t
Carico di rottura minimo garantito / M.B.L.:	50,62 kN
Coefficiente di Sicurezza / Safety factor:	4
Norme Armonizzate Applicate / Harmonized Standard Applied:	
NOTE	

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera

Spett.le
DESMET BALLESTRA S.P.A

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE C DI CONFORMITA' Declaration C Of Conformity

In accordo alla Direttiva Macchine 2006/42/CE – Allegato II parte A According to Directive 2006/42/EC – Annex II part A

La FAS S.p.A. dichiara che i seguenti accessori sono conformi alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following accessories complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Quantità / Quantity:	1
Codice / Code:	AGRLOM12
Denominazione / Description:	GRILLO AD OMEGA PERNO FILETTATO - Bow shackle with screw collar pin
Misura / Measure:	35 mm
Portata / WLL:	12 t
Carico Di Prova / Proof Load:	294,30 kN
Carico di rottura minimo garantito / M.B.L.:	588,60 kN
Coefficiente di Sicurezza / Safety factor:	5
Acciaio impiegato / Utilized steel:	Acciaio-Steel
Norme Armonizzate Applicate /Harmonized Standard Applied:	Directive 2006/42/CE - UNI EN 12100 parts 1-2
Note	

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera



Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951 20092 - Cinisello B. (MI)

Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.



Spett.le **DESMET BALLESTRA S.P.A**

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' Declaration CE Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Attestato n° / Certificate n°:	1EP6734
Tipo fune / Rope type:	FX719
Lunghezza / Lenght:	39 m
Diametro fune / Rope diameter:	12 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter:	0,8 mm
Massa nominale / Weight per meter:	0,587Kg
Formazione / Construction:	7x(12+6+1)
Avvolgimento / Type of lay:	crociato DX - right hand ordinary lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght:	1570 N/mm²
Trefoli / Strands:	non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed:	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires:	aisi 316
Protezione fili / Protection of wire rope	
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:	84,5 kN 8450 daN 8619 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:	
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency	
Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Alluminium Ferrull;	90%

NOTE

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera



20092 - Cinisello B. (MI)

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951 Fax +39.02.66040192





Spett.le DESMET BALLESTRA S.P.A

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' Declaration CE Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Attestato nº / Certificate nº:	1EP6735
Tipo fune / Rope type:	FX719
Lunghezza / Lenght:	42 m
Diametro fune / Rope diameter:	12 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter:	0,8 mm
Massa nominale / Weight per meter:	0,587Kg
Formazione / Construction:	7x(12+6+1)
Avvolgimento / Type of lay:	crociato DX - right hand ordinary lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght:	1570 N/mm²
Trefoli / Strands:	non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed:	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires:	aisi 316
Protezione fili / Protection of wire rope	
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:	84,5 kN 8450 daN 8619 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:	
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency	
Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Alluminium Ferrull;	90%

NOTE

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera



20092 - Cinisello B. (MI)

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951 Fax +39.02.66040192





Spett.le **DESMET BALLESTRA S.P.A**

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' Declaration CE Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Attestato n° / Certificate n°:	1EP6736
Tipo fune / Rope type:	FX719
Lunghezza / Lenght:	42 m
Diametro fune / Rope diameter:	12 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter:	0,8 mm
Massa nominale / Weight per meter:	0,587Kg
Formazione / Construction:	7x(12+6+1)
Avvolgimento / Type of lay:	crociato DX - right hand ordinary lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght:	1570 N/mm²
Trefoli / Strands:	non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed:	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires:	aisi 316
Protezione fili / Protection of wire rope	
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:	84,5 kN 8450 daN 8619 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:	
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency	
Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Alluminium Ferrull;	90%

NOTE

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera



Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951 20092 - Cinisello B. (MI)

Fax +39.02.66040192

Funi Attrezzature per sollevamento S.p.A.



Spett.le **DESMET BALLESTRA S.P.A**

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' Declaration CE Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE

According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Attestato n° / Certificate n°:	1EP6737
Tipo fune / Rope type:	FX719
Lunghezza / Lenght:	41,5 m
Diametro fune / Rope diameter:	12 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter:	0,8 mm
Massa nominale / Weight per meter:	0,587Kg
Formazione / Construction:	7x(12+6+1)
Avvolgimento / Type of lay:	crociato DX - right hand ordinary lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght:	1570 N/mm²
Trefoli / Strands:	non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed:	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires:	aisi 316
Protezione fili / Protection of wire rope	
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:	84,5 kN 8450 daN 8619 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:	
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency	
Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Alluminium Ferrull;	90%


NOTE

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera



20092 - Cinisello B. (MI)

Via dei Lavoratori 118/120 Tel. +39.02.6124951 Fax +39.02.66040192





Spett.le **DESMET BALLESTRA S.P.A**

VIA P.PORTALUPPI 17 20138 MILANO (MI)

DICHIARAZIONE CE DI CONFORMITA' Declaration CE Of Conformity

In accordo al D.Lgs 17/2010 ed alla Direttiva Macchine 2006/42/CE According to D.Lgs 17/2010 and Directive 2006/42/EC

La FAS S.p.A. dichiara che la seguente fune è conforme alle specifiche sotto indicate. FAS S.p.A declares that following rope complies with the under mentioned specifications.

Vs. Rif./Your Ref.:	n.121311 del 31/05/12
Ns. Rif. / Our Ref.:	N° 207894 - 17/07/2012
Attestato n° / Certificate n°:	1EP6738
Tipo fune / Rope type:	FX719
Lunghezza / Lenght:	41,5 m
Diametro fune / Rope diameter:	12 mm
Diametro fili esterni / Outer wires diameter:	0,8 mm
Massa nominale / Weight per meter:	0,587Kg
Formazione / Construction:	7x(12+6+1)
Avvolgimento / Type of lay:	crociato DX - right hand ordinary lay
Classe di resistenza fili / Tensile strenght:	1570 N/mm²
Trefoli / Strands:	non compattati - not compacted
Preformazione / Preformed:	Si - Yes
Fili di acciaio / Steel wires:	aisi 316
Protezione fili / Protection of wire rope	
Carico di rottura minimo / Minimum breaking load:	84,5 kN 8450 daN 8619 Kg
Carico di rottura effettivo / Actual breaking load:	
Carico di rottura dichiarato / Aggregate breaking load:	
Efficienza dell'Applicazione / Application Efficiency	
Capocorda testa fusa / Spelter Socket:	100%
Capocorda pressato / Swage Socket:	90%
Manicotto alluminio / Alluminium Ferrull;	90%

NOTE

RESPONSABILE PRODOTTO Giovanni Rovera