

NIZZERO ITALIA SRL

Via A. Palazzi, 8/A
20092 CINISELLO BALSAMO
MILANO (ITALY)
PHONE+39 02 66049510 / 66049520
FAX +39 02 6126584

Ciniseello B.mo, 24/11/2010

Spett.le

Desmet Ballestra S.P.A.

Via Piero Portaluppi, 17
20138 MILANO
C.A. EGR. SIG. MASTROMATTEO

CERTIFICATO DI CONFORMITA' (ref. UNI EN 10204 ref. 2.1) N° 187 CERTIFICATE OF COMPLIANCE

| | | | | | | |
|-------------------------------|-----------|---------------|--------------|--------------|--------------------|-------------------|
| Vs. Ordine / Your | N° | 101785 | Comm. | 1E35Z | del / dated | 14/10/2010 |
| Ns. DDT / Our Delivery | N° | 605 | | | del / dated | 23/11/2010 |
| Posizione /Position | N° | 1-2 | Item: | B4C | Q.tà / Q.ty | VARIE |
| | N° | 4-5 | | B4C | | VARIE |
| | N° | 6 | | A9C | | VARIE |
| | N° | 7-9 | | B18C | | VARIE |
| | N° | | | | | |

Ns. commessa: 697
Our job

Descrizione/ Description :

| | | | | |
|-------------|------------|--------------|-------------|--|
| Pos. | 1-2 | Item: | B4C | GUARNIZIONE PIANA PER FLANGE ASME 150-600 LARGA MASCHIO FEMMINA MATERIALE "C" SB-ATI-PV009/1 -/- FLAT GASKETS FOR FLANGES ASME 150-600LARGE MALE & FEMALE MATERIAL "C" SB-ATI-PV009/1 |
| Pos. | 4-5 | Item: | B4C | GUARNIZIONE PIANA PER FLANGE ASME 150-600 LARGA MASCHIO FEMMINA MATERIALE "C" SB-ATI-PV009/1 -/- FLAT GASKETS FOR FLANGES ASME 150-600LARGE MALE & FEMALE MATERIAL "C" SB-ATI-PV009/1 |
| Pos. | 6 | Item: | A9C | GUARNIZIONE PIANA AD ANELLO CON FORI PER BULLONI PER FLANGE DESMET BALLESTRA STD SB ATI PF001/PF012 MATERIALE "C" SB-ATI-PV009/1-/- RING FLAT GASKETS WITH HOLES FOR BOLTS FOR FLANGES AS PER DESMET BALLESTRA STD SB-ATI- |
| Pos. | 7-9 | Item: | B18C | GUARNIZIONE PIANA PER FLANGE TABELLA BALLESTRA STANDARD SB ATI PF002/PF004/PF027 MATERIALE "C" SB-ATI-PV009/1 -/- FLAT GASKETS FOR FLANGES AS PER DESMET BALLESTRA STANDARD SB ATI PF002/PF004/PF027 MATERIAL "C" SB-ATI-PV009/1 |
| Pos. | | Item: | | |
| Pos. | | Item: | | |

è stato prodotto in conformità all'ordine di acquisto e secondo le norme o disegni da questo citate.
is manufactured in conformity with the P.O. and in accordance with specifications and relevant drawings.

NIZZERO ITALIA s.r.l.
[Signature]

Nizzero Italia s.r.l.

Via A. Palazzi, 8/A

20092 Cinisello Balsamo - MI -

Tel. 0266049510 0266049520 Fax 026126584

www.nizzero.it Email : nizzero@nizzero.it

UNIVERSALE SA

| | |
|----------------------------------|---|
| - COLOR | Bleu |
| - SPECIFIC WEIGHT | 1,7 Kg./dmc +/- 5 % |
| - BINDER | NBR (33% ANC) |
| - FIBERS | PARA/ARAMID FIBRES - MINERAL FIBERS |
| - SEALING CONDITIONS | Alcohols, motor fuels, natural gas, city gas, medium concentrations acids, aliphatic hydrocarbon. |
| - MAX TEMPERATURE (T) | 350° C |
| - MAX PRESSURE (P) | 90 Ate |
| - RATIO T x P | 20.000 Max |
| - GASKET FACTOR (ANSI BS16.5/77) | 2 - 3 |
| - SEATING STRESS (psi) | 1.600 - 4.000 |

TEST

| | |
|------------------------------|----------|
| - COMPRESSIBILITY (ASTM F36) | 15 % Max |
| - RECOVERY (ASTM F36) | 40 % Min |
| - FLUIDS' RESISTANCE | |
| • ASTM 3 OIL - 5h 150° C | |
| thickness increase | 10 % Max |
| weight increase | 17 % Max |
| • FUEL A - 5h 23°C | |
| thickness increase | 5 % Max |
| weight increase | 15 % Max |
| • FUEL B - 5h 23° C | |
| thickness increase | 10 % Max |
| weight increase | 15 % Max |
| • ASTM 1 OIL - 5h 150° C | |
| thickness increase | 8 % Max |
| weight increase | 15 % Max |

NOTE: This data sheet is completed by the dimensional tolerance table
N° SPF/TD.

| SPF N° | REV. | DATA |
|--------|------|------------|
| 201 | 00 | 30/06/2007 |

RIF. ORD.101785 14.10.2010 C1E35Z POS. 1-2-4-5-6-7-8-9

Nizzero Italia s.r.l.
 Via A. Palazzi, 8/A
 20092 Cinisello Balsamo - MI -
 Tel. 0266049510 0266049520 Fax 026126584
 www.nizzero.it Email : nizzero@nizzero.it

DIMENTIONAL TOLERANCE TABLE OF JOINTS

STANDARD SHEETS SIZE : mm. 1520 x 1520 or 1520 x 3040
STANDARD REINFORCED SHEETS SIZE : mm. 1500 x 1500 or 1500 x 3000
COMMERCIAL RANGE : From 0,4 mm. to 4 mm.
TOLERANCE : According to DIN 28091 TEIL 1

| Nominal Thickness (mm.) | 0,5 | 1 | 1,5 | 2 | 3 | 4 |
|-------------------------------------|------------|---------|----------|---------|---------|---------|
| MAX TOLERANCE IN A SINGLE SUPPLY | +/- 0,1 | +/- 0,1 | +/- 0,15 | +/- 0,2 | +/- 0,3 | +/- 0,4 |
| MAX TOLERANCE IN A SINGLE SHEET | 0,1 mm. | | | | 0,2 mm. | |
| MAX TOLERANCE SHEET DIMENSION | +/- 50 mm. | | | | | |

WIRE NETTING INSERTION : In CELFLEX, UNIVERSAL CARBO and STEAMFLEX is possible to insert a galvanized carbon steel wire netting.

| SPF N° | REV. | DATA |
|--------|------|------------|
| TD01 | 01 | 09/01/2008 |

NOTE: THIS TABLE COMPLETES OUR TECHNICAL DATA SHEET N° :

SPF 001 / SPF 051 / SPF 101 / SPF 151 / SPF 201 / SPF 201ECO / SPF 301 /
 SPF 351 / SPF 401