

Servidor LEMP

Componentes generales

Descripción

Se le llama LEMP al tipo de configuración que tiene éste tipo de servidores que es utilizado para almacenar y administrar un servidor web.

NginX

Éste es el servidor web, básicamente el mandadero, sólo lleva y trae cosas. En `/etc/nginx/fastcgi_params` agregar el comando: `fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $request_filename;`

PHP-FPM

Éste es el lenguaje de programación base con un administrador de procesos en el script, es el que dentro del servidor hace todos los procesos.

MariaDB

Ésta es la base de datos de nuestro servidor. #. **CREATE DATABASE:** Crear una nueva base de datos, es importante cambiar la configuración de entrada de texto, todo con el

siguiente formato: `"CREATE DATABASE <título-de-la-base-de-datos> DEFAULT CHARSET utf8;"`.

1. **CREATE USER:** Una vez en la configuración de MariaDB(a la cual se accesa con el comando `mysql`) se utiliza éste comando para crear un nuevo usuario en la case de datos, agregar `IDENTIFIED BY` si se desea con contraseña con el siguiente formato: `"CREATE USER '<usuario>'@'localhost' IDENTIFIED BY '<contraseña>';"`.
2. **GRANT:** Comando utilizado para otorgar permisos a los usuarios sobre bases de datos especificadas, usaremos el siguiente formato: `"GRANT ALL PRIVILEGES ON <título de la base de datos>.* TO '<usuario>'@'localhost';"` en el cual el asterisco es utilizado para expresar *todas las tablas*.

Atajos y notas de utilidad

1. **Comando curl:** Ver si hay respuesta de una página web, nos permite hacer un request al puerto que queramos y nos permite conocer el estado de nuestra página.
2. **Configurar sockets en PHP-FPM:** Ésto se lleva a cabo en la configuración de PHP-FPM que siempre se encuentra ubicada en los ficheros con terminación `".d"` y que generalmente y por default se llama `"www.conf"`, hay un apartado que es específico para éste tipo de configuración y a éste se le modifica la parte de *Listen* que, en lugar de tener una dirección IP vamos a establecer una especie de *link* respetando el Filesystem Hierarchy Standard en la carpeta: `/run/php-fpm/`. Para guardar los cambios reiniciamos el servicio con el comando **systemctl**.
3. **Para toda duda:** En caso de duda lo primero que se debe hacer es buscarlo en el navegador y ver preferentemente el manual oficial.
4. **Errores en la página:** Para cualquier error habido en la página hay un apartado en `"/var/log/nginx/"` para errores en el cual especifica el error.
5. Es necesario que tenga permisos aquel usuario encargado de éste tipo de tareas sobre ellos, jamás root, y debe, por cuestiones gramaticales también tener el permiso el grupo *webdev*.

6. Al instalar wordpress y haber creado el sitio se deben reconfigurar las etiquetas de los permisos que llevan éstas por ser utilizadas por las aplicaciones de manejo web, ésto se lleva a cabo con el comando: `restorecon -Rv <path-al-directorio-web>`. Ésta acción se ejecuta basado en el Filesystem Hierarchy Standard y sin eso no vamos ni siquiera a poder leer los archivos.