

Processamento e Visualização de Dados de Queimadas

Painel / Meus cursos / Minicurso - PyFire / Aula e Atividade Prática II: Apresentações e Links Google Colab / Quiz - Aula e Atividade Prática II / Visualização prévia

Iniciado em	Tuesday, 28 Jul 2026, 22:47
Estado	Finalizada
Concluída em	Tuesday, 28 Jul 2026, 22:49
Tempo empregado	1 minuto 23 segundos
Avaliar	10,00 de um máximo de 10,00(100%)

Questão 1

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Editar questão

Qual é a principal vantagem do satélite Sentinel-2 em relação ao Landsat para o monitoramento de queimadas?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Dados gratuitos apenas para uso comercial
- ☒ b. Maior resolução temporal (5 dias de revisita) ✓
- ☐ c. Disponibilidade de dados desde 1984
- ☐ d. Menor resolução espacial (60 metros)
- ☐ e. Possui sensor termal para detectar focos de calor

Questão 2

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Editar questão

O índice espectral NBR (Normalized Burn Ratio) é calculado utilizando quais bandas do Sentinel-2?

Escolha uma opção:

- ☒ a. B8 (NIR) e B12 (SWIR2) ✓
- ☐ b. B2 (Azul) e B3 (Verde)
- ☐ c. B3 (Verde) e B11 (SWIR1)
- ☐ d. B4 (Vermelho) e B8 (NIR)
- ☐ e. B11 (SWIR1) e B12 (SWIR2)

Questão 3

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Editar questão

O produto MCD64A1 do sensor MODIS fornece informações sobre:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Concentração de monóxido de carbono (CO)
- ☐ b. Profundidade óptica de aerossóis
- ☐ c. Potência radiativa do fogo (FRP)
- ☐ d. Temperatura de brilho dos focos de calor
- ☒ e. Dia do ano (Juliano) em que ocorreu a queimada ✓

Questão 4

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Editar questão

Para calcular a área queimada em km² utilizando imagens de satélite, qual procedimento é realizado no Google Earth Engine?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Conta-se o número total de pixels e multiplica-se por 100
- ☐ b. Aplica-se o fator de escala 0,0001 e multiplica-se por 10.000
- ☐ c. Utiliza-se a função ee.Reducer.count()
- ☒ d. Multiplica-se o valor do pixel pela área do pixel em m² e divide-se por 1.000.000 ✓
- ☐ e. Soma-se os valores de NDVI de todos os pixels

Questão 5

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Editar questão

Qual satélite geoestacionário é utilizado para monitoramento de focos de calor com frequência temporal de 10 minutos?

Escolha uma opção:

- ☐ a. AQUA
- ☐ b. NOAA-20
- ☐ c. Sentinel-2A
- ☐ d. Landsat-9
- ☒ e. GOES-19 ✓

Questão 6

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

Marcar questão

Editar questão

O satélite AQUA, com o sensor MODIS, produz o produto MYD14A1. Qual é a sua principal característica?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Dados de aerossol com resolução de 1km
- ☒ b. Dados diários de anomalias térmicas e incêndios com resolução de 1km ✓
- ☐ c. Imagens de composição RGB com resolução de 10m
- ☐ d. Dados mensais de área queimada com resolução de 500m

Navegação do questionário

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Terminar revisão

Iniciar nova visualização

- ☐ e. Dados de reflectância de superfície com resolução de 500m

Questão 7

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

🚩 Marcar questão

⚙ Editar questão

O índice ABAI (Analytical Burned Area Index) foi desenvolvido com qual objetivo principal?

Escolha uma opção:

- ☐ a. Identificar áreas com vegetação saudável
- ☐ b. Estimar a quantidade de biomassa queimada
- ☐ c. Detectar focos de calor ativos
- ☒ d. Melhor discriminar áreas queimadas de solo exposto, areia, nuvens e água ✓
- ☐ e. Calcular a severidade de queimadas

Questão 8

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

🚩 Marcar questão

⚙ Editar questão

Qual a diferença fundamental entre os produtos FIRMS e VIIRS (NOAA-20) para detecção de focos de calor?

Escolha uma opção:

- ☒ a. O VIIRS tem resolução espacial de 375m, enquanto o FIRMS tem 1km ✓
- ☐ b. O FIRMS é baseado em dados do Sentinel-2
- ☐ c. O VIIRS não fornece dados de temperatura
- ☐ d. Ambos possuem a mesma resolução espacial de 500m
- ☐ e. O FIRMS tem resolução espacial de 375m, enquanto o VIIRS tem 1km

Questão 9

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

🚩 Marcar questão

⚙ Editar questão

Para visualizar cicatrizes de queimadas em imagens de satélite, qual composição de falsa-cor é mais eficiente utilizando o Sentinel-2?

Escolha uma opção:

- ☐ a. NIR (B8) no vermelho, SWIR1 (B11) no verde e Azul (B2) no azul
- ☒ b. SWIR2 (B12) no vermelho, NIR (B8A) no verde e Red (B4) no azul ✓
- ☐ c. Azul (B2) no vermelho, Verde (B3) no verde e Vermelho (B4) no azul
- ☐ d. SWIR1 (B11) no vermelho, NIR (B8) no verde e Verde (B3) no azul
- ☐ e. Vermelho (B4) no vermelho, Verde (B3) no verde e Azul (B2) no azul

Questão 10

Correto

Atingiu 1,00 de 1,00

🚩 Marcar questão

⚙ Editar questão

O produto de aerossol MCD19A2 (MODIS) é utilizado para monitorar queimadas porque:

Escolha uma opção:

- ☐ a. Ele fornece a temperatura dos focos de calor
- ☒ b. As queimadas produzem aerossóis que podem ser detectados pelo AOD ✓
- ☐ c. Ele é gerado a partir de dados do Sentinel-5P
- ☐ d. Ele tem resolução espacial de 10 metros
- ☐ e. Ele mapeia diretamente a área queimada

[Terminar revisão](#)

→ [Aula 2: Processamento e Visualização de Dados de Queimadas com o Google Earth Engine \(GEE\)](#)
(invisível)

Seguir para...



[📘 Documentação de Moodle relativa a esta página](#)

Você acessou como [Diego Souza](#) (Sair)

[Minicurso - PyFire](#)

[Resumo de retenção de dados](#)