



GateGuard



SISTEMA DE ACESSOS E PAGAMENTOS

GUIA PARA DESENVOLVEDORES

Manual de Implantação API GateGuard

Login centralizado e validação automática de acesso e pagamentos

Versão 1.0 · Integração backend-to-backend

O que esta integração entrega

O GateGuard valida, em uma única chamada, a identidade do usuário, a situação do sistema e suas regras financeiras. No GateGuard, cada código `ORG_XXXX` representa um **sistema apartado**. A `ORG_0000` é reservada ao ambiente administrativo.

Navegador



Backend do sistema



API GateGuard

Regra principal: a chave completa existe somente no backend do sistema integrado. Ela nunca deve aparecer em HTML, JavaScript público, aplicativo cliente, repositório, log ou resposta enviada ao navegador.

Responsabilidades

Componente	Responsabilidade
Interface do sistema	Coletar apenas login e senha e chamar seu próprio backend.
Backend do sistema	Ler <code>API_GATEGUARD</code> , acrescentar a organização internamente e chamar o GateGuard por HTTPS.
GateGuard	Validar chave, usuário, status de acesso e situação financeira; devolver somente dados públicos e autorização.

Pré-requisitos

- Backend próprio publicado com HTTPS (Render, Railway, Cloud Run ou equivalente).
- Node.js 20 ou tecnologia equivalente com suporte a requisições HTTPS.
- Chave gerada no painel GateGuard e copiada no momento da geração.
- Frontend configurado para chamar apenas o backend do próprio sistema.

Etapa 1

Configuração segura no Render

No serviço de backend do sistema, acesse **Environment** e crie:

Key	Value
API_GATEGUARD	{"id_org":"ORG_XXXX","KEYGG":"gg_live_CHAVE_COMPLETA"}

Exemplo para o sistema identificado como ORG_0001:

```
{"id_org":"ORG_0001","KEYGG":"gg_live_XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX"}
```

Não há campo de organização no modal. O backend obtém `id_org` dessa variável e acrescenta a informação à chamada interna.

Variáveis auxiliares recomendadas

```
GATEGUARD_API_URL=https://logins-back.onrender.com
FRONTEND_URL=https://seu-dominio.example
SESSION_SECRET=SEGREDO_ALEATORIO_COM_32_OU MAIS CARACTERES
```

Validação obrigatória ao iniciar

```
function gateGuardConfig() {
  let value;
  try { value = JSON.parse(process.env.API_GATEGUARD || ''); }
  catch { throw new Error('API_GATEGUARD contém JSON inválido.')}

  const organization = String(value.id_org || '').toUpperCase();
  const apiKey = String(value.KEYGG || '');
  if (!/^ORG_[A-Z0-9]{4,20}$/.test(organization))
    throw new Error('API_GATEGUARD.id_org inválido. ');
  if (!apiKey.startsWith('gg_live_') || apiKey.length < 40)
    throw new Error('API_GATEGUARD.KEYGG inválida. ');
  return { organization, apiKey };
}
```

Etapa 2

Endpoint no backend do sistema

O frontend chama POST /api/auth/login no backend do sistema. Esse endpoint injeta a organização e a chave e encaminha as credenciais ao GateGuard.

```
const express = require('express');
const { rateLimit } = require('express-rate-limit');

const app = express();
app.set('trust proxy', 1);
app.use(express.json({ limit: '5kb' }));

app.post('/api/auth/login', rateLimit({
  windowMs: 15 * 60 * 1000,
  limit: 10
}), async (req, res) => {
  const login = String(req.body?.login || '').trim().toLowerCase();
  const password = req.body?.password;
  if (!/^[a-z0-9._-]{2,80}$/i.test(login))
    return res.status(400).json({ error: 'Login inválido.' });
  if (typeof password !== 'string' || password.length < 6)
    return res.status(400).json({ error: 'Senha inválida.' });

  const { organization, apiKey } = gateGuardConfig();
  const response = await fetch(
    'https://logins-back.onrender.com/api/integrations/authenticate',
    {
      method: 'POST',
      headers: {
        'content-type': 'application/json',
        'x-gateguard-key': apiKey
      },
      body: JSON.stringify({ organization, login, password }),
      signal: AbortSignal.timeout(15000)
    }
  );

  const data = await response.json().catch(() => ({}));
  if (!response.ok)
    return res.status(response.status).json({
      error: data.error || 'Acesso não autorizado.'
    });

  // Crie aqui a sessão segura do próprio sistema.
  return res.json({
    authorized: true,
    organization: data.organization,
    user: data.user
  });
});
```

Produção: depois da autorização, crie uma sessão própria com cookie HttpOnly, Secure e SameSite adequado. Não use a senha nem a chave como token de sessão.

Etapa 3

Modal de login reutilizável

O botão “Entrar” abre um diálogo com apenas login e senha. Substitua `https://seu-backend.example` pelo backend do sistema.

```
<button type="button" id="gg-open-login">Entrar</button>

<dialog id="gg-login-modal" class="gg-modal">
  <form id="gg-login-form" class="gg-card">
    <button type="button" id="gg-close" class="gg-close"
      aria-label="Fechar">×</button>
    
    <h2>Acessar sistema</h2>
    <p>Informe suas credenciais de acesso.</p>
    <label>Login
      <input name="login" autocomplete="username" required>
    </label>
    <label>Senha
      <input name="password" type="password"
        autocomplete="current-password" required>
    </label>
    <button type="submit">Entrar</button>
    <p id="gg-feedback" role="alert"></p>
  </form>
</dialog>
```

```
const modal = document.querySelector('#gg-login-modal');
const form = document.querySelector('#gg-login-form');
const feedback = document.querySelector('#gg-feedback');

document.querySelector('#gg-open-login').onclick = () => modal.showModal();
document.querySelector('#gg-close').onclick = () => modal.close();

form.onsubmit = async event => {
  event.preventDefault();
  const button = form.querySelector('[type="submit"]');
  button.disabled = true;
  feedback.textContent = 'Validando acesso...';
  try {
    const response = await fetch(
      'https://seu-backend.example/api/auth/login',
      {
        method: 'POST',
        credentials: 'include',
        headers: { 'content-type': 'application/json' },
        body: JSON.stringify(Object.fromEntries(new FormData(form)))
      }
    );
    const data = await response.json().catch(() => ({}));
    if (!response.ok) throw new Error(data.error || 'Acesso negado.');
```

location.href = '/painel';

```
  } catch (error) {
    feedback.textContent = error.message;
  } finally { button.disabled = false; }
};
```

CSS sugerido para o modal

```
.gg-modal { border: 0; border-radius: 18px; padding: 0;
  box-shadow: 0 24px 80px #001a4433; }
.gg-modal::backdrop { background: #06162db8; backdrop-filter: blur(3px); }
.gg-card { position: relative; width: min(92vw, 390px); padding: 30px;
  display: grid; gap: 14px; font-family: Arial, sans-serif; }
.gg-card img { width: 240px; max-width: 85%; margin: 0 auto 8px; }
.gg-card h2,.gg-card p { margin: 0; text-align: center; }
.gg-card label { display: grid; gap: 6px; color: #344054;
  font-weight: 700; }
.gg-card input { height: 46px; border: 1px solid #cbd5e1;
  border-radius: 9px; padding: 0 12px; font: inherit; }
.gg-card button[type="submit"] { border: 0; border-radius: 9px;
  padding: 13px; background: #1677ff; color: white;
  font-weight: 800; cursor: pointer; }
.gg-close { position: absolute; right: 12px; top: 10px; border: 0;
  background: transparent; font-size: 24px; cursor: pointer; }
#gg-feedback { min-height: 20px; color: #b42318; font-size: 14px; }
```

Experiência esperada

1. O usuário clica em “Entrar”.
2. O modal solicita somente login e senha.
3. O backend lê internamente a organização e a chave.
4. O GateGuard valida usuário, sistema, acesso e pagamento.
5. O sistema cria sua própria sessão e abre a área protegida.

Resultado: o usuário não precisa conhecer nem digitar `ORG_XXXX`; essa informação permanece interna e controlada pelo backend.

Requisição e respostas

Chamada exclusiva entre servidores

```
POST https://logins-back.onrender.com/api/integrations/authenticate
Content-Type: application/json
X-GateGuard-Key: gg_live_CHAVE_COMPLETA
```

```
{
  "organization": "ORG_0001",
  "login": "gestor",
  "password": "senha-do-usuario"
}
```

Sucesso

```
{
  "authorized": true,
  "token": "token-temporario-da-integracao",
  "expiresIn": 300,
  "organization": { "id": "ORG_0001", "name": "Sistema" },
  "user": {
    "login": "gestor",
    "name": "Nome do usuário",
    "role": "gerente",
    "cargo": "Gestor"
  }
}
```

Erros que devem ser apresentados sem detalhes técnicos

HTTP	Significado	Ação
400	Login, senha ou organização inválidos.	Revisar entrada/configuração.
401	Credenciais do usuário ou chave inválidas.	Conferir login e os quatro finais da chave.
403	Usuário desativado, sistema bloqueado ou vencido.	Orientar contato com o administrador.
429	Muitas tentativas.	Aguardar antes de repetir.
5xx	Serviço indisponível/configuração incompleta.	Registrar apenas código e horário, nunca senha/chave.

Checklist antes de liberar

- ☐ API_GATEGUARD está apenas no ambiente do backend.
- ☐ O `id_org` corresponde ao sistema fornecido pelo GateGuard.
- ☐ Os quatro últimos caracteres de `KEYGG` conferem com o painel GateGuard.
- ☐ O frontend não contém `gg_live_` em nenhum arquivo ou bundle.
- ☐ A chamada ao GateGuard acontece somente no backend e por HTTPS.
- ☐ CORS aceita somente os domínios oficiais do frontend.
- ☐ Há limite de tentativas no endpoint de login.
- ☐ Senha, chave e corpo de autenticação não aparecem em logs.
- ☐ Login válido e sistema regular liberam acesso.
- ☐ Senha incorreta retorna erro genérico.
- ☐ Usuário desativado não acessa.
- ☐ Sistema inativo ou vencido não acessa.
- ☐ Rotação da chave invalida a anterior e o Render recebe a nova.

Teste rápido de saúde do backend integrado

Recomenda-se que cada backend ofereça `GET /api/health` sem revelar a chave:

```
{
  "status": "ok",
  "gateGuardConfigured": true,
  "organization": "ORG_0001"
}
```

Nunca devolva `KEYGG`, o JSON completo da variável ou o token temporário em endpoints de diagnóstico.

Rotação, revogação e suporte

Rotacionar uma chave

1. Gere/rotacione a chave no painel GateGuard.
2. Copie a nova chave imediatamente.
3. Atualize somente KEYGG dentro de API_GATEGUARD no Render.
4. Salve e aguarde o redeploy/restart do backend.
5. Compare os quatro últimos caracteres com a prévia do GateGuard.
6. Execute um login de homologação.

Revogação

Ao revogar a integração no GateGuard, novas autenticações param imediatamente. Remova também a variável do backend caso o sistema deixe de utilizar a integração.

Informações seguras para suporte

- Código ORG_XXXX do sistema.
- Quatro últimos caracteres da chave.
- Data, horário e código HTTP da tentativa.
- URL do backend integrado.

Nunca solicitar: chave completa, senha do usuário, conteúdo integral das variáveis do Render ou token de sessão.