



MANUAL OFICIAL DE INTEGRAÇÃO

API Agendae + botão de agendamento

Instalação da interface independente em sites externos,
configuração segura da chave e conexão entre os dois
backends.

Como a integração funciona

O site cliente exibe a interface, mas toda a agenda, disponibilidade e criação de reservas continuam centralizadas no AGENDAE.



A chave nunca vai para o navegador.

O arquivo do frontend chama apenas o backend do cliente. Somente os dois backends conhecem o valor `ag_live_....`

Arquivos do kit

[agendae-booking-widget.js](#)

Interface autônoma com HTML, CSS e JavaScript em Shadow DOM. Pode ser usada em qualquer site.

[manual-instalacao-api-agendae.pdf](#)

Este documento, com o processo completo de instalação, publicação e validação.

Pré-requisitos

- Estabelecimento cadastrado e publicado no AGENDAE.
- Acesso de gerente à aba **API** do estabelecimento.
- Acesso às variáveis de ambiente dos dois backends no Render.
- Uma rota pública no backend do site cliente para funcionar como proxy.

Responsabilidade de cada sistema

Componente	Responsabilidade
AGENDAE	Cadastro da loja, serviços, profissionais, horários, modalidade e reservas.
Backend AGENDAE	Autentica a chave e disponibiliza catálogo, horários e criação de agendamento.
Backend do cliente	Protege a chave e encaminha somente as rotas necessárias ao frontend.
Widget	Apresenta a interface e conversa com o proxy do cliente.

1. Gerar e configurar a chave

1

Abra a aba API

No painel do estabelecimento, entre em **Configurações da loja** → **API** e use **Gerar e salvar chave**.

2

Copie nome e valor

A chave é mostrada uma única vez. Guarde o nome da variável e o valor secreto em local seguro.

3

Cadastre nos dois backends

Use exatamente o mesmo nome e o mesmo valor no backend AGENDAE e no backend do cliente.

```
API_AGENDAE_{SLUG_EM_MAIÚSCULAS}=ag_live_...
```

Exemplo para um estabelecimento com slug octn:

```
API_AGENDAE_OCTN=ag_live_...
```

Após alterar variáveis no Render:

faça o deploy de cada backend. O plano gratuito não exige Shell; use **Manual Deploy** → **Deploy latest commit**.

Nomes para outros estabelecimentos

Slug	Variável
octn	API_AGENDAE_OCTN
salao-bela	API_AGENDAE_SALAO_BELA
clinica-centro	API_AGENDAE_CLINICA_CENTRO

URL privada da loja no AGENDAE

```
https://agendae-backend-t5ax.onrender.com/v1/establishments/{slug}
```

2. Preparar o backend do cliente

Crie um proxy com três rotas públicas. Em cada chamada servidor a servidor, acrescente o cabeçalho de autorização.

Rota no cliente	Destino no AGENDAE	Método
/api/agenda/catalog	/catalog	GET
/api/agenda/availability?...	/availability?...	GET
/api/agenda/appointments	/appointments	POST

Exemplo de função no Node.js

```
const AGENDAE_BASE =
  "https://agendae-backend-t5ax.onrender.com/v1/establishments/SEU_SLUG";
const API_KEY = process.env.API_AGENDAE_SEU_SLUG;

async function agendaeRequest(path, options = {}) {
  const response = await fetch(`${AGENDAE_BASE}${path}`, {
    method: options.method || "GET",
    headers: {
      Accept: "application/json",
      Authorization: `Bearer ${API_KEY}`,
      ...(options.body ? { "Content-Type": "application/json" } : {})
    },
    body: options.body ? JSON.stringify(options.body) : undefined
  });
  const data = await response.json();
  if (!response.ok) throw new Error(data.message || "Falha no Agendae");
  return data;
}
```

Campos permitidos no POST

```
{ "date", "time", "professional", "service", "client", "phone" }
```

Recomendação:

valide formato e tamanho dos campos, limite o corpo JSON, defina timeout para a API e permita CORS somente para o domínio público do cliente.

Não faça:

não devolva a chave no JSON, não registre o cabeçalho Authorization em logs e não aceite uma chave enviada pelo navegador.

3. Instalar a interface no site

1

Copie o arquivo

Coloque o arquivo baixado em uma pasta pública do site:

```
<raiz-pública>/integracoes/agendae-booking-widget.js
```

2

Adicione o botão

O botão pode ficar no cabeçalho, menu ou conteúdo. O atributo abaixo é obrigatório:

```
<button type="button" data-agendae-open>  
  Agendamento  
</button>
```

3

Carregue o widget

Inclua antes de </body>. A URL deve apontar para o backend do cliente:

```
<script  
  src="/integracoes/agendae-booking-widget.js"  
  data-agendae-api="https://BACKEND-DO-CLIENTE/api/agenda"  
  data-agendae-establishment="NOME DO ESTABELECIMENTO"  
  defer  
></script>
```

Configurações disponíveis

Atributo	Uso
data-agendae-api	Obrigatório. URL pública do proxy, sem barra final.
data-agendae-establishment	Nome opcional. Se omitido, usa o catálogo.
data-agendae-logo	URL alternativa para a logomarca do AGENDAE.
data-agendae-open-selector	Seletor alternativo; o padrão é [data-agendae-open].

A abertura também pode ser controlada por código:

```
window.AgendaeBooking.open();  
window.AgendaeBooking.close();
```

4. Modalidades vindas do AGENDAE

O site cliente não escolhe o funcionamento da agenda. O widget recebe essas configurações no catálogo da API.

Campo	Valor	Comportamento
bookingMode	scheduled	Agendamentos e senhas com escolha de datas futuras.
	daily	Somente senhas diárias; usa hoje e bloqueia a troca da data.
scheduleMode	employee	Cada profissional possui seus próprios horários.
	establishment	Uma única grade é compartilhada pela equipe.

Onde alterar:

bookingMode é escolhido em **Configurações da loja** → **Dados do estabelecimento** → **Modalidade de atendimento**. É necessário clicar em **Salvar dados da loja**.

Checklist antes da entrega

- ✓ O mesmo nome e valor da variável existem nos dois backends.
- ✓ Os dois serviços foram publicados depois da configuração.
- ✓ A chave não aparece no HTML, JavaScript ou repositório público.
- ✓ O widget está em /integracoes/agendae-booking-widget.js.
- ✓ O botão possui data-agendae-open.
- ✓ data-agendae-api aponta para o backend do cliente.
- ✓ Catálogo, horários e confirmação foram testados no ambiente online.

Teste rápido

1. Abra o site cliente e clique em **Agendamento**.
2. Confirme logomarca, serviços e data esperada.
3. Escolha um horário, informe nome e telefone e finalize.
4. Verifique se a reserva apareceu no painel do estabelecimento no AGENDAE.

Diagnóstico rápido

Mensagem ou sintoma	O que conferir
"Integração ainda não está configurada"	Nome da variável, formato <code>ag_live_...</code> e deploy dos dois backends.
Erro 401 ou 403	Os valores da chave são idênticos e a rota contém o slug correto.
Erro 502 ou 504	O Render gratuito pode estar despertando. Aguarde alguns segundos e tente novamente.
Botão não abre	Arquivo carregado sem erro, atributo <code>data-agendae-open</code> e caminho do script.
Serviços ou horários não aparecem	Loja publicada, serviços ativos, escalas e expediente configurados no AGENDAE.
Data está bloqueada em hoje	<code>bookingMode</code> está como <code>daily</code> . Isso é esperado para senhas diárias.

Ordem segura para trocar uma chave

1. Gere a nova chave na aba API do estabelecimento.
2. Atualize o backend do cliente com o novo valor.
3. Publique os dois backends e confirme o catálogo.
4. Nunca mantenha a chave em arquivos do frontend.

Integração concluída

Quando o catálogo carregar, os horários forem consultados e uma reserva de teste aparecer no AGENDAE, o site cliente já está operando pela API.

Endereços de referência

Backend AGENDAE:

<https://agendae-backend-t5ax.onrender.com>

Site AGENDAE:

<https://evotechubdev.github.io/agendae/>

Documento preparado para distribuição junto com o arquivo oficial do widget. Não inclua chaves reais neste manual.