

КІБЕРЗАГРОЗИ

Основні типи атак

DDoS

XSS

CSRF

SQLi

Як зловмисники атакують вебресурси

DDoS

Distributed Denial of Service

Розподілена атака відмови в обслуговуванні

Опис

Велика кількість пристроїв одночасно надсилає запити до сервера або сайту, перевантажуючи його. У результаті ресурс стає недоступним для звичайних користувачів.

Мета атаки

- Вивести сервіс з ладу
- Перевантажити мережу або сервер
- Спричинити фінансові або репутаційні збитки



приклад

Тисячі ботів одночасно відкривають
сайт → сервер перестає відповідати

Я К Ц Е П Р А Ц Ю Є

XSS

Cross-Site Scripting

Міжсайтове виконання сценаріїв

Опис

Зловмисник вставляє шкідливий JavaScript-код у вебсторінку. Цей код виконується у браузері інших користувачів без їхнього відома.

Мета атаки

- Крадіжка cookies або сесій
- Перенаправлення користувачів
- Виконання дій від імені користувача

приклад

```
<script>alert("XSS")</script> ←  
вставляється у поле коментаря
```

Я К Ц Е П Р А Ц Ю Є

CSRF

Cross-Site Request Forgery

Підробка міжсайтових запитів

Опис

Користувача змушують непомітно виконати небажану дію на сайті, де він авторизований. Браузер автоматично надсилає запит з його даними.

Мета атаки

- Зміна паролю або email
- Переказ коштів
- Виконання дій від імені жертви



приклад

Відкриває шкідливий сайт → браузер надсилає запит на зміну email в акаунті

Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

SQLi

SQL Injection

SQL-ін'єкція

Опис

Зловмисник вставляє SQL-код у поля вводу для зміни або отримання даних із бази даних. Сервер виконує цей код як частину запиту.

Мета атаки

- Отримання конфіденційних даних
- Обхід авторизації
- Видалення або зміна даних

приклад

```
' OR '1'='1 ← у полі логіна → вхід  
без пароля
```

Я К Ц Е П РА Ц Ю Є

ПІДСУМОК

Знай атаки — захищай системи

DDoS

Перевантаження сервера потоком запитів

XSS

Впровадження шкідливого скрипта на сторінку

CSRF

Примусове виконання дій від імені користувача

SQLi

Маніпуляція базою даних через поля вводу

Розуміння загроз — перший крок до кіберзахисту