

超正齒輪科技有限公司

標準檢驗指導書 SIP		客戶名稱 華鏞	製令單號	產品料號 HYB-234	工程名稱 齒研	數量	版次 3	製表日期 2023/12/22																														
華鏞機械工業股份有限公司 機械加工作業標準書 前工程 外徑研磨 製造單位 後工程 完 檢 本工務名稱 齒面研磨 材 質 SAC4320H NOTE: 1.齒溝粗糙度 0.022/ 2.部品不可生銹或碰傷。 3.[KC-F]此符號表示加工能力允許最小值CP≥1.33, CPK≥1.33。 4.作X-R管制及CPK製程能力分析。 5.P40齒形量測須開軸補正以A/B為基準測量。 6.滾齒根徑φ37.25_{-0.1}⁰,齒根徑切磨設定φ37.1_{-0.1}⁰。 7.齒頂徑不需研磨,但P40須檢測。 △8.檢測測頭需使用φ0.5測頭。 <table><tr><th>品質特性</th><th>基準(規格)</th><th>檢查方法</th><th>檢查頻度</th></tr><tr><td>跨 橋 徑 [KC-F]</td><td>φ2.5/42.477~42.446</td><td>pin+外徑千分圖卡</td><td>次/2HR</td></tr><tr><td>齒 底 徑</td><td>φ37.25_{-0.1}⁰</td><td>CNC 齒形測定機</td><td>首末件</td></tr><tr><td>齒 溝 量 規</td><td>0.022/</td><td></td><td></td></tr><tr><td>齒 輪 精 度</td><td>DIN-6級</td><td></td><td></td></tr><tr><td>齒 頂 徑</td><td>△φ39.68_{-0.02}⁰</td><td></td><td></td></tr><tr><td>齒 面 粗 度</td><td>Rz4.5/</td><td>面 粗 度 儀</td><td>作業始</td></tr><tr><td>有 效 長</td><td>31±0.5</td><td>輪 廓 儀</td><td></td></tr><tr><td>檢 具</td><td>G0可入/NO G0不可入</td><td>檢 槽 檢 具</td><td>次/2HR</td></tr></table> 品質管理事項 NO 年月日 設 變 記 事 制 訂 審 查 核 准 0 2021 05 17 新 訂 當 局 理 導 李 仁 權 3 2022 07 24 客戶新規格使用φ0.5測頭 當 局 理 導 李 仁 權 4 2022 08 26 新增品質管理變項內容 當 局 理 導 李 仁 權 5 2022 08 15 客戶新規格尺寸及層次 當 局 理 導 李 仁 權		品質特性	基準(規格)	檢查方法	檢查頻度	跨 橋 徑 [KC-F]	φ2.5/42.477~42.446	pin+外徑千分圖卡	次/2HR	齒 底 徑	φ37.25 _{-0.1} ⁰	CNC 齒形測定機	首末件	齒 溝 量 規	0.022/			齒 輪 精 度	DIN-6級			齒 頂 徑	△φ39.68 _{-0.02} ⁰			齒 面 粗 度	Rz4.5/	面 粗 度 儀	作業始	有 效 長	31±0.5	輪 廓 儀		檢 具	G0可入/NO G0不可入	檢 槽 檢 具	次/2HR	管理重點 尺寸：跨珠 Ø2.5 尺寸： 尺寸： 尺寸： 尺寸： 尺寸： 尺寸： 尺寸： 精度等級 品質特性 上限 42.4775 下限 42.4455 上限 下限 上限 下限 上限 下限 上限 下限 DIN 6 擔當者 品管 品管 品管 品管 品管 品管 品管 品管 生產 檢驗方法 跨珠分厘卡 齒輪量測儀 檢具編號 K-222-P QC-002 檢驗頻率 依 3-QA-03規範 1 pc / 1 hr 備註 記錄於檢驗記錄表 出貨需附齒研報告
品質特性	基準(規格)	檢查方法	檢查頻度																																			
跨 橋 徑 [KC-F]	φ2.5/42.477~42.446	pin+外徑千分圖卡	次/2HR																																			
齒 底 徑	φ37.25 _{-0.1} ⁰	CNC 齒形測定機	首末件																																			
齒 溝 量 規	0.022/																																					
齒 輪 精 度	DIN-6級																																					
齒 頂 徑	△φ39.68 _{-0.02} ⁰																																					
齒 面 粗 度	Rz4.5/	面 粗 度 儀	作業始																																			
有 效 長	31±0.5	輪 廓 儀																																				
檢 具	G0可入/NO G0不可入	檢 槽 檢 具	次/2HR																																			
注意事項		1. 觀察作業人員操作機器時是否有按照標準作業流程(SOP)操作。 2. 檢查作業員手法是否正確。 3. 檢查產品，注意產品的包裝區分，防止混料。 4. 注意放置產品的泡殼是否有清洗乾淨。 5. 檢查包裝時是否有按照訂單要求包裝。																																				
核准	陳俊宏 2023.12.25	審核	林國棟 2023.12.22	製表	詹淑敏 2023.12.22																																	