

超正齒輪科技有限公司

標準檢驗指導書 SIP		客戶名稱	製令單號		產品料號	工程名稱	數量	版次	製表日期
		本土			SP-11210-UE2-0001	齒研		1	2023/12/22
類型齒輪 B★ 等級JIS N-8級 1998 齒數M 1.25 齒數74 T 壓力角25° 螺旋角RH 轉位係數-0.9957 跨齒徑φ2.5 跨齒值96.57-96.63 跨齒數10 T 跨齒厚95.500-95.520 齒底徑φ89.13 齒偏擺0.05 A 齒形總差0.017 Max 壓力角總差0.008±0.008 齒形形狀差0.013 Max 齒形總差Ca0.005±0.004 齒形高低差0.003 Max 齒形判定啮合長中央 92% 螺旋角誤差0.024 Max 齒形總差0.010±0.005 螺旋角修整0±0.0085 齒形高低差0.003 Max 齒形判定90% EAP94.285 SAP90.758 TIF90.165 齒研 (10)齒研磨 35.385 35.360 齒輪 B SP-11211-UC2-1000 組裝後毛邊去除 齒輪 A SP-11212-UC2-0000 結合處★ 扭轉力測試150Nm 以上 齒部端面偏擺 以齒偏擺或啮合確認 29.90 47.07 (96.00) 未標註之一般公差 XX ±0.20 XX ±0.10 角度 ±1° 倒角 C0.2 各製程負責去除當製程產生毛邊銳邊 成品之原物料、零件、製造過程及成品受檢等均需符合客戶所頒佈之《有害物質管理程序 QA02005》最新版本內之規定及要求 結合處扭轉力測試150Nm 以上,不可滑動、轉動或損壞 修訂 12/29/2023 更正料號 日期12/25/2022 單位mm 原廠版次01			管理重點	品質特性	擔當者	檢驗方法	檢具編號	檢驗頻率	備註
			尺寸：跨齒厚(10齒)	上限 35.385	品管	盤式分釐卡	A-002-Q	依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表
				下限 35.36	詹淑敏				
			尺寸：	上限	品管			依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表
				下限					
			尺寸：	上限	品管			依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表
				下限					
			尺寸：	上限	品管			依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表
				下限					
			尺寸：	上限	品管			依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表
	下限								
尺寸：	上限	品管			依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表			
	下限								
尺寸：	上限	品管			依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表			
	下限								
尺寸：	上限	品管			依 3-QA-03規範	記錄於檢驗記錄表			
	下限								
精度等級	JIS N-7	生產	齒輪量測儀	QC-002	1 pc / 1 hr	出貨需附齒研報告			
成品檢驗報告	依齒研檢驗報告	品管	P40/TTI	N/A	依 3-QA-03規範	若客戶有提供則使用客戶的表單			
外觀	表面無刮傷/壓傷	包裝	目視	N/A	每顆				
外觀	齒面不能有凹坑/黑皮	包裝	目視	N/A	每顆				
包裝	防鏽、防撞	包裝	依包裝指導書要求	N/A	每顆	若客戶有特殊要求則依客戶需求操作			
包裝	包裝外箱貼出貨吊卡	包裝	目視	N/A	每箱	若客戶有提供則使用客戶的吊卡			
5. 檢查包裝時是否有按照訂單要求包裝。			修改記錄：						
核准	陳俊宏	審核	林國棟	製表	詹淑敏				