

诚勤教育指标中枢 OpenAPI

开发指南

南京诚勤教育科技有限公司版权所有

目录

1	通用响应字段说明	4
2	获取 APP 令牌	4
2.1	URL	4
2.2	请求参数	4
2.3	请求示例	5
2.4	返回响应	5
2.5	返回示例	6
3	查询应用下所有场景版本列表（跟登录人权限无关）	6
3.1	URL	6
3.2	请求参数	6
3.3	请求示例	7
3.4	返回响应	7
3.5	返回示例	8
4	根据应用权限查询场景版本列表	9
4.1	URL	9
4.2	请求参数	9
4.3	请求示例	10
4.4	返回响应	10
4.5	返回示例	11
5	根据单一场景版本 uid 查询指标实例定义信息，以及依赖指标定义信息	12
5.1	URL	12
5.2	请求参数	12
5.3	请求示例	13
5.4	返回响应	13
5.5	返回示例	15
6	根据单一场景版本 uid 查询指标血缘，包含数据模型	19
6.1	URL	19
6.2	请求参数	19
6.3	请求示例	20
6.4	返回响应	20
6.5	返回示例	22
7	根据多个指标实例标识查询指标执行结果及评价	24
7.1	URL	24
7.2	请求参数	24
7.3	请求示例	28
7.4	返回响应	28
7.5	返回示例	29
8	根据多个指标实例 id 查询指标执行结果及评价	30
8.1	URL	30
8.2	请求参数	30
8.3	请求示例	33
8.4	返回响应	34

8.5	返回示例.....	35
9	查询指标实例明细数据.....	36
9.1	URL.....	36
9.2	请求参数.....	36
9.3	请求示例.....	37
9.4	返回响应.....	37
9.5	返回示例.....	38
10	查明细数据单字段去重.....	38
10.1	URL.....	39
10.2	请求参数.....	39
10.3	请求示例.....	40
10.4	返回响应.....	40
10.5	返回示例.....	40
11	根据多个场景版本 uuid 查询用户有权限查看的指标实例列表.....	41
11.1	URL.....	41
11.2	请求参数.....	41
11.3	请求示例.....	42
11.4	返回响应.....	42
11.5	返回示例.....	44
12	获取指标管理定义的标签列表.....	45
12.1	URL.....	45
12.2	请求参数.....	45
12.3	请求示例.....	46
12.4	返回响应.....	46
12.5	返回示例.....	46

本文档旨在为需要对接指标中枢平台的第三方应用提供完整、清晰、准确的接口说明，本文档共整理了 11 个接口，囊括了鉴权认证，场景版本和指标实例元数据，指标血缘，指标执行结果，指标明细数据以及其他辅助接口，基本涵盖了从查看指标，到分析结果，再到溯源明细等使用场景。接口包含了 URL、Method、请求参数和返回响应，同时标注了参数和响应各个字段的说明、类型、是否必填、描述和示例，并提供了请求示例和返回示例作为参考。

1 通用响应字段说明

字段名	说明	类型	描述
code	响应码	整型	0 表示响应正常，401 表示 token 过期，需重新调用第 2 个获取 APP 令牌接口获取 access_token，500 表示响应异常，需检查接口参数或指标配置是否正确
data	响应主体		以下接口返回响应字段介绍皆从 data 开始介绍
msg	异常描述	字符串	当 code 返回 0 是，表示响应正常，msg 返回空字符串

2 获取 APP 令牌

该接口用于鉴权认证，调用任何接口前都需要先调用该接口拿到 token，且 token 具有时效性，失效后需重新获取。

2.1 URL

POST	/open-api/system/oauth2-openapi/token
------	---------------------------------------

2.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
appkey	应用编号	字符串	必填	在指标中枢平台->第三方应用开放->应用管理可以找到对应应用的编号	ZNZSCS

nonce	10 位随机数	整型	必填	随机生成 10 位数字	1768277523
curtime	当前时间 (秒)	整型	必填	当前时间的时间戳, 单位秒, 不是毫秒	1761042060
username	登录人工号	字符串	必填	当前登录人工号	19950174
checksum	校验码	字符串	必填	通过 username、secret (应用密钥, 指标中枢平台->第三方应用开放->应用管理可以找到)、nonce、curtime 再通过 org.apache.commons.codec.digest.DigestUtils 的静态方法 sha1Hex 生成不可逆的加密字符串, 即签名。	

2.3 请求示例

```
appKey="ZNZSCS"
secret="xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx"
username="19950174"
nonce=$(shuf -i 1000000000-9999999999 -n 1)
curTime=$(date +%s)
checksumBuilder="${username}${secret}${nonce}${curTime}"
checksum=$(echo -n "$checksumBuilder" | sha1sum | awk '{print $1}')
curl 'https://指标中枢域名/open-api/system/oauth2-openapi/token' \
-X 'POST' \
-H "appkey: $appKey" \
-H "checksum: $checksum" \
-H "curtime: $curTime" \
-H "nonce: $nonce" \
-H "username: $username"
```

2.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
access_token	认证 token	字符串	用于业务接口调用认证, 通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}` }
refresh_token	刷新 token	字符串	暂未提供刷新 token 接口, 该字段可忽略
token_type	token 类型	字符串	token 类型只有一种: bearer
expires_in	token 有效期 (秒)	整型	token 有效期: 1800 秒, 过期后需要重新调用该接口获取 access_token

2.5 返回示例

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "scope": null,
5.     "access_token": "c72c783a23f84bd4a52aa955dfaf2985",
6.     "refresh_token": "a3a8c4803d0d4a4d8a3b825968d6582f",
7.     "token_type": "bearer",
8.     "expires_in": 1799
9.   },
10.  "msg": ""
11. }
```

3 查询应用下所有场景版本列表（跟登录人权限无关）

该接口适用于第三方应用管理端配置场景版本，可查询应用下可访问的所有场景版本，与登录人权限无关。

3.1 URL

POST /open-api/metric/scene/versions

3.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}` }	Bearer 784553 cdccf74 5b3871 4b3f455 2b42fe

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
name	场景版本名称	字符串	不必填	用于场景名称模糊查询	第五轮学科评估
sceneVersionStatus	场景版本状态	整型	不必填	0 下线, 1 上线, 不传表示查所有状态	1
pageNo	分页页数	整型	必填	当前查询的页数	1
pageSize	每页条数	整型	必填	每页查询数据条数	10

3.3 请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/scene/versions' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer 9c37206336fb4fd38b9e09783e41a2a2' \
-H 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "学生",
  "sceneVersionStatus": 1,
  "pageNum":1,
  "pageSize":2
}'
```

3.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
list	场景版本列表	数组	
total	场景版本总数	整型	

list

字段名	说明	类型	描述
id	场景版本 id	整型	
name	场景名称	字符串	

versionName	场景版本名称	字符串	
uid	场景版本 uid	字符串	在后面接口中会用到 uid 作为接口参数
status	场景版本状态	整型	0 未上线, 1 已上线
cronExpression	定时任务 cron 表达式	字符串	
instanceCount	指标实例数量	整型	

3.5 返回示例

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "id": 159,    //场景版本 id
7.         "name": "s 学生信息场景",    //场景名称
8.         "versionName": "s 精算场景全部",    //场景版本名称
9.         "uid": "293d005d2ef24a62afb2a72aefed9ff1",    //场景版本 uid, 在后面接口中
           会用到 uid 作为接口参数
10.        "sourceVersion": null,
11.        "status": 1,    //场景版本状态, 0 未上线, 1 已上线
12.        "cronExpression": "0 0 0 1 * ?",    //场景版本定时任务 cron 表达式
13.        "constructionCycle": "",
14.        "file": null,
15.        "remark": "",
16.        "instanceCount": 110,
17.        "taskId": 509,
18.        "fileId": null
19.      },
20.      {
21.        "id": 156,
22.        "name": "s 学生信息场景",
23.        "versionName": "s 精算场景",
24.        "uid": "5c9f889223624dc79c5d2287ca3e6bb3",
25.        "sourceVersion": null,
26.        "status": 1,
27.        "cronExpression": "0 0 0 1 * ?",
28.        "constructionCycle": "",
29.        "file": null,

```

```

30.         "remark": "",
31.         "instanceCount": 14,
32.         "taskId": 506,
33.         "fileId": null
34.     }
35. ],
36.     "total": 9
37. },
38.     "msg": ""
39. }

```

4 根据应用权限查询场景版本列表

该接口适用于第三方应用用户端配置场景版本，可查询应用下登录人有权访问的场景版本。

4.1 URL

POST /open-api/metric/scene/versions/with-permission

4.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}` }	Bearer 784553 cdccf74 5b3871 4b3f455 2b42fe

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
-----	----	----	------	----	----

name	场景版本名称	字符串	不必填	用于场景版本名称模糊查询	第五轮学科评估
sceneVersionStatus	场景版本状态	整型	不必填	0 下线, 1 上线, 不传表示查所有状态	1
pageNo	分页页数	整型	必填	当前查询的页数	1
pageSize	每页条数	整型	必填	每页查询数据条数	10

4.3 请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/scene/versions/with-permission' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer 9c37206336fb4fd38b9e09783e41a2a2' \
-H 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "name": "学生",
  "sceneVersionStatus": 1,
  "pageNum":1,
  "pageSize":2
}'
```

4.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
list	场景版本列表	数组	
total	场景版本总数	整型	

list

字段名	说明	类型	描述
id	场景版本 id	整型	
name	场景名称	字符串	
versionName	场景版本名称	字符串	
uid	场景版本 uid	字符串	在后面接口中会用到 uid 作为接口参数

status	场景版本状态	整型	0 未上线, 1 已上线
cronExpression	定时任务 cron 表达式	字符串	
instanceCount	指标实例数量	整型	

4.5 返回示例

```

1. {
2.     "code": 0,
3.     "data": {
4.         "list": [
5.             {
6.                 "id": 159,
7.                 "name": "s 学生信息场景",
8.                 "versionName": "s 精算场景全部",
9.                 "uid": "293d005d2ef24a62afb2a72aefed9ff1",
10.                "sourceVersion": null,
11.                "status": 1,
12.                "cronExpression": "0 0 0 1 * ?",
13.                "constructionCycle": "",
14.                "file": null,
15.                "remark": "",
16.                "instanceCount": 110,
17.                "taskId": 509,
18.                "fileId": null
19.            },
20.            {
21.                "id": 156,
22.                "name": "s 学生信息场景",
23.                "versionName": "s 精算场景",
24.                "uid": "5c9f889223624dc79c5d2287ca3e6bb3",
25.                "sourceVersion": null,
26.                "status": 1,
27.                "cronExpression": "0 0 0 1 * ?",
28.                "constructionCycle": "",
29.                "file": null,
30.                "remark": "",
31.                "instanceCount": 14,
32.                "taskId": 506,
33.                "fileId": null
34.            }

```

```
35.     ],
36.     "total": 9
37.   },
38.   "msg": ""
39. }
```

5 根据单一场景版本 uid 查询指标实例定义信息，以及依赖指标定义信息

该接口可基于某一场景版本查询登录人有权限的指标实例信息、定义信息、以及其依赖指标的定义信息。

5.1 URL

POST	/open-api/metric/scene/version/metric-instances
------	---

5.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}` }	Bearer 784553 cdccf74 5b3871 4b3f455 2b42fe

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
sceneVersionUid	场景版本 uid	字符串	必填	用于确定查询的哪个场景版本下的指标实例	784553 cdccf74 5b3871

					4b3f4552b42fe
instanceCodes	指标实例标识	字符串数组	不必填	用于过滤指标实例，不传则查询登录人有权限的所有指标实例	['byxf']
metricInstanceName	指标实例名称	字符串	不必填	用于指标实例名称模糊查询	本月消费
tags	指标标签	字符串数组	不必填	用于根据标签筛选指标实例	['核心指标']
state	指标实例状态	整型	不必填	0 未上线，1 已上线，不传则查询登录人有权限的所有指标实例	1
pageNo	分页页数	整型	必填	当前查询的页数	1
pageSize	每页条数	整型	必填	每页查询数据条数	10

5.3 请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/scene/version/metric-instances' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \
-H 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "sceneVersionUid": "7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60",
  "instanceCodes": ["byxf"],
  "metricInstanceName": "消费",
  "tags": ["校园卡组件"],
  "state": 1,
  "pageNum":1,
  "pageSize":2
}'
```

5.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
list	指标实例列表	数组	
total	指标实例总数	整型	

list

字段名	说明	类型	描述
id	指标实例 id	整型	
name	指标实例名称	字符串	
code	指标实例标识	字符串	
dims	维度	字符串数组	
state	指标实例状态	整型	0 未上线, 1 已上线
definition	指标定义信息	对象	
recalculateList	指标实例精算列表	数组	
children	依赖指标实例	数组	当前指标实例依赖的指标实例树, 数据结构与 list 一致

definition

字段名	说明	类型	描述
id	指标定义 id	整型	
name	指标定义名称	字符串	
uid	指标定义 uid	字符串	
type	指标类型	整型	1 原子指标、2 派生指标、3 复合指标、4 自定义指标
versionName	指标版本名称	字符串	
versionUid	指标版本 uid	字符串	
metadata	指标元数据	对象	预设元素据含义: metric_source 指标来源, metric_paraphrase 指标释义, metric_data_source 数据来源
metricDomain	指标域	对象	
tags	标签	数组	
departments	归口部门	数组	
logic	计算规则	字符串	

remark	指标简述	字符串	
--------	------	-----	--

recalculateList

字段名	说明	类型	描述
id	指标精算 id	整型	
metricInstanceld	指标实例 id	整型	
name	指标精算名称	字符串	
code	指标精算标识	字符串	
queryLanguage	指标精算 sql 语句	字符串	
measureCol	度量字段	字符串	
dimCols	维度字段	数组	维度_desc 代表维值描述, 可能为空
isDefault	是否默认	布尔	true 默认, false 非默认

5.5 返回示例

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "list": [
5.       {
6.         "id": 4021,
7.         "parentId": null,
8.         "name": "本月消费",
9.         "code": "byxf",
10.        "dims": [
11.          "学号",
12.          "商户名称"
13.        ],
14.        "definition": {
15.          "id": 462,
16.          "name": "本月消费",
17.          "uuid": "4fbee76efa28475c9732ec032255b952",
18.          "type": 2,
19.          "versionName": "main",

```

```
20.         "versionUuid": "afb45a3415b482fb8d11f7d3ab31b21",
21.         "definitionConfig": {
22.             "@class":
23.             "cn.iocoder.yudao.module.metric.dal.dataobject.metricmgt.DerivedDefinitionConfigInfo",
24.             "hdim": [
25.                 {
26.                     "column": "学号",
27.                     "type": 1
28.                 },
29.                 {
30.                     "column": "商户名称",
31.                     "type": 1
32.                 }
33.             ],
34.             "atomMetricUuid": "b9835a2d64374a58a6727524b2d8e914"
35.         },
36.         "metadata": {
37.             "metric_source": "数据中台 ->
metric_dwd.t_dwd_fact_a44_28029938",
38.             "metric_paraphrase": "记录用户在本月 1 日至当前日期之间的消费总金额
和总次数，用于月度行为分析、活跃度监控和短期营销效果评估，支持动态用户画像更新。",
39.             "metric_data_source": ""
40.         },
41.         "metricDomain": [
42.             {
43.                 "name": "消费组件",
44.                 "id": 45,
45.                 "parentId": 42
46.             }
47.         ],
48.         "tags": [
49.             "校园卡组件"
50.         ],
51.         "departments": [
52.             "网信办",
53.             "网络空间安全学院"
54.         ],
55.         "relevantDeptIds": [
56.             101,
57.             104
58.         ],
59.         "logic": "对【消费金额（原子）】进行 SUM 求和，通过派生指标，进行学号的
维度设置，计算当前用户的总消费金额，再根据过滤条件：[交易时间 小于等于 系统参数 后 1 天 即 2025-
```

10-18 00:00:00 且 交易时间 大于等于 系统参数 当月一号 即 2025-10-01 00:00:00 且 交易类型 等于 消费] 取当前月的数据。",

59. "remark": "统计用户在当前自然月内的消费次数与金额，反映其近期活跃度与消费趋势。"

60. },

61. "metricDomain": [

62. {

63. "name": "消费组件",

64. "id": 45,

65. "parentId": 42

66. }

67.],

68. "tags": [

69. "校园卡组件"

70.],

71. "departments": null,

72. "relevantDeptIds": [

73. 101,

74. 104

75.],

76. "children": [

77. {

78. "id": 4022,

79. "parentId": 4021,

80. "name": "消费金额（原子）_main",

81. "code": "byxf",

82. "dims": [],

83. "definition": {

84. "id": 459,

85. "name": "消费金额（原子）_SUM",

86. "uuid": "b9835a2d64374a58a6727524b2d8e914",

87. "type": 1,

88. "versionName": "main",

89. "versionUuid": "87e400d85a664b6d8c06dfffb41ed5184",

90. "definitionConfig": {

91. "@class":

"cn.iocoder.yudao.module.metric.dal.dataobject.metricmgt.AtomicDefinitionConfigInfo",

92. "aggFunc": "SUM",

93. "columns": [

94. "交易金额"

95.],

96. "dataModel": "三十天消费记录"

97. },

98. "metadata": {

```
99.             "metric_source": "",
100.             "metric_paraphrase": "",
101.             "metric_data_source": ""
102.         },
103.         "metricDomain": [
104.             {
105.                 "name": "消费组件",
106.                 "id": 45,
107.                 "parentId": 42
108.             }
109.         ],
110.         "tags": [
111.             "校园卡组件"
112.         ],
113.         "departments": null,
114.         "relevantDeptIds": [],
115.         "logic": "",
116.         "remark": ""
117.     },
118.     "metricDomain": [
119.         {
120.             "name": "消费组件",
121.             "id": 45,
122.             "parentId": 42
123.         }
124.     ],
125.     "tags": [
126.         "校园卡组件"
127.     ],
128.     "departments": null,
129.     "relevantDeptIds": [],
130.     "children": [],
131.     "state": 1,
132.     "recalculateList": null
133. }
134. ],
135. "state": 1,
136. "recalculateList": [
137.     {
138.         "id": 62,
139.         "metricInstanceId": 4021,
140.         "name": "最受欢迎的商户",
141.         "code": "zshydsh",
```

```

142.         "queryLanguage": "SELECT cast(sum(${sys_metric_measure}) as
decimal(20,2)) AS measure, 商户名称, 商户名称_desc FROM ${sys_metric_resultset} where 商户
名称 is not null GROUP BY 商户名称,商户名称_desc ORDER BY measure DESC limit 1",
143.         "measureCol": "measure",
144.         "dimCols": ["商户名称", "商户名称_desc"],
145.         "isDefault": true
146.     }
147. ]
148. }
149. ],
150.     "total": 1
151. },
152.     "msg": ""
153. }
154.

```

6 根据单一场景版本 uid 查询指标血缘，包含数据模型

该接口可基于某一场景版本查询登录人有权限的指标实例血缘，包括依赖指标、数据模型、数据源、数据表。

6.1 URL

POST	/open-api/metric/scene/version/metric-instance/lineage
------	--

6.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
Authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers: { "authorization": `Bearer`	Bearer 784553 cdccf74

				`\${access_token}`}	5b3871 4b3f455 2b42fe
--	--	--	--	---------------------	-----------------------------

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
sceneVersionUid	场景版本 uid	字符串	必填	用于确定查询的哪个场景版本下的指标实例	784553 cdccf74 5b3871 4b3f455 2b42fe
instanceCodes	指标实例标识	字符串数组	不必填	用于过滤指标实例，不传则查询登录人有权限的所有指标实例	['byxf']

6.3 请求示例

```
1. curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/scene/version/metric-instance/lineage' \  
2. -X 'POST' \  
3. -H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \  
4. -H 'content-type: application/json' \  
5. --data-raw '{  
6.   "sceneVersionUid": "7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60",  
7.   "instanceCodes": ["byxf"]  
8. }'  
9.
```

6.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
id	指标实例 id	整型	
name	指标实例名称	字符串	
code	指标实例标识	字符串	
type	数据类型	整型	1 指标, 2 数据模型, 3 数据源, 4 数据表
state	指标实例状态	整型	0 未上线, 1 已上线

definition	指标定义信息	对象	
children	依赖数据	数组	包括依赖指标实例、数据模型、数据源、数据表

definition

字段名	说明	类型	描述
id	指标定义 id	整型	
name	指标定义名称	字符串	
uid	指标定义 uid	字符串	
type	指标类型	整型	1 原子指标、2 派生指标、3 复合指标、4 自定义指标
versionName	指标版本名称	字符串	
versionUid	指标版本 uid	字符串	

children 数据模型

字段名	说明	类型	描述
id	数据模型 id	整型	
name	数据模型名称	整型	
type	数据类型	整型	1 指标, 2 数据模型, 3 数据源, 4 数据表

children 数据模型 (type=2)

字段名	说明	类型	描述
id	数据模型 id	整型	
name	数据模型名称	整型	
type	数据类型	整型	1 指标, 2 数据模型, 3 数据源, 4 数据表

children 数据源 (type=3)

字段名	说明	类型	描述
id	数据源 id	整型	

name	数据源名称	字符串	
type	数据类型	整型	1 指标, 2 数据模型, 3 数据源, 4 数据表

children 数据表 (type=4)

字段名	说明	类型	描述
name	数据表名称	字符串	
type	数据类型	整型	1 指标, 2 数据模型, 3 数据源, 4 数据表

6.5 返回示例

```

1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": [
4.     {
5.       "id": 4021, //指标实例 id
6.       "name": "本月消费", //指标实例名称
7.       "code": "byxf", //指标实例标识
8.       "state": "1",
9.       "parentId": null,
10.      "type": 1, //类型, 1 指标, 2 数据模型, 3 数据源, 4 数据表
11.      "definition": { //指标定义
12.        "id": null,
13.        "name": "本月消费", //指标定义名称
14.        "uuid": "4fbee76efa28475c9732ec032255b952", //指标定义 uuid
15.        "type": 2, //指标类型, 1 原子指标, 2 派生指标, 3 复合指标, 4 自定义指标
16.        "versionName": "main", //指标版本名称
17.        "versionUuid": "afbf45a3415b482fb8d11f7d3ab31b21", //指标版本 uuid
18.        "definitionConfig": {
19.          "@class":
20.            "cn.iocoder.yudao.module.metric.dal.dataobject.metricmgt.DerivedDefinitionConfigInfo",
21.          "hdim": [
22.            {
23.              "column": "学号",
24.              "type": 1
25.            },
26.            {
27.              "column": "商户名称",
28.              "type": 1
29.            }
30.          ]
31.        }
32.      }
33.    ]
34.  }

```

```
29.         ],
30.         "atomMetricUuid": "b9835a2d64374a58a6727524b2d8e914"
31.     },
32.     "metadata": null
33. },
34. "cronExpression": null,
35. "children":[
36.     {
37.         "id": 4022,
38.         "name": "消费金额（原子）_main",
39.         "code": "byxf",
40.         "state": "1",
41.         "parentId": 4021,
42.         "type": 1,
43.         "definition": {
44.             "id": null,
45.             "name": "消费金额（原子）_SUM",
46.             "uuid": "b9835a2d64374a58a6727524b2d8e914",
47.             "type": 1,
48.             "versionName": "main",
49.             "versionUuid": "87e400d85a664b6d8c06dffb41ed5184",
50.             "definitionConfig": {
51.                 "@class":
52.                 "cn.iocoder.yudao.module.metric.dal.dataobject.metricmgt.AtomicDefinitionConfigInfo",
53.                 "aggFunc": "SUM",
54.                 "columns": [
55.                     "交易金额"
56.                 ],
57.                 "dataModel": "三十天消费记录"
58.             },
59.             "metadata": null
60.         },
61.         "cronExpression": null,
62.         "children":[
63.             {
64.                 "id": 402, //数据模型 id
65.                 "name": "三十天消费记录", //数据模型名称
66.                 "code": null,
67.                 "state": null,
68.                 "parentId": null,
69.                 "type": 2, //类型, 1 指标, 2 数据模型, 3 数据源, 4 数据表
70.                 "definition": null,
71.                 "cronExpression": null,
72.                 "children": []
```

```
72.         }
73.     ]
74. }
75. ]
76. }
77. ],
78.     "msg": ""
79. }
```

7 根据多个指标实例标识查询指标执行结果及评价

该接口可查询指标实例执行结果及评价信息，包括针对指标实例执行结果进行指标实时精算结果，以及同一个指标实例需要同时查询不同参数的 2 种查询结果。

7.1 URL

POST	/open-api/metric/instance/codes/measure
------	---

7.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}` }	Bearer 784553 cdccf74 5b3871 4b3f455 2b42fe

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
sceneVersionUid	场景版本uid	字符串	必填	用于确定查询的哪个场景版本下的指标实例	784553cdccf745b38714b3f4552b42fe
recalculate	指标精算标志	布尔	不必填	为 true 时会使用指标实例默认的精算 sql 实时计算结果, 若没有默认精算 sql 则返回指标实例原始计算结果	true
instanceCodes	指标实例标识	字符串数组	不必填	用于过滤指标实例, 不传则查询登录人有权限的所有指标实例	['byxf']
globalFilter	全局筛选条件	对象	不必填	所有指标实例用一种查询筛选条件	查看结构
instances	指标实例差异参数	数组	不必填	针对指标实例差异化参数单独为每个指标实例定义维度、筛选条件等参数	查看结构

globalFilter [查看示意](#)

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
op	逻辑运算	字符串	必填	AND、OR	AND
exprs	筛选项	数组	必填		查看结构
querys	嵌套筛选	数组	不必填	为嵌套筛选条件, 例如第一层是 AND, 第二次是 OR。其数据结构为 globalFilter[]	

exprs

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
field	筛选字段	字符串	必填	范围为指标实例的维度和度量 (measure)	学院
op	运算符	字符串	必填	EQ("=")、NE("!=")、IN("in")、NOTIN("not in")、LIKE("like")、NOTLIKE("not like")、ISNULL("is null")、ISNOTNULL("is not null")、LT("<")、GT(">")、LTE("<=")、GTE(">=")	EQ
value	筛选值	字符串、数字	ISNULL 和 ISNO		矿业工程

			TNULL 不必填，其他必填	
--	--	--	----------------	--

instances

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
instanceCode	指标实例标识	字符串	必填	用于确定查询的哪个指标实例，返回的指标实例执行结果会以该标识为key	sexcelpsmgzysyje
dims	维度	字符串数组	不必填	用于确定查哪些维度的执行结果，若传空数组，则返回没有维度的执行数据，若传 null，则返回执行后的所有数据	['学科','年度']
filter	当前指标实例的筛选条件	对象	不必填	针对当前指标实例定义的筛选条件，不会沿用 globalFilter。参数结构与 globalFilter 相同	查看结构
id	指标实例别名	字符串	不必填	适用于同一个指标实例，因参数不同需要查询多次执行结果，可传入不同 id, 返回的指标实例执行结果会以该 id 为 key	Sexcelpsmgzysyje_subject
recalculate	指标精算标志	布尔	不必填	为 true 时会使用指标实例默认的精算 sql 实时计算结果, 若没有默认精算 sql 则返回指标实例原始计算结果	true
recalculateCode	精算标识	字符串	不必填	当 recalculate 为 true 时, 传入该参数, 则不会使用默认精算 sql, 而是使用该参数的精算 sql, 若该精算 sql 不存在, 则该指标实例计算结果会返回异常	dateFilter

globalFilter 结构示例

```
{
  "op": "AND",
  "exprs": [
    {
      "field": "专业名称",
      "op": "LIKE",
      "value": "类"
    },
    {
      "field": "学籍状态",
      "op": "EQ",
```

```

        "value": "在籍"
    }
],
"querys":[
    {
        "op": "OR",
        "exprs":
        [
            {
                "field": "是否交流交换",
                "op": "NE",
                "value": "留学生"
            },
            {
                "field": "是否交流交换",
                "op": "ISNULL",
                "value": ""
            }
        ]
    },
    {
        "op": "OR",
        "exprs":
        [
            {
                "field": "学制",
                "op": "EQ",
                "value": "4"
            },
            {
                "field": "学制",
                "op": "EQ",
                "value": "5"
            }
        ]
    }
]
}

```

该示例表示：

专业名称 like '%类%' AND 学籍状态 = '在籍' AND (是否交流交换 != '留学生' OR 是否交流交换 is null) AND (学制 = 4 OR 学制 = 5)

7.3 请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/instance/codes/measure' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \
-H 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "sceneVersionUid": "7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60",
  "instanceCodes": ["byxf"],
  "instances": [
    {
      "instanceCode": "byxf",
      "dims": ["商户名称"],
      "id": "byxf_max",
      "recalculate": true
    }
  ]
}'
```

7.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
byxf_max	指标实例标识或 id，根据传参变化	数组	在参数中若同一个指标示例需要查询多次，可传不同的 id，则该字段为 id，否则改字段为指标实例标识

byxf_max

字段名	说明	类型	描述
dims	维度：维值	对象	
dimsDesc	维度：维值描述	对象	可能为空
measureType	统计值类型	整型	1 数字，2 字符串
measure	统计值	字符串	
assessments	评价信息	数组	支持多组评价，recalculate 为 true（指标精算）时，assessments 为 null

assessments

字段名	说明	类型	描述
name	评价名称	字符串	
ruleResults	评价结果	对象	name: 评价结果, calDesc: 评价规则描述

7.5 返回示例

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data":{
4.     "byxf_max":[
5.       {
6.         "dims":{"
7.           "商户名称": "校园超市"
8.         },
9.         "dimsDesc":{"
10.          "商户名称": null
11.        },
12.        "measureType": null,
13.        "measure": "274.58",
14.        "assessments":[
15.          {
16.            "name": "政策文件",
17.            "ruleResults":
18.            [
19.              {
20.                "name": "达标",
21.                "calDesc": "大于等于 250"
22.              }
23.            ]
24.          },
25.          {
26.            "name": "校标",
27.            "ruleResults":
28.            [
29.              {
30.                "name": "未达标",
31.                "calDesc": "大于等于 300"
32.              }
33.            ]
34.          }
35.        ]
36.      }
37.    ]
38.  }
```

```
36.         }
37.     ]
38. },
39.     "msg": ""
40. }
```

8 根据多个指标实例 id 查询指标执行结果及评价

该接口可查询指标实例执行结果及评价信息，包括针对指标实例执行结果进行指标实时精算结果，以及同一个指标实例需要同时查询不同参数的 2 种查询结果。

8.1 URL

POST	/open-api/metric/instance/ids/measure
------	---------------------------------------

8.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
Authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers: { "authorization": `Bearer \${access_token}` }	Bearer 784553cdccf745b38714b3f4552b42fe

Body 参数（参数结构与第 7 个接口参数类似，只是将指标实例标识换成了指标实例 id）

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
-----	----	----	------	----	----

sceneVersionUid	场景版本 uid	字符串	必填	用于确定查询的哪个场景版本下的指标实例	784553cdccf745b38714b3f4552b42fe
recalculate	指标精算标志	布尔	不 必填	为 true 时会使用指标实例默认的精算 sql 实时计算结果, 若没有默认精算 sql 则返回指标实例原始计算结果	true
instanceIds	指标实例 id	字符串数组	不 必填	用于过滤指标实例, 不传则查询登录人有权限的所有指标实例	[2]
globalFilter	全局筛选条件	对象	不 必填	所有指标实例用一种查询筛选条件	查看结构
instances	指标实例差异参数	数组	不 必填	针对指标实例差异化参数单独为每个指标实例定义维度、筛选条件等参数	查看结构

globalFilter [查看示意](#)

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
op	逻辑运算	字符串	必填	AND、OR	AND
exprs	筛选项	数组	必填		查看结构
querys	嵌套筛选	数组	不 必填	为嵌套筛选条件, 例如第一层是 AND, 第二次是 OR。其数据结构为 globalFilter[]	

exprs

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
field	筛选字段	字符串	必填	范围为指标实例的维度和度量 (measure)	学院
op	运算符	字符串	必填	EQ("=")、NE("!=")、IN("in")、NOTIN("not in")、LIKE("like")、NOTLIKE("not like")、ISNULL("is null")、ISNOTNULL("is not null")、LT("<"), GT(">"), LTE("<=")、GTE(">=")	EQ
value	筛选值	字符串、数字	ISNULL 和 ISNOTNULL 不		矿业工程

			必填，其他必填		
--	--	--	---------	--	--

instances->ITEMS

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
instancelid	指标实例id	整型	必填	用于确定查询的哪个指标实例，返回的指标实例执行结果会以该id为key	2
dims	维度	字符串数组	不必填	用于确定查哪些维度的执行结果	['学科','年度']
filter	当前指标实例的筛选条件	对象	不必填	针对当前指标实例定义的筛选条件，不会沿用 globalFilter。 参数结构与 globalFilter 相同	查看结构
id	指标实例别名	字符串	不必填	适用于同一个指标实例，因参数不同需要查询多次执行结果，可传入不同id，返回的指标实例执行结果会以该id为key	Sexcelpsmgzsysje_subject
recalculate	指标精算标志	布尔	不必填	为 true 时会使用指标实例默认的精算sql 实时计算结果，若没有默认精算 sql 则返回指标实例原始计算结果	true
recalculateCode	精算标识	字符串	不必填	当 recalculate 为 true 时，传入该参数，则不会使用默认精算 sql，而是使用该参数的精算 sql，若该精算 sql 不存在，则该指标实例计算结果会返回异常	dateFilter

globalFilter 结构示意图

```
{
  "op": "AND",
  "exprs": [
    {
      "field": "专业名称",
      "op": "LIKE",
      "value": "类"
    },
    {
      "field": "学籍状态",
      "op": "EQ",
      "value": "在籍"
    }
  ],
  "querys": [
```

```

{
  "op": "OR",
  "exprs": [
    {
      "field": "是否交流交换",
      "op": "NE",
      "value": "留学生"
    },
    {
      "field": "是否交流交换",
      "op": "ISNULL",
      "value": ""
    }
  ]
},
{
  "op": "OR",
  "exprs": [
    {
      "field": "学制",
      "op": "EQ",
      "value": "4"
    },
    {
      "field": "学制",
      "op": "EQ",
      "value": "5"
    }
  ]
}
]
}

```

该示意表示：

1. 专业名称 like '%类%' AND 学籍状态 = '在籍' AND (是否交流交换 != '留学生' OR 是否交流交换 is null) AND (学制 = 4 OR 学制 = 5)

8.3 请求示例

```

curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/instance/codes/measure' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \
-H 'content-type: application/json' \

```

```
--data-raw '{
  "sceneVersionUid": "7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60",
  "instanceIds": [4021],
  "instances": [
    {
      "instanceId": 4021,
      "dims": ["商户名称"],
      "id": "byxf_max",
      "recalculate": true
    }
  ]
}'
```

8.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
byxf_max	指标实例标识或 id，根据传参变化	数组	在参数中若同一个指标示例需要查询多次，可传不同的 id，则该字段为 id，否则改字段为指标实例标识

byxf_max

字段名	说明	类型	描述
dims	维度：维值	对象	
dimsDesc	维度：维值描述	对象	可能为空
measure Type	统计值类型	整型	1 数字，2 字符串
measure	统计值	字符串	
assessments	评价信息	数组	支持多组评价，recalculate 为 true（指标精算）时，assessments 为 null

assessments

字段名	说明	类型	描述
name	评价名称	字符串	
ruleResults	评价结果	对象	name：评价结果，calDesc：评价规则描述

8.5 返回示例

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data":{
4.     "byxf_max":[
5.       {
6.         "dims":{
7.           "商户名称": "校园超市"
8.         },
9.         "dimsDesc":{
10.          "商户名称": null
11.        },
12.        "measureType": null,
13.        "measure": "274.58",
14.        "assessments":[
15.          {
16.            "name": "政策文件",
17.            "ruleResults":
18.            [
19.              {
20.                "name": "达标",
21.                "calDesc": "大于等于 250"
22.              }
23.            ]
24.          },
25.          {
26.            "name": "校标",
27.            "ruleResults":
28.            [
29.              {
30.                "name": "未达标",
31.                "calDesc": "大于等于 300"
32.              }
33.            ]
34.          }
35.        ]
36.      }
37.    ]
38.  },
39.  "msg": ""
40. }
```

9 查询指标实例明细数据

该接口可基于指标实例执行统计结果查询明细数据。

9.1 URL

POST	/open-api/metric/instance/detail
------	----------------------------------

9.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
Authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}` }	Bearer 784553cdccf745b38714b3f4552b42fe

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
sceneVersionUid	场景版本 uid	字符串	必填	用于确定查询的哪个场景版本下的指标实例	784553cdccf745b38714b3f4552b42fe
instanceId	指标实例 id	整型	必填	用于确定查询的是哪个指标实例的明细，比 instanceCode 优先级高，若 instanceId 和 instanceCode 都传值，则取 instanceId	2

instance Code	指标实例标识	字符串	instanceId 和 instanceCode 需必填一个	用于确定查询的是哪个指标实例的明细，比 instanceId 优先级高，	byxf
filter	明细数据筛选	对象	不必填	用于筛选明细数据，用户需要看哪个维度的明细数据，也需要构建 filter 参数，其数据结构与 globalFilter 一致	查看结构
orderField	排序字段	字符串	不必填	需要排序的字段，用于表格展示明细后，用户选择字段排序	立项日期
orderType	排序规则	字符串	不必填	asc 正序,desc 倒序	asc
pageNo	分页页数	整型	必填	当前查询的页数	1
pageSize	每页条数	整型	必填	每页查询数据条数	10

9.3 请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/instance/detail' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \
-H 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "sceneVersionUid": "7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60",
  "instanceId": 4021,
  "pageNum": 1,
  "pageSize": 2
}'
```

9.4 返回响应

字段名	说明	类型	描述
list	明细数据	数组	
columns	明细字段	数组	用于构建表头，alias：字段名，type：字段类型

total	明细总数	整型	
-------	------	----	--

9.5 返回示例

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": {
4.     "total": 7392, //总条数
5.     "list": [ //明细数据
6.       {
7.         "交易时间段": "早上",
8.         "交易日期": "2023-01-02 00:00:00",
9.         "学生当前状态": "在读",
10.        "ID": "1"
11.      }
12.    ],
13.    "columns": [ // 明细字段, 用于构建表头
14.      {
15.        "alias": "交易时间段", //字段名
16.        "type": "VARCHAR" //字段类型
17.      },
18.      {
19.        "alias": "交易日期",
20.        "type": "DATETIME"
21.      },
22.      {
23.        "alias": "学生当前状态",
24.        "type": "VARCHAR"
25.      }
26.    ]
27.  },
28.   "msg": ""
29. }
```

10 查明细数据单字段去重

当拿到明细数据构建表格后, 用户需要基于明细数据二次过滤, 该接口可查询某字段有哪些值, 可用于构架目字段下拉选择框的

选项。

10.1URL

POST	/open-api/metric/instance/detail-distinct-field
------	---

10.2请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
Authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}`}	Bearer 784553cdccf745b38714b3f4552b42fe

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
sceneVersionUid	场景版本 uid	字符串	必填	用于确定查询的哪个场景版本下的指标实例	784553cdccf745b38714b3f4552b42fe
instanceId	指标实例 id	整型	必填	用于确定查询的是哪个指标实例的明细，比 instanceCode 优先级高，若 instanceId 和 instanceCode 都传值，则取 instanceId	2
instanceCode	指标实例标识	字符串	必填	用于确定查询的是哪个指标实例的明细，比 instanceId 优先级高，	byxf

			nceC ode 需 必 填 一 个		
filter	明细数据 筛选	对象	不 必 填	用于筛选明细数据，用户需要看哪个 维度的明细数据，也需要构建 filter 参 数，其数据结构与 globalFilter 一致	查看结 构
columnAl ias	字段名	字 符 串	必填	查询某个字段的选项值	学 生 当 前状态
searchVal ue	选项名	字 符 串	不 必 填	用户模糊查询选项内容	在读
pageNo	分页页数	整型	必填	当前查询的页数	1
pageSize	每页条数	整型	必填	每页查询数据条数	10

10.3请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/instance/detail-distinct-field' \  
-X 'POST' \  
-H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \  
-H 'content-type: application/json' \  
--data-raw '{  
  "sceneVersionUid": "7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60",  
  "instanceId": 4021,  
  "columnAlias": "商户名称"  
  "pageNum": 1,  
  "pageSize": 2  
}'
```

10.4返回响应

字段名	说明	类型	描述
data	字段内容	数组	返回该字段所有选项并去重

10.5返回示例

```
1. {  
2.   "code": 0,
```

```
3.     "data": [ //选项内容
4.         "在读"
5.     ],
6.     "msg": ""
7. }
```

11 根据多个场景版本 uuid 查询用户有权限查看的指标实例列表

该接口适用于需要基于多个场景版本查询指标实例的情况。

11.1URL

POST	/open-api/metric/scene/version/metric-instances-withVersions
------	--

11.2请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
Authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}`}	Bearer 784553cdccf745b38714b3f4552b42fe

Body 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
sceneVersionUids	场景版本 uid	字符串数组	必填	用于确定查询的哪些场景版本下的指标实例	784553cdccf745b38714b3f455

					2b42fe
tags	标签	字符串数组	不必填	指标实例可根据标签搜索	

11.3请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/scene/version/metric-instances-withVersions' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \
-H 'content-type: application/json' \
--data-raw '{
  "sceneVersionUids": ["7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60"],
  "tags": ["校园卡组件"]
}'
```

11.4返回响应

字段名	说明	类型	描述
sceneVersionUid	场景版本 uid		
id	指标实例 id	整型	
name	指标实例名称	字符串	
code	指标实例标识	字符串	
state	指标实例状态	整型	0 未上线, 1 已上线
definition	指标定义信息	对象	
recalculateList	指标实例精算列表	数组	

definition

字段名	说明	类型	描述
id	指标定义 id	整型	
name	指标定义名称	字符串	

uid	指标定义 uid	字符串	
type	指标类型	整型	1 原子指标、2 派生指标、3 复合指标、4 自定义指标
versionName	指标版本名称	字符串	
versionUid	指标版本 uid	字符串	
metadata	指标元数据	对象	预设元素据含义：metric_source 指标来源，metric_paraphrase 指标释义，metric_data_source 数据来源
metricDomain	指标域	对象	
tags	标签	数组	
departments	归口部门	数组	
logic	计算规则	字符串	
remark	指标简述	字符串	

recalculateList

字段名	说明	类型	描述
id	指标精算 id	整型	
metricInstancelId	指标实例 id	整型	
name	指标精算名称	字符串	
code	指标精算标识	字符串	
queryLanguage	指标精算 sql 语句	字符串	
measureCol	度量字段	字符串	
dimCols	维度字段	数组	维度_desc 代表维值描述，可能为空
isDefault	是否默认	布尔	true 默认，false 非默认

11.5返回示例

```
1. {
2.     "code": 0,
3.     "data": [
4.         {
5.             "sceneVersionUid": "7dda43b03da04ef79ca935ac14a1ca60",
6.             "id": 4057,
7.             "parentId": null,
8.             "name": "最近消费（派生）",
9.             "code": "zjxfps",
10.            "state": 1,
11.            "definition": {
12.                "id": 472,
13.                "name": "最近消费（派生）",
14.                "uuid": "01c456daf0644977877c104c96094fae",
15.                "type": 2,
16.                "versionName": "main",
17.                "versionUuid": "e099fe4c5bf04e1cb7ccff5f33e60341",
18.                "definitionConfig": {
19.                    "@class":
20.                    "cn.iocoder.yudao.module.metric.dal.dataobject.metricmgt.DerivedDefinitionConfigInfo",
21.                    "hdim": [
22.                        {
23.                            "column": "学号",
24.                            "type": 1
25.                        },
26.                        {
27.                            "column": "性别",
28.                            "type": 1
29.                        }
30.                    ],
31.                    "vdim": {
32.                        "column": "交易时间",
33.                        "type": 1,
34.                        "dimModel": "day"
35.                    },
36.                    "atomMetricUuid": "c0af896a7ce1424791e97c8b1e32235a"
37.                },
38.                "metadata": null,
39.                "metricDomain": null,
40.                "tags": null,
41.                "departments": null,
```

```

41.         "relevantDeptIds": null,
42.         "logic": "",
43.         "remark": ""
44.     },
45.     "recalculateList": [
46.         {
47.             "id": 45,
48.             "metricInstanceId": 4057,
49.             "name": "过滤空数据",
50.             "code": "hlksj",
51.             "queryLanguage": "SELECT ${sys_metric_measure} AS measure, 学号, 学
号_desc, 交易时间, 交易时间_desc, 性别, 性别_desc FROM ${sys_metric_resultset} WHERE 学号 is
NOT null AND 交易时间 is NOT null AND 性别 is NOT null",
52.             "measureCol": "measure",
53.             "dimCols": null,
54.             "isDefault": false
55.         }
56.     ]
57. }
58. ],
59. "msg": ""
60. }

```

12 获取指标管理定义的标签列表

该接口可查询指标标签选项，用于第 4、10 接口标签搜索指标实例。

12.1 URL

POST

/open-api/metric/metricmgt/tags/list

12.2 请求参数

Header 参数

参数名	说明	类型	是否必填	描述	示例
-----	----	----	------	----	----

Authorization	认证 token	字符串	必填	通过调用获取 APP 令牌接口拿到 access_token，通过请求头传参 headers:{ "authorization": `Bearer \${access_token}` }	Bearer 784553cdccf745b38714b3f4552b42fe
---------------	----------	-----	----	---	---

12.3请求示例

```
curl 'https://指标中枢域名/open-api/metric/metricmgt/tags/list' \
-X 'POST' \
-H 'authorization: Bearer bd48ef7ff4684cacb0b8cea2da56a94e' \
-H 'content-type: application/json'
```

12.4返回响应

字段名	说明	类型	描述
id	标签 id	整型	
labelValue	标签名称	字符串	传递给第 5、11 接口 tags 参数，查询指标实例

12.5返回示例

```
1. {
2.   "code": 0,
3.   "data": [
4.     {
5.       "id": 1,
6.       "labelValue": "核心指标",
7.       "createTime": 1753326015000
8.     },
9.     {
10.      "id": 2,
11.      "labelValue": "教学",
12.      "createTime": 1753326257000
13.    }
14.  ],
15.  "msg": ""
16. }
```