

```

import numpy as np
X = np.array([[2, 9], [1, 5], [3, 6]], dtype=float)
y = np.array([[92], [86], [89]], dtype=float)
X = X/np.amax(X,axis=0)
y = y/100

def sigmoid (x):
    return 1/(1 + np.exp(-x))

def derivatives_sigmoid(x):
    return x * (1 - x)

epoch=3
lr=0.1
inputlayer_neurons = 2
hiddenlayer_neurons = 3
output_neurons = 1
wh=np.random.uniform(size=(inputlayer_neurons,hiddenlayer_neurons))
bh=np.random.uniform(size=(1,hiddenlayer_neurons))
wout=np.random.uniform(size=(hiddenlayer_neurons,output_neurons))
bout=np.random.uniform(size=(1,output_neurons))

for i in range(epoch):
    hinp1=np.dot(X,wh)
    hinp=hinp1 + bh
    hlayer_act = sigmoid(hinp)
    outinp1=np.dot(hlayer_act,wout)
    outinp= outinp1+ bout
    output = sigmoid(outinp)
    #Backpropagation
    E0 = y-output
    outgrad = derivatives_sigmoid(output)
    d_output = E0* outgrad
    EH = d_output.dot(wout.T)
    hiddengrad = derivatives_sigmoid(hlayer_act)
    d_hiddenlayer = EH * hiddengrad
    wout += hlayer_act.T.dot(d_output) *lr

    wh += X.T.dot(d_hiddenlayer) *lr

print("Input: \n" + str(X))
print("Actual Output: \n" + str(y))
print("Predicted Output: \n" ,output)

```