

## Заказ № 2957437 от 04.10.2018 Счет № 556-3 от 25.09.2018

| № | Наименование          | Размер по коробке |        | Размер раб. ств. | Открывание | Наличник | Доводчик        | RAL окрас | Примечание   | Маркировка    | Кол-во | Шильда                      |
|---|-----------------------|-------------------|--------|------------------|------------|----------|-----------------|-----------|--|---------------|--------|-----------------------------|
|   |                       | Высота            | Ширина |                  |            |          |                 |           |  |               |        |                             |
| 1 | Дверь ДП (EI60)Остекл | 2380              | 1020   |                  | Прав.      | да       | нет, подготовка | RAL 9001  | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 1 контур, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка без отверстия под цилиндр. Фрамуга глухая. Остекление 300x1450-24 мм пож трип. Расположение стекла со смещением к замку согласно эскизу. Доп. крепление через монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Размер в свету min 900x2000. Подготовка под доводчик только в полотне, тело доводчика устанавливается на фрамугу. Дверь со стандартным наличником. | ДН-2а тамбур  | 63     | 015058-015120               |
| 2 | Дверь ДП (EI60)Остекл | 2380              | 1020   |                  | Лев.       | да       | нет, подготовка | RAL 9001  | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 1 контур, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка без отверстия под цилиндр. Фрамуга глухая. Остекление 300x1450-24 мм пож трип. Расположение стекла со смещением к замку согласно эскизу. Доп. крепление через монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Размер в свету min 900x2000. Подготовка под доводчик только в полотне, тело доводчика устанавливается на фрамугу. Дверь со стандартным наличником. | ДН-2ла тамбур | 42     | 017100-017141               |
| 3 | Дверь ДП (EI60)Остекл | 2080              | 1180   | 800              | Прав.      | да       | нет, подготовка | RAL 8025  | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 1 контур, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Остекление 550x300-24 мм пож трип. Расположение стекла согласно эскизу. Доп. крепление через монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание наружу. Узел 2. Габарит по наличнику 1250x2120   | ДН-3          | 5      |                             |
| 4 | Дверь ДП (EI60)       | 2080              | 1270   | 1000             | Прав.      | да       | нет, подготовка | RAL 8016  | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 1 контур, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка без отверстия под цилиндр. Доп. крепление через монтажные пластины толщиной 1,5 мм. Дверь со стандартным наличником.   | ДВ-1          | 66     | 015192-015250,015121-015127 |
| 5 | Дверь ДП (EI60)       | 2080              | 1270   | 1000             | Лев.       | да       | нет, подготовка | RAL 8016  | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 1 контур, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка без отверстия под цилиндр. Доп. крепление через монтажные пластины толщиной 1,5 мм. Дверь со стандартным наличником.   | ДВ-1л         | 49     | 014667-014715               |
| 6 | Дверь ДП (EI60)       | 2100              | 1020   |                  | Прав.      | да       | нет, подготовка | RAL 9001  | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание наружу. Узел 2. Габарит по наличнику 1090x2140.  | ДС-6          | 3      |                             |

|    |                 |      |      |  |       |    |                    |             |  |              |   |  |
|----|-----------------|------|------|--|-------|----|--------------------|-------------|--|--------------|---|--|
| 7  | Дверь ДП (EI60) | 2100 | 1020 |  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>9001 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание наружу. Узел 2. Габарит по наличнику 1090x2140.  | ДС-6л        | 2 |  |
| 8  | Дверь ДП (EI60) | 1830 | 880  |  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>9001 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание во внутрь Узел 1. Габарит по наличнику 950x1870. | ДС-9         | 3 |  |
| 9  | Дверь ДП (EI60) | 1830 | 880  |  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>9001 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание во внутрь Узел 1. Габарит по наличнику 950x1870. | ДС-9л        | 2 |  |
| 10 | Дверь ДП (EI60) | 1760 | 1020 |  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>9001 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание во внутрь Узел 1. Габарит по наличнику 1090x1800 | ДС-12        | 3 |  |
| 11 | Дверь ДП (EI60) | 1760 | 1020 |  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>9001 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание во внутрь Узел 1. Габарит по наличнику 1090x1800 | ДС-12л       | 2 |  |
| 12 | Дверь ДП (EI60) | 1760 | 1020 |  | Прав. | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>9001 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание наружу Узел 2. Габарит по наличнику 1090x1800    | ДС-13        | 2 |  |
| 13 | Дверь ДП (EI60) | 1760 | 1020 |  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>9001 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм., приваренные к дверной коробке. Дверь устанавливается в четверть, открывание наружу Узел 2. Габарит по наличнику 1090x1800    | ДС-13л       | 3 |  |
| 14 | Дверь ДП (EI60) | 1880 | 870  |  | Лев.  | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>8017 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 2 контура, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через удлиненные монтажные пластины толщиной 1,5 мм. Дверь со стандартным наличником.  | ДС-3л подвал | 2 |  |

|       |                 |      |     |  |      |    |                    |             |   |              |     |  |
|-------|-----------------|------|-----|--|------|----|--------------------|-------------|---|--------------|-----|--|
| 15    | Дверь ДП (EI60) | 1880 | 870 |  | Лев. | да | нет,<br>подготовка | RAL<br>8017 | Порог высокий. Сталь 1,2 мм. Резиновый уплотнитель 1 контур, Коробка и полотно утепленные. Замок, Ручка пп. Доп. крепление через монтажные пластины толщиной 1,5 мм. Дверь со стандартным наличником. | ДС-5л подвал | 7   |  |
| Итого |                 |      |     |  |      |    |                    |             |   |              | 254 |  |

Срок изготовления 10

Заказчик «РУБИКОНСТРОЙ»

Контакты

Ответственный Друзьева Олеся Александровна

Примечание